

中日本高速道路株式会社
名古屋支社管内 工事材料単価一覧表

令和 7 年 度
(令和 7 年 4 月)

中日本高速道路株式会社 名古屋支社

【注意事項】

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

中日本高速道路株式会社 名古屋支社管内 工事材料単価一覧表について

1. 概要

「名古屋支社管内 工事材料単価一覧表」（以下、「単価一覧表」という。）は、中日本高速道路株式会社名古屋支社が発注する工事等の積算に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

「単価一覧表」に記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。

3. 単価の決定方法

「単価一覧表」は、「土木工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「施設工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会）、「積算資料」（一般財団法人経済調査会）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施して決定したものである。

4. 「単価一覧表」の表記方法

「単価一覧表」の価格欄において「－」は、当該地区でその資材・規格の取引事例が無い、又はほとんど流通しておらず単価設定に至らなかったことを示す。

5. 注意事項

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

生コンクリート価格表

名古屋工事事務所 3月調査 (単位:円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	名古屋(工)											
			呼び強度	スランプ	粗骨材		飛島村	名古屋市	一宮市	津島市	清須市	大治市	春日井市	東海市	大府市	安八郡安八町	羽島市	
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	25、20													
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	25、20													
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	25、20													
HS1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	3.5	25、20													
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	40													
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40													
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	40													
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	40													
HS1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	3.5	40													
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	25、20		21,800	21,800		21,800	21,800	21,800						
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	25、20		21,800	21,800		21,800	21,800	21,800						
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	25、20		-	-		-	-	-						
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	25、20		-	-		-	-	-						
H2-1	中庸熟	-	曲げ4.5	6.5	25、20		-	-		-	-	-						
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40													
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40													
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	40													
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	40													
H2-1	中庸熟	-	曲げ4.5	6.5	40													
A1-1	普通	230	30	8	20(25)	膨張剤			21,300									22,600
A1-5(a)	普通	270	36	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤 膨張剤投入費込み、昼間		23,250					23,250	24,150	24,150			
A1-5(a)	高炉	270	36	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤 膨張剤投入費込み、昼間		23,250					23,250	24,150	24,150			
A1-5(A)	普通	270	30	65フロー	20(25)	高流動コンクリート 高性能AE減水剤、膨張剤 膨張剤投入費込み		-										
A1-5(A)	高炉	270	30	65フロー	20(25)	高流動コンクリート 高性能AE減水剤、膨張剤 膨張剤投入費込み		-										
A1-6	普通	270	36	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	23,250			23,250	23,250	23,250						
C1-1(A)	普通	-	18	8	20(25)	夜間												
C1-1(A)	高炉	-	18	8	20(25)	夜間												
C2-1(A)	普通	-	18	8	40	夜間												
C2-1(A)	高炉	-	18	8	40	夜間												
D1-1(A)	普通	-	18	-	20(25)	夜間												
D1-1(A)	早強	-	18	8	20(25)	昼間	18,000			18,000	18,000	18,000						
D1-1(A)	高炉	-	18	-	20(25)	夜間												
Y1-1	普通	350	30	18	20(25)	水中不分散剤												
Y1-1	高炉	350	30	18	20(25)	水中不分散剤												

・「-」は流通稀少等で市場性無し。

・空欄部は調査対象外。

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
安八SIC～岐阜羽島IC	70円/m3	50円/m3
一宮IC～岐阜羽島IC	180円/m3	130円/m3
岐阜羽島IC～大垣IC	110円/m3	80円/m3

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
美濃加茂IC～可児御嵩IC	140円/m3	100円/m3
美濃加茂IC～土岐IC	290円/m3	200円/m3
可児御嵩IC～土岐IC	180円/m3	120円/m3
可児御嵩IC～五斗蒔PA	130円/m3	90円/m3
美濃加茂IC～五斗蒔PA	240円/m3	170円/m3

生コンクリート価格表

四日市工事事務所 3月調査 (単位:円/m3)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m3)	規格			概要	四日市(工)				
			呼び強度	スランプ	粗骨材		東員町 桑名市 菟野町	いなべ市	四日市市	亀山市	鈴鹿市
A1-1	普通	230	30	8	20(25)			24,000			
A1-3	普通	-	30	8	20(25)			24,000			
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)			24,000			
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤		28,000			
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤		28,000			
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤					
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤					
B1-2	早強	-	24	8	20(25)						
B1-3	普通	-	24	8	20(25)			23,000			
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)			23,000			
B2-1	普通	-	24	8	40			23,000			
B2-1	高炉	-	24	8	40			23,000			
C1-1	普通	-	18	8	20(25)			22,000			
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)			22,000			
C2-1	普通	-	18	8	40			22,000			
C2-1	高炉	-	18	8	40			22,000			
D1-1	普通	-	18	-	20(25)			22,000			
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)			22,000			
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	20(25)			-			
D1-1	普通	-	18	-	40			22,000			
D1-1	高炉	-	18	-	40			22,000			
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	40			-			
N1-1	普通	-	18	18	20(25)						
N1-1	高炉	-	18	18	20(25)						
P2-2	早強	300	40	8	20(25)			26,700			
P2-4	早強	300	40	12	20(25)			28,500			
P3-2	早強	300	36	8	20(25)			26,000			
P3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤		27,600			
P6-4	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤		-			
P6-5	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤		-			
T1-4(FA・LS)	普通	270	24	21(35~50)	20(25)			-			

生コンクリート価格表

四日市工事事務所 3月調査 (単位:円/m3)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m3)	規格			摘要	四日市(工)				
			呼び強度	スランプ	粗骨材		東員町 桑名市 菟野町	いなべ市	四日市市	亀山市	鈴鹿市
T1-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)			-			
T1-4 (Ad)	普通	320	24	21 (35~50)	20(25)			-			
T1-4 (Ad)	高炉	320	24	21 (35~50)	20(25)			-			
T3-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)			-			
T3-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)			-			
T3-4 (Ad)	普通	340	24	21 (35~50)	20(25)			-			
T3-4 (Ad)	高炉	340	24	21 (35~50)	20(25)			-			
Y1-1	普通	350	30	18	20(25)			24,000			
Y1-1	高炉	350	30	18	20(25)			24,000			
H1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	25、20			-			
H1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	25、20			-			
H1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	25、20			-			
H1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	25、20			-			
H1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	1.5	25、20			-			
H1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	40			-			
H1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	40			-			
H1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	40			-			
H1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	40			-			
H1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	1.5	40			-			
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	25、20			-			
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	25、20			-			
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	25、20			-			
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	25、20			-			
HS1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	3.5	25、20			-			
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	40			-			
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40			-			
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	40			-			
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	40			-			
HS1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	3.5	40			-			
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	25、20			24,500			
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	25、20			24,500			

生コンクリート価格表

四日市工事事務所 3月調査 (単位:円/m3)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m3)	規格			摘要	四日市(工)				
			呼び強度	スランブ	粗骨材		東員町 桑名市 菟野町	いなべ市	四日市市	亀山市	鈴鹿市
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	25、20			-			
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	25、20			-			
H2-1	中庸熱	-	曲げ4.5	6.5	25、20			-			
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40			24,500			
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40			24,500			
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	40			-			
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	40			-			
H2-1	中庸熱	-	曲げ4.5	6.5	40			-			

・「-」は流通稀少等で市場性無し。

・空欄部は調査対象外。

生コンクリート価格表

津高速道路事務所 3月調査 (単位：円/m3)

種別	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	規格			摘要	津高速道路事務所
			呼び強度	スランプ	粗骨材		大紀町
A1-1	普通	230	30	8	20(25)		30,500
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		30,500
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		30,500
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	34,500
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	34,500
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	34,500
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	34,500
B1-2	早強	-	24	8	20(25)		30,500
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		29,500
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		29,500
B2-1	普通	-	24	8	40		29,500
B2-1	高炉	-	24	8	40		29,500
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		28,500
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		28,500
C2-1	普通	-	18	8	40		28,500
C2-1	高炉	-	18	8	40		28,500
D1-1	普通	-	18	-	20(25)		28,500
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)		28,500
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	20(25)		
D1-1	普通	-	18	-	40		28,500
D1-1	高炉	-	18	-	40		28,500
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	40		

生コンクリート価格表

津高速道路事務所 3月調査 (単位:円/m3)

種別	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	規格			摘要	津高速道路事務所
			呼び強度	スランプ	粗骨材		大紀町
N1-1	普通	-	18	18	20(25)		
N1-1	高炉	-	18	18	20(25)		
P2-2	早強	300	40	8	20(25)		
P2-4	早強	300	40	12	20(25)		
P3-2	早強	300	36	8	20(25)		
P3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤	
P6-4	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤	
P6-5	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	
T1-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		-
T1-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		-
T1-4 (Ad)	普通	320	24	21 (35~50)	20(25)		-
T1-4 (Ad)	高炉	320	24	21 (35~50)	20(25)		-
T3-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		-
T3-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		-
T3-4 (Ad)	普通	340	24	21 (35~50)	20(25)		-
T3-4 (Ad)	高炉	340	24	21 (35~50)	20(25)		-
Y1-1	普通	350	30	18	20(25)		30, 500
Y1-1	高炉	350	30	18	20(25)		30, 500
H1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	25、20		
H1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	25、20		
H1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	25、20		
H1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	25、20		

生コンクリート価格表

津高速道路事務所 3月調査 (単位:円/m3)

種別	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	規格			摘要	津高速道路事務所
			呼び強度	スランプ	粗骨材		大紀町
H1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	1.5	25、20		
H1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	40		
H1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	40		
H1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	40		
H1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	40		
H1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	1.5	40		
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	25、20		
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	25、20		
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	25、20		
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	25、20		
HS1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	3.5	25、20		
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	40		
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40		
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	40		
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	40		
HS1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	3.5	40		
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	25、20		
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	25、20		
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	25、20		
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	25、20		
H2-1	中庸熱	-	曲げ4.5	6.5	25、20		
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40		

生コンクリート価格表

津高速道路事務所 3月調査 (単位:円/m3)

種別	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	規格			摘要	津高速道路事務所
			呼び強度	スランプ	粗骨材		大紀町
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40		
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	40		
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	40		
H2-1	中庸熱	-	曲げ4.5	6.5	40		
Y1-1(a)	普通	350	40	18	20(25)	28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基準強度としては、割り戻した(30N/mm ²)である。	-
F-1	普通	450	36	11	15	吹付コンクリート配合 1m ³ 当たりセメント450kg 水セメント比45% 粗骨材705kg 細骨材1035kg	-
B2-1(30N)	普通	-	30	8	40	呼び強度30N/mm ²	30,500

- ・「-」は流通稀少等で市場性無し。
- ・空欄部は調査対象外。

その他特殊材料報告書

依頼番号 : 名古屋工事06定期001

令和7年3月 名古屋工事事務所

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用 地域	備考	調査摘要
001- 001	再生碎石	RC-40	m3	1,800	材	岐阜県羽 島市		
001- 002	碎石	C-40	m3	4,100	材	岐阜県羽 島市		
001- 003	碎石	M-30	m3	4,800	材	岐阜県羽 島市		
001- 004	碎石	M-40	m3	4,700	材	岐阜県羽 島市		

その他特殊材料報告書

依頼番号： 岐阜工事06定期001

令和7年3月 岐阜工事事務所

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001- 001	路盤材	M-30	m3	4,800	材	岐阜県海津市		
001- 002	路盤材	M-30	m3	4,800	材	岐阜県養老郡		
001- 003	路盤材	M-40	m3	4,700	材	岐阜県海津市		
001- 004	路盤材	M-40	m3	4,700	材	岐阜県養老郡		
001- 005	路盤材	C-40	m3	4,100	材	岐阜県海津市		
001- 006	路盤材	C-40	m3	4,100	材	岐阜県養老郡		
001- 007	路盤材	C-30	m3	4,200	材	岐阜県海津市		
001- 008	路盤材	C-30	m3	4,200	材	岐阜県養老郡		
001- 009	路盤材	RC-40	m3	1,700	材	岐阜県海津市		
001- 010	路盤材	RC-40	m3	1,700	材	岐阜県養老郡		
001- 011	路盤材	RC-30	m3	1,800	材	岐阜県海津市		
001- 012	路盤材	RC-30	m3	1,800	材	岐阜県養老郡		
001- 013	単粒度碎石	40-30	m3	4,800	材	岐阜県海津市	中央、横断排水	
001- 014	単粒度碎石	30-20	m3	4,800	材	岐阜県海津市	中央、横断排水	
001- 015	As	再生 密粒度 13	t	12,600	材	岐阜県海津市		
001- 016	As	再生 密粒度 13	t	12,600	材	岐阜県養老郡		
001- 017	As	再生 密粒度 20	t	12,400	材	岐阜県海津市		
001- 018	As	再生 密粒度 20	t	12,400	材	岐阜県養老郡		
001- 019	メント TN吹付用	3000t以上	t	15,100	材	岐阜県海津市	トシ吹付コンクリート	ハラ
001- 020	メント TN吹付用	1000t以上3000t未満	t	15,400	材	岐阜県海津市	トシ吹付コンクリート	ハラ
001- 021	メント TN吹付用	300t以上1000t未満	t	15,400	材	岐阜県海津市	トシ吹付コンクリート	ハラ
001- 022	メント TN吹付用	1000t未満 1t袋	t	16,900	材	岐阜県海津市	トシ吹付コンクリート	フレコン
001- 023	骨材 TN吹付用	細骨材	m3	6,050	材	岐阜県海津市	トシ吹付コンクリート	
001- 024	骨材 TN吹付用	粗骨材 (13-5mm)6号碎石	m3	5,000	材	岐阜県海津市	トシ吹付コンクリート	
001- 025	購入土	最大骨材寸法100以下 修正 CBR10以上 スレキング率50以下	m3	-	材	岐阜県海津市	ほぐし価格	調査不可
001- 026	購入土	最大骨材寸法100以下 修正 CBR10以上 スレキング率50以下	m3	-	材	岐阜県養老郡	ほぐし価格	調査不可

その他特殊材料報告書

依頼番号：岐阜工事06定期001

令和7年3月 岐阜工事事務所

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001- 027	購入土	最大骨材寸法150以下 修正 CBR10以上 スレキック率50以下	m3	3,100	材	岐阜県海 津市	ほぐし価格	ほぐし価格
001- 028	購入土	最大骨材寸法150以下 修正 CBR10以上 スレキック率50以下	m3	3,100	材	岐阜県養 老郡	ほぐし価格	ほぐし価格
001- 029	購入土	最大寸法:300mm以下	m3	3,100	材	岐阜県海 津市	ほぐし価格	ほぐし価格
001- 030	購入土	最大寸法:300mm以下	m3	3,100	材	岐阜県養 老郡	ほぐし価格	ほぐし価格
001- 031	購入土	最大骨材寸法300以下 修正CBR5 以上 スレキック率50以下	m3	3,100	材	岐阜県海 津市	ほぐし価格	ほぐし価格
001- 032	購入土	最大骨材寸法300以下 修正CBR5 以上 スレキック率50以下	m3	3,100	材	岐阜県養 老郡	ほぐし価格	ほぐし価格
001- 033	砂	クッション用	m3	-	材	岐阜県養 老郡		調査不可

その他特殊材料報告書

依頼番号： 岐阜工事06定期003

令和7年3月 岐阜工事事務所

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
003- 001	路盤材	M-30	m3	3,800	材	岐阜県可児市		
003- 002	路盤材	M-40	m3	3,700	材	岐阜県可児市		
003- 003	路盤材	C-40	m3	3,400	材	岐阜県可児市		
003- 004	路盤材	C-30	m3	3,500	材	岐阜県可児市		
003- 005	路盤材	RC-40	m3	1,800	材	岐阜県可児市		
003- 006	路盤材	RC-30	m3	1,900	材	岐阜県可児市		
003- 007	単粒度碎石	40-30	m3	-	材	岐阜県可児市	中央、横断排水	調査不可
003- 008	単粒度碎石	30-20	m3	4,000	材	岐阜県可児市	中央、横断排水	
003- 009	As	再生 密粒度 13	t	12,300	材	岐阜県可児市		
003- 010	As	再生 密粒度 20	t	12,100	材	岐阜県可児市		
003- 011	購入土	最大骨材寸法100以下 修正 CBR10以上 スレキング率50以下	m3	2,870	材	岐阜県可児市	ほぐし価格	ほぐし価格
003- 012	購入土	最大骨材寸法150以下 修正 CBR10以上 スレキング率50以下	m3	2,870	材	岐阜県可児市	ほぐし価格	ほぐし価格
003- 013	購入土	最大骨材寸法300以下 修正CBR5以上 スレキング率50以下	m3	2,870	材	岐阜県可児市	ほぐし価格	ほぐし価格
003- 014	購入土	砂	m3	-	材	岐阜県可児市		調査不可
003- 015	アスファルト混合物（表層 4cm）	高機能舗装Ⅰ型 高粘土改質アスファルト 最大粒径13mm 空隙率20%	t	18,600	材	岐阜県可児市		
003- 016	アスファルト混合物（表層 4cm）	高機能舗装Ⅰ型 高粘土改質アスファルト 最大粒径13mm 空隙率20%	t	-	材	岐阜県可児市	夜間単価	調査不可
003- 017	アスファルト混合物（表層 4cm）	高機能舗装Ⅱ型 改質アスファルト 最大粒径13mm	t	15,400	材	岐阜県可児市		
003- 018	アスファルト混合物（表層 4cm）	高機能舗装Ⅱ型 改質アスファルト 最大粒径13mm	t	-	材	岐阜県可児市	夜間単価	調査不可
003- 019	アスファルト混合物（基層 6cm）	改質Ⅰ型 最大粒径20mm	t	-	材	岐阜県可児市		調査不可
003- 020	アスファルト混合物（基層 6cm）	改質Ⅰ型 最大粒径20mm	t	-	材	岐阜県可児市	夜間単価	調査不可
003- 021	アスファルト混合物（基層 6cm）	改質Ⅱ型 最大粒径20mm	t	15,000	材	岐阜県可児市		
003- 022	アスファルト混合物（基層 6cm）	改質Ⅱ型 最大粒径20mm	t	-	材	岐阜県可児市	夜間単価	調査不可
003- 023	アスファルト混合物（As安定13cm）	ストレートアスファルト60~80 最大粒径30mm	t	12,400	材	岐阜県可児市		
003- 024	アスファルト混合物（As安定13cm）	ストレートアスファルト60~80 最大粒径30mm	t	-	材	岐阜県可児市	夜間単価	調査不可

その他特殊材料報告書

依頼番号：岐阜工事06定期003

令和7年3月 岐阜工事事務所

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
003- 025	アスファルト混合物（橋梁レベリング層FB13）	橋梁レベリング層 最大粒径13mm	t	19,300	材	岐阜県可児市		
003- 026	アスファルト混合物（橋梁レベリング層FB13）	橋梁レベリング層 最大粒径13mm	t	-	材	岐阜県可児市	夜間単価	調査不可
003- 027	セメント安定処理盤（下層路盤t=17cm）	CBR60%以上 高炉セメント すりへり減量50%以下 塑性指数8%以下	m3	-	材	岐阜県可児市		調査不可
003- 028	セメント安定処理盤（下層路盤t=17cm）	CBR60%以上 高炉セメント すりへり減量50%以下 塑性指数8%以下	m3	-	材	岐阜県可児市	夜間単価	調査不可
003- 029	セメント安定処理盤（下層路盤t=17cm）	CBR60%以上 高炉セメント 砕石砕石すりへり減量50%以下 塑性指数8%以下	m3	-	材	岐阜県可児市		調査不可
003- 030	セメント安定処理盤（下層路盤t=17cm）	CBR60%以上 高炉セメント 砕石砕石すりへり減量50%以下 塑性指数8%以下	m3	-	材	岐阜県可児市	夜間単価	調査不可
003- 031	セメント安定処理盤（上層路盤t=13cm）	一軸圧縮強度3(N/mm) 高炉セメントすりへり減量40%以下 塑性指数8%以下 安定性試験25%以下	m3	-	材	岐阜県可児市		調査不可
003- 032	セメント安定処理盤（上層路盤t=20cm）	一軸圧縮強度3(N/mm) 高炉セメントすりへり減量40%以下 塑性指数8%以下 安定性試験25%以下	m3	-	材	岐阜県可児市		調査不可
003- 033	セメント安定処理盤（下層路盤t=33cm）	CBR60%以上 高炉セメント すりへり減量50%以下 塑性指数8%以下	m3	-	材	岐阜県可児市		調査不可
003- 034	セメント安定処理盤（下層路盤t=33cm）	CBR60%以上 高炉セメント 再生砕石すりへり減量50%以下 塑性指数8%以下	m3	-	材	岐阜県可児市		調査不可
003- 035	セメントコンクリート舗装路盤(t=20cm)	CBR60%以上 高炉セメント 再生砕石すりへり減量50%以下 塑性指数8%以下	m3	-	材	岐阜県可児市		調査不可

その他特殊材料報告書

依頼番号：四日市06定期骨材01

令和7年3月 四日市工事事務所

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用 地域	備考	調査摘要
001- 001	路盤材	C-40	m3	4,600	材	三重県いなべ市		
001- 002	路盤材	RC-40	m3	2,000	材	三重県いなべ市		
001- 003	舗装材	再生加熱アスファルト混合物粗粒度(20)	t	10,800	材	三重県いなべ市		
001- 004	舗装材	再生加熱アスファルト混合物密粒度(20)	t	11,000	材	三重県いなべ市		
001- 005	舗装材	再生加熱アスファルト混合物密粒度(13)	t	11,100	材	三重県いなべ市		

生コンクリート価格表

名古屋保全サービスセンター 3月調査 (単位：円/m3)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m3)	規格			摘要	名古屋 (保)
			呼び強度	スランプ	粗骨材		名古屋市
A 1-1	普通	230	30	8	20(25)		
A 1-3	普通	-	30	8	20(25)		
A 1-3	高炉	-	30	8	20(25)		
A 1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	
A 1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	
A 1-5	普通	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	22, 100
A 1-5	高炉	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	
B 1-2	早強	-	24	8	20(25)		
B 1-3	普通	-	24	8	20(25)		
B 1-3	高炉	-	24	8	20(25)		
B 2-1	普通	-	24	8	40		
B 2-1	高炉	-	24	8	40		
C 1-1	普通	-	18	8	20(25)		17, 000
C 1-1	高炉	-	18	8	20(25)		17, 000
C 2-1	普通	-	18	8	40		17, 400
C 2-1	高炉	-	18	8	40		17, 400
D 1-1	普通	-	18	-	20(25)		17, 000
D 1-1	高炉	-	18	-	20(25)		17, 000
D 1-1	フライアッシュ	-	18	-	20(25)		
D 1-1	普通	-	18	-	40		17, 400
D 1-1	高炉	-	18	-	40		17, 400

生コンクリート価格表

名古屋保全サービスセンター 3月調査 (単位：円/m3)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m3)	規格			摘要	名古屋 (保)
			呼び強度	スランプ	粗骨材		名古屋市
D 1-1	フライアッシュ	-	18	-	40		
N 1-1	普通	-	18	18	20(25)		
N 1-1	高炉	-	18	18	20(25)		
P 2-2	早強	300	40	8	20(25)		
P 2-4	早強	300	40	12	20(25)		
P 3-2	早強	300	36	8	20(25)		
P 3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤	
P 6-4	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤	
P 6-5	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	
T 1-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		
T 1-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		
T 1-4 (Ad)	普通	320	24	21 (35~50)	20(25)		
T 1-4 (Ad)	高炉	320	24	21 (35~50)	20(25)		
T 3-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		
T 3-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		
T 3-4 (Ad)	普通	340	24	21 (35~50)	20(25)		
T 3-4 (Ad)	高炉	340	24	21 (35~50)	20(25)		
Y 1-1	普通	350	30	18	20(25)		
Y 1-1	高炉	350	30	18	20(25)		
H 1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	25、20		
H 1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	25、20		

生コンクリート価格表

名古屋保全サービスセンター 3月調査 (単位：円/m3)

種別	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	規格			摘要	名古屋(保)
			呼び強度	スランプ	粗骨材		名古屋市
H1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	25、20		
H1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	25、20		
H1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	1.5	25、20		
H1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	40		
H1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	40		
H1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	40		
H1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	40		
H1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	1.5	40		
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	25、20		
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	25、20		
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	25、20		
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	25、20		
HS1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	3.5	25、20		
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	40		
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40		
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	40		
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	40		
HS1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	3.5	40		
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	25、20		
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	25、20		
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	25、20		

生コンクリート価格表

名古屋保全サービスセンター 3月調査 (単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			摘要	名古屋(保)
			呼び強度	スランプ	粗骨材		名古屋市
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	25、20		
H2-1	中庸熱	-	曲げ4.5	6.5	25、20		
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40		
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40		
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	40		
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	40		
H2-1	中庸熱	-	曲げ4.5	6.5	40		

- ・「-」は流通稀少等で市場性無し。
- ・空欄部は調査対象外。

生コンクリート価格表

豊田保全サービスセンター 3月調査 (単位:円/m3)

種別	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	規格			摘要	豊田(保)					
			呼び強度	スランプ	粗骨材		豊田市	刈谷市	岡崎市	豊川市	新城市	名古屋市
A1-1	普通	230	30	8	20(25)		21,100	20,100	20,100	21,600	26,500	
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		21,100	20,100	20,100	21,600	26,500	
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		21,100	20,100	20,100	21,600	26,500	
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	25,200	24,200	24,200	25,800	30,300	
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	25,200	24,200	24,200	25,800	30,300	
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	25,200	24,200	24,200	25,800	30,300	22,100
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	25,200	24,200	24,200	25,800	30,300	22,100
B1-2	早強	-	24	8	20(25)		21,600	20,600	20,600	22,200	27,100	
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		20,300	19,300	19,300	20,800	25,700	17,600
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		20,300	19,300	19,300	20,800	25,700	17,600
B2-1	普通	-	24	8	40		20,300	19,300	19,300	20,800	25,700	
B2-1	高炉	-	24	8	40		20,300	19,300	19,300	20,800	25,700	
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		19,500	18,500	18,500	20,000	24,900	17,000
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		19,500	18,500	18,500	20,000	24,900	17,000
C2-1	普通	-	18	8	40		19,500	18,500	18,500	20,000	24,900	17,400
C2-1	高炉	-	18	8	40		19,500	18,500	18,500	20,000	24,900	17,400
D1-1	普通	-	18	-	20(25)		19,500	18,500	18,500	20,000	24,900	17,000
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)		19,500	18,500	18,500	20,000	24,900	17,000
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	20(25)		-	-	-	-	-	-
D1-1	普通	-	18	-	40		19,500	18,500	18,500	20,000	24,900	17,400
D1-1	高炉	-	18	-	40		19,500	18,500	18,500	20,000	24,900	17,400
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	40		-	-	-	-	-	-
N1-1	普通	-	18	18	20(25)							
N1-1	高炉	-	18	18	20(25)							
P2-2	早強	300	40	8	20(25)							
P2-4	早強	300	40	12	20(25)							
P3-2	早強	300	36	8	20(25)							
P3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤						
P6-4	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤						
P6-5	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤						
T1-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)							
T1-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)							
T1-4 (Ad)	普通	320	24	21 (35~50)	20(25)							
T1-4 (Ad)	高炉	320	24	21 (35~50)	20(25)							
T3-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)							
T3-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)							

生コンクリート価格表

豊田保全サービスセンター 3月調査 (単位:円/m3)

種別	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	規格			摘要	豊田(保)					
			呼び強度	スランプ	粗骨材		豊田市	刈谷市	岡崎市	豊川市	新城市	名古屋市
T3-4 (Ad)	普通	340	24	21 (35~50)	20(25)							
T3-4 (Ad)	高炉	340	24	21 (35~50)	20(25)							
Y1-1	普通	350	30	18	20(25)							
Y1-1	高炉	350	30	18	20(25)							
H1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	25、20							
H1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	25、20							
H1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	25、20							
H1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	25、20							
H1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	1.5	25、20							
H1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	40							
H1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	40							
H1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	40							
H1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	40							
H1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	1.5	40							
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	25、20							
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	25、20							
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	25、20							
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	25、20							
HS1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	3.5	25、20							
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	40							
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40							
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	40							
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	40							
HS1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	3.5	40							
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	25、20							
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	25、20							
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	25、20							
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	25、20							
H2-1	中庸熱	-	曲げ4.5	6.5	25、20							
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40							
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40							
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	40							
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	40							
H2-1	中庸熱	-	曲げ4.5	6.5	40							

- ・「-」は流通稀少等で市場性無し。
- ・空欄部は調査対象外。
- ・豊田市、岡崎市は山間地区を除く

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
岡崎IC～音羽蒲郡IC	160円/m ³	110円/m ³
岡崎IC～豊田IC	210円/m ³	150円/m ³
豊川IC～音羽蒲郡IC	140円/m ³	100円/m ³
岡崎東IC～豊田東IC	220円/m ³	160円/m ³
新城IC～岡崎東IC	280円/m ³	200円/m ³

生コンクリート価格表

羽島保全サービスセンター 3月調査 (単位：円/m3)

種別	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	規格			摘要	羽島(保)
			呼び強度	スランプ	粗骨材		一宮市
A1-1	普通	230	30	8	20(25)		18,200
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		18,200
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	22,100
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	
B1-2	早強	-	24	8	20(25)		
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		17,600
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		
B2-1	普通	-	24	8	40		
B2-1	高炉	-	24	8	40		
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		
C2-1	普通	-	18	8	40		17,400
C2-1	高炉	-	18	8	40		
D1-1	普通	-	18	-	20(25)		
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)		
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	20(25)		
D1-1	普通	-	18	-	40		
D1-1	高炉	-	18	-	40		
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	40		

生コンクリート価格表

羽島保全サービスセンター 3月調査 (単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			摘要	羽島(保)
			呼び強度	スランプ	粗骨材		一宮市
N1-1	普通	-	18	18	20(25)		
N1-1	高炉	-	18	18	20(25)		
P2-2	早強	300	40	8	20(25)		
P2-4	早強	300	40	12	20(25)		
P3-2	早強	300	36	8	20(25)		
P3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤	
P6-4	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤	
P6-5	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	
T1-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		
T1-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		
T1-4 (Ad)	普通	320	24	21 (35~50)	20(25)		
T1-4 (Ad)	高炉	320	24	21 (35~50)	20(25)		
T3-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		
T3-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		
T3-4 (Ad)	普通	340	24	21 (35~50)	20(25)		
T3-4 (Ad)	高炉	340	24	21 (35~50)	20(25)		
Y1-1	普通	350	30	18	20(25)		
Y1-1	高炉	350	30	18	20(25)		
H1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	25、20		
H1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	25、20		
H1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	25、20		
H1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	25、20		

生コンクリート価格表

羽島保全サービスセンター 3月調査 (単位：円/m3)

種別	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	規格			概要	羽島(保)
			呼び強度	スランプ	粗骨材		一宮市
H1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	1.5	25、20		
H1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	40		
H1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	40		
H1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	40		
H1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	40		
H1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	1.5	40		
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	25、20		
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	25、20		
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	25、20		
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	25、20		
HS1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	3.5	25、20		
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	40		
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40		
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	40		
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	40		
HS1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	3.5	40		
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	25、20		
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	25、20		
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	25、20		
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	25、20		
H2-1	中庸熱	-	曲げ4.5	6.5	25、20		
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40		

生コンクリート価格表

羽島保全サービスセンター 3月調査 (単位：円/m3)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m3)	規格			概要	羽島(保)
			呼び強度	スランプ	粗骨材		一宮市
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40		
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	40		
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	40		
H2-1	中庸熟	-	曲げ4.5	6.5	40		
A1-3(a)	普通	-	24	8	25		17,600

- ・「-」は流通稀少等で市場性無し。
- ・空欄部は調査対象外。

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
一宮IC～岐阜羽島IC	180円/m ³	130円/m ³

生コンクリート価格表

高山保全サービスセンター 3月調査 (単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量(kg/m ³)	規格			摘要	高山(保)	
			呼び強度	スランブ	粗骨材		郡上市	高山市
A1-1	普通	230	30	8	20(25)			
A1-3	普通	-	30	8	20(25)			
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)			
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤		
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤		
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤		
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤		
B1-2	早強	-	24	8	20(25)			
B1-3	普通	-	24	8	20(25)			
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)			
B2-1	普通	-	24	8	40		23,700	24,100
B2-1	高炉	-	24	8	40		23,700	24,100
C1-1	普通	-	18	8	20(25)			
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)			
C2-1	普通	-	18	8	40			
C2-1	高炉	-	18	8	40			
D1-1	普通	-	18	-	20(25)			
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)			
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	20(25)			
D1-1	普通	-	18	-	40			
D1-1	高炉	-	18	-	40			
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	40			
N1-1	普通	-	18	18	20(25)			
N1-1	高炉	-	18	18	20(25)			
P2-2	早強	300	40	8	20(25)			

生コンクリート価格表

高山保全サービスセンター 3月調査 (単位：円/m3)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m3)	規格			摘要	高山 (保)	
			呼び強度	スランブ	粗骨材		郡上市	高山市
P 2-4	早強	300	40	12	20(25)			
P 3-2	早強	300	36	8	20(25)			
P 3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤		
P 6-4	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤		
P 6-5	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤		
T 1-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)			
T 1-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)			
T 1-4 (Ad)	普通	320	24	21 (35~50)	20(25)			
T 1-4 (Ad)	高炉	320	24	21 (35~50)	20(25)			
T 3-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)			
T 3-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)			
T 3-4 (Ad)	普通	340	24	21 (35~50)	20(25)			
T 3-4 (Ad)	高炉	340	24	21 (35~50)	20(25)			
Y 1-1	普通	350	30	18	20(25)			
Y 1-1	高炉	350	30	18	20(25)			
H 1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	25、20			
H 1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	25、20			
H 1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	25、20			
H 1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	25、20			
H 1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	1.5	25、20			
H 1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	40			
H 1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	40			
H 1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	40			
H 1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	40			
H 1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	1.5	40			

生コンクリート価格表

高山保全サービスセンター 3月調査 (単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量(kg/m ³)	規格			摘要	高山(保)	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		郡上市	高山市
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	25、20			
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	25、20			
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	25、20			
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	25、20			
HS1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	3.5	25、20			
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	40			
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40			
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	40			
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	40			
HS1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	3.5	40			
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	25、20			
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	25、20			
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	25、20			
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	25、20			
H2-1	中庸熟	-	曲げ4.5	6.5	25、20			
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40			
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40			
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	40			
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	40			
H2-1	中庸熟	-	曲げ4.5	6.5	40			

・「-」は流通稀少等で市場性無し。

・空欄部は調査対象外。

生コンクリート価格表

津高速道路事務所 3月調査 (単位:円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量(kg/m ³)	規格			概要	津高速道路事務所	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		伊勢市	多気町
A1-1	普通	230	30	8	20(25)			
A1-3	普通	-	30	8	20(25)			
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)			
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤		
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤		
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材	31,000	34,500
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材	31,000	34,500
B1-2	早強	-	24	8	20(25)			
B1-3	普通	-	24	8	20(25)			
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)			
B2-1	普通	-	24	8	40			
B2-1	高炉	-	24	8	40			
C1-1	普通	-	18	8	20(25)			
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)			
C2-1	普通	-	18	8	40			
C2-1	高炉	-	18	8	40			
D1-1	普通	-	18	-	20(25)			
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)			
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	20(25)			
D1-1	普通	-	18	-	40			
D1-1	高炉	-	18	-	40			
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	40			
N1-1	普通	-	18	18	20(25)			

生コンクリート価格表

津高速道路事務所 3月調査 (単位:円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量(kg/m ³)	規格			概要	津高速道路事務所	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		伊勢市	多気町
N1-1	高炉	-	18	18	20(25)			
P2-2	早強	300	40	8	20(25)			
P2-4	早強	300	40	12	20(25)			
P3-2	早強	300	36	8	20(25)			
P3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤		
P6-4	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤		
P6-5	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤		
T1-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)			
T1-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)			
T1-4 (Ad)	普通	320	24	21 (35~50)	20(25)			
T1-4 (Ad)	高炉	320	24	21 (35~50)	20(25)			
T3-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)			
T3-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)			
T3-4 (Ad)	普通	340	24	21 (35~50)	20(25)			
T3-4 (Ad)	高炉	340	24	21 (35~50)	20(25)			
Y1-1	普通	350	30	18	20(25)			
Y1-1	高炉	350	30	18	20(25)			
H1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	25、20			
H1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	25、20			
H1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	25、20			
H1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	25、20			
H1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	1.5	25、20			
H1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	40			

生コンクリート価格表

津高速道路事務所 3月調査 (単位:円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量(kg/m ³)	規格			概要	津高速道路事務所	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		伊勢市	多気町
H1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	40			
H1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	40			
H1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	40			
H1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	1.5	40			
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	25、20			
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	25、20			
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	25、20			
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	25、20			
HS1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	3.5	25、20			
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	40			
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40			
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	40			
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	40			
HS1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	3.5	40			
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	25、20			
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	25、20			
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	25、20			
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	25、20			
H2-1	中庸熟	-	曲げ4.5	6.5	25、20			
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40			
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40			
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	40			
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	40			

生コンクリート価格表

津高速道路事務所 3月調査 (単位:円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量(kg/m ³)	規格			摘要	津高速道路事務所	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		伊勢市	多気町
H2-1	中庸熱	-	曲げ4.5	6.5	40			

- ・「-」は流通稀少等で市場性無し。
- ・空欄部は調査対象外。

生コンクリート価格表

彦根保全サービスセンター 3月調査 (単位: 円/m3)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m3)	規格			概要	彦根 (保)					
			呼び強度	スランブ	粗骨材		関ヶ原町	米原市	彦根市	東近江市	長浜市	多賀町
A1-1	普通	230	30	8	20(25)		19,700	28,000	29,000	29,000	28,000	29,000
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		19,700	28,000	29,000	29,000	28,000	29,000
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		19,700	28,000	29,000	29,000	28,000	29,000
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	23,700	32,800	33,800	33,800	32,800	33,800
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	23,700	32,800	33,800	33,800	32,800	33,800
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	23,700	33,200	33,800	33,800	33,200	33,800
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	23,700	33,200	33,800	33,800	33,200	33,800
B1-2	早強	-	24	8	20(25)							
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		18,800	27,100	27,800	27,800	27,100	27,800
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		18,800	27,100	27,800	27,800	27,100	27,800
B2-1	普通	-	24	8	40		18,800	26,800	27,800	27,800	26,800	27,800
B2-1	高炉	-	24	8	40		18,800	26,800	27,800	27,800	26,800	27,800
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		18,000	26,200	27,000	27,000	26,200	27,000
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		18,000	26,200	27,000	27,000	26,200	27,000
C2-1	普通	-	18	8	40		18,000	26,000	27,000	27,000	26,000	27,000
C2-1	高炉	-	18	8	40		18,000	26,000	27,000	27,000	26,000	27,000
D1-1	普通	-	18	-	20(25)		18,000	26,100	27,000	27,000	26,100	27,000
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)		18,000	26,100	27,000	27,000	26,100	27,000
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	20(25)		-	-	-	-	-	-
D1-1	普通	-	18	-	40		18,000	25,800	27,000	27,000	25,800	27,000
D1-1	高炉	-	18	-	40		18,000	25,800	27,000	27,000	25,800	27,000
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	40		-	-	-	-	-	-
N1-1	普通	-	18	18	20(25)							
N1-1	高炉	-	18	18	20(25)							
P2-2	早強	300	40	8	20(25)		24,300	33,400	-	-	33,400	-
P2-4	早強	300	40	12	20(25)		24,300	34,000	-	-	34,000	-
P3-2	早強	300	36	8	20(25)		23,350	31,100	-	-	31,100	-
P3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤	23,350	32,900	-	-	32,900	-
P6-4	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤	26,850	46,600	-	-	46,600	-
P6-5	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	29,750	50,100	-	-	50,100	-
T1-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)							
T1-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)							
T1-4 (Ad)	普通	320	24	21 (35~50)	20(25)							
T1-4 (Ad)	高炉	320	24	21 (35~50)	20(25)							
T3-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)							

生コンクリート価格表

彦根保全サービスセンター 3月調査 (単位:円/m3)

種別	セメントの種類	最低セメント量(kg/m3)	規格			摘要	彦根(保)					
			呼び強度	スランプ	粗骨材		関ヶ原町	米原市	彦根市	東近江市	長浜市	多賀町
T3-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)							
T3-4 (Ad)	普通	340	24	21 (35~50)	20(25)							
T3-4 (Ad)	高炉	340	24	21 (35~50)	20(25)							
Y1-1	普通	350	30	18	20(25)							
Y1-1	高炉	350	30	18	20(25)							
H1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	25、20							
H1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	25、20							
H1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	25、20							
H1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	25、20							
H1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	1.5	25、20							
H1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	40							
H1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	40							
H1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	40							
H1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	40							
H1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	1.5	40							
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	25、20							
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	25、20							
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	25、20							
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	25、20							
HS1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	3.5	25、20							
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	40							
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40							
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	40							
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	40							
HS1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	3.5	40							
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	25、20							
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	25、20							
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	25、20							
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	25、20							
H2-1	中庸熟	-	曲げ4.5	6.5	25、20							
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40							
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40							
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	40							
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	40							
H2-1	中庸熟	-	曲げ4.5	6.5	40							

生コンクリート価格表

彦根保全サービスセンター 3月調査 (単位:円/m3)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m3)	規格			摘要	彦根(保)					
			呼び強度	スランブ	粗骨材		関ヶ原町	米原市	彦根市	東近江市	長浜市	多賀町
A1-4(a)	早強	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	24,900	34,300	35,500	35,500	34,300	35,500
A1-4(H)	早強	300	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤		34,300			34,300	
A1-1(a)	普通	270	40	15	20	高性能AE減水剤 JIS該当品		-			-	

・「-」は流通稀少等で市場性無し。

・空欄部は調査対象外。

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
米原IC～木之本IC	250円/m3	170円/m3
米原IC～彦根IC	110円/m3	80円/m3
関ヶ原IC～米原IC	190円/m3	130円/m3
彦根IC～湖東三山SIC	140円/m3	100円/m3
湖東三山SIC～八日市	130円/m3	90円/m3