

中日本高速道路株式会社
東京支社管内 工事材料単価一覧表

令和 7 年 度
(令和 7 年 10 月)

中日本高速道路株式会社 東京支社

【注意事項】

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

目 次

中日本高速道路株式会社 東京支社管内 工事材料単価一覧表について

1. 概要	1
2. 改定の時期	1
3. 単価の決定方法	1
4. 「単価一覧表」の表記方法	1
5. 注意事項	1
6. 工事材料単価一覧表の適用事務所について	2

工事材料単価一覧表

●適用事務所①

【建設】

土砂・骨材等	3
生コンクリート	11
アスファルト混合物（一般用）	35
バラセメント	37
アスファルト混合物（指定配合）	38
異形棒鋼	42

【保全】

生コンクリート	43
骨材等	75
アスファルト混合物（指定配合）	76

●適用事務所②

土砂・骨材等	83
生コンクリート	91
アスファルト合材	112
アスファルト混合物（指定配合）	116
アスファルト合材の夜間出荷時の割増額	120

中日本高速道路株式会社 東京支社管内 工事材料単価一覧表について

1. 概要

「東京支社管内 工事材料単価一覧表」（以下、「単価一覧表」という。）は、中日本高速道路株式会社東京支社が発注する土木工事等の積算に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

「単価一覧表」に記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。

3. 単価の決定方法

「単価一覧表」は、「土木工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「施設工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会）、「積算資料」（一般財団法人経済調査会）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施して決定したものである。

4. 「単価一覧表」の表記方法

- ① 「単価一覧表」の価格欄において「／」は、当該地区でその資材・規格が調査の対象外であることを示す。
- ② 「単価一覧表」の価格欄において「－」は、以下の理由により単価設定に至らなかったことを示す。
 - ・当該地区でその資材・規格の取引事例が無い
 - ・当該地区でその資材・規格はほとんど流通していない
 - ・価格設定には詳細条件が必要

5. 注意事項

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

6. 工事材料単価一覧表の適用事務所について
適用事務所①, ②は下記の通りとする。

適用事務所①

■厚木工事事務所 ■東京工事事務所 ■秦野工事事務所
■沼津工事事務所 ■横浜保全・サービスセンター ■伊勢原保全・サービスセンター
■御殿場保全・サービスセンター ■富士保全・サービスセンター■静岡保全・サービスセンター
■浜松保全・サービスセンター

適用事務所②

■八王子工事事務所 ■八王子保全・サービスセンター ■大月保全・サービスセンター
■甲府保全・サービスセンター ■松本保全・サービスセンター

【 適用事務所① 】

【 建 設 】

土砂・骨材類

(単位：円)

No	品 名	規 格・寸 法	単位	東京外かく環状道路 (東京外環)			東名高速道路 (第一東海)				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
1	土砂1 (上部路床)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR $\geq$ 10 PI<10 75 μ フレイ通過量 <25%	m3	5,000			4,550				
2	土砂2 (下部路床)	Dmax=150mm 修正CBR $\geq$ 5	m3	5,000			4,550				
3	土砂3 (構造物裏込めA)	スレーキング率50%以下 Dmax=150mm 修正CBR $\geq$ 10	m3				4,550				
4	土砂4 (構造物裏込めB)	スレーキング率50%以下 Dmax=300mm 修正CBR $\geq$ 5	m3	4,900			4,450				
5	土砂5 (上部路体)	Dmax=300mm 修正CBR $\geq$ 2.5	m3	4,900			4,450				
6	土砂6 (下部路体)	Dmax=300mm	m3				4,450				
7	土砂7 (盛りこぼし橋台盛土地盛)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR $\geq$ 15 Ip<10 75 μ フレイ通過量<25%	m3								
8	セメント安定処理路盤	上層路盤材	t				9,070				
9	セメント安定処理路盤	下層路盤材	t				8,920				
10	吹付コンクリート用粗骨材	15～5mm(碎石)	m3	5,800							
11	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(碎石)	m3								
12	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(砂利)	m3								
13	吹付コンクリート用細骨材	5～0mm	m3	5,900							
14	表層排水材料(砂)	75 μ mフレイ 通過質量百分率(%) $\leq$ 3%	m3								
15	玉石	径150mm～200mm 形状は概ね卵体とし、 表面が粗雑なもの	m3								
16	粒度調整碎石	M-40	m3			5,950	5,200		4,800	4,900	4,900
17	粒度調整碎石	M-40 (4t車)	m3								
18	粒度調整碎石	M-30	m3			6,050	5,300		4,900	5,000	5,000
19	切込碎石	C80-0	m3								
20	切込碎石	C-40	m3	5,350	4,900	5,350	4,600		4,200	4,300	4,300
21	切込碎石	C-30	m3	5,450	5,000	5,450	4,700		4,300	4,400	4,400
22	再生砂	RC-10	m3	1,350			1,500			1,500	1,500
23	再生碎石	RC-30	m3		-						
24	再生碎石	RC-40	m3	1,150	1,300	1,150	1,300		1,400	1,400	1,400
25	再生碎石	再生コンクリート砂	m3	1,350		1,350	1,500		1,500	1,500	1,500

土砂・骨材類

(単位：円)

No	品 名	規 格・寸 法	単位	東京外かく環状道路 (東京外環)			東名高速道路 (第一東海)				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
26	再生粒度調整碎石	RM-40	m3	1,550	1,700	1,550	1,700		1,800	1,800	1,800
27	再生粒度調整碎石	RM-30	m3		1,800	1,650	1,800				
28	再生下層路盤材	4.0～0mm 静岡県交通基盤部監修 土木工事共通仕様書 アスファルト舗装工 材料基準による	m3								
29	再生碎石	RC-40(4t車)	m3	2,150	2,300	2,150					
30	雑割石	石張り護岸に使用するもの 20～600kg/個 735kg/m2	t								
31	生石灰	フレコンバック (100t以上500t未満)	t								
32	単粒碎石	4号碎石 (アスファルト混合物用)	m3								
33	単粒碎石	5号碎石 (アスファルト混合物用)	m3								
34	単粒碎石	6号碎石 (アスファルト混合物用)	m3								
35	単粒碎石	7号碎石 (アスファルト混合物用)	m3								
36	砕砂	アスファルト混合物用	m3								
37	粗砂	アスファルト混合物用	m3								
38	細砂	アスファルト混合物用	m3								
39	山砂	盛土用	m3	—		—					

土砂・骨材類

(単位：円)

No	品 名	規 格・寸 法	単位	新東名高速道路 (第二東海)						首都圏中央連絡自動車道 (圏央道)		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
1	土砂1 (上部路床)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR $\geq$ 10 PI<10 75 μ フレイ通過量 <25%	m3									
2	土砂2 (下部路床)	Dmax=150mm 修正CBR $\geq$ 5	m3									
3	土砂3 (構造物裏込めA)	スレーキング率50%以下 Dmax=150mm 修正CBR $\geq$ 10	m3									
4	土砂4 (構造物裏込めB)	スレーキング率50%以下 Dmax=300mm 修正CBR $\geq$ 5	m3									
5	土砂5 (上部路体)	Dmax=300mm 修正CBR $\geq$ 2.5	m3									
6	土砂6 (下部路体)	Dmax=300mm	m3									
7	土砂7 (盛りこぼし橋台盛土地盤)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR $\geq$ 15 Ip<10 75 μ フレイ通過量<25%	m3									
8	セメント安定処理路盤	上層路盤材	t									
9	セメント安定処理路盤	下層路盤材	t									
10	吹付コンクリート用粗骨材	15～5mm(碎石)	m3			6,150	6,150		5,950			
11	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(碎石)	m3									
12	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(砂利)	m3									
13	吹付コンクリート用細骨材	5～0mm	m3			5,650	4,800	4,600	4,600			
14	表層排水材料(砂)	75 μ mフレイ 通過質量百分率(%) $\leq$ 3%	m3	5,650			4,800	4,600				
15	玉石	径150mm～200mm 形状は概ね卵体とし、 表面が粗雑なもの	m3									
16	粒度調整碎石	M-40	m3	4,700		5,200	4,900	4,700	4,700	4,700	4,800	
17	粒度調整碎石	M-40 (4t車)	m3				5,900					
18	粒度調整碎石	M-30	m3	4,800		5,300	5,000	4,800	4,800			5,300
19	切込碎石	C80-0	m3						4,000			
20	切込碎石	C-40	m3	4,100		4,600	4,300	4,100	4,100	4,100		
21	切込碎石	C-30	m3			4,700	4,400	4,200	4,200	4,200		
22	再生砂	RC-10	m3				1,500					
23	再生碎石	RC-30	m3									
24	再生碎石	RC-40	m3	1,400		1,400	1,400	1,600	1,600	1,400	1,400	1,400
25	再生碎石	再生コンクリート砂	m3	1,500		1,500	1,500	1,700	1,700	1,500	1,500	

土砂・骨材類

(単位：円)

No	品 名	規 格・寸 法	単位	新東名高速道路 (第二東海)						首都圏中央連絡自動車道 (圏央道)		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
26	再生粒度調整碎石	RM-40	m3			1,800	1,800	2,000	2,000	1,800	1,800	1,800
27	再生粒度調整碎石	RM-30	m3									
28	再生下層路盤材	4.0～0mm 静岡県交通基盤部監修 土木工事共通仕様書 アスファルト舗装工 材料基準による	m3									
29	再生碎石	RC-40(4t車)	m3				2,400					
30	雑割石	石張り護岸に使用するもの 20～600kg/個 735kg/m2	t									
31	生石灰	フレコンバック (100t以上500t未満)	t				24,500					
32	単粒碎石	4号碎石 (アスファルト混合物用)	m3	5,450			5,950					
33	単粒碎石	5号碎石 (アスファルト混合物用)	m3	5,550			6,050					
34	単粒碎石	6号碎石 (アスファルト混合物用)	m3	5,650			6,150					
35	単粒碎石	7号碎石 (アスファルト混合物用)	m3	5,650			6,150					
36	砕砂	アスファルト混合物用	m3	5,550								
37	粗砂	アスファルト混合物用	m3				4,800					
38	細砂	アスファルト混合物用	m3	6,700			6,600					
39	山砂	盛土用	m3									

土砂・骨材類

(単位：円)

No	品 名	規 格・寸 法	単位	首都圏中央連絡自動車道 (圏央道)			中部横断自動車道 (中部横断)				新東名高速 道路 (第二東海)
				寒川町	相模原市 緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市 清水区	
1	土砂1 (上部路床)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR $\geq$ 10 PI<10 75 μ フレイ通過量 <25%	m3								4,000
2	土砂2 (下部路床)	Dmax=150mm 修正CBR $\geq$ 5	m3								3,800
3	土砂3 (構造物裏込めA)	スレーキング率50%以下 Dmax=150mm 修正CBR $\geq$ 10	m3								3,800
4	土砂4 (構造物裏込めB)	スレーキング率50%以下 Dmax=300mm 修正CBR $\geq$ 5	m3								3,500
5	土砂5 (上部路体)	Dmax=300mm 修正CBR $\geq$ 2.5	m3								3,500
6	土砂6 (下部路体)	Dmax=300mm	m3								3,500
7	土砂7 (盛りこぼし橋台盛土地盤)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR $\geq$ 15 Ip<10 75 μ フレイ通過量<25%	m3								
8	セメント安定処理路盤	上層路盤材	t		9,840	9,840					
9	セメント安定処理路盤	下層路盤材	t		9,680	9,680					
10	吹付コンクリート用粗骨材	15～5mm(碎石)	m3							6,250	6,200
11	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(碎石)	m3								
12	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(砂利)	m3								
13	吹付コンクリート用細骨材	5～0mm	m3							6,350	5,600
14	表層排水材料(砂)	75 μ mフレイ 通過質量百分率(%) $\leq$ 3%	m3								5,500
15	玉石	径150mm～200mm 形状は概ね卵体とし、 表面が粗雑なもの	m3								
16	粒度調整碎石	M-40	m3		4,900	4,900					
17	粒度調整碎石	M-40 (4t車)	m3								
18	粒度調整碎石	M-30	m3		5,000	5,000				5,350	5,800
19	切込碎石	C80-0	m3								
20	切込碎石	C-40	m3		4,300	4,300					5,300
21	切込碎石	C-30	m3		4,400	4,400				5,150	5,100
22	再生砂	RC-10	m3								
23	再生碎石	RC-30	m3								
24	再生碎石	RC-40	m3	1,400	1,400	1,400			2,950	2,000	2,500
25	再生碎石	再生コンクリート砂	m3		1,500	1,500					

土砂・骨材類

(単位：円)

No	品 名	規 格・寸 法	単位	首都圏中央連絡自動車道 (圏央道)			中部横断自動車道 (中部横断)				新東名高速 道路 (第二東海)
				寒川町	相模原市 緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市 清水区	小山町
26	再生粒度調整碎石	RM-40	m3	1,800	1,800	1,800					
27	再生粒度調整碎石	RM-30	m3								
28	再生下層路盤材	4.0～0mm 静岡県交通基盤部監修 土木工事共通仕様書 アスファルト舗装工 材料基準による	m3								3,900
29	再生碎石	RC-40(4t車)	m3							3,300	3,200
30	雑割石	石張り護岸に使用するもの 20～600kg/個 735kg/m2	t								
31	生石灰	フレコンバック (100t以上500t未満)	t								27,000
32	単粒碎石	4号碎石 (アスファルト混合物用)	m3								7,700
33	単粒碎石	5号碎石 (アスファルト混合物用)	m3								7,800
34	単粒碎石	6号碎石 (アスファルト混合物用)	m3								7,900
35	単粒碎石	7号碎石 (アスファルト混合物用)	m3								8,000
36	砕砂	アスファルト混合物用	m3								8,250
37	粗砂	アスファルト混合物用	m3								8,200
38	細砂	アスファルト混合物用	m3								8,200
39	山砂	盛土用	m3								

土砂・骨材類

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	新東名高速道路 (第二東海)		
				御殿場市	富士市	富士宮市
1	土砂1 (上部路床)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR $\geq$ 10 PI<10 75 μ フレイ通過量 <25%	m ³	4,000		
2	土砂2 (下部路床)	Dmax=150mm 修正CBR $\geq$ 5	m ³	3,800		
3	土砂3 (構造物裏込めA)	スレーキング率50%以下 Dmax=150mm 修正CBR $\geq$ 10	m ³	3,800		
4	土砂4 (構造物裏込めB)	スレーキング率50%以下 Dmax=300mm 修正CBR $\geq$ 5	m ³	3,500		
5	土砂5 (上部路体)	Dmax=300mm 修正CBR $\geq$ 2.5	m ³			
6	土砂6 (下部路体)	Dmax=300mm	m ³			
7	土砂7 (盛りこぼし橋台盛土地盤)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR $\geq$ 15 Ip<10 75 μ フレイ通過量<25%	m ³	4,000		
8	セメント安定処理路盤	上層路盤材	t			
9	セメント安定処理路盤	下層路盤材	t			
10	吹付コンクリート用粗骨材	15～5mm(碎石)	m ³			
11	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(碎石)	m ³			
12	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(砂利)	m ³			
13	吹付コンクリート用細骨材	5～0mm	m ³			
14	表層排水材料(砂)	75 μ フレイ 通過質量百分率(%) $\leq$ 3%	m ³	6,000		
15	玉石	径150mm～200mm 形状は概ね卵体とし、 表面が粗雑なもの	m ³			
16	粒度調整碎石	M-40	m ³			
17	粒度調整碎石	M-40 (4t車)	m ³			
18	粒度調整碎石	M-30	m ³	5,300		
19	切込碎石	C80-0	m ³			
20	切込碎石	C-40	m ³	5,000	5,500	5,500
21	切込碎石	C-30	m ³	5,100		
22	再生砂	RC-10	m ³			
23	再生碎石	RC-30	m ³			
24	再生碎石	RC-40	m ³	2,500	2,000	2,000
25	再生碎石	再生コンクリート砂	m ³			

土砂・骨材類

(単位：円)

No	品 名	規 格・寸 法	単位	新東名高速道路 (第二東海)		
				御殿場市	富士市	富士宮市
26	再生粒度調整碎石	RM-40	m3			
27	再生粒度調整碎石	RM-30	m3			
28	再生下層路盤材	4.0～0mm 静岡県交通基盤部監修 土木工事共通仕様書 アスファルト舗装工 材料基準による	m3	3,900		
29	再生碎石	RC-40(4t車)	m3	3,200		
30	雑割石	石張り護岸に使用するもの 20～600kg/個 735kg/m2	t			
31	生石灰	フレコンバック (100t以上500t未満)	t	27,000		
32	単粒碎石	4号碎石 (アスファルト混合物用)	m3	7,200		
33	単粒碎石	5号碎石 (アスファルト混合物用)	m3	7,300		
34	単粒碎石	6号碎石 (アスファルト混合物用)	m3	7,400		
35	単粒碎石	7号碎石 (アスファルト混合物用)	m3	7,500		
36	砕砂	アスファルト混合物用	m3	7,750		
37	粗砂	アスファルト混合物用	m3	7,700		
38	細砂	アスファルト混合物用	m3	7,700		
39	山砂	盛土用	m3			

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	東京外水く環状道路 (東京外環)			東名高速道路 (第一東海)				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
40	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3	24,950	24,900	24,400	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
41	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3	24,950	24,900	24,400	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
42	生コンクリート 標準品	27N/mm2、20mm、15cm(N)、4.5%	m3								
43	生コンクリート A1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3	25,950	25,950	25,600	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250
44	生コンクリート A1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
45	生コンクリート A1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
46	生コンクリート A1-1(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3								
47	生コンクリート A1-1(D)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
48	生コンクリート A1-1(H)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量230kg/m3	m3								
49	生コンクリート A1-3(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	25,950	25,950	25,600	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250
50	生コンクリート A1-3(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	25,950	25,950	25,600	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250
51	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
52	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
53	生コンクリート A1-3(A)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 膨張材	m3								
54	生コンクリート A1-3(B)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプフロー65±5、C=230kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材	m3								
55	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%、 高性能AE減水剤	m3								
56	生コンクリート A1-3(D)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%	m3								
57	生コンクリート A1-3(E)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
58	生コンクリート A1-3(F)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(低発熱・収縮抑制 割型高炉セメント(MKC TYPEⅢ))、4.5%	m3								
59	生コンクリート A1-3(G)	36N/mm2、25(20)mm、スランプフロー65cm (低発熱・収縮抑制割型高炉セメント(MKC Tyoe Ⅲ))、4.5%、膨張材	m3								
60	生コンクリート A1-3(H)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
61	生コンクリート A1-3 (H1)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m	m3								
62	生コンクリート A1-3 (H2)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
63	生コンクリート A1-3 (H3)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m、高性能AE減水剤	m3								
64	生コンクリート A1-3(M)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(M：中熱)、 4.5%	m3								
65	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L：低熱)、4.5%	m3								
66	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N：普通)、 4.5%、 C=310kg/m、水和熱抑制型膨張材入り	m3								
67	生コンクリート A1-3(L)40	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N：普通)、 4.5%、 C=360kg/m、水和熱抑制型膨張材入り	m3								
68	生コンクリート A1-3(L-EX)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L：低熱)、 4.5%、膨張剤入り	m3								
69	生コンクリート A1-3(T1)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプ21cmフロー35～50cm、C=340kg/m3 、単位水量=175kg/m3以下	m3								
70	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中熱セメン ト、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
71	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、 4.5% 高性能AE減水剤	m3								
72	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中熱セメン ト、5.0% 高性能AE減水剤	m3								
73	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、 5.0% 高性能AE減水剤	m3								
74	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	東京外環状道路 (東京外環)			東名高速道路 (第一東海)				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
75	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
76	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3								
77	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3								
78	生コンクリート A1-4(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	—	30,400	29,550	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500
79	生コンクリート A1-4(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	—	30,400	29,550	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500
80	生コンクリート A1-4(E1)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
81	生コンクリート A1-5(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	30,550	30,400	29,550	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500
82	生コンクリート A1-5(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	30,550	30,400	29,550	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500
83	生コンクリート A3-1(B)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
84	生コンクリート B1-2 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5%	m3	—	26,000	25,800	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450
85	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	25,000	24,900	24,800	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
86	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	25,000	24,900	24,800	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
87	生コンクリート B1-3 夜間 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3			36,800					
88	生コンクリート B1-3	24N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、5.5% C=362kg/m3 AE減水剤、AE剤	m3								
89	生コンクリート B1-3(A)	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=310kg/m3 鋼繊維補強コンクリート	m3								
90	生コンクリート B1-3(L)	24N/mm2、25(20)mm、18cm(低熱セメント)、 4.5% 高性能AE減水剤	m3								
91	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=350kg/m3	m3								
92	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=350kg/m3	m3								
93	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	—	—	—	—	—	—	—	—
94	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	—	—	—	—	—	—	—	—
95	生コンクリート B2-1(12)	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%	m3								
96	生コンクリート B2-1(12)CUS	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%、 銅スラグ入り	m3								
97	生コンクリート B2-1(A)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5%	m3								
98	生コンクリート B2-1(B)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
99	生コンクリート B2-1(H)	30N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
100	生コンクリート B2-1(MKC)	24N/mm2、20mm、8cm(低発熱・収縮抑制型高 炉セメント (MKC TYPEⅢ))、4.5%	m3								
101	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	24,350	24,150	24,000	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
102	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	24,350	24,150	24,000	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
103	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=310kg/m3	m3								
104	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=310kg/m3	m3								
105	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(BB)、6.0% C=310kg/m3	m3								
106	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	—	—	—	—	—	—	—	—
107	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	—	—	—	—	—	—	—	—
108	生コンクリート C2-1 夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3			—					
109	生コンクリート C2-1 夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3			—					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	東京外環状道路 (東京外環)			東名高速道路 (第一東海)				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
110	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(N)	m3	—	—	—	—	—	—	—	—
111	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(BB)	m3	—	—	—	—	—	—	—	—
112	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(F)	m3	—	—	—	—	—	—	—	—
113	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(N)	m3	24,350	24,150	24,000	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
114	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(BB)	m3	24,350	24,150	24,000	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
115	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(F)	m3	—	—	—	—	—	—	—	—
116	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3								
117	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3								
118	生コンクリート P2-1	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
119	生コンクリート P2-2 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	—	31,100	29,000	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300
120	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
121	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
122	生コンクリート P2-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
123	生コンクリート P2-2(C)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材	m3								
124	生コンクリート P2-4 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	—	31,100	29,450	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
125	生コンクリート P2-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
126	生コンクリート P2-4(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
127	生コンクリート P2-4(C)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用) 高性能 A E 減水剤	m3								
128	生コンクリート P2-4(N)	40N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能 A E 減水剤	m3								
129	生コンクリート P 2 - 4 N (S)	40N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
130	生コンクリート P2-4 L	40N/mm2、25(20)mm、12cm (L)、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤	m3								
131	生コンクリート P2-5(EF)	繊維を混入したもの 40N/mm2、25(20)mm、15cm(H)、4.5% 最低結合材量300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、高性能AE減水剤	m3								
132	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
133	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
134	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
135	生コンクリート P3-1(C)	36N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプロー65±10、C=300kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材、分離剤減材	m3								
136	生コンクリート P3-1(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
137	生コンクリート P3-2 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	—	30,100	28,250	28,650	28,650	28,650	28,650	28,650
138	生コンクリート P3-2	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
139	生コンクリート P3-4	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
140	生コンクリート P3-4 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	—	30,100	28,800	29,650	29,650	29,650	29,650	29,650
141	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能 A E 減水剤	m3								
142	生コンクリート P3-4(B)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
143	生コンクリート P4-1(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	東京外環状道路 (東京外環)			東名高速道路 (第一東海)				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
144	生コンクリート P4-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
145	生コンクリート P6-4 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	—							
146	生コンクリート P6-4N (L)	50N/mm2、25(20)mm、15cm (N)、4.5% 普通セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3								
147	生コンクリート P6-4L (L)	50N/mm2、25(20)mm、15cm (L)、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3								
148	生コンクリート P6-5 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	—	—	—	—	—	—	—	—
149	生コンクリート P6-5	50N/mm2、25(20)mm、18cm(H)、5.5% C=434kg/m3 高性能AE減水剤、AE剤、膨張剤(乾燥収縮補償用)	m3								
150	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3								
151	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3								
152	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3								
153	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3								
154	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3								
155	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
156	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
157	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3								
158	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
159	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
160	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3	m3								
161	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3								
162	生コンクリート T3-2(B)	30N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
163	生コンクリート T3-4(FA) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したものの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3								
164	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したものの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3								
165	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したものの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3								
166	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したものの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
167	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したものの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
168	生コンクリート 特殊混和材 混入割増 (繊維入り)	1回の打設数量 50m3以下	m3								
169	生コンクリート 特殊混和材 混入割増 (繊維入り)	1回の打設数量 50m3超	m3								
170	生コンクリート T3-5	30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5%	m3								
171	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3	28,700	28,350		26,850	26,850	26,850	26,850	26,850
172	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3	28,700	28,350		26,850	26,850	26,850	26,850	26,850
173	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(N)、4.0% C=390kg/m3、水中不分散性混和材	m3								
174	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(BB)、4.0% C=390kg/m3、水中不分散性混和材	m3								
175	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3								
176	生コンクリート Y1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3								

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	東京外かく環状道路 (東京外環)			東名高速道路 (第一東海)				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
177	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m								
178	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m								
179	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(N)、4.5%	m3								
180	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3								
181	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(P)、4.5%	m3								
182	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(F)、4.5%	m3								
183	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(M)、4.5%	m3								
184	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(N)、4.5%	m3								
185	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3								
186	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(P)、4.5%	m3								
187	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(F)、4.5%	m3								
188	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(M)、4.5%	m3								
189	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(N)、5.5% (スラグフォーム用)	m3								
190	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(BB)、5.5% (スラグフォーム用)	m3								
191	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(P)、5.5% (スラグフォーム用)	m3								
192	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(F)、5.5% (スラグフォーム用)	m3								
193	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(M)、5.5% (スラグフォーム用)	m3								
194	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(N)、5.5% (スラグフォーム用)	m3								
195	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(BB)、5.5% (スラグフォーム用)	m3								
196	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(P)、5.5% (スラグフォーム用)	m3								
197	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(F)、5.5% (スラグフォーム用)	m3								
198	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(M)、5.5% (スラグフォーム用)	m3								
199	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(N)、4.5%	m3								
200	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3								
201	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(P)、4.5%	m3								
202	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(F)、4.5%	m3								
203	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(M)、4.5%	m3								
204	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(N)、4.5%	m3								
205	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3								
206	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(P)、4.5%	m3								
207	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(F)、4.5%	m3								
208	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(M)、4.5%	m3								
209	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、 細骨材量=1500kg/m3 高性能AE減水剤使用	m3								
210	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、 細骨材量=1500kg/m3 高性能AE減水剤未使用	m3								
211	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	24N/mm2	m3								

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	東京外かく環状道路 (東京外環)			東名高速道路 (第一東海)				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
212	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、 初じん抑制剤=Cの0.1%、高性能AE減水剤使用	m3								
213	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、 初じん抑制剤=Cの0.1%、高性能AE減水剤未使用	m3								
214	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2	m3								
215	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3	m3								
216	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、21cm (N)、 C=360kg/m3、W/C=56%、S=1086kg、 G=675kg 高性能AE減水剤	m3								
217	深礎杭吹付用コンクリート	30N/mm2、15mm、(N)、C=420kg/m3、 W/C=55%、S=932kg、G=723kg	m3								
218	生コンクリート A1-3 (L5)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L5)、4.5% 低熱高強度ポルトランドセメント	m3								
219	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
220	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
221	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
222	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
223	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、25(20)mm、SL8cm (低発熱・収縮 抑制型高炉セメント (MKC TYPEⅢ))、4.5% C=330kg/m3	m3								
224	生コンクリート B1-2(A)	30N/mm2、25(20)mm、 8cm(M)中熱セメント、4.5% C=342kg/m3	m3								
225	生コンクリート P3-2(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
226	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
227	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、 高性能AE減水剤	m3								
228	生コンクリート P3-3	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3								
229	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
230	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤 無し	m3								
231	生コンクリート P3-4(E)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
232	生コンクリート P3-4(NE)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
233	生コンクリート P3-5(N)	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
234	生コンクリート A1-1(C)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
235	生コンクリート A1-3(N1)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3								
236	生コンクリート P2-2(N)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3								
237	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、20(25)mm、8cm(L5)、4.5% 膨張材15kg/ m3 (収縮補償用)	m3								
238	高流動モルタル	圧縮強度：18N/mm2 スランプフロー：700mm±100mm コンシステンシー：8±2秒 ブリージング：練り混ぜから2時間後に0.3%以下	m3	—							

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	新東名高速道路 (第二東海)						首都圏中央連絡自動車道 (圏央道)		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
40	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3	25,500		25,500	26,900	24,500	24,500	25,500	25,500	25,500
41	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3	25,500		25,500	26,900	24,500	24,500	25,500	25,500	25,500
42	生コンクリート 標準品	27N/mm2、20mm、15cm(N)、4.5%	m3				27,300					
43	生コンクリート A1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3	26,250		26,250	27,650	25,600	25,600	26,250	26,250	26,250
44	生コンクリート A1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤	m3									
45	生コンクリート A1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3									
46	生コンクリート A1-1(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3									
47	生コンクリート A1-1(D)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3									
48	生コンクリート A1-1(H)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量230kg/m3	m3									
49	生コンクリート A1-3(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	26,250		26,250	27,650	25,600	25,600	26,250	26,250	26,250
50	生コンクリート A1-3(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	26,250	26,250	26,250	27,650	25,600	25,600	26,250	26,250	26,250
51	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
52	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
53	生コンクリート A1-3(A)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 膨張材	m3									
54	生コンクリート A1-3(B)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプロー65±5、C=230kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材	m3									
55	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%、 高性能AE減水材	m3									
56	生コンクリート A1-3(D)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%	m3									
57	生コンクリート A1-3(E)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3									
58	生コンクリート A1-3(F)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(低発熱・収縮抑制型高炉セメント(MKC TYPEⅢ))、4.5%	m3									
59	生コンクリート A1-3(G)	36N/mm2、25(20)mm、スランプロー65cm (低発熱・収縮抑制型高炉セメント(MKC TypeⅢ))、4.5%、膨張材	m3									
60	生コンクリート A1-3(H)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
61	生コンクリート A1-3(H1)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3									
62	生コンクリート A1-3(H2)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
63	生コンクリート A1-3(H3)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3、高性能AE減水剤	m3									
64	生コンクリート A1-3(M)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(M：中熱)、4.5%	m3									
65	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L：低熱)、4.5%	m3									
66	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N：普通)、4.5%、 C=310kg/m3、水和熱抑制型膨張材入り	m3									
67	生コンクリート A1-3(L)40	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N：普通)、4.5%、 C=360kg/m3、水和熱抑制型膨張材入り	m3									
68	生コンクリート A1-3(L-EX)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L：低熱)、4.5%、膨張剤入り	m3									
69	生コンクリート A1-3(T1)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプロー21cm70-35-50cm、C=340kg/m3 、単位水量=175kg/m3以下	m3									
70	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中熱セメント、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
71	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
72	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中熱セメント、5.0% 高性能AE減水剤	m3									
73	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、5.0% 高性能AE減水剤	m3									
74	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3									

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	新東名高速道路 (第二東海)						首都圏中央連絡自動車道 (圏央道)		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
75	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
76	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3									
77	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3									
78	生コンクリート A1-4(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	30,500	30,500	30,500	31,900	30,250	30,250	30,500	30,500	30,500
79	生コンクリート A1-4(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	30,500	30,500	30,500	31,900	30,250	30,250	30,500	30,500	30,500
80	生コンクリート A1-4(E1)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3									
81	生コンクリート A1-5(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	30,500	30,500	30,500	31,900	30,250	30,250	30,500	30,500	30,500
82	生コンクリート A1-5(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	30,500	30,500	30,500	31,900	30,250	30,250	30,500	30,500	30,500
83	生コンクリート A3-1(B)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3									
84	生コンクリート B1-2 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5%	m3	26,450		26,450	27,850	25,600	25,600	26,450	26,450	26,450
85	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	25,500		25,500	26,900	24,600	24,600	25,500	25,500	25,500
86	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	25,500	25,500	25,500	26,900	24,600	24,600	25,500	25,500	25,500
87	生コンクリート B1-3 夜間 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3									
88	生コンクリート B1-3	24N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、5.5% C=362kg/m3 AE減水剤、AE剤	m3									
89	生コンクリート B1-3(A)	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=310kg/m3 鋼繊維補強コンクリート	m3									
90	生コンクリート B1-3(L)	24N/mm2、25(20)mm、18cm(低熱セメント)、 4.5% 高性能AE減水剤	m3									
91	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=350kg/m3	m3									
92	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=350kg/m3	m3									
93	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	-		-	-	-	-	-	-	-
94	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	-		-	-	-	-	-	-	-
95	生コンクリート B2-1(12)	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%	m3									
96	生コンクリート B2-1(12)CUS	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%、 銅スラグ入り	m3									
97	生コンクリート B2-1(A)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5%	m3									
98	生コンクリート B2-1(B)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
99	生コンクリート B2-1(H)	30N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
100	生コンクリート B2-1(MKC)	24N/mm2、20mm、8cm(低発熱・収縮抑制型高 炉セメント (MKC TYPEⅡ))、4.5%	m3									
101	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	24,900		24,900	26,300	24,100	24,100	24,900	24,900	24,900
102	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	24,900		24,900	26,300	24,100	24,100	24,900	24,900	24,900
103	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=310kg/m3	m3									
104	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=310kg/m3	m3									
105	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(BB)、6.0% C=310kg/m3	m3									
106	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	-		-	-	-	-	-	-	-
107	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	-		-	-	-	-	-	-	-
108	生コンクリート C2-1 夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3									
109	生コンクリート C2-1 夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3									

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格・寸 法	単位	新東名高速道路 (第二東海)						首都圏中央連絡自動車道 (圏央道)		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
110	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(N)	m3	—		—	—	—	—	—	—	—
111	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(BB)	m3	—		—	—	—	—	—	—	—
112	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(F)	m3	—		—	—	—	—	—	—	—
113	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(N)	m3	24,900		24,900	26,300	24,100	24,100	24,900	24,900	24,900
114	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(BB)	m3	24,900		24,900	26,300	24,100	24,100	24,900	24,900	24,900
115	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(F)	m3	—		—	—	—	—	—	—	—
116	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3									
117	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3									
118	生コンクリート P2-1	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3									
119	生コンクリート P2-2 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	29,300		29,300	30,700	29,100	29,100	29,300	29,300	29,300
120	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3									
121	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3									
122	生コンクリート P2-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3									
123	生コンクリート P2-2(C)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材	m3									
124	生コンクリート P2-4 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	30,400		30,400	31,800	29,100	29,100	30,400	30,400	30,400
125	生コンクリート P2-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3									
126	生コンクリート P2-4(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3									
127	生コンクリート P2-4(C)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用) 高性能 A E 減水剤	m3									
128	生コンクリート P2-4(N)	40N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能 A E 減水剤	m3									
129	生コンクリート P 2 - 4 N (S)	40N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3、高性能AE減水剤	m3									
130	生コンクリート P2-4 L	40N/mm2、25(20)mm、12cm (L)、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤	m3									
131	生コンクリート P2-5(EF)	繊維を混入したもの 40N/mm2、25(20)mm、15cm(H)、4.5% 最低結合材量300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、高性能AE減水剤	m3									
132	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3									
133	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3									
134	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3									
135	生コンクリート P3-1(C)	36N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプロー65±10、C=300kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材、分離剤減材	m3									
136	生コンクリート P3-1(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3									
137	生コンクリート P3-2 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	28,650		28,650	30,050	28,100	28,100	28,650	28,650	28,650
138	生コンクリート P3-2	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3									
139	生コンクリート P3-4	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3									
140	生コンクリート P3-4 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	29,650		29,650	31,050	29,400	29,400	29,650	29,650	29,650
141	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能 A E 減水剤	m3									
142	生コンクリート P3-4(B)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3									
143	生コンクリート P4-1(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3									

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	新東名高速道路 (第二東海)						首都圏中央連絡自動車道 (圏央道)		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
144	生コンクリート P4-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3、高性能AE減水剤	m3									
145	生コンクリート P6-4 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3						-			
146	生コンクリート P6-4N (L)	50N/mm2、25(20)mm、15cm (N)、4.5% 普通セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3									
147	生コンクリート P6-4L (L)	50N/mm2、25(20)mm、15cm (L)、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3									
148	生コンクリート P6-5 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	生コンクリート P6-5	50N/mm2、25(20)mm、18cm(H)、5.5% C=434kg/m3 高性能AE減水剤、AE剤、膨張剤(乾燥収縮補償用)	m3									
150	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3									
151	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3									
152	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3									
153	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3									
154	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3									
155	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3									
156	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3									
157	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3									
158	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3									
159	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3									
160	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3	m3									
161	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3									
162	生コンクリート T3-2(B)	30N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3									
163	生コンクリート T3-4(FA) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したものの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3									
164	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したものの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3									
165	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したものの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3									
166	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したものの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3									
167	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したものの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3									
168	生コンクリート 特殊混和材 混入割合 (繊維入り)	1回の打設数量 50m3以下	m3									
169	生コンクリート 特殊混和材 混入割合 (繊維入り)	1回の打設数量 50m3超	m3									
170	生コンクリート T3-5	30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5%	m3									
171	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3	26,850		26,850	28,250	26,100	26,100	26,850	26,850	26,850
172	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3	26,850		26,850	28,250	26,100	26,100	26,850	26,850	26,850
173	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(N)、4.0% C=390kg/m3、水中不分散性混和材	m3									
174	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(BB)、4.0% C=390kg/m3、水中不分散性混和材	m3									
175	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3									
176	生コンクリート Y1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3									

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	新東名高速道路 (第二東海)						首都圏中央連絡自動車道 (圏央道)		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
177	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m									
178	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m									
179	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(N)、4.5%	m3				－	－	－			
180	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3				－	－	－			
181	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(P)、4.5%	m3				－					
182	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(F)、4.5%	m3				－					
183	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(M)、4.5%	m3				－					
184	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(N)、4.5%	m3				29,300	－	－			
185	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3				29,300	－	－			
186	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(P)、4.5%	m3				－					
187	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(F)、4.5%	m3				－					
188	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(M)、4.5%	m3									
189	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(N)、5.5% (スラップフォーム用)	m3									
190	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(BB)、5.5% (スラップフォーム用)	m3									
191	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(P)、5.5% (スラップフォーム用)	m3									
192	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(F)、5.5% (スラップフォーム用)	m3									
193	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(M)、5.5% (スラップフォーム用)	m3									
194	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(N)、5.5% (スラップフォーム用)	m3				32,300					
195	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(BB)、5.5% (スラップフォーム用)	m3				32,300					
196	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(P)、5.5% (スラップフォーム用)	m3									
197	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(F)、5.5% (スラップフォーム用)	m3									
198	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(M)、5.5% (スラップフォーム用)	m3				－					
199	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(N)、4.5%	m3				－	－	－			
200	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3				－	－	－			
201	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(P)、4.5%	m3				－					
202	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(F)、4.5%	m3				－					
203	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(M)、4.5%	m3				－					
204	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(N)、4.5%	m3				29,300	26,800	26,800			
205	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3	27,900	27,900		29,300	－	－			
206	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(P)、4.5%	m3				－					
207	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(F)、4.5%	m3				－					
208	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(M)、4.5%	m3									
209	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、 細骨材量=1500kg/m3 高性能AE減水剤使用	m3				31,600	31,300				
210	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、 細骨材量=1500kg/m3 高性能AE減水剤未使用	m3				30,600	29,600	29,600			
211	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	24N/mm2	m3									

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	新東名高速道路 (第二東海)						首都圏中央連絡自動車道 (圏央道)		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
212	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、 初じん抑制剤=Cの0.1%、高性能AE減水剤使用	m3									
213	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、 初じん抑制剤=Cの0.1%、高性能AE減水剤未使用	m3									
214	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2	m3									
215	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3	m3									
216	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、21cm (N)、 C=360kg/m3、W/C=56%、S=1086kg、 G=675kg 高性能AE減水剤	m3									
217	深礎杭吹付用コンクリート	30N/mm2、15mm、(N)、C=420kg/m3、 W/C=55%、S=932kg、G=723kg	m3									
218	生コンクリート A1-3 (L5)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L5)、4.5% 低熱高強度ポルトランドセメント	m3									
219	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3									
220	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3									
221	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3									
222	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3									
223	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、25(20)mm、SL8cm (低発熱・収縮 抑制型高炉セメント (MKC TYPEⅢ))、4.5% C=330kg/m3	m3									
224	生コンクリート B1-2(A)	30N/mm2、25(20)mm、 8cm(M)中熱セメント、4.5% C=342kg/m3	m3									
225	生コンクリート P3-2(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3									
226	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3									
227	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、 高性能AE減水剤	m3									
228	生コンクリート P3-3	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3									
229	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3									
230	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤 無し	m3									
231	生コンクリート P3-4(E)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3									
232	生コンクリート P3-4(NE)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3									
233	生コンクリート P3-5(N)	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3									
234	生コンクリート A1-1(C)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3									
235	生コンクリート A1-3(N1)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3									
236	生コンクリート P2-2(N)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3									
237	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、20(25)mm、8cm(L5)、4.5% 膨張材15kg/ m3 (収縮補償用)	m3									
238	高流動モルタル	圧縮強度：18N/mm2 スランプフロー：700mm±100mm コンシステンシー：8±2秒 ブリージング：練り混ぜから2時間後に0.3%以下	m3									

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	首都圏中央連絡自動車道 (圏央道)			中部横断自動車道 (中部横断)				新東名高速 道路 (第二東海)
				寒川町	相模原市 緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市 清水区	
40	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3	25,500	25,500	25,500				23,600	29,000
41	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3	25,500	25,500	25,500				23,800	29,200
42	生コンクリート 標準品	27N/mm2、20mm、15cm(N)、4.5%	m3								
43	生コンクリート A1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3	26,250	26,250	26,250				25,400	30,600
44	生コンクリート A1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
45	生コンクリート A1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
46	生コンクリート A1-1(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3								
47	生コンクリート A1-1(D)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
48	生コンクリート A1-1(H)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量230kg/m3	m3								
49	生コンクリート A1-3(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	26,250	26,250	26,250					30,600
50	生コンクリート A1-3(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	26,250	26,250	26,250					30,900
51	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
52	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
53	生コンクリート A1-3(A)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 膨張材	m3								
54	生コンクリート A1-3(B)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランブロー65±5、C=230kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材	m3								
55	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%、 高性能AE減水材	m3								
56	生コンクリート A1-3(D)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%	m3								
57	生コンクリート A1-3(E)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
58	生コンクリート A1-3(F)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(低発熱・収縮抑制 型高炉セメント (MKC TYPEⅢ))、4.5%	m3								
59	生コンクリート A1-3(G)	36N/mm2、25(20)mm、スランブロー65cm (低発熱・収縮抑制型高炉セメント(MKC Tyoe Ⅲ))、4.5%、膨張材	m3								
60	生コンクリート A1-3(H)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
61	生コンクリート A1-3 (H1)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m	m3								
62	生コンクリート A1-3 (H2)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
63	生コンクリート A1-3 (H3)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m、高性能AE減水剤	m3								
64	生コンクリート A1-3(M)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(M：中熱)、 4.5%	m3								
65	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L：低熱)、4.5%	m3								
66	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N：普通)、 4.5%、 C=310kg/m、水和熱抑制型膨張材入り	m3								
67	生コンクリート A1-3(L)40	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N：普通)、 4.5%、 C=360kg/m、水和熱抑制型膨張材入り	m3								
68	生コンクリート A1-3(L-EX)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L：低熱)、 4.5%、膨張剤入り	m3								
69	生コンクリート A1-3(T1)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランブ21cm70-35-50cm、C=340kg/m3 、単位水量=175kg/m3以下	m3								
70	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中熱セメン ト、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
71	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、 4.5% 高性能AE減水剤	m3								
72	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中熱セメン ト、5.0% 高性能AE減水剤	m3								
73	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、 5.0% 高性能AE減水剤	m3								
74	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	首都圏中央連絡自動車道 (圏央道)			中部横断自動車道 (中部横断)				新東名高速 道路 (第二東海)
				寒川町	相模原市 緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市 清水区	
75	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
76	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3								
77	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3								
78	生コンクリート A1-4(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	30,500	30,500	30,500					35,900
79	生コンクリート A1-4(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	30,500	30,500	30,500					36,200
80	生コンクリート A1-4(E1)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
81	生コンクリート A1-5(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	30,500	30,500	30,500					35,900
82	生コンクリート A1-5(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	30,500	30,500	30,500					36,200
83	生コンクリート A3-1(B)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
84	生コンクリート B1-2 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5%	m3	26,450	26,450	26,450				25,600	31,100
85	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	25,500	25,500	25,500				24,200	29,500
86	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	25,500	25,500	25,500				24,400	29,700
87	生コンクリート B1-3 夜間 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3								
88	生コンクリート B1-3	24N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、5.5% C=362kg/m3 AE減水剤、AE剤	m3								
89	生コンクリート B1-3(A)	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=310kg/m3 鋼繊維補強コンクリート	m3								
90	生コンクリート B1-3(L)	24N/mm2、25(20)mm、18cm(低熱セメント)、 4.5% 高性能AE減水剤	m3								
91	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=350kg/m3	m3								
92	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=350kg/m3	m3								
93	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	—	—	—				24,200	29,500
94	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	—	—	—				24,400	29,700
95	生コンクリート B2-1(12)	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%	m3								
96	生コンクリート B2-1(12)CUS	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%、 銅スラグ入り	m3								
97	生コンクリート B2-1(A)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5%	m3								
98	生コンクリート B2-1(B)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
99	生コンクリート B2-1(H)	30N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
100	生コンクリート B2-1(MKC)	24N/mm2、20mm、8cm(低発熱・収縮抑制型高 炉セメント (MKC TYPEⅡ))、4.5%	m3								
101	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	24,900	24,900	24,900			23,300	23,000	28,500
102	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	24,900	24,900	24,900			23,300	23,200	28,700
103	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=310kg/m3	m3								
104	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=310kg/m3	m3								
105	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(BB)、6.0% C=310kg/m3	m3								
106	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	—	—	—			23,300	23,000	28,500
107	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	—	—	—			23,300	23,200	28,700
108	生コンクリート C2-1 夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3								
109	生コンクリート C2-1 夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3								

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	首都圏中央連絡自動車道 (圏央道)			中部横断自動車道 (中部横断)				新東名高速 道路 (第二東海)
				寒川町	相模原市 緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市 清水区	
110	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(N)	m3	—	—	—			23,300	23,000	28,500
111	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(BB)	m3	—	—	—			23,300	23,200	28,700
112	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(F)	m3	—	—	—			—	—	—
113	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(N)	m3	24,900	24,900	24,900			23,300	23,000	28,500
114	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(BB)	m3	24,900	24,900	24,900			23,300	23,200	28,700
115	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(F)	m3	—	—	—			—	—	—
116	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3								
117	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3								
118	生コンクリート P2-1	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
119	生コンクリート P2-2 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	29,300	29,300	29,300					35,700
120	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
121	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
122	生コンクリート P2-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
123	生コンクリート P2-2(C)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材	m3								
124	生コンクリート P2-4 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	30,400	30,400	30,400					35,700
125	生コンクリート P2-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
126	生コンクリート P2-4(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
127	生コンクリート P2-4(C)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用) 高性能 A E 減水剤	m3								
128	生コンクリート P2-4(N)	40N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能 A E 減水剤	m3								
129	生コンクリート P 2 - 4 N (S)	40N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
130	生コンクリート P2-4 L	40N/mm2、25(20)mm、12cm (L)、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤	m3								
131	生コンクリート P2-5(EF)	繊維を混入したもの 40N/mm2、25(20)mm、15cm(H)、4.5% 最低結合材量300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、高性能AE減水剤	m3								
132	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
133	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
134	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
135	生コンクリート P3-1(C)	36N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプロー65±10、C=300kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材、分離剤減材	m3								
136	生コンクリート P3-1(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
137	生コンクリート P3-2 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	28,650	28,650	28,650					35,000
138	生コンクリート P3-2	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
139	生コンクリート P3-4	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
140	生コンクリート P3-4 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	29,650	29,650	29,650					35,000
141	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能 A E 減水剤	m3								
142	生コンクリート P3-4(B)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
143	生コンクリート P4-1(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	首都圏中央連絡自動車道 (圏央道)			中部横断自動車道 (中部横断)				新東名高速 道路 (第二東海)
				寒川町	相模原市 緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市 清水区	
144	生コンクリート P4-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
145	生コンクリート P6-4 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
146	生コンクリート P6-4N (L)	50N/mm2、25(20)mm、15cm (N)、4.5% 普通セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3								
147	生コンクリート P6-4L (L)	50N/mm2、25(20)mm、15cm (L)、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3								
148	生コンクリート P6-5 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	-	-	-					43,900
149	生コンクリート P6-5	50N/mm2、25(20)mm、18cm(H)、5.5% C=434kg/m3 高性能AE減水剤、AE剤、膨張剤(乾燥収縮補償用)	m3								
150	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3								
151	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3								
152	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3								
153	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3								
154	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3								
155	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
156	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
157	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3								
158	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
159	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
160	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3	m3								
161	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3								
162	生コンクリート T3-2(B)	30N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
163	生コンクリート T3-4(FA) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したものの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3								
164	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したものの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3								
165	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したものの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3								
166	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したものの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
167	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したものの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
168	生コンクリート 特殊混和材 混入割合 (繊維入り)	1回の打設数量 50m3以下	m3								
169	生コンクリート 特殊混和材 混入割合 (繊維入り)	1回の打設数量 50m3超	m3								
170	生コンクリート T3-5	30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5%	m3								
171	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3	26,850	26,850	26,850					30,600
172	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3	26,850	26,850	26,850					30,900
173	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(N)、4.0% C=390kg/m3、水中不分散性混和材	m3								
174	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(BB)、4.0% C=390kg/m3、水中不分散性混和材	m3								
175	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3								
176	生コンクリート Y1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3								

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	首都圏中央連絡自動車道 (圏央道)			中部横断自動車道 (中部横断)				新東名高速 道路 (第二東海)
				寒川町	相模原市 緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市 清水区	
177	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m								
178	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m								
179	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(N)、4.5%	m3		—	—					
180	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3		—	—					
181	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(P)、4.5%	m3								
182	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(F)、4.5%	m3								
183	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(M)、4.5%	m3								
184	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(N)、4.5%	m3		27,900	27,900					
185	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3		27,900	27,900					
186	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(P)、4.5%	m3								
187	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(F)、4.5%	m3								
188	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(M)、4.5%	m3								
189	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(N)、5.5% (スラグフォーム用)	m3		—	—					—
190	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(BB)、5.5% (スラグフォーム用)	m3		—	—					—
191	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(P)、5.5% (スラグフォーム用)	m3								
192	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(F)、5.5% (スラグフォーム用)	m3								
193	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(M)、5.5% (スラグフォーム用)	m3								
194	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(N)、5.5% (スラグフォーム用)	m3		30,900	30,900					—
195	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(BB)、5.5% (スラグフォーム用)	m3		30,900	30,900					—
196	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(P)、5.5% (スラグフォーム用)	m3								
197	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(F)、5.5% (スラグフォーム用)	m3								
198	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(M)、5.5% (スラグフォーム用)	m3								
199	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(N)、4.5%	m3		—	—					31,500
200	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3		—	—					31,900
201	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(P)、4.5%	m3								
202	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(F)、4.5%	m3								
203	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(M)、4.5%	m3								
204	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(N)、4.5%	m3		27,900	27,900					31,500
205	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3		27,900	27,900					31,900
206	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(P)、4.5%	m3								
207	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(F)、4.5%	m3								
208	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(M)、4.5%	m3								
209	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、 細骨材量=1500kg/m3 高性能AE減水剤使用	m3								35,700
210	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、 細骨材量=1500kg/m3 高性能AE減水剤未使用	m3								34,000
211	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	24N/mm2	m3								

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	首都圏中央連絡自動車道 (圏央道)			中部横断自動車道 (中部横断)				新東名高速 道路 (第二東海)
				寒川町	相模原市 緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市 清水区	
212	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、 初じん抑制剤=Cの0.1%、高性能AE減水剤使用	m3								
213	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、 初じん抑制剤=Cの0.1%、高性能AE減水剤未使用	m3								
214	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2	m3								
215	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3	m3								
216	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、21cm (N)、 C=360kg/m3、W/C=56%、S=1086kg、 G=675kg 高性能AE減水剤	m3								
217	深礎杭吹付用コンクリート	30N/mm2、15mm、(N)、C=420kg/m3、 W/C=55%、S=932kg、G=723kg	m3								
218	生コンクリート A1-3 (L5)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L5)、4.5% 低熱高強度ポルトランドセメント	m3								
219	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
220	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
221	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
222	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
223	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、25(20)mm、SL8cm (低発熱・収縮 抑制型高炉セメント (MKC TYPEⅢ))、4.5% C=330kg/m3	m3								
224	生コンクリート B1-2(A)	30N/mm2、25(20)mm、 8cm(M)中熱セメント、4.5% C=342kg/m3	m3								
225	生コンクリート P3-2(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
226	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
227	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、 高性能AE減水剤	m3								
228	生コンクリート P3-3	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3								
229	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
230	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤 無し	m3								
231	生コンクリート P3-4(E)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
232	生コンクリート P3-4(NE)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
233	生コンクリート P3-5(N)	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
234	生コンクリート A1-1(C)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
235	生コンクリート A1-3(N1)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3								
236	生コンクリート P2-2(N)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3								
237	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、20(25)mm、8cm(L5)、4.5% 膨張材15kg/ m3 (収縮補償用)	m3								
238	高流動モルタル	圧縮強度：18N/mm2 スランプフロー：700mm±100mm コンシステンシー：8±2秒 ブリージング：練り混ぜから2時間後に0.3%以下	m3								

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	新東名高速道路 (第二東海)		
				御殿場市	富士市	富士宮市
40	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3	29,000		
41	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3	29,200		
42	生コンクリート 標準品	27N/mm2、20mm、15cm(N)、4.5%	m3			
43	生コンクリート A1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3	30,600	24,900	
44	生コンクリート A1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
45	生コンクリート A1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			
46	生コンクリート A1-1(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3			
47	生コンクリート A1-1(D)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			
48	生コンクリート A1-1(H)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量230kg/m3	m3			
49	生コンクリート A1-3(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	30,600		
50	生コンクリート A1-3(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	30,900		
51	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
52	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
53	生コンクリート A1-3(A)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 膨張材	m3			
54	生コンクリート A1-3(B)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランブロー65±5、C=230kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材	m3			
55	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%、 高性能AE減水材	m3			
56	生コンクリート A1-3(D)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%	m3			
57	生コンクリート A1-3(E)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3			
58	生コンクリート A1-3(F)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(低発熱・収縮抑制型高炉セメント(MKC TYPEⅢ)、4.5%	m3			
59	生コンクリート A1-3(G)	36N/mm2、25(20)mm、スランブロー65cm (低発熱・収縮抑制型高炉セメント(MKC TyoeⅢ)、4.5%、膨張材	m3			
60	生コンクリート A1-3(H)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
61	生コンクリート A1-3 (H1)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3			
62	生コンクリート A1-3 (H2)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
63	生コンクリート A1-3 (H3)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3、高性能AE減水剤	m3			
64	生コンクリート A1-3(M)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(M：中熱)、 4.5%	m3			
65	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L：低熱)、4.5%	m3			
66	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N：普通)、 4.5%、 C=310kg/m3、水和熱抑制型膨張材入り	m3			
67	生コンクリート A1-3(L)40	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N：普通)、 4.5%、 C=360kg/m3、水和熱抑制型膨張材入り	m3			
68	生コンクリート A1-3(L-EX)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L：低熱)、 4.5%、膨張剤入り	m3			
69	生コンクリート A1-3(T1)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランブ21cm70-35-50cm、C=340kg/m3 、単位水量=175kg/m3以下	m3			
70	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中熱セメント、 4.5% 高性能AE減水剤	m3			
71	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、 4.5% 高性能AE減水剤	m3			
72	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中熱セメント、 5.0% 高性能AE減水剤	m3			
73	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、 5.0% 高性能AE減水剤	m3			
74	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	新東名高速道路 (第二東海)		
				御殿場市	富士市	富士宮市
75	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
76	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3			
77	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3			
78	生コンクリート A1-4(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	35,900		
79	生コンクリート A1-4(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	36,200		
80	生コンクリート A1-4(E1)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			
81	生コンクリート A1-5(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	35,900		
82	生コンクリート A1-5(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	36,200		
83	生コンクリート A3-1(B)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			
84	生コンクリート B1-2 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5%	m3	31,100	25,900	
85	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	29,500	24,100	24,100
86	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	29,700	24,300	24,300
87	生コンクリート B1-3 夜間 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3			
88	生コンクリート B1-3	24N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、5.5% C=362kg/m3 AE減水剤、AE剤	m3			
89	生コンクリート B1-3(A)	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=310kg/m3 鋼繊維補強コンクリート	m3			
90	生コンクリート B1-3(L)	24N/mm2、25(20)mm、18cm(低熱セメント)、 4.5% 高性能AE減水剤	m3			
91	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=350kg/m3	m3			
92	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=350kg/m3	m3			
93	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	29,500	24,100	24,100
94	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	29,700	24,300	24,300
95	生コンクリート B2-1(12)	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%	m3			
96	生コンクリート B2-1(12)CUS	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%、 銅スラグ入り	m3			
97	生コンクリート B2-1(A)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5%	m3			
98	生コンクリート B2-1(B)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
99	生コンクリート B2-1(H)	30N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
100	生コンクリート B2-1(MKC)	24N/mm2、20mm、8cm(低発熱・収縮抑制型高 炉セメント (MKC TYPEⅢ))、4.5%	m3			
101	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	28,500	23,100	23,100
102	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	28,700	23,300	23,300
103	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=310kg/m3	m3			
104	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=310kg/m3	m3			
105	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(BB)、6.0% C=310kg/m3	m3			
106	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	28,500	23,100	23,100
107	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	28,700	23,300	23,300
108	生コンクリート C2-1 夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3			
109	生コンクリート C2-1 夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3			

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	新東名高速道路 (第二東海)		
				御殿場市	富士市	富士宮市
110	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(N)	m3	28,500	23,100	23,100
111	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(BB)	m3	28,700	23,300	23,300
112	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(F)	m3	—	—	—
113	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(N)	m3	28,500	23,100	23,100
114	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(BB)	m3	28,700	23,300	23,300
115	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(F)	m3	—	—	—
116	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3			
117	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3			
118	生コンクリート P2-1	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3			
119	生コンクリート P2-2 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	35,700		
120	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
121	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3			
122	生コンクリート P2-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
123	生コンクリート P2-2(C)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材	m3			
124	生コンクリート P2-4 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	35,700		
125	生コンクリート P2-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
126	生コンクリート P2-4(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			
127	生コンクリート P2-4(C)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用) 高性能 A E 減水材	m3			
128	生コンクリート P2-4(N)	40N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能 A E 減水剤	m3			
129	生コンクリート P 2 - 4 N (S)	40N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3、高性能AE減水剤	m3			
130	生コンクリート P2-4 L	40N/mm2、25(20)mm、12cm (L)、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤	m3			
131	生コンクリート P2-5(EF)	端部を埋入したもの 40N/mm2、25(20)mm、15cm(H)、4.5% 最低結合材量300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、高性能AE減水剤	m3			
132	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3			
133	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
134	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
135	生コンクリート P3-1(C)	36N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプロー65±10、C=300kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材、分離剤減材	m3			
136	生コンクリート P3-1(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			
137	生コンクリート P3-2 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	35,000		
138	生コンクリート P3-2	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3			
139	生コンクリート P3-4	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3			
140	生コンクリート P3-4 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	35,000		
141	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能 A E 減水剤	m3			
142	生コンクリート P3-4(B)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			
143	生コンクリート P4-1(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3			

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	新東名高速道路 (第二東海)		
				御殿場市	富士市	富士宮市
144	生コンクリート P4-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低配合材量300kg/m3、高性能AE減水剤	m3			
145	生コンクリート P6-4 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
146	生コンクリート P6-4N (L)	50N/mm2、25(20)mm、15cm (N)、4.5% 普通セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3			
147	生コンクリート P6-4L (L)	50N/mm2、25(20)mm、15cm (L)、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3			
148	生コンクリート P6-5 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	43,900		
149	生コンクリート P6-5	50N/mm2、25(20)mm、18cm(H)、5.5% C=434kg/m3 高性能AE減水剤、AE剤、膨張剤(乾燥収縮補償用)	m3			
150	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3			
151	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3			
152	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3			
153	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3			
154	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3			
155	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
156	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
157	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3			
158	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3			
159	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3			
160	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3	m3			
161	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3			
162	生コンクリート T3-2(B)	30N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3			
163	生コンクリート T3-4(FA) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3			
164	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3			
165	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3			
166	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
167	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
168	生コンクリート 特殊混和材 混入割合 (繊維入り)	1回の打設数量 50m3以下	m3			
169	生コンクリート 特殊混和材 混入割合 (繊維入り)	1回の打設数量 50m3超	m3			
170	生コンクリート T3-5	30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5%	m3			
171	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3	30,600		
172	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3	30,900		
173	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(N)、4.0% C=390kg/m3、水中不分散性混和材	m3			
174	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(BB)、4.0% C=390kg/m3、水中不分散性混和材	m3			
175	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3			
176	生コンクリート Y1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3			

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	新東名高速道路 (第二東海)		
				御殿場市	富士市	富士宮市
177	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m			
178	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m			
179	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(N)、4.5%	m3			
180	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3			
181	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(P)、4.5%	m3			
182	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(F)、4.5%	m3			
183	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(M)、4.5%	m3			
184	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(N)、4.5%	m3			
185	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3			
186	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(P)、4.5%	m3			
187	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(F)、4.5%	m3			
188	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(M)、4.5%	m3			
189	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(N)、5.5% (スリッパフォーム用)	m3	—		
190	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリッパフォーム用)	m3	—		
191	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(P)、5.5% (スリッパフォーム用)	m3			
192	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(F)、5.5% (スリッパフォーム用)	m3			
193	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(M)、5.5% (スリッパフォーム用)	m3			
194	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(N)、5.5% (スリッパフォーム用)	m3	—		
195	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリッパフォーム用)	m3	—		
196	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(P)、5.5% (スリッパフォーム用)	m3			
197	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(F)、5.5% (スリッパフォーム用)	m3			
198	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(M)、5.5% (スリッパフォーム用)	m3			
199	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(N)、4.5%	m3	31,500		
200	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3	31,900		
201	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(P)、4.5%	m3			
202	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(F)、4.5%	m3			
203	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(M)、4.5%	m3			
204	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(N)、4.5%	m3	31,500		
205	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3	31,900		
206	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(P)、4.5%	m3			
207	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(F)、4.5%	m3			
208	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(M)、4.5%	m3			
209	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、 細骨材量=1500kg/m3 高性能AE減水剤使用	m3			
210	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、 細骨材量=1500kg/m3 高性能AE減水剤未使用	m3			
211	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	24N/mm2	m3			

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	新東名高速道路 (第二東海)		
				御殿場市	富士市	富士宮市
212	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、 粉じん抑制剤=Cの0.1%、高性能AE減水剤使用	m3			
213	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、 粉じん抑制剤=Cの0.1%、高性能AE減水剤未使用	m3			
214	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2	m3			
215	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3	m3			
216	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、21cm (N)、 C=360kg/m3、W/C=56%、S=1086kg、 G=675kg 高性能AE減水剤	m3			
217	深礎杭吹付用コンクリート	30N/mm2、15mm、(N)、C=420kg/m3、 W/C=55%、S=932kg、G=723kg	m3			
218	生コンクリート A1-3 (L5)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L5)、4.5% 低熱高強度ポルトランドセメント	m3			
219	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
220	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
221	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
222	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
223	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、25(20)mm、SL8cm (低発熱・収縮 抑制型高炉セメント (MKC TYPEⅢ))、4.5% C=330kg/m3	m3			
224	生コンクリート B1-2(A)	30N/mm2、25(20)mm、 8cm(M)中沸熟セメント、4.5% C=342kg/m3	m3			
225	生コンクリート P3-2(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3			
226	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3			
227	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、 高性能AE減水剤	m3			
228	生コンクリート P3-3	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3			
229	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
230	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤 無し	m3			
231	生コンクリート P3-4(E)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3			
232	生コンクリート P3-4(NE)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3			
233	生コンクリート P3-5(N)	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
234	生コンクリート A1-1(C)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			
235	生コンクリート A1-3(N1)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3			
236	生コンクリート P2-2(N)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3			
237	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、20(25)mm、8cm(L5)、4.5% 膨張材15kg/ m3 (収縮補償用)	m3			
238	高流動モルタル	圧縮強度：18N/mm2 スランプフロー：700mm±100mm コンシステンシー：8±2秒 ブリージング：練り混ぜから2時間後に0.3%以下	m3			

アスファルト混合物（一般用）

（単位：円）

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	東京外環			第一東海				第二東海				
				世田谷	三鷹	練馬	町田市	海老名市	大和市	綾瀬市	厚木市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町
239	開粒度アスコン	最大粒径20mm	t												
240	細粒度アスファルト混合物	最大粒径5mm	t		14,100										
241	再生密粒度アスコン	最大粒径20mm	t	10,500	10,500	10,600	10,500	11,000	10,900	11,000	11,000	11,200	11,200	13,000	13,000
242	再生密粒度アスコン	最大粒径20mm【夜間】	t	10,500		10,600									
243	超重交通改質アスファルト （改質Ⅲ型）	最大粒径13mm	t												
244	再生密粒度アスコン	最大粒径13mm	t	10,500	10,500	10,600	10,500	11,000	10,900	11,000	11,000	11,200	11,200	13,000	13,000
245	再生密粒度アスコン	最大粒径13mm【夜間】	t	10,500		10,600									13,500
246	再生開粒度アスコン	最大粒径13mm	t	—	—							11,100	11,100		
247	再生密粒度アスコン （改質Ⅰ型）	最大粒径13mm	t												
248	再生密粒度アスコン （改質Ⅱ型）	最大粒径20mm	t												
249	再生粗粒度アスコン	最大粒径20mm	t	10,300	10,300	10,400	10,300	10,800	10,700	10,800		11,000	11,000	12,800	12,800
250	再生粗粒度アスコン	最大粒径20mm【夜間】	t	10,300									11,200		13,300
251	再生細粒度アスコン	最大粒径13mm	t			10,800	10,700	11,200	11,100	11,200		11,400	11,400	13,200	13,200
252	再生細粒度アスコン	最大粒径13mm【夜間】	t	10,700								11,600	11,600		
253	再生密粒度アスコン	ギャップ 20F	t												
254	再生密粒度アスコン	ギャップ 13F	t												
255	再生密粒度アスコン	ギャップ 最大粒径13mm 改質Ⅰ（4t車）	t												
256	再生密粒度アスコン	ギャップ 最大粒径13mm 改質Ⅰ（2t車）	t												
257	透水性アスコン	改質Ⅰ型 歩道用 静岡県交通基盤部監修 土木工事共通仕様書 透水性舗装工 材料基準による	t												
258	As安定処理路盤	一般用	t		12,100		12,100	12,600	12,500	12,600	12,600	12,800	12,800	14,600	14,600
259	As安定処理路盤	一般用【夜間】	t	12,100											
260	再生As安定処理路盤		t			10,100	10,000	10,500	10,400	10,500	10,500	10,700	10,700	12,500	12,500
261	半たわみ性舗装用 セメントミルク	早強型	リットル										156		
262	半たわみ性舗装用注入材 ニューファンコート50	超速硬	t		188,000										
263	半たわみ性舗装用注入材 ニューファンコート50	早強	t		128,000										
264	半たわみ性舗装用注入材 ニューファンコート50	普通	t		118,000										

アスファルト混合物（一般用）

(単位：円)

No	品 名	規 格・寸 法	単位	国Ⓐ道					中部横断		第二東海			
				厚木市	海老名市	茅ヶ崎市	寒川町	相模原市 緑区	南部町	静岡市 清水区	小山町	御殿場市	富士市	富士宮市
239	開粒度アスコン	最大粒径20mm	t			13,200								
240	縦粒度アスファルト混合物	最大粒径5mm	t											
241	再生密粒度アスコン	最大粒径20mm	t	11,000	11,000				12,300	13,700	14,400	14,400	13,600	13,600
242	再生密粒度アスコン (夜間)	最大粒径20mm	t											
243	超量交通改質アスファルト (改質Ⅲ型)	最大粒径13mm	t											
244	再生密粒度アスコン	最大粒径13mm	t	11,000	11,000	11,200	11,200	10,900	12,300	13,800	14,500	14,500	13,700	13,700
245	再生密粒度アスコン (夜間)	最大粒径13mm	t											
246	再生開粒度アスコン	最大粒径13mm	t	10,900							-	-		
247	再生密粒度アスコン (改質Ⅰ型)	最大粒径13mm	t											
248	再生密粒度アスコン (改質Ⅱ型)	最大粒径20mm	t											
249	再生粗粒度アスコン	最大粒径20mm	t	10,800	10,800				12,100	13,400	14,200	14,200		
250	再生粗粒度アスコン	最大粒径20mm【夜間】	t											
251	再生細粒度アスコン	最大粒径13mm	t	11,200	11,200				12,500	14,300	15,000	15,000	14,200	14,200
252	再生細粒度アスコン	最大粒径13mm【夜間】	t								15,500	15,500		
253	再生密粒度アスコン	ギャップ 20F	t											
254	再生密粒度アスコン	ギャップ 13F	t											
255	再生密粒度アスコン	ギャップ 最大粒径13mm 改質Ⅰ（4t車）	t											
256	再生密粒度アスコン	ギャップ 最大粒径13mm 改質Ⅰ（2t車）	t											
257	透水性アスコン	改質Ⅰ型 歩道用 静岡県交通基盤部監修 土木工事共通仕様書 透水性舗装工 材料基準による	t								17,000	17,000		
258	As安定処理路盤	一般用	t	12,600	12,600						14,500	14,500		
259	As安定処理路盤	一般用【夜間】	t											
260	再生As安定処理路盤		t	10,500	10,500						13,500	13,500		
261	半たわみ性舗装用 セメントミルク	早強型	リットル								156	156		
262	半たわみ性舗装用注入材 ニューファンコート50	超速硬	t											
263	半たわみ性舗装用注入材 ニューファンコート50	早強	t											
264	半たわみ性舗装用注入材 ニューファンコート50	普通	t											

バセメント

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	東京外かく 環状道路	第二東海				
				世田谷	厚木市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町
631	普通ポルトランド(バラ)	超大口価格1種 (3,000t以上)	t				17,100		17,100
632	普通ポルトランド(バラ)	超大口価格2種 (1,000t以上3,000t未満)	t				17,200		17,200
633	普通ポルトランド(バラ)	大口価格 (300t以上1,000t未満)	t				17,800	17,800	17,800
634	高炉セメントB種(バラ)	超大口価格1種 (3,000t以上)	t		17,100	17,100	17,100		17,100
635	高炉セメントB種(バラ)	超大口価格2種 (1,000t以上3,000t未満)	t		17,200	17,200	17,200		17,200
636	高炉セメントB種(バラ)	大口価格 (300t以上1,000t未満)	t	18,000	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
637	高炉セメントB種(フレコンバック)	超大口価格2種 (1,000t以上3,000t未満)	t				18,700		
638	高炉セメントB種(フレコンバック)	大口価格 (300t以上1,000t未満)	t				19,300		

(単位：円)

No	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	圏央道		中部横断	第二東海	
				厚木市	海老名市	南部町	小山町	御殿場市
631	普通ポルトランド(バラ)	超大口価格1種 (3,000t以上)	t				17,700	17,700
632	普通ポルトランド(バラ)	超大口価格2種 (1,000t以上3,000t未満)	t		17,200		17,800	17,800
633	普通ポルトランド(バラ)	大口価格 (300t以上1,000t未満)	t				18,000	18,000
634	高炉セメントB種(バラ)	超大口価格1種 (3,000t以上)	t	17,100			17,700	17,700
635	高炉セメントB種(バラ)	超大口価格2種 (1,000t以上3,000t未満)	t	17,200			17,800	17,800
636	高炉セメントB種(バラ)	大口価格 (300t以上1,000t未満)	t	17,800			18,000	18,000
637	高炉セメントB種(フレコンバック)	超大口価格2種 (1,000t以上3,000t未満)	t					
638	高炉セメントB種(フレコンバック)	大口価格 (300t以上1,000t未満)	t					

アスファルト混合物（指定配合）

【東京外環・東京】

昼・夜	No.	都市・路線	配合No.																				
			名称																				
			表層用合材 (密粒タイプA)																				
			AS種類																				
			アスファルト量 (%)																				
最大粒径 (mm)																							
昼間	1	世田谷	東京外環																				
昼間	2	三鷹	東京外環	12,550	13,800	15,250																	
昼間	3	練馬	東京外環	12,550	13,800	15,250	15,550																
夜間	1	世田谷	東京外環	12,650	13,900	15,350																	
夜間	2	三鷹	東京外環	12,550	13,800	15,250	15,550																
夜間	3	練馬	東京外環	12,650	13,900	15,350																	

【東名高速：東京・神奈川】

昼・夜	No.	都市・路線	配合No.																			
			名称																			
			表層用合材 (密粒タイプA)																			
			AS種類																			
			アスファルト量 (%)																			
			13	20	30	5	8.00	4.90	6.30	6.00	5.00	5.00	13	20	13							

アスファルト混合物（指定配合）

【新東名：神奈川①】

昼・夜	No.	都市・路線	配合地	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1411	
			名称	表層用合材 (密粒タイプA)	基層用合材	アス安定処理 (タイプ1)	アスファルトカーブ	高機能舗装用合材 (空隙率20%)	砕石 マスタック合材	表層用合材 (密粒タイプA)	基層用合材	アス安定処理 (タイプ1)	アスファルトカーブ	高機能舗装用合材 (空隙率20%)	砕石マスタック合材	改質Ⅱ型	表層用合材 (密粒タイプA)
			AS種類	ストアス60-80	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	高粘度	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	高粘度	改質Ⅱ型		改質Ⅱ型
			アスファルト量 (%)	5.40	4.90	3.90	8.00	5.00	5.50	5.40	5.00	4.00	8.00	4.90	6.30	5.30	
			最大粒径mm	13	20	30	5	13	13	13	13	20	30	5	13	13	40
昼間	10	厚木市	新東名													15,300	
昼間	11	海老名市	新東名													15,250	
昼間	12	伊勢原市	新東名													15,550	
昼間	13	茅野市	新東名													15,450	
昼間	14	松田町	新東名														
昼間	15	山北町	新東名														
夜間	10	厚木市	新東名													15,300	
夜間	11	海老名市	新東名													15,250	
夜間	12	伊勢原市	新東名													15,750	
夜間	13	茅野市	新東名													15,950	
夜間	14	松田町	新東名														
夜間	15	山北町	新東名														

【新東名：神奈川②】

昼・夜	No.	都市・路線	配合No.														
			名称	1412	1413	1414	1415	1418	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2209	2210	
				基層用合材	高機能舗装用合材(Ⅱ型)	砕石マスタック合材	砕石マスタック(Ⅱ型)合材	橋梁レベリング用アスファルト混合物(FB)	サーフェイス	基層【通常用】	バインダー【高機能】	As安定処理設備(山砂未使用)	改質アスファルト	高機能舗装用合材(空隙率20%)	高機能舗装用合材	砕石マスタック合材	
				改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	ストアス60-80	改質Ⅱ型	高粘度	ねじり抵抗性	ストアス60-80	
				アスファルト量 (%)	4.90	5.30	5.50	5.60	6.00	5.60	5.00	5.00	4.20	5.50	5.00	5.00	6.00
			最大粒径mm			40	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
昼間	10	厚木市 新東名		14,750	15,450		16,150	16,550									
昼間	11	海老名市 新東名		14,700	15,450		16,100										
昼間	12	伊勢原市 新東名		14,950	15,700		16,400	16,750	13,600	12,950	15,450						
昼間	13	茅野市 新東名		14,900	15,700	16,000	16,250	16,450	13,400	12,750	15,250	11,550	15,800	17,400	23,300	14,300	
昼間	14	松田町 新東名															
昼間	15	山北町 新東名															
夜間	10	厚木市 新東名		14,750	15,450		16,150	16,550									
夜間	11	海老名市 新東名		14,700	15,450		16,100										
夜間	12	伊勢原市 新東名		15,150	15,900		16,600	16,950	13,800	13,150	15,650						
夜間	13	茅野市 新東名		15,400	16,200	16,500	16,750	16,950	13,900	13,250	15,750	12,050	16,300	17,900	23,800	14,800	
夜間	14	松田町 新東名															
夜間	15	山北町 新東名															

アスファルト混合物（指定配合）

【新東名：神奈川③】

昼・夜	No.	都市・路線	配合地	2213	2214	2215	2216	2218													
			名称	半たわみ	半たわみ	ハイブリッド (改質Ⅱ型)	アスファルトカーブ	砕石マシチック合材 (改良型)①													
			AS種類	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	ストアス60-80	改質Ⅱ型													
			アスファルト量 (%)	3.50	3.30	5.30	8.00	5.80													
			最大粒径mm	13	20	13	5	13													
昼間	10	厚木市 新東名		11,150	10,850	16,800	16,000	16,550													
昼間	11	海老名市 新東名																			
昼間	12	伊勢原市 新東名																			
昼間	13	秦野市 新東名		11,400	11,100	16,950	15,950	16,750													
昼間	14	松田町 新東名																			
昼間	15	山北町 新東名																			
夜間	10	厚木市 新東名		11,150	10,850	16,800	16,000	16,550													
夜間	11	海老名市 新東名																			
夜間	12	伊勢原市 新東名																			
夜間	13	秦野市 新東名		11,900	11,600	17,450	16,450	17,250													
夜間	14	松田町 新東名																			
夜間	15	山北町 新東名																			

【圏央道：神奈川】

昼・夜	No.	都市・路線	配合No.													
			名称	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1411	1412	1413	1414	1415	2213	
				表層用合材 (密粒タイプA)	基層用合材	アス安定処理 (タイプ1)	アスファルトカーブ	高機能舗装用合材 (空隙率20%)	砕石マスキング合材	表層用合材 (密粒タイプA)	基層用合材	高機能舗装用 合材(Ⅱ型)	砕石マスキング合材 (Ⅱ型)	砕石マスキング (Ⅱ型) 合材	半たわみ	
				AS種類	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	高粘度	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	
				アスファルト量 (%)	5.40	5.00	4.00	8.00	4.90	6.30	改質Ⅱ型	5.30	4.90	5.30	5.50	5.60
			最大粒径mm	13	20	30	5	13	13	13	40	40	13	13	13	
昼間	16	厚木市	圏央道		13,250	12,800		16,000					15,450			11,150
昼間	17	海老名市	圏央道				11,650	16,000		15,250	14,700	15,450		16,100		
昼間	18	茅ヶ崎市	圏央道					16,250		15,500						
昼間	19	寒川町	圏央道				11,900	16,250	16,300	15,550	14,950	15,700		16,400		
昼間	20	相模原市	圏央道		13,150	12,650	11,500	15,900	15,850	15,150	14,600	15,300	15,800	16,000		
昼間	21	愛川町	圏央道		13,200	12,750	11,550	15,900	15,850	15,200	14,650	15,300	15,800	16,050		
夜間	16	厚木市	圏央道		13,250	12,800		16,000				15,450				11,150
夜間	17	海老名市	圏央道				11,650	16,000	16,000	15,250	14,700	15,450		16,100		
夜間	18	茅ヶ崎市	圏央道					16,250		15,500						
夜間	19	寒川町	圏央道				11,900	16,250	16,300	15,550	14,950	15,700		16,400		
夜間	20	相模原市	圏央道		13,150	12,650	11,500	15,900	15,850	15,150	14,600	15,300	15,800	16,000		
夜間	21	愛川町	圏央道		13,200	12,750	11,550	15,900	15,850	15,200	14,650	15,300	15,800	16,050		

アスファルト混合物（指定配合）

【新東名：静岡①】

昼・夜	No.	都市・路線	配合No.																	
			1301	1302	1303	1304	1305	1306	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1411					
			名称	基層用合材 (密粒タイプA)	アスファルトカーブ (タイプ1)	アスファルトカーブ	高機能舗装用合材 (空腔率20%)	砕石 マスタック合材	表層用合材 (密粒タイプA)	基層用合材	アス安定処理 (タイプ1)	アスファルトカーブ	高機能舗装用合材 (空腔率20%)	砕石 マスタック合材	表層用合材 (密粒タイプA)	基層用合材	アス安定処理 (タイプ1)	アスファルトカーブ	高機能舗装用合材 (空腔率20%)	砕石マスタック合材
			AS種類	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	高粘度	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	高粘度	改質Ⅱ型	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	高粘度	改質Ⅱ型
			アスファルト量 (%)	5.40	4.90	3.90	8.00	5.00	5.50	5.40	5.00	8.00	5.00	5.50	5.40	5.00	4.00	8.00	4.90	6.30
			最大粒径mm	13	20	30	5	13	13	13	13	5	13	13	13	13	30	5	13	13
昼間	24	小山町 新東名		15,550	17,400	14,000	18,200	19,600	18,950	15,600	15,000	18,200	19,600	18,950	15,600	15,000	14,100	18,200	19,200	19,950
昼間	25	御殿場市 新東名		15,550	17,400	14,000	18,200	19,600	18,950	15,600	15,000	18,200	19,600	18,950	15,600	15,000	14,100	18,200	19,200	19,950
昼間	26	富士市 新東名																		
夜間	24	小山町 新東名		16,050	17,900	14,500	18,700	20,100	19,450	16,100	15,500	18,700	20,100	19,450	16,100	15,500	14,600	18,700	19,700	20,450
夜間	25	御殿場市 新東名		16,050	17,900	14,500	18,700	20,100	19,450	16,100	15,500	18,700	20,100	19,450	16,100	15,500	14,600	18,700	19,700	20,450
夜間	26	富士市 新東名																		

【新東名：静岡②】

昼・夜	No.	都市・路線	配合No.																	
			1412	1413	1414	1415	1418	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2209	2210					
			名称	基層用合材	高機能舗装用合材(Ⅱ型)	砕石マスタック合材	砕石マスタック(Ⅱ型)合材	橋梁・ベリング用アスファルト混合物(FB)	カーフェイス	基層【通常用】	バインダー【高機能】	改質アスファルト	高機能舗装用合材(空腔率20%)	高機能舗装用合材(空腔率20%)	砕石マスタック合材					
			AS種類	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	高粘度	高粘度	ストアス60-80					
			アスファルト量 (%)	4.90	5.30	5.50	5.60	6.00	5.60	5.00	5.00	5.50	5.00	5.00	5.00					
			最大粒径mm	40	13	13	13	13	13	20	40	13	13	13	13					
昼間	24	小山町 新東名		17,550	18,400	18,950	18,850	18,950	15,750	15,050	17,450	18,150	20,150	25,750	16,850					
昼間	25	御殿場市 新東名		17,550	18,400	18,950	18,850	18,950	15,750	15,050	17,450	18,150	20,150	25,750	16,850					
昼間	26	富士市 新東名																		
夜間	24	小山町 新東名		18,050	18,900	19,450	19,350	19,450	16,250	15,550	17,950	18,650	20,650	26,250	17,350					
夜間	25	御殿場市 新東名		18,050	18,900	19,450	19,350	19,450	16,250	15,550	17,950	18,650	20,650	26,250	17,350					
夜間	26	富士市 新東名																		

【新東名：静岡③】

昼・夜	No.	都市・路線	配合No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			2213	2214	2215	2216	2218	2219	2220	2221																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			名称	半たわみ	ハイブリッド (改質Ⅱ型)	アスファルトカーブ	砕石マスタック合材 (改良型)①	透水性アスファルト 混合物 (13) 改質Ⅰ型	密粒度アスファルト 混合物 (13) 滑石吹入	細粒度アスファルト 混合物 (13) 滑石吹入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			AS種類	ストアス60-80	改質Ⅱ型	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅰ型	ストアス60-80	ストアス60-80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

異形棒鋼

大口価格(取引数量50～200 t)

(単位：円)

No	品名	規格	単位	東京都	神奈川県 ※東京 価格適用	山梨県 ※東京 価格適用	静岡県 ※名古屋 価格適用	適用条件
1425	異形棒鋼	SD390・D16	t	111,000	111,000		110,000	現場車上渡し
1426	異形棒鋼	SD390・D19	t	111,000	111,000		110,000	現場車上渡し
1427	異形棒鋼	SD390・D51	t	131,000	131,000		130,000	現場車上渡し
1428	異形棒鋼	SD490・D19	t	125,000	125,000		124,000	現場車上渡し
1429	異形棒鋼	SD490・D22	t	125,000	125,000		124,000	現場車上渡し
1430	異形棒鋼	SD490・D25	t	125,000	125,000		124,000	現場車上渡し
1431	異形棒鋼	SD490・D29	t	126,000	126,000		125,000	現場車上渡し
1432	異形棒鋼	SD490・D32	t	126,000	126,000		125,000	現場車上渡し
1433	異形棒鋼	SD490・D35	t		129,000			現場車上渡し
1434	異形棒鋼	SD490・D51	t	145,000	145,000		144,000	現場車上渡し
1435	ネジ節異形棒鋼本体(一般構造用)	SD490・D32	t	126,000	126,000			現場車上渡し
1436	ネジ節異形棒鋼本体(一般構造用)	SD490・D51	t	145,000	145,000		144,000	現場車上渡し

掲載の無い規格については、「物価資料」による。

※地方都市の神奈川県、静岡県の大口価格(取引数量50～200 t)には近隣の大都市である東京価格、名古屋価格を適用。

【 保 全 】

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	第一東海				
							世田谷区	町田市	川崎市 多摩区	川崎市 宮前区	横浜市 青葉区
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	24,950	25,500	24,950	24,950	25,050
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	24,950	25,500	24,950	24,950	25,050
A1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	25,950	26,250	25,950	25,950	26,050
A1-3 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	25,950	26,250	25,950	25,950	26,050
A1-3 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	25,950	26,250	25,950	25,950	26,050
A1-4 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	-	30,500	-	-	30,800
A1-4 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	-	30,500	-	-	30,800
A1-5 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	30,550	30,500	30,550	30,550	30,800
A1-5 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	30,550	30,500	30,550	30,550	30,800
B1-2 【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	-	26,450	-	-	-
B1-3 【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	25,000	25,500	25,000	25,000	24,950
B1-3 【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	25,000	25,500	25,000	25,000	24,950
B2-1 【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-					
B2-1 【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-					
C1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	24,350	24,900	24,350	24,350	24,500
C1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	24,350	24,900	24,350	24,350	24,500
C2-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-					
C2-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-					
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	24,350	24,900	24,350	24,350	24,500
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	24,350	24,900	24,350	24,350	24,500
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	-	-	-	-	-
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-					
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300					
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-	-
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1 (H)	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (H)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (A) (膨張材入り)	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					
A1-6 (膨張材含まず)	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6 (膨張材含まず)	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	第一東海				
							世田谷区	町田市	川崎市 多摩区	川崎市 宮前区	横浜市 青葉区
P6-4 (A)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5 (A) 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	第一東海				
							横浜市 緑区	横浜市 瀬谷区	大和市	綾瀬市	海老名市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	25,050	25,050	25,500	25,500	25,500
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	25,050	25,050	25,500	25,500	25,500
A1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	26,050	26,050	26,250	26,250	26,250
A1-3 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	26,050	26,050	26,250	26,250	26,250
A1-3 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	26,050	26,050	26,250	26,250	26,250
A1-4 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	30,800	30,800	30,500	30,500	30,500
A1-4 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	30,800	30,800	30,500	30,500	30,500
A1-5 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	30,800	30,800	30,500	30,500	30,500
A1-5 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	30,800	30,800	30,500	30,500	30,500
B1-2 【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	-	-	26,450	26,450	26,450
B1-3 【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	24,950	24,950	25,500	25,500	25,500
B1-3 【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	24,950	24,950	25,500	25,500	25,500
B2-1 【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-					
B2-1 【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-					
C1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	24,500	24,500	24,900	24,900	24,900
C1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	24,500	24,500	24,900	24,900	24,900
C2-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-					
C2-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-					
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	24,500	24,500	24,900	24,900	24,900
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	24,500	24,500	24,900	24,900	24,900
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	-	-	-	-	-
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-					
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300					
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-	-
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1 (H)	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (H)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (A) (膨張材入り)	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					
A1-6 (膨張材含まず)	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6 (膨張材含まず)	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	第一東海				
							横浜市 緑区	横浜市 瀬谷区	大和市	綾瀬市	海老名市
P6-4 (A)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5 (A) 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位: 円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	第一東海				
							厚木市	伊勢原市	秦野市	中井町	大井町
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	25,500	25,500	26,900	26,900	26,900
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	25,500	25,500	26,900	26,900	26,900
A1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	26,250	26,250	27,650	27,650	27,650
A1-3 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	26,250	26,250	27,650	27,650	27,650
A1-3 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	26,250	26,250	27,650	27,650	27,650
A1-4 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	30,500	30,500	31,900	31,900	31,900
A1-4 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	30,500	30,500	31,900	31,900	31,900
A1-5 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	30,500	30,500	31,900	31,900	31,900
A1-5 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	30,500	30,500	31,900	31,900	31,900
B1-2 【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	26,450	26,450	27,850	27,850	27,850
B1-3 【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	25,500	25,500	26,900	26,900	26,900
B1-3 【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	25,500	25,500	26,900	26,900	26,900
B2-1 【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-					-
B2-1 【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-					-
C1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	24,900	24,900	26,300	26,300	26,300
C1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	24,900	24,900	26,300	26,300	26,300
C2-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-					-
C2-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-					-
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	24,900	24,900	26,300	26,300	26,300
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	24,900	24,900	26,300	26,300	26,300
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	-				-
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-					-
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300					-
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-	-
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1 (H)	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (H)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (A) (膨張材入り)	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					32,350
A1-6 (膨張材含まず)	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6 (膨張材含まず)	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位: 円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	第一東海				
							厚木市	伊勢原市	秦野市	中井町	大井町
P6-4 (A)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5 (A) 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	第一東海				
							松田町	山北町	小山町	御殿場市	裾野市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	24,500	24,500	29,000	29,000	28,700
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	24,500	24,500	29,200	29,200	28,900
A1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	25,600	25,600	30,600	30,600	30,300
A1-3 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	25,600	25,600	30,600	30,600	30,300
A1-3 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	25,600	25,600	30,900	30,900	30,600
A1-4 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	30,250	30,250	35,900	35,900	35,600
A1-4 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	30,250	30,250	36,200	36,200	35,900
A1-5 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	30,250	30,250	35,900	35,900	35,600
A1-5 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	30,250	30,250	36,200	36,200	35,900
B1-2 【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	25,600	25,600	31,100	31,100	30,800
B1-3 【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	24,600	24,600	29,500	29,500	29,200
B1-3 【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	24,600	24,600	29,700	29,700	29,400
B2-1 【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	-	-	29,500	29,500	29,200
B2-1 【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	-	-	29,700	29,700	29,400
C1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	24,100	24,100	28,500	28,500	28,200
C1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	24,100	24,100	28,700	28,700	28,400
C2-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	-	-	28,500	28,500	28,200
C2-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	-	-	28,700	28,700	28,400
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	24,100	24,100	28,500	28,500	28,200
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	24,100	24,100	28,700	28,700	28,400
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	-	-	28,500	28,500	28,200
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	-	-	28,700	28,700	28,400
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	39,900	39,900	39,600
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	43,900	43,900	43,600
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350			30,600	30,600	
A1-1 (H)	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (H)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (A) (膨張材入り)	(H)	30	25(20)	12	4.5	270	30,550	30,550	37,700	37,700	37,400
A1-6 (膨張材含まず)	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6 (膨張材含まず)	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	第一東海				
							松田町	山北町	小山町	御殿場市	裾野市
P6-4 (A)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下			39,900		
P6-5 (A) 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下			43,900		
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	第一東海				
							長泉町	沼津市	富士市	静岡市 清水区	静岡市 葵区
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	28,700	28,700	23,900	23,600	23,600
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	28,900	28,900	24,100	23,800	23,800
A1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	30,300	30,300	24,900	25,400	25,400
A1-3 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	30,300	30,300	24,900	25,400	25,400
A1-3 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	30,600	30,600	25,200	25,700	25,700
A1-4 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	35,600	35,600	30,400	31,200	31,200
A1-4 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	35,900	35,900	30,700	31,500	31,500
A1-5 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	35,600	35,600	30,700	31,200	31,200
A1-5 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	35,900	35,900	31,000	31,500	31,500
B1-2 【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	30,800	30,800	25,900	25,600	25,600
B1-3 【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	29,200	29,200	24,100	24,200	24,200
B1-3 【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	29,400	29,400	24,300	24,400	24,400
B2-1 【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	29,200	29,200	24,100	24,200	24,200
B2-1 【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	29,400	29,400	24,300	24,400	24,400
C1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	28,200	28,200	23,100	23,000	23,000
C1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	28,400	28,400	23,300	23,200	23,200
C2-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	28,200	28,200	23,100	23,000	23,000
C2-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	28,400	28,400	23,300	23,200	23,200
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	28,200	28,200	23,100	23,000	23,000
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	28,400	28,400	23,300	23,200	23,200
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	28,200	28,200	23,100	23,000	23,000
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	28,400	28,400	23,300	23,200	23,200
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	39,600	39,600	-	-	
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	43,600	43,600	-	-	-
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1 (H)	(H)	30	25(20)	15	4.5	230			27,000	26,800	
A1-3 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	-		37,400	32,200	32,600	
A1-4 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230		37,400	32,200		
A1-4 (H)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230		37,400	32,200	32,600	
A1-4 (A) (膨張材入り)	(H)	30	25(20)	12	4.5	270	37,400	37,400			
A1-6 (膨張材含まず)	(N)	40	25(20)	12	4.5	-		33,400	28,100	28,900	
A1-6 (膨張材含まず)	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-		33,800	28,500	29,300	

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	第一東海				
							長泉町	沼津市	富士市	静岡市 清水区	静岡市 葵区
P6-4 (A)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5 (A) 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		-		30,700	
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	第一東海				
							静岡市 駿河区	焼津市	藤枝市	島田市	吉田町
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	23,600	24,600	24,600	24,600	24,600
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	23,800	24,800	24,800	24,800	24,800
A1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	25,400	26,400	26,400	26,400	26,400
A1-3 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	25,400	26,400	26,400	26,400	26,400
A1-3 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	25,700	26,800	26,800	26,800	26,800
A1-4 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	31,200	32,900	32,900	32,900	32,900
A1-4 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	31,500	33,300	33,300	33,300	33,300
A1-5 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	31,200	32,900	32,900	32,900	32,900
A1-5 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	31,500	33,300	33,300	33,300	33,300
B1-2 【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	25,600	26,700	26,700	26,700	26,700
B1-3 【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	24,200	25,200	25,200	25,200	25,200
B1-3 【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	24,400	25,500	25,500	25,500	25,500
B2-1 【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	24,200	25,500	25,500	25,500	25,500
B2-1 【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	24,400	25,800	25,800	25,800	25,800
C1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	23,000	24,000	24,000	24,000	24,000
C1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	23,200	24,200	24,200	24,200	24,200
C2-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	23,000	24,300	24,300	24,300	24,300
C2-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	23,200	24,500	24,500	24,500	24,500
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	23,000	24,000	24,000	24,000	24,000
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	23,200	24,200	24,200	24,200	24,200
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	23,000	24,300	24,300	24,300	24,300
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	23,200	24,500	24,500	24,500	24,500
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300	29,700				
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300	29,700				
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300		-		-	-
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-	-
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1 (H)	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (H)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (A) (膨張材入り)	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					
A1-6 (膨張材含まず)	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6 (膨張材含まず)	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	第一東海				
							静岡市 駿河区	焼津市	藤枝市	島田市	吉田町
P6-4 (A)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5 (A) 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	第一東海				
							牧之原市	菊川市	掛川市	袋井市	磐田市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	24,600	25,600	25,600	25,600	25,600
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	24,800	25,800	25,800	25,800	25,800
A1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	26,400	27,400	27,400	27,400	27,400
A1-3 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	26,400	27,400	27,400	27,400	27,400
A1-3 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	26,800	27,800	27,800	27,800	27,800
A1-4 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	32,900	33,900	33,900	33,900	33,900
A1-4 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	33,300	34,300	34,300	34,300	34,300
A1-5 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	32,900	33,900	33,900	33,900	33,900
A1-5 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	33,300	34,300	34,300	34,300	34,300
B1-2 【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	26,700	27,700	27,700	27,700	27,700
B1-3 【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	25,200	26,200	26,200	26,200	26,200
B1-3 【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	25,500	26,500	26,500	26,500	26,500
B2-1 【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	25,500	26,500	26,500	26,500	26,500
B2-1 【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	25,800	26,800	26,800	26,800	26,800
C1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	24,000	25,000	25,000	25,000	25,000
C1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	24,200	25,200	25,200	25,200	25,200
C2-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	24,300	25,300	25,300	25,300	25,300
C2-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	24,500	25,500	25,500	25,500	25,500
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	24,000	25,000	25,000	25,000	25,000
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	24,200	25,200	25,200	25,200	25,200
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	24,300	25,300	25,300	25,300	25,300
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	24,500	25,500	25,500	25,500	25,500
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300				32,500	
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300					
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-	-
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1 (H)	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (H)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (A) (膨張材入り)	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					
A1-6 (膨張材含まず)	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6 (膨張材含まず)	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位: 円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	第一東海				
							牧之原市	菊川市	掛川市	袋井市	磐田市
P6-4 (A)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5 (A) 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	第一東海				第二東海 (連絡路含む)
							浜松市 中央区	浜松市 浜名区 (浜松市 旧北区)	豊橋市	豊川市	厚木市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	25,600	25,600	24,400	24,400	25,500
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	25,800	25,800	24,400	24,400	25,500
A1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	27,400	27,400	25,600	25,600	26,250
A1-3 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	27,400	27,400	25,600	25,600	26,250
A1-3 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	27,800	27,800	25,600	25,600	26,250
A1-4 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	33,900	33,900	-	-	30,500
A1-4 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	34,300	34,300	-	-	30,500
A1-5 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	33,900	33,900	-	-	30,500
A1-5 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	34,300	34,300	-	-	30,500
B1-2 【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	27,700	27,700	26,200	26,200	26,450
B1-3 【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	26,200	26,200	24,800	24,800	25,500
B1-3 【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	26,500	26,500	24,800	24,800	25,500
B2-1 【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	26,500	26,500	24,800	24,800	-
B2-1 【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	26,800	26,800	24,800	24,800	-
C1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	25,000	25,000	24,400	24,400	24,900
C1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	25,200	25,200	24,400	24,400	24,900
C2-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	25,300	25,300	24,400	24,400	-
C2-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	25,500	25,500	24,400	24,400	-
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	25,000	25,000	24,000	24,000	24,900
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	25,200	25,200	24,000	24,000	24,900
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	25,300	25,300	24,000	24,000	-
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	25,500	25,500	24,000	24,000	-
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300			-	-	
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-	-
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1 (H)	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (H)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (A) (膨張材入り)	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					
A1-6 (膨張材含まず)	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6 (膨張材含まず)	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	第一東海				第二東海 (連絡路含む)
							浜松市 中央区	浜松市 浜名区 (浜松市 旧北区)	豊橋市	豊川市	厚木市
P6-4 (A)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5 (A) 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	第二東海（連絡路含む）				
							伊勢原市	御殿場市	裾野市	長泉町	沼津市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	25,500	29,000	28,700	28,700	28,700
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	25,500	29,200	28,900	28,900	28,900
A1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	26,250	30,600	30,300	30,300	30,300
A1-3 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	26,250	30,600	30,300	30,300	30,300
A1-3 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	26,250	30,900	30,600	30,600	30,600
A1-4 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	30,500	35,900	35,600	35,600	35,600
A1-4 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	30,500	36,200	35,900	35,900	35,900
A1-5 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	30,500	35,900	35,600	35,600	35,600
A1-5 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	30,500	36,200	35,900	35,900	35,900
B1-2 【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	26,450	31,100	30,800	30,800	30,800
B1-3 【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	25,500	29,500	29,200	29,200	29,200
B1-3 【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	25,500	29,700	29,400	29,400	29,400
B2-1 【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	-	29,500	29,200	29,200	29,200
B2-1 【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	-	29,700	29,400	29,400	29,400
C1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	24,900	28,500	28,200	28,200	28,200
C1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	24,900	28,700	28,400	28,400	28,400
C2-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	-	28,500	28,200	28,200	28,200
C2-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	-	28,700	28,400	28,400	28,400
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	24,900	28,500	28,200	28,200	28,200
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	24,900	28,700	28,400	28,400	28,400
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	-	28,500	28,200	28,200	28,200
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	-	28,700	28,400	28,400	28,400
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300					
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	43,900	43,600	43,600	43,600
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1 (H)	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (H)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (A) (膨張材入り)	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					
A1-6 (膨張材含まず)	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6 (膨張材含まず)	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	第二東海（連絡路含む）				
							伊勢原市	御殿場市	裾野市	長泉町	沼津市
P6-4 (A)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5 (A) 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-					-
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-					-
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-					-
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					-
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					-
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					-
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					-
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					-
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					-
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					-
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					-
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					-
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					-
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					-
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					-
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					-
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-					31,200
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-					31,600
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-					-
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-					-
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-					-
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					31,200
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					31,600
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					-
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					-
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					-

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	第二東海（連絡路含む）				
							富士市	富士宮市	静岡市 清水区	静岡市 葵区	藤枝市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	23,900	23,900	23,600	23,600	24,600
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	24,100	24,100	23,800	23,800	24,800
A1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	24,900	24,900	25,400	25,400	26,400
A1-3 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	24,900	24,900	25,400	25,400	26,400
A1-3 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	25,200	25,200	25,700	25,700	26,800
A1-4 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	30,400	30,400	31,200	31,200	32,900
A1-4 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	30,700	30,700	31,500	31,500	33,300
A1-5 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	30,700	30,700	31,200	31,200	32,900
A1-5 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	31,000	31,000	31,500	31,500	33,300
B1-2 【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	25,900	25,900	25,600	25,600	26,700
B1-3 【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	24,100	24,100	24,200	24,200	25,200
B1-3 【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	24,300	24,300	24,400	24,400	25,500
B2-1 【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	24,100	24,100	24,200	24,200	25,500
B2-1 【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	24,300	24,300	24,400	24,400	25,800
C1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	23,100	23,100	23,000	23,000	24,000
C1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	23,300	23,300	23,200	23,200	24,200
C2-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	23,100	23,100	23,000	23,000	24,300
C2-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	23,300	23,300	23,200	23,200	24,500
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	23,100	23,100	23,000	23,000	24,000
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	23,300	23,300	23,200	23,200	24,200
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	23,100	23,100	23,000	23,000	24,300
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	23,300	23,300	23,200	23,200	24,500
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300					
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-	-
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1 (H)	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (H)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (A) (膨張材入り)	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					
A1-6 (膨張材含まず)	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6 (膨張材含まず)	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m3)	第二東海（連絡路含む）				
							富士市	富士宮市	静岡市 清水区	静岡市 葵区	藤枝市
P6-4 (A)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5 (A) 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-	-	-	-	-	
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-	-	-	-	-	
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-	-	-	-	-	
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-	-	-	-	-	
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-	-	-	-	-	
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-	-	-	-	-	
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-	-	-	29,000	29,000	
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-	-	-	29,400	29,400	
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-	-	-	-	-	
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-	-	-	-	-	
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-	-	-	-	-	
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-	-	-	29,000	29,000	
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-	-	-	29,400	29,400	
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-	-	-	-	-	
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-	-	-	-	-	
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-	-	-	-	-	
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-	26,000	26,000	29,000	29,000	28,000
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-	26,300	26,300	29,400	29,400	28,400
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-	-	-	-	-	-
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-	-	-	-	-	-
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-	-	-	-	-	-
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	26,000	26,000	29,000	29,000	27,700
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	26,300	26,300	29,400	29,400	28,100
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	-	-	-	-	-
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	-	-	-	-	-
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	-	-	-	-	-

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	第二東海（連絡路含む）				
							島田市	掛川市	森町	磐田市	浜松市 浜名区 (浜松市 旧浜北区)
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	24,600	25,600	27,600	25,600	25,600
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	24,800	25,800	27,800	25,800	25,800
A1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	26,400	27,400	29,400	27,400	27,400
A1-3 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	26,400	27,400	29,400	27,400	27,400
A1-3 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	26,800	27,800	29,800	27,800	27,800
A1-4 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	32,900	33,900	35,900	33,900	33,900
A1-4 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	33,300	34,300	36,300	34,300	34,300
A1-5 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	32,900	33,900	35,900	33,900	33,900
A1-5 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	33,300	34,300	36,300	34,300	34,300
B1-2 【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	26,700	27,700	29,700	27,700	27,700
B1-3 【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	25,200	26,200	28,200	26,200	26,200
B1-3 【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	25,500	26,500	28,500	26,500	26,500
B2-1 【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	25,500	26,500	28,500	26,500	26,500
B2-1 【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	25,800	26,800	28,800	26,800	26,800
C1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	24,000	25,000	27,000	25,000	25,000
C1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	24,200	25,200	27,200	25,200	25,200
C2-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	24,300	25,300	27,300	25,300	25,300
C2-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	24,500	25,500	27,500	25,500	25,500
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	24,000	25,000	27,000	25,000	25,000
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	24,200	25,200	27,200	25,200	25,200
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	24,300	25,300	27,300	25,300	25,300
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	24,500	25,500	27,500	25,500	25,500
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300					
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-	-
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1 (H)	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (H)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (A) (膨張材入り)	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					
A1-6 (膨張材含まず)	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6 (膨張材含まず)	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	第二東海（連絡路含む）				
							島田市	掛川市	森町	磐田市	浜松市 浜名区 (浜松市 旧浜北区)
P6-4 (A)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5 (A) 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-				-	-
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-				-	-
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-				-	-
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-				-	-
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-				-	-
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-				-	-
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-	28,000	29,000		29,000	29,000
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-	28,400	29,400		29,400	29,400
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-	-	-		-	-
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-	-	-		-	-
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-	-	-		-	-
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	27,700	28,700		28,700	28,700
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	28,100	29,100		29,100	29,100
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	-	-		-	-
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	-	-		-	-
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	-	-		-	-

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	第二東海（連絡路含む）		首都圏中央連絡自動車道		
							浜松市 浜名区 (浜松市 旧北区)	新城市	茅ヶ崎市	寒川町	海老名市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	25,600	29,300	25,500	25,500	25,500
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	25,800	29,300	25,500	25,500	25,500
A1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	27,400	30,500	26,250	26,250	26,250
A1-3 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	27,400	30,500	26,250	26,250	26,250
A1-3 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	27,800	30,500	26,250	26,250	26,250
A1-4 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	33,900		30,500	30,500	30,500
A1-4 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	34,300		30,500	30,500	30,500
A1-5 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	33,900		30,500	30,500	30,500
A1-5 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	34,300		30,500	30,500	30,500
B1-2 【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	27,700	31,100	26,450	26,450	26,450
B1-3 【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	26,200	29,700	25,500	25,500	25,500
B1-3 【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	26,500	29,700	25,500	25,500	25,500
B2-1 【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	26,500	29,700			
B2-1 【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	26,800	29,700			
C1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	25,000	29,300	24,900	24,900	24,900
C1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	25,200	29,300	24,900	24,900	24,900
C2-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	25,300	29,300			
C2-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	25,500	29,300			
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	25,000	28,900	24,900	24,900	24,900
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	25,200	28,900	24,900	24,900	24,900
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	25,300	28,900			
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	25,500	28,900			
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300					
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-	-
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1 (H)	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (H)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (A) (膨張材入り)	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					
A1-6 (膨張材含まず)	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6 (膨張材含まず)	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m3)	第二東海（連絡路含む）		首都圏中央連絡自動車道		
							浜松市 浜名区 (浜松市 旧北区)	新城市	茅ヶ崎市	寒川町	海老名市
P6-4 (A)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5 (A) 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-	-	-			
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-	-	-			
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-	-	-			
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-	-	-			
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-	-	-			
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-	-	-			
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-	29,000	31,800			
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-	29,400	31,800			
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-	-	-			
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-	-	-			
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-	-	-			
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	28,700	31,800			
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	29,100	31,800			
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	-	-			
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	-	-			
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	-	-			

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	首都圏中央連絡自動車道				小田原厚木道路
							厚木市	相模原市 緑区	相模原市 南区	東京都 八王子市	厚木市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	25,500	25,500	25,500	24,900	25,500
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	25,500	25,500	25,500	24,900	25,500
A1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	26,250	26,250	26,250	25,950	26,250
A1-3 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	26,250	26,250	26,250	25,950	26,250
A1-3 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	26,250	26,250	26,250	25,950	26,250
A1-4 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	30,500	30,500	30,500	30,400	30,500
A1-4 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	30,500	30,500	30,500	30,400	30,500
A1-5 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	30,500	30,500	30,500	30,400	30,500
A1-5 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	30,500	30,500	30,500	30,400	30,500
B1-2 【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	26,450	26,450	26,450	26,000	26,450
B1-3 【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	25,500	25,500	25,500	24,900	25,500
B1-3 【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	25,500	25,500	25,500	24,900	25,500
B2-1 【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-					
B2-1 【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-					
C1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	24,900	24,900	24,900	24,150	24,900
C1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	24,900	24,900	24,900	24,150	24,900
C2-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-					
C2-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-					
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	24,900	24,900	24,900	24,150	24,900
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	24,900	24,900	24,900	24,150	24,900
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-					
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-					
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300					
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-	-
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1 (H)	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (H)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (A) (膨張材入り)	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					
A1-6 (膨張材含まず)	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6 (膨張材含まず)	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	首都圏中央連絡自動車道				小田原厚木道路
							厚木市	相模原市 緑区	相模原市 南区	東京都 八王子市	厚木市
P6-4 (A)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5 (A) 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	小田原厚木道路				
							伊勢原市	平塚市	大磯町	二宮町	小田原市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	25,500	25,500	25,500	25,500	22,400
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	25,500	25,500	25,500	25,500	22,400
A1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	26,250	26,250	26,250	26,250	23,500
A1-3 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	26,250	26,250	26,250	26,250	23,500
A1-3 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	26,250	26,250	26,250	26,250	23,500
A1-4 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	30,500	30,500	30,500	30,500	28,150
A1-4 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	30,500	30,500	30,500	30,500	28,150
A1-5 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	30,500	30,500	30,500	30,500	28,150
A1-5 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	30,500	30,500	30,500	30,500	28,150
B1-2 【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	26,450	26,450	26,450	26,450	23,500
B1-3 【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	25,500	25,500	25,500	25,500	22,500
B1-3 【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	25,500	25,500	25,500	25,500	22,500
B2-1 【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-					
B2-1 【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-					
C1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	24,900	24,900	24,900	24,900	22,000
C1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	24,900	24,900	24,900	24,900	22,000
C2-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-					
C2-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-					
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	24,900	24,900	24,900	24,900	22,000
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	24,900	24,900	24,900	24,900	22,000
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-					
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-					
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300		-	-	-	30,700
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-	-
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1 (H)	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4 (H)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230		27,500	27,500	27,500	25,000
A1-4 (A) (膨張材入り)	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					
A1-6 (膨張材含まず)	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6 (膨張材含まず)	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位: 円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	小田原厚木道路				
							伊勢原市	平塚市	大磯町	二宮町	小田原市
P6-4 (A)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5 (A) 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	西湘 B P		新湘南 B P	
							二宮町	小田原市	藤沢市	茅ヶ崎市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	25,500	22,400	25,500	25,500
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	25,500	22,400	25,500	25,500
A1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	26,250	23,500	26,250	26,250
A1-3 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	26,250	23,500	26,250	26,250
A1-3 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	26,250	23,500	26,250	26,250
A1-4 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	30,500	28,150	30,500	30,500
A1-4 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	30,500	28,150	30,500	30,500
A1-5 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	30,500	28,150	30,500	30,500
A1-5 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	30,500	28,150	30,500	30,500
B1-2 【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	26,450	23,500	26,450	26,450
B1-3 【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	25,500	22,500	25,500	25,500
B1-3 【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	25,500	22,500	25,500	25,500
B2-1 【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-				
B2-1 【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-				
C1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	24,900	22,000	24,900	24,900
C1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	24,900	22,000	24,900	24,900
C2-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-				
C2-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-				
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	24,900	22,000	24,900	24,900
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	24,900	22,000	24,900	24,900
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-				
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-				
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300				
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300				
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	30,700		
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350				
A1-1 (H)	(H)	30	25(20)	15	4.5	230				
A1-3 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	-				
A1-4 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230				
A1-4 (H)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230	27,500	25,000		
A1-4 (A) (膨張材入り)	(H)	30	25(20)	12	4.5	270				
A1-6 (膨張材含まず)	(N)	40	25(20)	12	4.5	-				
A1-6 (膨張材含まず)	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-				

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	西湘 B P		新湘南 B P	
							二宮町	小田原市	藤沢市	茅ヶ崎市
P6-4 (A)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下				
P6-5 (A) 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下				
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-				
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-				
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-				
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-				
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-				
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-				
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-				
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-				
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-				
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-				
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-				
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-				
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-				
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-				
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-				
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-				
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-				
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-				
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-				
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-				
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-		-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-		-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-		-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-		-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-		-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		24,700		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		24,700		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-				
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		-		

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	中部横断	
							静岡市 清水区	南部町
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	23,600	24,000
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	23,800	24,000
A1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	25,400	25,700
A1-3 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	25,400	25,700
A1-3 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	25,700	25,700
A1-4 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	31,200	30,250
A1-4 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	31,500	30,250
A1-5 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	31,200	30,450
A1-5 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	31,500	30,450
B1-2 【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	25,600	25,600
B1-3 【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	24,200	24,400
B1-3 【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	24,400	24,400
B2-1 【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-		
B2-1 【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-		
C1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	23,000	23,300
C1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	23,200	23,300
C2-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-		
C2-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-		
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	23,000	23,300
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	23,200	23,300
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-		
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-		
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300		
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300		
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300		
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350		
A1-1 (H)	(H)	30	25(20)	15	4.5	230		
A1-3 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	-		
A1-4 (A)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230		
A1-4 (H)	(H)	30	25(20)	12	4.5	230		
A1-4 (A) (膨張材入り)	(H)	30	25(20)	12	4.5	270		
A1-6 (膨張材含まず)	(N)	40	25(20)	12	4.5	-		
A1-6 (膨張材含まず)	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-		

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

生コンクリート価格調査

東京支社管内 保全・サービスセンター管内

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	中部横断	
							静岡市 清水区	南部町
P6-4 (A)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下		
P6-5 (A) 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下		
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-		
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-		
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-		
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-		
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-		
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-		
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-		
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-		
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-		
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-		
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-		
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-		
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-		
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-		
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-		
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-		
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-		
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-		
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-		
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		

NEXCOコンクリート施工管理要領(令和6年4月版)第3章(従来の品質管理基準)を適用した場合の価格である

骨材類市場価格調査

保全・サービス名	路線名	I. C間	区間 距離 (km)	再生砕石				切込砕石	粒度調整 砕石	セメント安定 処理路盤	再生加熱 As混合物		
				RC-40	再生 コンクリート砂 (5~0mm)	RM-30	RM-40	C-40	M-30	C40 高炉 B1.5%	安定処理 混合物	表層基層 用 密粒13	表層基層 用 粗粒20
-	-	-	-	(単位：円/m3)						(単位：円/t)			
横浜	東名高速道路	東京～東名川崎	7.6	1,300	1,400		1,700				10,000	10,500	10,300
		東名川崎～横浜青葉	5.7	1,300	1,400		1,700				10,000	10,500	10,300
		横浜青葉～横浜町田	6.4	1,300	1,400		1,700				10,000	10,500	10,300
		横浜町田～厚木	15.3	1,400	1,500		1,800				10,200	10,700	10,500
	新東名高速道路	海老名南JCT～厚木南	1.5	1,400	1,500		1,800				10,500	11,000	10,800
	首都圏中央 連絡自動車道	海老名JCT～海老名	1.9	1,400	1,500		1,800				10,500	11,000	10,800
		海老名～圏央厚木	4.9	1,400	1,500		1,800				10,500	11,000	10,800
		圏央厚木～相模原愛川	5.2	1,400	1,500		1,800				10,500	11,000	10,800
		相模原愛川～相模原	8.9	1,400	1,500		1,800				10,400	10,900	10,700
		海老名～寒川北	6.2	1,400	1,500		1,800				10,500	11,000	10,800
		寒川北～寒川南	3.2	1,400	1,500		1,800				10,700	11,200	11,000
		寒川南～茅ヶ崎JCT	1.9	1,400	1,500		1,800				10,700	11,200	11,000
		新湘南バイパス	藤沢～茅ヶ崎海岸	8.7	1,400	1,500		1,800			10,700	11,200	11,000
伊勢原	東名高速道路	厚木～秦野中井	15.1	1,400	1,500		1,800				10,700	11,200	11,000
		秦野中井～大井松田	7.8	1,600	1,700		2,000				12,500	13,000	12,800
	新東名高速道路	厚木南～伊勢原JCT	4.3	1,400	1,500		1,800				10,500	11,000	10,800
		伊勢原JCT～伊勢原大山	2.4	1,400	1,500		1,800				10,500	11,000	10,800
		伊勢原大山～新秦野	12.8	1,400	1,500		1,800				10,700	11,200	11,000
	小田原厚木道路	小田原西～大磯	17.3	1,600	1,700		2,000				12,500	13,000	12,800
		大磯～厚木	14.5	1,400	1,500		1,800				10,700	11,200	11,000
	西湘バイパス	西湘二宮～箱根口	14.5	1,600	1,700		2,000				12,500	13,000	12,800
		早川～石橋	1.8	1,600	1,700		2,000				12,500	13,000	12,800
御殿場	東名高速道路	大井松田～御殿場	25.8	2,500	-		-				13,500	14,500	14,200
		御殿場～裾野	10.1	2,500	-		-				13,500	14,500	14,200
		裾野～沼津	9.5	2,500	-		-				13,400	14,400	14,100
	新東名高速道路	新御殿場～長泉沼津	20.3	2,500							13,400	14,400	14,100
富士	東名高速道路	沼津～富士	18.2	2,000							12,500	13,700	13,300
		富士～清水	26.3	2,000				5,400	5,600		12,500	13,700	13,300
	新東名高速道路	長泉沼津～新富士	20.3	2,000						7,800	12,500	13,700	13,300
		新富士～新清水	14.4	2,000						7,350	12,500	13,700	13,300
		新清水～新静岡	18.6	1,800						7,350	12,600	13,800	13,400
	中部横断自動車道	新清水JCT～富沢IC	20.7									13,800	
	連絡路	新清水JCT～清水いはら	1.8	1,950							12,600	13,800	13,400
		清水いはら～清水JCT	2.7	1,950							12,600	13,800	13,400
静岡	東名高速道路	清水～静岡	14.1	1,800	-	-					12,600	13,800	13,400
		静岡～焼津	11.8	2,000							12,700	13,900	13,500
		焼津～吉田	12.0	2,000							12,700	13,900	13,500
		吉田～相良牧之原	11.0	2,000							12,700	13,900	13,500
		相良牧之原～菊川	5.2	2,000							12,700	13,900	13,500
		菊川～掛川	6.0	2,100							12,500	13,500	13,100
		掛川～袋井	11.7	2,100							12,500	13,500	13,100
		袋井～磐田	4.0	2,100							12,400	13,400	13,000
		磐田～浜松	6.6	2,000							12,300	13,300	12,900
浜松	東名高速道路	浜松～浜松西	10.5	2,000				-			12,300	13,300	12,900
		浜松西～三ヶ日	10.6	2,100		-	-	-			12,400	13,400	13,000
		三ヶ日～豊川	7.4	3,100				4,200			11,400	12,200	11,900
	新東名高速道路	新静岡～藤枝岡部	18.6	2,000				-			12,700	13,900	13,500
		藤枝岡部～島田金谷	15.0	2,100				-			12,700	13,900	13,500
		島田金谷～森掛川	16.9	2,100				-			12,500	13,500	13,100
		森掛川～浜松浜北	12.1	2,100				-			12,400	13,400	13,000
		浜松浜北～新城	19.8	3,500				4,600			11,800	12,600	12,300
	連絡路	浜松いなさJCT～浜松いなさ	1.7	2,100				-			12,400	13,400	13,000
		浜松いなさ～三ヶ日JCT	11.0	2,100				-			12,400	13,400	13,000

アスファルト混合物（指定配合）

【横浜保全サービスセンター】

昼・夜	No.	道路名	IC区間	配合率	10101	10103	10104	10105	10106	10107	10108	10109	10110	10111	10112	10113	10114	10115
					名称	表層・高機能Ⅱ型 (空隙率20%)	表層・高機能Ⅱ型 表層・密粒	表層・高機能Ⅱ型 (空隙率20%)	表層・高機能Ⅱ型 (空隙率20%)	表層・高機能Ⅱ型 (空隙率20%)	表層・高機能Ⅱ型 (空隙率20%)	表層・高機能Ⅱ型 (空隙率20%)	表層・高機能Ⅱ型 (空隙率20%)	表層・高機能Ⅱ型 (空隙率20%)	表層・高機能Ⅱ型 (空隙率20%)	表層・高機能Ⅱ型 (空隙率20%)	表層・高機能Ⅱ型 (空隙率20%)	表層・高機能Ⅱ型 (空隙率20%)
					AS標準	高粘度改質As	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型
					アスファルト量 (%)	4.90	5.30	5.30	5.10	3.50	3.40	5.90	5.50	6.80	3.90	6.00	6.20	5.30
					最大粒径 (mm)	13	13	13	20	13	20	13	13	5	30	13	5	20
					延長km													
昼間	11	東名高速道路	東京	東名川崎	7.6	15,750	15,250	14,850	14,400	12,400	10,950	10,800			11,150	16,250	16,650	16,700
昼間	12	東名高速道路	東名川崎	横浜青葉	5.7	15,750	15,250	14,850	14,400	12,400	10,950	10,800			11,150	16,250	16,650	16,700
昼間	13	東名高速道路	横浜青葉	横浜町田	6.4	15,750	15,250	14,850	14,400	12,400	10,950	10,800			11,150	16,250	16,650	16,700
昼間	14	東名高速道路	横浜町田	厚木	15.3	16,150	15,650	15,250	14,800	12,800	11,350	11,200			11,550	16,650	17,050	17,100
昼間	17	首都圏中央 連絡自動車道	海老名IC	海老名	1.9	16,250	15,750	15,350	14,900	12,900	11,450	11,300			11,650	16,750	17,150	17,200
昼間	18	首都圏中央連絡自動車道	海老名	国府津木	4.9	16,400	15,850	15,450	15,000	13,050	11,600	11,450			11,800	16,900	17,250	17,350
昼間	19	首都圏中央連絡自動車道	国府津木	相模原西川	5.2	16,250	15,700	15,300	14,900	12,900	11,450	11,250			11,850	16,850	17,100	17,150
昼間	20	首都圏中央連絡自動車道	相模原西川	相模原	8.9	16,250	15,700	15,300	14,900	12,900	11,450	11,250			11,850	16,850	17,100	17,150
昼間	81	首都圏中央連絡自動車道	海老名	寒川北	6.2	16,450	15,950	15,550	15,100	13,100	11,650	11,500			11,850	16,950	17,350	17,400
昼間	82	首都圏中央連絡自動車道	寒川北	寒川南	3.2	16,500	15,950	15,550	15,100	13,250	11,800	11,550			11,900	16,950	17,350	17,550
昼間	83	首都圏中央連絡自動車道	寒川南	茅ヶ崎IC	1.9	16,450	15,950	15,550	15,100	13,100	11,650	11,500			11,850	16,950	17,350	17,400
昼間	86	新湘南バイパス	茅ヶ崎	茅ヶ崎海岸	8.7	16,500	15,900	15,650	15,100	13,250	11,800	11,500			11,900	16,950	17,350	17,550
昼間	87	新東名高速道路	海老名IC	厚木南	1.5	16,500	15,950	15,650	15,100	13,250	11,800	11,550			11,900	16,950	17,350	17,550
夜間	11	東名高速道路	東京	東名川崎	7.6	15,750	15,250	14,850	14,400	12,400	10,950	10,800			11,150	16,250	16,650	16,700
夜間	12	東名高速道路	東名川崎	横浜青葉	5.7	15,750	15,250	14,850	14,400	12,400	10,950	10,800			11,150	16,250	16,650	16,700
夜間	13	東名高速道路	横浜青葉	横浜町田	6.4	15,750	15,250	14,850	14,400	12,400	10,950	10,800			11,150	16,250	16,650	16,700
夜間	14	東名高速道路	横浜町田	厚木	15.3	16,150	15,650	15,250	14,800	12,800	11,350	11,200			11,550	16,650	17,050	17,100
夜間	17	首都圏中央 連絡自動車道	海老名IC	海老名	1.9	16,250	15,750	15,350	14,900	12,900	11,450	11,300			11,650	16,750	17,150	17,200
夜間	18	首都圏中央連絡自動車道	海老名	国府津木	4.9	16,400	15,850	15,450	15,000	13,050	11,600	11,450			11,800	16,900	17,250	17,350
夜間	19	首都圏中央連絡自動車道	国府津木	相模原西川	5.2	16,250	15,700	15,300	14,900	12,900	11,450	11,250			11,850	16,850	17,100	17,150
夜間	20	首都圏中央連絡自動車道	相模原西川	相模原	8.9	16,250	15,700	15,300	14,900	12,900	11,450	11,250			11,850	16,850	17,100	17,150
夜間	81	首都圏中央連絡自動車道	海老名	寒川北	6.2	16,450	15,950	15,550	15,100	13,100	11,650	11,500			11,850	16,950	17,350	17,400
夜間	82	首都圏中央連絡自動車道	寒川北	寒川南	3.2	16,500	15,950	15,550	15,100	13,250	11,800	11,550			11,900	16,950	17,350	17,550
夜間	83	首都圏中央連絡自動車道	寒川南	茅ヶ崎IC	1.9	16,450	15,950	15,550	15,100	13,100	11,650	11,500			11,850	16,950	17,350	17,400
夜間	86	新湘南バイパス	茅ヶ崎	茅ヶ崎海岸	8.7	16,500	15,900	15,650	15,100	13,250	11,800	11,500			11,900	16,950	17,350	17,550
夜間	87	新東名高速道路	海老名IC	厚木南	1.5	16,500	15,950	15,650	15,100	13,250	11,800	11,550			11,900	16,950	17,350	17,550

アスファルト混合物（指定配合）

【横浜保全サービスセンター】

昼・夜	No.	道路名	IC区間	配合%	名称															
					10101	10103	10104	10105	10106	10107	10108	10109	10110	10111	10112	10113	10114	10115		
					表層・高機能Ⅰ型 (空飽率20%)	表層・高機能Ⅱ型	表層・密粒	基層・高機能用 (細粒状)	基層・高機能用 (粗粒状)	半むきめ舗装 (13mmTOP)	半むきめ舗装 (20mmTOP)	基層・SMAⅠ型 (13mmTOP・橋 構材)	基層・SMAⅡ型 (13mmTOP・橋 構材)	基層・SMAⅢ型 (5mmTOP・橋 材)	AS安定処理路盤	橋梁・スリット部・ FB13 (13mmTOP・橋 材)	橋梁・スリット部・ FB5 (5mmTOP・橋 材)	高粘性土路盤用 混合粉 (HMA)		
AS種類				高機能改質As	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	スチア760-80	スチア760-80	スチア760-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	スチア760-80			
アスファルト量 (%)				4.90	5.30	5.30	5.00	5.10	3.50	3.40	5.90	5.50	6.80	3.90	6.00	6.20	5.30			
最大粒径 (mm)				13	13	13	20	20	13	20	13	13	5	30	13	5	20			
延長km																				
昼夜連続	11	東名高速道路	東京	東名川崎	7.6	16,350	15,850	15,000	13,000	11,550	11,400				11,750	16,850	17,250	17,300		
昼夜連続	12	東名高速道路	東京川崎	横浜青葉	5.7	16,350	15,850	15,450	15,000	13,000	11,400				11,750	16,850	17,250	17,300		
昼夜連続	13	東名高速道路	横浜青葉	横浜羽田	6.4	16,350	15,850	15,450	15,000	13,000	11,400				11,750	16,850	17,250	17,300		
昼夜連続	14	東名高速道路	横浜羽田	厚木	15.3	16,750	16,250	15,850	15,400	13,400	11,950	11,800			12,150	17,250	17,650	17,700		
昼夜連続	17	首都圏中央 連絡自動車道	海老名IC	海老名	1.9	16,850	16,350	15,950	15,500	13,500	12,050	11,900			12,250	17,350	17,750	17,800		
昼夜連続	18	首都圏中央連絡自動車道	海老名	厚木	4.9	17,000	16,450	16,050	15,600	13,650	12,200	12,050			12,400	17,500	17,850	17,950		
昼夜連続	19	首都圏中央連絡自動車道	厚木	相模原西川	5.2	16,850	16,300	15,900	15,500	13,500	12,050	11,850			12,250	17,450	17,700	17,750		
昼夜連続	20	首都圏中央連絡自動車道	相模原西川	相模原	8.9	16,850	16,300	15,900	15,500	13,500	12,050	11,850			12,250	17,450	17,700	17,750		
昼夜連続	81	首都圏中央連絡自動車道	海老名	海老名北	6.2	17,050	16,550	16,150	15,700	13,700	12,250	12,100			12,450	17,550	17,950	18,000		
昼夜連続	82	首都圏中央連絡自動車道	海老名北	寒川北	3.2	17,100	16,550	16,250	15,700	13,850	12,400	12,150			12,500	17,550	17,950	18,150		
昼夜連続	83	首都圏中央連絡自動車道	寒川南	茅ヶ崎IC	1.9	17,050	16,550	16,150	15,700	13,700	12,250	12,100			12,450	17,550	17,950	18,000		
昼夜連続	86	新湘南バイパス	茅ヶ崎	茅ヶ崎海岸	8.7	17,100	16,500	16,250	15,700	13,850	12,400	12,100			12,500	17,550	17,950	18,150		
昼夜連続	87	新東名高速道路	海老名IC	厚木南	1.5	17,100	16,550	16,250	15,700	13,850	12,400	12,150			12,500	17,550	17,950	18,150		

アスファルト混合物（指定配合）

【御取場保全サービセンタ―】

昼・夜	No.	道路名	IC区間	配合%	名称	10201	10203	10204	10205	10206	10207	10208	10209	10210	10211	10212	10213	10214	10215	10216
						表層・高機能Ⅰ型 (空隙率20%)	表層・高機能Ⅱ型	表層・密粒	表層・高機能用 (粗粒)	表層・密粒用 (細粒)	半たわみ舗装 (13mmTOP)	半たわみ舗装 (20mmTOP)	表層・SMAⅠ型 (13mmTOP・細 粒)	表層・SMAⅡ型 (13mmTOP・細 粒)	表層・SMAⅢ型 (5mmTOP・細粒 なし)	AS安定処理路盤	表層バリア層・ FB13 (13mmTOP・細 粒なし)	表層バリア層・ FB5 (5mmTOP・細 粒なし)	高粘性上層路盤用 混合物 (HMA)	アスファルトカープ (5mmTOP)
						高粘性改質As 4.89	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストア760-80	ストア760-80	ストア760-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストア760-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストア760-80	ストア760-80
					AS種類		5.06	5.30	4.53	5.10	3.50	3.40	5.90	5.60	7.30	4.08	6.10	6.20	5.30	8.00
					アスファルト量 (%)	13	13	13	20	20	13	20	13	13	5	40	13	5	20	5
					最大粒径 (mm)															
					延長km															
昼間	21	東名高速道路	御殿場	大井松田	御殿場	25.8	20,000	18,100	17,750	16,600	14,900					13,700	18,950	19,600	21,050	17,850
昼間	22	東名高速道路	御殿場	御殿場	裾野	10.1	19,850	17,900	17,650	16,550	15,000					13,800	18,950	19,500	20,900	17,950
昼間	23	東名高速道路	裾野	沼津	沼津	9.5	19,750	17,800	17,550	16,450	14,900					13,700	18,850	19,400	20,800	17,850
昼間	24	新東名高速道路	新御殿場	長泉沼津	長泉沼津	20.3	19,850	17,900	17,650	16,550	15,000					13,800	18,950	19,500	20,900	17,950
夜間	21	東名高速道路	御殿場	大井松田	御殿場	25.8	20,500	18,600	18,250	17,100	15,400					14,200	19,450	20,100	21,550	18,350
夜間	22	東名高速道路	御殿場	裾野	裾野	10.1	20,350	18,400	18,150	17,050	15,500					14,300	19,450	20,000	21,400	18,450
夜間	23	東名高速道路	裾野	沼津	沼津	9.5	20,250	18,300	18,050	16,950	15,400					14,200	19,350	19,900	21,300	18,350
夜間	24	新東名高速道路	新御殿場	長泉沼津	長泉沼津	20.3	20,350	18,400	18,150	17,050	15,500					14,300	19,450	20,000	21,400	18,450
昼夜連続	21	東名高速道路	御殿場	大井松田	御殿場	25.8	21,100	19,200	18,850	17,700	16,000					14,800	20,050	20,700	22,150	18,950
昼夜連続	22	東名高速道路	御殿場	裾野	裾野	10.1	20,950	19,000	18,750	17,650	16,100					14,900	20,050	20,600	22,000	19,050
昼夜連続	23	東名高速道路	裾野	沼津	沼津	9.5	20,850	18,900	18,650	17,550	16,000					14,800	19,950	20,500	21,900	18,950
昼夜連続	24	新東名高速道路	新御殿場	長泉沼津	長泉沼津	20.3	20,950	19,000	18,750	17,650	16,100					14,900	20,050	20,600	22,000	19,050

アスファルト混合物（指定配合）

【富士保全サービスセンター】

昼・夜	No.	道路名	IC区間	配合%	IC区間																	10315	10316
					名称	10301	10303	10304	10305	10306	10307	10308	10309	10310	10311	10312	10313	10314					
						表層・高機能I型 (圧縮率20%)	表層・高機能II型	表層・芯粒	表層・高機能用 (粗粒なし)	中層・高機能用 (粗粒なし)	中層・高機能用 (13mmTOP)	中層・高機能用 (20mmTOP)	中層・SMAI型 (13mmTOP・粗粒なし)	中層・SMAII型 (5mmTOP・粗粒なし)	安定処理路盤 As安定処理路盤	総減価償却率・ FBS (13mmTOP・粗粒なし)	橋梁・SMAIII型 (5mmTOP・粗粒なし)	橋梁・SMAIII型・ FBS (5mmTOP・粗粒なし)					
					AS種類	高粘度改質As	改質II型	改質II型	改質II型	スリット60-80	スリット60-80	スリット60-80	改質II型	改質II型	改質II型	スリット60-80	改質II型	改質II型	スリット60-80	スリット60-80			
					スリット量 (%)	4.99	5.37	5.50	5.03	5.10	3.50	3.33	5.90	5.60	7.30	4.20	5.80	6.20	8.00	5.30			
					最大粒径 (mm)	13	13	13	20	20	13	20	13	13	5	30	13	5	5	20			
					延長km																		
昼間	31	東名高速道路	沼津	富士	18.2	19,150	17,300	17,100	16,400	14,250	12,650	12,400		17,700		13,200	17,700	18,750	17,600	20,100			
昼間	32	東名高速道路	富士	清水	26.3	19,200	17,350	17,100	16,400	14,250	12,700	12,450		17,750		13,250	17,750	18,750	17,550	20,150			
昼間	33	新東名高速道路	長泉沼津	新富士	20.3	19,150	17,300	17,100	16,400	14,250	12,650	12,400		17,700		13,200	17,700	18,750	17,600	20,100			
昼間	34	新東名高速道路	新清水	新清水	14.4	19,200	17,350	17,150	16,450	14,300	12,700	12,450		17,750		13,250	17,750	18,800	17,650	20,150			
昼間	35	新東名高速道路	新静岡	新静岡	18.6	19,250	17,400	17,200	16,500	14,350	12,750	12,500		17,800		13,300	17,800	18,850	17,700	20,200			
昼間	38	中部横断自動車道	新清水ICT	富士	20.7	19,300	17,450	17,250	16,550	14,400	12,800	12,550		17,850		13,350	17,850	18,900	17,750	20,250			
昼間	36	連絡路	新清水ICT	清水いばり	1.8	19,200	17,350	17,100	16,400	14,250	12,700	12,450		17,750		13,250	17,750	18,750	17,550	20,150			
昼間	37	連絡路	清水いばり	清水ICT	2.7	19,200	17,350	17,100	16,400	14,250	12,700	12,450		17,750		13,250	17,750	18,750	17,550	20,150			
夜間	31	東名高速道路	沼津	富士	18.2	19,650	17,800	17,600	16,900	14,750	13,150	12,900		18,200		13,700	18,200	19,250	18,100	20,600			
夜間	32	東名高速道路	富士	清水	26.3	19,700	17,850	17,600	16,900	14,750	13,200	12,950		18,250		13,750	18,250	19,250	18,050	20,650			
夜間	33	新東名高速道路	長泉沼津	新富士	20.3	19,650	17,800	17,600	16,900	14,750	13,150	12,900		18,200		13,700	18,200	19,250	18,100	20,600			
夜間	34	新東名高速道路	新清水	新清水	14.4	19,700	17,850	17,650	16,950	14,800	13,200	12,950		18,250		13,750	18,250	19,300	18,150	20,650			
夜間	35	新東名高速道路	新静岡	新静岡	18.6	19,750	17,900	17,700	17,000	14,850	13,250	13,000		18,300		13,800	18,300	19,350	18,200	20,700			
夜間	38	中部横断自動車道	新清水ICT	富士	20.7	19,800	17,950	17,750	17,050	14,900	13,300	13,050		18,350		13,850	18,350	19,400	18,250	20,750			
夜間	36	連絡路	新清水ICT	清水いばり	1.8	19,700	17,850	17,600	16,900	14,750	13,200	12,950		18,250		13,750	18,250	19,250	18,050	20,650			
夜間	37	連絡路	清水いばり	清水ICT	2.7	19,700	17,850	17,600	16,900	14,750	13,200	12,950		18,250		13,750	18,250	19,250	18,050	20,650			
昼夜連続	31	東名高速道路	沼津	富士	18.2	20,250	18,400	18,200	17,500	15,350	13,750	13,500		18,800		14,300	18,800	19,850	18,700	21,200			
昼夜連続	32	東名高速道路	富士	清水	26.3	20,300	18,450	18,200	17,500	15,350	13,800	13,550		18,850		14,350	18,850	19,850	18,650	21,250			
昼夜連続	33	新東名高速道路	長泉沼津	新富士	20.3	20,250	18,400	18,200	17,500	15,350	13,750	13,500		18,800		14,300	18,800	19,850	18,700	21,200			
昼夜連続	34	新東名高速道路	新清水	新清水	14.4	20,300	18,450	18,250	17,550	15,400	13,800	13,550		18,850		14,350	18,850	19,900	18,750	21,250			
昼夜連続	35	新東名高速道路	新静岡	新静岡	18.6	20,350	18,500	18,300	17,600	15,450	13,850	13,600		18,900		14,400	18,900	19,950	18,800	21,300			
昼夜連続	38	中部横断自動車道	新清水ICT	富士	20.7	20,400	18,550	18,350	17,650	15,500	13,900	13,650		18,950		14,450	18,950	20,000	18,850	21,350			
昼夜連続	36	連絡路	新清水ICT	清水いばり	1.8	20,300	18,450	18,200	17,500	15,350	13,800	13,550		18,850		14,350	18,850	19,850	18,650	21,250			
昼夜連続	37	連絡路	清水いばり	清水ICT	2.7	20,300	18,450	18,200	17,500	15,350	13,800	13,550		18,850		14,350	18,850	19,850	18,650	21,250			

アスファルト混合物（指定配合）

【静岡保全サービスセンター】

昼・夜	No.	道路名	IC区間	配合%	名称	10401	10403	10404	10405	10406	10407	10408	10409	10410	10411	10412	10413	10414	10415	
						表層・高機能Ⅰ型 (空飽率20%)	表層・高機能Ⅱ型	表層・密粒	基層・高機能用 (粗粒なし)	基層・高機能用 (粗粒なし)	中たわみ舗装 (13mmTOP)	中たわみ舗装 (20mmTOP)	基層・SMAⅠ型 (13mmTOP・粗 粒なし)	基層・SMAⅡ型 (13mmTOP・粗 粒なし)	基層・SMAⅢ型 (5mmTOP・粗粒 なし)	AS安定処理層 (粗粒なし)	機油パブリッシャー FB13 (13mmTOP・機 油なし)	機油パブリッシャー FB5 (5mmTOP・機 油なし)	高粘性上層用 混合物 (HMA)	
						AS標準	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストア760-80	ストア760-80	ストア760-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストア760-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストア760-80	
アスファルト量 (%)						5.00	5.40	5.25	5.00	5.10	3.50	3.33	6.00	5.60	7.30	4.20	6.20	6.20	5.30	
最大粒径 (mm)						13	13	13	20	20	13	20	13	13	13	5	30	13	5	20
延長km																				
昼間	41	東名高速道路	清水	静岡	静岡	14.1	19,400	17,750	17,150	16,750	13,050	12,800		18,150		13,500	18,550	18,950	20,000	
	42	東名高速道路	静岡	焼津	静岡	11.8	19,650	18,000	17,400	17,000	13,300	13,050		18,400		13,800	18,800	19,200	20,250	
	43	東名高速道路	焼津	吉田	吉田	12.0	19,650	18,000	17,400	17,000	13,300	13,050		18,400		13,800	18,800	19,200	20,250	
	44	東名高速道路	吉田	相模牧之原	吉田	11.0	19,900	18,250	17,700	17,300	13,500	13,300		18,700		14,050	19,000	19,350	20,550	
	45	東名高速道路	相模牧之原	菊川	相模牧之原	5.2	19,900	18,250	17,700	17,300	13,500	13,300		18,700		14,050	19,000	19,350	20,550	
	51	東名高速道路	菊川	掛川	掛川	6.0	19,400	17,750	17,200	16,800	14,500	12,800		18,200		13,550	18,500	18,850	20,050	
	52	東名高速道路	掛川	袋井	袋井	11.7	19,400	17,750	17,300	16,900	14,600	12,800		18,200		13,550	18,700	19,000	20,050	
	53	東名高速道路	袋井	磐田	磐田	4.0	19,400	17,750	17,300	16,900	14,600	12,800		18,200		13,550	18,700	19,000	20,050	
	54	東名高速道路	磐田	浜松	浜松	6.6	19,500	17,850	17,450	17,100	14,800	13,150	12,900		18,300		13,700	18,900	19,200	20,200
	41	東名高速道路	清水	静岡	静岡	14.1	19,900	18,250	17,650	17,250	14,950	13,300		18,650		14,000	19,050	19,450	20,500	
	42	東名高速道路	静岡	焼津	静岡	11.8	20,150	18,500	17,900	17,500	15,200	13,800		18,900		14,300	19,300	19,700	20,750	
	43	東名高速道路	焼津	吉田	吉田	12.0	20,150	18,500	17,900	17,500	15,200	13,800		18,900		14,300	19,300	19,700	20,750	
	44	東名高速道路	吉田	相模牧之原	吉田	11.0	20,400	18,750	18,200	17,800	15,500	14,000	13,800		19,200		14,550	19,500	19,850	21,050
	45	東名高速道路	相模牧之原	菊川	相模牧之原	5.2	20,400	18,750	18,200	17,800	15,500	14,000	13,800		19,200		14,550	19,500	19,850	21,050
	51	東名高速道路	菊川	掛川	掛川	6.0	19,900	18,250	17,700	17,300	15,000	13,500	13,300		18,700		14,050	19,000	19,350	20,550
	52	東名高速道路	掛川	袋井	袋井	11.7	19,900	18,250	17,800	17,400	15,100	13,500	13,300		18,700		14,050	19,200	19,500	20,550
53	東名高速道路	袋井	磐田	磐田	4.0	19,900	18,250	17,800	17,400	15,100	13,500	13,300		18,700		14,050	19,200	19,500	20,550	
54	東名高速道路	磐田	浜松	浜松	6.6	20,000	18,350	17,950	17,600	15,300	13,650	13,400		18,800		14,200	19,400	19,700	20,700	
昼夜連続	41	東名高速道路	清水	静岡	静岡	14.1	20,500	18,850	18,250	17,850	14,150	13,900		19,250		14,600	19,650	20,050	21,100	
	42	東名高速道路	静岡	焼津	静岡	11.8	20,750	19,100	18,500	18,100	14,400	14,150		19,500		14,900	19,900	20,300	21,350	
	43	東名高速道路	焼津	吉田	吉田	12.0	20,750	19,100	18,500	18,100	14,400	14,150		19,500		14,900	19,900	20,300	21,350	
	44	東名高速道路	吉田	相模牧之原	吉田	11.0	21,000	19,350	18,800	18,400	16,100	14,600	14,400		19,800		15,150	20,100	20,450	21,650
	45	東名高速道路	相模牧之原	菊川	相模牧之原	5.2	21,000	19,350	18,800	18,400	16,100	14,600	14,400		19,800		15,150	20,100	20,450	21,650
	51	東名高速道路	菊川	掛川	掛川	6.0	20,500	18,850	18,300	17,900	15,600	14,100	13,900		19,300		14,650	19,600	19,950	21,150
	52	東名高速道路	掛川	袋井	袋井	11.7	20,500	18,850	18,400	18,000	15,700	14,100	13,900		19,300		14,650	19,800	20,100	21,150
	53	東名高速道路	袋井	磐田	磐田	4.0	20,500	18,850	18,400	18,000	15,700	14,100	13,900		19,300		14,650	19,800	20,100	21,150
	54	東名高速道路	磐田	浜松	浜松	6.6	20,600	18,950	18,550	18,200	15,900	14,250	14,000		19,400		14,800	20,000	20,300	21,300

アスファルト混合物（指定配合）

【浜松保全サービスセンター】

昼・夜	No.	道路名	IC区間	名称	配合率	AS標準																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						表層・高機能Ⅰ型 (空飽和率20%)		表層・高機能Ⅱ型		表層・密粒		厚層・高機能用 (粗粒なし)		厚層・密粒用 (粗粒なし)		半たわみ舗装 (13mmTOP)		半たわみ舗装 (20mmTOP)		厚層・SMAⅠ型 (13mmTOP・粗粒なし)		厚層・SMAⅡ型 (13mmTOP・粗粒なし)		橋梁パイルラップ・ FB5 (5mmTOP・粗粒なし)		橋梁パイルラップ・ FB13 (13mmTOP・粗粒なし)		アスファルトカーブ (5mmTOP)		高弾性・高流動性 混合物 (HIMA) 混合物																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						AS標準	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型	AS改良Ⅱ型

アスファルト混合物（指定配合）

【伊勢原保全サービスセンター】

昼・夜	No.	道路名	IC区間	配合率	10601	10603	10604	10605	10606	10607	10608	10609	10610	10611	10612	10613	10614		
					表層・高機能1型 (空率率20%)	表層・高機能Ⅱ型	表層・空粒	底層・高機能型 (細粒丸)	底層・密粒用 (繊維丸)	半たわみ舗装 (13mmTOP)	半たわみ舗装 (20mmTOP)	底層・SVAⅠ型 (13mmTOP・橋 縁丸)	底層・SMAⅢ型 (5mmTOP・繊維 なし)	AS安定処理層 (細粒丸)	AS安定処理層 (繊維丸)	底層・SVAⅡ型 (13mmTOP・橋 縁丸)	底層・SMAⅡ型 (13mmTOP・橋 縁丸)	底層・SMAⅢ型 (5mmTOP・繊維 なし)	底層・SVAⅢ型 (5mmTOP・繊維 なし)
					AS舗装	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストア760-80	ストア760-80	ストア760-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型
					アスファルト量 (%)	4.90	5.25	5.30	4.93	5.10	3.50	3.40	5.90	5.50	6.80	4.00	6.00	6.20	6.20
				最大粒径 (mm)	13	13	13	20	20	13	20	13	13	5	30	13	5		
				延長(m)															
昼間	15	東名高速道路	厚木	15.1	16,400	15,800	15,550	15,050	13,150	11,750	11,500	16,750	16,300	18,100	12,100	16,800	17,250		
	16	東名高速道路	秦野中井	7.8	18,200	17,600	17,350	16,850	14,950	13,550	13,300	18,550	18,100	19,900	13,900	18,600	19,050		
	88	新東名高速道路	厚木南	4.3	16,400	15,800	15,550	15,050	13,150	11,750	11,500	16,750	16,300	18,100	12,100	16,800	17,250		
	89	新東名高速道路	伊勢原IC	2.4	16,400	15,800	15,650	15,300	13,300	11,700	11,500	16,800	16,400	18,250	12,150	17,100	17,350		
	90	新東名高速道路	伊勢原大山	12.8	16,400	15,800	15,550	15,050	13,150	11,750	11,500	16,750	16,300	18,100	12,100	16,800	17,250		
	71	小田原厚木道路	小田原西	17.3	18,200	17,600	17,350	16,850	14,950	13,550	13,300	18,550	18,100	19,900	13,900	18,600	19,050		
	72	小田原厚木道路	大磯	14.5	16,400	15,800	15,650	15,300	13,300	11,700	11,500	16,800	16,400	18,250	12,150	17,100	17,350		
	73	西海/バイパス	西海二宮	14.5	18,200	17,600	17,350	16,850	14,950	13,550	13,300	18,550	18,100	19,900	13,900	18,600	19,050		
	74	西海/バイパス	早川	1.8	18,200	17,600	17,350	16,850	14,950	13,550	13,300	18,550	18,100	19,900	13,900	18,600	19,050		
	15	東名高速道路	厚木	15.1	16,600	16,000	15,750	15,250	13,350	11,950	11,700	16,950	16,500	18,300	12,300	17,000	17,450		
	16	東名高速道路	秦野中井	7.8	18,700	18,100	17,850	17,350	15,450	14,050	13,800	19,050	18,600	20,400	14,400	19,100	19,550		
	88	新東名高速道路	厚木南	4.3	16,600	16,000	15,750	15,250	13,350	11,950	11,700	16,950	16,500	18,300	12,300	17,000	17,450		
	89	新東名高速道路	伊勢原IC	2.4	16,900	16,300	16,150	15,800	13,800	12,200	12,000	17,300	16,900	18,750	12,650	17,600	17,850		
	90	新東名高速道路	伊勢原大山	12.8	16,900	16,300	16,050	15,550	13,650	12,250	12,000	17,250	16,800	18,600	12,600	17,300	17,750		
	71	小田原厚木道路	小田原西	17.3	18,700	18,100	17,850	17,350	15,450	14,050	13,800	19,050	18,600	20,400	14,400	19,100	19,550		
	72	小田原厚木道路	大磯	14.5	16,600	16,000	15,850	15,500	13,500	11,900	11,700	17,000	16,600	18,450	12,350	17,300	17,550		
73	西海/バイパス	西海二宮	14.5	19,700	18,100	17,850	17,350	15,450	14,050	13,800	19,050	18,600	20,400	14,400	19,100	19,550			
74	西海/バイパス	早川	1.8	18,700	18,100	17,850	17,350	15,450	14,050	13,800	19,050	18,600	20,400	14,400	19,100	19,550			
昼夜連続	15	東名高速道路	厚木	15.1	17,200	16,600	16,350	15,850	13,950	12,550	12,300	17,250	17,100	18,900	12,900	17,600	18,050		
昼夜連続	16	東名高速道路	秦野中井	7.8	19,300	18,700	18,450	17,950	16,050	14,650	14,400	19,650	19,200	21,000	15,000	19,700	20,150		
昼夜連続	88	新東名高速道路	厚木南	4.3	17,200	16,600	16,350	15,850	13,950	12,550	12,300	17,550	17,100	18,900	12,900	17,600	18,050		
昼夜連続	89	新東名高速道路	伊勢原IC	2.4	17,500	16,900	16,750	16,400	14,400	12,800	12,600	17,900	17,500	19,350	13,250	18,200	18,450		
昼夜連続	90	新東名高速道路	伊勢原大山	12.8	17,500	16,900	16,650	16,150	14,250	12,850	12,600	17,850	17,400	19,200	13,200	17,900	18,350		
昼夜連続	71	小田原厚木道路	小田原西	17.3	19,300	18,700	18,450	17,950	16,050	14,650	14,400	19,650	19,200	21,000	15,000	19,700	20,150		
昼夜連続	72	小田原厚木道路	大磯	14.5	17,200	16,600	16,450	16,100	14,100	12,500	12,300	17,600	17,200	19,050	12,950	17,900	18,150		
昼夜連続	73	西海/バイパス	西海二宮	14.5	19,300	18,700	18,450	17,950	16,050	14,650	14,400	19,650	19,200	21,000	15,000	19,700	20,150		
昼夜連続	74	西海/バイパス	早川	1.8	19,300	18,700	18,450	17,950	16,050	14,650	14,400	19,650	19,200	21,000	15,000	19,700	20,150		

【 適用事務所② 】

(1) 土砂・骨材類

保全・サービス センター名	路線名	I. C間	区間 距離 (km)	再生砕石					土砂
				RC-40	再生 コンクリート砂 (5～0mm)	RM-40	RM-30	RC-40 4t車	土砂1 (上部路床)
-	-	-	-	(単位：円／m3)					
八王子	中央自動車道	高井戸～調布	7.7	1,300	1,500	1,700			
		調布～稲城	2.3	1,300	1,500	1,700			
		稲城～府中スマート	1.5						
		府中スマート～国立府中	5.8	1,300	1,500	1,700			
		国立府中～八王子	8.8	1,300	1,500	1,700			
		八王子～八王子JCT	10.3	1,300	1,500	1,700			
		八王子JCT～相模湖東	6.2	1,300	1,500	1,700	1,800	2,300	4,150
		相模湖東～相模湖	3.0	2,000	2,100	2,400	-	3,000	-
		相模湖～上野原	4.9	2,200	2,300	2,600			
	首都圏中央連絡自動車道	あきる野～八王子西	5.2	1,300	1,500	1,700			
		八王子西～八王子JCT	4.4	1,300	1,500	1,700			
		八王子JCT～高尾山	2.0	1,300	1,500	1,700			
		高尾山～相模原	5.9	1,700	1,800	2,100			
大月	中央自動車道	上野原～大月	20.1	3,050	-	-			
		大月～大月JCT	0.6	2,750	-	-			
		大月JCT～勝沼	19.1	2,850	-	-			
		大月JCT～都留	6.1	2,950	-	-			
		都留～富士吉田西桂スマート	9.6						
		富士吉田西桂スマート～河口湖	6.7						
		河口湖～富士吉田	1.7	2,750	-	-			
	東富士五湖道路	富士吉田～山中湖	8.4	2,750	-	-			
		山中湖～須走	9.6	3,000	-	-			
甲府	中央自動車道	勝沼～一宮御坂	6.2	2,800	-	-			
		一宮御坂～笛吹八代スマート	4.0						
		笛吹八代スマート～甲府南	5.3						
		一宮御坂～甲府南	9.3	2,650	-	-			
		甲府南～甲府昭和	7.6	2,650	-	-	-	3,650	
		甲府昭和～双葉スマート	5.0						
		双葉スマート～双葉JCT	1.6						
		甲府昭和～双葉JCT	6.6	2,650	-	-			
		双葉JCT～韭崎	4.6	2,650	-	-			
		韭崎～須玉	7.0	2,800	-	-			
		須玉～長坂	8.7	2,800	-	-			
		長坂～小淵沢	8.2	2,800	-	-			

(1) 土砂・骨材類

保全・サービス センター名	路線名	I. C間	区間 距離 (km)	再生砕石					土砂
				RC-40	再生 コンクリート砂 (5～0mm)	RM-40	RM-30	RC-40 4t車	土砂1 (上部路床)
-	-	-	-	(単位：円／m3)					
甲府	中部横断自動車道	双葉JCT～白根	6.8	2,650	-	-			
		白根～南アルプス	3.0	2,650	-	-			
		南アルプス～増穂	6.2	2,950	-	-			
		増穂～六郷	9.3	2,950	-	-			
松本	中央自動車道	小淵沢～諏訪南	12.6	4,300	-	-			
		諏訪南～諏訪	11.1	4,300	-	-			
		諏訪～岡谷JCT	10.1	4,300	-	-			
		岡谷JCT～伊北	14.0	5,400	-	-			
	長野自動車道	岡谷JCT～岡谷	3.7	4,300	-	-			
		岡谷～塩尻	7.2	4,700	-	-			
		塩尻～塩尻北	6.7	4,700	-	-			
		塩尻北～松本	8.2	4,700	-	-			
		松本～梓川スマート	3.6						
		梓川スマート～安曇野	3.7	4,700	-	-			
	安房峠道路	中ノ湯～平湯	5.6						

(1) 土砂・骨材類

保全・サービス センター名	路線名	I. C間	区間 距離 (km)	土砂					セメント安定処 理路盤
				土砂2 (下部路床)	土砂3 (構造物裏込め A)	土砂4 (構造物裏込め B)	土砂5 (上部路体)	土砂6 (下部路体)	セメント安定処理 路盤 上層
-	-	-	-	(単位：円／m3)					(単位：円／t)
八王子	中央自動車道	高井戸～調布	7.7						
		調布～稲城	2.3						
		稲城～府中スマート	1.5						
		府中スマート～国立府中	5.8						
		国立府中～八王子	8.8						
		八王子～八王子JCT	10.3						
		八王子JCT～相模湖東	6.2	4,150	4,150	4,050	4,050	4,050	7,870
		相模湖東～相模湖	3.0	-	-	-	-	-	9,840
		相模湖～上野原	4.9						
	首都圏中央連絡自動車道	あきる野～八王子西	5.2						
		八王子西～八王子JCT	4.4						
		八王子JCT～高尾山	2.0						
		高尾山～相模原	5.9						
大月	中央自動車道	上野原～大月	20.1						
		大月～大月JCT	0.6						
		大月JCT～勝沼	19.1						
		大月JCT～都留	6.1						
		都留～富士吉田西桂スマート	9.6						
		富士吉田西桂スマート～河口湖	6.7						
		河口湖～富士吉田	1.7						
	東富士五湖道路	富士吉田～山中湖	8.4						
		山中湖～須走	9.6						
甲府	中央自動車道	勝沼～一宮御坂	6.2						
		一宮御坂～笛吹八代スマート	4.0						
		笛吹八代スマート～甲府南	5.3						
		一宮御坂～甲府南	9.3						
		甲府南～甲府昭和	7.6						
		甲府昭和～双葉スマート	5.0						
		双葉スマート～双葉JCT	1.6						
		甲府昭和～双葉JCT	6.6						
		双葉JCT～韭崎	4.6						
		韭崎～須玉	7.0						
		須玉～長坂	8.7						
		長坂～小淵沢	8.2						

(1) 土砂・骨材類

保全・サービス センター名	路線名	I. C間	区間 距離 (km)	土砂					セメント安定処 理路盤
				土砂2 (下部路床)	土砂3 (構造物裏込め A)	土砂4 (構造物裏込め B)	土砂5 (上部路体)	土砂6 (下部路体)	セメント安定処理 路盤 上層
-	-	-	-	(単位：円／m ³)					(単位：円／t)
甲府	中部横断自動車道	双葉JCT～白根	6.8						
		白根～南アルプス	3.0						
		南アルプス～増穂	6.2						
		増穂～六郷	9.3						
松本	中央自動車道	小淵沢～諏訪南	12.6						
		諏訪南～諏訪	11.1						
		諏訪～岡谷JCT	10.1						
		岡谷JCT～伊北	14.0						
	長野自動車道	岡谷JCT～岡谷	3.7						
		岡谷～塩尻	7.2						
		塩尻～塩尻北	6.7						
		塩尻北～松本	8.2						
		松本～梓川スマート	3.6						
		梓川スマート～安曇野	3.7						
	安房峠道路	中ノ湯～平湯	5.6						

(1) 土砂・骨材類

保全・サービス センター名	路線名	I. C間	区間 距離 (km)	セメント安定処 理路盤	吹付Co用粗骨材				粒度調整砕 石
				セメント安定処理 路盤 下層	吹付Co用粗骨 材 15-5	吹付Co用粗骨 材 10-5	吹付Co用粗骨 材 10-5砂利	吹付Co用細骨 材 5-0	M-40
-	-	-	-	(単位：円／t)	(単位：円／m3)				
八王子	中央自動車道	高井戸～調布	7.7						
		調布～稲城	2.3						
		稲城～府中スマート	1.5						
		府中スマート～国立府中	5.8						
		国立府中～八王子	8.8						
		八王子～八王子JCT	10.3						
		八王子JCT～相模湖東	6.2	7,720	4,850	-	-	5,150	4,600
		相模湖東～相模湖	3.0	9,680	5,450	-	-	5,500	4,900
		相模湖～上野原	4.9						
	首都圏中央連絡自動車道	あきる野～八王子西	5.2						
		八王子西～八王子JCT	4.4						
		八王子JCT～高尾山	2.0						
		高尾山～相模原	5.9						
大月	中央自動車道	上野原～大月	20.1						
		大月～大月JCT	0.6						
		大月JCT～勝沼	19.1						
		大月JCT～都留	6.1						
		都留～富士吉田西桂スマート	9.6						
		富士吉田西桂スマート～河口湖	6.7						
		河口湖～富士吉田	1.7						
	東富士五湖道路	富士吉田～山中湖	8.4						
		山中湖～須走	9.6						
甲府	中央自動車道	勝沼～一宮御坂	6.2						
		一宮御坂～笛吹八代スマート	4.0						
		笛吹八代スマート～甲府南	5.3						
		一宮御坂～甲府南	9.3						
		甲府南～甲府昭和	7.6						4,600
		甲府昭和～双葉スマート	5.0						
		双葉スマート～双葉JCT	1.6						
		甲府昭和～双葉JCT	6.6						
		双葉JCT～韭崎	4.6						
		韭崎～須玉	7.0						
		須玉～長坂	8.7						
		長坂～小淵沢	8.2						

(1) 土砂・骨材類

保全・サービス センター名	路線名	I. C間	区間 距離 (km)	セメント安定処 理路盤	吹付Co用粗骨材				粒度調整砕 石
				セメント安定処理 路盤 下層	吹付Co用粗骨 材 15-5	吹付Co用粗骨 材 10-5	吹付Co用粗骨 材 10-5砂利	吹付Co用細骨 材 5-0	M-40
-	-	-	-	(単位：円／t)	(単位：円／m3)				
甲府	中部横断自動車道	双葉JCT～白根	6.8						
		白根～南アルプス	3.0						
		南アルプス～増穂	6.2						
		増穂～六郷	9.3						
松本	中央自動車道	小淵沢～諏訪南	12.6						
		諏訪南～諏訪	11.1						
		諏訪～岡谷JCT	10.1						
		岡谷JCT～伊北	14.0						
	長野自動車道	岡谷JCT～岡谷	3.7						
		岡谷～塩尻	7.2						
		塩尻～塩尻北	6.7						
		塩尻北～松本	8.2						
		松本～梓川スマート	3.6						
		梓川スマート～安曇野	3.7						
	安房峠道路	中ノ湯～平湯	5.6						

(1) 土砂・骨材類

保全・サービス センター名	路線名	I. C間	区間 距離 (km)	粒度調整砕 石	切込砕石
				M-30	C-40
-	-	-	-	(単位：円／m3)	
八王子	中央自動車道	高井戸～調布	7.7		
		調布～稲城	2.3		
		稲城～府中スマート	1.5		
		府中スマート～国立府中	5.8		
		国立府中～八王子	8.8		
		八王子～八王子JCT	10.3		
		八王子JCT～相模湖東	6.2	4,700	4,000
		相模湖東～相模湖	3.0	5,000	4,300
		相模湖～上野原	4.9		
	首都圏中央連絡自動車道	あきる野～八王子西	5.2		
		八王子西～八王子JCT	4.4		
		八王子JCT～高尾山	2.0		
		高尾山～相模原	5.9		
大月	中央自動車道	上野原～大月	20.1		
		大月～大月JCT	0.6		
		大月JCT～勝沼	19.1		
		大月JCT～都留	6.1		
		都留～富士吉田西桂スマート	9.6		
		富士吉田西桂スマート～河口湖	6.7		
		河口湖～富士吉田	1.7		
	東富士五湖道路	富士吉田～山中湖	8.4		
		山中湖～須走	9.6		
甲府	中央自動車道	勝沼～一宮御坂	6.2		
		一宮御坂～笛吹八代スマート	4.0		
		笛吹八代スマート～甲府南	5.3		
		一宮御坂～甲府南	9.3		
		甲府南～甲府昭和	7.6	4,700	4,300
		甲府昭和～双葉スマート	5.0		
		双葉スマート～双葉JCT	1.6		
		甲府昭和～双葉JCT	6.6		
		双葉JCT～韮崎	4.6		
		韮崎～須玉	7.0		4,400
		須玉～長坂	8.7		
		長坂～小淵沢	8.2		

(1) 土砂・骨材類

保全・サービス センター名	路線名	I. C間	区間 距離 (km)	粒度調整砕 石	切込砕石
				M-30	C-40
-	-	-	-	(単位：円/m ³)	
甲府	中部横断自動車道	双葉JCT～白根	6.8		
		白根～南アルプス	3.0		
		南アルプス～増穂	6.2		
		増穂～六郷	9.3		
松本	中央自動車道	小淵沢～諏訪南	12.6		
		諏訪南～諏訪	11.1		
		諏訪～岡谷JCT	10.1		
		岡谷JCT～伊北	14.0		
	長野自動車道	岡谷JCT～岡谷	3.7		
		岡谷～塩尻	7.2		
		塩尻～塩尻北	6.7		
		塩尻北～松本	8.2		
		松本～梓川スマート	3.6		
		梓川スマート～安曇野	3.7		
	安房峠道路	中ノ湯～平湯	5.6		

(2) 生コンクリート

(単位：円/m3)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	中央道						
							杉並区	世田谷区	三鷹市	調布市	府中市	国立市	日野市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	25,750	24,950	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	25,750	24,950	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
A1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	26,700	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950
A1-3 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	26,700	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950
A1-3 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	26,700	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950
A1-4 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	31,350	-	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
A1-4 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	31,350	-	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
A1-4(E1)	(N)	30	25(20)	12	4.5	300							
A1-5 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	31,350	30,550	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
A1-5 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	31,350	30,550	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
B1-2 【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	26,650	-	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
B1-3 【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	25,700	25,000	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
B1-3 【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	25,700	25,000	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
B2-1 【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-							
B2-1 【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-							
B1-5Sf	(H)	24	25(20)	3	6	350							
B1-5Sf	(N)	24	25(20)	3	6	350							
C1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	25,050	24,350	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150
C1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	25,050	24,350	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150
C1-1 【共通仕様書】 夜間出荷	(N)	18	25(20)	8	4.5	-							
C2-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-							
C2-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-							

(2) 生コンクリート

(単位：円/m3)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	中央道						
							杉並区	世田谷区	三鷹市	調布市	府中市	国立市	日野市
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	25,050	24,350	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	25,050	24,350	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150
D1-1 【共通仕様書】	(F)	18	25(20)	-	-	-							
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-							
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-							
D1-1 【共通仕様書】	(F)	18	40	-	-	-							
P2-2 【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	8	4.5	300					31,100	31,100	31,100
P2-4 【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300					31,100	31,100	31,100
P2-5 【共通仕様書非掲載】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300							
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300							
P3-2 (A)	(H)	30	25(20)	8	4.5	300							
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300							
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-	-	-	-
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-	-	-	-
T1-1	(N)	18	40	15	4.5	270							
T1-1	(BB)	18	40	15	4.5	270							
T1-4 共通仕様書掲載	(N)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270							
T1-4 共通仕様書掲載	(BB)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270							
T3-1	(BB)	18	25(20)	15	4.5	340							
T3-4	(BB)	24	25(20)	21※ SF35- 50	4.5	270							
T3-4 (繊維混入用) 共通仕様書掲載 ※繊維含まず	(N)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270							
T3-4 (繊維混入用) 共通仕様書掲載 ※繊維含まず	(BB)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270							

(2) 生コンクリート

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	中央道						
							杉並区	世田谷区	三鷹市	調布市	府中市	国立市	日野市
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350							
Y1-1 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	18	4.5	350							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書】	(P)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	(N)	-	-	-	-	500							
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	(N)	-	-	-	-	500							
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	-	24	-	-	-	-							
深礎杭裏込め グラウトモルタル	-	-	-	-	-	-							

(2) 生コンクリート

(単位：円/m³)

項目	セメント種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	中央道						
							八王子市	相模原市 緑区	上野原市	大月市	甲州市	笛吹市	甲府市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	24,900	27,000	27,600	27,600	23,000	22,000	22,000
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	24,900	27,000	27,600	27,600	23,000	22,000	22,000
A1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	25,950	27,750	29,300	29,300	24,700	23,700	23,700
A1-3 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	25,950	27,750	29,300	29,300	24,700	23,700	23,700
A1-3 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	25,950	27,750	29,300	29,300	24,700	23,700	23,700
A1-4 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	30,400	32,000	33,850	33,850	29,250	28,250	28,250
A1-4 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	30,400	32,000	33,850	33,850	29,250	28,250	28,250
A1-4(E1)	(N)	30	25(20)	12	4.5	300	30,400						
A1-5 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	30,400	32,000	34,050	34,050	29,450	28,450	28,450
A1-5 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	30,400	32,000	34,050	34,050	29,450	28,450	28,450
B1-2 【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	26,000	27,950	29,200	29,200	24,600	23,600	23,600
B1-3 【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	24,900	27,000	28,000	28,000	23,400	22,400	22,400
B1-3 【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	24,900	27,000	28,000	28,000	23,400	22,400	22,400
B2-1 【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	-	-	28,000	28,000	23,600	22,600	22,600
B2-1 【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	-	-	28,000	28,000	23,600	22,600	22,600
B1-5Sf	(H)	24	25(20)	3	6	350	31,300	33,150					
B1-5Sf	(N)	24	25(20)	3	6	350	30,450	32,250					
C1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	24,150	26,400	26,900	26,900	22,300	21,300	21,300
C1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	24,150	26,400	26,900	26,900	22,300	21,300	21,300
C1-1 【共通仕様書】 夜間出荷	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	35,650	35,700					
C2-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	-	-	26,900	26,900	22,500	21,500	21,500
C2-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	-	-	26,900	26,900	22,500	21,500	21,500

(2) 生コンクリート

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	中央道						
							八王子市	相模原市 緑区	上野原市	大月市	甲州市	笛吹市	甲府市
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	24,150	26,400	26,900	26,900	22,300	21,300	21,300
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	24,150	26,400	26,900	26,900	22,300	21,300	21,300
D1-1 【共通仕様書】	(F)	18	25(20)	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	-	-	26,900	26,900	22,500	21,500	21,500
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	-	-	26,900	26,900	22,500	21,500	21,500
D1-1 【共通仕様書】	(F)	18	40	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/
P2-2 【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	8	4.5	300	31,100	30,800	34,700	34,700	30,100	/	/
P2-4 【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300	31,100	31,900	34,700	/	/	/	/
P2-5 【共通仕様書非掲載】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300	/	/	/	/	/	/	/
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300	-	30,150	/	/	/	/	/
P3-2 (A)	(H)	30	25(20)	8	4.5	300	27,400	29,000	/	/	/	/	/
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300	30,100	31,150	/	/	/	/	/
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-	-	-	-
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-	-	-	-
T1-1	(N)	18	40	15	4.5	270	-	-	/	/	/	/	/
T1-1	(BB)	18	40	15	4.5	270	-	-	/	/	/	/	/
T1-4 共通仕様書掲載	(N)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270	32,350	/	/	/	/	/	/
T1-4 共通仕様書掲載	(BB)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270	32,350	/	/	/	/	/	/
T3-1	(BB)	18	25(20)	15	4.5	340	28,250	27,750	/	/	/	/	/
T3-4	(BB)	24	25(20)	21※ SF35- 50	4.5	270	36,450	33,700	/	/	/	/	/
T3-4 (繊維混入用) 共通仕様書掲載 ※繊維含まず	(N)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270	36,300	/	/	/	/	/	/
T3-4 (繊維混入用) 共通仕様書掲載 ※繊維含まず	(BB)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270	36,300	/	/	/	/	/	/

(2) 生コンクリート

(単位：円/m3)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	中央道						
							八王子市	相模原市 緑区	上野原市	大月市	甲州市	笛吹市	甲府市
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350	28,350	28,350	29,500	29,500	24,900		23,900
Y1-1 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	18	4.5	350	28,350	28,350	29,500	29,500	24,900		23,900
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-	-	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-	-	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-	27,600	29,400					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-	27,600	29,400					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-	-	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-	-	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-	27,600	29,400					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-	27,600	29,400					
H2-1 【共通仕様書】	(P)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-					26,500		
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	(N)	-	-	-	-	500	34,100	31,700					
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	(N)	-	-	-	-	500	32,500	30,700					
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	-	24	-	-	-	-	29,500	-					
深礎杭裏込め グラウトモルタル	-	-	-	-	-	-	29,500	30,700					

(2) 生コンクリート

(単位：円/m3)

項目	仕立 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 仕立 量 (kg/m ³)	中央道						
							中央市	昭和町	甲斐市	韮崎市	北杜市	富士見町	茅野市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	22,000	22,000	22,000	23,000	23,000	27,000	27,000
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	22,000	22,000	22,000	23,000	23,000	27,000	27,000
A1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	23,700	23,700	23,700	24,700	24,700	27,950	27,950
A1-3 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	23,700	23,700	23,700	24,700	24,700	27,950	27,950
A1-3 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	23,700	23,700	23,700	24,700	24,700	27,950	27,950
A1-4 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	28,250	28,250	28,250	29,250	29,250	33,600	33,600
A1-4 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	28,250	28,250	28,250	29,250	29,250	33,600	33,600
A1-4(E1)	(N)	30	25(20)	12	4.5	300							
A1-5 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	28,450	28,450	28,450	29,450	29,450	34,000	34,000
A1-5 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	28,450	28,450	28,450	29,450	29,450	34,000	34,000
B1-2 【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	23,600	23,600	23,600	24,600	24,600	28,650	28,650
B1-3 【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	22,400	22,400	22,400	23,400	23,400	27,150	27,150
B1-3 【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	22,400	22,400	22,400	23,400	23,400	27,150	27,150
B2-1 【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	22,600	22,600	22,600	23,600	23,600	27,050	27,050
B2-1 【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	22,600	22,600	22,600	23,600	23,600	27,050	27,050
B1-5Sf	(H)	24	25(20)	3	6	350							
B1-5Sf	(N)	24	25(20)	3	6	350							
C1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	21,300	21,300	21,300	22,300	22,300	26,450	26,450
C1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	21,300	21,300	21,300	22,300	22,300	26,450	26,450
C1-1 【共通仕様書】 夜間出荷	(N)	18	25(20)	8	4.5	-							
C2-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	21,500	21,500	21,500	22,500	22,500	26,350	26,350
C2-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	21,500	21,500	21,500	22,500	22,500	26,350	26,350

(2) 生コンクリート

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	中央道						
							中央市	昭和町	甲斐市	韮崎市	北杜市	富士見町	茅野市
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	21,300	21,300	21,300	22,300	22,300	26,450	26,450
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	21,300	21,300	21,300	22,300	22,300	26,450	26,450
D1-1 【共通仕様書】	(F)	18	25(20)	-	-	-							
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	21,500	21,500	21,500	22,500	22,500	26,350	26,350
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	21,500	21,500	21,500	22,500	22,500	26,350	26,350
D1-1 【共通仕様書】	(F)	18	40	-	-	-							
P2-2 【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	8	4.5	300							
P2-4 【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300					30,100	32,600	32,600
P2-5 【共通仕様書非掲載】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300							
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300							
P3-2 (A)	(H)	30	25(20)	8	4.5	300							
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300							
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-	-	-	-
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-	-	-	-
T1-1	(N)	18	40	15	4.5	270							
T1-1	(BB)	18	40	15	4.5	270							
T1-4 共通仕様書掲載	(N)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270							
T1-4 共通仕様書掲載	(BB)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270							
T3-1	(BB)	18	25(20)	15	4.5	340							
T3-4	(BB)	24	25(20)	21※ SF35- 50	4.5	270							
T3-4 (繊維混入用) 共通仕様書掲載 ※繊維含まず	(N)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270							
T3-4 (繊維混入用) 共通仕様書掲載 ※繊維含まず	(BB)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270							

(2) 生コンクリート

(単位：円/m3)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	中央道						
							中央市	昭和町	甲斐市	韮崎市	北杜市	富士見町	茅野市
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350							
Y1-1 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	18	4.5	350							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書】	(P)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	(N)	-	-	-	-	500							
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	(N)	-	-	-	-	500							
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	-	24	-	-	-	-							
深礎杭裏込め グラウトモルタル	-	-	-	-	-	-							

(2) 生コンクリート

(単位：円/m³)

項目	セメント種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	中央道					中央道富士吉田線	
							原村	諏訪市	岡谷市	辰野町	箕輪町	大月市	都留市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	27,000	27,000	27,000	26,000	26,000	27,600	27,600
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	27,000	27,000	27,000	26,000	26,000	27,600	27,600
A1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	27,950	27,950	27,950	26,750	26,750	29,300	29,300
A1-3 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	27,950	27,950	27,950	26,750	26,750	29,300	29,300
A1-3 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	27,950	27,950	27,950	26,750	26,750	29,300	29,300
A1-4 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	33,600	33,600	33,600	32,950	32,950	33,850	33,850
A1-4 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	33,600	33,600	33,600	32,950	32,950	33,850	33,850
A1-4(E1)	(N)	30	25(20)	12	4.5	300							
A1-5 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	34,000	34,000	34,000	33,150	33,150	34,050	34,050
A1-5 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	34,000	34,000	34,000	33,150	33,150	34,050	34,050
B1-2 【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	28,650	28,650	28,650	26,700	26,700	29,200	29,200
B1-3 【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	27,150	27,150	27,150	26,000	26,000	28,000	28,000
B1-3 【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	27,150	27,150	27,150	26,000	26,000	28,000	28,000
B2-1 【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	27,050	27,050	27,050	25,800	25,800	28,000	28,000
B2-1 【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	27,050	27,050	27,050	25,800	25,800	28,000	28,000
B1-5Sf	(H)	24	25(20)	3	6	350							
B1-5Sf	(N)	24	25(20)	3	6	350							
C1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	26,450	26,450	26,450	25,350	25,350	26,900	26,900
C1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	26,450	26,450	26,450	25,350	25,350	26,900	26,900
C1-1 【共通仕様書】 夜間出荷	(N)	18	25(20)	8	4.5	-							
C2-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	26,350	26,350	26,350	25,150	25,150	26,900	26,900
C2-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	26,350	26,350	26,350	25,150	25,150	26,900	26,900

(2) 生コンクリート

(単位：円/m3)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	中央道					中央道富士吉田線	
							原村	諏訪市	岡谷市	辰野町	箕輪町	大月市	都留市
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	26,450	26,450	26,450	25,350	25,350	26,900	26,900
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	26,450	26,450	26,450	25,350	25,350	26,900	26,900
D1-1 【共通仕様書】	(F)	18	25(20)	-	-	-							
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	26,350	26,350	26,350	25,150	25,150	26,900	26,900
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	26,350	26,350	26,350	25,150	25,150	26,900	26,900
D1-1 【共通仕様書】	(F)	18	40	-	-	-							
P2-2 【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	8	4.5	300							
P2-4 【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300	32,600	32,600	32,600	31,000	31,000		
P2-5 【共通仕様書非掲載】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300			37,000				
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300							
P3-2 (A)	(H)	30	25(20)	8	4.5	300							
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300							
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-	-	-	-
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-	-	-	-
T1-1	(N)	18	40	15	4.5	270							
T1-1	(BB)	18	40	15	4.5	270							
T1-4 共通仕様書掲載	(N)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270							
T1-4 共通仕様書掲載	(BB)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270							
T3-1	(BB)	18	25(20)	15	4.5	340							
T3-4	(BB)	24	25(20)	21※ SF35- 50	4.5	270							
T3-4 (繊維混入用) 共通仕様書掲載 ※繊維含まず	(N)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270							
T3-4 (繊維混入用) 共通仕様書掲載 ※繊維含まず	(BB)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270							

(2) 生コンクリート

(単位：円/m3)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	中央道					中央道富士吉田線	
							原村	諏訪市	岡谷市	辰野町	箕輪町	大月市	都留市
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350							
Y1-1 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	18	4.5	350							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書】	(P)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	(N)	-	-	-	-	500							
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	(N)	-	-	-	-	500							
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	-	24	-	-	-	-							
深礎杭裏込め グラウトモルタル	-	-	-	-	-	-							

(2) 生コンクリート

(単位：円/m³)

項目	仕口 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 仕口量 (kg/m ³)	中央道富士吉田線			中央道長野線			
							西柱町	富士吉田市	富士 河口湖町	岡谷市	塩尻市	松本市	安曇野市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	27,600	27,600	27,600	27,000	25,700	25,700	25,700
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	27,600	27,600	27,600	27,000	25,700	25,700	25,700
A1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	29,300	29,300	29,300	27,950	26,600	26,600	26,600
A1-3 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	29,300	29,300	29,300	27,950	26,600	26,600	26,600
A1-3 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	29,300	29,300	29,300	27,950	26,600	26,600	26,600
A1-4 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	33,850	33,850	33,850	33,600	34,000	34,000	33,600
A1-4 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	33,850	33,850	33,850	33,600	34,000	34,000	33,600
A1-4(E1)	(N)	30	25(20)	12	4.5	300							
A1-5 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	34,050	34,050	34,050	34,000	34,300	34,300	33,600
A1-5 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	34,050	34,050	34,050	34,000	34,300	34,300	33,600
B1-2 【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	29,200	29,200	29,200	28,650	27,300	27,300	27,300
B1-3 【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	28,000	28,000	28,000	27,150	25,800	25,800	25,800
B1-3 【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	28,000	28,000	28,000	27,150	25,800	25,800	25,800
B2-1 【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	28,000	28,000	28,000	27,050	25,600	25,600	25,600
B2-1 【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	28,000	28,000	28,000	27,050	25,600	25,600	25,600
B1-5Sf	(H)	24	25(20)	3	6	350							
B1-5Sf	(N)	24	25(20)	3	6	350							
C1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	26,900	26,900	26,900	26,450	25,000	25,000	25,000
C1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	26,900	26,900	26,900	26,450	25,000	25,000	25,000
C1-1 【共通仕様書】 夜間出荷	(N)	18	25(20)	8	4.5	-							
C2-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	26,900	26,900	26,900	26,350	24,800	24,800	24,800
C2-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	26,900	26,900	26,900	26,350	24,800	24,800	24,800

(2) 生コンクリート

(単位：円/m3)

項目	セメント種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	中央道富士吉田線			中央道長野線			
							西柱町	富士吉田市	富士 河口湖町	岡谷市	塩尻市	松本市	安曇野市
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	26,900	26,900	26,900	26,450	25,000	25,000	25,000
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	26,900	26,900	26,900	26,450	25,000	25,000	25,000
D1-1 【共通仕様書】	(F)	18	25(20)	-	-	-							
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	26,900	26,900	26,900	26,350	24,800	24,800	24,800
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	26,900	26,900	26,900	26,350	24,800	24,800	24,800
D1-1 【共通仕様書】	(F)	18	40	-	-	-							
P2-2 【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	8	4.5	300							
P2-4 【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300				32,600	32,400	32,400	32,600
P2-5 【共通仕様非掲載】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300							
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300							
P3-2 (A)	(H)	30	25(20)	8	4.5	300							
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300							
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-	-	-	-
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-	-	-	-
T1-1	(N)	18	40	15	4.5	270							
T1-1	(BB)	18	40	15	4.5	270							
T1-4 共通仕様書掲載	(N)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270							
T1-4 共通仕様書掲載	(BB)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270							
T3-1	(BB)	18	25(20)	15	4.5	340							
T3-4	(BB)	24	25(20)	21※ SF35- 50	4.5	270							
T3-4 (繊維混入用) 共通仕様書掲載 ※繊維含まず	(N)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270							
T3-4 (繊維混入用) 共通仕様書掲載 ※繊維含まず	(BB)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270							

(2) 生コンクリート

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	中央道富士吉田線			中央道長野線			
							西柱町	富士吉田市	富士 河口湖町	岡谷市	塩尻市	松本市	安曇野市
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350							
Y1-1 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	18	4.5	350							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書】	(P)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	(N)	-	-	-	-	500							
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	(N)	-	-	-	-	500							
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	-	24	-	-	-	-							
深礎杭裏込め グラウトモルタル	-	-	-	-	-	-							

(2) 生コンクリート

(単位：円/m3)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	圏央道（八王子支社）			中部横断自動車道			
							八王子市	あきる野市	相模原市 緑区	甲斐市	南アルプス市	富士川町	市川 三郷町
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	24,900	24,900	27,000	22,000	22,000	22,000	
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	24,900	24,900	27,000	22,000	22,000	22,000	
A1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	25,950	25,950	27,750	23,700	23,700	23,700	
A1-3 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	25,950	25,950	27,750	23,700	23,700	23,700	
A1-3 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	25,950	25,950	27,750	23,700	23,700	23,700	
A1-4 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	30,400	30,400	32,000	28,250	28,250	28,250	
A1-4 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	30,400	30,400	32,000	28,250	28,250	28,250	
A1-4(E1)	(N)	30	25(20)	12	4.5	300							
A1-5 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	30,400	30,400	32,000	28,450	28,450	28,450	
A1-5 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	30,400	30,400	32,000	28,450	28,450	28,450	
B1-2 【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	26,000	26,000	27,950	23,600	23,600	23,600	
B1-3 【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	24,900	24,900	27,000	22,400	22,400	22,400	
B1-3 【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	24,900	24,900	27,000	22,400	22,400	22,400	
B2-1 【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-				22,600	22,600	22,600	
B2-1 【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-				22,600	22,600	22,600	
B1-5Sf	(H)	24	25(20)	3	6	350							
B1-5Sf	(N)	24	25(20)	3	6	350							
C1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	24,150	24,150	26,400	21,300	21,300	21,300	
C1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	24,150	24,150	26,400	21,300	21,300	21,300	
C1-1 【共通仕様書】 夜間出荷	(N)	18	25(20)	8	4.5	-							
C2-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-				21,500	21,500	21,500	
C2-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-				21,500	21,500	21,500	

(2) 生コンクリート

(単位: 円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	圏央道 (八王子支社)			中部横断自動車道			
							八王子市	あきる野市	相模原市 緑区	甲斐市	南アルプス市	富士川町	市川 三郷町
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	24,150	24,150	26,400	21,300	21,300	21,300	
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	24,150	24,150	26,400	21,300	21,300	21,300	
D1-1 【共通仕様書】	(F)	18	25(20)	-	-	-							
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-				21,500	21,500	21,500	
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-				21,500	21,500	21,500	
D1-1 【共通仕様書】	(F)	18	40	-	-	-							
P2-2 【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	8	4.5	300							
P2-4 【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300							
P2-5 【共通仕様非掲載】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300							
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300							
P3-2 (A)	(H)	30	25(20)	8	4.5	300							
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300							
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-	-	-	
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	-	-	-	-	
T1-1	(N)	18	40	15	4.5	270							
T1-1	(BB)	18	40	15	4.5	270							
T1-4 共通仕様書掲載	(N)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270							
T1-4 共通仕様書掲載	(BB)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270							
T3-1	(BB)	18	25(20)	15	4.5	340							
T3-4	(BB)	24	25(20)	21※ SF35- 50	4.5	270							
T3-4 (繊維混入用) 共通仕様書掲載 ※繊維含まず	(N)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270							
T3-4 (繊維混入用) 共通仕様書掲載 ※繊維含まず	(BB)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270							

(2) 生コンクリート

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	圏央道（八王子支社）			中部横断自動車道			
							八王子市	あきる野市	相模原市 緑区	甲斐市	南アルプス市	富士川町	市川 三郷町
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350							
Y1-1 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	18	4.5	350							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書】	(P)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	(N)	-	-	-	-	500							
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	(N)	-	-	-	-	500							
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	-	24	-	-	-	-							
深礎杭裏込め グラウトモルタル	-	-	-	-	-	-							

(2) 生コンクリート

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	東富士五湖道路			安房峠道路	
							富士吉田市	山中湖村	小山町	松本市	高山市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	27,600	27,600	29,000		
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	27,600	27,600	29,200		
A1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	29,300	29,300	30,600		
A1-3 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	29,300	29,300	30,600		
A1-3 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	29,300	29,300	30,900		
A1-4 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	33,850	33,850	35,900		
A1-4 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	33,850	33,850	36,200		
A1-4(E1)	(N)	30	25(20)	12	4.5	300					
A1-5 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	34,050	34,050	35,900		
A1-5 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	34,050	34,050	36,200		
B1-2 【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	29,200	29,200	31,100		
B1-3 【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	28,000	28,000	29,500		
B1-3 【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	28,000	28,000	29,700		
B2-1 【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	28,000	28,000	29,500		
B2-1 【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	28,000	28,000	29,700		
B1-5Sf	(H)	24	25(20)	3	6	350					
B1-5Sf	(N)	24	25(20)	3	6	350					
C1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	26,900	26,900	28,500		
C1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	26,900	26,900	28,700		
C1-1 【共通仕様書】 夜間出荷	(N)	18	25(20)	8	4.5	-					
C2-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	26,900	26,900	28,500		
C2-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	26,900	26,900	28,700		

(2) 生コンクリート

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	東富士五湖道路			安房峠道路	
							富士吉田市	山中湖村	小山町	松本市	高山市
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	26,900	26,900	28,500		
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	26,900	26,900	28,700		
D1-1 【共通仕様書】	(F)	18	25(20)	-	-	-					
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	26,900	26,900	28,500		
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	26,900	26,900	28,700		
D1-1 【共通仕様書】	(F)	18	40	-	-	-					
P2-2 【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	8	4.5	300					
P2-4 【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300					
P2-5 【共通仕様書非掲載】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300					
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-2 (A)	(H)	30	25(20)	8	4.5	300					
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	39,900		
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	-	-	43,900		
T1-1	(N)	18	40	15	4.5	270					
T1-1	(BB)	18	40	15	4.5	270					
T1-4 共通仕様書掲載	(N)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270					
T1-4 共通仕様書掲載	(BB)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270					
T3-1	(BB)	18	25(20)	15	4.5	340					
T3-4	(BB)	24	25(20)	21※ SF35- 50	4.5	270					
T3-4 (繊維混入用) 共通仕様書掲載 ※繊維含まず	(N)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270					
T3-4 (繊維混入用) 共通仕様書掲載 ※繊維含まず	(BB)	24	25(20)	21※ SF30- 50	4.5	270					

(2) 生コンクリート

(単位：円/m³)

項目	セメント 種類	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)	最大 寸法 (mm)	スラブ (cm)	空気量 (%)	最低 セメント量 (kg/m ³)	東富士五湖道路			安房峠道路	
							富士吉田市	山中湖村	小山町	松本市	高山市
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
Y1-1 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	18	4.5	350					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書】	(P)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	(N)	-	-	-	-	500					
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	(N)	-	-	-	-	500					
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	-	24	-	-	-	-					
深礎杭裏込め グラウトモルタル	-	-	-	-	-	-					

(3) アスファルト合材

(単位: 円/t)

保全・サービス センター名	路線名	I. C間	区間 距離 (km)	再生加熱As混合物					
				安定処理 混合物	表層基層用 密粒13	表層基層用 粗粒20	密粒度 20	開粒度 13	密粒度 13改質I
八王子	中央自動車道	高井戸～調布	7.7	10,000	10,500	10,300			
		調布～稲城	2.3	10,000	10,500	10,300			
		稲城～府中スマート	1.5						
		府中スマート～国立府中	5.8	10,000	10,500	10,300			
		国立府中～八王子	8.8	10,000	10,500	10,300			
		八王子～八王子JCT	10.3	10,000	10,500	10,300			
		八王子JCT～相模湖東	6.2	10,000	10,500	10,300	10,500	—	—
		相模湖東～相模湖	3.0	10,400	10,900	10,700	10,900	10,800	—
		相模湖～上野原	4.9	10,400	10,900	10,700			
	首都圏中央連絡自動車道	あきる野～八王子西	5.2	10,000	10,500	10,300			
		八王子西～八王子JCT	4.4	10,000	10,500	10,300			
		八王子JCT～高尾山	2.0	10,000	10,500	10,300			
		高尾山～相模原	5.9	10,400	10,900	10,700			
大月	中央自動車道	上野原～大月	20.1	11,600	12,300	12,100	12,300		
		大月～大月JCT	0.6	11,600	12,300	12,100	12,300		
		大月JCT～勝沼	19.1	11,600	12,300	12,100	12,300		
		大月JCT～都留	6.1	11,600	12,300	12,100	12,300		
		都留～富士吉田西桂スマート	9.6				12,300		
		富士吉田西桂スマート～河口湖	6.7				12,300		
		河口湖～富士吉田	1.7	11,600	12,300	12,100	12,300		
	東富士五湖道路	富士吉田～山中湖	8.4	11,600	12,300	12,100	12,300		
		山中湖～須走	9.6	11,600	12,300	12,100	12,300		
甲府	中央自動車道	勝沼～一宮御坂	6.2	11,600	12,300	12,100			
		一宮御坂～笛吹八代スマート	4.0						
		笛吹八代スマート～甲府南	5.3						
		一宮御坂～甲府南	9.3	11,600	12,300	12,100			
		甲府南～甲府昭和	7.6	11,600	12,300	12,100			
		甲府昭和～双葉スマート	5.0						
		双葉スマート～双葉JCT	1.6						
		甲府昭和～双葉JCT	6.6	11,600	12,300	12,100			
		双葉JCT～韮崎	4.6	11,600	12,300	12,100			
		韮崎～須玉	7.0	11,600	12,300	12,100			
		須玉～長坂	8.7	11,600	12,300	12,100			
		長坂～小淵沢	8.2	11,600	12,300	12,100			

(3) アスファルト合材

(単位：円/t)

保全・サテライト センター名	路線名	I. C間	区間 距離 (km)	再生加熱As混合物					
				安定処理 混合物	表層基層用 密粒13	表層基層用 粗粒20	密粒度 20	開粒度 13	密粒度 13改質 I
甲府	中部横断自動車道	双葉JCT～白根	6.8	11,600	12,300	12,100			
		白根～南アルプス	3.0	11,600	12,300	12,100			
		南アルプス～増穂	6.2	11,600	12,300	12,100			
		増穂～六郷	9.3	11,600	12,300	12,100			
松本	中央自動車道	小淵沢～諏訪南	12.6	14,000	15,200	14,900			
		諏訪南～諏訪	11.1	14,000	15,200	14,900			
		諏訪～岡谷JCT	10.1	14,000	15,200	14,900			
		岡谷JCT～伊北	14.0	14,900	16,100	15,800			
	長野自動車道	岡谷JCT～岡谷	3.7	14,000	15,200	14,900			
		岡谷～塩尻	7.2	14,200	15,400	15,100			
		塩尻～塩尻北	6.7	14,200	15,400	15,100			
		塩尻北～松本	8.2	14,200	15,400	15,100			
		松本～梓川スマート	3.6						
		梓川スマート～安曇野	3.7	14,200	15,400	15,100			
	安房峠道路	中ノ湯～平湯	5.6						

(3) アスファルト合材

(単位：円/t)

保全・サービス センター名	路線名	I. C間	区間 距離 (km)	再生加熱As混合物		As混合物	
				密粒度 13改質Ⅱ	細粒度 13	密粒度 改質Ⅱ型	安定処理 混合物
八王子	中央自動車道	高井戸～調布	7.7				
		調布～稲城	2.3				
		稲城～府中スマート	1.5				
		府中スマート～国立府中	5.8				
		国立府中～八王子	8.8				
		八王子～八王子JCT	10.3				
		八王子JCT～相模湖東	6.2	－	10,700		12,100
		相模湖東～相模湖	3.0	－	11,100	14,800	12,500
		相模湖～上野原	4.9				
	首都圏中央連絡自動車道	あきる野～八王子西	5.2				
		八王子西～八王子JCT	4.4				
		八王子JCT～高尾山	2.0				
		高尾山～相模原	5.9				
大月	中央自動車道	上野原～大月	20.1				
		大月～大月JCT	0.6				
		大月JCT～勝沼	19.1				
		大月JCT～都留	6.1				
		都留～富士吉田西桂スマート	9.6				
		富士吉田西桂スマート～河口湖	6.7				
		河口湖～富士吉田	1.7				
	東富士五湖道路	富士吉田～山中湖	8.4				
		山中湖～須走	9.6				
甲府	中央自動車道	勝沼～一宮御坂	6.2				
		一宮御坂～笛吹八代スマート	4.0				
		笛吹八代スマート～甲府南	5.3				
		一宮御坂～甲府南	9.3				
		甲府南～甲府昭和	7.6				
		甲府昭和～双葉スマート	5.0				
		双葉スマート～双葉JCT	1.6				
		甲府昭和～双葉JCT	6.6				
		双葉JCT～韭崎	4.6				
		韭崎～須玉	7.0				
		須玉～長坂	8.7				
		長坂～小淵沢	8.2				

(3) アスファルト合材

(単位：円/t)

保全・サテライト センター名	路線名	I. C間	区間 距離 (km)	再生加熱As混合物		As混合物	
				密粒度 13改質Ⅱ	細粒度 13	密粒度 改質Ⅱ型	安定処理 混合物
甲府	中部横断自動車道	双葉JCT～白根	6.8				
		白根～南アルプス	3.0				
		南アルプス～増穂	6.2				
		増穂～六郷	9.3				
松本	中央自動車道	小淵沢～諏訪南	12.6				
		諏訪南～諏訪	11.1				
		諏訪～岡谷JCT	10.1				
		岡谷JCT～伊北	14.0				
	長野自動車道	岡谷JCT～岡谷	3.7				
		岡谷～塩尻	7.2				
		塩尻～塩尻北	6.7				
		塩尻北～松本	8.2				
		松本～梓川スマート	3.6				
		梓川スマート～安曇野	3.7				
	安房峠道路	中ノ湯～平湯	5.6				

◆アスファルト混合物価格(円/ｔ)

【八王子健全・カーピスセンター】

道路名	IC区間	配合標準普通級(円/ｔ)																	
		配合No.	名称	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	
				普通用(高機能Ⅰ型) 型No.3mm) 安定率22%	高機能Ⅱ型 混合粉 用 Top13mm)	高機能Ⅲ型 改質アスファルト	表層用(タイプA) 改質アスファルト	基層用 改質アスファルト	基層用 改質アスファルト	基層用混合粉 (20) 改質アスファルト	橋梁・べりんぐ層 用(FB13) 改質アスファルト	橋梁・べりんぐ層 用(FB13) 改質アスファルト	橋梁・べりんぐ層 用(FB13) 改質アスファルト	橋梁・べりんぐ層 用(FB5) 改質アスファルト	7.5mm用 (タイプ1) 改質アスファルト	7.5mm用 (タイプ1) 改質アスファルト	7.5mm用 (タイプ1) 改質アスファルト	アスカーブ	レベリング層用 (FB5) 改質アスファルト
AS標準	高粘度	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト		
アスファルト量(%)				最大粒径(mm)	5	5.2	5.4	5.2	4.9	5	6	5.9	5.9	6.2	4	4	8	6.3	
最大粒径(mm)				13	13	13	13	20	20	20	13	13	13	13	30	40	5	5	
中央自動車道	調布	～ 調布		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
	調布	～ 稲城		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
	稲城	～ 府中SI		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
	府中SI	～ 国立府中		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
	国立府中	～ 八王子		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
	八王子	～ 相模原東		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
	相模原東	～ 相模原西		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
	相模原西	～ 上野原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
	上野原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350	14,900	14,900	14,450	14,100	14,200	15,950	15,950	15,950	16,200	11,100	10,750	15,600	16,450	
中央自動車道	相模原	～ 相模原		15,300	14,350</														

※配合No.1309配合詳細は、砕石6号28.0、砕石7号20.0、スクリーンングス1.0、細砂15.0、中砂23.0、右粉7A、アスファルト5.9

※配合No.1310配合詳細は、砕石6号30.0、砕石7号16.0、細砂14.0、中砂33.0、右粉7A、アスファルト5.9

道路名	IC区間	配合標準普通級(円/ｔ)																
		配合No.	名称	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411				
				集塵用(高機能Ⅰ型 Top13mm) 安定率20%	表層用 (高機能Ⅱ型 Top13mm)	表層用(タイプA)	高層用	基層用	橋梁・べりんぐ層 用(FB13)	アス変用 (タイプ1)	アス変用	アスカーブ	橋梁・べりんぐ層 用(FB5)					
				改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト					
				高粘度	5.2	5.4	5.2	4.9	6	5.9	5.9	6.2	4	4	8	6.2		
				AS標準	アスファルト量(%)	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト		
最大粒径(mm)		13	13	13	20	20	20	13	13	13	30	40	5	5				
首都圏中央連絡自動車道	～ 八王子西			15,300	14,850	15,150	14,450	14,100	13,950	15,950	15,950	15,950	15,950	16,200	11,200	10,950	15,850	16,200
首都圏中央連絡自動車道	～ 八王子東			15,300	14,850	15,150	14,450	14,100	13,950	15,950	15,950	15,950	15,950	16,200	11,200	10,950	15,850	16,200
首都圏中央連絡自動車道	～ 八王子IC			15,300	14,850	15,150	14,450	14,100	13,950	15,950	15,950	15,950	15,950	16,200	11,200	10,950	15,850	16,200
首都圏中央連絡自動車道	～ 八王子IC			15,300	14,850	15,150	14,450	14,100	13,950	15,950	15,950	15,950	15,950	16,200	11,200	10,950	15,850	16,200
首都圏中央連絡自動車道	～ 相模原			15,700	15,250	15,550	14,850	14,500	14,500	16,350	16,350	16,350	16,350	16,600	11,350	11,350	16,250	16,600

【大月県金・サービセンター】

道路名	IC区間	配合No. 名称	配合現場基準価格(円/ｔ)									
			1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	
			表層用(常備機Ⅰ型Top13mm)型別準20A 常備能	表層用(常備機Ⅰ型Top13mm)型別準17% 常備能	表層用(常備機Ⅱ型Top13mm) 改質アスファルト	表層用(タイプA) 改質アスファルト	基層用 改質アスファルト	表層用 (FB13 Top13mm) 改質アスファルト	7A安定用 ス17A60-40	アスカーク ス17A60-40	レベリング層用 (FB5) 改質アスファルト	
			厚49 最大粒径(㎜) 13	厚51 最大粒径(㎜) 13	厚52 最大粒径(㎜) 13	厚53 最大粒径(㎜) 13	厚49 最大粒径(㎜) 20	厚68 最大粒径(㎜) 13	厚4 最大粒径(㎜) 30	厚8 最大粒径(㎜) 5	厚62 最大粒径(㎜) 5	
中央自動車道	上野原	～ 大月	18,000	18,300	18,300	16,300	16,100	15,450	12,450	16,550	17,800	
中央自動車道	大月	～ 勝沼	18,000	18,300	18,300	16,300	16,100	15,450	12,450	16,550	17,800	
中央自動車道	大月JCT	～ 勝沼	18,000	18,300	18,300	16,300	16,100	15,450	12,450	16,550	17,800	
中央自動車道	都留	～ 富士吉田西経S	18,000	18,300	18,300	16,300	16,100	15,450	12,450	16,550	17,800	
中央自動車道	富士吉田西経S	～ 河口湖	18,000	18,300	18,300	16,300	16,100	15,450	12,450	16,550	17,800	
中央自動車道	河口湖	～ 富士吉田	18,000	18,300	18,300	16,300	16,100	15,450	12,450	16,550	17,800	

道路名	IC区間	配合No. 名称	配合現場基準価格(円/ｔ)			
			1601	1602	1603	1605
			表層用(常備能Ⅱ型Top13mm) 改質アスファルト	表層用(タイプA) 改質アスファルト	表層用(常備能Ⅱ型Top13mm) 改質アスファルト	7A安定用 ス17A60-40
			厚53 最大粒径(㎜) 13	厚53 最大粒径(㎜) 13	厚5 最大粒径(㎜) 20	厚42 最大粒径(㎜) 30
東富士五湖道路	富士吉田	～ 山中湖	16,600	16,100	15,300	11,750
東富士五湖道路	山中湖	～ 須走	16,600	16,100	15,300	11,750

【松本保全・サービスセンター】

[illegible]

道路名	IC区間	配合現場整備価(円/ト)					1916	1917
		配合h.c.	名称	1913	1914	1915		
				養護用・高規格1型 (高規格1型 型断面17A) 高粘度	養護用・高規格1型 (高規格1型 型断面20A) 高粘度	養護用 (高規格1型 型断面30mm) 高粘度		
			AS積層	アスファルト量(%)	アスファルト量(%)	改善アスファルト (実用地表積層用)	改善アスファルト (実用地表積層用)	アスカーブ
				5.1	5.2	5.3	5.5	8
				13	13	13	13	5
中京自動車道	小瀬尺	～	熊手沼	20,050	20,150	19,850	20,100	19,000
中京自動車道	篠田	～	篠田	20,050	20,150	19,850	20,100	19,000
中京自動車道	賢坊	～	関谷・ICT	20,050	20,150	19,850	20,100	19,000
中京自動車道	関谷・ICT	～	伊北	20,930	21,030	20,750	21,000	19,900
中京自動車道	関谷・ICT	～	関谷	20,050	20,150	19,850	20,100	19,000
長良自動車道	関谷	～	塩原	20,750	20,350	20,050	20,300	19,200
長良自動車道	塩原	～	塩原北	20,350	20,350	20,050	20,300	19,200
長良自動車道	塩原北	～	松本	20,350	20,350	20,050	20,300	19,200
長良自動車道	松本	～	安曇野	20,350	20,350	20,050	20,300	19,200
長良自動車道	梓川SI	～	安曇野	20,350	20,350	20,050	20,300	19,200

アスファルト合材の夜間出荷時の割増額

八王子保全・サービスセンター

中央自動車道 (単位：円)										
品名	単位	高井戸 〓 調布	調布 〓 稲城	稲城 〓 府中スマート	府中スマート 〓 国立府中	国立府中 〓 八王子	八王子 〓 八王子JCT	八王子JCT 〓 相模湖東	相模湖東 〓 相模湖	相模湖 〓 上野原
アスファルト合材夜間出荷割増額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0

首都圏中央連絡自動車道 (単位：円)					
品名	単位	あきる野 〓 八王子西	八王子西 〓 八王子JCT	八王子JCT 〓 高尾山	高尾山 〓 相模原
アスファルト合材夜間出荷割増額	t	0	0	0	0

大月保全・サービスセンター

中央自動車道 (単位：円)								
品名	単位	上野原 〓 大月	大月 〓 大月JCT	大月JCT 〓 勝沼	大月JCT 〓 都留	都留 〓 富士吉田西 桂スマート	富士吉田西 桂スマート 〓 河口湖	河口湖 〓 富士吉田
アスファルト合材夜間出荷割増額	t	500	500	500	500	500	500	500

東富士五湖道路 (単位：円)			
品名	単位	富士吉田 〓 山中湖	山中湖 〓 須走
アスファルト合材夜間出荷割増額	t	500	500

甲府保全・サービスセンター

中央自動車道											(単位：円)
品名	単位	勝沼 ＼ 一宮御坂	一宮御坂 ＼ 笛吹八代 スマート	笛吹八代 スマート ＼ 甲府南	甲府南 ＼ 甲府昭和	甲府昭和 ＼ 双葉スマート	双葉スマート ＼ 双葉JCT	双葉JCT ＼ 韭崎	韭崎 ＼ 須玉	須玉 ＼ 長坂	長坂 ＼ 小淵沢
アスファルト合材夜間出荷割増額	t	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

中部横断自動車道 (単位：円)					
品名	単位	双葉JCT 〓 白根	白根 〓 南アルプス	南アルプス 〓 増穂	増穂 〓 六郷
アスファルト合材夜間出荷割増額	t	500	500	500	500

松本保全・サービスセンター

中央自動車道 (単位：円)					
品名	単位	小淵沢 〓 諏訪南	諏訪南 〓 諏訪	諏訪 〓 岡谷JCT	岡谷JCT 〓 伊北
アスファルト合材夜間出荷割増額	t	1,000	1,000	1,000	1,000

長野自動車道 (単位：円)							
品名	単位	岡谷JCT 〓 岡谷	岡谷 〓 塩尻	塩尻 〓 塩尻北	塩尻北 〓 松本	松本 〓 梓川スマート	梓川スマート 〓 安曇野
アスファルト合材夜間出荷割増額	t	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

安房峠道路 (単位：円)		
品名	単位	中ノ湯 〓 平湯
アスファルト合材夜間出荷割増額	t	