中日本高速道路株式会社

東京支社管内　工事材料単価一覧表

令　和　８　年　度

（令 和 ８ 年 １０月）

中日本高速道路株式会社　東京支社

【注意事項】

① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。

② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。

③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

目　　次

中日本高速道路株式会社　東京支社管内　工事材料単価一覧表について

1. 概要 ・・・・・・・・・・ 1

2. 改定の時期 ・・・・・・・・・・ 1

3. 単価の決定方法 ・・・・・・・・・・ 1

4. 「単価一覧表」の表記方法 ・・・・・・・・・・ 1

5. 注意事項 ・・・・・・・・・・ 1

6. 工事材料単価一覧表の適用事務所について ・・・・・・・・・・ 2

工事材料単価一覧表

●適用事務所①

【建設】

土砂・骨材等 ・・・・・・・・・・ 3

生コンクリート ・・・・・・・・・・ 11

アスファルト混合物（一般用） ・・・・・・・・・・ 35

バラセメント ・・・・・・・・・・ 37

アスファルト混合物（指定配合） ・・・・・・・・・・ 38

異形棒鋼 ・・・・・・・・・・ 42

【保全】

生コンクリート ・・・・・・・・・・ 43

骨材等 ・・・・・・・・・・ 75

アスファルト混合物（指定配合） ・・・・・・・・・・ 76

●**適用事務所②**

土砂・骨材等 ･･83

生コンクリート ･･･91

アスファルト合材 ･･112

アスファルト混合物（指定配合） ･･･116

アスファルト合材の夜間出荷時の割増額 ･･･････････････････････････････････････120

中日本高速道路株式会社　東京支社管内　工事材料単価一覧表について

1. 概要

「東京支社管内　工事材料単価一覧表」（以下、「単価一覧表」という。）は、中日本高速道路株式会社東京支社が発注する土木工事等の積算に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

「単価一覧表」に記載されている内容については、通常、4 月及び 10 月の年 2 回、更新を行う。

3. 単価の決定方法

「単価一覧表」は、「土木工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「施設工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会）、「積算資料」（一般財団法人経済調査会）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施して決定したものである。

4. 「単価一覧表」の表記方法

① 「単価一覧表」の価格欄において「／」は、当該地区でその資材・規格が調査の対象外であることを示す。

② 「単価一覧表」の価格欄において「－」は、以下の理由により単価設定に至らなかったことを示す。

・当該地区でその資材・規格の取引事例が無い

・当該地区でその資材・規格はほとんど流通していない

・価格設定には詳細条件が必要

5. 注意事項

① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。

② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。

③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

6. 工事材料単価一覧表の適用事務所について

適用事務所①，②は下記の通りとする。

適用事務所①

■厚木工事事務所 ■東京工事事務所 ■秦野工事事務所

■沼津工事事務所　■横浜保全・サービスセンター　■伊勢原保全・サービスセンター

■御殿場保全・サービスセンター　■富士保全・サービスセンター■静岡保全・サービスセンター

■浜松保全・サービスセンター

適用事務所②

■八王子工事事務所　■八王子保全・サービスセンター　■大月保全・サービスセンター

■甲府保全・サービスセンター　■松本保全・サービスセンター

【 適用事務所① 】

【 建　設 】

土砂･骨材類

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	東京外環			第一東海				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
1	土砂1 (上部路床)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR≧10 PI<10 75μフルイ通過量 <25%	m3	5,600			5,150				
2	土砂2 (下部路床)	Dmax=150mm 修正CBR≧5	m3	5,600			5,150				
3	土砂3 (構造物裏込めA)	スレーキング率50%以下 Dmax=150mm 修正CBR≧10	m3				5,150				
4	土砂4 (構造物裏込めB)	スレーキング率50%以下 Dmax=300mm 修正CBR≧5	m3	5,500			5,050				
5	土砂5 (上部路体)	Dmax=300mm 修正CBR≧2.5	m3	5,500			5,050				
6	土砂6 (下部路体)	Dmax=300mm	m3	5,500			5,050				
7	土砂7 (盛りこぼし橋台盛土地盤)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR≧15 Ip<10 75μフルイ通過量<25%	m3								
8	セメント安定処理路盤	上層路盤材	t				9,800				
9	セメント安定処理路盤	下層路盤材	t				9,400				
10	吹付コンクリート用粗骨材	15～5mm(砕石)	m3	6,500							
11	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(砕石)	m3								
12	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(砂利)	m3								
13	吹付コンクリート用細骨材	5～0mm	m3	6,500							
14	表層排水材料(砂)	75μmフルイ 通過質量百分率(%)≦3%	m3								
15	玉石	径150mm～200mm 形状は概ね卵体とし、 表面が粗雑なもの	m3								
16	粒度調整砕石	M-40	m3			6,550	5,800		5,050	5,150	5,150
17	粒度調整砕石	M-40（4t車）	m3								
18	粒度調整砕石	M-30	m3			6,650	5,900		5,150	5,250	5,250
19	切込砕石	C80-0	m3								
20	切込砕石	C-40	m3	5,950	5,500	5,950	5,200		4,450	4,550	4,550
21	切込砕石	C-30	m3	6,050	5,600	6,050	5,300		4,550	4,650	4,650
22	再生砂	RC-10	m3	1,450			1,600			1,600	1,600
23	再生砕石	RC-30	m3								
24	再生砕石	RC-40	m3	1,250	1,400	1,250	1,400		1,500	1,500	1,500
25	再生砕石	再生コンクリート砂	m3	1,450		1,450	1,600		1,600	1,600	1,600

土砂･骨材類

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	東京外環			第一東海				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
26	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	1,650	1,800	1,650	1,800		1,900	1,900	1,900
27	再生粒度調整砕石	RM-30	m3		1,900	1,750	1,900				
28	再生下層路盤材	４０～０㎜ 静岡県交通基盤部監修 土木工事共通仕様書 アスファルト舗装工　材料基準による	m3								
29	再生砕石	RC-40(4t車)	m3	2,250	2,400	2,250					
30	雑割石	石張り護岸に使用するもの 20～600kg/個　735kg/m2	t								
31	生石灰	フレコンパック (100t以上500t未満)	t								
32	単粒砕石	４号砕石（アスファルト混合物用）	m3	－	－						
33	単粒砕石	５号砕石（アスファルト混合物用）	m3								
34	単粒砕石	６号砕石（アスファルト混合物用）	m3								
35	単粒砕石	７号砕石（アスファルト混合物用）	m3								
36	砕砂	アスファルト混合物用	m3								
37	粗砂	アスファルト混合物用	m3								
38	細砂	アスファルト混合物用	m3								
39	山砂	盛土用	m3	－	－	－					

土砂･骨材類

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海						圏央道		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
1	土砂1 (上部路床)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR≧10 PI<10 75μフルイ通過量 <25%	m3						–			
2	土砂2 (下部路床)	Dmax=150mm 修正CBR≧5	m3									
3	土砂3 (構造物裏込めA)	スレーキング率50%以下 Dmax=150mm 修正CBR≧10	m3									
4	土砂4 (構造物裏込めB)	スレーキング率50%以下 Dmax=300mm 修正CBR≧5	m3									
5	土砂5 (上部路体)	Dmax=300mm 修正CBR≧2.5	m3									
6	土砂6 (下部路体)	Dmax=300mm	m3									
7	土砂7 (盛りこぼし橋台盛土地盤)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR≧15 Ip<10 75μフルイ通過量<25%	m3									
8	セメント安定処理路盤	上層路盤材	t									
9	セメント安定処理路盤	下層路盤材	t									
10	吹付コンクリート用粗骨材	15～5mm(砕石)	m3			6,650	6,850		6,650			
11	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(砕石)	m3									
12	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(砂利)	m3									
13	吹付コンクリート用細骨材	5～0mm	m3			6,200	5,700	5,500	5,500			
14	表層排水材料(砂)	75μmフルイ 通過質量百分率(%)≦3%	m3	6,200			5,700	5,500				
15	玉石	径150mm～200mm 形状は概ね卵体とし、 表面が粗雑なもの	m3									
16	粒度調整砕石	M-40	m3	4,950		5,600	5,150	4,950	4,950	4,950	5,050	
17	粒度調整砕石	M-40（4t車）	m3				6,150					
18	粒度調整砕石	M-30	m3	5,050		5,700	5,250	5,050	5,050			5,700
19	切込砕石	C80-0	m3						4,250			
20	切込砕石	C-40	m3	4,350		5,000	4,550	4,350	4,350	4,350		
21	切込砕石	C-30	m3			5,100	4,650	4,450	4,450	4,450		
22	再生砂	RC-10	m3				1,600		1,800			
23	再生砕石	RC-30	m3									
24	再生砕石	RC-40	m3	1,500		1,500	1,500	1,700	1,700	1,500	1,500	1,500
25	再生砕石	再生コンクリート砂	m3	1,600		1,600	1,600	1,800	1,800	1,600	1,600	

土砂･骨材類

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海						圏央道		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
26	再生粒度調整砕石	RM-40	m3			1,900	1,900	2,100	2,100	1,900	1,900	1,900
27	再生粒度調整砕石	RM-30	m3									
28	再生下層路盤材	４０～０㎜ 静岡県交通基盤部監修 土木工事共通仕様書 アスファルト舗装工　材料基準による	m3									
29	再生砕石	RC-40(4t車)	m3				2,500					
30	雑割石	石張り護岸に使用するもの 20～600kg/個　735kg/m2	t									
31	生石灰	フレコンパック (100t以上500t未満)	t				24,500					
32	単粒砕石	４号砕石（アスファルト混合物用）	m3	6,000			6,650		6,450			
33	単粒砕石	５号砕石（アスファルト混合物用）	m3	6,100			6,750		6,550			
34	単粒砕石	６号砕石（アスファルト混合物用）	m3	6,200			6,850		6,650			
35	単粒砕石	７号砕石（アスファルト混合物用）	m3	6,200			6,850		6,650			
36	砕砂	アスファルト混合物用	m3	6,100								
37	粗砂	アスファルト混合物用	m3				5,700					
38	細砂	アスファルト混合物用	m3	7,300			7,200					
39	山砂	盛土用	m3									

土砂･骨材類

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	圏央道			中部横断				第二東海
				寒川町	相模原市緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市清水区	小山町
1	土砂1 (上部路床)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR≧10 PI<10 75μフルイ通過量 <25%	m3								4,400
2	土砂2 (下部路床)	Dmax=150mm 修正CBR≧5	m3								4,200
3	土砂3 (構造物裏込めA)	スレーキング率50%以下 Dmax=150mm 修正CBR≧10	m3								4,200
4	土砂4 (構造物裏込めB)	スレーキング率50%以下 Dmax=300mm 修正CBR≧5	m3								3,900
5	土砂5 (上部路体)	Dmax=300mm 修正CBR≧2.5	m3								3,900
6	土砂6 (下部路体)	Dmax=300mm	m3								3,900
7	土砂7 (盛りこぼし橋台盛土地盤)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR≧15 Ip<10 75μフルイ通過量<25%	m3								
8	セメント安定処理路盤	上層路盤材	t		10,300	10,300					
9	セメント安定処理路盤	下層路盤材	t		9,900	9,900					
10	吹付コンクリート用粗骨材	15～5mm(砕石)	m3							6,800	6,700
11	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(砕石)	m3								
12	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(砂利)	m3								
13	吹付コンクリート用細骨材	5～0mm	m3							7,350	6,700
14	表層排水材料(砂)	75μmフルイ 通過質量百分率(%)≦3%	m3								6,600
15	玉石	径150mm～200mm 形状は概ね卵体とし、表面が粗雑なもの	m3								
16	粒度調整砕石	M-40	m3		5,150	5,150					
17	粒度調整砕石	M-40（4t車）	m3								
18	粒度調整砕石	M-30	m3		5,250	5,250				5,750	6,300
19	切込砕石	C80-0	m3								
20	切込砕石	C-40	m3		4,550	4,550					5,800
21	切込砕石	C-30	m3		4,650	4,650				5,550	5,600
22	再生砂	RC-10	m3								
23	再生砕石	RC-30	m3								
24	再生砕石	RC-40	m3	1,500	1,500	1,500			2,950	2,000	2,500
25	再生砕石	再生コンクリート砂	m3		1,600	1,600					

土砂･骨材類

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	圏央道			中部横断				第二東海
				寒川町	相模原市緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市清水区	小山町
26	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	1,900	1,900	1,900					
27	再生粒度調整砕石	RM-30	m3								
28	再生下層路盤材	４０～０㎜ 静岡県交通基盤部監修 土木工事共通仕様書 アスファルト舗装工　材料基準による	m3								3,900
29	再生砕石	RC-40(4t車)	m3							3,300	3,200
30	雑割石	石張り護岸に使用するもの 20～600kg/個　735kg/m2	t								
31	生石灰	フレコンパック (100t以上500t未満)	t								27,000
32	単粒砕石	４号砕石（アスファルト混合物用）	m3								8,500
33	単粒砕石	５号砕石（アスファルト混合物用）	m3								8,600
34	単粒砕石	６号砕石（アスファルト混合物用）	m3								8,700
35	単粒砕石	７号砕石（アスファルト混合物用）	m3								8,800
36	砕砂	アスファルト混合物用	m3								9,050
37	粗砂	アスファルト混合物用	m3								9,300
38	細砂	アスファルト混合物用	m3								9,300
39	山砂	盛土用	m3								

土砂･骨材類

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海		
				御殿場市	富士市	富士宮市
1	土砂1 (上部路床)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR≧10 PI<10 75μフルイ通過量 <25%	m3	4,200		
2	土砂2 (下部路床)	Dmax=150mm 修正CBR≧5	m3	4,000		
3	土砂3 (構造物裏込めA)	スレーキング率50%以下 Dmax=150mm 修正CBR≧10	m3	4,000		
4	土砂4 (構造物裏込めB)	スレーキング率50%以下 Dmax=300mm 修正CBR≧5	m3	3,700		
5	土砂5 (上部路体)	Dmax=300mm 修正CBR≧2.5	m3			
6	土砂6 (下部路体)	Dmax=300mm	m3			
7	土砂7 (盛りこぼし橋台盛土地盤)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR≧15 Ip<10 75μフルイ通過量<25%	m3	4,200		
8	セメント安定処理路盤	上層路盤材	t			
9	セメント安定処理路盤	下層路盤材	t			
10	吹付コンクリート用粗骨材	15～5mm(砕石)	m3			
11	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(砕石)	m3			
12	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(砂利)	m3			
13	吹付コンクリート用細骨材	5～0mm	m3			
14	表層排水材料(砂)	75μmフルイ 通過質量百分率(%)≦3%	m3	7,000		
15	玉石	径150mm～200mm 形状は概ね卵体とし、 表面が粗雑なもの	m3			
16	粒度調整砕石	M-40	m3			
17	粒度調整砕石	M-40（4t車）	m3			
18	粒度調整砕石	M-30	m3	5,900		
19	切込砕石	C80-0	m3			
20	切込砕石	C-40	m3	5,300	6,000	6,000
21	切込砕石	C-30	m3	5,400		
22	再生砂	RC-10	m3			
23	再生砕石	RC-30	m3			
24	再生砕石	RC-40	m3	2,500	2,000	2,000
25	再生砕石	再生コンクリート砂	m3			

土砂･骨材類

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海		
				御殿場市	富士市	富士宮市
26	再生粒度調整砕石	RM-40	m3			
27	再生粒度調整砕石	RM-30	m3			
28	再生下層路盤材	４０～０㎜ 静岡県交通基盤部監修 土木工事共通仕様書 アスファルト舗装工　材料基準による	m3	3,900		
29	再生砕石	RC-40(4t車)	m3	3,200		
30	雑割石	石張り護岸に使用するもの 20～600kg/個　735kg/m2	t			
31	生石灰	フレコンパック (100t以上500t未満)	t	27,000		
32	単粒砕石	４号砕石（アスファルト混合物用）	m3	7,900		
33	単粒砕石	５号砕石（アスファルト混合物用）	m3	8,000		
34	単粒砕石	６号砕石（アスファルト混合物用）	m3	8,100		
35	単粒砕石	７号砕石（アスファルト混合物用）	m3	8,200		
36	砕砂	アスファルト混合物用	m3	8,450		
37	粗砂	アスファルト混合物用	m3	8,700		
38	細砂	アスファルト混合物用	m3	8,700		
39	山砂	盛土用	m3			

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	東京外環			第一東海				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
40	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3	24,950	24,950	24,550	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
41	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3	24,950	24,950	24,550	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
42	生コンクリート　標準品	27N/mm2 、20mm、15cm(N)、4.5%	m3								
43	生コンクリート A1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3	25,950	26,100	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250
44	生コンクリート A1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
45	生コンクリート A1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
46	生コンクリート A1-1(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3								
47	生コンクリート A1-1(D)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
48	生コンクリート A1-1(H)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材（乾燥収縮補償用）、 最低結合材量230kg/m3	m3								
49	生コンクリート A1-3(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	25,950	26,100	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250
50	生コンクリート A1-3(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	25,950	26,100	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250
51	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
52	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
53	生コンクリート A1-3(A)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 膨張材	m3								
54	生コンクリート A1-3(B)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプフロー65±5、C=230kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材	m3								
55	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%、 高性能AE減水材	m3								
56	生コンクリート A1-3(D)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%	m3								
57	生コンクリート A1-3(Ｅ)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
58	生コンクリート A1-3(Ｆ)	30N/mm2、25(20)mm、8cm（低発熱・収縮抑 制型高炉セメント（MKC TYPEⅢ）)、4.5%	m3								
59	生コンクリート A1-3(G)	36N/mm2、25(20)mm、スランプフロー65cm（低 発熱・収縮抑制型高炉セメント(MKC TyoeⅢ))、 4.5%、膨張材	m3								
60	生コンクリート A1-3(H)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
61	生コンクリート A1-3（H1）	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/㎥	m3								
62	生コンクリート A1-3（H2）	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
63	生コンクリート A1-3（H3）	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/㎥、高性能AE減水剤	m3								
64	生コンクリート A1-3(M)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(M：中庸熱)、 4.5%	m3								
65	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L：低熱)、4.5%	m3								
66	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N：普通)、 4.5%、 C=310kg/㎥、水和熱抑制型膨張材入り	m3								
67	生コンクリート A1-3(L)40	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N：普通)、 4.5%、 C=360kg/㎥、水和熱抑制型膨張材入り	m3								
68	生コンクリート A1-3(L-EX)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L：低熱)、 4.5%、膨張剤入り	m3								
69	生コンクリート A1-3(T1)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプ21cmフロー35～50cm、C=340kg/m3 、単位水量＝175kg/m3以下	m3								
70	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中庸熱セメン ト、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
71	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、 4.5% 高性能AE減水剤	m3								
72	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中庸熱セメン ト、5.0% 高性能AE減水剤	m3								
73	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、 5.0% 高性能AE減水剤	m3								
74	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
75	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	東京外環			第一東海				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
76	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3								
77	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3								
78	生コンクリート A1-4(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	–	30,550	30,150	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500
79	生コンクリート A1-4(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	–	30,550	30,150	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500
80	生コンクリート A1-4(E1)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
81	生コンクリート A1-5(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	30,550	30,550	30,150	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500
82	生コンクリート A1-5(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	30,550	30,550	30,150	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500
83	生コンクリート A3-1(B)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
84	生コンクリート B1-2 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5%	m3	–	26,100	26,200	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450
85	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	25,000	24,950	25,100	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
86	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	25,000	24,950	25,100	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
87	生コンクリート B1-3　夜間 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3			36,800					
88	生コンクリート　B1-3	24N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、5.5% C=362kg/m3 AE減水剤、AE剤	m3								
89	生コンクリート B1-3(A)	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=310kg/m3 鋼繊維補強コンクリート	m3								
90	生コンクリート B1-3(L)	24N/mm2、25(20)mm、18cm(低熱セメント)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
91	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=350kg/m3	m3								
92	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=350kg/m3	m3								
93	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	–	–	–	–	–	–	–	–
94	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	–	–	–	–	–	–	–	–
95	生コンクリート B2-1(12)	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%	m3								
96	生コンクリート B2-1(12)CUS	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%、 鋼スラグ入り	m3								
97	生コンクリート B2-1(A)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5%	m3								
98	生コンクリート B2-1(B)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
99	生コンクリート B2-1(H)	30N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
100	生コンクリート B2-1(MKC)	24N/mm2、20mm、8cm(低発熱・収縮抑制型高炉セメント（MKC TYPEⅢ）)、4.5%	m3								
101	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	24,350	24,150	24,000	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
102	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	24,350	24,150	24,000	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
103	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=310kg/m3	m3								
104	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=310kg/m3	m3								
105	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(BB)、6.0% C=310kg/m3	m3								
106	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	–	–	–	–	–	–	–	–
107	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	–	–	–	–	–	–	–	–
108	生コンクリート C2-1　夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3			–					
109	生コンクリート C2-1　夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3			–					
110	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(N)	m3	–	–	–	–	–	–	–	–
111	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(BB)	m3	–	–	–	–	–	–	–	–

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	東京外環			第一東海				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
112	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(F)	m3	–	–	–	–	–	–	–	–
113	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(N)	m3	24,350	24,150	24,000	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
114	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(BB)	m3	24,350	24,150	24,000	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
115	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(F)	m3	–	–	–	–	–	–	–	–
116	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3								
117	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3								
118	生コンクリート P2-1	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
119	生コンクリート P2-2 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	–	31,450	30,100	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300
120	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
121	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
122	生コンクリート P2-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
123	生コンクリート P2-2(C)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材	m3								
124	生コンクリート P2-4 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	–	31,450	30,100	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
125	生コンクリート P2-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
126	生コンクリート P2-4(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
127	生コンクリートP2-4(C)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3、膨張材（乾燥収縮補修用）高性能ＡＥ減水材	m3								
128	生コンクリート P2-4(N)	40N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能ＡＥ減水剤	m3								
129	生コンクリート Ｐ２－４Ｎ（Ｓ）	40N/㎜2、25(20)㎜、15cm(Ｎ)、4.5% C=300kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
130	生コンクリート P2-4Ｌ	40N/mm2、25(20)mm、12cm（Ｌ）、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤	m3								
131	生コンクリート P2-5(EF)	繊維を混入したもの 40N/mm2、25(20)mm、15cm(H)、4.5% 最低結合材量300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、高性能AE減水剤	m3								
132	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
133	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
134	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
135	生コンクリート P3-1(C)	36N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプフロー65±10、C=300kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材、分離低減材	m3								
136	生コンクリート P3-1(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
137	生コンクリート P3-2 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	–	30,400	29,300	28,650	28,650	28,650	28,650	28,650
138	生コンクリート P3-2	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
139	生コンクリート P3-4	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
140	生コンクリート P3-4 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	–	30,400	29,300	29,650	29,650	29,650	29,650	29,650
141	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能ＡＥ減水剤	m3								
142	生コンクリート P3-4(B)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
143	生コンクリート P4-1(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
144	生コンクリート P4-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
145	生コンクリート P6-4 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	–							
146	生コンクリート P6-4Ｎ（Ｌ）	50N/mm2、25(20)mm、15cm（Ｎ）、4.5% 普通セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3								
147	生コンクリート P6-4Ｌ（Ｌ）	50N/mm2、25(20)mm、15cm（Ｌ）、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3								

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	東京外環			第一東海				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
148	生コンクリート P6-5 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	–	–	–	–	–	–	–	–
149	生コンクリート P6-5	50N/mm2、25(20)mm、18cm(H)、5.5% C=434kg/m3 高性能AE減水剤、AE剤、膨張剤(乾燥収縮補償用)	m3								
150	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3								
151	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3								
152	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3								
153	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3								
154	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3								
155	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
156	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
157	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3								
158	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
159	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
160	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3	m3								
161	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3								
162	生コンクリート T3-2(B)	30N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
163	生コンクリート T3-4(FA) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3								
164	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3								
165	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3								
166	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
167	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
168	生コンクリート 特殊混和材 混入割増（繊維入り）	1回の打設数量　50m3以下	m3								
169	生コンクリート 特殊混和材 混入割増（繊維入り）	1回の打設数量　50m3超	m3								
170	生コンクリート T3-5	30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5%	m3								
171	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3	28,700	28,550		26,850	26,850	26,850	26,850	26,850
172	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3	28,700	28,550		26,850	26,850	26,850	26,850	26,850
173	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(N)、4.0% C=390kg/m3、水中不分離性混和材	m3								
174	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(BB)、4.0% C=390kg/m3、水中不分離性混和材	m3								
175	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3								
176	生コンクリート Y1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3								
177	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m³								
178	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m³								
179	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(N)、4.5%	m3								
180	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3								
181	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(P)、4.5%	m3								
182	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(F)、4.5%	m3								

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	東京外環			第一東海				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
183	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(M)、4.5%	m3								
184	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(N)、4.5%	m3								
185	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3								
186	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(P)、4.5%	m3								
187	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(F)、4.5%	m3								
188	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(M)、4.5%	m3								
189	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
190	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
191	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
192	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
193	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
194	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
195	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
196	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
197	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
198	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
199	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(N)、4.5%	m3								
200	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3								
201	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(P)、4.5%	m3								
202	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(F)、4.5%	m3								
203	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(M)、4.5%	m3								
204	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(N)、4.5%	m3								
205	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3								
206	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(P)、4.5%	m3								
207	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(F)、4.5%	m3								
208	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(M)、4.5%	m3								
209	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、 細骨材量＝1500kg/m3 高性能AE減水剤使用	m3								
210	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、 細骨材量＝1500kg/m3 高性能AE減水剤未使用	m3								
211	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	24N/mm2	m3								
212	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、 粉じん抑制剤=C/0.1%、高性能AE減水剤使用	m3								
213	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、 粉じん抑制剤=C/0.1%、高性能AE減水剤未使用	m3								
214	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2	m3								
215	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3	m3								
216	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、21cm (N)、 C=360kg/m3、W/C=56%、S=1086kg、 G=675kg 高性能AE減水剤	m3								
217	深礎杭吹付用コンクリート	30N/mm2、15mm、(N)、C=420kg/m3、 W/C=55%、S=932kg、G=723kg	m3								
218	生コンクリート A1-3（L5）	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L5)、4.5% 低熱高強度ポルトランドセメント	m3								

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	東京外環			第一東海				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
219	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
220	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
221	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
222	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
223	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、25(20)mm、SL8cm（低発熱・収縮抑制型高炉セメント（MKC TYPEⅢ））、4.5% C=330kg/m3	m3								
224	生コンクリート B1-2(A)	30N/mm2、25(20)mm、 8cm(M)中庸熱セメント、4.5% C=342kg/m3	m3								
225	生コンクリート P3-2(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
226	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
227	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、 高性能AE減水剤	m3								
228	生コンクリート P3-3	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3								
229	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
230	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤 無し	m3								
231	生コンクリート P3-4(E)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
232	生コンクリート P3-4(NE)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
233	生コンクリート P3-5(N)	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
234	生コンクリート A1-1(C)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
235	生コンクリート A1-3(N1)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3								
236	生コンクリート P2-2(N)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3								
237	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、20(25)mm、8cm(L5)、4.5% 膨張材15kg／m3（収縮補償用）	m3								
238	高流動モルタル	圧縮強度：18N/㎟2 スランプフロー：700㎜±100㎜ コンシステンシー：8±2秒 ブリージング：練り混ぜから2時間後に0.3%以下	m3								

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海						圏央道		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
40	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3	25,500		25,500	26,900	26,000	26,000	25,500	25,500	25,500
41	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3	25,500		25,500	26,900	26,000	26,000	25,500	25,500	25,500
42	生コンクリート　標準品	27N/mm2 、20mm、15cm(N)、4.5%	m3				27,300					
43	生コンクリート A1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3	26,250		26,250	27,650	27,100	27,100	26,250	26,250	26,250
44	生コンクリート A1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤	m3									
45	生コンクリート A1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3									
46	生コンクリート A1-1(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3									
47	生コンクリート A1-1(D)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3									
48	生コンクリート A1-1(H)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材（乾燥収縮補償用）、 最低結合材量230kg/m3	m3									
49	生コンクリート A1-3(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	26,250		26,250	27,650	27,100	27,100	26,250	26,250	26,250
50	生コンクリート A1-3(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	26,250	26,250	26,250	27,650	27,100	27,100	26,250	26,250	26,250
51	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
52	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
53	生コンクリート A1-3(A)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 膨張材	m3									
54	生コンクリート A1-3(B)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプフロー65±5、C=230kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材	m3									
55	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%、 高性能AE減水材	m3									
56	生コンクリート A1-3(D)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%	m3									
57	生コンクリート A1-3(Ｅ)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3									
58	生コンクリート A1-3(Ｆ)	30N/mm2、25(20)mm、8cm（低発熱・収縮抑 制型高炉セメント（MKC TYPEⅢ）)、4.5%	m3									
59	生コンクリート A1-3(Ｇ)	36Ｎ/mm2、25(20)mm、スランプフロー65cm（低 発熱・収縮抑制型高炉セメント(MKC TyoeⅢ))、 4.5%、膨張材	m3									
60	生コンクリート A1-3(H)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
61	生コンクリート A1-3（H1)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/㎥	m3									
62	生コンクリート A1-3（H2)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
63	生コンクリート A1-3（H3)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/㎥、高性能AE減水剤	m3									
64	生コンクリート A1-3(M)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(M：中庸熱)、 4.5%	m3									
65	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L：低熱)、4.5%	m3									
66	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N：普通)、 4.5%、 C=310kg/㎥、水和熱抑制型膨張材入り	m3									
67	生コンクリート A1-3(L)40	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N：普通)、 4.5%、 C=360kg/㎥、水和熱抑制型膨張材入り	m3									
68	生コンクリート A1-3(L-EX)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L：低熱)、 4.5%、膨張剤入り	m3									
69	生コンクリート A1-3(T1)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプ21cmフロー35～50cm、C=340kg/m3 、単位水量=175kg/m3以下	m3									
70	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中庸熱セメン ト、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
71	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、 4.5% 高性能AE減水剤	m3									
72	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中庸熱セメン ト、5.0% 高性能AE減水剤	m3									
73	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、 5.0% 高性能AE減水剤	m3									
74	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
75	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3									

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海						圏央道		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
76	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3									
77	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3									
78	生コンクリート A1-4(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	30,500	30,500	30,500	31,900	31,750	31,750	30,500	30,500	30,500
79	生コンクリート A1-4(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	30,500	30,500	30,500	31,900	31,750	31,750	30,500	30,500	30,500
80	生コンクリート A1-4(E1)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3									
81	生コンクリート A1-5(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	30,500	30,500	30,500	31,900	31,750	31,750	30,500	30,500	30,500
82	生コンクリート A1-5(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	30,500	30,500	30,500	31,900	31,750	31,750	30,500	30,500	30,500
83	生コンクリート A3-1(B)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3									
84	生コンクリート B1-2 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5%	m3	26,450		26,450	27,850	27,100	27,100	26,450	26,450	26,450
85	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	25,500		25,500	26,900	26,100	26,100	25,500	25,500	25,500
86	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	25,500	25,500	25,500	26,900	26,100	26,100	25,500	25,500	25,500
87	生コンクリート B1-3 夜間 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3									
88	生コンクリート B1-3	24N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、5.5% C=362kg/m3 AE減水剤、AE剤	m3									
89	生コンクリート B1-3(A)	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=310kg/m3 鋼繊維補強コンクリート	m3									
90	生コンクリート B1-3(L)	24N/mm2、25(20)mm、18cm(低熱セメント)、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
91	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=350kg/m3	m3					33,600	33,600			
92	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=350kg/m3	m3					31,800	31,800			
93	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	－		－	－	－	－	－	－	－
94	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	－		－	－	－	－	－	－	－
95	生コンクリート B2-1(12)	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%	m3									
96	生コンクリート B2-1(12)CUS	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%、 銅スラグ入り	m3									
97	生コンクリート B2-1(A)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5%	m3									
98	生コンクリート B2-1(B)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
99	生コンクリート B2-1(H)	30N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
100	生コンクリート B2-1(MKC)	24N/mm2、20mm、8cm(低発熱・収縮抑制型高炉セメント（MKC TYPEⅢ）)、4.5%	m3									
101	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	24,900		24,900	26,300	25,600	25,600	24,900	24,900	24,900
102	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	24,900		24,900	26,300	25,600	25,600	24,900	24,900	24,900
103	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=310kg/m3	m3					31,600	31,600			
104	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=310kg/m3	m3					30,100	30,100			
105	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(BB)、6.0% C=310kg/m3	m3					30,100	30,100			
106	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	－		－	－	－	－	－	－	－
107	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	－		－	－	－	－	－	－	－
108	生コンクリート C2-1 夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3									
109	生コンクリート C2-1 夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3									
110	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(N)	m3	－		－	－	－	－	－	－	－
111	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(BB)	m3	－		－	－	－	－	－	－	－

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海						圏央道		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
112	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(F)	m3	-		-	-	-	-	-	-	-
113	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(N)	m3	24,900		24,900	26,300	25,600	25,600	24,900	24,900	24,900
114	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(BB)	m3	24,900		24,900	26,300	25,600	25,600	24,900	24,900	24,900
115	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(F)	m3	-		-	-	-	-	-	-	-
116	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3									
117	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3									
118	生コンクリート P2-1	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3									
119	生コンクリート P2-2 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	29,300		29,300	30,700	30,600	30,600	29,300	29,300	29,300
120	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3									
121	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3									
122	生コンクリート P2-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3									
123	生コンクリート P2-2(C)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材	m3									
124	生コンクリート P2-4 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	30,400		30,400	31,800	30,600	30,600	30,400	30,400	30,400
125	生コンクリート P2-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3									
126	生コンクリート P2-4(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3									
127	生コンクリートP2-4(C)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3、膨張材（乾燥収縮補修用）高性能ＡＥ減水材	m3									
128	生コンクリート P2-4(N)	40N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能ＡＥ減水剤	m3									
129	生コンクリート Ｐ２－４Ｎ（Ｓ）	40N/㎜2、25(20)㎜、15cm(Ｎ)、4.5% C=300kg/m3、高性能AE減水剤	m3									
130	生コンクリート P2-4Ｌ	40N/mm2、25(20)mm、12cm（Ｌ）、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤	m3									
131	生コンクリート P2-5(EF)	繊維を混入したもの 40N/mm2、25(20)mm、15cm(H)、4.5% 最低結合材量300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、高性能AE減水剤	m3									
132	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3									
133	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3									
134	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3									
135	生コンクリート P3-1(C)	36N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプフロー65±10、C=300kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材、分離低減材	m3									
136	生コンクリート P3-1(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3									
137	生コンクリート P3-2 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	28,650		28,650	30,050	29,600	29,600	28,650	28,650	28,650
138	生コンクリート P3-2	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3									
139	生コンクリート P3-4	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3									
140	生コンクリート P3-4 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	29,650		29,650	31,050	30,900	30,900	29,650	29,650	29,650
141	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能ＡＥ減水剤	m3									
142	生コンクリート P3-4(B)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3									
143	生コンクリート P4-1(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3									
144	生コンクリート P4-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3、高性能AE減水剤	m3									
145	生コンクリート P6-4 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3						-			
146	生コンクリート P6-4Ｎ（Ｌ）	50N/mm2、25(20)mm、15cm（Ｎ）、4.5% 普通セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3									
147	生コンクリート P6-4Ｌ（Ｌ）	50N/mm2、25(20)mm、15cm（Ｌ）、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3									

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海						圏央道		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
148	生コンクリート P6-5 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
149	生コンクリート P6-5	50N/mm2、25(20)mm、18cm(H)、5.5% C=434kg/m3 高性能AE減水剤、AE剤、膨張剤(乾燥収縮補償用)	m3									
150	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3									
151	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3									
152	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3									
153	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3									
154	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3									
155	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3									
156	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3									
157	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3									
158	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3									
159	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3									
160	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3	m3									
161	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3									
162	生コンクリート T3-2(B)	30N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3									
163	生コンクリート T3-4(FA) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3									
164	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3									
165	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3									
166	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3									
167	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3									
168	生コンクリート 特殊混和材 混入割増（繊維入り）	1回の打設数量　50m3以下	m3									
169	生コンクリート 特殊混和材 混入割増（繊維入り）	1回の打設数量　50m3超	m3									
170	生コンクリート T3-5	30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5%	m3									
171	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3	26,850		26,850	28,250	27,600	27,600	26,850	26,850	26,850
172	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3	26,850		26,850	28,250	27,600	27,600	26,850	26,850	26,850
173	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(N)、4.0% C=390kg/m3、水中不分離性混和材	m3									
174	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(BB)、4.0% C=390kg/m3、水中不分離性混和材	m3									
175	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3									
176	生コンクリート Y1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3									
177	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m³									
178	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m³									
179	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(N)、4.5%	m3				－	－	－			
180	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3				－	－	－			
181	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(P)、4.5%	m3				－					
182	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(F)、4.5%	m3				－					

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海						圏央道		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
183	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(M)、4.5%	m3				–					
184	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(N)、4.5%	m3				29,300	–	–			
185	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3				29,300	–	–			
186	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(P)、4.5%	m3				–					
187	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(F)、4.5%	m3				–					
188	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(M)、4.5%	m3									
189	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m3									
190	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m3									
191	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3									
192	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3									
193	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3									
194	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m3				32,300	31,300	31,300			
195	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m3				32,300	31,300	31,300			
196	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3									
197	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3									
198	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3				–					
199	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(N)、4.5%	m3				–	–	–			
200	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3				–	–	–			
201	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(P)、4.5%	m3				–					
202	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(F)、4.5%	m3				–					
203	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(M)、4.5%	m3				–					
204	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(N)、4.5%	m3				29,300	28,300	28,300			
205	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3	27,900	27,900		29,300	–	–			
206	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(P)、4.5%	m3				–					
207	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(F)、4.5%	m3				–					
208	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(M)、4.5%	m3									
209	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、 細骨材量＝1500kg/m3 高性能AE減水剤使用	m3				31,600	32,800				
210	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、 細骨材量＝1500kg/m3 高性能AE減水剤未使用	m3				30,600	31,100	31,100			
211	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	24N/mm2	m3									
212	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、 粉じん抑制剤=C*0.1%、高性能AE減水剤使用	m3									
213	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、 粉じん抑制剤=C*0.1%、高性能AE減水剤未使用	m3									
214	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2	m3									
215	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3	m3									
216	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、21cm (N)、 C=360kg/m3、W/C=56%、S=1086kg、 G=675kg　高性能AE減水剤	m3									
217	深礎杭吹付用コンクリート	30N/mm2、15mm、(N)、C=420kg/m3、 W/C=55%、S=932kg、G=723kg	m3									
218	生コンクリート A1-3（L5）	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L5)、4.5% 低熱高強度ポルトランドセメント	m3									

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海						圏央道		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
219	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3									
220	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3									
221	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3									
222	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3									
223	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、25(20)mm、SL8cm（低発熱・収縮抑制型高炉セメント（MKC TYPEⅢ））、4.5% C=330kg/m3	m3									
224	生コンクリート B1-2(A)	30N/mm2、25(20)mm、 8cm(M)中庸熱セメント、4.5% C=342kg/m3	m3									
225	生コンクリート P3-2(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3									
226	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3									
227	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、 高性能AE減水剤	m3									
228	生コンクリート P3-3	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3									
229	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3									
230	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤 無し	m3									
231	生コンクリート P3-4(E)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3									
232	生コンクリート P3-4(NE)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3									
233	生コンクリート P3-5(N)	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3									
234	生コンクリート A1-1(C)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3									
235	生コンクリート A1-3(N1)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3									
236	生コンクリート P2-2(N)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3									
237	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、20(25)mm、8cm(L5)、4.5% 膨張材15kg／m3（収縮補償用）	m3									
238	高流動モルタル	圧縮強度：18N/㎟ スランプフロー：700㎜±100㎜ コンシステンシー：8±2秒 ブリージング：練り混ぜから2時間後に0.3%以下	m3									

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	圏央道			中部横断				第二東海
				寒川町	相模原市緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市清水区	小山町
40	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3	25,500	25,500	25,500				23,600	30,500
41	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3	25,500	25,500	25,500				23,800	30,700
42	生コンクリート　標準品	27N/mm2 、20mm、15cm(N)、4.5%	m3								
43	生コンクリート A1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3	26,250	26,250	26,250				25,400	32,100
44	生コンクリート A1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
45	生コンクリート A1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
46	生コンクリート A1-1(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3								
47	生コンクリート A1-1(D)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
48	生コンクリート A1-1(H)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材（乾燥収縮補償用）、 最低結合材量230kg/m3	m3								
49	生コンクリート A1-3(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	26,250	26,250	26,250					32,100
50	生コンクリート A1-3(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	26,250	26,250	26,250					32,400
51	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
52	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
53	生コンクリート A1-3(A)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 膨張材	m3								
54	生コンクリート A1-3(B)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプフロー65±5、C=230kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材	m3								
55	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%、 高性能AE減水材	m3								
56	生コンクリート A1-3(D)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%	m3								
57	生コンクリート A1-3(Ｅ)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
58	生コンクリート A1-3(Ｆ)	30N/mm2、25(20)mm、8cm（低発熱・収縮抑制型高炉セメント（MKC TYPEⅢ）)、4.5%	m3								
59	生コンクリート A1-3(Ｇ)	36Ｎ/mm2、25(20)mm、スランプフロー65cm（低発熱・収縮抑制型高炉セメント(MKC TyoeⅢ))、 4.5%、膨張材	m3								
60	生コンクリート A1-3(H)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
61	生コンクリート A1-3（H1)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/㎥	m3								
62	生コンクリート A1-3（H2)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
63	生コンクリート A1-3（H3)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/㎥、高性能AE減水剤	m3								
64	生コンクリート A1-3(M)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(M：中庸熱)、 4.5%	m3								
65	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L：低熱)、4.5%	m3								
66	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N：普通)、 4.5%、 C=310kg/㎥、水和熱抑制型膨張材入り	m3								
67	生コンクリート A1-3(L)40	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N：普通)、 4.5%、 C=360kg/㎥、水和熱抑制型膨張材入り	m3								
68	生コンクリート A1-3(L-EX)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L：低熱)、 4.5%、膨張剤入り	m3								
69	生コンクリート A1-3(T1)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプ21cmフロー35～50cm、C=340kg/m3 、単位水量=175kg/m3以下	m3								
70	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中庸熱セメント、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
71	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、 4.5% 高性能AE減水剤	m3								
72	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中庸熱セメント、5.0% 高性能AE減水剤	m3								
73	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、 5.0% 高性能AE減水剤	m3								
74	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
75	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	圏央道			中部横断				第二東海
				寒川町	相模原市緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市清水区	小山町
76	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3								
77	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3								
78	生コンクリート A1-4(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	30,500	30,500	30,500					37,400
79	生コンクリート A1-4(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	30,500	30,500	30,500					37,700
80	生コンクリート A1-4(E1)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
81	生コンクリート A1-5(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	30,500	30,500	30,500					37,400
82	生コンクリート A1-5(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	30,500	30,500	30,500					37,700
83	生コンクリート A3-1(B)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
84	生コンクリート B1-2 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5%	m3	26,450	26,450	26,450				25,600	32,600
85	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	25,500	25,500	25,500				24,200	31,000
86	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	25,500	25,500	25,500				24,400	31,200
87	生コンクリート B1-3 夜間 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3								
88	生コンクリート B1-3	24N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、5.5% C=362kg/m3 AE減水剤、AE剤	m3								
89	生コンクリート B1-3(A)	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=310kg/m3 鋼繊維補強コンクリート	m3								
90	生コンクリート B1-3(L)	24N/mm2、25(20)mm、18cm(低熱セメント)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
91	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=350kg/m3	m3								
92	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=350kg/m3	m3								
93	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	–	–	–				24,200	31,000
94	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	–	–	–				24,400	31,200
95	生コンクリート B2-1(12)	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%	m3								
96	生コンクリート B2-1(12)CUS	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%、 銅スラグ入り	m3								
97	生コンクリート B2-1(A)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5%	m3								
98	生コンクリート B2-1(B)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
99	生コンクリート B2-1(H)	30N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
100	生コンクリート B2-1(MKC)	24N/mm2、20mm、8cm(低発熱・収縮抑制型高炉セメント（MKC TYPEⅢ）)、4.5%	m3								
101	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	24,900	24,900	24,900			25,800	23,000	30,000
102	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	24,900	24,900	24,900			25,800	23,200	30,200
103	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=310kg/m3	m3								
104	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=310kg/m3	m3								
105	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(BB)、6.0% C=310kg/m3	m3								
106	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	–	–	–			25,800	23,000	30,000
107	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	–	–	–			25,800	23,200	30,200
108	生コンクリート C2-1 夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3								
109	生コンクリート C2-1 夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3								
110	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(N)	m3	–	–	–			25,800	23,000	30,000
111	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(BB)	m3	–	–	–			25,800	23,200	30,200

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	圏央道			中部横断				第二東海
				寒川町	相模原市緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市清水区	小山町
112	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(F)	m3	-	-	-			-	-	-
113	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(N)	m3	24,900	24,900	24,900			25,800	23,000	30,000
114	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(BB)	m3	24,900	24,900	24,900			25,800	23,200	30,200
115	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(F)	m3	-	-	-			-	-	-
116	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3								
117	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3								
118	生コンクリート P2-1	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
119	生コンクリート P2-2 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	29,300	29,300	29,300					37,200
120	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
121	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
122	生コンクリート P2-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
123	生コンクリート P2-2(C)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材	m3								
124	生コンクリート P2-4 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	30,400	30,400	30,400					37,200
125	生コンクリート P2-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
126	生コンクリート P2-4(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
127	生コンクリートP2-4(C)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3、膨張材（乾燥収縮補修用）高性能ＡＥ減水材	m3								
128	生コンクリート P2-4(N)	40N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能ＡＥ減水剤	m3								
129	生コンクリート Ｐ２－４Ｎ（Ｓ）	40N/㎜2、25(20)㎜、15cm(Ｎ)、4.5% C=300kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
130	生コンクリート P2-4Ｌ	40N/mm2、25(20)mm、12cm（Ｌ）、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤	m3								
131	生コンクリート P2-5(EF)	繊維を混入したもの 40N/mm2、25(20)mm、15cm(H)、4.5% 最低結合材量300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、高性能AE減水剤	m3								
132	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
133	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
134	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
135	生コンクリート P3-1(C)	36N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプフロー65±10、C=300kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材、分離低減材	m3								
136	生コンクリート P3-1(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
137	生コンクリート P3-2 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	28,650	28,650	28,650					36,500
138	生コンクリート P3-2	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
139	生コンクリート P3-4	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
140	生コンクリート P3-4 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	29,650	29,650	29,650					36,500
141	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能ＡＥ減水剤	m3								
142	生コンクリート P3-4(B)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
143	生コンクリート P4-1(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
144	生コンクリート P4-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
145	生コンクリート P6-4 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
146	生コンクリート P6-4Ｎ（Ｌ）	50N/mm2、25(20)mm、15cm（Ｎ）、4.5% 普通セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3								
147	生コンクリート P6-4Ｌ（Ｌ）	50N/mm2、25(20)mm、15cm（Ｌ）、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3								

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	圏央道			中部横断				第二東海
				寒川町	相模原市緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市清水区	小山町
148	生コンクリート P6-5 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	－	－	－					45,400
149	生コンクリート P6-5	50N/mm2、25(20)mm、18cm(H)、5.5% C=434kg/m3 高性能AE減水剤、AE剤、膨張剤(乾燥収縮補償用)	m3								
150	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3								
151	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3								
152	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3								
153	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3								
154	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3								
155	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
156	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
157	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3								
158	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
159	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
160	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3	m3								
161	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3								
162	生コンクリート T3-2(B)	30N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
163	生コンクリート T3-4(FA) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3								
164	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3								
165	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3								
166	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
167	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
168	生コンクリート 特殊混和材 混入割増（繊維入り）	1回の打設数量　50m3以下	m3								
169	生コンクリート 特殊混和材 混入割増（繊維入り）	1回の打設数量　50m3超	m3								
170	生コンクリート T3-5	30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5%	m3								
171	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3	26,850	26,850	26,850					32,100
172	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3	26,850	26,850	26,850					32,400
173	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(N)、4.0% C=390kg/m3、水中不分離性混和材	m3								
174	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(BB)、4.0% C=390kg/m3、水中不分離性混和材	m3								
175	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3								
176	生コンクリート Y1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3								
177	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	㎥								
178	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	㎥								
179	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(N)、4.5%	m3		－	－					
180	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3		－	－					
181	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(P)、4.5%	m3								
182	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(F)、4.5%	m3								

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	圏央道			中部横断				第二東海
				寒川町	相模原市緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市清水区	小山町
183	生コンクリート H1-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(M)、4.5%	m3								
184	生コンクリート H1-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(N)、4.5%	m3		27,900	27,900					
185	生コンクリート H1-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3		27,900	27,900					
186	生コンクリート H1-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(P)、4.5%	m3								
187	生コンクリート H1-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(F)、4.5%	m3								
188	生コンクリート H1-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(M)、4.5%	m3								
189	生コンクリート HS1-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(N)、5.5%(スリップフォーム用)	m3		－	－					－
190	生コンクリート HS1-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(BB)、5.5%(スリップフォーム用)	m3		－	－					－
191	生コンクリート HS1-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(P)、5.5%(スリップフォーム用)	m3								
192	生コンクリート HS1-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(F)、5.5%(スリップフォーム用)	m3								
193	生コンクリート HS1-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(M)、5.5%(スリップフォーム用)	m3								
194	生コンクリート HS1-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(N)、5.5%(スリップフォーム用)	m3		30,900	30,900					－
195	生コンクリート HS1-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(BB)、5.5%(スリップフォーム用)	m3		30,900	30,900					－
196	生コンクリート HS1-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(P)、5.5%(スリップフォーム用)	m3								
197	生コンクリート HS1-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(F)、5.5%(スリップフォーム用)	m3								
198	生コンクリート HS1-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(M)、5.5%(スリップフォーム用)	m3								
199	生コンクリート H2-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(N)、4.5%	m3		－	－					33,500
200	生コンクリート H2-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3		－	－					33,900
201	生コンクリート H2-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(P)、4.5%	m3								
202	生コンクリート H2-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(F)、4.5%	m3								
203	生コンクリート H2-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(M)、4.5%	m3								
204	生コンクリート H2-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(N)、4.5%	m3		27,900	27,900					33,500
205	生コンクリート H2-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3		27,900	27,900					33,900
206	生コンクリート H2-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(P)、4.5%	m3								
207	生コンクリート H2-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(F)、4.5%	m3								
208	生コンクリート H2-1【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(M)、4.5%	m3								
209	モルタルライニング 土留め工用モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、細骨材量＝1500kg/m3 高性能AE減水剤使用	m3								37,200
210	モルタルライニング 土留め工用モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、細骨材量＝1500kg/m3 高性能AE減水剤未使用	m3								35,500
211	モルタルライニング 土留め工用モルタル	24N/mm2	m3								
212	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、粉じん抑制剤=C@0.1%、高性能AE減水剤使用	m3								
213	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、粉じん抑制剤=C@0.1%、高性能AE減水剤未使用	m3								
214	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2	m3								
215	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3	m3								
216	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、21cm (N)、C=360kg/m3、W/C=56%、S=1086kg、G=675kg 高性能AE減水剤	m3								
217	深礎杭吹付用コンクリート	30N/mm2、15mm、(N)、C=420kg/m3、W/C=55%、S=932kg、G=723kg	m3								
218	生コンクリート A1-3（L5）	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L5)、4.5% 低熱高強度ポルトランドセメント	m3								

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	圏央道			中部横断				第二東海
				寒川町	相模原市緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市清水区	小山町
219	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
220	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
221	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
222	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
223	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、25(20)mm、SL8cm（低発熱・収縮抑制型高炉セメント（MKC TYPEⅢ））、4.5% C=330kg/m3	m3								
224	生コンクリート B1-2(A)	30N/mm2、25(20)mm、 8cm(M)中庸熱セメント、4.5% C=342kg/m3	m3								
225	生コンクリート P3-2(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
226	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
227	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、 高性能AE減水剤	m3								
228	生コンクリート P3-3	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3								
229	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
230	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤 無し	m3								
231	生コンクリート P3-4(E)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
232	生コンクリート P3-4(NE)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
233	生コンクリート P3-5(N)	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
234	生コンクリート A1-1(C)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
235	生コンクリート A1-3(N1)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3								
236	生コンクリート P2-2(N)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3								
237	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、20(25)mm、8cm(L5)、4.5% 膨張材15kg／m3（収縮補償用）	m3								
238	高流動モルタル	圧縮強度：18N/㎟ スランプフロー：700㎜±100㎜ コンシステンシー：8±2秒 ブリージング：練り混ぜから2時間後に0.3%以下	m3								

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海		
				御殿場市	富士市	富士宮市
40	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3	30,500		
41	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3	30,700		
42	生コンクリート　標準品	27N/mm2 、20mm、15cm(N)、4.5%	m3			
43	生コンクリート A1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3	32,100	26,400	
44	生コンクリート A1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
45	生コンクリート A1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			
46	生コンクリート A1-1(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3			
47	生コンクリート A1-1(D)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			
48	生コンクリート A1-1(H)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材（乾燥収縮補償用）、 最低結合材量230kg/m3	m3			
49	生コンクリート A1-3(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	32,100		
50	生コンクリート A1-3(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	32,400		
51	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
52	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
53	生コンクリート A1-3(A)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 膨張材	m3			
54	生コンクリート A1-3(B)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプフロー65±5、C=230kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材	m3			
55	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%、 高性能AE減水材	m3			
56	生コンクリート A1-3(D)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%	m3			
57	生コンクリート A1-3(Ｅ)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3			
58	生コンクリート A1-3(Ｆ)	30N/mm2、25(20)mm、8cm（低発熱・収縮抑 制型高炉セメント（MKC TYPEⅢ）)、4.5%	m3			
59	生コンクリート A1-3(Ｇ)	36N/mm2、25(20)mm、スランプフロー65cm（低 発熱・収縮抑制型高炉セメント(MKC TyoeⅢ))、 4.5%、膨張材	m3			
60	生コンクリート A1-3(H)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
61	生コンクリート A1-3（H1）	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/㎥	m3			
62	生コンクリート A1-3（H2）	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
63	生コンクリート A1-3（H3）	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/㎥、高性能AE減水剤	m3			
64	生コンクリート A1-3(M)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(M：中庸熱)、 4.5%	m3			
65	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L：低熱)、4.5%	m3			
66	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N：普通)、 4.5%、 C=310kg/㎥、水和熱抑制型膨張材入り	m3			
67	生コンクリート A1-3(L)40	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N：普通)、 4.5%、 C=360kg/㎥、水和熱抑制型膨張材入り	m3			
68	生コンクリート A1-3(L-EX)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L：低熱)、 4.5%、膨張剤入り	m3			
69	生コンクリート A1-3(T1)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプ21cmフロー35～50cm、C=340kg/m3 、単位水量=175kg/m3以下	m3			
70	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中庸熱セメン ト、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
71	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、 4.5% 高性能AE減水剤	m3			
72	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中庸熱セメン ト、5.0% 高性能AE減水剤	m3			
73	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、 5.0% 高性能AE減水剤	m3			
74	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
75	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海		
				御殿場市	富士市	富士宮市
76	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3			
77	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3			
78	生コンクリート A1-4(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	37,400		
79	生コンクリート A1-4(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	37,700		
80	生コンクリート A1-4(E1)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			
81	生コンクリート A1-5(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	37,400		
82	生コンクリート A1-5(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	37,700		
83	生コンクリート A3-1(B)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			
84	生コンクリート B1-2 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5%	m3	32,600	27,400	
85	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	31,000	25,600	25,600
86	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	31,200	25,800	25,800
87	生コンクリート B1-3 夜間 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3			
88	生コンクリート B1-3	24N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、5.5% C=362kg/m3 AE減水剤、AE剤	m3			
89	生コンクリート B1-3(A)	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=310kg/m3 鋼繊維補強コンクリート	m3			
90	生コンクリート B1-3(L)	24N/mm2、25(20)mm、18cm(低熱セメント)、 4.5% 高性能AE減水剤	m3			
91	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=350kg/m3	m3			
92	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=350kg/m3	m3			
93	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	31,000	25,600	25,600
94	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	31,200	25,800	25,800
95	生コンクリート B2-1(12)	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%	m3			
96	生コンクリート B2-1(12)CUS	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%、 銅スラグ入り	m3			
97	生コンクリート B2-1(A)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5%	m3			
98	生コンクリート B2-1(B)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
99	生コンクリート B2-1(H)	30N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
100	生コンクリート B2-1(MKC)	24N/mm2、20mm、8cm(低発熱・収縮抑制型高 炉セメント（MKC TYPEⅢ）)、4.5%	m3			
101	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	30,000	24,600	24,600
102	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	30,200	24,800	24,800
103	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=310kg/m3	m3			
104	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=310kg/m3	m3			
105	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(BB)、6.0% C=310kg/m3	m3			
106	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	30,000	24,600	24,600
107	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	30,200	24,800	24,800
108	生コンクリート C2-1 夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3			
109	生コンクリート C2-1 夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3			
110	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(N)	m3	30,000	24,600	24,600
111	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(BB)	m3	30,200	24,800	24,800

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海		
				御殿場市	富士市	富士宮市
112	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(F)	m3	–	–	–
113	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(N)	m3	30,000	24,600	24,600
114	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(BB)	m3	30,200	24,800	24,800
115	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(F)	m3	–	–	–
116	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3			
117	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3			
118	生コンクリート P2-1	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3			
119	生コンクリート P2-2 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	37,200		
120	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
121	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3			
122	生コンクリート P2-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
123	生コンクリート P2-2(C)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材	m3			
124	生コンクリート P2-4 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	37,200		
125	生コンクリート P2-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
126	生コンクリート P2-4(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			
127	生コンクリートP2-4(C)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3、膨張材（乾燥収縮補修用）高性能ＡＥ減水材	m3			
128	生コンクリート P2-4(N)	40N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能ＡＥ減水剤	m3			
129	生コンクリート Ｐ２－４Ｎ（Ｓ）	40N/㎜2、25(20)㎜、15cm(Ｎ)、4.5% C=300kg/m3、高性能AE減水剤	m3			
130	生コンクリート P2-4Ｌ	40N/mm2、25(20)mm、12cm（Ｌ）、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤	m3			
131	生コンクリート P2-5(EF)	繊維を混入したもの 40N/mm2、25(20)mm、15cm(H)、4.5% 最低結合材量300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、高性能AE減水剤	m3			
132	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3			
133	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
134	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
135	生コンクリート P3-1(C)	36N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプフロー65±10、C=300kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材、分離低減材	m3			
136	生コンクリート P3-1(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			
137	生コンクリート P3-2 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	36,500		
138	生コンクリート P3-2	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3			
139	生コンクリート P3-4	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3			
140	生コンクリート P3-4 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	36,500		
141	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能ＡＥ減水剤	m3			
142	生コンクリート P3-4(B)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			
143	生コンクリート P4-1(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3			
144	生コンクリート P4-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3、高性能AE減水剤	m3			
145	生コンクリート P6-4 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
146	生コンクリート P6-4Ｎ（Ｌ）	50N/mm2、25(20)mm、15cm（Ｎ）、4.5% 普通セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3			
147	生コンクリート P6-4Ｌ（Ｌ）	50N/mm2、25(20)mm、15cm（Ｌ）、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3			

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海		
				御殿場市	富士市	富士宮市
148	生コンクリート P6-5 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	45,400		
149	生コンクリート P6-5	50N/mm2、25(20)mm、18cm(H)、5.5% C=434kg/m3 高性能AE減水剤、AE剤、膨張剤(乾燥収縮補償用)	m3			
150	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3			
151	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3			
152	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3			
153	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3			
154	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3			
155	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
156	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
157	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3			
158	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3			
159	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3			
160	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3	m3			
161	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3			
162	生コンクリート T3-2(B)	30N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3			
163	生コンクリート T3-4(FA) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3			
164	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3			
165	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3			
166	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
167	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
168	生コンクリート 特殊混和材 混入割増（繊維入り）	1回の打設数量　50m3以下	m3			
169	生コンクリート 特殊混和材 混入割増（繊維入り）	1回の打設数量　50m3超	m3			
170	生コンクリート T3-5	30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5%	m3			
171	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3	32,100		
172	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3	32,400		
173	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(N)、4.0% C=390kg/m3、水中不分離性混和材	m3			
174	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(BB)、4.0% C=390kg/m3、水中不分離性混和材	m3			
175	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3			
176	生コンクリート Y1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3			
177	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m³			
178	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m³			
179	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(N)、4.5%	m3			
180	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3			
181	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(P)、4.5%	m3			
182	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(F)、4.5%	m3			

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海		
				御殿場市	富士市	富士宮市
183	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(M)、4.5%	m3			
184	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(N)、4.5%	m3			
185	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3			
186	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(P)、4.5%	m3			
187	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(F)、4.5%	m3			
188	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(M)、4.5%	m3			
189	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	－		
190	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	－		
191	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3			
192	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3			
193	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3			
194	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	－		
195	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	－		
196	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3			
197	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3			
198	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3			
199	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(N)、4.5%	m3	33,500		
200	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3	33,900		
201	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(P)、4.5%	m3			
202	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(F)、4.5%	m3			
203	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(M)、4.5%	m3			
204	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(N)、4.5%	m3	33,500		
205	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3	33,900		
206	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(P)、4.5%	m3			
207	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(F)、4.5%	m3			
208	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(M)、4.5%	m3			
209	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、 細骨材量＝1500kg/m3 高性能AE減水剤使用	m3			
210	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、 細骨材量＝1500kg/m3 高性能AE減水剤未使用	m3			
211	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	24N/mm2	m3			
212	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、 粉じん抑制剤=C@0.1%、高性能AE減水剤使用	m3			
213	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、 粉じん抑制剤=C@0.1%、高性能AE減水剤未使用	m3			
214	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2	m3			
215	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3	m3			
216	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、21cm (N)、 C=360kg/m3、W/C=56%、S=1086kg、 G=675kg　高性能AE減水剤	m3			
217	深礎杭吹付用コンクリート	30N/mm2、15mm、(N)、C=420kg/m3、 W/C=55%、S=932kg、G=723kg	m3			
218	生コンクリート A1-3（L5）	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L5)、4.5% 低熱高強度ポルトランドセメント	m3			

生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海		
				御殿場市	富士市	富士宮市
219	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
220	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
221	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
222	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
223	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、25(20)mm、SL8cm（低発熱・収縮抑制型高炉セメント（MKC TYPEⅢ））、4.5% C=330kg/m3	m3			
224	生コンクリート B1-2(A)	30N/mm2、25(20)mm、 8cm(M)中庸熱セメント、4.5% C=342kg/m3	m3			
225	生コンクリート P3-2(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3			
226	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3			
227	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、 高性能AE減水剤	m3			
228	生コンクリート P3-3	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3			
229	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
230	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤 無し	m3			
231	生コンクリート P3-4(E)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3			
232	生コンクリート P3-4(NE)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3			
233	生コンクリート P3-5(N)	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
234	生コンクリート A1-1(C)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			
235	生コンクリート A1-3(N1)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3			
236	生コンクリート P2-2(N)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3			
237	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、20(25)mm、8cm(L5)、4.5% 膨張材15kg／m3（収縮補償用）	m3			
238	高流動モルタル	圧縮強度：18N/㎟2 スランプフロー：700㎜±100㎜ コンシステンシー：8±2秒 ブリージング：練り混ぜから2時間後に0.3%以下	m3			

アスファルト混合物（一般用）

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	東京外環			第一東海				第二東海				
				世田谷	三鷹	練馬	町田市	海老名市	大和市	綾瀬市	厚木市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町
522	開粒度アスコン	最大粒径20mm	t												
523	細粒度アスファルト混合物	最大粒径5mm	t		18,200										
524	再生密粒度アスコン	最大粒径20mm	t	13,000	13,000	13,100	13,000	13,800	13,700	13,800	13,800	14,000	14,000	15,800	15,800
525	再生密粒度アスコン	最大粒径20mm【夜間】	t	13,000		13,100									
526	超重交通改質アスファルト（改質Ⅲ型）	最大粒径13mm	t												
527	再生密粒度アスコン	最大粒径13mm	t	13,000	13,000	13,100	13,000	13,800	13,700	13,800	13,800	14,000	14,000	15,800	15,800
528	再生密粒度アスコン	最大粒径13mm【夜間】	t	13,000		13,100									16,300
529	再生開粒度アスコン	最大粒径13mm	t	–	–							13,900	13,900		
530	再生密粒度アスコン（改質Ⅰ型）	最大粒径13mm	t												
531	再生密粒度アスコン（改質Ⅱ型）	最大粒径20mm	t												
532	再生粗粒度アスコン	最大粒径20mm	t	12,800	12,800	12,900	12,800	13,600	13,500	13,600		13,800	13,800	15,600	15,600
533	再生粗粒度アスコン	最大粒径20mm【夜間】	t	12,800									14,000		16,100
534	再生細粒度アスコン	最大粒径13mm	t			13,300	13,200	14,000	13,900	14,000		14,200	14,200	16,000	16,000
535	再生細粒度アスコン	最大粒径13mm【夜間】	t	13,200								14,400	14,400		
536	再生密粒度アスコン	ｷｬｯﾌﾟ 20F	t												
537	再生密粒度アスコン	ｷｬｯﾌﾟ 13F	t												
538	再生密粒度アスコン	ｷｬｯﾌﾟ 最大粒径13mm 改質Ⅰ（4t車）	t												
539	再生密粒度アスコン	ｷｬｯﾌﾟ 最大粒径13mm 改質Ⅰ（2t車）	t												
540	透水性アスコン	改質Ⅰ型 歩道用 静岡県交通基盤部監修 土木工事共通仕様書 透水性舗装工 材料基準による	t												
541	As安定処理路盤	一般用	t		16,000		16,000	16,800	16,700	16,800	16,800	17,000	17,000	18,800	18,800
542	As安定処理路盤	一般用【夜間】	t	16,000											
543	再生As安定処理路盤		t			12,600	12,500	13,300	13,200	13,300	13,300	13,500	13,500	15,300	15,300
544	半たわみ性舗装用セメントミルク	早強型	ﾘｯﾄﾙ										171		
545	半たわみ性舗装用注入材ニューファンコート50	超速硬	t		200,000										
546	半たわみ性舗装用注入材ニューファンコート50	早強	t		140,000										
547	半たわみ性舗装用注入材ニューファンコート50	普通	t		130,000										

アスファルト混合物（一般用）

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	圏央道					中部横断		第二東海			
				厚木市	海老名市	茅ヶ崎市	寒川町	相模原市緑区	南部町	静岡市清水区	小山町	御殿場市	富士市	富士宮市
522	開粒度アスコン	最大粒径20mm	t			17,400								
523	細粒度アスファルト混合物	最大粒径5mm	t											
524	再生密粒度アスコン	最大粒径20mm	t	13,800	13,800				15,500	15,700	16,400	16,400	15,600	15,600
525	再生密粒度アスコン (夜間)	最大粒径20mm	t											
526	超重交通改質アスファルト (改質Ⅲ型)	最大粒径13mm	t											
527	再生密粒度アスコン	最大粒径13mm	t	13,800	13,800	14,000	14,000	13,700	15,500	15,800	16,500	16,500	15,700	15,700
528	再生密粒度アスコン (夜間)	最大粒径13mm	t											
529	再生開粒度アスコン	最大粒径13mm	t	13,700							–	–		
530	再生密粒度アスコン (改質Ⅰ型)	最大粒径13mm	t											
531	再生密粒度アスコン (改質Ⅱ型)	最大粒径20mm	t											
532	再生粗粒度アスコン	最大粒径20mm	t	13,600	13,600				15,300	15,400	16,200	16,200		
533	再生粗粒度アスコン	最大粒径20mm【夜間】	t											
534	再生細粒度アスコン	最大粒径13mm	t	14,000	14,000				15,700	16,300	17,000	17,000	16,200	16,200
535	再生細粒度アスコン	最大粒径13mm【夜間】	t								18,000	18,000		
536	再生密粒度アスコン	ｷﾞｬｯﾌﾟ 20F	t											
537	再生密粒度アスコン	ｷﾞｬｯﾌﾟ 13F	t											
538	再生密粒度アスコン	ｷﾞｬｯﾌﾟ 最大粒径13mm 改質Ⅰ（4t車）	t											
539	再生密粒度アスコン	ｷﾞｬｯﾌﾟ 最大粒径13mm 改質Ⅰ（2t車）	t											
540	透水性アスコン	改質Ⅰ型 歩道用 静岡県交通基盤部監修 土木工事共通仕様書 透水性舗装工 材料基準による	t								20,500	20,500		
541	As安定処理路盤	一般用	t	16,800	16,800						17,500	17,500		
542	As安定処理路盤	一般用【夜間】	t											
543	再生As安定処理路盤		t	13,300	13,300						15,500	15,500		
544	半たわみ性舗装用 セメントミルク	早強型	ﾘｯﾄﾙ								171	171		
545	半たわみ性舗装用注入材 ニューファンコート50	超速硬	t											
546	半たわみ性舗装用注入材 ニューファンコート50	早強	t											
547	半たわみ性舗装用注入材 ニューファンコート50	普通	t											

バラセメント

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	東京外かく環状道路	第二東海				
				世田谷	厚木市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町
631	普通ポルトランド(バラ)	超大口価格1種 (3,000t以上)	t				17,100		17,100
632	普通ポルトランド(バラ)	超大口価格2種 (1,000t以上3,000t未満)	t				17,200		17,200
633	普通ポルトランド(バラ)	大口価格 (300t以上1,000t未満)	t				17,800	17,800	17,800
634	高炉セメントB種(バラ)	超大口価格1種 (3,000t以上)	t		17,100	17,100	17,100		17,100
635	高炉セメントB種(バラ)	超大口価格2種 (1,000t以上3,000t未満)	t		17,200	17,200	17,200		17,200
636	高炉セメントB種(バラ)	大口価格 (300t以上1,000t未満)	t	18,000	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
637	高炉セメントB種(フレコンパック)	超大口価格2種 (1,000t以上3,000t未満)	t				18,700		
638	高炉セメントB種(フレコンパック)	大口価格 (300t以上1,000t未満)	t				19,300		

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	圏央道		中部横断	第二東海	
				厚木市	海老名市	南部町	小山町	御殿場市
631	普通ポルトランド(バラ)	超大口価格1種 (3,000t以上)	t				17,700	17,700
632	普通ポルトランド(バラ)	超大口価格2種 (1,000t以上3,000t未満)	t		17,200		17,800	17,800
633	普通ポルトランド(バラ)	大口価格 (300t以上1,000t未満)	t				18,000	18,000
634	高炉セメントB種(バラ)	超大口価格1種 (3,000t以上)	t	17,100			17,700	17,700
635	高炉セメントB種(バラ)	超大口価格2種 (1,000t以上3,000t未満)	t	17,200			17,800	17,800
636	高炉セメントB種(バラ)	大口価格 (300t以上1,000t未満)	t	17,800			18,000	18,000
637	高炉セメントB種(フレコンパック)	超大口価格2種 (1,000t以上3,000t未満)	t					
638	高炉セメントB種(フレコンパック)	大口価格 (300t以上1,000t未満)	t					

アスファルト混合物（指定配合）

【東京外環・東京】

昼・夜	No.	都市・路線		配合No.	1301	1302	1306	1308	1309	1418	2214						
				名称	表層用合材(密粒タイプA)	基層用合材	砕石マスチック合材	橋梁レベリング用アスファルト混合物(ＦＢ)	高機能舗装用材	橋梁レベリング用アスファルト混合物(ＦＢ)	半たわみ						
				AS種類	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質アスファルト一般用	高粘度改質アスファルト	改質Ⅱ型	ストアス60-80						
				最大粒径㎜	13	20	13	13	13	13	20						
昼間	1	世田谷	東京外環		16,600	18,550	20,300			20,900							
昼間	2	三鷹	東京外環		16,600	18,550	20,300	20,800	20,100	20,900							
昼間	3	練馬	東京外環		16,700	18,650	20,400				13,700						
夜間	1	世田谷	東京外環		16,600	18,550	20,300			20,900							
夜間	2	三鷹	東京外環		16,600	18,550	20,300	20,800	20,100	20,900							
夜間	3	練馬	東京外環		16,700	18,650	20,400				13,700						

【東名高速：東京・神奈川】

昼・夜	No.	都市・路線		配合No.	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1418	1419	1420	1421			
				名称	表層用合材(密粒タイプA)	基層用合材	アス安定処理(タイプⅠ)	アスファルトカーブ	高機能舗装用合材(空隙率20%)	砕石マスチック合材	橋梁レベリング用アスファルト混合物(ＦＢ)	橋梁レベリング層合材	基層用合材	高機能舗装用合材(Ⅰ型)			
				AS種類	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	高粘度	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ｈ型			
				最大粒径㎜	13	20	30	5	13	13	13	13	20	13			
昼間	5	町田市	東名		16,650	16,050	14,700	20,150	20,300	21,750	20,950						
昼間	6	厚木市	東名		17,550	16,900	15,550	21,000	21,150	22,650		20,050	19,650	21,500			
昼間	7	海老名市	東名		17,450	16,850	15,500	21,000	21,150	22,600							
昼間	8	大和市	東名		17,350	16,750	15,400	20,900	21,050	22,500			19,500	21,350			
昼間	9	綾瀬市	東名		17,450	16,850	15,500	21,000	21,150	22,600		19,950	19,600				
夜間	5	町田市	東名		16,650	16,050	14,700	20,150	20,300	21,750	20,950						
夜間	6	厚木市	東名		17,550	16,900	15,550	21,000	21,150	22,650		20,050	19,650	21,500			
夜間	7	海老名市	東名		17,450	16,850	15,500	21,000	21,150	22,600							
夜間	8	大和市	東名		17,350	16,750	15,400	20,900	21,050	22,500			19,500	21,350			
夜間	9	綾瀬市	東名		17,450	16,850	15,500	21,000	21,150	22,600		19,950	19,600				

アスファルト混合物（指定配合）

【新東名：神奈川①】

昼・夜	No.	都市・路線		配合No.	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1411
				名称	表層用合材(密粒タイプA)	基層用合材	アス安定処理(タイプⅠ)	アスファルトカーブ	高機能舗装用合材(空隙率20%)	砕石マスチック合材	表層用合材(密粒タイプA)	基層用合材	アス安定処理(タイプⅠ)	アスファルトカーブ	高機能舗装用合材(空隙率20%)	砕石マスチック合材	表層用合材(密粒タイプA)
				AS種類	ストアス60-80	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	高粘度	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	高粘度	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型
				最大粒径㎜	13	20	30	5	13	13	13	20	30	5	13	13	40
昼間	10	厚木市	新東名		17,550	19,450	15,300				17,550	16,900	15,550	21,000	21,150		20,300
昼間	11	海老名市	新東名										15,500	21,000	21,150		20,200
昼間	12	伊勢原市	新東名										15,800	21,250	21,450		20,550
昼間	13	秦野市	新東名		17,450	19,450	15,400	20,850	21,550	21,300	17,500	16,800	15,550	20,850	21,250	22,650	20,300
昼間	14	松田町	新東名			21,250	17,200							22,650			
昼間	15	山北町	新東名			21,250	17,200				19,300	18,600		22,650			
夜間	10	厚木市	新東名		17,550	19,450	15,300				17,550	16,900	15,550	21,000	21,150		20,300
夜間	11	海老名市	新東名										15,500	21,000	21,150		20,200
夜間	12	伊勢原市	新東名										16,000	21,450	21,650		20,750
夜間	13	秦野市	新東名		17,950	19,950	15,900	21,350	22,050	21,800	18,000	17,300	16,050	21,350	21,750	23,150	20,800
夜間	14	松田町	新東名			21,750	17,700							23,150			
夜間	15	山北町	新東名			21,750	17,700				19,800	19,100		23,150			

【新東名：神奈川②】

昼・夜	No.	都市・路線		配合No.	1412	1413	1414	1415	1418	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2209	2210
				名称	基層用合材	高機能舗装用合材(Ⅱ型)	砕石マスチック合材	砕石マスチック(Ⅱ型)合材	橋梁レベリング用アスファルト混合物(FB)	サーフェイス	基層【通常用】	バインダー【高機能】	As安定処理路盤(山砂未使用)	改質アスファルト	高機能舗装用合材(空隙率20%)	高機能舗装用合材(空隙率20%)	砕石マスチック合材
				AS種類	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	ストアス60-80	改質Ⅱ型	高粘度	ねじれ抵抗性	ストアス60-80
				最大粒径㎜	40	13	13	13	13	13	20	40	40	13	13	13	13
昼間	10	厚木市	新東名		19,500	20,600		21,350	21,850								
昼間	11	海老名市	新東名		19,450	20,500		21,250									
昼間	12	伊勢原市	新東名		19,750	20,850		21,550	22,050	18,000	17,150	19,850					
昼間	13	秦野市	新東名		19,550	20,650	21,300	21,300	21,600	17,700	16,800	19,500	15,350	20,400	21,450	26,900	18,850
昼間	14	松田町	新東名				23,100		23,400								
昼間	15	山北町	新東名				23,100		23,400								
夜間	10	厚木市	新東名		19,500	20,600		21,350	21,850								
夜間	11	海老名市	新東名		19,450	20,500		21,250									
夜間	12	伊勢原市	新東名		19,950	21,050		21,750	22,250	18,200	17,350	20,050					
夜間	13	秦野市	新東名		20,050	21,150	21,800	21,800	22,100	18,200	17,300	20,000	15,850	20,900	21,950	27,400	19,350
夜間	14	松田町	新東名				23,600		23,900								
夜間	15	山北町	新東名				23,600		23,900								

アスファルト混合物（指定配合）

【新東名：神奈川③】

昼・夜	No.	都市・路線		配合No.	2213	2214	2215	2216	2218								
				名称	半たわみ	半たわみ	ハイブリッド(改質Ⅱ型)	アスファルトカーブ	砕石マスチック合材(改良型)①								
				AS種類	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	ストアス60-80	改質Ⅱ型								
				最大粒径㎜	13	20	13	5	13								
昼間	10	厚木市	新東名		14,850	14,500	21,600	21,000	21,500								
昼間	11	海老名市	新東名														
昼間	12	伊勢原市	新東名														
昼間	13	秦野市	新東名		15,000	14,600	21,650	20,850	21,550								
昼間	14	松田町	新東名					22,650									
昼間	15	山北町	新東名					22,650									
夜間	10	厚木市	新東名		14,850	14,500	21,600	21,000	21,500								
夜間	11	海老名市	新東名														
夜間	12	伊勢原市	新東名														
夜間	13	秦野市	新東名		15,500	15,100	22,150	21,350	22,050								
夜間	14	松田町	新東名					23,150									
夜間	15	山北町	新東名					23,150									

【圏央道：神奈川】

昼・夜	No.	都市・路線		配合No.	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1411	1412	1413	1414	1415	2213	
				名称	表層用合材(密粒タイプA）	基層用合材	アス安定処理(タイプⅠ)	アスファルトカーブ	高機能舗装用合材(空隙率20%)	砕石マスチック合材	表層用合材(密粒タイプA）	基層用合材	高機能舗装用合材(Ⅱ型)	砕石マスチック合材	砕石マスチック（Ⅱ型）合材	半たわみ	
				AS種類	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	高粘度	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	
				最大粒径㎜	13	20	30	5	13	13	40	40	13	13	13	13	
昼間	16	厚木市	圏央道		17,550	16,900		21,000					20,600			14,850	
昼間	17	海老名市	圏央道				15,500	21,000	21,150		20,200	19,450	20,500		21,250		
昼間	18	茅ヶ崎市	圏央道					21,250			20,450						
昼間	19	寒川町	圏央道				15,800	21,250	21,450		20,550	19,750	20,850		21,550		
昼間	20	相模原市	圏央道		17,350	16,750	15,400	20,850	20,950	22,450	20,100	19,350	20,400	21,050	21,150		
昼間	21	愛川町	圏央道		17,450	16,850	15,400	20,850	20,950	22,500	20,200	19,400	20,400	21,100	21,200		
夜間	16	厚木市	圏央道		17,550	16,900		21,000					20,600			14,850	
夜間	17	海老名市	圏央道				15,500	21,000	21,150		20,200	19,450	20,500		21,250		
夜間	18	茅ヶ崎市	圏央道					21,250			20,450						
夜間	19	寒川町	圏央道				15,800	21,250	21,450		20,550	19,750	20,850		21,550		
夜間	20	相模原市	圏央道		17,350	16,750	15,400	20,850	20,950	22,450	20,100	19,350	20,400	21,050	21,150		
夜間	21	愛川町	圏央道		17,450	16,850	15,400	20,850	20,950	22,500	20,200	19,400	20,400	21,100	21,200		

アスファルト混合物（指定配合）

【新東名：静岡①】

昼・夜	No.	都市・路線		配合No.	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1411
				名称	表層用合材(密粒タイプA)	基層用合材	アス安定処理(タイプⅠ)	アスファルトカーブ	高機能舗装用合材(空隙率20%)	砕石マスチック合材	表層用合材(密粒タイプA)	基層用合材	アス安定処理(タイプⅠ)	アスファルトカーブ	高機能舗装用合材(空隙率20%)	砕石マスチック合材	表層用合材(密粒タイプA)
				AS種類	ストアス60-80	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	高粘度	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	高粘度	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型
				最大粒径㎜	13	20	30	5	13	13	13	20	30	5	13	13	40
昼間	24	小山町	新東名		18,450	20,750	16,300	21,850	23,900	22,550	18,500	17,800	16,550	21,850	23,600	24,000	21,600
昼間	25	御殿場市	新東名		18,450	20,750	16,300	21,850	23,900	22,550	18,500	17,800	16,550	21,850	23,600	24,000	21,600
昼間	26	富士市	新東名														
夜間	24	小山町	新東名		19,450	21,750	17,300	22,850	24,900	23,550	19,500	18,800	17,550	22,850	24,600	25,000	22,600
夜間	25	御殿場市	新東名		19,450	21,750	17,300	22,850	24,900	23,550	19,500	18,800	17,550	22,850	24,600	25,000	22,600
夜間	26	富士市	新東名														

【新東名：静岡②】

昼・夜	No.	都市・路線		配合No.	1412	1413	1414	1415	1418	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2209	2210
				名称	基層用合材	高機能舗装用合材(Ⅱ型)	砕石マスチック合材	砕石マスチック（Ⅱ型）合材	橋梁レベリング用アスファルト混合物（ＦＢ）	サーフェイス	基層【通常用】	バインダー【高機能】	Ａｓ安定処理路盤(山砂未使用)	改質アスファルト	高機能舗装用合材(空隙率20%)	高機能舗装用合材(空隙率20%)	砕石マスチック合材
				AS種類	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	ストアス60-80	改質Ⅱ型	高粘度	ねじれ抵抗性	ストアス60-80
				最大粒径㎜	40	13	13	13	13	13	20	40	40	13	13	13	13
昼間	24	小山町	新東名		20,850	21,900	22,550	22,650	23,100	18,700	17,800	20,950	16,350	21,850	23,850	29,150	19,850
昼間	25	御殿場市	新東名		20,850	21,900	22,550	22,650	23,100	18,700	17,800	20,950	16,350	21,850	23,850	29,150	19,850
昼間	26	富士市	新東名														
夜間	24	小山町	新東名														
夜間	25	御殿場市	新東名		21,850	22,900	23,550	23,650	24,100	19,700	18,800	21,950	17,350	22,850	24,850	30,150	20,850
夜間	26	富士市	新東名		21,850	22,900	23,550	23,650	24,100	19,700	18,800	21,950	17,350	22,850	24,850	30,150	20,850

【新東名：静岡③】

昼・夜	No.	都市・路線		配合No.	2213	2214	2215	2216	2218	2219	2220	2221					
				名称	半たわみ	半たわみ	ハイブリッド(改質Ⅱ型)	アスファルトカーブ	砕石マスチック合材(改良型)①	透水性アスファルト混合物（13）改質Ⅰ型	密粒度アスファルト混合物（13）消石灰入	細粒度アスファルト混合物（13）消石灰入					
				AS種類	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅰ型	ストアス60-80	ストアス60-80					
				最大粒径㎜	13	20	13	5	13	13	13	13					
昼間	24	小山町	新東名		15,950	15,550	22,950	21,850	22,850								
昼間	25	御殿場市	新東名		15,950	15,550	22,950	21,850	22,850	20,000	18,800	19,750					
昼間	26	富士市	新東名														
夜間	24	小山町	新東名		16,950	16,550	23,950	22,850	23,850								
夜間	25	御殿場市	新東名		16,950	16,550	23,950	22,850	23,850	21,000	19,800	20,750					
夜間	26	富士市	新東名														

（1）異形棒鋼

大口価格(取引数量50～200ｔ)　　（単位：円）

No	品名	規格	単位	東京都	神奈川県 ※東京 価格適用	山梨県 ※東京 価格適用	静岡県 ※名古屋 価格適用	適用条件
1361	異形棒鋼	SD390・D16	t	119,000	119,000		118,000	現場車上渡し
1362	異形棒鋼	SD390・D19	t	119,000	119,000		118,000	現場車上渡し
1363	異形棒鋼	SD390・D51	t	139,000	139,000		138,000	現場車上渡し
1364	異形棒鋼	SD490・D19	t	133,000	133,000		132,000	現場車上渡し
1365	異形棒鋼	SD490・D22	t	133,000	133,000		132,000	現場車上渡し
1366	異形棒鋼	SD490・D25	t	133,000	133,000		132,000	現場車上渡し
1367	異形棒鋼	SD490・D29	t	134,000	134,000		133,000	現場車上渡し
1368	異形棒鋼	SD490・D32	t	134,000	134,000		133,000	現場車上渡し
1369	異形棒鋼	SD490・D35	t		137,000			現場車上渡し
1370	異形棒鋼	SD490・D51	t	153,000	153,000		152,000	現場車上渡し
1371	ネジ節異形棒鋼本体(一般構造用)	SD490・D32	t	134,000	134,000			現場車上渡し
1372	ネジ節異形棒鋼本体(一般構造用)	SD490・D51	t	153,000	153,000		152,000	現場車上渡し

掲載の無い規格については、「物価資料」による。
※地方都市の神奈川県、静岡県の大口価格(取引数量50～200ｔ)には近隣の大都市である東京価格、名古屋価格を適用。

【 保 全 】

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海				
							世田谷区	町田市	川崎市多摩区	川崎市宮前区	横浜市青葉区
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	24,950	25,500	24,950	24,950	25,050
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	24,950	25,500	24,950	24,950	25,050
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	25,950	26,250	25,950	25,950	26,050
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	25,950	26,250	25,950	25,950	26,050
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	25,950	26,250	25,950	25,950	26,050
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	–	30,500	–	–	30,800
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	–	30,500	–	–	30,800
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	30,550	30,500	30,550	30,550	30,800
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	30,550	30,500	30,550	30,550	30,800
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	–	26,450	–	–	–
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	25,000	25,500	25,000	25,000	24,950
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	25,000	25,500	25,000	25,000	24,950
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-					
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-					
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	24,350	24,900	24,350	24,350	24,500
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	24,350	24,900	24,350	24,350	24,500
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-					
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-					
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	24,350	24,900	24,350	24,350	24,500
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	24,350	24,900	24,350	24,350	24,500
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	–	–	–	–	–
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-					
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300					
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1（H）	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法(mm)	スランプ(cm)	空気量(%)	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	第一東海				
							世田谷区	町田市	川崎市多摩区	川崎市宮前区	横浜市青葉区
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5（A）膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
HS1-1【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海				
							横浜市緑区	横浜市瀬谷区	大和市	綾瀬市	海老名市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	25,050	25,050	25,500	25,500	25,500
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	25,050	25,050	25,500	25,500	25,500
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	26,050	26,050	26,250	26,250	26,250
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	26,050	26,050	26,250	26,250	26,250
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	26,050	26,050	26,250	26,250	26,250
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	30,800	30,800	30,500	30,500	30,500
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	30,800	30,800	30,500	30,500	30,500
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	30,800	30,800	30,500	30,500	30,500
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	30,800	30,800	30,500	30,500	30,500
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	–	–	26,450	26,450	26,450
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	24,950	24,950	25,500	25,500	25,500
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	24,950	24,950	25,500	25,500	25,500
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-					
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-					
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	24,500	24,500	24,900	24,900	24,900
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	24,500	24,500	24,900	24,900	24,900
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-					
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-					
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	24,500	24,500	24,900	24,900	24,900
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	24,500	24,500	24,900	24,900	24,900
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	–	–	–	–	–
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-					
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300					
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1（H）	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海				
							横浜市緑区	横浜市瀬谷区	大和市	綾瀬市	海老名市
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海				
							厚木市	伊勢原市	秦野市	中井町	大井町
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	25,500	25,500	26,900	26,900	26,900
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	25,500	25,500	26,900	26,900	26,900
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	26,250	26,250	27,650	27,650	27,650
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	26,250	26,250	27,650	27,650	27,650
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	26,250	26,250	27,650	27,650	27,650
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	30,500	30,500	31,900	31,900	31,900
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	30,500	30,500	31,900	31,900	31,900
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	30,500	30,500	31,900	31,900	31,900
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	30,500	30,500	31,900	31,900	31,900
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	26,450	26,450	27,850	27,850	27,850
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	25,500	25,500	26,900	26,900	26,900
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	25,500	25,500	26,900	26,900	26,900
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-					–
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-					–
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	24,900	24,900	26,300	26,300	26,300
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	24,900	24,900	26,300	26,300	26,300
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-					–
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-					–
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	24,900	24,900	26,300	26,300	26,300
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	24,900	24,900	26,300	26,300	26,300
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	–				–
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-					–
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300					–
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1（H）	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					32,350
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海				
							厚木市	伊勢原市	秦野市	中井町	大井町
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海				
							松田町	山北町	小山町	御殿場市	裾野市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	26,000	26,000	30,500	30,500	30,200
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	26,000	26,000	30,700	30,700	30,400
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	27,100	27,100	32,100	32,100	31,800
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	27,100	27,100	32,100	32,100	31,800
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	27,100	27,100	32,400	32,400	32,100
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	31,750	31,750	37,400	37,400	37,100
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	31,750	31,750	37,700	37,700	37,400
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	31,750	31,750	37,400	37,400	37,100
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	31,750	31,750	37,700	37,700	37,400
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	27,100	27,100	32,600	32,600	32,300
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	26,100	26,100	31,000	31,000	30,700
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	26,100	26,100	31,200	31,200	30,900
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	–	–	31,000	31,000	30,700
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	–	–	31,200	31,200	30,900
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	25,600	25,600	30,000	30,000	29,700
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	25,600	25,600	30,200	30,200	29,900
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	–	–	30,000	30,000	29,700
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	–	–	30,200	30,200	29,900
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	25,600	25,600	30,000	30,000	29,700
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	25,600	25,600	30,200	30,200	29,900
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	–	–	30,000	30,000	29,700
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	–	–	30,200	30,200	29,900
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	41,400	41,400	41,100
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	45,400	45,400	45,100
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350			32,100	32,100	
A1-1（H）	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270	32,050	32,050	39,200	39,200	38,900
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海				
							松田町	山北町	小山町	御殿場市	裾野市
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下			41,400		
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下			45,400		
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海				
							長泉町	沼津市	富士市	静岡市清水区	静岡市葵区
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	30,200	30,200	25,400	23,600	23,600
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	30,400	30,400	25,600	23,800	23,800
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	31,800	31,800	26,400	25,400	25,400
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	31,800	31,800	26,400	25,400	25,400
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	32,100	32,100	26,700	25,700	25,700
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	37,100	37,100	31,900	31,200	31,200
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	37,400	37,400	32,200	31,500	31,500
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	37,100	37,100	32,200	31,200	31,200
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	37,400	37,400	32,500	31,500	31,500
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	32,300	32,300	27,400	25,600	25,600
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	30,700	30,700	25,600	24,200	24,200
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	30,900	30,900	25,800	24,400	24,400
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	30,700	30,700	25,600	24,200	24,200
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	30,900	30,900	25,800	24,400	24,400
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	29,700	29,700	24,600	23,000	23,000
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	29,900	29,900	24,800	23,200	23,200
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	29,700	29,700	24,600	23,000	23,000
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	29,900	29,900	24,800	23,200	23,200
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	29,700	29,700	24,600	23,000	23,000
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	29,900	29,900	24,800	23,200	23,200
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	29,700	29,700	24,600	23,000	23,000
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	29,900	29,900	24,800	23,200	23,200
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	41,100	41,100	–	–	
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	45,100	45,100	–	–	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1（H）	(H)	30	25(20)	15	4.5	230			28,500	26,800	
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-		38,900	33,700	32,600	
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230		38,900	33,700		
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230		38,900	33,700	32,600	
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270	38,900	38,900			
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-		34,900	29,600	28,900	
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-		35,300	30,000	29,300	

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海				
							長泉町	沼津市	富士市	静岡市清水区	静岡市葵区
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		–		30,700	
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海				
							静岡市駿河区	焼津市	藤枝市	島田市	吉田町
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	23,600	26,600	26,600	26,600	26,600
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	23,800	26,800	26,800	26,800	26,800
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	25,400	28,400	28,400	28,400	28,400
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	25,400	28,400	28,400	28,400	28,400
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	25,700	28,800	28,800	28,800	28,800
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	31,200	34,900	34,900	34,900	34,900
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	31,500	35,300	35,300	35,300	35,300
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	31,200	34,900	34,900	34,900	34,900
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	31,500	35,300	35,300	35,300	35,300
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	25,600	28,700	28,700	28,700	28,700
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	24,200	27,200	27,200	27,200	27,200
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	24,400	27,500	27,500	27,500	27,500
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	24,200	27,500	27,500	27,500	27,500
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	24,400	27,800	27,800	27,800	27,800
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	23,000	26,000	26,000	26,000	26,000
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	23,200	26,200	26,200	26,200	26,200
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	23,000	26,300	26,300	26,300	26,300
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	23,200	26,500	26,500	26,500	26,500
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	23,000	26,000	26,000	26,000	26,000
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	23,200	26,200	26,200	26,200	26,200
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	23,000	26,300	26,300	26,300	26,300
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	23,200	26,500	26,500	26,500	26,500
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300	29,700				
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300	29,700				
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300		–		–	–
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1（H）	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海				
							静岡市駿河区	焼津市	藤枝市	島田市	吉田町
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海				
							牧之原市	菊川市	掛川市	袋井市	磐田市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300				33,500	
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300					
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1（H）	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海				
							牧之原市	菊川市	掛川市	袋井市	磐田市
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海				第二東海（連絡路含む）
							浜松市中央区	浜松市浜名区(浜松市旧北区)	豊橋市	豊川市	厚木市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	25,600	25,600	24,400	24,400	25,500
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	25,800	25,800	24,400	24,400	25,500
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	27,400	27,400	25,600	25,600	26,250
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	27,400	27,400	25,600	25,600	26,250
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	27,800	27,800	25,600	25,600	26,250
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	33,900	33,900	–	–	30,500
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	34,300	34,300	–	–	30,500
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	33,900	33,900	–	–	30,500
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	34,300	34,300	–	–	30,500
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	27,700	27,700	26,200	26,200	26,450
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	26,200	26,200	24,800	24,800	25,500
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	26,500	26,500	24,800	24,800	25,500
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	26,500	26,500	24,800	24,800	–
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	26,800	26,800	24,800	24,800	–
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	25,000	25,000	24,400	24,400	24,900
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	25,200	25,200	24,400	24,400	24,900
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	25,300	25,300	24,400	24,400	–
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	25,500	25,500	24,400	24,400	–
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	25,000	25,000	24,000	24,000	24,900
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	25,200	25,200	24,000	24,000	24,900
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	25,300	25,300	24,000	24,000	–
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	25,500	25,500	24,000	24,000	–
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300			–	–	
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1（H）	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海				第二東海（連絡路含む）
							浜松市中央区	浜松市浜名区(浜松市旧北区)	豊橋市	豊川市	厚木市
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5（A）膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
HS1-1【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第二東海（連絡路含む）				
							伊勢原市	御殿場市	裾野市	長泉町	沼津市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	25,500	30,500	30,200	30,200	30,200
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	25,500	30,700	30,400	30,400	30,400
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	26,250	32,100	31,800	31,800	31,800
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	26,250	32,100	31,800	31,800	31,800
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	26,250	32,400	32,100	32,100	32,100
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	30,500	37,400	37,100	37,100	37,100
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	30,500	37,700	37,400	37,400	37,400
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	30,500	37,400	37,100	37,100	37,100
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	30,500	37,700	37,400	37,400	37,400
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	26,450	32,600	32,300	32,300	32,300
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	25,500	31,000	30,700	30,700	30,700
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	25,500	31,200	30,900	30,900	30,900
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	–	31,000	30,700	30,700	30,700
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	–	31,200	30,900	30,900	30,900
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	24,900	30,000	29,700	29,700	29,700
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	24,900	30,200	29,900	29,900	29,900
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	–	30,000	29,700	29,700	29,700
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	–	30,200	29,900	29,900	29,900
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	24,900	30,000	29,700	29,700	29,700
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	24,900	30,200	29,900	29,900	29,900
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	–	30,000	29,700	29,700	29,700
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	–	30,200	29,900	29,900	29,900
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300					
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	45,400	45,100	45,100	45,100
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1（H）	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第二東海（連絡路含む）				
							伊勢原市	御殿場市	裾野市	長泉町	沼津市
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-					–
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-					–
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-					–
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					–
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					–
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					–
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					–
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					–
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					–
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					–
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					–
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					–
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					–
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					–
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					–
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-					33,200
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-					33,600
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-					–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-					–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-					–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					33,200
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					33,600
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					–

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第二東海（連絡路含む）				
							富士市	富士宮市	静岡市清水区	静岡市葵区	藤枝市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	25,400	25,400	23,600	23,600	26,600
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	25,600	25,600	23,800	23,800	26,800
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	26,400	26,400	25,400	25,400	28,400
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	26,400	26,400	25,400	25,400	28,400
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	26,700	26,700	25,700	25,700	28,800
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	31,900	31,900	31,200	31,200	34,900
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	32,200	32,200	31,500	31,500	35,300
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	32,200	32,200	31,200	31,200	34,900
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	32,500	32,500	31,500	31,500	35,300
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	27,400	27,400	25,600	25,600	28,700
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	25,600	25,600	24,200	24,200	27,200
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	25,800	25,800	24,400	24,400	27,500
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	25,600	25,600	24,200	24,200	27,500
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	25,800	25,800	24,400	24,400	27,800
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	24,600	24,600	23,000	23,000	26,000
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	24,800	24,800	23,200	23,200	26,200
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	24,600	24,600	23,000	23,000	26,300
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	24,800	24,800	23,200	23,200	26,500
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	24,600	24,600	23,000	23,000	26,000
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	24,800	24,800	23,200	23,200	26,200
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	24,600	24,600	23,000	23,000	26,300
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	24,800	24,800	23,200	23,200	26,500
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300					
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1（H）	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第二東海（連絡路含む）				
							富士市	富士宮市	静岡市清水区	静岡市葵区	藤枝市
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-	–	–	–	–	
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-	–	–	–	–	
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-	–	–	–	–	
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-	–	–	–	–	
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-	–	–	–	–	
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-	–	–	–	–	
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-	–	–	29,000	29,000	
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-	–	–	29,400	29,400	
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-	–	–	–	–	
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-	–	–	–	–	
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-	–	–	–	–	
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-	–	–	29,000	29,000	
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-	–	–	29,400	29,400	
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-	–	–	–	–	
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-	–	–	–	–	
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-	–	–	–	–	
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-	27,500	27,500	29,000	29,000	30,000
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-	27,800	27,800	29,400	29,400	30,400
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-	–	–	–	–	–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-	–	–	–	–	–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-	–	–	–	–	–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	27,500	27,500	29,000	29,000	29,700
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	27,800	27,800	29,400	29,400	30,100
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	–	–	–	–	–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	–	–	–	–	–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	–	–	–	–	–

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第二東海（連絡路含む）				
							島田市	掛川市	森町	磐田市	浜松市浜名区(浜松市旧浜北区)
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	26,600	26,600	28,600	26,600	25,600
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	26,800	26,800	28,800	26,800	25,800
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	28,400	28,400	30,400	28,400	27,400
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	28,400	28,400	30,400	28,400	27,400
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	28,800	28,800	30,800	28,800	27,800
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	34,900	34,900	36,900	34,900	33,900
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	35,300	35,300	37,300	35,300	34,300
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	34,900	34,900	36,900	34,900	33,900
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	35,300	35,300	37,300	35,300	34,300
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	28,700	28,700	30,700	28,700	27,700
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	27,200	27,200	29,200	27,200	26,200
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	27,500	27,500	29,500	27,500	26,500
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	27,500	27,500	29,500	27,500	26,500
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	27,800	27,800	29,800	27,800	26,800
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	26,000	26,000	28,000	26,000	25,000
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	26,200	26,200	28,200	26,200	25,200
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	26,300	26,300	28,300	26,300	25,300
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	26,500	26,500	28,500	26,500	25,500
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	26,000	26,000	28,000	26,000	25,000
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	26,200	26,200	28,200	26,200	25,200
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	26,300	26,300	28,300	26,300	25,300
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	26,500	26,500	28,500	26,500	25,500
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300					
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1（H）	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第二東海（連絡路含む）				
							島田市	掛川市	森町	磐田市	浜松市 浜名区 (浜松市 旧浜北区)
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-				–	–
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-				–	–
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-				–	–
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-				–	–
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-				–	–
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-				–	–
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-	30,000	33,000		33,000	29,000
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-	30,400	33,400		33,400	29,400
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-	–	–		–	–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-	–	–		–	–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-	–	–		–	–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	29,700	32,700		32,700	28,700
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	30,100	33,100		33,100	29,100
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	–	–		–	–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	–	–		–	–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	–	–		–	–

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第二東海（連絡路含む）		首都圏中央連絡自動車道		
							浜松市浜名区(浜松市旧北区)	新城市	茅ヶ崎市	寒川町	海老名市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	25,600	29,300	25,500	25,500	25,500
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	25,800	29,300	25,500	25,500	25,500
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	27,400	30,500	26,250	26,250	26,250
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	27,400	30,500	26,250	26,250	26,250
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	27,800	30,500	26,250	26,250	26,250
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	33,900		30,500	30,500	30,500
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	34,300		30,500	30,500	30,500
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	33,900		30,500	30,500	30,500
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	34,300		30,500	30,500	30,500
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	27,700	31,100	26,450	26,450	26,450
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	26,200	29,700	25,500	25,500	25,500
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	26,500	29,700	25,500	25,500	25,500
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	26,500	29,700			
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	26,800	29,700			
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	25,000	29,300	24,900	24,900	24,900
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	25,200	29,300	24,900	24,900	24,900
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	25,300	29,300			
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	25,500	29,300			
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	25,000	28,900	24,900	24,900	24,900
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	25,200	28,900	24,900	24,900	24,900
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	25,300	28,900			
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	25,500	28,900			
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300					
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1（H）	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第二東海（連絡路含む）		首都圏中央連絡自動車道		
							浜松市浜名区(浜松市旧北区)	新城市	茅ヶ崎市	寒川町	海老名市
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-	–	–			
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-	–	–			
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-	–	–			
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-	–	–			
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-	–	–			
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-	–	–			
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-	29,000	31,800			
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-	29,400	31,800			
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-	–	–			
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-	–	–			
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-	–	–			
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	28,700	31,800			
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	29,100	31,800			
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	–	–			
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	–	–			
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	–	–			

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	首都圏中央連絡自動車道				小田原厚木道路
							厚木市	相模原市緑区	相模原市南区	東京都八王子市	厚木市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	25,500	25,500	25,500	24,950	25,500
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	25,500	25,500	25,500	24,950	25,500
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	26,250	26,250	26,250	26,100	26,250
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	26,250	26,250	26,250	26,100	26,250
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	26,250	26,250	26,250	26,100	26,250
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	30,500	30,500	30,500	30,550	30,500
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	30,500	30,500	30,500	30,550	30,500
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	30,500	30,500	30,500	30,550	30,500
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	30,500	30,500	30,500	30,550	30,500
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	26,450	26,450	26,450	26,100	26,450
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	25,500	25,500	25,500	24,950	25,500
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	25,500	25,500	25,500	24,950	25,500
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-					
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-					
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	24,900	24,900	24,900	24,150	24,900
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	24,900	24,900	24,900	24,150	24,900
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-					
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-					
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	24,900	24,900	24,900	24,150	24,900
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	24,900	24,900	24,900	24,150	24,900
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-					
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-					
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300					
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1（H）	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	首都圏中央連絡自動車道				小田原厚木道路
							厚木市	相模原市緑区	相模原市南区	東京都八王子市	厚木市
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	小田原厚木道路				
							伊勢原市	平塚市	大磯町	二宮町	小田原市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	25,500	25,500	25,500	25,500	23,900
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	25,500	25,500	25,500	25,500	23,900
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	26,250	26,250	26,250	26,250	25,000
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	26,250	26,250	26,250	26,250	25,000
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	26,250	26,250	26,250	26,250	25,000
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	30,500	30,500	30,500	30,500	29,650
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	30,500	30,500	30,500	30,500	29,650
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	30,500	30,500	30,500	30,500	29,650
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	30,500	30,500	30,500	30,500	29,650
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	26,450	26,450	26,450	26,450	25,000
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	25,500	25,500	25,500	25,500	24,000
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	25,500	25,500	25,500	25,500	24,000
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-					
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-					
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	24,900	24,900	24,900	24,900	23,500
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	24,900	24,900	24,900	24,900	23,500
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-					
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-					
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	24,900	24,900	24,900	24,900	23,500
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	24,900	24,900	24,900	24,900	23,500
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-					
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-					
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300		–	–	–	32,200
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					
A1-1（H）	(H)	30	25(20)	15	4.5	230					
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-					
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230					
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230		27,500	27,500	27,500	26,500
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270					
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-					
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-					

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	小田原厚木道路				
							伊勢原市	平塚市	大磯町	二宮町	小田原市
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	西湘ＢＰ		新湘南ＢＰ	
							二宮町	小田原市	藤沢市	茅ヶ崎市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	25,500	23,900	25,500	25,500
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	25,500	23,900	25,500	25,500
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	26,250	25,000	26,250	26,250
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	26,250	25,000	26,250	26,250
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	26,250	25,000	26,250	26,250
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	30,500	29,650	30,500	30,500
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	30,500	29,650	30,500	30,500
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	30,500	29,650	30,500	30,500
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	30,500	29,650	30,500	30,500
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	26,450	25,000	26,450	26,450
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	25,500	24,000	25,500	25,500
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	25,500	24,000	25,500	25,500
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-				
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-				
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	24,900	23,500	24,900	24,900
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	24,900	23,500	24,900	24,900
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-				
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-				
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	24,900	23,500	24,900	24,900
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	24,900	23,500	24,900	24,900
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-				
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-				
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300				
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300				
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	32,200		
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350				
A1-1（H）	(H)	30	25(20)	15	4.5	230				
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-				
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230				
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230	27,500	26,500		
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270				
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-				
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-				

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	西湘ＢＰ		新湘南ＢＰ	
							二宮町	小田原市	藤沢市	茅ヶ崎市
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下				
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下				
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-				
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-				
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-				
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-				
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-				
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-				
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-				
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-				
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-				
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-				
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-				
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-				
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-				
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-				
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-				
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-				
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-				
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-				
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-				
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-				
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-		–		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-		–		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-		–		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-		–		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-		–		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		26,200		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		26,200		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-				
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		–		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		–		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		–		

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	中部横断	
							静岡市清水区	南部町
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	23,600	26,500
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	23,800	26,500
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	25,400	28,200
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	25,400	28,200
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	25,700	28,200
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	31,200	32,750
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	31,500	32,750
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	31,200	32,950
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	31,500	32,950
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	25,600	28,100
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	24,200	26,900
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	24,400	26,900
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-		
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-		
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	23,000	25,800
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	23,200	25,800
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-		
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-		
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	23,000	25,800
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	23,200	25,800
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-		
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-		
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300		
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300		
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300		
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350		
A1-1（H）	(H)	30	25(20)	15	4.5	230		
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-		
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230		
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230		
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270		
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-		
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-		

生コンクリート価格調査
東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	中部横断	
							静岡市清水区	南部町
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下		
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下		
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-		
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-		
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-		
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-		
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-		
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-		
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-		
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-		
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-		
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-		
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-		
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-		
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-		
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-		
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-		
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-		
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-		
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-		
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-		
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		

骨材類市場価格調査

保全・ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ名	路線名	Ⅰ．C間	区間距離(km)	再生砕石				切込砕石	粒度調整砕石	ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤	再生加熱As混合物		
				RC-40	再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂(5～0mm)	RM-30	RM-40	C-40	M-30	C40高炉B1.5%	安定処理混合物	表層基層用 密粒13	表層基層用 粗粒20
-	-	-	-	(単位：円/m3)						(単位：円/ｔ)			
横浜	東名高速道路	東京～東名川崎	7.6	1,400	1,500		1,800				12,800	13,300	13,100
		東名川崎～横浜青葉	5.7	1,400	1,500		1,800				12,800	13,300	13,100
		横浜青葉～横浜町田	6.4	1,400	1,500		1,800				12,800	13,300	13,100
		横浜町田～厚木	15.3	1,500	1,600		1,900				13,300	13,800	13,600
	新東名高速道路	海老名南JCT～厚木南	1.5	1,500	1,600		1,900				13,300	13,800	13,600
	首都圏中央連絡自動車道	海老名JCT～海老名	1.9	1,500	1,600		1,900				13,300	13,800	13,600
		海老名～圏央厚木	4.9	1,500	1,600		1,900				13,300	13,800	13,600
		圏央厚木～相模原愛川	5.2	1,500	1,600		1,900				13,300	13,800	13,600
		相模原愛川～相模原	8.9	1,500	1,600		1,900				13,200	13,700	13,500
		海老名～寒川北	6.2	1,500	1,600		1,900				13,300	13,800	13,600
		寒川北～寒川南	3.2	1,500	1,600		1,900				13,500	14,000	13,800
		寒川南～茅ヶ崎JCT	1.9	1,500	1,600		1,900				13,500	14,000	13,800
	新湘南バイパス	藤沢～ 茅ヶ崎海岸	8.7	1,500	1,600		1,900				13,500	14,000	13,800
伊勢原	東名高速道路	厚木～秦野中井	15.1	1,500	1,600		1,900				13,500	14,000	13,800
		秦野中井～大井松田	7.8	1,700	1,800		2,100				15,300	15,800	15,600
	新東名高速道路	厚木南～伊勢原JCT	4.3	1,500	1,600		1,900				13,300	13,800	13,600
		伊勢原JCT～伊勢原大山	2.4	1,500	1,600		1,900				13,300	13,800	13,600
		伊勢原大山～新秦野	12.8	1,500	1,600		1,900				13,500	14,000	13,800
	小田原厚木道路	小田原西～大磯	17.3	1,700	1,800		2,100				15,300	15,800	15,600
		大磯～厚木	14.5	1,500	1,600		1,900				13,500	14,000	13,800
	西湘バイパス	西湘二宮～箱根口	14.5	1,700	1,800		2,100				15,300	15,800	15,600
		早川～石橋	1.8	1,700	1,800		2,100				15,300	15,800	15,600
御殿場	東名高速道路	大井松田～御殿場	25.8	2,500	-		-				15,500	16,500	16,200
		御殿場～裾野	10.1	2,500	-		-				15,500	16,500	16,200
		裾野～沼津	9.5	2,500	-		-				15,400	16,400	16,100
	新東名高速道路	新御殿場～長泉沼津	20.3	2,500							15,400	16,400	16,100
富士	東名高速道路	沼津～富士	18.2	2,000							14,500	15,700	15,300
		富士～清水	26.3	2,000				5,900	6,100		14,500	15,700	15,300
	新東名高速道路	長泉沼津～新富士	20.3	2,000						8,000	14,500	15,700	15,300
		新富士～新清水	14.4	2,000						7,650	14,500	15,700	15,300
		新清水～新静岡	18.6	1,800						7,650	14,600	15,800	15,400
	中部横断自動車道	新清水JCT～富沢IC	20.7									15,800	
	連絡路	新清水JCT～清水いはら	1.8	1,950							14,600	15,800	15,400
		清水いはら～清水JCT	2.7	1,950							14,600	15,800	15,400
静岡	東名高速道路	清水～静岡	14.1	1,800	-	-					14,600	15,800	15,400
		静岡～焼津	11.8	2,000							14,700	15,900	15,500
		焼津～吉田	12.0	2,000							14,700	15,900	15,500
		吉田～相良牧之原	11.0	2,000							14,700	15,900	15,500
		相良牧之原～菊川	5.2	2,000							14,700	15,900	15,500
		菊川～掛川	6.0	2,100							14,500	15,500	15,100
		掛川～袋井	11.7	2,100							14,500	15,500	15,100
		袋井～磐田	4.0	2,100							14,400	15,400	15,000
		磐田～浜松	6.6	2,000							14,300	15,300	14,900
浜松	東名高速道路	浜松～浜松西	10.5	2,000				-			14,300	15,300	14,900
		浜松西～三ヶ日	10.6	2,100		-	-	-			14,400	15,400	15,000
		三ヶ日～豊川	7.4	3,100				4,700			13,400	14,200	13,900
	新東名高速道路	新静岡～藤枝岡部	18.6	2,000				-			14,700	15,900	15,500
		藤枝岡部～島田金谷	15.0	2,100				-			14,700	15,900	15,500
		島田金谷～森掛川	16.9	2,100				-			14,500	15,500	15,100
		森掛川～浜松浜北	12.1	2,100				-			14,400	15,400	15,000
		浜松浜北～新城	19.8	3,500				4,600			13,800	14,600	14,300
	連絡路	浜松いなさJCT～浜松いなさ	1.7	2,100				-			14,400	15,400	15,000
		浜松いなさ～三ヶ日JCT	11.0	2,100				-			14,400	15,400	15,000

アスファルト混合物（指定配合）

【横浜保全サービスセンター】

昼・夜	No.	道路名	IC区間		配合No.	10101	10103	10104	10105	10106	10107	10108	10109	10110	10111	10112	10113	10114	10115	10116
					名称	表層・高機能Ⅰ型（空隙率20%）	表層・高機能Ⅱ型	表層・密粒	基層・高機能用（繊維なし）	基層・密粒用（繊維なし）	半たわみ舗装（13mmTOP）	半たわみ舗装（20mmTOP）	基層・SMAⅠ型（13mmTOP、繊維なし）	基層・SMAⅡ型（13mmTOP、繊維なし）	基層・SMAⅢ型（5mmTOP、繊維なし）	As安定処理路盤	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB13（13mmTOP、繊維なし）	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB5（5mmTOP、繊維なし）	高弾性上層路盤用混合物（HiMA）	アスファルトカーブ（5mmTOP）
					AS種類	高粘度改質Ａｓ	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80
					最大粒径mm	13	13	13	20	20	13	20	13	13	5	30	13	5	20	5
					延長km															
昼間	11	東名高速道路	東京	東名川崎	7.6	20,750	20,100	19,600	19,150	16,400	14,400	14,150				14,850	21,300	21,950	22,000	20,500
昼間	12	東名高速道路	東名川崎	横浜青葉	5.7	20,750	20,100	19,600	19,150	16,400	14,400	14,150				14,850	21,300	21,950	22,000	20,500
昼間	13	東名高速道路	横浜青葉	横浜町田	6.4	20,750	20,100	19,600	19,150	16,400	14,400	14,150				14,850	21,300	21,950	22,000	20,500
昼間	14	東名高速道路	横浜町田	厚木	15.3	21,150	20,500	20,000	19,550	16,800	14,800	14,550				15,250	21,700	22,350	22,400	20,900
昼間	17	首都圏中央連絡自動車道	海老名JCT	海老名	1.9	21,250	20,600	20,100	19,650	16,900	14,900	14,650				15,350	21,800	22,450	22,500	21,000
昼間	18	首都圏中央連絡自動車道	海老名	圏央厚木	4.9	21,400	20,800	20,250	19,800	17,050	15,050	14,800				15,450	22,000	22,550	22,650	21,100
昼間	19	首都圏中央連絡自動車道	圏央厚木	相模原愛川	5.2	21,200	20,550	20,050	19,650	16,850	14,850	14,600				15,300	21,900	22,350	22,450	20,950
昼間	20	首都圏中央連絡自動車道	相模原愛川	相模原	8.9	21,200	20,550	20,050	19,650	16,850	14,850	14,600				15,300	21,900	22,350	22,450	20,950
昼間	81	首都圏中央連絡自動車道	海老名	寒川北	6.2	21,450	20,800	20,300	19,850	17,100	15,100	14,850				15,550	22,000	22,650	22,700	21,200
昼間	82	首都圏中央連絡自動車道	寒川北	寒川南	3.2	21,450	20,800	20,450	19,850	17,250	15,200	14,850				15,550	22,000	22,650	22,850	21,300
昼間	83	首都圏中央連絡自動車道	寒川南	茅ヶ崎JCT	1.9	21,450	20,800	20,300	19,850	17,100	15,100	14,850				15,550	22,000	22,650	22,700	21,200
昼間	86	新湘南バイパス	藤沢	茅ヶ崎海岸	8.7	21,450	20,800	20,450	19,850	17,250	15,200	14,850				15,550	22,000	22,650	22,850	21,300
昼間	87	新東名高速道路	海老名JCT	厚木南	1.5	21,450	20,800	20,450	19,850	17,250	15,200	14,850				15,550	22,000	22,650	22,850	21,300
夜間	11	東名高速道路	東京	東名川崎	7.6	20,750	20,100	19,600	19,150	16,400	14,400	14,150				14,850	21,300	21,950	22,000	20,500
夜間	12	東名高速道路	東名川崎	横浜青葉	5.7	20,750	20,100	19,600	19,150	16,400	14,400	14,150				14,850	21,300	21,950	22,000	20,500
夜間	13	東名高速道路	横浜青葉	横浜町田	6.4	20,750	20,100	19,600	19,150	16,400	14,400	14,150				14,850	21,300	21,950	22,000	20,500
夜間	14	東名高速道路	横浜町田	厚木	15.3	21,150	20,500	20,000	19,550	16,800	14,800	14,550				15,250	21,700	22,350	22,400	20,900
夜間	17	首都圏中央連絡自動車道	海老名JCT	海老名	1.9	21,250	20,600	20,100	19,650	16,900	14,900	14,650				15,350	21,800	22,450	22,500	21,000
夜間	18	首都圏中央連絡自動車道	海老名	圏央厚木	4.9	21,400	20,800	20,250	19,800	17,050	15,050	14,800				15,450	22,000	22,550	22,650	21,100
夜間	19	首都圏中央連絡自動車道	圏央厚木	相模原愛川	5.2	21,200	20,550	20,050	19,650	16,850	14,850	14,600				15,300	21,900	22,350	22,450	20,950
夜間	20	首都圏中央連絡自動車道	相模原愛川	相模原	8.9	21,200	20,550	20,050	19,650	16,850	14,850	14,600				15,300	21,900	22,350	22,450	20,950
夜間	81	首都圏中央連絡自動車道	海老名	寒川北	6.2	21,450	20,800	20,300	19,850	17,100	15,100	14,850				15,550	22,000	22,650	22,700	21,200
夜間	82	首都圏中央連絡自動車道	寒川北	寒川南	3.2	21,450	20,800	20,450	19,850	17,250	15,200	14,850				15,550	22,000	22,650	22,850	21,300
夜間	83	首都圏中央連絡自動車道	寒川南	茅ヶ崎JCT	1.9	21,450	20,800	20,300	19,850	17,100	15,100	14,850				15,550	22,000	22,650	22,700	21,200
夜間	86	新湘南バイパス	藤沢	茅ヶ崎海岸	8.7	21,450	20,800	20,450	19,850	17,250	15,200	14,850				15,550	22,000	22,650	22,850	21,300
夜間	87	新東名高速道路	海老名JCT	厚木南	1.5	21,450	20,800	20,450	19,850	17,250	15,200	14,850				15,550	22,000	22,650	22,850	21,300

アスファルト混合物（指定配合）

【横浜保全サービスセンター】

昼・夜	No.	道路名	IC区間		配合No.	10101	10103	10104	10105	10106	10107	10108	10109	10110	10111	10112	10113	10114	10115	10116
					名称	表層・高機能Ⅰ型（空隙率20%）	表層・高機能Ⅱ型	表層・密粒	基層・高機能用（繊維なし）	基層・密粒用（繊維なし）	半たわみ舗装（13mmTOP）	半たわみ舗装（20mmTOP）	基層・SMAⅠ型（13mmTOP、繊維なし）	基層・SMAⅡ型（13mmTOP、繊維なし）	基層・SMAⅢ型（5mmTOP、繊維なし）	As安定処理路盤	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB13（13mmTOP、繊維なし）	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB5（5mmTOP、繊維なし）	高弾性上層路盤用混合物（HiMA）	アスファルトカーブ（5mmTOP）
					AS種類	高粘度改質Ａｓ	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80
					最大粒径mm	13	13	13	20	20	13	20	13	13	5	30	13	5	20	5
					延長km															
昼夜連続	11	東名高速道路	東京	東名川崎	7.6	21,350	20,700	20,200	19,750	17,000	15,000	14,750				15,450	21,900	22,550	22,600	21,100
昼夜連続	12	東名高速道路	東名川崎	横浜青葉	5.7	21,350	20,700	20,200	19,750	17,000	15,000	14,750				15,450	21,900	22,550	22,600	21,100
昼夜連続	13	東名高速道路	横浜青葉	横浜町田	6.4	21,350	20,700	20,200	19,750	17,000	15,000	14,750				15,450	21,900	22,550	22,600	21,100
昼夜連続	14	東名高速道路	横浜町田	厚木	15.3	21,750	21,100	20,600	20,150	17,400	15,400	15,150				15,850	22,300	22,950	23,000	21,500
昼夜連続	17	首都圏中央連絡自動車道	海老名JCT	海老名	1.9	21,850	21,200	20,700	20,250	17,500	15,500	15,250				15,950	22,400	23,050	23,100	21,600
昼夜連続	18	首都圏中央連絡自動車道	海老名	圏央厚木	4.9	22,000	21,400	20,850	20,400	17,650	15,650	15,400				16,050	22,600	23,150	23,250	21,700
昼夜連続	19	首都圏中央連絡自動車道	圏央厚木	相模原愛川	5.2	21,800	21,150	20,650	20,250	17,450	15,450	15,200				15,900	22,500	22,950	23,050	21,550
昼夜連続	20	首都圏中央連絡自動車道	相模原愛川	相模原	8.9	21,800	21,150	20,650	20,250	17,450	15,450	15,200				15,900	22,500	22,950	23,050	21,550
昼夜連続	81	首都圏中央連絡自動車道	海老名	寒川北	6.2	22,050	21,400	20,900	20,450	17,700	15,700	15,450				16,150	22,600	23,250	23,300	21,800
昼夜連続	82	首都圏中央連絡自動車道	寒川北	寒川南	3.2	22,050	21,400	21,050	20,450	17,850	15,800	15,450				16,150	22,600	23,250	23,450	21,900
昼夜連続	83	首都圏中央連絡自動車道	寒川南	茅ヶ崎JCT	1.9	22,050	21,400	20,900	20,450	17,700	15,700	15,450				16,150	22,600	23,250	23,300	21,800
昼夜連続	86	新湘南バイパス	藤沢	茅ヶ崎海岸	8.7	22,050	21,400	21,050	20,450	17,850	15,800	15,450				16,150	22,600	23,250	23,450	21,900
昼夜連続	87	新東名高速道路	海老名JCT	厚木南	1.5	22,050	21,400	21,050	20,450	17,850	15,800	15,450				16,150	22,600	23,250	23,450	21,900

アスファルト混合物（指定配合）

【御殿場保全サービスセンター】

昼・夜	No.	道路名	IC区間		配合No.	10201	10203	10204	10205	10206	10207	10208	10209	10210	10211	10212	10213	10214	10215	10216
					名称	表層・高機能Ⅰ型（空隙率20%）	表層・高機能Ⅱ型	表層・密粒	基層・高機能用（繊維なし）	基層・密粒用（繊維なし）	半たわみ舗装（13mmTOP）	半たわみ舗装（20mmTOP）	基層・SMAⅠ型（13mmTOP、繊維なし）	基層・SMAⅡ型（13mmTOP、繊維なし）	基層・SMAⅢ型（5mmTOP、繊維なし）	As安定処理路盤	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB13（13mmTOP、繊維なし）	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB5（5mmTOP、繊維なし）	高弾性上層路盤用混合物（HiMA）	アスファルトカーブ（5mmTOP）
					AS種類	高粘度改質Ａｓ	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80
					最大粒径mm	13	13	13	20	20	13	20	13	13	5	40	13	5	20	5
					延長km															
昼間	21	東名高速道路	大井松田	御殿場	25.8	23,800	21,800	21,600	20,150	17,850						16,250	23,350	23,900	24,950	21,850
昼間	22	東名高速道路	御殿場	裾野	10.1	23,650	21,550	21,500	20,100	17,950						16,300	23,300	23,750	24,800	22,000
昼間	23	東名高速道路	裾野	沼津	9.5	23,550	21,450	21,400	20,000	17,850						16,200	23,200	23,650	24,700	21,900
昼間	24	新東名高速道路	新御殿場	長泉沼津	20.3	23,650	21,550	21,500	20,100	17,950						16,300	23,300	23,750	24,800	22,000
夜間	21	東名高速道路	大井松田	御殿場	25.8	24,800	22,800	22,600	21,150	18,850						17,250	24,350	24,900	25,950	22,850
夜間	22	東名高速道路	御殿場	裾野	10.1	24,650	22,550	22,500	21,100	18,950						17,300	24,300	24,750	25,800	23,000
夜間	23	東名高速道路	裾野	沼津	9.5	24,550	22,450	22,400	21,000	18,850						17,200	24,200	24,650	25,700	22,900
夜間	24	新東名高速道路	新御殿場	長泉沼津	20.3	24,650	22,550	22,500	21,100	18,950						17,300	24,300	24,750	25,800	23,000
昼夜連続	21	東名高速道路	大井松田	御殿場	25.8	25,400	23,400	23,200	21,750	19,450						17,850	24,950	25,500	26,550	23,450
昼夜連続	22	東名高速道路	御殿場	裾野	10.1	25,250	23,150	23,100	21,700	19,550						17,900	24,900	25,350	26,400	23,600
昼夜連続	23	東名高速道路	裾野	沼津	9.5	25,150	23,050	23,000	21,600	19,450						17,800	24,800	25,250	26,300	23,500
昼夜連続	24	新東名高速道路	新御殿場	長泉沼津	20.3	25,250	23,150	23,100	21,700	19,550						17,900	24,900	25,350	26,400	23,600

アスファルト混合物（指定配合）

【富士保全サービスセンター】

昼・夜	No.	道路名	IC区間		配合No.	10301	10303	10304	10305	10306	10307	10308	10309	10310	10311	10312	10313	10314	10315	10316
					名称	表層・高機能Ⅰ型（空隙率20%）	表層・高機能Ⅱ型	表層・密粒	基層・高機能用（繊維なし）	基層・密粒用（繊維なし）	半たわみ舗装（13mmTOP）	半たわみ舗装（20mmTOP）	基層・SMAⅠ型（13mmTOP、繊維なし）	基層・SMAⅡ型（13mmTOP、繊維なし）	基層・SMAⅢ型（5mmTOP、繊維なし）	As安定処理路盤	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB13（13mmTOP、繊維なし）	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB5（5mmTOP、繊維なし）	アスファルトカーブ（5mmTOP）	高弾性上層路盤用混合物（HiMA）
					AS種類	高粘度改質Ａｓ	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80
					最大粒径mm	13	13	13	20	20	13	20	13	13	5	30	13	5	5	20
					延長km															
昼間	31	東名高速道路	沼津	富士	18.2	22,900	21,050	21,100	20,350	17,200	15,100	14,800		21,200		15,750	22,050	23,050	21,300	24,050
昼間	32	東名高速道路	富士	清水	26.3	22,800	21,000	21,050	20,250	17,150	15,050	14,750		21,150		15,750	22,000	22,950	21,300	24,000
昼間	33	新東名高速道路	長泉沼津	新富士	20.3	22,900	21,050	21,100	20,350	17,200	15,100	14,800		21,200		15,750	22,050	23,050	21,300	24,050
昼間	34	新東名高速道路	新富士	新清水	14.4	22,950	21,100	21,200	20,400	17,300	15,150	14,850		21,250		15,850	22,100	23,100	21,400	24,100
昼間	35	新東名高速道路	新清水	新静岡	18.6	23,000	21,150	21,200	20,450	17,300	15,200	14,900		21,300		15,850	22,150	23,150	21,400	24,150
昼間	38	中部横断自動車道	新清水JCT	富沢	20.7	23,050	21,200	21,300	20,500	17,400	15,250	14,950		21,350		15,950	22,200	23,200	21,500	24,200
昼間	36	連絡路	新清水JCT	清水いはら	1.8	22,800	21,000	21,050	20,250	17,150	15,050	14,750		21,150		15,750	22,000	22,950	21,300	24,000
昼間	37	連絡路	清水いはら	清水JCT	2.7	22,800	21,000	21,050	20,250	17,150	15,050	14,750		21,150		15,750	22,000	22,950	21,300	24,000
夜間	31	東名高速道路	沼津	富士	18.2	23,900	22,050	22,100	21,350	18,200	16,100	15,800		22,200		16,750	23,050	24,050	22,300	25,050
夜間	32	東名高速道路	富士	清水	26.3	23,800	22,000	22,050	21,250	18,150	16,050	15,750		22,150		16,750	23,000	23,950	22,300	25,000
夜間	33	新東名高速道路	長泉沼津	新富士	20.3	23,900	22,050	22,100	21,350	18,200	16,100	15,800		22,200		16,750	23,050	24,050	22,300	25,050
夜間	34	新東名高速道路	新富士	新清水	14.4	23,950	22,100	22,200	21,400	18,300	16,150	15,850		22,250		16,850	23,100	24,100	22,400	25,100
夜間	35	新東名高速道路	新清水	新静岡	18.6	24,000	22,150	22,200	21,450	18,300	16,200	15,900		22,300		16,850	23,150	24,150	22,400	25,150
夜間	38	中部横断自動車道	新清水JCT	富沢	20.7	24,050	22,200	22,300	21,500	18,400	16,250	15,950		22,350		16,950	23,200	24,200	22,500	25,200
夜間	36	連絡路	新清水JCT	清水いはら	1.8	23,800	22,000	22,050	21,250	18,150	16,050	15,750		22,150		16,750	23,000	23,950	22,300	25,000
夜間	37	連絡路	清水いはら	清水JCT	2.7	23,800	22,000	22,050	21,250	18,150	16,050	15,750		22,150		16,750	23,000	23,950	22,300	25,000
昼夜連続	31	東名高速道路	沼津	富士	18.2	24,500	22,650	22,700	21,950	18,800	16,700	16,400		22,800		17,350	23,650	24,650	22,900	25,650
昼夜連続	32	東名高速道路	富士	清水	26.3	24,400	22,600	22,650	21,850	18,750	16,650	16,350		22,750		17,350	23,600	24,550	22,900	25,600
昼夜連続	33	新東名高速道路	長泉沼津	新富士	20.3	24,500	22,650	22,700	21,950	18,800	16,700	16,400		22,800		17,350	23,650	24,650	22,900	25,650
昼夜連続	34	新東名高速道路	新富士	新清水	14.4	24,550	22,700	22,800	22,000	18,900	16,750	16,450		22,850		17,450	23,700	24,700	23,000	25,700
昼夜連続	35	新東名高速道路	新清水	新静岡	18.6	24,600	22,750	22,800	22,050	18,900	16,800	16,500		22,900		17,450	23,750	24,750	23,000	25,750
昼夜連続	38	中部横断自動車道	新清水JCT	富沢	20.7	24,650	22,800	22,900	22,100	19,000	16,850	16,550		22,950		17,550	23,800	24,800	23,100	25,800
昼夜連続	36	連絡路	新清水JCT	清水いはら	1.8	24,400	22,600	22,650	21,850	18,750	16,650	16,350		22,750		17,350	23,600	24,550	22,900	25,600
昼夜連続	37	連絡路	清水いはら	清水JCT	2.7	24,400	22,600	22,650	21,850	18,750	16,650	16,350		22,750		17,350	23,600	24,550	22,900	25,600

アスファルト混合物（指定配合）

【静岡保全サービスセンター】

昼・夜	No.	道路名	IC区間		配合No.	10401	10403	10404	10405	10406	10407	10408	10409	10410	10411	10412	10413	10414	10415
					名称	表層・高機能Ⅰ型（空隙率20%）	表層・高機能Ⅱ型	表層・密粒	基層・高機能用（繊維なし）	基層・密粒用（繊維なし）	半たわみ舗装（13mmTOP）	半たわみ舗装（20mmTOP）	基層・SMAⅠ型（13mmTOP、繊維なし）	基層・SMAⅡ型（13mmTOP、繊維なし）	基層・SMAⅢ型（5mmTOP、繊維なし）	As安定処理路盤	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB13（13mmTOP、繊維なし）	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB5（5mmTOP、繊維なし）	高弾性上層路盤用混合物（HiMA）
					AS種類	高粘度改質Ａｓ	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80
					最大粒径mm	13	13	13	20	20	13	20	13	13	5	30	13	5	20
					延長km														
昼間	41	東名高速道路	清水	静岡	14.1	23,100	21,350	20,700	20,200	17,250	15,150	14,850		21,850		15,900	22,750	23,050	24,100
昼間	42	東名高速道路	静岡	焼津	11.8	23,200	21,450	20,800	20,300	17,350	15,250	14,950		21,950		16,000	22,850	23,150	24,200
昼間	43	東名高速道路	焼津	吉田	12.0	23,350	21,600	20,950	20,450	17,500	15,450	15,150		22,050		16,150	22,900	23,150	24,350
昼間	44	東名高速道路	吉田	相良牧之原	11.0	23,350	21,600	20,950	20,450	17,500	15,450	15,150		22,050		16,150	22,900	23,150	24,350
昼間	45	東名高速道路	相良牧之原	菊川	5.2	23,350	21,600	20,950	20,450	17,500	15,450	15,150		22,050		16,150	22,900	23,150	24,350
昼間	51	東名高速道路	菊川	掛川	6.0	22,850	21,100	20,450	19,950	17,000	14,950	14,650		21,550		15,650	22,400	22,650	23,850
昼間	52	東名高速道路	掛川	袋井	11.7	23,000	21,250	20,750	20,200	17,300	15,100	14,800		21,800		15,850	22,750	23,050	24,100
昼間	53	東名高速道路	袋井	磐田	4.0	23,000	21,250	20,750	20,200	17,300	15,100	14,800		21,800		15,850	22,750	23,050	24,100
昼間	54	東名高速道路	磐田	浜松	6.6	23,150	21,400	20,950	20,450	17,550	15,200	14,900		21,950		16,000	23,050	23,300	24,250
夜間	41	東名高速道路	清水	静岡	14.1	24,100	22,350	21,700	21,200	18,250	16,150	15,850		22,850		16,900	23,750	24,050	25,100
夜間	42	東名高速道路	静岡	焼津	11.8	24,200	22,450	21,800	21,300	18,350	16,250	15,950		22,950		17,000	23,850	24,150	25,200
夜間	43	東名高速道路	焼津	吉田	12.0	24,350	22,600	21,950	21,450	18,500	16,450	16,150		23,050		17,150	23,900	24,150	25,350
夜間	44	東名高速道路	吉田	相良牧之原	11.0	24,350	22,600	21,950	21,450	18,500	16,450	16,150		23,050		17,150	23,900	24,150	25,350
夜間	45	東名高速道路	相良牧之原	菊川	5.2	24,350	22,600	21,950	21,450	18,500	16,450	16,150		23,050		17,150	23,900	24,150	25,350
夜間	51	東名高速道路	菊川	掛川	6.0	23,850	22,100	21,450	20,950	18,000	15,950	15,650		22,550		16,650	23,400	23,650	24,850
夜間	52	東名高速道路	掛川	袋井	11.7	24,000	22,250	21,750	21,200	18,300	16,100	15,800		22,800		16,850	23,750	24,050	25,100
夜間	53	東名高速道路	袋井	磐田	4.0	24,000	22,250	21,750	21,200	18,300	16,100	15,800		22,800		16,850	23,750	24,050	25,100
夜間	54	東名高速道路	磐田	浜松	6.6	24,150	22,400	21,950	21,450	18,550	16,200	15,900		22,950		17,000	24,050	24,300	25,250
昼夜連続	41	東名高速道路	清水	静岡	14.1	24,700	22,950	22,300	21,800	18,850	16,750	16,450		23,450		17,500	24,350	24,650	25,700
昼夜連続	42	東名高速道路	静岡	焼津	11.8	24,800	23,050	22,400	21,900	18,950	16,850	16,550		23,550		17,600	24,450	24,750	25,800
昼夜連続	43	東名高速道路	焼津	吉田	12.0	24,950	23,200	22,550	22,050	19,100	17,050	16,750		23,650		17,750	24,500	24,750	25,950
昼夜連続	44	東名高速道路	吉田	相良牧之原	11.0	24,950	23,200	22,550	22,050	19,100	17,050	16,750		23,650		17,750	24,500	24,750	25,950
昼夜連続	45	東名高速道路	相良牧之原	菊川	5.2	24,950	23,200	22,550	22,050	19,100	17,050	16,750		23,650		17,750	24,500	24,750	25,950
昼夜連続	51	東名高速道路	菊川	掛川	6.0	24,450	22,700	22,050	21,550	18,600	16,550	16,250		23,150		17,250	24,000	24,250	25,450
昼夜連続	52	東名高速道路	掛川	袋井	11.7	24,600	22,850	22,350	21,800	18,900	16,700	16,400		23,400		17,450	24,350	24,650	25,700
昼夜連続	53	東名高速道路	袋井	磐田	4.0	24,600	22,850	22,350	21,800	18,900	16,700	16,400		23,400		17,450	24,350	24,650	25,700
昼夜連続	54	東名高速道路	磐田	浜松	6.6	24,750	23,000	22,550	22,050	19,150	16,800	16,500		23,550		17,600	24,650	24,900	25,850

アスファルト混合物（指定配合）

【浜松保全サービスセンター】

昼・夜	No.	道路名	IC区間		配合No.	10501	10503	10504	10505	10506	10507	10508	10509	10510	10511	10512	10513	10514	10515	10516
					名称	表層・高機能Ⅰ型（空隙率20%）	表層・高機能Ⅱ型	表層・密粒	基層・高機能用（繊維なし）	基層・密粒用（繊維なし）	半たわみ舗装（13mmTOP）	半たわみ舗装（20mmTOP）	基層・SMAⅠ型（13mmTOP、繊維なし）	基層・SMAⅡ型（13mmTOP、繊維なし）	基層・SMAⅢ型（5mmTOP、繊維なし）	As安定処理路盤	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB13（13mmTOP、繊維なし）	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB5（5mmTOP、繊維なし）	アスファルトカーブ（5mmTOP）	高弾性上層路盤用混合物（HiMA）
					AS種類	高粘度改質Ａｓ	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80
					最大粒径mm	13	13	13	20	20	13	20	13	13	5	30	13	5	5	20
					延長km															
昼間	55	東名高速道路	浜松	浜松西	10.5	23,050	21,250	20,850	20,750	17,450	15,100	14,800	22,650	21,150	24,050	15,900	22,350	23,200	21,700	24,150
昼間	56	東名高速道路	浜松西	三ケ日	10.6	22,600	20,850	20,450	20,350	17,050	14,650	14,350	22,250	20,750	23,650	15,500	22,000	22,950	21,300	23,750
昼間	57	東名高速道路	三ケ日	豊川	7.4	22,600	20,850	20,450	20,350	17,050	14,650	14,350	22,250	20,750	23,650	15,500	22,000	22,950	21,300	23,750
昼間	61	新東名高速道路	新静岡	藤枝岡部	18.6	23,350	21,550	20,950	20,800	17,500	15,450	15,150	22,900	21,350	24,100	16,100	22,250	23,150	21,550	24,350
昼間	62	新東名高速道路	藤枝岡部	島田金谷	15.0	23,350	21,550	20,950	20,800	17,500	15,450	15,150	22,900	21,350	24,100	16,100	22,250	23,150	21,550	24,350
昼間	63	新東名高速道路	島田金谷	森掛川	16.9	22,850	21,050	20,450	20,300	17,000	14,950	14,650	22,400	20,850	23,600	15,600	21,750	22,650	21,050	23,850
昼間	64	新東名高速道路	森掛川	浜松浜北	12.1	23,000	21,250	20,750	20,600	17,300	15,100	14,800	22,600	21,050	23,950	15,850	22,150	23,050	21,500	24,100
昼間	65	新東名高速道路	浜松浜北	新城	19.8	22,950	21,150	20,750	20,650	17,350	15,000	14,700	22,550	21,050	23,950	15,800	22,250	23,100	21,600	24,050
昼間	66	連絡路	浜松いなさJCT	浜松いなさ	1.7	22,600	20,850	20,450	20,350	17,050	14,650	14,350	22,250	20,750	23,650	15,500	22,000	22,950	21,300	23,750
昼間	67	連絡路	浜松いなさ	三ケ日JCT	11.0	23,200	21,400	21,000	20,850	17,550	15,250	14,950	22,800	21,300	24,200	16,050	22,500	23,300	21,800	24,300
夜間	55	東名高速道路	浜松	浜松西	10.5	24,050	22,250	21,850	21,750	18,450	16,100	15,800	23,650	22,150	25,050	16,900	23,350	24,200	22,700	25,150
夜間	56	東名高速道路	浜松西	三ケ日	10.6	23,600	21,850	21,450	21,350	18,050	15,650	15,350	23,250	21,750	24,650	16,500	23,000	23,950	22,300	24,750
夜間	57	東名高速道路	三ケ日	豊川	7.4	23,600	21,850	21,450	21,350	18,050	15,650	15,350	23,250	21,750	24,650	16,500	23,000	23,950	22,300	24,750
夜間	61	新東名高速道路	新静岡	藤枝岡部	18.6	24,350	22,550	21,950	21,800	18,500	16,450	16,150	23,900	22,350	25,100	17,100	23,250	24,150	22,550	25,350
夜間	62	新東名高速道路	藤枝岡部	島田金谷	15.0	24,350	22,550	21,950	21,800	18,500	16,450	16,150	23,900	22,350	25,100	17,100	23,250	24,150	22,550	25,350
夜間	63	新東名高速道路	島田金谷	森掛川	16.9	23,850	22,050	21,450	21,300	18,000	15,950	15,650	23,400	21,850	24,600	16,600	22,750	23,650	22,050	24,850
夜間	64	新東名高速道路	森掛川	浜松浜北	12.1	24,000	22,250	21,750	21,600	18,300	16,100	15,800	23,600	22,050	24,950	16,850	23,150	24,050	22,500	25,100
夜間	65	新東名高速道路	浜松浜北	新城	19.8	23,650	21,850	21,450	21,350	18,050	15,700	15,400	23,250	21,750	24,650	16,500	22,950	23,800	22,300	24,750
夜間	66	連絡路	浜松いなさJCT	浜松いなさ	1.7	23,600	21,850	21,450	21,350	18,050	15,650	15,350	23,250	21,750	24,650	16,500	23,000	23,950	22,300	24,750
夜間	67	連絡路	浜松いなさ	三ケ日JCT	11.0	24,200	22,400	22,000	21,850	18,550	16,250	15,950	23,800	22,300	25,200	17,050	23,500	24,300	22,800	25,300
昼夜連続	55	東名高速道路	浜松	浜松西	10.5	24,650	22,850	22,450	22,350	19,050	16,700	16,400	24,250	22,750	25,650	17,500	23,950	24,800	23,300	25,750
昼夜連続	56	東名高速道路	浜松西	三ケ日	10.6	24,200	22,450	22,050	21,950	18,650	16,250	15,950	23,850	22,350	25,250	17,100	23,600	24,550	22,900	25,350
昼夜連続	57	東名高速道路	三ケ日	豊川	7.4	24,200	22,450	22,050	21,950	18,650	16,250	15,950	23,850	22,350	25,250	17,100	23,600	24,550	22,900	25,350
昼夜連続	61	新東名高速道路	新静岡	藤枝岡部	18.6	24,950	23,150	22,550	22,400	19,100	17,050	16,750	24,500	22,950	25,700	17,700	23,850	24,750	23,150	25,950
昼夜連続	62	新東名高速道路	藤枝岡部	島田金谷	15.0	24,950	23,150	22,550	22,400	19,100	17,050	16,750	24,500	22,950	25,700	17,700	23,850	24,750	23,150	25,950
昼夜連続	63	新東名高速道路	島田金谷	森掛川	16.9	24,450	22,650	22,050	21,900	18,600	16,550	16,250	24,000	22,450	25,200	17,200	23,350	24,250	22,650	25,450
昼夜連続	64	新東名高速道路	森掛川	浜松浜北	12.1	24,600	22,850	22,350	22,200	18,900	16,700	16,400	24,200	22,650	25,550	17,450	23,750	24,650	23,100	25,700
昼夜連続	65	新東名高速道路	浜松浜北	新城	19.8	24,250	22,450	22,050	21,950	18,650	16,300	16,000	23,850	22,350	25,250	17,100	23,550	24,400	22,900	25,350
昼夜連続	66	連絡路	浜松いなさJCT	浜松いなさ	1.7	24,200	22,450	22,050	21,950	18,650	16,250	15,950	23,850	22,350	25,250	17,100	23,600	24,550	22,900	25,350
昼夜連続	67	連絡路	浜松いなさ	三ケ日JCT	11.0	24,800	23,000	22,600	22,450	19,150	16,850	16,550	24,400	22,900	25,800	17,650	24,100	24,900	23,400	25,900

アスファルト混合物（指定配合）

【伊勢原保全サービスセンター】

昼・夜	No.	道路名	IC区間		配合No.	10601	10603	10604	10605	10606	10607	10608	10609	10610	10611	10612	10613	10614
					名称	表層・高機能Ⅰ型（空隙率20%）	表層・高機能Ⅱ型	表層・密粒	基層・高機能用（繊維なし）	基層・密粒用（繊維なし）	半たわみ舗装（13mmTOP）	半たわみ舗装（20mmTOP）	基層・SMAⅠ型（13mmTOP、繊維なし）	基層・SMAⅡ型（13mmTOP、繊維なし）	基層・SMAⅢ型（5mmTOP、繊維なし）	As安定処理路盤	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB13（13mmTOP、繊維なし）	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB5（5mmTOP、繊維なし）
					AS種類	高粘度改質Ａｓ	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型
					最大粒径mm	13	13	13	20	20	13	20	13	13	5	30	13	5
					延長km													
昼間	15	東名高速道路	厚木	秦野中井	15.1	21,250	20,650	20,100	19,400	16,850	15,000	14,800	21,750	21,100	23,500	15,300	21,650	22,400
昼間	16	東名高速道路	秦野中井	大井松田	7.8	23,050	22,450	21,900	21,200	18,650	16,800	16,600	23,550	22,900	25,300	17,100	23,450	24,200
昼間	88	新東名高速道路	厚木南	伊勢原JCT	4.3	21,250	20,650	20,100	19,400	16,850	15,000	14,800	21,750	21,100	23,500	15,300	21,650	22,400
昼間	89	新東名高速道路	伊勢原JCT	伊勢原大山	2.4	21,350	20,750	20,300	19,750	17,100	15,100	14,850	21,900	21,300	23,750	15,500	22,050	22,650
昼間	90	新東名高速道路	伊勢原大山	新秦野	12.8	21,250	20,650	20,100	19,400	16,850	15,000	14,800	21,750	21,100	23,500	15,300	21,650	22,400
昼間	71	小田原厚木道路	小田原西	大磯	17.3	23,050	22,450	21,900	21,200	18,650	16,800	16,600	23,550	22,900	25,300	17,100	23,450	24,200
昼間	72	小田原厚木道路	大磯	厚木	14.5	21,350	20,750	20,300	19,750	17,100	15,100	14,850	21,900	21,300	23,750	15,500	22,050	22,650
昼間	73	西湘バイパス	西湘二宮	箱根口	14.5	23,050	22,450	21,900	21,200	18,650	16,800	16,600	23,550	22,900	25,300	17,100	23,450	24,200
昼間	74	西湘バイパス	早川	石橋	1.8	23,050	22,450	21,900	21,200	18,650	16,800	16,600	23,550	22,900	25,300	17,100	23,450	24,200
夜間	15	東名高速道路	厚木	秦野中井	15.1	21,450	20,850	20,300	19,600	17,050	15,200	15,000	21,950	21,300	23,700	15,500	21,850	22,600
夜間	16	東名高速道路	秦野中井	大井松田	7.8	23,550	22,950	22,400	21,700	19,150	17,300	17,100	24,050	23,400	25,800	17,600	23,950	24,700
夜間	88	新東名高速道路	厚木南	伊勢原JCT	4.3	21,450	20,850	20,300	19,600	17,050	15,200	15,000	21,950	21,300	23,700	15,500	21,850	22,600
夜間	89	新東名高速道路	伊勢原JCT	伊勢原大山	2.4	21,850	21,250	20,800	20,250	17,600	15,600	15,350	22,400	21,800	24,250	16,000	22,550	23,150
夜間	90	新東名高速道路	伊勢原大山	新秦野	12.8	21,750	21,150	20,600	19,900	17,350	15,500	15,300	22,250	21,600	24,000	15,800	22,150	22,900
夜間	71	小田原厚木道路	小田原西	大磯	17.3	23,550	22,950	22,400	21,700	19,150	17,300	17,100	24,050	23,400	25,800	17,600	23,950	24,700
夜間	72	小田原厚木道路	大磯	厚木	14.5	21,550	20,950	20,500	19,950	17,300	15,300	15,050	22,100	21,500	23,950	15,700	22,250	22,850
夜間	73	西湘バイパス	西湘二宮	箱根口	14.5	23,550	22,950	22,400	21,700	19,150	17,300	17,100	24,050	23,400	25,800	17,600	23,950	24,700
夜間	74	西湘バイパス	早川	石橋	1.8	23,550	22,950	22,400	21,700	19,150	17,300	17,100	24,050	23,400	25,800	17,600	23,950	24,700
昼夜連続	15	東名高速道路	厚木	秦野中井	15.1	22,050	21,450	20,900	20,200	17,650	15,800	15,600	22,550	21,900	24,300	16,100	22,450	23,200
昼夜連続	16	東名高速道路	秦野中井	大井松田	7.8	24,150	23,550	23,000	22,300	19,750	17,900	17,700	24,650	24,000	26,400	18,200	24,550	25,300
昼夜連続	88	新東名高速道路	厚木南	伊勢原JCT	4.3	22,050	21,450	20,900	20,200	17,650	15,800	15,600	22,550	21,900	24,300	16,100	22,450	23,200
昼夜連続	89	新東名高速道路	伊勢原JCT	伊勢原大山	2.4	22,450	21,850	21,400	20,850	18,200	16,200	15,950	23,000	22,400	24,850	16,600	23,150	23,750
昼夜連続	90	新東名高速道路	伊勢原大山	新秦野	12.8	22,350	21,750	21,200	20,500	17,950	16,100	15,900	22,850	22,200	24,600	16,400	22,750	23,500
昼夜連続	71	小田原厚木道路	小田原西	大磯	17.3	24,150	23,550	23,000	22,300	19,750	17,900	17,700	24,650	24,000	26,400	18,200	24,550	25,300
昼夜連続	72	小田原厚木道路	大磯	厚木	14.5	22,150	21,550	21,100	20,550	17,900	15,900	15,650	22,700	22,100	24,550	16,300	22,850	23,450
昼夜連続	73	西湘バイパス	西湘二宮	箱根口	14.5	24,150	23,550	23,000	22,300	19,750	17,900	17,700	24,650	24,000	26,400	18,200	24,550	25,300
昼夜連続	74	西湘バイパス	早川	石橋	1.8	24,150	23,550	23,000	22,300	19,750	17,900	17,700	24,650	24,000	26,400	18,200	24,550	25,300

【 適用事務所② 】

（１）土砂･骨材類

保全･ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ名	路線名	Ｉ．Ｃ間	区間距離(km)	再生砕石					土砂
				RC-40	再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂(5～0mm)	RM-40	RM-30	RC-40 4t車	土砂1(上部路床)
-	-	-	-	(単位：円／m3)					
八王子	中央自動車道	高井戸～調布	7.7	1,400	1,600	1,800			
		調布～稲城	2.3	1,400	1,600	1,800			
		稲城～府中スマート	1.5						
		府中スマート～国立府中	5.8	1,400	1,600	1,800			
		国立府中～八王子	8.8	1,400	1,600	1,800			
		八王子～八王子JCT	10.3	1,400	1,600	1,800			
		八王子JCT～相模湖東	6.2	1,400	1,600	1,800	1,900	2,400	4,800
		相模湖東～相模湖	3.0	2,100	2,200	2,500	－	3,100	－
		相模湖～上野原	4.9	2,300	2,400	2,700			
	首都圏中央連絡自動車道	あきる野～八王子西	5.2	1,400	1,600	1,800			
		八王子西～八王子JCT	4.4	1,400	1,600	1,800			
		八王子JCT～高尾山	2.0	1,400	1,600	1,800			
		高尾山～相模原	5.9	1,800	1,900	2,200			
大月	中央自動車道	上野原～大月	20.1	3,050	－	－			
		大月～大月JCT	0.6	2,750	－	－			
		大月JCT～勝沼	19.1	2,850	－	－			
		大月JCT～都留	6.1	2,950	－	－			
		都留～富士吉田西桂スマート	9.6						
		富士吉田西桂スマート～河口湖	6.7						
		河口湖～富士吉田	1.7	2,750	－	－			
	東富士五湖道路	富士吉田～山中湖	8.4	2,750	－	－			
		山中湖～須走	9.6	3,000	－	－			
甲府	中央自動車道	勝沼～一宮御坂	6.2	2,800	－	－			
		一宮御坂～笛吹八代スマート	4.0						
		笛吹八代スマート～甲府南	5.3						
		一宮御坂～甲府南	9.3	2,650	－	－			
		甲府南～甲府昭和	7.6	2,650	－	－	－	3,650	
		甲府昭和～双葉スマート	5.0						
		双葉スマート～双葉JCT	1.6						
		甲府昭和～双葉JCT	6.6	2,650	－	－			
		双葉JCT～韮崎	4.6	2,650	－	－			
		韮崎～須玉	7.0	2,800	－	－		3,800	
		須玉～長坂	8.7	2,800	－	－			
		長坂～小淵沢	8.2	2,800	－	－			

（１）土砂･骨材類

保全･ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ名	路線名	Ｉ．Ｃ間	区間距離(km)	再生砕石					土砂
				RC-40	再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂(5～0mm)	RM-40	RM-30	RC-40 4t車	土砂1(上部路床)
-	-	-	-	(単位：円／m3)					
甲府	中部横断自動車道	双葉JCT～白根	6.8	2,650	－	－			
		白根～南アルプス	3.0	2,650	－	－			
		南アルプス～増穂	6.2	2,950	－	－			
		増穂～六郷	9.3	2,950	－	－			
松本	中央自動車道	小淵沢～諏訪南	12.6	4,300	－	－			
		諏訪南～諏訪	11.1	4,300	－	－			
		諏訪～岡谷JCT	10.1	4,300	－	－			
		岡谷JCT～伊北	14.0	5,400	－	－			
	長野自動車道	岡谷JCT～岡谷	3.7	4,300	－	－			
		岡谷～塩尻	7.2	4,700	－	－			
		塩尻～塩尻北	6.7	4,700	－	－			
		塩尻北～松本	8.2	4,700	－	－			
		松本～梓川スマート	3.6						
		梓川スマート～安曇野	3.7	4,700	－	－			
	安房峠道路	中ノ湯～平湯	5.6						

（１）土砂･骨材類

保全･ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ名	路線名	Ｉ．Ｃ間	区間距離(km)	土砂					ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤
				土砂2(下部路床)	土砂3(構造物裏込めA)	土砂4(構造物裏込めB)	土砂5(上部路体)	土砂6(下部路体)	ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤 上層
-	-	-	-	(単位：円／m3)					(単位：円／ｔ)
八王子	中央自動車道	高井戸～調布	7.7						
		調布～稲城	2.3						
		稲城～府中スマート	1.5						
		府中スマート～国立府中	5.8						
		国立府中～八王子	8.8						
		八王子～八王子JCT	10.3						
		八王子JCT～相模湖東	6.2	4,800	4,800	4,700	4,700	4,700	9,000
		相模湖東～相模湖	3.0	－	－	－	－	－	10,300
		相模湖～上野原	4.9						
	首都圏中央連絡自動車道	あきる野～八王子西	5.2						
		八王子西～八王子JCT	4.4						
		八王子JCT～高尾山	2.0						
		高尾山～相模原	5.9						
大月	中央自動車道	上野原～大月	20.1						
		大月～大月JCT	0.6						
		大月JCT～勝沼	19.1						
		大月JCT～都留	6.1						
		都留～富士吉田西桂スマート	9.6						
		富士吉田西桂スマート～河口湖	6.7						
		河口湖～富士吉田	1.7						
	東富士五湖道路	富士吉田～山中湖	8.4						
		山中湖～須走	9.6						
甲府	中央自動車道	勝沼～一宮御坂	6.2						
		一宮御坂～笛吹八代スマート	4.0						
		笛吹八代スマート～甲府南	5.3						
		一宮御坂～甲府南	9.3						
		甲府南～甲府昭和	7.6						
		甲府昭和～双葉スマート	5.0						
		双葉スマート～双葉JCT	1.6						
		甲府昭和～双葉JCT	6.6						
		双葉JCT～韮崎	4.6						
		韮崎～須玉	7.0						
		須玉～長坂	8.7						
		長坂～小淵沢	8.2						

（１）土砂･骨材類

保全･ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ名	路線名	Ｉ．Ｃ間	区間距離(㎞)	土砂					ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤
				土砂2(下部路床)	土砂3(構造物裏込めA)	土砂4(構造物裏込めB)	土砂5(上部路体)	土砂6(下部路体)	ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤 上層
-	-	-	-	(単位：円／m3)					(単位：円／ｔ)
甲府	中部横断自動車道	双葉JCT～白根	6.8						
		白根～南アルプス	3.0						
		南アルプス～増穂	6.2						
		増穂～六郷	9.3						
松本	中央自動車道	小淵沢～諏訪南	12.6						
		諏訪南～諏訪	11.1						
		諏訪～岡谷JCT	10.1						
		岡谷JCT～伊北	14.0						
	長野自動車道	岡谷JCT～岡谷	3.7						
		岡谷～塩尻	7.2						
		塩尻～塩尻北	6.7						
		塩尻北～松本	8.2						
		松本～梓川スマート	3.6						
		梓川スマート～安曇野	3.7						
	安房峠道路	中ノ湯～平湯	5.6						

（１）土砂･骨材類

保全･ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ名	路線名	Ｉ．Ｃ間	区間距離(km)	ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤	吹付Co用粗骨材				粒度調整砕石
				ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤 下層	吹付Co用粗骨材 15-5	吹付Co用粗骨材 10-5	吹付Co用粗骨材 10-5砂利	吹付Co用細骨材 5-0	M-40
-	-	-	-	(単位：円／ｔ)	(単位：円／m3)				
八王子	中央自動車道	高井戸～調布	7.7						
		調布～稲城	2.3						
		稲城～府中スマート	1.5						
		府中スマート～国立府中	5.8						
		国立府中～八王子	8.8						
		八王子～八王子JCT	10.3						
		八王子JCT～相模湖東	6.2	8,600	5,800	－	－	5,800	5,250
		相模湖東～相模湖	3.0	9,900	5,850	－	－	5,900	5,150
		相模湖～上野原	4.9						
	首都圏中央連絡自動車道	あきる野～八王子西	5.2						
		八王子西～八王子JCT	4.4						
		八王子JCT～高尾山	2.0						
		高尾山～相模原	5.9						
大月	中央自動車道	上野原～大月	20.1						
		大月～大月JCT	0.6						
		大月JCT～勝沼	19.1						
		大月JCT～都留	6.1						
		都留～富士吉田西桂スマート	9.6						
		富士吉田西桂スマート～河口湖	6.7						
		河口湖～富士吉田	1.7						
	東富士五湖道路	富士吉田～山中湖	8.4						
		山中湖～須走	9.6						
甲府	中央自動車道	勝沼～一宮御坂	6.2						
		一宮御坂～笛吹八代スマート	4.0						
		笛吹八代スマート～甲府南	5.3						
		一宮御坂～甲府南	9.3						
		甲府南～甲府昭和	7.6						5,100
		甲府昭和～双葉スマート	5.0						
		双葉スマート～双葉JCT	1.6						
		甲府昭和～双葉JCT	6.6						
		双葉JCT～韮崎	4.6						
		韮崎～須玉	7.0						5,100
		須玉～長坂	8.7						
		長坂～小淵沢	8.2						

（１）土砂･骨材類

保全･ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ名	路線名	Ｉ．Ｃ間	区間距離(km)	ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤	吹付Co用粗骨材				粒度調整砕石
				ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤 下層	吹付Co用粗骨材 15-5	吹付Co用粗骨材 10-5	吹付Co用粗骨材 10-5砂利	吹付Co用細骨材 5-0	M-40
-	-	-	-	(単位：円／ｔ)	(単位：円／m3)				
甲府	中部横断自動車道	双葉JCT～白根	6.8						
		白根～南アルプス	3.0						
		南アルプス～増穂	6.2						
		増穂～六郷	9.3						
松本	中央自動車道	小淵沢～諏訪南	12.6						
		諏訪南～諏訪	11.1						
		諏訪～岡谷JCT	10.1						
		岡谷JCT～伊北	14.0						
	長野自動車道	岡谷JCT～岡谷	3.7						
		岡谷～塩尻	7.2						
		塩尻～塩尻北	6.7						
		塩尻北～松本	8.2						6,300
		松本～梓川スマート	3.6						
		梓川スマート～安曇野	3.7						
	安房峠道路	中ノ湯～平湯	5.6						

（１）土砂･骨材類

保全･ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ名	路線名	Ｉ．Ｃ間	区間距離(km)	粒度調整砕石	切込砕石
				M-30	C-40
-	-	-	-	（単位：円／m3）	
八王子	中央自動車道	高井戸～調布	7.7		
		調布～稲城	2.3		
		稲城～府中スマート	1.5		
		府中スマート～国立府中	5.8		
		国立府中～八王子	8.8		
		八王子～八王子JCT	10.3		
		八王子JCT～相模湖東	6.2	5,350	4,650
		相模湖東～相模湖	3.0	5,250	4,550
		相模湖～上野原	4.9		
	首都圏中央連絡自動車道	あきる野～八王子西	5.2		
		八王子西～八王子JCT	4.4		
		八王子JCT～高尾山	2.0		
		高尾山～相模原	5.9		
大月	中央自動車道	上野原～大月	20.1		
		大月～大月JCT	0.6		
		大月JCT～勝沼	19.1		
		大月JCT～都留	6.1		
		都留～富士吉田西桂スマート	9.6		
		富士吉田西桂スマート～河口湖	6.7		
		河口湖～富士吉田	1.7		
	東富士五湖道路	富士吉田～山中湖	8.4		
		山中湖～須走	9.6		
甲府	中央自動車道	勝沼～一宮御坂	6.2		
		一宮御坂～笛吹八代スマート	4.0		
		笛吹八代スマート～甲府南	5.3		
		一宮御坂～甲府南	9.3		
		甲府南～甲府昭和	7.6	5,200	4,800
		甲府昭和～双葉スマート	5.0		
		双葉スマート～双葉JCT	1.6		
		甲府昭和～双葉JCT	6.6		
		双葉JCT～韮崎	4.6		
		韮崎～須玉	7.0	5,200	4,800
		須玉～長坂	8.7		
		長坂～小淵沢	8.2		

（１）土砂･骨材類

保全･ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ名	路線名	Ｉ．Ｃ間	区間距離(km)	粒度調整砕石	切込砕石
				M-30	C-40
-	-	-	-	（単位：円／m3）	
甲府	中部横断自動車道	双葉JCT～白根	6.8		
		白根～南アルプス	3.0		
		南アルプス～増穂	6.2		
		増穂～六郷	9.3		
松本	中央自動車道	小淵沢～諏訪南	12.6		
		諏訪南～諏訪	11.1		
		諏訪～岡谷JCT	10.1		
		岡谷JCT～伊北	14.0		
	長野自動車道	岡谷JCT～岡谷	3.7		
		岡谷～塩尻	7.2		
		塩尻～塩尻北	6.7		
		塩尻北～松本	8.2	－	6,100
		松本～梓川スマート	3.6		
		梓川スマート～安曇野	3.7		
	安房峠道路	中ノ湯～平湯	5.6		

（２）生コンクリート

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (㎜)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	中央道						
							杉並区	世田谷区	三鷹市	調布市	府中市	国立市	日野市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	25,750	24,950	24,950	24,950	24,950	24,950	24,950
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	25,750	24,950	24,950	24,950	24,950	24,950	24,950
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	26,700	25,950	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100
A1-1（E）	(N)	30	25(20)	8	4.5	230							
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	26,700	25,950	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	26,700	25,950	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	31,350	–	30,550	30,550	30,550	30,550	30,550
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	31,350	–	30,550	30,550	30,550	30,550	30,550
A1-4(E1)	(N)	30	25(20)	12	4.5	300							
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	31,350	30,550	30,550	30,550	30,550	30,550	30,550
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	31,350	30,550	30,550	30,550	30,550	30,550	30,550
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	26,650	–	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	25,700	25,000	24,950	24,950	24,950	24,950	24,950
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	25,700	25,000	24,950	24,950	24,950	24,950	24,950
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-							
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-							
B1-5Sf	(H)	24	25(20)	3	6	350							
B1-5Sf	(N)	24	25(20)	3	6	350							
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	25,050	24,350	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	25,050	24,350	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150
C1-1【共通仕様書】夜間出荷	(N)	18	25(20)	8	4.5	-							
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-							
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-							
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	25,050	24,350	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150

（２）生コンクリート

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法(㎜)	スランプ(cm)	空気量(%)	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	中央道						
							杉並区	世田谷区	三鷹市	調布市	府中市	国立市	日野市
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	25,050	24,350	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150
D1-1【共通仕様書】	(F)	18	25(20)	-	-	-							
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-							
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-							
D1-1【共通仕様書】	(F)	18	40	-	-	-							
P2-2【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	8	4.5	300					31,450	31,450	31,450
P2-4【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300					31,450	31,450	31,450
P2-5【共通仕様非掲載】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300							
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300							
P3-2（A）	(H)	30	25(20)	8	4.5	300							
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300							
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–	–	–
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–	–	–
T1-1	(N)	18	40	15	4.5	270							
T1-1	(BB)	18	40	15	4.5	270							
T1-4共通仕様書掲載	(N)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270							
T1-4共通仕様書掲載	(BB)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270							
T3-1	(BB)	18	25(20)	15	4.5	340							
T3-4	(BB)	24	25(20)	21※SF35-50	4.5	270							
T3-4（繊維混入用）共通仕様書掲載※繊維含まず	(N)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270							
T3-4（繊維混入用）共通仕様書掲載※繊維含まず	(BB)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270							
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350							

（２）生コンクリート

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法(㎜)	スランプ(cm)	空気量(%)	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	中央道						
							杉並区	世田谷区	三鷹市	調布市	府中市	国立市	日野市
Y1-1【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	18	4.5	350							
H1-1【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-							
H1-1【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-							
H1-1【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-							
H1-1【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-							
H2-1【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-							
H2-1【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-							
H2-1【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
H2-1【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
H2-1【共通仕様書】	(P)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
モルタルライニング土留め工用モルタル	(N)	-	-	-	-	500							
モルタルライニング土留め工用モルタル	(N)	-	-	-	-	500							
モルタルライニング土留め工用モルタル	-	24	-	-	-	-							
深礎杭裏込めグラウトモルタル	-	-	-	-	-	-							

（２）生コンクリート

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法(㎜)	スランプ(cm)	空気量(%)	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	中央道						
							八王子市	相模原市緑区	上野原市	大月市	甲州市	笛吹市	甲府市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	24,950	27,000	29,600	29,600	25,000	24,000	24,000
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	24,950	27,000	29,600	29,600	25,000	24,000	24,000
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	26,100	27,750	31,300	31,300	26,700	25,700	25,700
A1-1（E）	(N)	30	25(20)	8	4.5	230							30,250
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	26,100	27,750	31,300	31,300	26,700	25,700	25,700
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	26,100	27,750	31,300	31,300	26,700	25,700	25,700
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	30,550	32,000	35,850	35,850	31,250	30,250	30,250
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	30,550	32,000	35,850	35,850	31,250	30,250	30,250
A1-4(E1)	(N)	30	25(20)	12	4.5	300	30,550						
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	30,550	32,000	36,050	36,050	31,450	30,450	30,450
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	30,550	32,000	36,050	36,050	31,450	30,450	30,450
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	26,100	27,950	31,200	31,200	26,600	25,600	25,600
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	24,950	27,000	30,000	30,000	25,400	24,400	24,400
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	24,950	27,000	30,000	30,000	25,400	24,400	24,400
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	–	–	30,000	30,000	25,600	24,600	24,600
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	–	–	30,000	30,000	25,600	24,600	24,600
B1-5Sf	(H)	24	25(20)	3	6	350	31,450	33,150					
B1-5Sf	(N)	24	25(20)	3	6	350	30,600	32,250					
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	24,150	26,400	28,900	28,900	24,300	23,300	23,300
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	24,150	26,400	28,900	28,900	24,300	23,300	23,300
C1-1【共通仕様書】夜間出荷	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	35,650	35,700					
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	–	–	28,900	28,900	24,500	23,500	23,500
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	–	–	28,900	28,900	24,500	23,500	23,500
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	24,150	26,400	28,900	28,900	24,300	23,300	23,300

（２）生コンクリート

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法(㎜)	スランプ(cm)	空気量(%)	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	中央道						
							八王子市	相模原市緑区	上野原市	大月市	甲州市	笛吹市	甲府市
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	24,150	26,400	28,900	28,900	24,300	23,300	23,300
D1-1【共通仕様書】	(F)	18	25(20)	-	-	-	–	–					
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	–	–	28,900	28,900	24,500	23,500	23,500
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	–	–	28,900	28,900	24,500	23,500	23,500
D1-1【共通仕様書】	(F)	18	40	-	-	-	–	–					
P2-2【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	8	4.5	300	31,450	30,800	36,700	36,700	32,100		
P2-4【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300	31,450	31,900	36,700				
P2-5【共通仕様非掲載】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300							
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300	–	30,150					28,900
P3-2（A）	(H)	30	25(20)	8	4.5	300	27,650	29,000					
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300	30,400	31,150					
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–	–	–
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–	–	–
T1-1	(N)	18	40	15	4.5	270	–	–					
T1-1	(BB)	18	40	15	4.5	270	–	–					
T1-4共通仕様書掲載	(N)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270	32,750						
T1-4共通仕様書掲載	(BB)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270	32,750						
T3-1	(BB)	18	25(20)	15	4.5	340	28,450	27,750					
T3-4	(BB)	24	25(20)	21※SF35-50	4.5	270	37,000	33,700					
T3-4（繊維混入用）共通仕様書掲載※繊維含まず	(N)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270	36,800						
T3-4（繊維混入用）共通仕様書掲載※繊維含まず	(BB)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270	36,800						
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350	28,550	28,350	31,500	31,500	26,900		25,900

（２）生コンクリート

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法(㎜)	スランプ(cm)	空気量(%)	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	中央道						
							八王子市	相模原市緑区	上野原市	大月市	甲州市	笛吹市	甲府市
Y1-1【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	18	4.5	350	28,550	28,350	31,500	31,500	26,900		25,900
H1-1【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-	–	–					
H1-1【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-	–	–					
H1-1【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-	27,800	29,400					
H1-1【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-	27,800	29,400					
H2-1【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-	–	–					
H2-1【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-	–	–					
H2-1【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-	27,800	29,400					
H2-1【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-	27,800	29,400					
H2-1【共通仕様書】	(P)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-					28,500		
モルタルライニング土留め工用モルタル	(N)	-	-	-	-	500	35,500	31,700					
モルタルライニング土留め工用モルタル	(N)	-	-	-	-	500	33,000	30,700					
モルタルライニング土留め工用モルタル	-	24	-	-	-	-	30,000	–					
深礎杭裏込めグラウトモルタル	-	-	-	-	-	-	30,000	30,700					

（２）生コンクリート

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法(㎜)	スランプ(cm)	空気量(%)	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	中央道						
							中央市	昭和町	甲斐市	韮崎市	北杜市	富士見町	茅野市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	24,000	24,000	24,000	25,000	25,000	27,000	27,000
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	24,000	24,000	24,000	25,000	25,000	27,000	27,000
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	25,700	25,700	25,700	26,700	26,700	27,950	27,950
A1-1（E）	(N)	30	25(20)	8	4.5	230							
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	25,700	25,700	25,700	26,700	26,700	27,950	27,950
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	25,700	25,700	25,700	26,700	26,700	27,950	27,950
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	30,250	30,250	30,250	31,250	31,250	34,600	34,600
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	30,250	30,250	30,250	31,250	31,250	34,600	34,600
A1-4(E1)	(N)	30	25(20)	12	4.5	300							
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	30,450	30,450	30,450	31,450	31,450	35,000	35,000
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	30,450	30,450	30,450	31,450	31,450	35,000	35,000
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	25,600	25,600	25,600	26,600	26,600	28,650	28,650
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	24,400	24,400	24,400	25,400	25,400	27,150	27,150
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	24,400	24,400	24,400	25,400	25,400	27,150	27,150
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	24,600	24,600	24,600	25,600	25,600	27,050	27,050
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	24,600	24,600	24,600	25,600	25,600	27,050	27,050
B1-5Sf	(H)	24	25(20)	3	6	350							
B1-5Sf	(N)	24	25(20)	3	6	350							
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	23,300	23,300	23,300	24,300	24,300	26,450	26,450
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	23,300	23,300	23,300	24,300	24,300	26,450	26,450
C1-1【共通仕様書】夜間出荷	(N)	18	25(20)	8	4.5	-							
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	23,500	23,500	23,500	24,500	24,500	26,350	26,350
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	23,500	23,500	23,500	24,500	24,500	26,350	26,350
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	23,300	23,300	23,300	24,300	24,300	26,450	26,450

（２）生コンクリート

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法(㎜)	スランプ(cm)	空気量(%)	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	中央道						
							中央市	昭和町	甲斐市	韮崎市	北杜市	富士見町	茅野市
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	23,300	23,300	23,300	24,300	24,300	26,450	26,450
D1-1【共通仕様書】	(F)	18	25(20)	-	-	-							
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	23,500	23,500	23,500	24,500	24,500	26,350	26,350
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	23,500	23,500	23,500	24,500	24,500	26,350	26,350
D1-1【共通仕様書】	(F)	18	40	-	-	-							
P2-2【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	8	4.5	300							
P2-4【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300					32,100	32,600	32,600
P2-5【共通仕様非掲載】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300							
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300							
P3-2（A）	(H)	30	25(20)	8	4.5	300							
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300							
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	－	－	－	－	－	－	－
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	－	－	－	－	－	－	－
T1-1	(N)	18	40	15	4.5	270							
T1-1	(BB)	18	40	15	4.5	270							
T1-4共通仕様書掲載	(N)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270							
T1-4共通仕様書掲載	(BB)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270							
T3-1	(BB)	18	25(20)	15	4.5	340							
T3-4	(BB)	24	25(20)	21※SF35-50	4.5	270							
T3-4（繊維混入用）共通仕様書掲載※繊維含まず	(N)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270							
T3-4（繊維混入用）共通仕様書掲載※繊維含まず	(BB)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270							
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350							

（２）生コンクリート

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法(㎜)	スランプ(cm)	空気量(%)	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	中央道						
							中央市	昭和町	甲斐市	韮崎市	北杜市	富士見町	茅野市
Y1-1 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	18	4.5	350							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書】	(P)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	(N)	-	-	-	-	500							
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	(N)	-	-	-	-	500							
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	-	24	-	-	-	-							
深礎杭裏込め グラウトモルタル	-	-	-	-	-	-							

（２）生コンクリート

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法(㎜)	スランプ(cm)	空気量(%)	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	中央道					中央道富士吉田線	
							原村	諏訪市	岡谷市	辰野町	箕輪町	大月市	都留市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	27,000	27,000	27,000	26,000	26,000	29,600	29,600
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	27,000	27,000	27,000	26,000	26,000	29,600	29,600
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	27,950	27,950	27,950	26,750	26,750	31,300	31,300
A1-1（E）	(N)	30	25(20)	8	4.5	230							
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	27,950	27,950	27,950	26,750	26,750	31,300	31,300
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	27,950	27,950	27,950	26,750	26,750	31,300	31,300
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	34,600	34,600	34,600	33,450	33,450	35,850	35,850
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	34,600	34,600	34,600	33,450	33,450	35,850	35,850
A1-4(E1)	(N)	30	25(20)	12	4.5	300							
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	35,000	35,000	35,000	33,650	33,650	36,050	36,050
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	35,000	35,000	35,000	33,650	33,650	36,050	36,050
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	28,650	28,650	28,650	26,700	26,700	31,200	31,200
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	27,150	27,150	27,150	26,000	26,000	30,000	30,000
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	27,150	27,150	27,150	26,000	26,000	30,000	30,000
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	27,050	27,050	27,050	25,800	25,800	30,000	30,000
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	27,050	27,050	27,050	25,800	25,800	30,000	30,000
B1-5Sf	(H)	24	25(20)	3	6	350							
B1-5Sf	(N)	24	25(20)	3	6	350							
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	26,450	26,450	26,450	25,350	25,350	28,900	28,900
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	26,450	26,450	26,450	25,350	25,350	28,900	28,900
C1-1【共通仕様書】夜間出荷	(N)	18	25(20)	8	4.5	-							
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	26,350	26,350	26,350	25,150	25,150	28,900	28,900
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	26,350	26,350	26,350	25,150	25,150	28,900	28,900
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	26,450	26,450	26,450	25,350	25,350	28,900	28,900

（２）生コンクリート

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法(㎜)	スランプ(cm)	空気量(%)	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	中央道					中央道富士吉田線	
							原村	諏訪市	岡谷市	辰野町	箕輪町	大月市	都留市
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	26,450	26,450	26,450	25,350	25,350	28,900	28,900
D1-1【共通仕様書】	(F)	18	25(20)	-	-	-							
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	26,350	26,350	26,350	25,150	25,150	28,900	28,900
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	26,350	26,350	26,350	25,150	25,150	28,900	28,900
D1-1【共通仕様書】	(F)	18	40	-	-	-							
P2-2【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	8	4.5	300							
P2-4【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300	32,600	32,600	32,600	31,000	31,000		
P2-5【共通仕様非掲載】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300			38,000				
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300							
P3-2（A）	(H)	30	25(20)	8	4.5	300							
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300							
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	－	－	－	－	－	－	－
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	－	－	－	－	－	－	－
T1-1	(N)	18	40	15	4.5	270							
T1-1	(BB)	18	40	15	4.5	270							
T1-4共通仕様書掲載	(N)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270							
T1-4共通仕様書掲載	(BB)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270							
T3-1	(BB)	18	25(20)	15	4.5	340							
T3-4	(BB)	24	25(20)	21※SF35-50	4.5	270							
T3-4（繊維混入用）共通仕様書掲載※繊維含まず	(N)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270							
T3-4（繊維混入用）共通仕様書掲載※繊維含まず	(BB)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270							
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350							

（２）生コンクリート

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法(㎜)	スランプ(cm)	空気量(%)	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	中央道					中央道富士吉田線	
							原村	諏訪市	岡谷市	辰野町	箕輪町	大月市	都留市
Y1-1 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	18	4.5	350							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-							
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
H2-１ 【共通仕様書】	(P)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	(N)	-	-	-	-	500							
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	(N)	-	-	-	-	500							
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	-	24	-	-	-	-							
深礎杭裏込め グラウトモルタル	-	-	-	-	-	-							

（２）生コンクリート

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法(㎜)	スランプ(cm)	空気量(%)	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	中央道富士吉田線			中央道長野線			
							西桂町	富士吉田市	富士河口湖町	岡谷市	塩尻市	松本市	安曇野市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	29,600	29,600	29,600	27,000	25,700	25,700	25,700
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	29,600	29,600	29,600	27,000	25,700	25,700	25,700
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	31,300	31,300	31,300	27,950	26,600	26,600	26,600
A1-1（E）	(N)	30	25(20)	8	4.5	230							
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	31,300	31,300	31,300	27,950	26,600	26,600	26,600
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	31,300	31,300	31,300	27,950	26,600	26,600	26,600
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	35,850	35,850	35,850	34,600	34,000	34,000	33,600
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	35,850	35,850	35,850	34,600	34,000	34,000	33,600
A1-4(E1)	(N)	30	25(20)	12	4.5	300							
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	36,050	36,050	36,050	35,000	34,300	34,300	33,600
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	36,050	36,050	36,050	35,000	34,300	34,300	33,600
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	31,200	31,200	31,200	28,650	27,300	27,300	27,300
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	30,000	30,000	30,000	27,150	25,800	25,800	25,800
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	30,000	30,000	30,000	27,150	25,800	25,800	25,800
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	30,000	30,000	30,000	27,050	25,600	25,600	25,600
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	30,000	30,000	30,000	27,050	25,600	25,600	25,600
B1-5Sf	(H)	24	25(20)	3	6	350							
B1-5Sf	(N)	24	25(20)	3	6	350							
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	28,900	28,900	28,900	26,450	25,000	25,000	25,000
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	28,900	28,900	28,900	26,450	25,000	25,000	25,000
C1-1【共通仕様書】夜間出荷	(N)	18	25(20)	8	4.5	-							
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	28,900	28,900	28,900	26,350	24,800	24,800	24,800
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	28,900	28,900	28,900	26,350	24,800	24,800	24,800
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	28,900	28,900	28,900	26,450	25,000	25,000	25,000

（２）生コンクリート

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法(㎜)	スランプ(cm)	空気量(%)	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	中央道富士吉田線			中央道長野線			
							西桂町	富士吉田市	富士河口湖町	岡谷市	塩尻市	松本市	安曇野市
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	28,900	28,900	28,900	26,450	25,000	25,000	25,000
D1-1【共通仕様書】	(F)	18	25(20)	-	-	-							
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	28,900	28,900	28,900	26,350	24,800	24,800	24,800
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	28,900	28,900	28,900	26,350	24,800	24,800	24,800
D1-1【共通仕様書】	(F)	18	40	-	-	-							
P2-2【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	8	4.5	300							
P2-4【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300				32,600	32,400	32,400	32,600
P2-5【共通仕様非掲載】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300							
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300							
P3-2（A）	(H)	30	25(20)	8	4.5	300							
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300							
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	－	－	－	－	－	－	－
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	－	－	－	－	－	－	－
T1-1	(N)	18	40	15	4.5	270							
T1-1	(BB)	18	40	15	4.5	270							
T1-4共通仕様書掲載	(N)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270							
T1-4共通仕様書掲載	(BB)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270							
T3-1	(BB)	18	25(20)	15	4.5	340							
T3-4	(BB)	24	25(20)	21※SF35-50	4.5	270							
T3-4（繊維混入用）共通仕様書掲載※繊維含まず	(N)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270							
T3-4（繊維混入用）共通仕様書掲載※繊維含まず	(BB)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270							
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350							

（２）生コンクリート

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法(㎜)	スランプ(cm)	空気量(%)	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	中央道富士吉田線			中央道長野線			
							西桂町	富士吉田市	富士河口湖町	岡谷市	塩尻市	松本市	安曇野市
Y1-1【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	18	4.5	350							
H1-1【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-							
H1-1【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-							
H1-1【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-							
H1-1【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-							
H2-1【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-							
H2-1【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-							
H2-1【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
H2-1【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
H2-1【共通仕様書】	(P)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
モルタルライニング土留め工用モルタル	(N)	-	-	-	-	500							
モルタルライニング土留め工用モルタル	(N)	-	-	-	-	500							
モルタルライニング土留め工用モルタル	-	24	-	-	-	-							
深礎杭裏込めグラウトモルタル	-	-	-	-	-	-							

（２）生コンクリート

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法(㎜)	スランプ(cm)	空気量(%)	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	圏央道（八王子支社）			中部横断自動車道			
							八王子市	あきる野市	相模原市緑区	甲斐市	南ｱﾙﾌﾟｽ市	富士川町	市川三郷町
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	24,950	24,950	27,000	24,000	24,000	24,000	
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	24,950	24,950	27,000	24,000	24,000	24,000	
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	26,100	26,100	27,750	25,700	25,700	25,700	
A1-1（E）	(N)	30	25(20)	8	4.5	230							
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	26,100	26,100	27,750	25,700	25,700	25,700	
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	26,100	26,100	27,750	25,700	25,700	25,700	
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	30,550	30,550	32,000	30,250	30,250	30,250	
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	30,550	30,550	32,000	30,250	30,250	30,250	
A1-4(E1)	(N)	30	25(20)	12	4.5	300							
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	30,550	30,550	32,000	30,450	30,450	30,450	
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	30,550	30,550	32,000	30,450	30,450	30,450	
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	26,100	26,100	27,950	25,600	25,600	25,600	
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	24,950	24,950	27,000	24,400	24,400	24,400	
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	24,950	24,950	27,000	24,400	24,400	24,400	
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-				24,600	24,600	24,600	
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-				24,600	24,600	24,600	
B1-5Sf	(H)	24	25(20)	3	6	350							
B1-5Sf	(N)	24	25(20)	3	6	350							
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	24,150	24,150	26,400	23,300	23,300	23,300	
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	24,150	24,150	26,400	23,300	23,300	23,300	
C1-1【共通仕様書】夜間出荷	(N)	18	25(20)	8	4.5	-							
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-				23,500	23,500	23,500	
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-				23,500	23,500	23,500	
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	24,150	24,150	26,400	23,300	23,300	23,300	

（２）生コンクリート

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法(㎜)	スランプ(cm)	空気量(%)	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	圏央道（八王子支社）			中部横断自動車道			
							八王子市	あきる野市	相模原市緑区	甲斐市	南ｱﾙﾌﾟｽ市	富士川町	市川三郷町
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	24,150	24,150	26,400	23,300	23,300	23,300	
D1-1【共通仕様書】	(F)	18	25(20)	-	-	-							
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-				23,500	23,500	23,500	
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-				23,500	23,500	23,500	
D1-1【共通仕様書】	(F)	18	40	-	-	-							
P2-2【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	8	4.5	300							
P2-4【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300							
P2-5【共通仕様非掲載】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300							
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300							
P3-2（A）	(H)	30	25(20)	8	4.5	300							
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300							
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–	–	
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–	–	
T1-1	(N)	18	40	15	4.5	270							
T1-1	(BB)	18	40	15	4.5	270							
T1-4共通仕様書掲載	(N)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270							
T1-4共通仕様書掲載	(BB)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270							
T3-1	(BB)	18	25(20)	15	4.5	340							
T3-4	(BB)	24	25(20)	21※SF35-50	4.5	270							
T3-4（繊維混入用）共通仕様書掲載※繊維含まず	(N)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270							
T3-4（繊維混入用）共通仕様書掲載※繊維含まず	(BB)	24	25(20)	21※SF30-50	4.5	270							
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350							

（２）生コンクリート

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法(㎜)	スランプ(cm)	空気量(%)	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	圏央道（八王子支社）			中部横断自動車道			
							八王子市	あきる野市	相模原市緑区	甲斐市	南アルプス市	富士川町	市川三郷町
Y1-1【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	18	4.5	350							
H1-1【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-							
H1-1【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-							
H1-1【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-							
H1-1【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-							
H2-1【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-							
H2-1【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-							
H2-1【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
H2-1【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
H2-1【共通仕様書】	(P)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-							
モルタルライニング土留め工用モルタル	(N)	-	-	-	-	500							
モルタルライニング土留め工用モルタル	(N)	-	-	-	-	500							
モルタルライニング土留め工用モルタル	-	24	-	-	-	-							
深礎杭裏込めグラウトモルタル	-	-	-	-	-	-							

（２）生コンクリート

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法(㎜)	スランプ(cm)	空気量(%)	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	東富士五湖道路			安房峠道路	
							富士吉田市	山中湖村	小山町	松本市	高山市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	29,600	29,600	30,500		
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	29,600	29,600	30,700		
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	31,300	31,300	32,100		
A1-1（E）	(N)	30	25(20)	8	4.5	230					
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	31,300	31,300	32,100		
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	31,300	31,300	32,400		
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	35,850	35,850	37,400		
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	35,850	35,850	37,700		
A1-4(E1)	(N)	30	25(20)	12	4.5	300					
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	36,050	36,050	37,400		
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	36,050	36,050	37,700		
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	31,200	31,200	32,600		
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	30,000	30,000	31,000		
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	30,000	30,000	31,200		
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	30,000	30,000	31,000		
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	30,000	30,000	31,200		
B1-5Sf	(H)	24	25(20)	3	6	350					
B1-5Sf	(N)	24	25(20)	3	6	350					
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	28,900	28,900	30,000		
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	28,900	28,900	30,200		
C1-1【共通仕様書】夜間出荷	(N)	18	25(20)	8	4.5	-					
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	28,900	28,900	30,000		
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	28,900	28,900	30,200		
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	28,900	28,900	30,000		

（２）生コンクリート

（単位：円/m3）

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法(㎜)	スランプ(cm)	空気量(%)	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	東富士五湖道路			安房峠道路	
							富士吉田市	山中湖村	小山町	松本市	高山市
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	28,900	28,900	30,200		
D1-1 【共通仕様書】	(F)	18	25(20)	-	-	-					
D1-1 【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	28,900	28,900	30,000		
D1-1 【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	28,900	28,900	30,200		
D1-1 【共通仕様書】	(F)	18	40	-	-	-					
P2-2 【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	8	4.5	300					
P2-4 【共通仕様書】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300					
P2-5 【共通仕様非掲載】	(H)	40	25(20)	12	4.5	300					
P3-2 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300					
P3-2（A）	(H)	30	25(20)	8	4.5	300					
P3-4 【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300					
P6-4 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	－	－	41,400		
P6-5 【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	－	－	45,400		
T1-1	(N)	18	40	15	4.5	270					
T1-1	(BB)	18	40	15	4.5	270					
T1-4 共通仕様書掲載	(N)	24	25(20)	21※ SF30-50	4.5	270					
T1-4 共通仕様書掲載	(BB)	24	25(20)	21※ SF30-50	4.5	270					
T3-1	(BB)	18	25(20)	15	4.5	340					
T3-4	(BB)	24	25(20)	21※ SF35-50	4.5	270					
T3-4 （繊維混入用） 共通仕様書掲載 ※繊維含まず	(N)	24	25(20)	21※ SF30-50	4.5	270					
T3-4 （繊維混入用） 共通仕様書掲載 ※繊維含まず	(BB)	24	25(20)	21※ SF30-50	4.5	270					
Y1-1 【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350					

（２）生コンクリート

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度(28日)(N/mm²)	最大寸法(㎜)	スランプ(cm)	空気量(%)	最低ｾﾒﾝﾄ量(kg/m3)	東富士五湖道路			安房峠道路	
							富士吉田市	山中湖村	小山町	松本市	高山市
Y1-1 【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	18	4.5	350					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	1.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	40	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
H2-1 【共通仕様書】	(P)	曲げ4.5	25(20)	6.5	4.5	-					
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	(N)	-	-	-	-	500					
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	(N)	-	-	-	-	500					
モルタルライニング 土留め工用 モルタル	-	24	-	-	-	-					
深礎杭裏込め グラウトモルタル	-	-	-	-	-	-					

（３）アスファルト合材

（単位：円/t）

保全・ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ名	路線名	Ⅰ．C間	区間距離（㎞）	再生加熱As混合物					
				安定処理混合物	表層基層用密粒13	表層基層用粗粒20	密粒度20	密粒度20F	開粒度13
八王子	中央自動車道	高井戸～調布	7.7	12,500	13,000	12,800			
		調布～稲城	2.3	12,500	13,000	12,800			
		稲城～府中スマート	1.5						
		府中スマート～国立府中	5.8	12,500	13,000	12,800			
		国立府中～八王子	8.8	12,500	13,000	12,800			
		八王子～八王子JCT	10.3	12,500	13,000	12,800			
		八王子JCT～相模湖東	6.2	12,500	13,000	12,800	13,000		–
		相模湖東～相模湖	3.0	13,200	13,700	13,500	13,700		13,600
		相模湖～上野原	4.9	13,200	13,700	13,500			
	首都圏中央連絡自動車道	あきる野～八王子西	5.2	12,500	13,000	12,800			
		八王子西～八王子JCT	4.4	12,500	13,000	12,800			
		八王子JCT～高尾山	2.0	12,500	13,000	12,800			
		高尾山～相模原	5.9	13,200	13,700	13,500			
大月	中央自動車道	上野原～大月	20.1	14,800	15,500	15,300	15,500		
		大月～大月JCT	0.6	14,800	15,500	15,300	15,500		
		大月JCT～勝沼	19.1	14,800	15,500	15,300	15,500		
		大月JCT～都留	6.1	14,800	15,500	15,300	15,500		
		都留～富士吉田西桂スマート	9.6				15,500		
		富士吉田西桂スマート～河口湖	6.7				15,500		
		河口湖～富士吉田	1.7	14,800	15,500	15,300	15,500		
	東富士五湖道路	富士吉田～山中湖	8.4	14,800	15,500	15,300	15,500		
		山中湖～須走	9.6	14,800	15,500	15,300	15,500		
甲府	中央自動車道	勝沼～一宮御坂	6.2	14,300	15,000	14,800			
		一宮御坂～笛吹八代スマート	4.0						
		笛吹八代スマート～甲府南	5.3						
		一宮御坂～甲府南	9.3	14,300	15,000	14,800			
		甲府南～甲府昭和	7.6	14,300	15,000	14,800			
		甲府昭和～双葉スマート	5.0						
		双葉スマート～双葉JCT	1.6						
		甲府昭和～双葉JCT	6.6	14,300	15,000	14,800			
		双葉JCT～韮崎	4.6	14,300	15,000	14,800			
		韮崎～須玉	7.0	14,300	15,000	14,800			
		須玉～長坂	8.7	14,300	15,000	14,800			
		長坂～小淵沢	8.2	14,300	15,000	14,800			

（３）アスファルト合材

(単位：円/t)

保全・ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ名	路線名	Ⅰ．C間	区間距離(km)	再生加熱As混合物					
				安定処理混合物	表層基層用密粒13	表層基層用粗粒20	密粒度20	密粒度20F	開粒度13
甲府	中部横断自動車道	双葉JCT～白根	6.8	14,300	15,000	14,800			
		白根～南アルプス	3.0	14,300	15,000	14,800			
		南アルプス～増穂	6.2	14,300	15,000	14,800			
		増穂～六郷	9.3	14,300	15,000	14,800			
松本	中央自動車道	小淵沢～諏訪南	12.6	16,500	17,700	17,400			
		諏訪南～諏訪	11.1	16,500	17,700	17,400			
		諏訪～岡谷JCT	10.1	16,500	17,700	17,400			
		岡谷JCT～伊北	14.0	17,400	18,600	18,300			
	長野自動車道	岡谷JCT～岡谷	3.7	16,500	17,700	17,400			
		岡谷～塩尻	7.2	16,700	17,900	17,600			
		塩尻～塩尻北	6.7	16,700	17,900	17,600			
		塩尻北～松本	8.2	16,700	17,900	17,600		18,000	
		松本～梓川スマート	3.6						
		梓川スマート～安曇野	3.7	16,700	17,900	17,600			
	安房峠道路	中ノ湯～平湯	5.6						

（３）アスファルト合材

(単位：円/t)

保全・ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ名	路線名	Ⅰ．C間	区間距離(㎞)	再生加熱As混合物			As混合物	
				密粒度13改質Ⅰ	密粒度13改質Ⅱ	細粒度13	密粒度改質Ⅱ型	安定処理混合物
八王子	中央自動車道	高井戸～調布	7.7					
		調布～稲城	2.3					
		稲城～府中スマート	1.5					
		府中スマート～国立府中	5.8					
		国立府中～八王子	8.8					
		八王子～八王子JCT	10.3					
		八王子JCT～相模湖東	6.2	－	－	13,200		16,000
		相模湖東～相模湖	3.0	－	－	13,900	19,200	16,700
		相模湖～上野原	4.9					
	首都圏中央連絡自動車道	あきる野～八王子西	5.2					
		八王子西～八王子JCT	4.4					
		八王子JCT～高尾山	2.0					
		高尾山～相模原	5.9					
大月	中央自動車道	上野原～大月	20.1					
		大月～大月JCT	0.6					
		大月JCT～勝沼	19.1					
		大月JCT～都留	6.1					
		都留～富士吉田西桂スマート	9.6					
		富士吉田西桂スマート～河口湖	6.7					
		河口湖～富士吉田	1.7					
	東富士五湖道路	富士吉田～山中湖	8.4					
		山中湖～須走	9.6					
甲府	中央自動車道	勝沼～一宮御坂	6.2					
		一宮御坂～笛吹八代スマート	4.0					
		笛吹八代スマート～甲府南	5.3					
		一宮御坂～甲府南	9.3					
		甲府南～甲府昭和	7.6					
		甲府昭和～双葉スマート	5.0					
		双葉スマート～双葉JCT	1.6					
		甲府昭和～双葉JCT	6.6					
		双葉JCT～韮崎	4.6					
		韮崎～須玉	7.0					
		須玉～長坂	8.7					
		長坂～小淵沢	8.2					

（３）アスファルト合材

(単位：円/t)

保全・ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ名	路線名	Ｉ．Ｃ間	区間距離(㎞)	再生加熱As混合物			As混合物	
				密粒度13改質Ⅰ	密粒度13改質Ⅱ	細粒度13	密粒度改質Ⅱ型	安定処理混合物
甲府	中部横断自動車道	双葉JCT～白根	6.8					
		白根～南アルプス	3.0					
		南アルプス～増穂	6.2					
		増穂～六郷	9.3					
松本	中央自動車道	小淵沢～諏訪南	12.6					
		諏訪南～諏訪	11.1					
		諏訪～岡谷JCT	10.1					
		岡谷JCT～伊北	14.0					
	長野自動車道	岡谷JCT～岡谷	3.7					
		岡谷～塩尻	7.2					
		塩尻～塩尻北	6.7					
		塩尻北～松本	8.2					
		松本～梓川スマート	3.6					
		梓川スマート～安曇野	3.7					
	安房峠道路	中ノ湯～平湯	5.6					

◆アスファルト混合物価格（円／ｔ）

【八王子保全・サービスセンター】

道路名	IC区間			配合現場着価格（円／ｔ）														
			配合No.	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315
			名称	表層用(高機能Ⅰ型Top13mm)空隙率20%	高機能舗装Ⅰ型用混合物	表層用(高機能Ⅱ型Top13mm)	表層用(タイプA)	基層用	基層用	基層用混合物(20)	橋梁レベリング層用(FB13)	橋梁レベリング層用(FB13)	橋梁レベリング層用(FB13)	橋梁レベリング層用(FB5)	ｱｽ安定用(タイプⅠ)	ｱｽ安定用	アスカーブ	レベリング層用(FB5)
			AS種類	高粘度	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	ｽﾄｱｽ60-80	ｽﾄｱｽ60-80	ｽﾄｱｽ60-80	改質アスファルト
			アスファルト量（%）	4.8	5	5.2	5.4	5.2	4.9	5	6	5.9	5.9	6.2	4	4	8	6.3
			最大粒径（mm）	13	13	13	13	20	20	20	13	13	13	5	30	40	5	5
中央自動車道	高井戸	～	調布	20,100	18,900	19,550	19,500	19,150	18,600	18,750	21,000	20,800	20,750	21,300	14,550	14,200	20,200	21,450
中央自動車道	調布	～	稲城	20,100	18,900	19,550	19,500	19,150	18,600	18,750	21,000	20,800	20,750	21,300	14,550	14,200	20,200	21,450
中央自動車道	稲城	～	府中SI	20,100	18,900	19,550	19,500	19,150	18,600	18,750	21,000	20,800	20,750	21,300	14,550	14,200	20,200	21,450
中央自動車道	府中SI	～	国立府中	20,100	18,900	19,550	19,500	19,150	18,600	18,750	21,000	20,800	20,750	21,300	14,550	14,200	20,200	21,450
中央自動車道	国立府中	～	八王子	20,100	18,900	19,550	19,500	19,150	18,600	18,750	21,000	20,800	20,750	21,300	14,550	14,200	20,200	21,450
中央自動車道	八王子	～	相模湖東	20,100	18,950	19,550	19,600	19,250	18,700	18,850	21,100	20,900	20,900	21,300	14,600	14,350	20,400	21,500
中央自動車道	相模湖東	～	相模湖	20,750	19,550	20,200	20,250	19,850	19,350	19,500	21,750	21,550	21,550	21,950	15,250	15,050	21,050	22,150
中央自動車道	相模湖	～	上野原	20,750	19,550	20,200	20,250	19,850	19,350	19,500	21,750	21,550	21,550	21,950	15,250	15,050	21,050	22,150

※配合No.1309配合詳細は、砕石6号28.0、砕石7号20.0、スクリーニングス7.0、細砂15.0、砕砂23.0、石粉7.0、アスファルト5.9

※配合No.1310配合詳細は、砕石6号30.0、砕石7号16.0、細砂14.0、砕砂33.0、石粉7.0、アスファルト5.9

道路名	IC区間			配合現場着価格（円／ｔ）										
			配合No.	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411
			名称	表層用(高機能Ⅰ型Top13mm)空隙率20%	表層用(高機能Ⅱ型Top13mm)	表層用(タイプA)	基層用	基層用	橋梁レベリング層用(FB13)	橋梁レベリング層用(FB13)	ｱｽ安定用(タイプⅠ)	ｱｽ安定用	アスカーブ	橋梁レベリング層用(FB5)
			AS種類	高粘度	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	ｽﾄｱｽ60-80	ｽﾄｱｽ60-80	ｽﾄｱｽ60-80	改質アスファルト
			アスファルト量（%）	4.8	5.2	5.4	5.2	4.9	6	5.9	4	4	8	6.2
			最大粒径（mm）	13	13	13	20	20	13	13	30	40	5	5
首都圏中央連絡自動車道	あきる野	～	八王子西	20,050	19,500	19,550	19,150	18,650	21,050	20,850	14,550	14,400	20,350	21,250
首都圏中央連絡自動車道	八王子西	～	八王子JCT	20,050	19,500	19,550	19,150	18,650	21,050	20,850	14,550	14,350	20,350	21,250
首都圏中央連絡自動車道	八王子JCT	～	高尾山	20,050	19,500	19,550	19,150	18,650	21,050	20,850	14,550	14,350	20,350	21,250
首都圏中央連絡自動車道	高尾山	～	相模原	20,800	20,250	20,200	19,850	19,300	21,700	21,500	15,250	14,900	20,900	22,000

【大月保全・サービスセンター】

道路名	IC区間				配合現場着価格（円／ｔ）								
				配合No.	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509
				名称	表層用（高機能Ⅰ型Top13mm）空隙率20%	表層用(高機能Ⅰ型Top13mm）空隙率17%	表層用（高機能Ⅱ型Top13mm）	表層用(タイプA)	基層用	基層用（FB13 Top13㎜）	ｱｽ安定用	アスカーブ	レベリング層用（FB5）
				AS種類	高粘度	高粘度	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	ｽﾄｱｽ60-80	ｽﾄｱｽ60-80	改質アスファルト
				アスファルト量（%）	4.9	5.1	5.2	5.3	4.9	6.8	4	8	6.2
				最大粒径（㎜）	13	13	13	13	20	13	30	5	5
中央自動車道	上野原	～	大月		23,650	24,050	22,150	22,000	21,300	25,000	17,100	22,850	24,250
中央自動車道	大月	～	勝沼		23,800	24,150	22,200	21,950	21,150	24,850	17,100	22,600	24,150
中央自動車道	大月JCT	～	都留		23,800	24,150	22,200	21,950	21,150	24,850	17,100	22,450	24,150
中央自動車道	都留	～	富士吉田西桂SI		23,800	24,150	22,200	21,950	21,150	24,850	17,100	22,450	24,150
中央自動車道	富士吉田西桂SI	～	河口湖		23,500	23,900	21,950	21,750	20,950	24,700	16,950	22,450	23,900
中央自動車道	河口湖	～	富士吉田		23,500	23,900	21,950	21,750	20,950	24,700	16,950	22,450	23,900

道路名	IC区間				配合現場着価格（円／ｔ）				
				配合No.	1601	1602	1603	1604	1605
				名称	表層用（高機能Ⅱ型Top13mm）	表層用(タイプA)	基層用	基層用（FB13 Top13㎜）	ｱｽ安定用
				AS種類	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	ｽﾄｱｽ60-80
				アスファルト量（%）	5.3	5.3	5	6.8	4.2
				最大粒径（㎜）	13	13	20	13	30
東富士五湖道路	富士吉田	～	山中湖		22,100	21,750	21,000	24,700	16,150
東富士五湖道路	山中湖	～	須走		22,100	21,750	21,000	24,700	16,150

【甲府保全・サービスセンター】

道路名	IC区間			配合現場着価格（円／ｔ）												
				配合No.	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713
				名称	表層用（高機能Ⅰ型Top13mm）空隙率20%	表層用（高機能Ⅰ型Top13mm）空隙率20%	表層用（高機能Ⅱ型Top13mm）	表層用（高機能Ⅱ型Top13mm）	表層用(タイプA)	表層用(タイプA)	基層用	基層用	ｱｽ安定用	ｱｽ安定用	半たわみ用	アスカーブ	半たわみ用（改質As）
				AS種類	高粘度	高粘度	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	ｽﾄｱｽ60-80	ｽﾄｱｽ60-80	ｽﾄｱｽ60-80	ｽﾄｱｽ60-80	改質アスファルト
				アスファルト量（%）	4.7	4.9	5	5.2	5.3	4.9	4.9	4.9	3.8	4	3.9	8	3.9
				最大粒径（mm）	13	13	13	13	13	13	20	20	40	40	13	5	13
中央自動車道	勝沼	～	一宮御坂		22,900	23,300	21,400	21,750	21,500	20,650	20,700	20,550	15,500	15,550	16,650	22,350	19,050
中央自動車道	一宮御坂	～	笛吹八代SI		22,900	23,300	21,400	21,750	21,500	20,650	20,700	20,550	15,500	15,550	16,650	22,350	19,050
中央自動車道	笛吹八代SI	～	甲府南		22,900	23,300	21,400	21,750	21,500	20,650	20,700	20,550	15,500	15,550	16,650	22,350	19,050
中央自動車道	甲府南	～	甲府昭和		22,900	23,300	21,400	21,750	21,500	20,650	20,700	20,550	15,500	15,550	16,650	22,350	19,050
中央自動車道	甲府昭和	～	双葉SI		22,900	23,300	21,400	21,750	21,500	20,650	20,700	20,550	15,500	15,550	16,650	22,350	19,050
中央自動車道	双葉SI	～	韮崎		22,900	23,300	21,400	21,750	21,500	20,650	20,700	20,550	15,500	15,550	16,650	22,350	19,050
中央自動車道	韮崎	～	須玉		22,450	22,850	21,000	21,500	21,300	20,600	20,500	20,500	15,150	15,050	16,250	22,350	18,600
中央自動車道	須玉	～	長坂		22,450	22,850	21,000	21,500	21,300	20,600	20,500	20,500	15,150	15,050	16,250	22,350	18,600
中央自動車道	長坂	～	小淵沢		22,450	22,850	21,000	21,500	21,300	20,600	20,500	20,500	15,150	15,050	16,250	22,350	18,600

※配合No.1707配合詳細は、砕石5号21.0、砕石6号22.0、砕石7号14.0、スクリーニングス13.0、粗砂13.0、中目砂13.0、石粉4.00、アスファルト4.9
※配合No.1708配合詳細は、砕石5号23.0、砕石6号23.0、砕石7号11.0、粗砂26.0、砕砂13.0、石粉4.00、アスファルト4.9

道路名	IC区間			配合現場着価格（円／ｔ）												
				配合No.	1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808	1809	1810	1811	1812
				名称	表層用（高機能Ⅰ型Top13mm）空隙率20%	表層用（高機能Ⅰ型Top13mm）空隙率20%	表層用（高機能Ⅱ型Top13mm）	表層用（高機能Ⅱ型Top13mm）	表層用(タイプA)	表層用(タイプA)	基層用	基層用	ｱｽ安定用	ｱｽ安定用	アスカーブ	半たわみ用（改質As）
				AS種類	高粘度	高粘度	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	ｽﾄｱｽ60-80	ｽﾄｱｽ60-80	ｽﾄｱｽ60-80	改質アスファルト
				アスファルト量（%）	4.7	4.9	5	5.2	5.3	4.9	4.9	4.9	3.8	4	8	3.9
				最大粒径（mm）	13	13	13	13	13	13	20	20	40	40	5	13
中部横断自動車道	双葉JCT	～	白根		22,900	23,300	21,400	21,750	21,500	20,650	20,700	20,550	15,500	15,550	22,350	19,050
中部横断自動車道	白根	～	南アルプス		22,900	23,300	21,400	21,750	21,500	20,650	20,700	20,550	15,500	15,550	22,350	19,050
中部横断自動車道	南アルプス	～	増穂		22,900	23,300	21,400	21,750	21,500	20,650	20,700	20,550	15,500	15,550	22,350	19,050
中部横断自動車道	増穂	～	六郷		22,900	23,300	21,400	21,750	21,500	20,650	20,700	20,550	15,500	15,550	22,350	19,050

※配合No.1807配合詳細は、砕石5号21.0、砕石6号22.0、砕石7号14.0、スクリーニングス13.0、粗砂13.0、中目砂13.0、石粉4.00、アスファルト4.9
※配合No.1808配合詳細は、砕石5号23.0、砕石6号23.0、砕石7号11.0、粗砂26.0、砕砂13.0、石粉4.00、アスファルト4.9

【松本保全・サービスセンター】

道路名	IC区間				配合現場着価格（円／ｔ）											
				配合No.	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912
				名称	ｱｽ安定用	ｱｽ安定用	高弾性上層路盤用混合物Top20mm	基層用	基層用（砕石マスチックⅡ型Top13mm）	レベリング層用（FB5）	レベリング層用（FB13Top13mm）	レベリング層用（FB13Top13mm）	表層用(タイプA)	表層用(タイプA)	表層用（半たわみ）空隙率23%	表層用（半たわみ）空隙率21%
				AS種類	ｽﾄｱｽ60-80	ｽﾄｱｽ60-80	添加剤入ストアス60-80	改質アスファルト	改質Ⅱ型	改質アスファルト	改質アスファルト	改質アスファルト	ｽﾄｱｽ60-80	ｽﾄｱｽ60-80	ｽﾄｱｽ60-80	ｽﾄｱｽ60-80
				アスファルト量（%）	3.7	4	5	5.3	5.6	6.2	5.7	6.4	5.7	5.5	3.8	3.8
				最大粒径（mm）	30	30	20	20	13	5	13	13	13	13	13	13
中央自動車道	小淵沢	～	諏訪南		16,550	17,050	24,550	22,850	24,000	25,150	24,000	25,150	19,750	19,450	16,750	16,950
中央自動車道	諏訪南	～	諏訪		16,550	17,050	24,550	22,850	24,000	25,150	24,000	25,150	19,750	19,450	16,750	16,950
中央自動車道	諏訪	～	岡谷JCT		16,550	17,050	24,550	22,850	24,000	25,150	24,000	25,150	19,750	19,450	16,750	16,950
中央自動車道	岡谷JCT	～	伊北		17,450	17,950	25,450	23,750	24,900	26,050	24,900	26,050	20,650	20,350	17,650	17,850
長野自動車道	岡谷JCT	～	岡谷		16,550	17,050	24,550	22,850	24,000	25,150	24,000	25,150	19,750	19,450	16,750	16,950
長野自動車道	岡谷	～	塩尻		16,750	17,250	24,750	23,050	24,200	25,350	24,200	25,350	19,950	19,650	16,950	17,150
長野自動車道	塩尻	～	塩尻北		16,750	17,250	24,750	23,050	24,200	25,350	24,200	25,350	19,950	19,650	16,950	17,150
長野自動車道	塩尻北	～	松本		16,750	17,250	24,750	23,050	24,200	25,350	24,200	25,350	19,950	19,650	16,950	17,150
長野自動車道	松本	～	梓川SI		16,750	17,250	24,750	23,050	24,200	25,350	24,200	25,350	19,950	19,650	16,950	17,150
長野自動車道	梓川SI	～	安曇野		16,750	17,250	24,750	23,050	24,200	25,350	24,200	25,350	19,950	19,650	16,950	17,150

道路名	IC区間				配合現場着価格（円／ｔ）				
				配合No.	1913	1914	1915	1916	1917
				名称	表層用（高機能Ⅰ型Top13mm）空隙率17%	表層用（高機能Ⅰ型Top13mm）空隙率20%	表層用（高機能Ⅱ型Top13mm）	表層用（高機能Ⅱ型Top13mm）	アスカーブ
				AS種類	高粘度	高粘度	改質アスファルト（寒冷地表層用）	改質アスファルト（寒冷地表層用）	ｽﾄｱｽ60-80
				アスファルト量（%）	5.1	5.2	5.3	5.5	8
				最大粒径（mm）	13	13	13	13	5
中央自動車道	小淵沢	～	諏訪南		24,000	24,200	24,050	24,400	23,150
中央自動車道	諏訪南	～	諏訪		24,000	24,200	24,050	24,400	23,150
中央自動車道	諏訪	～	岡谷JCT		24,000	24,200	24,050	24,400	23,150
中央自動車道	岡谷JCT	～	伊北		24,900	25,100	24,950	25,300	24,050
長野自動車道	岡谷JCT	～	岡谷		24,000	24,200	24,050	24,400	23,150
長野自動車道	岡谷	～	塩尻		24,200	24,400	24,250	24,600	23,350
長野自動車道	塩尻	～	塩尻北		24,200	24,400	24,250	24,600	23,350
長野自動車道	塩尻北	～	松本		24,200	24,400	24,250	24,600	23,350
長野自動車道	松本	～	梓川SI		24,200	24,400	24,250	24,600	23,350
長野自動車道	梓川SI	～	安曇野		24,200	24,400	24,250	24,600	23,350

アスファルト合材の夜間出荷時の割増額

八王子保全・サービスセンター

中央自動車道　（単位：円）

品名	単位	高井戸 ～ 調布	調布 ～ 稲城	稲城 ～ 府中スマート	府中スマート ～ 国立府中	国立府中 ～ 八王子	八王子 ～ 八王子JCT	八王子JCT ～ 相模湖東	相模湖東 ～ 相模湖	相模湖 ～ 上野原
アスファルト合材夜間出荷割増額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0

首都圏中央連絡自動車道　（単位：円）

品名	単位	あきる野 ～ 八王子西	八王子西 ～ 八王子JCT	八王子JCT ～ 高尾山	高尾山 ～ 相模原
アスファルト合材夜間出荷割増額	t	0	0	0	0

大月保全・サービスセンター

中央自動車道　（単位：円）

品名	単位	上野原 ～ 大月	大月 ～ 大月JCT	大月JCT ～ 勝沼	大月JCT ～ 都留	都留 ～ 富士吉田西桂スマート	富士吉田西桂スマート ～ 河口湖	河口湖 ～ 富士吉田
アスファルト合材夜間出荷割増額	t	500	500	500	500	500	500	500

東富士五湖道路　（単位：円）

品名	単位	富士吉田 ～ 山中湖	山中湖 ～ 須走
アスファルト合材夜間出荷割増額	t	500	500

甲府保全・サービスセンター

中央自動車道　（単位：円）

品名	単位	勝沼 ～ 一宮御坂	一宮御坂 ～ 笛吹八代スマート	笛吹八代スマート ～ 甲府南	甲府南 ～ 甲府昭和	甲府昭和 ～ 双葉スマート	双葉スマート ～ 双葉JCT	双葉JCT ～ 韮崎	韮崎 ～ 須玉	須玉 ～ 長坂	長坂 ～ 小淵沢
アスファルト合材夜間出荷割増額	t	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

中部横断自動車道　（単位：円）

品名	単位	双葉JCT ～ 白根	白根 ～ 南アルプス	南アルプス ～ 増穂	増穂 ～ 六郷
アスファルト合材夜間出荷割増額	t	500	500	500	500

松本保全・サービスセンター

中央自動車道　（単位：円）

品名	単位	小淵沢 ～ 諏訪南	諏訪南 ～ 諏訪	諏訪 ～ 岡谷JCT	岡谷JCT ～ 伊北
アスファルト合材夜間出荷割増額	t	1,000	1,000	1,000	1,000

長野自動車道　（単位：円）

品名	単位	岡谷JCT ～ 岡谷	岡谷 ～ 塩尻	塩尻 ～ 塩尻北	塩尻北 ～ 松本	松本 ～ 梓川スマート	梓川スマート ～ 安曇野
アスファルト合材夜間出荷割増額	t	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

安房峠道路　（単位：円）

品名	単位	中ノ湯 ～ 平湯
アスファルト合材夜間出荷割増額	t	