

中日本高速道路株式会社
名古屋支社管内 工事材料単価一覧表

令和 3 年 度
(令和 3 年 4 月)

中日本高速道路株式会社 名古屋支社

【注意事項】

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

中日本高速道路株式会社 名古屋支社管内 工事材料単価一覧表について

1. 概要

「名古屋支社管内 工事材料単価一覧表」（以下、「単価一覧表」という。）は、中日本高速道路株式会社名古屋支社が発注する土木工事等の積算に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

「単価一覧表」に記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。

3. 単価の決定方法

「単価一覧表」は、「土木工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「施設工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会）、「積算資料」（一般財団法人経済調査会）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施して決定したものである。

4. 「単価一覧表」の表記方法

「単価一覧表」の価格欄において「－」は、当該地区でその資材・規格の取引事例が無い、又はほとんど流通しておらず単価設定に至らなかったことを示す。

5. 注意事項

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

生コンクリート価格表（岐阜県）

岐阜工事

3月単価

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	IC区間	岐阜(工)	
			呼び強度	スランブ	粗骨材			本巣市・瑞穂市 岐阜市・山県市	神戸町 海津市
A1-1	普通	230	30	8	20(25)			12,700	11,800
A1-1	普通	230	30	8	20(25)	膨張材20kg混合		14,900	14,000
A1-1	普通	230	30	8	20(25)	膨張材30kg混合		15,400	14,500
A1-2	高炉	-	24	8	20(25)			11,800	10,900
A1-3	普通	-	30	8	20(25)			12,700	11,800
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)			12,700	11,800
A1-3(M)	普通	-	27	8	20(25)	公社受託		12,200	11,300
A1-3(T)	普通	-	30	15	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート		12,700	11,800
A1-3(T)	高炉	-	30	15	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート		12,700	11,800
A1-3(40)	普通	-	40	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 15,700	※ 14,800
A1-3(40)	高炉	-	40	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 15,700	※ 14,800
A1-3(A)	普通	-	30	10	20(25)			12,700	11,800
A1-3(A)	高炉	-	30	10	20(25)			12,700	11,800
A1-3(40A)	普通	-	40	10	20(25)	高性能AE減水剤		※ 15,700	※ 14,800
A1-3(40A)	高炉	-	40	10	20(25)	高性能AE減水剤		※ 15,700	※ 14,800
A1-4	普通	230	30	8	20(25)	膨張材20kg混合		14,900	14,000
A1-4	普通	230	30	8	20(25)	膨張材30kg混合		15,400	14,500
A1-4	高炉	230	30	8	20(25)	膨張材30kg混合		15,400	14,500
A1-4	普通	230	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合		※ 16,500	※ 15,600
A1-4	高炉	230	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合		※ 16,500	※ 15,600
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材20kg混合		※ 16,000	※ 15,100
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材20kg混合		※ 16,000	※ 15,100
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合		※ 16,500	※ 15,600
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合		※ 16,500	※ 15,600
A2-1	普通	-	30	8	40			12,700	11,800
A2-1(A)	普通	-	30	12	40			12,700	11,800
B1-2	早強	-	24	8	20(25)			12,850	11,950
B1-3	普通	-	24	8	20(25)			11,800	10,900
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)			11,800	10,900
B1-3A	普通	-	24	8	20(25)	国交省設計橋脚躯体 部分		11,800	10,900
B1-3A	高炉	-	24	8	20(25)	国交省設計橋脚躯体 部分		11,800	10,900
B1-3A	普通	-	24	12	20(25)	国交省設計橋脚躯体 部分		11,800	10,900
B1-3A	高炉	-	24	12	20(25)	国交省設計橋脚躯体 部分		11,800	10,900
B1-3(sf)	普通	350	24	3	20(25)			14,600	13,700
B1-3(sf)	高炉	350	24	3	20(25)			14,600	13,700

生コンクリート価格表（岐阜県）

岐阜工事

3月単価

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	IC区間	岐阜(工)	
			呼び強度	スランブ	粗骨材			本巣市・瑞穂市 岐阜市・山県市	神戸町 海津市
B1-4	普通	-	24	15	20(25)			11,800	10,900
B1-4	高炉	-	24	15	20(25)			11,800	10,900
B1-4(A)	普通	230	50	12	20(25)	鷺見橋工事 高性能AE減水剤		※ 18,150	※ 17,250
B2-1	普通	-	24	8	40			11,800	10,900
B2-1(30)	高炉	-	30	8	40			12,700	11,800
B2-1	高炉	-	24	8	40			11,800	10,900
B2-2	普通	-	30	8	40	杭中詰コンクリート		12,700	11,800
B2-2	高炉	-	30	8	40	杭中詰コンクリート		12,700	11,800
C1-1	普通	-	18	8	20(25)			11,000	10,100
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)			11,000	10,100
C1-1(sf)	早強	310	21	3	20(25)			15,450	14,550
C1-1(sf)	普通	310	21	3	20(25)			14,100	13,200
C1-1(sf)	高炉	310	21	3	20(25)			14,100	13,200
C2-1	普通	-	18	8	40			11,000	10,100
C2-1	高炉	-	18	8	40			11,000	10,100
D1-1	普通	-	18	-	20(25)、40			11,000	10,100
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)、40			11,000	10,100
N1-1	普通	-	18	18	20(25)			11,000	10,100
N1-1	高炉	-	18	18	20(25)			11,000	10,100
P2-2	早強	300	40	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 17,300	※ 16,400
P2-2(A)	早強	300	40	18	20(25)	高性能AE減水剤		※ 17,300	※ 16,400
P2-2(G1)	早強	300	40	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 17,300	※ 16,400
P2-2(G2)	早強	300	40	8	20(25)	高性能AE減水剤・膨張材30kg混合		※ 20,000	※ 19,100
P2-2(N)	普通	300	40	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 15,700	※ 14,800
P2-2(N)(A)	普通	300	40	18	20(25)	高性能AE減水剤		※ 15,700	※ 14,800
P2-3(N)	普通	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 15,700	※ 14,800
P2-3(N)	普通	300	40	15	20(25)	高性能AE減水剤		※ 15,700	※ 14,800
P2-4	早強	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 17,300	※ 16,400
P2-4	早強	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 17,300	※ 16,400
P2-4(N)	普通	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 15,700	※ 14,800
P2-4(N)	普通	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 15,700	※ 14,800
P3-2	早強	300	36	8	20(25)			15,050	14,150
P3-2(N)	普通	300	36	8	20(25)			13,600	12,700
P3-2(N)	普通	-	36	8	20(25)			13,600	12,700
P3-4	早強	300	36	12	20(25)			15,050	14,150

生コンクリート価格表（岐阜県）

岐阜工事

3月単価

（単位：円/m³）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	IC区間	岐阜（工）	
			呼び強度	スランブ	粗骨材			本巣市・瑞穂市 岐阜市・山県市	神戸町 海津市
P 3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 16,350	※ 15,450
P 3-4 (N)	普通	300	36	12	20(25)			13,600	12,700
P 3-4 (N)	普通	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 14,900	※ 14,000
P 6-5	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 19,850	※ 18,950
T 1-1	普通	270	18	15	40	繊維補強コンクリートベース コンクリート		11,800	10,900
T 1-1	高炉	270	18	15	40	繊維補強コンクリートベース コンクリート		11,400	10,500
T 3-1	普通	340	18	15	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 高性能AE減 水剤		※ 14,900	※ 14,000
T 3-1	高炉	340	18	15	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 高性能AE減 水剤		※ 14,900	※ 14,000
T 3-4 (Ad)	普通	340	18	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 高性能AE減 水剤		※ 23,450	※ 22,550
T 3-4 (Ad)	高炉	340	18	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 高性能AE減 水剤		※ 23,450	※ 22,550
Y 1-1	普通	350	30	15	20(25)			12,700	11,800
Y 1-1	高炉	350	30	15	20(25)			12,700	11,800
Y 1-1 (A)	普通	350	30	18	20(25)			12,700	11,800
Y 1-1 (A)	高炉	350	30	18	20(25)			12,700	11,800
H 1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	40、25、 20	★工場渡し価格		★ 12,700	★ 11,800
HS 1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	40、25、20			13,700	12,800
HS 1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40、25、 20			13,700	12,800
H 2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40、25、 20			13,700	12,800
H 2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40、25、 20			13,700	12,800
吹き付け コンク リート	普通	360	24	-	-	W/C=56%、細骨材 1086kg、粗骨材 675kg		14,700	13,800
吹き付け コンク リート	普通	390	18	-	-	W/C=55.1%、細骨材 1039kg、粗骨材 700kg 高性能AE減水剤		※ 16,000	※ 15,100
吹き付け コンク リート	普通	420	24	-	-	W/C=52.4%、細骨材 1015kg、粗骨材 684kg 高性能AE減水剤		※ 16,000	※ 15,100
吹き付け コンク リート	普通	450	30	-	-	W/C=50.0%、細骨材 994kg、粗骨材668k g 高性能AE減水剤		※ 16,000	※ 15,100
A 1-3 (F)	普通	-	30	8	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 高性能AE減水剤 構造物施工管理要領 2-7「はく落防止対 策」に基づく		※ 13,800	※ 12,900
A 1-3 (F)	高炉	-	30	8	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 高性能AE減水剤 構造物施工管理要領 2-7「はく落防止対 策」に基づく		※ 13,800	※ 12,900

生コンクリート価格表（岐阜県）

岐阜工事

3月単価

（単位：円/m³）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	IC区間	岐阜（工）	
			呼び強度	スランブ	粗骨材			本巣市・瑞穂市 岐阜市・山県市	神戸町 海津市
C 2-2	普通	-	18	5	40			11,000	10,100
C 2-2	高炉	-	18	5	40			11,000	10,100
C 3-1	高炉	-	18	5	40			11,000	10,100
P 2-2 (G3)	普通	300	40	—	20 (25)	高性能AE減水剤、高流動コンクリート、スランブフロー値600mm 膨張材30kg混合		-	-
P 4-2	早強	300	50	8	20 (25)	高性能AE減水剤		※ 19,850	※ 18,950
P 4-2 (N)	普通	300	50	8	20 (25)	高性能AE減水剤		※ 18,150	※ 17,250
P 4-2 (A)	早強	-	50	18	20 (25)	高性能AE減水剤		※ 19,850	※ 18,950
P 4-2 (B)	早強	-	50	フロー (65*65)	20 (25)	膨張材20kg混合		-	-
P 4-2 (B)	早強	-	50	フロー (65*65)	20 (25)	膨張材30kg混合		-	-
P 4-2 (C)	早強	-	50	18	20 (25)	高性能AE減水剤		※ 19,850	※ 18,950
P 4-4	早強	300	50	12	20 (25)	高性能AE減水剤		※ 19,850	※ 18,950
P 4-4 (N)	普通	300	50	12	20 (25)	高性能AE減水剤		※ 18,150	※ 17,250
T 3-2	普通	-	30	15	20 (25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート		12,700	11,800
T 3-4 (FA)	普通	270	24	21 (35~ 50)	20 (25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量180kg/m ³ 以下		-	-
T 3-4 (LS)	普通	270	24	21 (35~ 50)	20 (25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下		-	-
T 3-4 (LS)	高炉	270	24	21 (35~ 50)	20 (25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下		-	-
T 3-4 (Ad)	普通	340	24	21 (35~ 50)	20 (25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下 高性能AE減水 剤		※ 23,450	※ 22,550
T 3-4 (Ad)	高炉	340	24	21 (35~ 50)	20 (25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下 高性能AE減水 剤		※ 23,450	※ 22,550
T 3-5 (FA)	普通	270	30	21 (35~ 50)	20 (25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量180kg/m ³ 以下		-	-
T 3-5 (LS)	普通	270	30	21 (35~ 50)	20 (25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下		-	-
T 3-5 (LS)	高炉	270	30	21 (35~ 50)	20 (25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下		-	-
T 3-5 (Ad)	普通	340	30	21 (35~ 50)	20 (25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下 高性能AE減水 剤		※ 23,450	※ 22,550
T 3-5 (Ad)	高炉	340	30	21 (35~ 50)	20 (25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下 高性能AE減水 剤		※ 23,450	※ 22,550

生コンクリート価格表 (岐阜県)

岐阜工事

3月単価

(単位:円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	IC区間	岐阜(工)
			呼び強度	スランブ	粗骨材			美濃市 関市
A1-1	普通	230	30	8	20(25)			13,800
A1-1	普通	230	30	8	20(25)	膨張材20kg混合		16,000
A1-1	普通	230	30	8	20(25)	膨張材30kg混合		16,500
A1-2	高炉	-	24	8	20(25)			13,000
A1-3	普通	-	30	8	20(25)			13,800
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)			13,800
A1-3(M)	普通	-	27	8	20(25)	公社受託		13,400
A1-3(T)	普通	-	30	15	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート		14,100
A1-3(T)	高炉	-	30	15	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート		14,100
A1-3(40)	普通	-	40	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 16,700
A1-3(40)	高炉	-	40	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 16,700
A1-3(A)	普通	-	30	10	20(25)			13,800
A1-3(A)	高炉	-	30	10	20(25)			13,800
A1-3(40A)	普通	-	40	10	20(25)	高性能AE減水剤		※ 16,700
A1-3(40A)	高炉	-	40	10	20(25)	高性能AE減水剤		※ 16,700
A1-4	普通	230	30	8	20(25)	膨張材20kg混合		16,000
A1-4	普通	230	30	8	20(25)	膨張材30kg混合		16,500
A1-4	高炉	230	30	8	20(25)	膨張材30kg混合		16,500
A1-4	普通	230	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合		※ 17,500
A1-4	高炉	230	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合		※ 17,500
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材20kg混合		※ 17,000
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材20kg混合		※ 17,000
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合		※ 17,500
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合		※ 17,500
A2-1	普通	-	30	8	40			13,800
A2-1(A)	普通	-	30	12	40			13,800
B1-2	早強	-	24	8	20(25)			13,900
B1-3	普通	-	24	8	20(25)			13,000
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)			13,000
B1-3A	普通	-	24	8	20(25)	国交省設計橋脚躯体 部分		13,000
B1-3A	高炉	-	24	8	20(25)	国交省設計橋脚躯体 部分		13,000
B1-3A	普通	-	24	12	20(25)	国交省設計橋脚躯体 部分		13,000
B1-3A	高炉	-	24	12	20(25)	国交省設計橋脚躯体 部分		13,000
B1-3(sf)	普通	350	24	3	20(25)			-
B1-3(sf)	高炉	350	24	3	20(25)			-

生コンクリート価格表（岐阜県）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	IC区間	岐阜(工)
			呼び強度	スランプ	粗骨材			美濃市 関市
B 1-4	普通	-	24	15	20(25)			13,300
B 1-4	高炉	-	24	15	20(25)			13,300
B 1-4 (A)	普通	230	50	12	20(25)	鷺見橋工事		-
B 2-1	普通	-	24	8	40			13,000
B 2-1 (30)	高炉	-	30	8	40			13,800
B 2-1	高炉	-	24	8	40			13,000
B 2-2	普通	-	30	8	40	杭中詰コンクリート		13,800
B 2-2	高炉	-	30	8	40	杭中詰コンクリート		13,800
C 1-1	普通	-	18	8	20(25)			12,200
C 1-1	高炉	-	18	8	20(25)			12,200
C 1-1 (s f)	早強	310	21	3	20(25)			-
C 1-1 (s f)	普通	310	21	3	20(25)			-
C 1-1 (s f)	高炉	310	21	3	20(25)			-
C 2-1	普通	-	18	8	40			12,200
C 2-1	高炉	-	18	8	40			12,200
D 1-1	普通	-	18	-	20(25)、40			12,200
D 1-1	高炉	-	18	-	20(25)、40			12,200
N 1-1	普通	-	18	18	20(25)			12,500
N 1-1	高炉	-	18	18	20(25)			12,500
P 2-2	早強	300	40	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 17,900
P 2-2 (A)	早強	300	40	18	20(25)	高性能AE減水剤		※ 18,300
P 2-2 (G1)	早強	300	40	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 17,900
P 2-2 (G2)	早強	300	40	8	20(25)	高性能AE減水剤・膨張材30kg混合		※ 20,600
P 2-2 (N)	普通	300	40	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 16,700
P 2-2 (N) (A)	普通	300	40	18	20(25)	高性能AE減水剤		※ 17,000
P 2-3 (N)	普通	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 16,700
P 2-3 (N)	普通	300	40	15	20(25)	高性能AE減水剤		※ 17,000
P 2-4	早強	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 17,900
P 2-4	早強	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 17,900
P 2-4 (N)	普通	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 16,700
P 2-4 (N)	普通	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 16,700
P 3-2	早強	300	36	8	20(25)			15,800
P 3-2 (N)	普通	300	36	8	20(25)			14,600
P 3-2 (N)	普通	-	36	8	20(25)			14,600
P 3-4	早強	300	36	12	20(25)			15,800

(単位：円/m³)

生コンクリート価格表 (岐阜県)

岐阜工事

3月単価

(単位:円/m3)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	IC区間	岐阜(工)
			呼び強度	スランブ	粗骨材			美濃市 関市
P 3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤	/	※ 17,100
P 3-4 (N)	普通	300	36	12	20(25)		/	14,600
P 3-4 (N)	普通	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤	/	※ 15,900
P 6-5	早強	300	50	12	20(25)		/	-
T 1-1	普通	270	18	15	40	繊維補強コンクリートベース コンクリート	/	12,900
T 1-1	高炉	270	18	15	40	繊維補強コンクリートベース コンクリート	/	12,900
T 3-1	普通	340	18	15	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート	/	13,700
T 3-1	高炉	340	18	15	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート	/	13,700
T 3-4 (Ad)	普通	340	18	21(35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート	/	-
T 3-4 (Ad)	高炉	340	18	21(35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート	/	-
Y 1-1	普通	350	30	15	20(25)		/	14,100
Y 1-1	高炉	350	30	15	20(25)		/	14,100
Y 1-1 (A)	普通	350	30	18	20(25)		/	14,100
Y 1-1 (A)	高炉	350	30	18	20(25)		/	14,100
H 1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	40、25、20	★工場渡し価格	/	★ 13,600
HS 1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	40、25、 20		/	14,600
HS 1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40、25、20		/	14,600
H 2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40、25、20		/	14,600
H 2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40、25、 20		/	14,600
吹き付け コンク リート	普通	360	24	-	-	W/C=56%、細骨材 1086kg、粗骨材 675kg	/	-
B1-4	普通	-	24	8	20(25)	膨張材20kg/m ³ 混合	/	15,200
B1-4	普通	-	24	8	20(25)	膨張材20kg/m ³ 混合	/	15,200
B2-1	普通	-	24	8	20(25)		/	13,000
B2-1	普通	-	24	8	20(25)		/	13,000
吹き付けコ ンクリ ート	普通	390	18	-	-	W/C=55.1%、細骨材 1039kg、粗骨材 700kg 高性能A E 減水剤	/	-
吹き付けコ ンクリ ート	普通	420	24	-	-	W/C=52.4%、細骨材 1015kg、粗骨材 684kg 高性能A E 減水剤	/	-
吹き付けコ ンクリ ート	普通	450	30	-	-	W/C=50.0%、細骨材 994kg、粗骨材668 k g 高性能A E 減水剤	/	-
A 1-3 (F)	普通	-	30	8	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 高性能A E 減水剤 構造物施工管理要領 2-7「はく落防止対 策」に基づく	/	※ 14,800
A 1-3 (F)	高炉	-	30	8	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 高性能A E 減水剤 構造物施工管理要領 2-7「はく落防止対 策」に基づく	/	※ 14,800

生コンクリート価格表（岐阜県）

岐阜工事

3月単価

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	IC区間	岐阜(工)
			呼び強度	スランブ	粗骨材			美濃市 関市
C 2-2	普通	-	18	5	40			12,200
C 2-2	高炉	-	18	5	40			12,200
C 3-1	高炉	-	18	5	40			12,200
P 2-2 (G3)	普通	300	40	—	20(25)	高性能AE減水剤、高流動コンクリート、スランブフロー値600mm 膨張材30kg混合		-
P 4-2	早強	300	50	8	20(25)			-
P 4-2 (N)	普通	300	50	8	20(25)			-
P 4-2 (A)	早強	-	50	18	20(25)			-
P 4-2 (B)	早強	-	50	フロー (65*65)	20(25)	膨張材20kg混合		-
P 4-2 (B)	早強	-	50	フロー (65*65)	20(25)	膨張材30kg混合		-
P 4-2 (C)	早強	-	50	18	20(25)			-
P 4-4	早強	300	50	12	20(25)			-
P 4-4 (N)	普通	300	50	12	20(25)			-
T 3-2	普通	-	30	15	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート		14,100
T 3-4 (FA)	普通	270	24	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量180kg/m ³ 以下		-
T 3-4 (LS)	普通	270	24	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下		-
T 3-4 (LS)	高炉	270	24	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下		-
T 3-4 (Ad)	普通	340	24	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下		-
T 3-4 (Ad)	高炉	340	24	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下		-
T 3-5 (FA)	普通	270	30	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量180kg/m ³ 以下		-
T 3-5 (LS)	普通	270	30	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下		-
T 3-5 (LS)	高炉	270	30	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下		-
T 3-5 (Ad)	普通	340	30	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下		-
T 3-5 (Ad)	高炉	340	30	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下		-

生コンクリート価格表（岐阜県）

岐阜工事

3月単価

（単位：円/m³）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	IC区間	岐阜（工）	
			呼び強度	スランブ	粗骨材			可児市	御嵩町
A1-1	普通	230	30	8	20(25)			11,800	14,900
A1-1	普通	230	30	8	20(25)	膨張材20kg混合		14,000	17,100
A1-1	普通	230	30	8	20(25)	膨張材30kg混合		-	-
A1-2	高炉	-	24	8	20(25)			11,100	14,200
A1-3	普通	-	30	8	20(25)			11,800	14,900
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)			11,800	14,900
A1-3(M)	普通	-	27	8	20(25)	公社受託		11,500	14,600
A1-3(T)	普通	-	30	15	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート		12,500	15,600
A1-3(T)	高炉	-	30	15	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート		12,500	15,600
A1-3(40)	普通	-	40	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 13,900	※ 17,000
A1-3(40)	高炉	-	40	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 13,900	※ 17,000
A1-3(A)	普通	-	30	10	20(25)			11,800	14,900
A1-3(A)	高炉	-	30	10	20(25)			11,800	14,900
A1-3(40A)	普通	-	40	10	20(25)	高性能AE減水剤		※ 13,900	※ 17,000
A1-3(40A)	高炉	-	40	10	20(25)	高性能AE減水剤		※ 13,900	※ 17,000
A1-4	普通	230	30	8	20(25)	膨張材20kg混合		14,000	17,100
A1-4	普通	230	30	8	20(25)	膨張材30kg混合		-	-
A1-4	高炉	230	30	8	20(25)	膨張材30kg混合		-	-
A1-4	普通	230	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合		-	-
A1-4	高炉	230	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合		-	-
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材20kg混合		※ 15,000	※ 18,100
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材20kg混合		※ 15,000	※ 18,100
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合		-	-
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合		-	-
A2-1	普通	-	30	8	40			11,800	14,900
A2-1(A)	普通	-	30	12	40			11,800	14,900
B1-2	早強	-	24	8	20(25)			11,950	15,050
B1-3	普通	-	24	8	20(25)			11,100	14,200
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)			11,100	14,200
B1-3A	普通	-	24	8	20(25)	国交省設計橋脚躯体 部分		11,100	14,200
B1-3A	高炉	-	24	8	20(25)	国交省設計橋脚躯体 部分		11,100	14,200
B1-3A	普通	-	24	12	20(25)	国交省設計橋脚躯体 部分		11,100	14,200
B1-3A	高炉	-	24	12	20(25)	国交省設計橋脚躯体 部分		11,100	14,200
B1-3(sf)	普通	350	24	3	20(25)			-	-
B1-3(sf)	高炉	350	24	3	20(25)			-	-
B1-4	普通	-	24	15	20(25)			11,600	14,700

生コンクリート価格表（岐阜県）

岐阜工事

3月単価

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	IC区間	岐阜(工)	
			呼び強度	スランブ	粗骨材			可児市	御嵩町
B1-4	高炉	-	24	15	20(25)			11,600	14,700
B1-4(A)	普通	230	50	12	20(25)	鷺見橋工事 高性能AE減水剤		※ 20,200	※ 23,300
B2-1	普通	-	24	8	40			11,100	14,200
B2-1(30)	高炉	-	30	8	40			11,800	14,900
B2-1	高炉	-	24	8	40			11,100	14,200
B2-2	普通	-	30	8	40	杭中詰コンクリート		11,800	14,900
B2-2	高炉	-	30	8	40	杭中詰コンクリート		11,800	14,900
C1-1	普通	-	18	8	20(25)			10,400	13,500
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)			10,400	13,500
C1-1(sf)	早強	310	21	3	20(25)			-	-
C1-1(sf)	普通	310	21	3	20(25)			-	-
C1-1(sf)	高炉	310	21	3	20(25)			-	-
C2-1	普通	-	18	8	40			10,400	13,500
C2-1	高炉	-	18	8	40			10,400	13,500
D1-1	普通	-	18	-	20(25)、40			10,400	13,500
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)、40			10,400	13,500
N1-1	普通	-	18	18	20(25)			10,800	13,900
N1-1	高炉	-	18	18	20(25)			10,800	13,900
P2-2	早強	300	40	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 15,200	※ 18,300
P2-2(A)	早強	300	40	18	20(25)	高性能AE減水剤		※ 16,200	※ 19,300
P2-2(G1)	早強	300	40	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 15,200	※ 18,300
P2-2(G2)	早強	300	40	8	20(25)	高性能AE減水剤・膨張材30kg混合		-	-
P2-2(N)	普通	300	40	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 13,900	※ 17,000
P2-2(N)(A)	普通	300	40	18	20(25)	高性能AE減水剤		※ 14,700	※ 17,800
P2-3(N)	普通	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 13,900	※ 17,000
P2-3(N)	普通	300	40	15	20(25)	高性能AE減水剤		※ 14,700	※ 17,800
P2-4	早強	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 15,200	※ 18,300
P2-4	早強	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 15,200	※ 18,300
P2-4(N)	普通	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 13,900	※ 17,000
P2-4(N)	普通	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 13,900	※ 17,000
P3-2	早強	300	36	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 14,600	※ 17,700
P3-2(N)	普通	300	36	8	20(25)			12,400	15,500
P3-2(N)	普通	-	36	8	20(25)			12,400	15,500
P3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 14,600	※ 17,700
P3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 14,600	※ 17,700

生コンクリート価格表（岐阜県）

岐阜工事

3月単価

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	IC区間	岐阜(工)	
			呼び強度	スランブ	粗骨材			可児市	御嵩町
P3-4(N)	普通	300	36	12	20(25)			12,400	15,500
P3-4(N)	普通	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤		※13,400	※16,500
P6-5	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤		※21,500	※24,600
T1-1	普通	270	18	15	40	繊維補強コンクリートベース コンクリート		10,800	13,900
T1-1	高炉	270	18	15	40	繊維補強コンクリートベース コンクリート		10,800	13,900
T3-1	普通	340	18	15	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 高性能AE減水剤		※12,800	※15,900
T3-1	高炉	340	18	15	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 高性能AE減水剤		※12,800	※15,900
T3-4(Ad)	普通	340	18	21(35~50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート		-	-
T3-4(Ad)	高炉	340	18	21(35~50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート		-	-
Y1-1	普通	350	30	15	20(25)			12,500	15,600
Y1-1	高炉	350	30	15	20(25)			12,500	15,600
Y1-1(A)	普通	350	30	18	20(25)			12,500	15,600
Y1-1(A)	高炉	350	30	18	20(25)			12,500	15,600
H1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	40、25、20	★工場渡し価格		★11,750	★14,850
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	40、25、20			-	-
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40、25、20			-	-
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40、25、20			12,050	15,150
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40、25、20			12,050	15,150
吹き付けコンクリート	普通	360	24	-	-	W/C=56%、細骨材1086kg、粗骨材675kg		-	-
吹き付けコンクリート	普通	390	18	-	-	W/C=55.1%、細骨材1039kg、粗骨材700kg 高性能AE減水剤		-	-
吹き付けコンクリート	普通	420	24	-	-	W/C=52.4%、細骨材1015kg、粗骨材684kg 高性能AE減水剤		-	-
吹き付けコンクリート	普通	450	30	-	-	W/C=50.0%、細骨材994kg、粗骨材668kg 高性能AE減水剤		-	-
A1-3(F)	普通	-	30	8	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 高性能AE減水剤 構造物施工管理要領2-7「はく落防止対策」に基づく		-	-
A1-3(F)	高炉	-	30	8	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 高性能AE減水剤 構造物施工管理要領2-7「はく落防止対策」に基づく		-	-
C2-2	普通	-	18	5	40			10,400	13,500
C2-2	高炉	-	18	5	40			10,400	13,500
C3-1	高炉	-	18	5	40			10,400	13,500

生コンクリート価格表（岐阜県）

岐阜工事

3月単価

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	IC区間	岐阜(工)	
			呼び強度	スランブ	粗骨材			可児市	御嵩町
P 2-2 (G3)	普通	300	40	—	20(25)	高性能AE減水剤、高流動コンクリート、スランブフロー値600mm 膨張材30kg混合		-	-
P 4-2	早強	300	50	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 21,500	※ 24,600
P 4-2 (N)	普通	300	50	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 20,200	※ 23,300
P 4-2 (A)	早強	-	50	18	20(25)	高性能AE減水剤		※ 22,800	※ 25,900
P 4-2 (B)	早強	-	50	7ロー (65*65)	20(25)	膨張材20kg混合		-	-
P 4-2 (B)	早強	-	50	7ロー (65*65)	20(25)	膨張材30kg混合		-	-
P 4-2 (C)	早強	-	50	18	20(25)	高性能AE減水剤		※ 22,800	※ 25,900
P 4-4	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 21,500	※ 24,600
P 4-4 (N)	普通	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 20,200	※ 23,300
T 3-2	普通	-	30	15	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート		12,500	15,600
T 3-4 (FA)	普通	270	24	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量180kg/m ³ 以下		-	-
T 3-4 (LS)	普通	270	24	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下		-	-
T 3-4 (LS)	高炉	270	24	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下		-	-
T 3-4 (Ad)	普通	340	24	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下		-	-
T 3-4 (Ad)	高炉	340	24	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下		-	-
T 3-5 (FA)	普通	270	30	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量180kg/m ³ 以下		-	-
T 3-5 (LS)	普通	270	30	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下		-	-
T 3-5 (LS)	高炉	270	30	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下		-	-
T 3-5 (Ad)	普通	340	30	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下		-	-
T 3-5 (Ad)	高炉	340	30	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下		-	-

生コンクリート価格表（岐阜県）

岐阜工事

3月単価

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	IC区間	岐阜(工)
			呼び強度	スラブ	粗骨材			大野町
A1-1	普通	230	30	8	20(25)		/	18,300
A1-1	普通	230	30	8	20(25)	膨張材20kg混合	/	20,500
A1-1	普通	230	30	8	20(25)	膨張材30kg混合	/	21,000
A1-2	高炉	-	24	8	20(25)		/	17,600
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		/	18,300
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		/	18,300
A1-3(M)	普通	-	27	8	20(25)	公社受託	/	18,000
A1-3(T)	普通	-	30	15	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート	/	-
A1-3(T)	高炉	-	30	15	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート	/	-
A1-3(40)	普通	-	40	8	20(25)	高性能AE減水剤	/	※ 20,900
A1-3(40)	高炉	-	40	8	20(25)	高性能AE減水剤	/	※ 20,900
A1-3(A)	普通	-	30	10	20(25)		/	18,300
A1-3(A)	高炉	-	30	10	20(25)		/	18,300
A1-3(40A)	普通	-	40	10	20(25)	高性能AE減水剤	/	※ 20,900
A1-3(40A)	高炉	-	40	10	20(25)	高性能AE減水剤	/	※ 20,900
A1-4	普通	230	30	8	20(25)	膨張材20kg混合	/	20,500
A1-4	普通	230	30	8	20(25)	膨張材30kg混合	/	21,000
A1-4	高炉	230	30	8	20(25)	膨張材30kg混合	/	21,000
A1-4	普通	230	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合	/	※ 22,500
A1-4	高炉	230	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合	/	※ 22,500
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材20kg混合	/	※ 22,000
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材20kg混合	/	※ 22,000
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合	/	※ 22,500
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合	/	※ 22,500
A2-1	普通	-	30	8	40		/	18,300
A2-1(A)	普通	-	30	12	40		/	18,300
B1-2	早強	-	24	8	20(25)		/	18,500
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		/	17,600
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		/	17,600
B1-3A	普通	-	24	8	20(25)	国交省設計橋脚躯体 部分	/	17,600
B1-3A	高炉	-	24	8	20(25)	国交省設計橋脚躯体 部分	/	17,600
B1-3A	普通	-	24	12	20(25)	国交省設計橋脚躯体 部分	/	17,600
B1-3A	高炉	-	24	12	20(25)	国交省設計橋脚躯体 部分	/	17,600
B1-3(sf)	普通	350	24	3	20(25)		/	-
B1-3(sf)	高炉	350	24	3	20(25)		/	-
B1-4	普通	-	24	15	20(25)		/	18,300

生コンクリート価格表（岐阜県）

岐阜工事

3月単価

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	IC区間	岐阜(工)
			呼び強度	スラブ	粗骨材			大野町
B1-4	高炉	-	24	15	20(25)			18,300
B1-4(A)	普通	230	50	12	20(25)	鷺見橋工事		-
B2-1	普通	-	24	8	40			17,600
B2-1(30)	高炉	-	30	8	40			18,300
B2-1	高炉	-	24	8	40			17,600
B2-2	普通	-	30	8	40	杭中詰コンクリート		18,300
B2-2	高炉	-	30	8	40	杭中詰コンクリート		18,300
C1-1	普通	-	18	8	20(25)			16,900
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)			16,900
C1-1(sf)	早強	310	21	3	20(25)			-
C1-1(sf)	普通	310	21	3	20(25)			-
C1-1(sf)	高炉	310	21	3	20(25)			-
C2-1	普通	-	18	8	40			16,900
C2-1	高炉	-	18	8	40			16,900
D1-1	普通	-	18	-	20(25)、40			16,900
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)、40			16,900
N1-1	普通	-	18	18	20(25)			17,500
N1-1	高炉	-	18	18	20(25)			17,500
P2-2	早強	300	40	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 21,800
P2-2(A)	早強	300	40	18	20(25)	高性能AE減水剤		※ 22,900
P2-2(G1)	早強	300	40	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 21,800
P2-2(G2)	早強	300	40	8	20(25)	高性能AE減水剤・膨張材30kg混合		※ 24,500
P2-2(N)	普通	300	40	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 20,900
P2-2(N)(A)	普通	300	40	18	20(25)	高性能AE減水剤		※ 22,000
P2-3(N)	普通	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 20,900
P2-3(N)	普通	300	40	15	20(25)	高性能AE減水剤		※ 22,000
P2-4	早強	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 21,800
P2-4	早強	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 21,800
P2-4(N)	普通	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 20,900
P2-4(N)	普通	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 20,900
P3-2	早強	300	36	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 21,300
P3-2(N)	普通	300	36	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 20,400
P3-2(N)	普通	-	36	8	20(25)	高性能AE減水剤		※ 20,400
P3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 21,300
P3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤		※ 21,300

生コンクリート価格表（岐阜県）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	IC区間	岐阜（工）
			呼び強度	スランブ	粗骨材			大野町
P 3-4 (N)	普通	300	36	12	20 (25)	高性能AE減水剤	/	※ 20,400
P 3-4 (N)	普通	300	36	12	20 (25)	高性能AE減水剤	/	※ 20,400
P 6-5	早強	300	50	12	20 (25)		/	-
T 1-1	普通	270	18	15	40	繊維補強コンクリート ^{ハース} コンクリート	/	-
T 1-1	高炉	270	18	15	40	繊維補強コンクリート ^{ハース} コンクリート	/	-
T 3-1	普通	340	18	15	20 (25)	繊維補強コンクリート ^{ハース} コンクリート	/	-
T 3-1	高炉	340	18	15	20 (25)	繊維補強コンクリート ^{ハース} コンクリート	/	-
T 3-4 (Ad)	普通	340	18	21 (35~50)	20 (25)	繊維補強コンクリート ^{ハース} コンクリート	/	-
T 3-4 (Ad)	高炉	340	18	21 (35~50)	20 (25)	繊維補強コンクリート ^{ハース} コンクリート	/	-
Y 1-1	普通	350	30	15	20 (25)		/	19,200
Y 1-1	高炉	350	30	15	20 (25)		/	19,200
Y 1-1 (A)	普通	350	30	18	20 (25)		/	19,200
Y 1-1 (A)	高炉	350	30	18	20 (25)		/	19,200
H 1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	40、25、20		/	-
HS 1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	40、25、20		/	-
HS 1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40、25、20		/	-
H 2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40、25、20		/	18,500
H 2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40、25、20		/	18,500
吹き付けコンクリート	普通	360	24	-	-	W/C=56%、細骨材1086kg、粗骨材675kg	/	-
吹き付けコンクリート	普通	390	18	-	-	W/C=55.1%、細骨材1039kg、粗骨材700kg 高性能AE減水剤	/	-
吹き付けコンクリート	普通	420	24	-	-	W/C=52.4%、細骨材1015kg、粗骨材684kg 高性能AE減水剤	/	-
吹き付けコンクリート	普通	450	30	-	-	W/C=50.0%、細骨材994kg、粗骨材668kg 高性能AE減水剤	/	-
A 1-3 (F)	普通	-	30	8	20 (25)	繊維補強コンクリート ^{ハース} コンクリート 高性能AE減水剤 構造物施工管理要領2-7「はく落防止対策」に基づく	/	-
A 1-3 (F)	高炉	-	30	8	20 (25)	繊維補強コンクリート ^{ハース} コンクリート 高性能AE減水剤 構造物施工管理要領2-7「はく落防止対策」に基づく	/	-
C 2-2	普通	-	18	5	40		/	16,900
C 2-2	高炉	-	18	5	40		/	16,900
C 3-1	高炉	-	18	5	40		/	16,900
P 2-2 (G3)	普通	300	40	-	20 (25)	高性能AE減水剤、高流動コンクリート、スランブフロー値600mm 膨張材30kg混合	/	-

生コンクリート価格表（岐阜県）

岐阜工事

3月単価

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	IC区間	岐阜(工)
			呼び強度	スラブ	粗骨材			大野町
P 4-2	早強	300	50	8	20(25)		/	-
P 4-2 (N)	普通	300	50	8	20(25)		/	-
P 4-2 (A)	早強	-	50	18	20(25)		/	-
P 4-2 (B)	早強	-	50	7φ (65*65)	20(25)	膨張材20kg混合	/	-
P 4-2 (B)	早強	-	50	7φ (65*65)	20(25)	膨張材30kg混合	/	-
P 4-2 (C)	早強	-	50	18	20(25)		/	-
P 4-4	早強	300	50	12	20(25)		/	-
P 4-4 (N)	普通	300	50	12	20(25)		/	-
T 3-2	普通	-	30	15	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート	/	-
T 3-4 (FA)	普通	270	24	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量180kg/m ³ 以下	/	-
T 3-4 (LS)	普通	270	24	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下	/	-
T 3-4 (LS)	高炉	270	24	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下	/	-
T 3-4 (Ad)	普通	340	24	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下	/	-
T 3-4 (Ad)	高炉	340	24	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下	/	-
T 3-5 (FA)	普通	270	30	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量180kg/m ³ 以下	/	-
T 3-5 (LS)	普通	270	30	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下	/	-
T 3-5 (LS)	高炉	270	30	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下	/	-
T 3-5 (Ad)	普通	340	30	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下	/	-
T 3-5 (Ad)	高炉	340	30	21 (35~ 50)	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下	/	-

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
岐阜三輪SIC～山県IC	60円/m3	40円/m3
関広見IC～富加関IC	130円/m3	90円/m3
美濃IC～富加関IC	100円/m3	90円/m3

骨材価格表 (岐阜県)

岐阜工事 3月単価 (単位:円)

品名	規格	単位	海津市	備考
骨材 TN吹付用	砂 細骨材	m3	5,120	
骨材 TN吹付用	砂利 砂利(15-5mm)	m3	4,800	規格変更: 砂利(15-3mm)6号砕石→砂利(15-5mm)

砕石価格表 (岐阜県)

岐阜工事 3月単価 (単位:円)

品名	規格	単位	神戸町	本巣市	瑞穂市	大野町	海津市	備考
粒度調整砕石	30-0mm	m3	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	
粒度調整砕石	40-0mm	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
クラッシュラン	40-0mm	m3	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
クラッシュラン	30-0mm	m3	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	
単粒度砕石	40-30mm	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
購入土	上部路床相当材 最大骨材寸法100以下, 修正CBR10以上 スレキック率50以下	m3	---	---	---	---	—	流通希少
購入土	裏込めA材相当 最大骨材寸法150以下, 修正CBR10以上, スレキック率50以下	m3	---	---	---	---	2,230	ほぐし価格

再生骨材価格表 (岐阜県)

岐阜工事 3月単価 (単位:円)

品名	規格	単位	神戸町	本巣市	瑞穂市	大野町	海津市	備考
再生クラッシュラン	40-0mm	m3	1,700	1,700	1,700	2,100	1,700	
再生クラッシュラン	30-0mm	m3	1,800	1,800	1,800	2,200	1,800	

セメント価格表 (岐阜県)

岐阜工事

3月調査

(単位：円)

品名	規格	単位	海津市	備 考
セメント	普通ポルトランドセメント・バラ	t	10,100	使用数量3000 t以上に適用
セメント	普通ポルトランドセメント・バラ	t	10,100	使用数量1000 t以上3000 t未満に適用
セメント	普通ポルトランドセメント・バラ	t	10,400	使用数量300 t以上1000 t未満に適用
セメント	普通ポルトランドセメント・袋	t	11,900	使用数量1,000 t未満に適用。1 t袋

再生アスファルト合材価格表 (岐阜県)

岐阜工事

3月調査

(単位：円)

品名	規格	単位	神戸町	本巣市	瑞穂市	大野町	海津市	備考
再生アスファルト合材	密粒度アスコン 13mm	t	10,500	10,500	10,500	11,000	10,500	
再生アスファルト合材	密粒度アスコン 20mm	t	10,300	10,300	10,300	10,800	10,300	

生コンクリート価格表（三重県）

四日市工事

2月単価

単位（円/m³）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	四日市（工）
			呼び強度	スランプ	粗骨材		いなべ市 (北勢町、大安町含む)
A 1 - 1	普通	230	30	8	20(25)		14,750
A 1 - 3	普通	-	30	8	20(25)		14,750
A 1 - 3	高炉	-	30	8	20(25)		14,750
A 1 - 4	普通	230	30	8	20(25)	膨張材20kg混合 ※高性能AE減水剤入り	※17,900
A 1 - 4	普通	230	30	8	20(25)	膨張材30kg混合 ※高性能AE減水剤入り	※18,400
A 1 - 4	高炉	230	30	8	20(25)	膨張材30kg混合 ※高性能AE減水剤入り	※18,400
B 1 - 3	普通	-	24	8	20(25)		14,100
B 1 - 3	高炉	-	24	8	20(25)		14,100
B 2 - 1	普通	-	24	8	40		14,100
B 2 - 1	高炉	-	24	8	40		14,100
C 1 - 1	普通	-	18	8	20(25)		13,500
C 1 - 1	高炉	-	18	8	20(25)		13,500
C 2 - 1	普通	-	18	8	40		13,500
C 2 - 1	高炉	-	18	8	40		13,500
D 1 - 1	普通	-	18	-	20(25)、40		13,500
D 1 - 1	高炉	-	18	-	20(25)、40		13,500
Y 1 - 1	普通	350	30	15	20(25)		14,750
Y 1 - 1	高炉	350	30	15	20(25)		14,750
T 1 - 4 (A d)	普通	320	24	21 (35~50)	20(25)	流通希少 繊維補強コンクリート ^h -ス ンクリート	-
T 1 - 4 (A d)	高炉	320	24	21 (35~50)	20(25)	流通希少 繊維補強コンクリート ^h -ス ンクリート	-
T 3 - 4 (A d)	普通	340	24	21 (35~50)	20(25)	流通希少 繊維補強コンクリート ^h -ス ンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下	-
T 3 - 4 (A d)	高炉	340	24	21 (35~50)	20(25)	流通希少 繊維補強コンクリート ^h -ス ンクリート 単位水量175kg/m ³ 以下	-

※「-」は流通実績なし

骨材価格表 (愛知県)

名古屋工事 3月単価 (単位：円)

品名	規格	単位	一宮市	備 考
山砂	上部路床用	m3	2,700	砕砂
クラッシュラン	40-0mm	m3	2,900	

再生骨材価格表 (岐阜県)

名古屋工事 3月単価 (単位：円)

品名	規格	単位	一宮市	備 考
再生クラッシュラン	40-0mm	m3	1,900	

骨材、砕石、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
一宮西IC～一宮IC	70円/m ³	50円/m ³

生コンクリート価格表

名古屋工事

3月単価

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	名古屋(工)	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		一宮市	名古屋市、あま市、飛島村、清須市、春日井市
A1-1	普通	230	30	8	20(25)		12,700	---
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		12,700	---
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		12,700	---
A1-4	普通	230	30	12	20(25)	膨張材20kg混合 高性能AE減水剤	※15,700	---
A1-4	高炉	230	30	12	20(25)	膨張材20kg混合 高性能AE減水剤	※15,700	---
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	膨張材20kg混合 高性能AE減水剤	※15,700	---
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	膨張材20kg混合 高性能AE減水剤	※15,700	---
A1-5	普通	-	30	15	20(25)	膨張材20kg混合 高性能AE減水剤	---	※15,700
A1-5	高炉	-	30	15	20(25)	膨張材20kg混合 高性能AE減水剤	---	※15,700
A1-6	普通	230	30	12	20(25)	高性能AE減水剤	※13,500	---
A1-7	普通	230	30	12	20(25)	膨張材20kg混合 高性能AE減水剤	※15,700	---
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		12,100	---
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		12,100	---
B2-1	普通	-	24	8	40		12,100	---
B2-1	高炉	-	24	8	40		12,100	---
B2-3	普通	-	24	8	40	膨張材20kg混合	14,300	---
B2-3	高炉	-	24	8	40	膨張材20kg混合	14,300	---
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		11,500	11,500
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		11,500	11,500
C2-1	普通	-	18	8	40		11,500	---
C2-1	高炉	-	18	8	40		11,500	---
D1-1	普通	-	18	-	20(25)、40		11,500	11,500
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)、40		11,500	11,500
Y1-1	普通	350	30	18	20(25)	高性能AE減水剤	※14,000	---
Y1-1	高炉	350	30	18	20(25)	高性能AE減水剤	※14,000	---

夜間割増は

①18：00以降打設開始～22：00までに打設完了する場合及び5：00以降6：00までに打設開始の場合 基本料金200,000円/件・日 加算。

②18：00以降打設開始で22：00以降も引き続き打設する場合及び22：00以降打設開始の場合 基本料金500,000円/件・日 +2,000円/m³ 加算。

③打設時間が22：00、5：00を超過して引き続き打設する場合は、それぞれの基本料金加算。

生コンクリート価格表

名古屋工事

3月単価

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			摘要	名古屋(工)
			呼び強度	スランプ	粗骨材		大府市 東海市
A1-5	普通	-	30	15	20(25)	膨張材20kg混合 高性能AE減水剤	※16,200
A1-5	高炉	-	30	15	20(25)	膨張材20kg混合 高性能AE減水剤	※16,200
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		12,000
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		12,000
D1-1	普通	-	18	-	20(25)、40		12,000
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)、40		12,000
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	20(25)、40		12,000

夜間割増は

①18：00以降打設開始～22：00までに打設完了する場合及び5：00以降6：00までに打設開始の場合 基本料金200,000円/件・日 加算。

②18：00以降打設開始で22：00以降も引き続き打設する場合及び22：00以降打設開始の場合 基本料金500,000円/件・日 +2,000円/m³ 加算。

③打設時間が22：00、5：00を超過して引き続き打設する場合は、それぞれの基本料金加算。

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
一宮西IC～一宮IC	90円/m3	60円/m3

アスファルト合材価格表 (愛知県)

名古屋工事 3月単価 (単位：円)

品名	規格	単位	一宮市	備考
アスファルト合材	アスファルトコンクリート基層工 改質Ⅱ型アスファルト(20)	t	12,000	
アスファルト合材	アスファルトコンクリート基層工(N) 改質Ⅱ型アスファルト(20)	t	12,700	夜間
アスファルト合材	アスファルトコンクリート基層工(N) 改質Ⅱ型アスファルト(20)	t	13,200	土日夜間
アスファルト合材	橋梁ベリング層工A FB13、改質Ⅱ型アスファルト(13)	t	15,200	
アスファルト合材	橋梁ベリング層工A(N) FB13、改質Ⅱ型アスファルト(13)	t	15,900	夜間
アスファルト合材	橋梁ベリング層工A(N) FB13、改質Ⅱ型アスファルト(13)	t	16,400	土日夜間
アスファルト合材	表層工A 高機能Ⅰ型、高粘度 改質アスファルト(13)、空隙率20程度	t	14,600	
アスファルト合材	表層工A(N) 高機能Ⅰ型、高粘度 改質アスファルト(13)、空隙率20程度	t	15,300	夜間
アスファルト合材	表層工A(N) 高機能Ⅰ型、高粘度 改質アスファルト(13)、空隙率20程度	t	15,800	土日夜間

アスファルト合材、高速道路料金の t 当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
一宮西IC～一宮IC	40円/m ³	20円/m ³

生コンクリート価格表（羽島保全）

羽島保全サービスセンター 3月単価

単位（円/m³）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			摘要	羽島（保）		
			呼び強度	スランプ	粗骨材		安八郡 安八町	羽島市	一宮市
A1-1	普通	230	30	8	20(25)		11,800	12,700	12,700
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		11,800	---	12,700
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		11,800	---	12,700
A1-4	普通	230	30	8	20(25)	膨張材20kg/m ³ 混合	14,000	---	14,900
A1-4	普通	230	30	8	20(25)	膨張材30kg/m ³ 混合	14,500	---	15,400
A1-4	普通	230	30	12	20(25)	膨張材20kg/m ³ 混合 ※高性能AE減水剤	※15,100	※16,000	※15,700
A1-4	高炉	230	30	12	20(25)	膨張材20kg/m ³ 混合 ※高性能AE減水剤	※15,100	※16,000	※15,700
A1-5	普通	-	30	8	20(25)		11,800	12,700	12,700
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		10,900	---	12,100
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		10,900	---	12,100
B1-4	普通	-	24	15	20(25)		10,900	11,800	12,100
B1-4	高炉	-	24	15	20(25)		10,900	11,800	12,100
B2-1	普通	-	24	8	40		10,900	---	12,100

生コンクリート価格表（羽島保全）

羽島保全サービスセンター 3月単価

単位（円/m³）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	羽島（保）		
			呼び強度	スランプ	粗骨材		安八郡 安八町	羽島市	一宮市
B 2 - 1	高炉	-	24	8	40		10,900	---	12,100
C 1 - 1	普通	-	18	8	20(25)		10,100	11,000	11,500
C 1 - 1	高炉	-	18	8	20(25)		10,100	11,000	11,500
C 2 - 1	普通	-	18	8	40		10,100	11,000	11,500
C 2 - 1	高炉	-	18	8	40		10,100	11,000	11,500
D 1 - 1	普通	-	18	-	20(25)、40		10,100	11,000	11,500
D 1 - 1	高炉	-	18	-	20(25)、40		10,100	11,000	11,500
P 2 - 2	早強	300	40	8	20(25)	※高性能AE減水剤入り	※16,400	※17,300	※17,000
P 3 - 2	早強	300	36	8	20(25)	※高性能AE減水剤入り	14,150	---	※16,300
P 3 - 2 (N)	普通	300	36	8	20(25)	※高性能AE減水剤入り	12,700	---	※14,650
P 6 - 4	早強	300	50	12	20(25)	※高性能AE減水剤入り	※18,950	※19,850	※19,250

生コンクリート価格表（羽島保全）

羽島保全サービスセンター 3月単価

単位（円/m³）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			摘要	羽島（保）		
			呼び強度	スランプ	粗骨材		安八郡 安八町	羽島市	一宮市
P 6 - 5	早強	300	50	12	20 (25)	流通希少 高炉スラグ微粉末 (置換率50%) 膨張材 20kg/m ³ 混合 ※高性能AE減水剤入り	—	—	—
P 6 - 5	早強	300	50	12	20 (25)	膨張材20kg/m ³ 混合 ※高性能AE減水剤入り	※21,150	※22,050	※21,450

※「—」は流通無し。

「---」は調査対象外。

高速料金は、別紙価格を加算下さい。

【夜間割増】

※1 安八郡安八町、羽島市

夜間割増は割増①又は割増②を加算。

割増① 【17：00～8：00に打設を行う場合】

m³あたり3,000円加算。

割増② 【19：00～6：00に打設を行う場合】

基本料金300,000円/件・日を加算。

注) 17：00以降に打設を行い19：00を超えて打設する場合は、割増①と割増②の両方が必要。

※2 一宮市

夜間割増は割増①又は割増②及び割増③を加算。

割増① 【18：00以降打設開始～22：00までに打設完了する場合及び5：00以降6：00までに打設開始の場合】

基本料200,000円/件・日を加算。

割増② 【18：00以降打設開始で22：00以降も引き続き打設する場合及び22：00以降打設開始の場合】

基本料500,000円/件・日、m³あたり2,000円を加算。

割増③ 【打設開始が22：00、5：00を経過して引き続き打設する場合】

それぞれの基本料金を加算。

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
安八SIC～岐阜羽島IC	60円/m ³	40円/m ³
岐阜羽島IC～安八SIC	60円/m ³	40円/m ³
一宮IC～岐阜羽島IC	160円/m ³	110円/m ³
岐阜羽島IC～一宮IC	160円/m ³	110円/m ³

生コンクリート価格表（彦根保全）

彦根保全サービスセンター 3月単価

単位（円/m³）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	彦根（保）					
			呼び強度	スランプ	粗骨材		関ヶ原町	米原市	彦根市	東近江市	長浜市	多賀町
A1-1	普通	230	30	8	20(25)	夜間割増は下記割増を別途加算	11,800	21,970	21,900	21,900	21,970	21,900
A1-1	早強	230	30	8	20(25)	夜間割増は下記割増を別途加算	13,000	23,580	23,550	23,550	23,580	23,550
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		11,800	21,970	21,900	21,900	21,970	21,900
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		11,800	21,970	21,900	21,900	21,970	21,900
A1-3	早強	-	30	8	20(25)		13,000	23,580	23,550	23,550	23,580	23,550
A1-4	普通	-	30	12	20(25)	膨張材20kg混合 ※高性能AE減水剤 夜間割増は下記割増を別途加算	※15,100	※25,720	※25,850	※25,850	※25,720	※25,850
A1-4	高炉	-	30	12	20(25)	膨張材20kg混合 ※高性能AE減水剤 夜間割増は下記割増を別途加算	※15,100	※25,720	※25,850	※25,850	※25,720	※25,850
A1-4	早強	-	30	12	20(25)	膨張材20kg混合 ※高性能AE減水剤 夜間割増は下記割増を別途加算	※16,300	※27,220	※27,550	※27,550	※27,220	※27,550
A1-4	普通	230	30	12	20(25)	膨張材20kg混合 ※高性能AE減水剤 夜間割増は下記割増を別途加算	※15,100	※25,720	※25,850	※25,850	※25,720	※25,850
A1-4	高炉	230	30	12	20(25)	膨張材20kg混合 ※高性能AE減水剤 夜間割増は下記割増を別途加算	※15,100	※25,720	※25,850	※25,850	※25,720	※25,850
A1-4	早強	230	30	12	20(25)	膨張材20kg混合 ※高性能AE減水剤 夜間割増は下記割増を別途加算	※16,300	※27,220	※27,550	※27,550	※27,220	※27,550

生コンクリート価格表（彦根保全）

彦根保全サービスセンター 3月単価

単位（円/m³）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	彦根（保）					
			呼び強度	スランブ	粗骨材		関ヶ原町	米原市	彦根市	東近江市	長浜市	多賀町
A1-5	普通	-	30	15	20(25)	膨張材20kg混合 ※高性能AE減水剤	※15,100	※26,180	※26,250	※26,250	※26,180	※26,250
A1-5	高炉	-	30	15	20(25)	膨張材20kg混合 ※高性能AE減水剤	※15,100	※26,180	※26,250	※26,250	※26,180	※26,250
A1-5	早強	-	30	15	20(25)	膨張材20kg混合 ※高性能AE減水剤	※16,300	※27,680	※27,950	※27,950	※27,680	※27,950
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		10,900	21,100	20,850	20,850	21,100	20,850
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		10,900	21,100	20,850	20,850	21,100	20,850
B2-1	普通	-	24	8	20(25)		10,900	21,100	20,850	20,850	21,100	20,850
B2-1	高炉	-	24	8	20(25)		10,900	21,100	20,850	20,850	21,100	20,850
B2-1	普通	-	24	8	40		10,900	20,760	20,500	20,500	20,760	20,500
B2-1	高炉	-	24	8	40		10,900	20,760	20,500	20,500	20,760	20,500
B2-2	普通	-	30	8	40	杭中詰めコンクリート	11,800	21,620	21,550	21,550	21,620	21,550
B2-2	高炉	-	30	8	40	杭中詰めコンクリート	11,800	21,620	21,550	21,550	21,620	21,550
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		10,100	20,190	20,000	20,000	20,190	20,000
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		10,100	20,190	20,000	20,000	20,190	20,000
C2-1	普通	-	18	8	40		10,100	19,910	19,750	19,750	19,910	19,750
C2-1	高炉	-	18	8	40		10,100	19,910	19,750	19,750	19,910	19,750

生コンクリート価格表（彦根保全）

彦根保全サービスセンター 3月単価

単位（円/m³）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	彦根（保）					
			呼び強度	スランプ	粗骨材		関ヶ原町	米原市	彦根市	東近江市	長浜市	多賀町
D1-1	普通	-	18	-	20(25)、40		10,100	19,780	19,600	19,600	19,780	19,600
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)、40		10,100	19,780	19,600	19,600	19,780	19,600
D1-1	フライッシュ	-	18	-	20(25)、40		-	19,780	-	-	19,780	-
P6-4	早強	300	50	12	20(25)	膨張材20kg混合 ※高性能AE減水剤混合	※21,150	※42,550	-	-	※42,550	-
P6-5	早強	300	50	12	20(25)	膨張材20kg混合 ※高性能AE減水剤 夜間割増は下記割増を別途加算	※21,150	※42,550	-	-	※42,550	-
P6-6	早強	300	50	15	20(25)	膨張材20kg混合 ※高性能AE減水剤	※21,150	※43,600	-	-	※43,600	-
P6-7	早強	300	50	18	20(25)	膨張材20kg混合 ※高性能AE減水剤	※21,150	※44,200	-	-	※44,200	-
Y1-1	普通	350	30	15	20(25)		---	---	22,600	---	---	---
Y1-1	早強	350	30	15	20(25)		---	---	22,600	---	---	---
吹付けモルタル	普通	400	18	-	-	W/C=55%、細骨材1611kg	---	-	-	---	---	---
吹き付けコンクリート	普通	390	18	-	-	W/C=55.1%、細骨材1039kg、粗骨材700kg 高性能AE減水剤	---	-	-	---	---	---
吹き付けコンクリート	普通	420	24	-	-	W/C=52.4%、細骨材1015kg、粗骨材684kg 高性能AE減水剤	---	-	-	---	---	---
吹き付けコンクリート	普通	360	24	-	-	W/C=56%、細骨材1086kg、粗骨材675kg	13,800	-	-	-	-	-
吹き付けコンクリート	普通	450	30	-	-	W/C=50.0%、細骨材994kg、粗骨材668kg 高性能AE減水剤	---	-	-	---	---	---
吹き付けコンクリート	普通	-	15	-	15	調査不可	-	-	-	-	-	-
吹き付けコンクリート	高炉	-	15	-	15	調査不可	-	-	-	-	-	-

※「-」は流通無し。

「---」は調査対象外。

高速料金は、別紙価格を加算下さい。

生コンクリート価格表（彦根保全）

彦根保全サービスセンター 3月単価

単位（円/m³）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			摘要	彦根（保）					
			呼び強度	スランプ	粗骨材		関ヶ原町	米原市	彦根市	東近江市	長浜市	多賀町
【夜間割増】												
※1 関ヶ原市												
夜間割増は割増①又は割増②を加算。												
割増① 【17：00～8：00に打設を行う場合】												
m ³ あたり3,000円加算。												
割増② 【19：00～6：00に打設を行う場合】												
基本料金300,000円/件・日を加算。												
注）17：00以降に打設を行い19：00を超えて打設する場合は、割増①と割増②の両方が必要。												
※2 米原市、長浜市												
夜間割増は割増①又は割増②を加算。												
割増① 【17：00～22：00までに打設する場合】												
基本料金50,000円/件・日に加え、割増料金3,000円/m ³ を加算。												
割増② 【22：00～7：00までに打設する場合】												
その間の使用数量により以下の基本料金に加え、割増料金3,000円/m ³ を加算。												
<ul style="list-style-type: none"> ・数量10m³未満：基本料金200,000円/件・日 ・数量10m³以上20m³未満：基本料金300,000円/件・日 ・数量20m³以上30m³未満：基本料金400,000円/件・日 ・数量30m³以上：基本料金500,000円/件・日 												
※3 彦根市、東近江市、多賀町												
夜間割増は割増①又は割増②を加算。												
割増① 【7：00～8：00、17：00～22：00までに打設する場合】												
その間の使用数量により以下の基本料金に加え、割増料金3,000円/m ³ を加算。												
<ul style="list-style-type: none"> ・数量10m³未満：基本料金100,000円/件・日 ・数量10m³以上50m³未満：基本料金150,000円/件・日 ・数量50m³以上100m³未満：基本料金200,000円/件・日 ・数量100m³以上：基本料金250,000円/件・日 												
割増② 【22：00～7：00までに打設する場合】												
その間の使用数量により以下の基本料金に加え、割増料金3,000円/m ³ を加算。												
<ul style="list-style-type: none"> ・数量10m³未満：基本料金200,000円/件・日 ・数量10m³以上50m³未満：基本料金300,000円/件・日 ・数量50m³以上100m³未満：基本料金400,000円/件・日 ・数量100m³以上：基本料金500,000円/件・日 												

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
彦根IC～八日市IC	240円/m ³	160円/m ³
彦根IC～関ヶ原IC	260円/m ³	180円/m ³
米原IC～木之本IC	250円/m ³	170円/m ³
米原IC～彦根IC	110円/m ³	80円/m ³
関ヶ原IC～彦根IC	260円/m ³	180円/m ³
関ヶ原IC～米原IC	190円/m ³	130円/m ³
米原IC～長浜IC	120円/m ³	80円/m ³
長浜IC～木之本IC	160円/m ³	110円/m ³

生コンクリート価格表（岐阜保全）

岐阜保全サービスセンター 3月単価

単位（円/m³）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	岐阜（保）		
			呼び強度	スランプ	粗骨材		各務原市	関市	美濃市
A 1 - 5	普通	-	30	15	20(25)	膨張材20kg混合 ※高性能AE 減水剤	※16,000	※17,300	※17,300
A 1 - 5	高炉	-	30	15	20(25)	膨張材20kg混合 ※高性能AE 減水剤	※16,000	※17,300	※17,300
B 1 - 3	普通	-	24	8	20(25)		11,800	13,000	13,000
B 1 - 3	高炉	-	24	8	20(25)		11,800	13,000	13,000
B 2 - 3	普通	-	24	8	40	膨張材20kg混合	14,000	15,200	15,200
B 2 - 3	高炉	-	24	8	40	膨張材20kg混合	14,000	15,200	15,200
C 1 - 1	普通	-	18	8	20(25)		11,000	12,200	12,200
C 1 - 1	高炉	-	18	8	20(25)		11,000	12,200	12,200
C 2 - 1	普通	-	18	8	40		11,000	12,200	12,200
C 2 - 1	高炉	-	18	8	40		11,000	12,200	12,200
D 1 - 1	普通	-	18	-	20(25)		11,000	12,200	12,200
D 1 - 1	高炉	-	18	-	20(25)		11,000	12,200	12,200