

中日本高速道路株式会社
名古屋支社管内 工事材料単価一覧表

令和 5 年 度
(令和 5 年 4 月)

中日本高速道路株式会社 名古屋支社

【注意事項】

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

中日本高速道路株式会社 名古屋支社管内 工事材料単価一覧表について

1. 概要

「名古屋支社管内 工事材料単価一覧表」（以下、「単価一覧表」という。）は、中日本高速道路株式会社名古屋支社が発注する土木工事等の積算に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

「単価一覧表」に記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。

3. 単価の決定方法

「単価一覧表」は、「土木工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「施設工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会）、「積算資料」（一般財団法人経済調査会）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施して決定したものである。

4. 「単価一覧表」の表記方法

「単価一覧表」の価格欄において「－」は、当該地区でその資材・規格の取引事例が無い、又はほとんど流通しておらず単価設定に至らなかったことを示す。

5. 注意事項

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

骨材価格表 (岐阜県)

岐阜工事 3月調査

(単位:円)

品名	規格	単位	岐阜市	海津市	備考
骨材 TN吹付用	砂 細骨材	m3	---	5,120	
骨材 TN吹付用	粗骨材 (13-5mm) 6号砕石	m3	---	4,200	
砕砂		m3	3,350	---	
粗砂		m3	4,250	---	
細砂		m3	4,550	---	

砕石価格表 (岐阜県)

岐阜工事 3月調査

(単位:円)

品名	規格	単位	岐阜市	神戸町	本巣市	瑞穂市	大野町	海津市	養老町	備考
粒度調整砕石	30-0mm	m3	---	---	4,100	---	---	4,100	4,100	
粒度調整砕石	40-0mm	m3	---	---	4,000	---	---	4,000	4,000	
クラッシュアレン	40-0mm	m3	3,500	---	3,500	---	---	3,500	3,500	
クラッシュアレン	30-0mm	m3	3,600	---	3,600	---	---	3,600	3,600	
再生クラッシュアレン	40-0mm	m3	1,700	---	1,700	---	---	1,700	1,700	
再生クラッシュアレン	30-0mm	m3	1,800	---	1,800	---	---	1,800	1,800	
単粒度砕石	40-30mm	m3	---	---	4,000	---	---	4,000	---	
単粒度砕石	30-20mm	m3	---	---	4,000	---	---	4,000	---	
単粒度砕石	20-13mm	m3	4,100	---	---	---	---	---	---	
単粒度砕石	13-5mm	m3	4,200	---	---	---	---	---	---	
単粒度砕石	5-2.5mm	m3	4,300	---	---	---	---	---	---	
スクリーニングス	2.5-0mm	m3	3,800	---	---	---	---	---	---	
購入土	最大骨材寸法100以下修正 CBR10以上スレーキグ [※] 率50以下	m3	---	---	---	---	---	---	---	流通希少
購入土	最大骨材寸法150以下修正 CBR10以上スレーキグ [※] 率50以下	m3	---	---	---	---	---	2,230	2,230	ほぐし価格
購入土	最大寸法:300mm以下	m3	---	---	---	---	---	2,230	2,230	ほぐし価格
購入土	最大骨材寸法300以下修正 CBR5以上スレーキグ [※] 率50以下	m3	---	---	---	---	---	2,230	2,230	ほぐし価格

「---」は調査対象外。

セメント価格表 (岐阜県)

岐阜工事

3月調査

(単位:円)

品名	規格	単位	海津市	備考
セメント	普通ポルトランドセメント・バラ	t	12,100	使用数量3000 t以上に適用
セメント	普通ポルトランドセメント・バラ	t	12,100	使用数量1000 t以上3000 t未満に適用
セメント	普通ポルトランドセメント・バラ	t	12,400	使用数量300 t以上1000 t未満に適用
セメント	普通ポルトランドセメント・袋	t	13,900	使用数量1,000 t未満に適用。1 t 袋

生コンクリート価格表

岐阜工事

3月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			摘要	岐阜(工)	
			呼び強度	スランブ	粗骨材		本巣市・瑞穂市 岐阜市・山県市	神戸町・海津市・ 養老町
A 1 - 1	普通	230	30	8	20(25)		13,700	13,700
A 1 - 1 (a)	普通	230	30	8	20(25)	膨張材20kg混合	16,300	16,300
A 1 - 1 (b1)	普通	270	30	12	20(25)	膨張材入20kg/m ³ 高性能AE減水剤	17,400	17,400
A 1 - 1 (b2)	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤	14,800	14,800
A 1 - 1 (E)	普通	230	30	8	20(25)	膨張材入20kg/m ³	16,300	16,300
A 1 - 3	普通	-	30	8	20(25)		13,700	13,700
A 1 - 3	高炉	-	30	8	20(25)		13,700	13,700
A 1 - 3 (T2)	普通	-	30	15	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート	13,700	13,700
A 1 - 3 (T2)	高炉	-	30	15	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート	13,700	13,700
A 1 - 4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨 張剤20kg混合	17,400	17,400
A 1 - 4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨 張剤20kg混合	17,400	17,400
A 1 - 4 (a1)	普通	230	30	12	20(25)		13,700	13,700
A 1 - 4 (a1)	高炉	230	30	12	20(25)		13,700	13,700
A 1 - 4 (a2)	普通	230	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材20kg混合	17,400	17,400
A 1 - 4 (a2)	高炉	230	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材20kg混合	17,400	17,400
A 1 - 4 (a3)	普通	230	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合	18,100	18,100
A 1 - 4 (a3)	高炉	230	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合	18,100	18,100
A 1 - 4 (b1)	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材20kg混合	17,400	17,400
A 1 - 4 (b1)	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材20kg混合	17,400	17,400
A 1 - 4 (b2)	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合	18,100	18,100
A 1 - 4 (b2)	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合	18,100	18,100
A 1 - 5	普通	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨 張剤20kg混合	17,400	17400
A 1 - 5	高炉	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨 張剤20kg混合	17,400	17400
B 1 - 2	早強	-	24	8	20(25)		13,850	13,850
B 1 - 3	普通	-	24	8	20(25)		12,800	12,800
B 1 - 3	高炉	-	24	8	20(25)		12,800	12,800

生コンクリート価格表

岐阜工事

3月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	岐阜(工)	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		本巣市・瑞穂市 岐阜市・山県市	神戸町・海津市・ 養老町
B1-3A	普通	-	24	8	20(25)	国交省設計橋脚 躯体部分	12,800	12,800
B1-3A	高炉	-	24	8	20(25)	国交省設計橋脚 躯体部分	12,800	12,800
B1-3A	普通	-	24	12	20(25)	国交省設計橋脚 躯体部分	12,800	12,800
B1-3A	高炉	-	24	12	20(25)	国交省設計橋脚 躯体部分	12,800	12,800
B2-1	普通	-	24	8	40		12,800	12,800
B2-1	高炉	-	24	8	40		12,800	12,800
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		12,000	12,000
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		12,000	12,000
C1-1 (sf)	普通	-	21	3	20(25)	スリップフォーム用	-	-
C1-1 (sf)	高炉	-	21	3	20(25)	スリップフォーム用	-	-
C2-1	普通	-	18	8	40		12,000	12,000
C2-1	高炉	-	18	8	40		12,000	12,000
D1-1	普通	-	18	-	20(25)		12,000	12,000
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)		12,000	12,000
D1-1	フライ アッシュ	-	18	-	20(25)		-	-
D1-1	普通	-	18	-	40		12,000	12,000
D1-1	高炉	-	18	-	40		12,000	12,000
D1-1	フライ アッシュ	-	18	-	40		-	-
N1-1	普通	-	18	18	20(25)		12,000	12,000
N1-1	高炉	-	18	18	20(25)		12,000	12,000
P2-2	早強	300	40	8	20(25)	高性能AE減水剤	18,300	18,300
P2-2 (a)	普通	300	40	8	20(25)	高性能AE減水剤	16,700	---
P2-2 (N)	早強	300	40	8	20(25)		-	-
P2-2 (N)	普通	300	40	8	20(25)		-	---
P2-2 (N)	普通	300	40	8	20(25)	高性能AE減水剤	16,700	---
P2-4	早強	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤	18,300	18,300
P2-4 (a)	早強	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤	-	---
P2-4 (a)	普通	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤	16,700	---

生コンクリート価格表

岐阜工事

3月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			摘要	岐阜(工)	
			呼び強度	スランブ	粗骨材		本巣市・瑞穂市 岐阜市・山県市	神戸町・海津市・ 養老町
P 2-4 (N)	普通	300	40	12	20(25)		—	---
P 2-4 (N)	普通	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤	16,700	---
P 3-2	早強	300	36	8	20(25)		16,050	16,050
P 3-2 (N)	普通	300	36	8	20(25)		14,600	---
P 3-2 (NE)	普通	300	36	8	20(25)	膨張材20kg混合	17,200	---
P 3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤	17,350	17,350
P 3-4 (N)	普通	300	36	12	20(25)		14,600	---
P 3-4 (N)	普通	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤	15,900	---
P 3-4 (NE)	普通	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張材20kg混合	18,500	---
P 6-4	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤	20,850	20,850
P 6-5	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤20kg混合	23,450	23,450
T 1-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 1-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 1-4 (Ad)	普通	320	24	21 (35~50)	20(25)	高性能AE減水剤	23,950	23,950
T 1-4 (Ad)	高炉	320	24	21 (35~50)	20(25)	高性能AE減水剤	23,950	23,950
T 3-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 3-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 3-4 (Ad)	普通	340	24	21 (35~50)	20(25)		23,950	23,950
T 3-4 (Ad)	高炉	340	24	21 (35~50)	20(25)		23,950	23,950
Y 1-1	普通	350	30	18	20(25)		13,700	13,700
Y 1-1	高炉	350	30	18	20(25)		13,700	13,700
H 1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	20(25)	★工場渡し価格	★ 13,700	★ 13,700
H 1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	20(25)	★工場渡し価格	★ 13,700	★ 13,700
H 1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	20(25)		—	—
H 1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	20(25)		—	—
H 1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	1.5	20(25)		—	—
H 1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	40	★工場渡し価格	★ 13,700	★ 13,700
H 1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	40	★工場渡し価格	★ 13,700	★ 13,700

生コンクリート価格表

岐阜工事

3月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			摘要	岐阜(工)	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		本巣市・瑞穂市 岐阜市・山県市	神戸町・海津市・ 養老町
H1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	40		-	-
H1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	40		-	-
H1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	1.5	40		-	-
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	20(25)		14,700	14,700
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	20(25)		14,700	14,700
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	20(25)		-	-
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	20(25)		-	-
HS1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	3.5	20(25)		-	-
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	40		14,700	14,700
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40		14,700	14,700
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	40		-	-
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	40		-	-
HS1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	3.5	40		-	-
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	20(25)		14,700	14,700
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	20(25)		14,700	14,700
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	20(25)		-	-
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	20(25)		-	-
H2-1	中庸熱	-	曲げ4.5	6.5	20(25)		-	-
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40		14,700	14,700
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40		14,700	14,700
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	40		-	-
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	40		-	-
H2-1	中庸熱	-	曲げ4.5	6.5	40		-	-
吹き付け コンクリート	普通	360	24	-	-	W/C=56%、細骨材： 1086kg、粗骨材：675 kg	15,700	---

「-」は流通希少または流通なし

「---」は調査対象外

生コンクリート価格表

岐阜工事

3月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	岐阜(工)	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		可児市	御嵩町
A1-1	普通	230	30	8	20(25)		12,300	14,900
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		12,300	14,900
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		12,300	14,900
A1-3 (T1)	普通	-	30	8	20(25)	繊維補強コンクリートベースコンクリート 高性能AE減水剤 構造物施工管理要領 2-7「はく落防止対策」に基づく	13,300	15,900
A1-3 (T1)	高炉	-	30	8	20(25)	繊維補強コンクリートベースコンクリート 高性能AE減水剤 構造物施工管理要領 2-7「はく落防止対策」に基づく	13,300	15,900
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤20kg混合	15,900	18,500
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤20kg混合	15,900	18,500
A1-4 (b)	普通	270	30	12	20(25)	膨張材20kg混合	14,900	17,500
A1-4 (b)	高炉	270	30	12	20(25)	膨張材20kg混合	14,900	17,500
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤20kg混合	16,600	19,200
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤20kg混合	16,600	19,200
B1-2	早強	-	24	8	20(25)		12,450	15,050
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		11,600	14,200
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		11,600	14,200
B2-1	普通	-	24	8	40		11,600	14,200
B2-1	高炉	-	24	8	40		11,600	14,200
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		10,900	13,500
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		10,900	13,500
C2-1	普通	-	18	8	40		10,900	13,500
C2-1	高炉	-	18	8	40		10,900	13,500
D1-1	普通	-	18	-	20(25)		10,900	13,500
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)		10,900	13,500
D1-1	フライ アッシュ	-	18	-	20(25)		-	-
D1-1	普通	-	18	-	40		10,900	13,500
D1-1	高炉	-	18	-	40		10,900	13,500

生コンクリート価格表

岐阜工事

3月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			摘要	岐阜(工)	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		可児市	御嵩町
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	40		-	-
N1-1	普通	-	18	18	20(25)		11,300	13,900
N1-1	高炉	-	18	18	20(25)		11,300	13,900
P2-2	早強	300	40	8	20(25)		14,700	17,300
P2-4	早強	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤	15,700	18,300
P3-2	早強	300	36	8	20(25)		14,100	16,700
P3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤	15,100	17,700
P6-4	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤	22,000	24,600
P6-5	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤20kg混合	24,600	27,200
T1-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		-	-
T1-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		-	-
T1-4 (Ad)	普通	320	24	21 (35~50)	20(25)		-	-
T1-4 (Ad)	高炉	320	24	21 (35~50)	20(25)		-	-
T3-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		-	-
T3-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		-	-
T3-4 (Ad)	普通	340	24	21 (35~50)	20(25)		-	-
T3-4 (Ad)	高炉	340	24	21 (35~50)	20(25)		-	-
Y1-1	普通	350	30	18	20(25)		13,000	15,600
Y1-1	高炉	350	30	18	20(25)		13,000	15,600
H1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	20(25)	★工場渡し価格	★ 13,250	★ 14,850
H1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	20(25)	★工場渡し価格	★ 13,250	★ 14,850
H1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	20(25)		-	-
H1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	20(25)		-	-
H1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	1.5	20(25)		-	-
H1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	40	★工場渡し価格	★ 13,250	★ 14,850
H1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	40	★工場渡し価格	★ 13,250	★ 14,850
H1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	40		-	-
H1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	40		-	-

生コンクリート価格表

岐阜工事

3月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			摘要	岐阜(工)	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		可児市	御嵩町
H1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	1.5	40		-	-
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	20(25)		-	-
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	20(25)		-	-
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	20(25)		-	-
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	20(25)		-	-
HS1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	3.5	20(25)		-	-
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	40		-	-
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40		-	-
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	40		-	-
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	40		-	-
HS1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	3.5	40		-	-
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	20(25)		13,550	15,150
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	20(25)		13,550	15,150
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	20(25)		-	-
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	20(25)		-	-
H2-1	中庸熟	-	曲げ4.5	6.5	20(25)		-	-
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40		13,550	15,150
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40		13,550	15,150
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	40		-	-
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	40		-	-
H2-1	中庸熟	-	曲げ4.5	6.5	40		-	-
吹き付け コンクリート	普通	360	24	10	15	深礎杭の孔壁保護用 W/C:56.1% AE減水材 使用 急結剤 セメントの 9%	-	-
「-」は流通希少または流通なし 「---」は調査対象外								

生コンクリート価格表

岐阜工事

3月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			摘要	岐阜(工)
			呼び強度	スランプ	粗骨材		大野町
A1-1	普通	230	30	8	20(25)		19,300
A1-1(a)	普通	230	30	8	20(25)	膨張材20kg混合	21,900
A1-1(b1)	普通	270	30	12	20(25)	膨張材入20kg/m ³ 高性能AE減水剤	23,400
A1-1(b2)	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤	20,800
A1-1(E)	普通	230	30	8	20(25)	膨張材20kg混合	21,900
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		19,300
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		19,300
A1-3(T2)	普通	-	30	15	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート	—
A1-3(T2)	高炉	-	30	15	20(25)	繊維補強コンクリートベース コンクリート	—
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨 張剤20kg混合	23,400
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨 張剤20kg混合	23,400
A1-4(a1)	普通	230	30	12	20(25)		19,300
A1-4(a1)	高炉	230	30	12	20(25)		19,300
A1-4(a2)	普通	230	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材20kg混合	23,400
A1-4(a2)	高炉	230	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材20kg混合	23,400
A1-4(a3)	普通	230	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合	24,100
A1-4(a3)	高炉	230	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合	24,100
A1-4(b1)	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材20kg混合	23,400
A1-4(b1)	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材20kg混合	23,400
A1-4(b2)	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合	24,100
A1-4(b2)	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤・膨 張材30kg混合	24,100
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨 張剤20kg混合	23,400
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨 張剤20kg混合	23,400

生コンクリート価格表

岐阜工事

3月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			摘要	岐阜(工)
			呼び強度	スランプ	粗骨材		大野町
B1-2	早強	-	24	8	20(25)		19,500
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		18,600
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		18,600
B1-3A	普通	-	24	8	20(25)	国交省設計橋脚 躯体部分	18,600
B1-3A	高炉	-	24	8	20(25)	国交省設計橋脚 躯体部分	18,600
B1-3A	普通	-	24	12	20(25)	国交省設計橋脚 躯体部分	18,600
B1-3A	高炉	-	24	12	20(25)	国交省設計橋脚 躯体部分	18,600
B2-1	普通	-	24	8	40		18,600
B2-1	高炉	-	24	8	40		18,600
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		17,900
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		17,900
C1-1 (sf)	普通	-	21	3	20(25)	スリップフォーム用	-
C1-1 (sf)	高炉	-	21	3	20(25)	スリップフォーム用	-
C2-1	普通	-	18	8	40		17,900
C2-1	高炉	-	18	8	40		17,900
D1-1	普通	-	18	-	20(25)		17,900
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)		17,900
D1-1	フライ アッシュ	-	18	-	20(25)		-
D1-1	普通	-	18	-	40		17,900
D1-1	高炉	-	18	-	40		17,900
D1-1	フライ アッシュ	-	18	-	40		-
N1-1	普通	-	18	18	20(25)		17,900
N1-1	高炉	-	18	18	20(25)		17,900

生コンクリート価格表

岐阜工事

3月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			摘要	岐阜(工)
			呼び強度	スランプ	粗骨材		大野町
P 2-2	早強	300	40	8	20(25)		21,300
P 2-2 (N)	早強	300	40	8	20(25)		21,300
P 2-4	早強	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤	23,300
P 3-2	早強	300	36	8	20(25)		20,800
P 3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤	22,300
P 6-4	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤	—
P 6-5	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤20kg混合	—
T 1-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		—
T 1-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		—
T 1-4 (Ad)	普通	320	24	21 (35~50)	20(25)		—
T 1-4 (Ad)	高炉	320	24	21 (35~50)	20(25)		—
T 3-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		—
T 3-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		—
T 3-4 (Ad)	普通	340	24	21 (35~50)	20(25)		—
T 3-4 (Ad)	高炉	340	24	21 (35~50)	20(25)		—
Y 1-1	普通	350	30	18	20(25)		19,300
Y 1-1	高炉	350	30	18	20(25)		19,300
H 1-1	普通	—	曲げ4.5	1.5	20(25)		—
H 1-1	高炉	—	曲げ4.5	1.5	20(25)		—
H 1-1	舗装用セメント	—	曲げ4.5	1.5	20(25)		—
H 1-1	フライアッシュ	—	曲げ4.5	1.5	20(25)		—
H 1-1	中庸熟	—	曲げ4.5	1.5	20(25)		—
H 1-1	普通	—	曲げ4.5	1.5	40		—

生コンクリート価格表

岐阜工事

3月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			摘要	岐阜(工)
			呼び強度	スランプ	粗骨材		大野町
H1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	40		-
H1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	40		-
H1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	40		-
H1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	1.5	40		-
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	20(25)		-
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	20(25)		-
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	20(25)		-
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	20(25)		-
HS1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	3.5	20(25)		-
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	40		-
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40		-
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	40		-
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	40		-
HS1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	3.5	40		-
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	20(25)		19,500
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	20(25)		19,500
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	20(25)		-
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	20(25)		-
H2-1	中庸熱	-	曲げ4.5	6.5	20(25)		-
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40		19,500
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40		19,500
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	40		-
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	40		-

生コンクリート価格表

岐阜工事

3月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			摘要	岐阜(工)
			呼び強度	スランプ	粗骨材		大野町
H2-1	中庸熱	-	曲げ4.5	6.5	40		-
「-」は流通希少または流通なし 「---」は調査対象外							

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
岐阜三輪SIC～山県IC	90円/m3	60円/m3

アスファルト合材価格表 (岐阜県)

岐阜工事

3月調査

(単位：円)

品名	規格	単位	岐阜市	神戸町	本巣市	瑞穂市	大野町	海津市	養老町	備考
再生アスファルト合材	密粒度アスコン 13mm	t	---	---	---	---	---	11,800	11,800	
再生アスファルト合材	密粒度アスコン 20mm	t	---	---	---	---	---	11,600	11,600	
アスファルト混合物(表層4cm)	高機能舗装Ⅰ型 高粘土改質アスファルト最大粒径13mm 空隙率20%	t	18,100	---	---	---	---	---	---	
アスファルト混合物(表層4cm)	高機能舗装Ⅱ型 改質アスファルト最大粒径13mm	t	14,900	---	---	---	---	---	---	
アスファルト混合物(基層6cm)	改質Ⅱ型最大粒径20mm	t	14,700	---	---	---	---	---	---	
セメント安定処理盤(下層路盤t=20cm)	CBR60%以上 高炉セメントすりへり減量50%以下 塑性指数8%以下	m3	9,500	---	---	---	---	---	---	
セメント安定処理盤(下層路盤t=20cm)	CBR60%以上 高炉セメント 再生砕石すりへり減量50%以下 塑性指数8%以下	m3	—	---	---	---	---	---	---	流通なし

「---」は調査対象外。

アスファルト価格表 (岐阜県)

岐阜工事

3月調査

(単位：円)

品名	規格	単位	岐阜市	神戸町	本巣市	瑞穂市	大野町	海津市	養老町	備考
アスファルトコンクリート舗装材料	ストレートアスファルト60～80	t	94,000	---	---	---	---	---	---	
アスファルトコンクリート舗装材料	改質アスファルトⅡ型	t	126,000	---	---	---	---	---	---	
アスファルトコンクリート舗装材料	高粘度改質アスファルト	t	146,000	---	---	---	---	---	---	
石粉		t	7,800	---	---	---	---	---	---	

「---」は調査対象外。

生コンクリート価格表

名古屋工事

3月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	名古屋(工) 飛島村 名古屋市 津島市 清須市 大治町
			呼び強度	スランプ	粗骨材		
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	17,800
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	17,800
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		13,000
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		13,000
C2-1	普通	-	18	8	40		13,400
C2-1	高炉	-	18	8	40		13,400
D1-1	普通	-	18	-	20(25)		13,000
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)		13,000
D1-1	フライッシュ	-	18	-	20(25)		-
D1-1	普通	-	18	-	40		13,400
D1-1	高炉	-	18	-	40		13,400
D1-1	フライッシュ	-	18	-	40		-
A1-6	普通	270	36	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張材入り、 昼・夜	18,950

「-」は流通実績なし

夜間割増は

①18:00以降打設開始～22:00までに打設完了する場合及び5:00以降6:00までに打設開始の場合 基本料金200,000円/件・日 加算。

②18:00以降打設開始で22:00以降も引き続き打設する場合及び22:00以降打設開始の場合 基本料金500,000円/件・日 +2,000円/m³ 加算。

③打設時間が22:00、5:00を経過して引き続き打設する場合は、それぞれの基本料金加算。

生コンクリート価格表

四日市工事

3月調査

単位 (円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	四日市 (工)	
			呼び強度	スランブ	粗骨材		東員町 菰野町 いなべ市 四日市市	桑名市
A 1-1	普通	230	30	8	20 (25)		17,250	---
A 1-3	普通	-	30	8	20 (25)		17,250	---
A 1-3	高炉	-	30	8	20 (25)		17,250	---
A 1-4	普通	270	30	12	20 (25)	高性能AE減水剤、膨張剤	20,800	---
A 1-4	高炉	270	30	12	20 (25)	高性能AE減水剤、膨張剤	20,800	---
B 1-3	普通	-	24	8	20 (25)		16,600	14,100
B 1-3	高炉	-	24	8	20 (25)		16,600	14,100
B 2-1	普通	-	24	8	40		16,600	14,100
B 2-1	高炉	-	24	8	40		16,600	14,100
C 1-1	普通	-	18	8	20 (25)		16,000	13,500
C 1-1	高炉	-	18	8	20 (25)		16,000	13,500
C 2-1	普通	-	18	8	40		16,000	13,500
C 2-1	高炉	-	18	8	40		16,000	13,500
D 1-1	普通	-	18	-	20 (25)		16,000	13,500
D 1-1	高炉	-	18	-	20 (25)		16,000	13,500
D 1-1	フライッシュ	-	18	-	20 (25)		16,500	14,000
D 1-1	普通	-	18	-	40		16,000	13,500
D 1-1	高炉	-	18	-	40		16,000	13,500
D 1-1	フライッシュ	-	18	-	40		16,500	14,000
P 2-2	早強	300	40	8	20 (25)	高性能AE減水剤	21,200	---
P 2-4	早強	300	40	12	20 (25)	高性能AE減水剤	21,200	---
T 1-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20 (25)		-	---
T 1-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20 (25)		-	---
T 1-4 (A d)	普通	320	24	21 (35~50)	20 (25)		-	---
T 1-4 (A d)	高炉	320	24	21 (35~50)	20 (25)		-	---
T 3-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20 (25)		-	---
T 3-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20 (25)		-	---
T 3-4 (A d)	普通	340	24	21 (35~50)	20 (25)		-	---
T 3-4 (A d)	高炉	340	24	21 (35~50)	20 (25)		-	---

生コンクリート価格表

四日市工事

3月調査

単位 (円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	四日市 (工)	
			呼び強度	スランブ	粗骨材		東員町 菰野町 いなべ市 四日市市	桑名市
Y1-1	普通	350	30	18	20(25)		17,250	---
Y1-1	高炉	350	30	18	20(25)		17,250	---
H1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	25、20		-	---
H1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	25、20		-	---
H1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	25、20		-	---
H1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	25、20		-	---
H1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	1.5	25、20		-	---
H1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	40		-	---
H1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	40		-	---
H1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	40		-	---
H1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	40		-	---
H1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	1.5	40		-	---
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	25、20		18,300	---
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	25、20		18,300	---
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	25、20		-	---
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	25、20		-	---
H2-1	中庸熱	-	曲げ4.5	6.5	25、20		-	---
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40		18,300	---
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40		18,300	---
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	40		-	---
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	40		-	---
H2-1	中庸熱	-	曲げ4.5	6.5	40		-	---
50-45-20	普通	-	50	45 (スランブフロー)	20	高性能AE減水剤のみ	-	---

「-」は流通実績なし
「---」は調査対象外

碎石価格表 (三重県)

四日市工事 3月調査

(単位:円)

品名	規格	単位	いなべ市	備考
路盤材	C-40	m3	3,800	
路盤材	RC-40	m3	2,000	
単粒碎石	S-5 (7号碎石)、2.5-5	m3	4,700	

合材価格表 (三重県)

四日市工事 3月調査

(単位:円)

品名	規格	単位	いなべ市	備考
As	再生 密粒度 13	t	10,700	
As	再生 密粒度 20	t	10,600	

生コンクリート価格表

羽島保全サービスセンター 3月調査

単位 (円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	羽島 (保)				
			呼び強度	スランブ	粗骨材		大垣市	安八郡 安八町	羽島市	一宮市	小牧市
A1-1	普通	230	30	8	20(25)		13,700	---	---	---	---
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		13,700	---	---	---	14,200
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		---	---	---	---	14,200
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	17,400	17,400	17,400	17,800	17,800
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	17,400	17,400	17,400	17,800	17,800
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	17,400	17,400	17,400	17,800	17,800
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	17,400	17,400	17,400	17,800	17,800
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		---	---	12,800	13,600	13,600
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		---	---	12,800	13,600	13,600
B2-1	普通	-	24	8	40		12,800	---	---	---	14,000
B2-1	高炉	-	24	8	40		12,800	---	---	---	14,000
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		12,000	12,000	12,000	13,000	13,000
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		12,000	12,000	12,000	13,000	13,000
C2-1	普通	-	18	8	40		12,000	12,000	12,000	13,400	13,400
C2-1	高炉	-	18	8	40		12,000	12,000	12,000	13,400	13,400
D1-1	普通	-	18	-	20(25)		12,000	12,000	12,000	13,000	13,000
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)		12,000	12,000	12,000	13,000	13,000
D1-1	普通	-	18	-	40		12,000	12,000	12,000	13,400	13,400
D1-1	高炉	-	18	-	40		12,000	12,000	12,000	13,400	13,400
P6-4	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤	20,850	20,850	20,850	20,750	20,750
P6-5	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	23,450	23,450	23,450	23,550	23,550

「---」は調査対象外。
高速料金は、別紙価格を加算下さい。

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
安八SIC～岐阜羽島IC	70円/m ³	50円/m ³
岐阜羽島IC～安八SIC	70円/m ³	50円/m ³
一宮IC～岐阜羽島IC	180円/m ³	130円/m ³
岐阜羽島IC～一宮IC	180円/m ³	130円/m ³

生コンクリート価格表

桑名保全サービスセンター 3月調査

単位 (円/m³)

種別	セメント の 種類	最低セメン ト量 (kg/ m ³)	規格			摘要	桑名(保)
			呼び強度	スランブ	粗骨材		四日市市
B 2 - 1	普通	-	24	8	40		16,600
C 1 - 1	普通	-	18	8	20(25)		16,000
D 1 - 1	普通	-	18	-	20(25)		16,000

高速料金は、別紙価格を加算下さい。

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
四日市IC～四日市東IC	90円/m3	60円/m3

生コンクリート価格表

飯田保全サービスセンター 3月調査

単位 (円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			摘要	飯田 (保)			
			呼び強度	スランブ	粗骨材		中津川市	阿智村	飯田市 高森町 松川町	飯島町・駒ヶ根市 宮田村・伊那市 南箕輪村・裏輪町
A1-1	普通	230	30	8	20(25)		22,050	21,500	21,100	20,750
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		22,050	21,500	21,100	20,750
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		22,050	21,500	21,100	20,750
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	25,750	27,000	26,600	26,150
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	25,750	27,000	26,600	26,150
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	25,950	27,200	26,800	26,350
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	25,950	27,200	26,800	26,350
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		21,350	20,800	20,400	20,000
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		21,350	20,800	20,400	20,000
B2-1	普通	-	24	8	40		21,350	20,550	20,150	19,800
B2-1	高炉	-	24	8	40		21,350	20,550	20,150	19,800
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		20,700	20,000	19,600	19,350
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		20,700	20,000	19,600	19,350
C2-1	普通	-	18	8	40		20,700	19,850	19,450	19,150
C2-1	高炉	-	18	8	40		20,700	19,850	19,450	19,150
D1-1	普通	-	18	-	20(25)		20,700	20,000	19,600	19,350
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)		20,700	20,000	19,600	19,350
D1-1	フライッシュ	-	18	-	20(25)		-	-	-	-
D1-1	普通	-	18	-	40		20,700	19,750	19,350	19,100
D1-1	高炉	-	18	-	40		20,700	19,750	19,350	19,100
D1-1	フライッシュ	-	18	-	40		-	-	-	-
P3-2	早強	300	36	8	20(25)		23,900	26,000	25,600	22,550
IDAY PAVE 早期交通開放 型コンクリート	早強	-	曲げ4.5	12	20(25)		-	-	-	-
IDAY PAVE 早期交通開放 型コンクリート	早強	-	曲げ4.5	18	20(25)		-	-	-	-

「-」は流通無し。

高速料金は、別紙価格を加算下さい。

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
松川IC～座光寺SIC	110円/m ³	80円/m ³
座光寺SIC～飯田IC	100円/m ³	70円/m ³
飯田IC～飯田山本IC	80円/m ³	60円/m ³
飯田山本IC～園原IC（中津川IC）	340円/m ³	240円/m ³
園原IC～中津川IC	240円/m ³	170円/m ³
中津川IC～飯田山本IC	240円/m ³	240円/m ³

生コンクリート価格表

彦根保全サービスセンター 3月調査

単位 (円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			摘要	彦根 (保)				
			呼び強度	スランブ	粗骨材		関ヶ原町	米原市	彦根市	長浜市	多賀町
A1-1	普通	230	30	8	20(25)		---	25,000	26,000	25,000	26,000
A1-1(a)	早強	230	30	8	20(25)		---	26,600	27,700	26,600	27,700
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		13,700	25,000	26,000	25,000	26,000
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		13,700	25,000	26,000	25,000	26,000
A1-3(a)	早強	-	30	8	20(25)		---	26,600	27,700	26,600	27,700
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	---	29,800	30,800	29,800	30,800
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	---	29,800	30,800	29,800	30,800
A1-4(a)	早強	270	30	12	20(25)		---	26,600	27,700	26,600	27,700
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	---	30,200	30,800	30,200	30,800
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	---	30,200	30,800	30,200	30,800
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		12,800	24,100	24,800	24,100	24,800
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		12,800	24,100	24,800	24,100	24,800
B2-1	普通	-	24	8	40		12,800	23,800	24,800	23,800	24,800
B2-1	高炉	-	24	8	40		12,800	23,800	24,800	23,800	24,800
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		12,000	23,200	24,000	23,200	24,000
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		12,000	23,200	24,000	23,200	24,000
C2-1	普通	-	18	8	40		12,000	23,000	24,000	23,000	24,000
C2-1	高炉	-	18	8	40		12,000	23,000	24,000	23,000	24,000
D1-1	普通	-	18	-	20(25)		12,000	23,100	24,000	23,100	24,000
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)		12,000	23,100	24,000	23,100	24,000
D1-1	フライッシュ	-	18	-	20(25)		-	23,100	-	23,100	-
D1-1	普通	-	18	-	40		12,000	22,800	24,000	22,800	24,000
D1-1	高炉	-	18	-	40		12,000	22,800	24,000	22,800	24,000
D1-1	フライッシュ	-	18	-	40		-	22,800	-	22,800	-
P3-2	早強	300	36	8	20(25)		---	28,100	-	28,100	-
P3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤	---	29,900	-	29,900	-
P6-4	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤	---	43,100	-	43,100	-
P6-5	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	---	46,600	-	46,600	-
鋼繊維補強速強 コンクリート (SFRC)	早強	400	30	5	20(25)		-	---	-	-	-

「-」は流通無し。

「---」は調査対象外。

高速料金は、別紙価格を加算下さい。

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
関ヶ原IC～米原IC	190円/m ³	130円/m ³
米原IC～彦根IC	110円/m ³	80円/m ³
彦根IC～湖東三山SIC	140円/m ³	100円/m ³
湖東三山SIC～八日市IC	130円/m ³	90円/m ³
米原IC～長浜IC	120円/m ³	80円/m ³
長浜IC～小谷城SIC	100円/m ³	70円/m ³
小谷城SIC～木之本IC	100円/m ³	70円/m ³