

中日本高速道路株式会社  
名古屋支社管内 工事材料単価一覧表

令和 4 年 度  
(令和 4 年 10 月)

中日本高速道路株式会社 名古屋支社

**【注意事項】**

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

## 中日本高速道路株式会社 名古屋支社管内 工事材料単価一覧表について

### 1. 概要

「名古屋支社管内 工事材料単価一覧表」（以下、「単価一覧表」という。）は、中日本高速道路株式会社名古屋支社が発注する土木工事等の積算に使用する設計単価を収録したものである。

### 2. 改定の時期

「単価一覧表」に記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。

### 3. 単価の決定方法

「単価一覧表」は、「土木工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「施設工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会）、「積算資料」（一般財団法人経済調査会）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施して決定したものである。

### 4. 「単価一覧表」の表記方法

「単価一覧表」の価格欄において「-」は、当該地区でその資材・規格の取引事例が無い、又はほとんど流通しておらず単価設定に至らなかったことを示す。

### 5. 注意事項

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

## 骨材価格表 (岐阜県)

岐阜工事 9月調査

(単位:円)

品名	規格	単位	海津市	備考
骨材 TN吹付用	砂 細骨材	m3	5,120	砂
骨材 TN吹付用	粗骨材 (13-5mm) 6号砕石	m3	4,200	

## 砕石価格表 (岐阜県)

岐阜工事 9月調査

(単位:円)

品名	規格	単位	神戸町	本巣市	瑞穂市	大野町	海津市	備考
粒度調整砕石	30-0mm	m3	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	
粒度調整砕石	40-0mm	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
クラッシュラン	40-0mm	m3	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
クラッシュラン	30-0mm	m3	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	
単粒度砕石	40-30mm	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
単粒度砕石	30-20mm	m3	---	4,000	---	---	4,000	
購入土	最大骨材寸法100以下修正 CBR10以上スレキック率50以下	m3	---	---	---	---	---	流通希少
購入土	最大骨材寸法150以下修正 CBR10以上スレキック率50以下	m3	---	---	---	---	2,230	ほぐし価格
購入土	最大寸法: 300mm以下	m3	---	---	---	---	2,230	ほぐし価格
購入土	最大骨材寸法300以下修正 CBR5以上スレキック率50以下	m3	---	---	---	---	2,230	ほぐし価格

※「---」は調査対象外。

## 再生骨材価格表 (岐阜県)

岐阜工事 9月調査

(単位:円)

品名	規格	単位	神戸町	本巣市	瑞穂市	大野町	海津市	備考
再生クラッシュラン	40-0mm	m3	1,700	1,700	1,700	2,100	1,700	
再生クラッシュラン	30-0mm	m3	1,800	1,800	1,800	2,200	1,800	

## セメント価格表 (岐阜県)

岐阜工事

9月調査

(単位：円)

品名	規格	単位	海津市	備 考
セメント	普通ポルトランドセメント・バラ	t	11,100	使用数量3000 t以上に適用
セメント	普通ポルトランドセメント・バラ	t	11,100	使用数量1000 t以上3000 t未満に適用
セメント	普通ポルトランドセメント・バラ	t	11,400	使用数量300 t以上1000 t未満に適用
セメント	普通ポルトランドセメント・袋	t	12,900	使用数量1,000 t未満に適用。1 t袋

生コンクリート価格表（岐阜県）

岐阜工事

9月調査

（単位：円/m<sup>3</sup>）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m <sup>3</sup> )	規格			摘要	岐阜（工）	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		本巣市・瑞穂市 岐阜市・山県市	神戸町 海津市
A 1 - 1	普通	230	30	8	20(25)		12,700	12,700
A 1 - 1	普通	230	30	8	20(25)	膨張剤入 20kg/m <sup>3</sup>	15,300	15,300
A 1 - 1 (E)	普通	230	30	8	20(25)	膨張材20kg混合	15,300	15,300
A 1 - 3	普通	-	30	8	20(25)		12,700	12,700
A 1 - 3	高炉	-	30	8	20(25)		12,700	12,700
A 1 - 3 (T)	普通	-	30	15	20(25)	繊維補強コンクリートベースコンクリート	12,700	12,700
A 1 - 3 (T)	高炉	-	30	15	20(25)	繊維補強コンクリートベースコンクリート	12,700	12,700
A 1 - 4	普通	230	30	12	20(25)	※高性能AE減水剤・膨張材20kg混合	※ 16,400	※ 16,400
A 1 - 4	高炉	230	30	12	20(25)	※高性能AE減水剤・膨張材20kg混合	※ 16,400	※ 16,400
A 1 - 4	普通	230	30	12	20(25)	※高性能AE減水剤・膨張材30kg混合	※ 17,100	※ 17,100
A 1 - 4	高炉	230	30	12	20(25)	※高性能AE減水剤・膨張材30kg混合	※ 17,100	※ 17,100
A 1 - 4	普通	270	30	12	20(25)		12,700	12,700
A 1 - 4	高炉	270	30	12	20(25)		12,700	12,700
A 1 - 4	普通	270	30	12	20(25)	※高性能AE減水剤・膨張材20kg混合	※ 16,400	※ 16,400
A 1 - 4	高炉	270	30	12	20(25)	※高性能AE減水剤・膨張材20kg混合	※ 16,400	※ 16,400
A 1 - 4	普通	270	30	12	20(25)	※高性能AE減水剤・膨張材30kg混合	※ 17,100	※ 17,100
A 1 - 4	高炉	270	30	12	20(25)	※高性能AE減水剤・膨張材30kg混合	※ 17,100	※ 17,100
A 1 - 5	普通	270	30	15	20(25)		12,700	12,700
A 1 - 5	高炉	270	30	15	20(25)		12,700	12,700
A 1 - 5	普通	270	30	15	20(25)	※高性能AE減水剤・膨張材20kg混合	※ 16,400	---
A 1 - 5	高炉	270	30	15	20(25)	※高性能AE減水剤・膨張材20kg混合	※ 16,400	---
B 1 - 2	早強	-	24	8	20(25)		12,850	12,850
B 1 - 3	普通	-	24	8	20(25)		11,800	11,800
B 1 - 3	高炉	-	24	8	20(25)		11,800	11,800
B 1 - 3 A	普通	-	24	8	20(25)	国交省設計橋脚 躯体部分	11,800	11,800
B 1 - 3 A	高炉	-	24	8	20(25)	国交省設計橋脚 躯体部分	11,800	11,800
B 1 - 3 A	普通	-	24	12	20(25)	国交省設計橋脚 躯体部分	11,800	11,800
B 1 - 3 A	高炉	-	24	12	20(25)	国交省設計橋脚 躯体部分	11,800	11,800

生コンクリート価格表（岐阜県）

岐阜工事

9月調査

（単位：円/m<sup>3</sup>）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m <sup>3</sup> )	規格			摘要	岐阜（工）	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		本巣市・瑞穂市 岐阜市・山県市	神戸町 海津市
B 2-1	普通	-	24	8	40		11,800	11,800
B 2-1	高炉	-	24	8	40		11,800	11,800
C 1-1	普通	-	18	8	20(25)		11,000	11,000
C 1-1	高炉	-	18	8	20(25)		11,000	11,000
C 2-1	普通	-	18	8	40		11,000	11,000
C 2-1	高炉	-	18	8	40		11,000	11,000
D 1-1	普通	-	18	-	20(25)、 40		11,000	11,000
D 1-1	高炉	-	18	-	20(25)、 40		11,000	11,000
D 1-1	フライ アッシュ	-	18	-	20(25)、 40		—	—
H 1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	40、25、 20	★工場渡し価格	★ 12,700	★ 12,700
H 1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	40、25、 20	★工場渡し価格	★ 12,700	★ 12,700
H 1-1	舗装用セ メント	-	曲げ4.5	1.5	40、25、 20		—	—
H 1-1	フライ アッシュ	-	曲げ4.5	1.5	40、25、 20		—	—
H 1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	1.5	40、25、 20		—	—
HS 1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	40、25、 20		13,700	13,700
HS 1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40、25、 20		13,700	13,700
HS 1-1	舗装用セ メント	-	曲げ4.5	3.5	40、25、 20		—	—
HS 1-1	フライ アッシュ	-	曲げ4.5	3.5	40、25、 20		—	—
HS 1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	3.5	40、25、 20		—	—
H 2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40、25、 20		13,700	13,700
H 2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40、25、 20		13,700	13,700
H 2-1	舗装用セ メント	-	曲げ4.5	6.5	40、25、 20		—	—
H 2-1	フライ アッシュ	-	曲げ4.5	6.5	40、25、 20		—	—
H 2-1	中庸熱	-	曲げ4.5	6.5	40、25、 20		—	—
N 1-1	普通	-	18	18	20(25)		11,000	11,000
N 1-1	高炉	-	18	18	20(25)		11,000	11,000
P 2-2	早強	300	40	8	20(25)	※高性能AE減水剤	※ 17,300	※ 17,300
P 2-2 (N)	普通	300	40	8	20(25)		—	---

生コンクリート価格表（岐阜県）

岐阜工事

9月調査

（単位：円/m<sup>3</sup>）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m <sup>3</sup> )	規格			概要	岐阜（工）	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		本巣市・瑞穂市 岐阜市・山県市	神戸町 海津市
P 2-2 (N)	普通	300	40	8	20(25)	※高性能AE減水剤	※ 15,700	---
P 2-4	早強	300	40	12	20(25)		—	—
P 2-4	早強	300	40	12	20(25)	※高性能AE減水剤	※ 17,300	※ 17,300
P 2-4 (N)	普通	300	40	12	20(25)		—	---
P 2-4 (N)	普通	300	40	12	20(25)	※高性能AE減水剤	※ 15,700	---
P 3-2	早強	300	36	8	20(25)		15,050	15,050
P 3-2 (N)	普通	300	36	8	20(25)		13,600	---
P 3-4	早強	300	36	12	20(25)		15,050	15,050
P 3-4	早強	300	36	12	20(25)	※高性能AE減水剤	※ 16,350	---
P 3-4 (N)	普通	300	36	12	20(25)		13,600	---
P 3-4 (N)	普通	300	36	12	20(25)	※高性能AE減水剤	※ 14,900	---
P 6-4	早強	300	50	12	20(25)	※高性能AE減水剤	※ 19,850	※ 19,850
P 6-5	早強	300	50	12	20(25)	膨張材20kg ※高性能AE減水剤	※ 22,450	※ 22,450
T 1-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 1-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 1-4 (Ad)	普通	320	24	21 (35~50)	20(25)	※高性能AE減水剤	※ 22,950	※ 22,950
T 1-4 (Ad)	高炉	320	24	21 (35~50)	20(25)	※高性能AE減水剤	※ 22,950	※ 22,950
T 3-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 3-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 3-4 (Ad)	普通	340	24	21 (35~50)	20(25)	※高性能AE減水剤	※ 22,950	※ 22,950
T 3-4 (Ad)	高炉	340	24	21 (35~50)	20(25)	※高性能AE減水剤	※ 22,950	※ 22,950
Y 1-1	普通	350	30	18	20(25)		12,700	12,700
Y 1-1	高炉	350	30	18	20(25)		12,700	12,700
吹き付け コンクリート	普通	360	24	-	-	W/C=56%、細骨材 1086kg、粗骨材675kg	14,700	---

「-」は流通希少または流通なし

「---」は調査対象外

生コンクリート価格表（岐阜県）

岐阜工事

9月調査

（単位：円/m<sup>3</sup>）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m <sup>3</sup> )	規格			摘要	岐阜（工）	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		可児市	御嵩町
A1-1	普通	230	30	8	20(25)		12,300	14,900
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		12,300	14,900
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		12,300	14,900
A1-3 (T)	普通	-	30	8	20(25)	繊維補強コンクリート ベースコンクリート、 ※高性能AE減水剤、構 造物施工管理要領2-7 「はく落防止対策」に 基づく	※ 13,300	※ 15,900
A1-3 (T)	高炉	-	30	8	20(25)	繊維補強コンクリート ベースコンクリート、 ※高性能AE減水剤、構 造物施工管理要領2-7 「はく落防止対策」に 基づく	※ 13,300	※ 15,900
A1-4	普通	270	30	12	20(25)		12,300	14,900
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)		12,300	14,900
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	膨張材20kg混合	14,900	17,500
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	膨張材20kg混合	14,900	17,500
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	※高性能AE減水剤・膨 張材20kg混合	---	---
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	※高性能AE減水剤・膨 張材20kg混合	---	---
A1-5	普通	270	30	15	20(25)		13,000	15,600
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)		13,000	15,600
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	※高性能AE減水剤・膨 張材20kg混合	---	---
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	※高性能AE減水剤・膨 張材20kg混合	---	---
B1-2	早強	-	24	8	20(25)		12,450	15,050
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		11,600	14,200
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		11,600	14,200
B2-1	普通	-	24	8	40		11,600	14,200
B2-1	高炉	-	24	8	40		11,600	14,200
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		10,900	13,500
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		10,900	13,500
C2-1	普通	-	18	8	40		10,900	13,500
C2-1	高炉	-	18	8	40		10,900	13,500
D1-1	普通	-	18	-	20(25)、 40		10,900	13,500



生コンクリート価格表（岐阜県）

岐阜工事

9月調査

（単位：円/m<sup>3</sup>）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m <sup>3</sup> )	規格			摘要	岐阜（工）	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		可児市	御嵩町
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)、40		10,900	13,500
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	20(25)、40		—	—
H1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	40、25、20	★工場渡し価格	★ 13,250	★ 14,850
H1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	40、25、20	★工場渡し価格	★ 13,250	★ 14,850
H1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	40、25、20		—	—
H1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	40、25、20		—	—
H1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	1.5	40、25、20		—	—
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	40、25、20		—	—
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40、25、20		—	—
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	40、25、20		—	—
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	40、25、20		—	—
HS1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	3.5	40、25、20		—	—
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40、25、20		13,550	15,150
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40、25、20		13,550	15,150
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	40、25、20		—	—
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	40、25、20		—	—
H2-1	中庸熟	-	曲げ4.5	6.5	40、25、20		—	—
N1-1	普通	-	18	18	20(25)		11,300	13,900
N1-1	高炉	-	18	18	20(25)		11,300	13,900
P2-2	早強	300	40	8	20(25)		14,700	17,300
P2-4	早強	300	40	12	20(25)	※高性能AE減水剤	※ 15,700	※ 18,300
P2-4	早強	300	40	12	20(25)	※高性能AE減水剤	---	---
P3-2	早強	300	36	8	20(25)		14,100	16,700
P3-4	早強	300	36	12	20(25)		14,100	16,700
P3-4	早強	300	36	12	20(25)	※高性能AE減水剤	---	---
P6-4	早強	300	50	12	20(25)	※高性能AE減水剤	※ 22,000	※ 24,600
P6-5	早強	300	50	12	20(25)	膨張材20kg ※高性能AE減水剤	※ 24,600	※ 27,200
T1-4 (FA・LS)	普通	270	24	21(35~50)	20(25)		—	—

生コンクリート価格表（岐阜県）

岐阜工事

9月調査

（単位：円/m<sup>3</sup>）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m <sup>3</sup> )	規格			摘要	岐阜（工）	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		可児市	御嵩町
T 1 - 4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 1 - 4 (Ad)	普通	320	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 1 - 4 (Ad)	高炉	320	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 3 - 4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 3 - 4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 3 - 4 (Ad)	普通	340	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 3 - 4 (Ad)	高炉	340	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
Y 1 - 1	普通	350	30	18	20(25)		13,000	15,600
Y 1 - 1	高炉	350	30	18	20(25)		13,000	15,600
吹き付け コンクリート	普通	360	24	10	15	深礎杭の孔壁保護用、 W/C:56.1% AE減水材使用、 急結剤 セメントの9%	—	—
「—」は流通希少または流通なし 「---」は調査対象外								

## 生コンクリート価格表（岐阜県）

岐阜工事

9月調査

(単位：円/m<sup>3</sup>)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m <sup>3</sup> )	規格			摘要	岐阜（工）
			呼び強度	スランプ	粗骨材		大野町
A 1 - 1	普通	230	30	8	20(25)		19,300
A 1 - 1	普通	230	30	8	20(25)	膨張剤入 20kg/m <sup>3</sup>	21,900
A 1 - 1 (E)	普通	230	30	8	20(25)	膨張材20kg混合	21,900
A 1 - 3	普通	-	30	8	20(25)		19,300
A 1 - 3	高炉	-	30	8	20(25)		19,300
A 1 - 3 (T)	普通	-	30	15	20(25)	繊維補強コンクリートベースコンクリート	---
A 1 - 3 (T)	高炉	-	30	15	20(25)	繊維補強コンクリートベースコンクリート	---
A 1 - 4	普通	230	30	12	20(25)	※高性能AE減水剤・膨張材20kg混合	※ 23,400
A 1 - 4	高炉	230	30	12	20(25)	※高性能AE減水剤・膨張材20kg混合	※ 23,400
A 1 - 4	普通	230	30	12	20(25)	※高性能AE減水剤・膨張材30kg混合	※ 24,100
A 1 - 4	高炉	230	30	12	20(25)	※高性能AE減水剤・膨張材30kg混合	※ 24,100
A 1 - 4	普通	270	30	12	20(25)		19,300
A 1 - 4	高炉	270	30	12	20(25)		19,300
A 1 - 4	普通	270	30	12	20(25)	※高性能AE減水剤・膨張材20kg混合	※ 23,400
A 1 - 4	高炉	270	30	12	20(25)	※高性能AE減水剤・膨張材20kg混合	※ 23,400
A 1 - 4	普通	270	30	12	20(25)	※高性能AE減水剤・膨張材30kg混合	※ 24,100
A 1 - 4	高炉	270	30	12	20(25)	※高性能AE減水剤・膨張材30kg混合	※ 24,100
A 1 - 5	普通	270	30	15	20(25)		19,300
A 1 - 5	高炉	270	30	15	20(25)		19,300
A 1 - 5	普通	270	30	15	20(25)	※高性能AE減水剤・膨張材20kg混合	---
A 1 - 5	高炉	270	30	15	20(25)	※高性能AE減水剤・膨張材20kg混合	---
B 1 - 2	早強	-	24	8	20(25)		19,500
B 1 - 3	普通	-	24	8	20(25)		18,600
B 1 - 3	高炉	-	24	8	20(25)		18,600

生コンクリート価格表（岐阜県）

岐阜工事

9月調査

（単位：円/m<sup>3</sup>）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m <sup>3</sup> )	規格			概要	岐阜（工）
			呼び強度	スランプ	粗骨材		大野町
B1-3 A	普通	-	24	8	20(25)	国交省設計橋脚 躯体部分	18,600
B1-3 A	高炉	-	24	8	20(25)	国交省設計橋脚 躯体部分	18,600
B1-3 A	普通	-	24	12	20(25)	国交省設計橋脚 躯体部分	18,600
B1-3 A	高炉	-	24	12	20(25)	国交省設計橋脚 躯体部分	18,600
B2-1	普通	-	24	8	40		18,600
B2-1	高炉	-	24	8	40		18,600
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		17,900
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		17,900
C2-1	普通	-	18	8	40		17,900
C2-1	高炉	-	18	8	40		17,900
D1-1	普通	-	18	-	20(25)、 40		17,900
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)、 40		17,900
D1-1	フライ アッシュ	-	18	-	20(25)、 40		—
H1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	40、25、 20		—
H1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	40、25、 20		—
H1-1	舗装用セ メント	-	曲げ4.5	1.5	40、25、 20		—
H1-1	フライ アッシュ	-	曲げ4.5	1.5	40、25、 20		—
H1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	1.5	40、25、 20		—
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	40、25、 20		—
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40、25、 20		—
HS1-1	舗装用セ メント	-	曲げ4.5	3.5	40、25、 20		—
HS1-1	フライ アッシュ	-	曲げ4.5	3.5	40、25、 20		—
HS1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	3.5	40、25、 20		—

## 生コンクリート価格表（岐阜県）

岐阜工事

9月調査

(単位：円/m<sup>3</sup>)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m <sup>3</sup> )	規格			概要	岐阜（工）
			呼び強度	スランプ	粗骨材		大野町
H 2 - 1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40、25、20		19,500
H 2 - 1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40、25、20		19,500
H 2 - 1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	40、25、20		—
H 2 - 1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	40、25、20		—
H 2 - 1	中庸熟	-	曲げ4.5	6.5	40、25、20		—
N 1 - 1	普通	-	18	18	20(25)		17,900
N 1 - 1	高炉	-	18	18	20(25)		17,900
P 2 - 2	早強	300	40	8	20(25)		21,300
P 2 - 4	早強	300	40	12	20(25)		21,300
P 2 - 4	早強	300	40	12	20(25)	※高性能AE減水剤	---
P 3 - 2	早強	300	36	8	20(25)		20,800
P 3 - 4	早強	300	36	12	20(25)		20,800
P 3 - 4	早強	300	36	12	20(25)	※高性能AE減水剤	---
P 6 - 4	早強	300	50	12	20(25)		—
P 6 - 5	早強	300	50	12	20(25)		—
T 1 - 4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		—
T 1 - 4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		—
T 1 - 4 (Ad)	普通	320	24	21 (35~50)	20(25)		—
T 1 - 4 (Ad)	高炉	320	24	21 (35~50)	20(25)		—
T 3 - 4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		—
T 3 - 4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		—
T 3 - 4 (Ad)	普通	340	24	21 (35~50)	20(25)		—
T 3 - 4 (Ad)	高炉	340	24	21 (35~50)	20(25)		—

## 生コンクリート価格表（岐阜県）

岐阜工事

9月調査

（単位：円/m<sup>3</sup>）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m <sup>3</sup> )	規格			摘要	岐阜（工）
			呼び強度	スランプ	粗骨材		大野町
Y 1 - 1	普通	350	30	18	20(25)		19,300
Y 1 - 1	高炉	350	30	18	20(25)		19,300
「-」は流通希少または流通なし 「---」は調査対象外							

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
岐阜三輪SIC～山県IC	90円/m3	60円/m3

再生アスファルト合材価格表 (岐阜県)

岐阜工事

9月調査

(単位：円)

品名	規格	単位	神戸町	本巣市	瑞穂市	大野町	海津市	備考
再生アスファルト合材	密粒度アスコン 13mm	t	11,800	11,800	11,800	12,300	11,800	
再生アスファルト合材	密粒度アスコン 20mm	t	11,600	11,600	11,600	12,100	11,600	



## 生コンクリート価格表

名古屋工事

9月調査

(単位：円/m<sup>3</sup>)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m <sup>3</sup> )	規格			概要	名古屋(工)  飛島村 名古屋市 津島市 清須市 大治町
			呼び強度	スランプ	粗骨材		
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	膨張材20kg混合 ※高性能AE減水剤入り	※16,100
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	膨張材20kg混合 ※高性能AE減水剤入り	※16,100
A1-5(A)	普通	270	36	15	20(25)	膨張材20kg混合 高性能AE減水剤入り	※17,250
A1-5(A)	高炉	270	36	15	20(25)	膨張材20kg混合 高性能AE減水剤入り	※17,250
A1-5(B)	早強	270	36	15	20(25)	膨張材20kg混合 高性能AE減水剤入り	※18,900
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		11,500
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		11,500
C2-1	普通	-	18	8	40		11,500
C2-1	高炉	-	18	8	40		11,500
D1-1	普通	-	18	-	20(25)、40		11,500
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)、40		11,500
D1-1	フライッシュ	-	18	-	20(25)、40		-
P3-2	早強	300	36	8	20(25)	※高性能AE減水剤入り	※16,300
P3-2	普通	300	36	8	20(25)	※高性能AE減水剤入り	※14,650

「-」は流通実績なし

夜間割増は

①18:00以降打設開始～22:00までに打設完了する場合及び5:00以降6:00までに打設開始の場合 基本料金200,000円/件・日 加算。

②18:00以降打設開始で22:00以降も引き続き打設する場合及び22:00以降打設開始の場合 基本料金500,000円/件・日 +2,000円/m<sup>3</sup> 加算。

③打設時間が22:00、5:00を超過して引き続き打設する場合は、それぞれの基本料金加算。

生コンクリート価格表（三重県）

四日市工事

9月調査

単位（円/m<sup>3</sup>）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m <sup>3</sup> )	規格			摘要	四日市（工）	
			呼び強度	スランブ	粗骨材		菰野町	東員町 桑名市 いなべ市
A1-1	普通	230	30	8	20(25)		15,250	14,750
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		15,250	14,750
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		15,250	14,750
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	膨張材20kg/m <sup>3</sup> 高性能AE減水剤は含まない	17,850	17,350
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	膨張材20kg/m <sup>3</sup> ※高性能AE減水剤を含む	※18,800	※18,300
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	膨張材20kg/m <sup>3</sup> 高性能AE減水剤は含まない	17,850	17,350
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	膨張材20kg/m <sup>3</sup> ※高性能AE減水剤を含む	※18,800	※18,300
A1-4(E)	普通	270	30	12	20(25)	膨張材20kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水剤	※18,800	※18,300
A1-4(E)	高炉	270	30	12	20(25)	膨張材20kg/m <sup>3</sup> 、高性能AE減水剤	※18,800	※18,300
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		14,600	14,100
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		14,600	14,100
B2-1	普通	-	24	8	40		14,600	14,100
B2-1	高炉	-	24	8	40		14,600	14,100
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		14,000	13,500
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		14,000	13,500
C2-1	普通	-	18	8	40		14,000	13,500
C2-1	高炉	-	18	8	40		14,000	13,500
D1-1	普通	-	18	-	20(25)、40		14,000	13,500
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)、40		14,000	13,500
D1-1	フライッシュ	-	18	-	20(25)、40		14,500	14,000
Y1-1	普通	350	30	18	20(25)		15,250	14,750
Y1-1	高炉	350	30	18	20(25)		15,250	14,750
T1-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		---	-
T1-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		---	-
T1-4 (A d)	普通	320	24	21 (35~50)	20(25)		---	-
T1-4 (A d)	高炉	320	24	21 (35~50)	20(25)		---	-
T3-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		---	-
T3-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		---	-
T3-4 (A d)	普通	340	24	21 (35~50)	20(25)		---	-
T3-4 (A d)	高炉	340	24	21 (35~50)	20(25)		---	-

「-」は流通実績なし

「---」は調査対象外

生コンクリート価格表（豊田保全）

豊田保全サービスセンター 9月調査

単位（円/m3）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m <sup>3</sup> )	規格			概要	豊田(保)						
			呼び強度	スランプ	粗骨材		名古屋市	豊田市	刈谷市	岡崎市	蒲郡市 (旧普羽町)	豊川市	新城市
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		12,700	16,700	15,700	15,700	18,600	18,600	23,500
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		12,700	16,700	15,700	15,700	18,600	18,600	23,500
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	※高性能AE減水剤入り 収縮補償用膨張剤20kg/m <sup>3</sup> 入り	※16,100	※20,100	※19,100	※19,100	※22,100	※22,100	※27,000
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	※高性能AE減水剤入り 収縮補償用膨張剤20kg/m <sup>3</sup> 入り	※16,100	※20,100	※19,100	※19,100	※22,100	※22,100	※27,000
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		12,100	16,100	15,100	15,100	17,800	17,800	22,700
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		12,100	16,100	15,100	15,100	17,800	17,800	22,700
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		11,500	15,500	14,500	14,500	17,000	17,000	21,900
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		11,500	15,500	14,500	14,500	17,000	17,000	21,900
D1-1	普通	-	18	-	20(25)、40		11,500	15,500	14,500	14,500	17,000	17,000	21,900
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)、40		11,500	15,500	14,500	14,500	17,000	17,000	21,900
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40、25、20		17,800	17,300	16,300	16,300	19,900	19,900	24,800
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40、25、20		17,800	17,300	16,300	16,300	19,900	19,900	24,800
H2-1	早強	-	40 曲げ6.0	6.5	20	※高性能AE減水剤 ・新城市スランプ12cm未満は出荷不可	---	---	---	※25,500	---	---	※30,700

「---」は調査対象外。  
高速料金は、別紙価格を加算下さい。

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
岡崎東IC～豊田東IC	220円/m <sup>3</sup>	160円/m <sup>3</sup>
新城IC～岡崎東IC	280円/m <sup>3</sup>	200円/m <sup>3</sup>

生コンクリート価格表（羽島保全）

羽島保全サービスセンター 9月調査

単位（円/m<sup>3</sup>）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m <sup>3</sup> )	規格			摘要	羽島（保）			
			呼び強度	スランプ	粗骨材		安八郡 安八町	羽島市	一宮市	小牧市
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		---	---	---	12,700
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		---	---	---	12,700
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	膨張材20kg/m <sup>3</sup> 混合 ※高性能AE減水剤	※ 16,400	※ 16,400	※ 16,100	※ 16,100
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	膨張材20kg/m <sup>3</sup> 混合 ※高性能AE減水剤	※ 16,400	※ 16,400	※ 16,100	※ 16,100
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	膨張材20kg/m <sup>3</sup> 混合 ※高性能AE減水剤	※ 16,400	※ 16,400	※ 16,100	※ 16,100
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	膨張材20kg/m <sup>3</sup> 混合 ※高性能AE減水剤	※ 16,400	※ 16,400	※ 16,100	※ 16,100
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		---	11,800	12,100	12,100
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		---	11,800	12,100	12,100
B2-1	普通	-	24	8	40		---	---	---	12,100
B2-1	高炉	-	24	8	40		---	---	---	12,100
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		11,000	11,000	11,500	11,500
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		11,000	11,000	11,500	11,500
C2-1	普通	-	18	8	40		11,000	11,000	11,500	11,500
C2-1	高炉	-	18	8	40		11,000	11,000	11,500	11,500
D1-1	普通	-	18	-	20(25)、 40		11,000	11,000	11,500	11,500
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)、 40		11,000	11,000	11,500	11,500
P6-4	早強	300	50	12	20(25)	※高性能AE減水剤入り	※ 19,850	※ 19,850	※ 19,250	※ 19,250
P6-5	早強	300	50	12	20(25)	膨張材20kg/m <sup>3</sup> 混合 ※高性能AE減水剤入り	※ 22,450	※ 22,450	※ 21,850	※ 21,850

「---」は調査対象外。  
高速料金は、別紙価格を加算下さい。

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
安八SIC～岐阜羽島IC	70円/m <sup>3</sup>	50円/m <sup>3</sup>
岐阜羽島IC～安八SIC	70円/m <sup>3</sup>	50円/m <sup>3</sup>
一宮IC～岐阜羽島IC	180円/m <sup>3</sup>	130円/m <sup>3</sup>
岐阜羽島IC～一宮IC	180円/m <sup>3</sup>	130円/m <sup>3</sup>

生コンクリート価格表（彦根保全）

彦根保全サービスセンター 9月調査

単位（円/m<sup>3</sup>）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m <sup>3</sup> )	規格			概要	彦根（保）				
			呼び強度	スランプ	粗骨材		関ヶ原町	米原市	彦根市	長浜市	多賀町
A1-1	普通	230	30	8	20(25)		---	21,970	21,900	21,970	21,900
A1-1	早強	230	30	8	20(25)		---	23,580	---	23,580	---
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		12,700	21,970	21,900	21,970	21,900
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		12,700	21,970	21,900	21,970	21,900
A1-3	早強	-	30	8	20(25)		---	23,580	---	23,580	---
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	膨張材20kg混合水剤 ※高性能AE減水剤	---	※26,120	---	※26,120	※26,250
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	膨張材20kg混合水剤 ※高性能AE減水剤	---	※26,120	---	※26,120	※26,250
A1-4	早強	270	30	12	20(25)	膨張材20kg混合水剤 ※高性能AE減水剤	---	※27,620	---	※27,620	---
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	膨張材20kg混合水剤 ※高性能AE減水剤	---	※26,580	---	※26,580	※26,650
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	膨張材20kg混合水剤 ※高性能AE減水剤	---	※26,580	---	※26,580	※26,650
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		11,800	21,100	20,850	21,100	20,850
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		11,800	21,100	20,850	21,100	20,850
B2-1	普通	-	24	8	40		11,800	20,760	20,500	20,760	20,500
B2-1	高炉	-	24	8	40		11,800	20,760	20,500	20,760	20,500
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		11,000	20,190	20,000	20,190	20,000

## 生コンクリート価格表（彦根保全）

彦根保全サービスセンター 9月調査

単位（円/m<sup>3</sup>）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m <sup>3</sup> )	規格			概要	彦根（保）				
			呼び強度	スランプ	粗骨材		関ヶ原町	米原市	彦根市	長浜市	多賀町
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		11,000	20,190	20,000	20,190	20,000
C2-1	普通	-	18	8	40		11,000	19,910	19,750	19,910	19,750
C2-1	高炉	-	18	8	40		11,000	19,910	19,750	19,910	19,750
D1-1	普通	-	18	-	20(25)、40		11,000	19,780	19,600	19,780	19,600
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)、40		11,000	19,780	19,600	19,780	19,600
D1-1	フライッシュ	-	18	-	20(25)、40		---	19,780	---	19,780	---
P3-2	早強	300	36	8	20(25)		---	25,090	---	25,090	---
P3-4	早強	300	36	12	20(25)	※高性能AE減水剤	---	※26,870	---	※26,870	---
P6-4	早強	300	50	12	20(25)	※高性能AE減水剤	---	※40,050	---	※40,050	---
P6-5	早強	300	50	12	20(25)	膨張材20kg混合 ※高性能AE減水剤	---	※42,950	---	※42,950	---

「---」は調査対象外。

高速料金は、別紙価格を加算下さい。



生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
関ヶ原IC～米原IC	190円/m <sup>3</sup>	130円/m <sup>3</sup>
米原IC～彦根IC	110円/m <sup>3</sup>	80円/m <sup>3</sup>
彦根IC～湖東三山SIC	140円/m <sup>3</sup>	100円/m <sup>3</sup>
湖東三山SIC～八日市IC	130円/m <sup>3</sup>	90円/m <sup>3</sup>
米原IC～長浜IC	120円/m <sup>3</sup>	80円/m <sup>3</sup>
長浜IC～小谷城SIC	100円/m <sup>3</sup>	70円/m <sup>3</sup>
小谷城SIC～木之本IC	100円/m <sup>3</sup>	70円/m <sup>3</sup>

生コンクリート価格表（多治見保全）

多治見保全サービスセンター 9月調査

単位（円/m3）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m <sup>3</sup> )	規格			摘要	多治見（保）		
			呼び強度	スランプ	粗骨材		多治見市	恵那市	豊田市
B 1 - 3	普通	-	24	8	20(25)		11,600	18,350	16,100
B 1 - 3	高炉	-	24	8	20(25)		11,600	18,350	16,100
B 2 - 1	普通	-	24	8	40		11,600	18,350	16,100
B 2 - 1	高炉	-	24	8	40		11,600	18,350	16,100
C 1 - 1	普通	-	18	8	20(25)		10,900	17,650	15,500
C 1 - 1	高炉	-	18	8	20(25)		10,900	17,650	15,500
D 1 - 1	普通	-	18	-	20(25)、40		10,900	17,650	15,500
D 1 - 1	高炉	-	18	-	20(25)、40		10,900	17,650	15,500

高速料金は、別紙価格を加算下さい。

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
小牧東～多治見	120円/m <sup>3</sup>	90円/m <sup>3</sup>
多治見～土岐	130円/m <sup>3</sup>	90円/m <sup>3</sup>
土岐～瑞浪	60円/m <sup>3</sup>	40円/m <sup>3</sup>
瑞浪～恵那	200円/m <sup>3</sup>	140円/m <sup>3</sup>
恵那～中津川	120円/m <sup>3</sup>	80円/m <sup>3</sup>
可児御嵩～土岐南多治見	190円/m <sup>3</sup>	130円/m <sup>3</sup>
土岐南多治見～せと品野	160円/m <sup>3</sup>	110円/m <sup>3</sup>
せと品野～せと赤津	60円/m <sup>3</sup>	40円/m <sup>3</sup>
せと赤津～豊田藤岡	120円/m <sup>3</sup>	80円/m <sup>3</sup>
豊田藤岡～豊田勘八	100円/m <sup>3</sup>	70円/m <sup>3</sup>
豊田勘八～豊田松平	100円/m <sup>3</sup>	70円/m <sup>3</sup>

生コンクリート価格表（岐阜保全）

岐阜保全サービスセンター

9月調査

単位（円/m<sup>3</sup>）

種別	セメントの種類	最低セメント量(kg/m <sup>3</sup> )	規格			概要	岐阜（保）		
			呼び強度	スランブ	粗骨材		各務原市	関市	美濃市
A1-5	普通	-	30	15	20(25)	膨張材20kg混合 ※高性能AE減水剤	※16,400	※17,700	※17,700
A1-5	高炉	-	30	15	20(25)	膨張材20kg混合 ※高性能AE減水剤	※16,400	※17,700	※17,700
T1-4 (FA・LS)	普通	270	24	21(35~50)	20(25)		-	-	-
T1-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21(35~50)	20(25)		-	-	-
T1-4 (Ad)	普通	320	24	21(35~50)	20(25)		22,950	-	-
T1-4 (Ad)	高炉	320	24	21(35~50)	20(25)		22,950	-	-
T3-4 (FA・LS)	普通	270	24	21(35~50)	20(25)		-	-	-
T3-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21(35~50)	20(25)		-	-	-
T3-4 (Ad)	普通	340	24	21(35~50)	20(25)		-	-	-
T3-4 (Ad)	高炉	340	24	21(35~50)	20(25)		-	-	-
H1-1	普通	-	曲げ4.5	1.5	40、25、20	★工場渡し価格	★12,700	★14,100	★14,100
H1-1	高炉	-	曲げ4.5	1.5	40、25、20	★工場渡し価格	★12,700	★14,100	★14,100
H1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	1.5	40、25、20		-	-	-
H1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	40、25、20		-	-	-
H1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	1.5	40、25、20		-	-	-
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	40、25、20		13,700	14,600	14,600
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40、25、20		13,700	14,600	14,600
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	40、25、20		-	-	-
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	40、25、20		-	-	-
HS1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	3.5	40、25、20		-	-	-
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40、25、20		13,700	14,600	14,600
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40、25、20		13,700	14,600	14,600
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	40、25、20		-	-	-
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	40、25、20		-	-	-
H2-1	中庸熟	-	曲げ4.5	6.5	40、25、20		-	-	-
A1-6	普通	-	40	15	20(25)	膨張剤添加 ※高性能AE減水剤	※18,300	※19,600	※19,600
A1-6	高炉	-	40	15	20(25)	膨張剤添加 ※高性能AE減水剤	※18,300	※19,600	※19,600
B2-3	普通	-	24	8	40	膨張剤添加	14,400	15,600	15,600
B2-3	高炉	-	24	8	40	膨張剤添加	14,400	15,600	15,600

「-」は流通無し。

高速料金は、別紙価格を加算下さい。

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	100円/m <sup>3</sup>	70円/m <sup>3</sup>
岐阜各務原IC～一宮木曾川IC	100円/m <sup>3</sup>	70円/m <sup>3</sup>
岐阜各務原IC～関IC	170円/m <sup>3</sup>	120円/m <sup>3</sup>
関IC～岐阜各務原IC	170円/m <sup>3</sup>	120円/m <sup>3</sup>
関IC～美濃IC	110円/m <sup>3</sup>	70円/m <sup>3</sup>
美濃IC～関IC	110円/m <sup>3</sup>	70円/m <sup>3</sup>
美濃IC～美並IC	200円/m <sup>3</sup>	140円/m <sup>3</sup>
美並IC～美濃IC	200円/m <sup>3</sup>	140円/m <sup>3</sup>

## 生コンクリート価格表（高山保全）

高山保全サービスセンター 9月調査

単位（円/m<sup>3</sup>）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m <sup>3</sup> )	規格			摘要	高山（保）	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		郡上市	高山市
C 1 - 1	普通	-	18	8	20(25)		17,900	18,300
C 2 - 1	普通	-	18	8	40		17,900	18,300
D 1 - 1	普通	-	18	-	20(25)、40		17,900	18,300

高速料金は、別紙価格を加算下さい。

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
郡上八幡～ぎふ大和	90円/m <sup>3</sup>	60円/m <sup>3</sup>
ぎふ大和～白鳥	130円/m <sup>3</sup>	90円/m <sup>3</sup>
白鳥～高鷲	110円/m <sup>3</sup>	70円/m <sup>3</sup>
高鷲～荘川	170円/m <sup>3</sup>	110円/m <sup>3</sup>
荘川～飛騨清見	210円/m <sup>3</sup>	150円/m <sup>3</sup>