

中日本高速道路株式会社
名古屋支社管内 工事材料単価一覧表

令和 5 年 度
(令和 5 年 10 月)

中日本高速道路株式会社 名古屋支社

【注意事項】

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

中日本高速道路株式会社 名古屋支社管内 工事材料単価一覧表について

1. 概要

「名古屋支社管内 工事材料単価一覧表」（以下、「単価一覧表」という。）は、中日本高速道路株式会社名古屋支社が発注する土木工事等の積算に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

「単価一覧表」に記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。

3. 単価の決定方法

「単価一覧表」は、「土木工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「施設工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会）、「積算資料」（一般財団法人経済調査会）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施して決定したものである。

4. 「単価一覧表」の表記方法

「単価一覧表」の価格欄において「-」は、当該地区でその資材・規格の取引事例が無い、又はほとんど流通しておらず単価設定に至らなかったことを示す。

5. 注意事項

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

その他特殊材料報告書

9月調査

岐阜工事事務所

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考
001- 001	クラッシュラン 路盤材料	40-0mm	m3	3,800	材	岐阜県岐阜市(岐阜IC~大野神戸)	
001- 002	再生クラッシュラン 路盤材料	40-0mm	m3	1,700	材	岐阜県岐阜市(岐阜IC~大野神戸)	
001- 003	クラッシュラン 路盤材料	30-0mm	m3	3,900	材	岐阜県岐阜市(岐阜IC~大野神戸)	
001- 004	クラッシュラン 舗装材料	30-0mm	m3	-	材	岐阜県岐阜市(岐阜IC~大野神戸)	
001- 005	スクリーニングス		m3	4,100	材	岐阜県岐阜市(岐阜IC~大野神戸)	
001- 006	砕石5号	20~13mm	m3	4,400	材	岐阜県岐阜市(岐阜IC~大野神戸)	
001- 007	砕石6号	13~5mm	m3	4,500	材	岐阜県岐阜市(岐阜IC~大野神戸)	
001- 008	砕石7号	5~2.5mm	m3	4,600	材	岐阜県岐阜市(岐阜IC~大野神戸)	
001- 009	砕砂(粗)		m3	-	材	岐阜県岐阜市(岐阜IC~大野神戸)	
001- 010	砕砂		m3	3,700	材	岐阜県岐阜市(岐阜IC~大野神戸IC)	
001- 011	粗砂		m3	4,750	材	岐阜県岐阜市(岐阜IC~大野神戸IC)	
001- 012	細砂		m3	5,050	材	岐阜県岐阜市(岐阜IC~大野神戸IC)	
001- 013	石粉		m3	7,800	材	岐阜県岐阜市(岐阜IC~大野神戸IC)	
001- 014	アスファルトコンクリート 舗装材料	ストレータスアスファルト 60~80	t	100,000	材	岐阜県岐阜市(岐阜IC~大野神戸IC)	
001- 015	アスファルトコンクリート 舗装材料	改質アスファルトII型	t	132,000	材	岐阜県岐阜市(岐阜IC~大野神戸IC)	
001- 016	アスファルトコンクリート 舗装材料	高粘土改質アスファルト	t	152,000	材	岐阜県岐阜市(岐阜IC~大野神戸IC)	
001- 017	アスファルト混合物(表層4cm)	高機能舗装I型 高粘土改質アスファルト 最大粒径13mm 空隙率20%	t	18,100	材	岐阜県本巣市 岐阜市、山県市(山県IC~大野神戸IC)	
001- 018	アスファルト混合物(表層4cm)	高機能舗装II型 改質アスファルト 最大粒径13mm	t	14,900	材	岐阜県本巣市 岐阜市、山県市(山県IC~大野神戸IC)	
001- 019	アスファルト混合物(基層6cm)	改質II型 最大粒径20mm	t	14,700	材	岐阜県本巣市 岐阜市、山県市(山県IC~大野神戸IC)	
001- 020	セメント安定処理盤(下層路盤t=20cm)	CBR60%以上 高炉セメント すりへり減量50%以下 塑性指数8%以下	m3	-	材	岐阜県本巣市 岐阜市、山県市(山県IC~大野神戸IC)	調査中止
001- 021	セメント安定処理盤(下層路盤t=20cm)	CBR60%以上 高炉セメント 再生砕石 すりへり減量50%以下 塑性指数8%以下	m3	-	材	岐阜県本巣市 岐阜市、山県市(山県IC~大野神戸IC)	調査中止
001- 022	セメント安定処理盤(下層路盤t=17cm)	CBR60%以上 高炉セメント すりへり減量50%以下 塑性指数8%以下	m3	-	材	岐阜県本巣市 岐阜市、山県市(山県IC~大野神戸IC)	調査中止
001- 023	セメント安定処理盤(下層路盤t=17cm)	CBR60%以上 高炉セメント 再生砕石 すりへり減量50%以下 塑性指数8%以下	m3	-	材	岐阜県本巣市 岐阜市、山県市(山県IC~大野神戸IC)	調査中止
001- 024	セメント安定処理盤(上層路盤t=11cm)	一軸圧縮強度3(N/mm) 高炉セメント すりへり減量40%以下 塑性指数8%以下 安定性試験25%以上	m3	-	材	岐阜県本巣市 岐阜市、山県市(山県IC~大野神戸IC)	調査中止
001- 025	セメント安定処理盤(上層路盤t=11cm)	一軸圧縮強度3(N/mm) 高炉セメント すりへり減量40%以下 塑性指数8%以下 安定性試験25%以上 再生砕石使用	m3	-	材	岐阜県本巣市 岐阜市、山県市(山県IC~大野神戸IC)	調査中止
001- 026	セメント安定処理盤(上層路盤t=8cm)	一軸圧縮強度3(N/mm) 高炉セメント すりへり減量40%以下 塑性指数8%以下 安定性試験25%以上	m3	-	材	岐阜県本巣市 岐阜市、山県市(山県IC~大野神戸IC)	調査中止
001- 027	セメント安定処理盤(上層路盤t=8cm)	一軸圧縮強度3(N/mm) 高炉セメント すりへり減量40%以下 塑性指数8%以下 安定性試験25%以上 再生砕石使用	m3	-	材	岐阜県本巣市 岐阜市、山県市(山県IC~大野神戸IC)	調査中止
001- 028	加熱アスファルト安定処理路盤工(表層路盤8cm)	TYPE I	t	11,900	材	岐阜県本巣市 岐阜市、山県市(山県IC~大野神戸IC)	
001- 029	アスファルト混合物(中間層4cm)	SMA	t	-	材	岐阜県本巣市 岐阜市、山県市(山県IC~大野神戸IC)	調査中止

その他特殊材料報告書

9月調査

岐阜工事事務所

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考
001- 030	アスファルト混合物 (表層4cm)	橋梁レベリング層 FB13	t	-	材	岐阜県本巣市(岐阜市、山県市(山県IC~大野神戸IC))	調査中止
001- 031	アスファルト混合物 (表層5cm)	密粒度 13	t	12,800	材	岐阜県本巣市(岐阜市、山県市(山県IC~大野神戸IC))	
001- 032	路盤材	M-30	m3	4,400	材	岐阜県海津市(養老IC~北勢IC)	
001- 033	路盤材	M-30	m3	4,400	材	岐阜県養老郡養老町(養老IC~北勢IC)	
001- 034	路盤材	M-40	m3	4,300	材	岐阜県海津市(養老IC~北勢IC)	
001- 035	路盤材	M-40	m3	4,300	材	岐阜県養老郡養老町(養老IC~北勢IC)	
001- 036	路盤材	C-40	m3	3,800	材	岐阜県海津市(養老IC~北勢IC)	
001- 037	路盤材	C-40	m3	3,800	材	岐阜県養老郡養老町(養老IC~北勢IC)	
001- 038	路盤材	C-30	m3	3,900	材	岐阜県海津市(養老IC~北勢IC)	
001- 039	路盤材	C-30	m3	3,900	材	岐阜県養老郡養老町(養老IC~北勢IC)	
001- 040	路盤材	RC-40	m3	1,700	材	岐阜県海津市(養老IC~北勢IC)	
001- 041	路盤材	RC-40	m3	1,700	材	岐阜県養老郡養老町(養老IC~北勢IC)	
001- 042	路盤材	RC-30	m3	1,800	材	岐阜県海津市(養老IC~北勢IC)	
001- 043	路盤材	RC-30	m3	1,800	材	岐阜県養老郡養老町(養老IC~北勢IC)	
001- 044	単粒度碎石	40-30	m3	4,300	材	岐阜県海津市(養老IC~北勢IC)	中央、横断排水
001- 045	単粒度碎石	30-20	m3	4,300	材	岐阜県海津市(養老IC~北勢IC)	中央、横断排水
001- 046	As	再生 密粒度 13	t	11,800	材	岐阜県海津市(養老IC~北勢IC)	
001- 047	As	再生 密粒度 13	t	11,800	材	岐阜県養老郡養老町(養老IC~北勢IC)	
001- 048	As	再生 密粒度 20	t	11,600	材	岐阜県海津市(養老IC~北勢IC)	
001- 049	As	再生 密粒度 20	t	11,600	材	岐阜県養老郡養老町(養老IC~北勢IC)	
001- 050	セメント TN吹付用	3000t以上	t	15,100	材	岐阜県海津市(養老IC~北勢IC)	ソシ吹付コンクリート
001- 051	セメント TN吹付用	1000t以上3000t未満	t	15,100	材	岐阜県海津市(養老IC~北勢IC)	ソシ吹付コンクリート
001- 052	セメント TN吹付用	300t以上1000t未満	t	15,400	材	岐阜県海津市(養老IC~北勢IC)	ソシ吹付コンクリート
001- 053	セメント TN吹付用	1000t未満 1t袋	t	16,900	材	岐阜県海津市(養老IC~北勢IC)	ソシ吹付コンクリート
001- 054	骨材 TN吹付用	細骨材	m3	5,600	材	岐阜県海津市(養老IC~北勢IC)	ソシ吹付コンクリート
001- 055	骨材 TN吹付用	粗骨材 (13-5mm)6号碎石	m3	4,500	材	岐阜県海津市(養老IC~北勢IC)	ソシ吹付コンクリート
001- 056	購入土	最大骨材寸法100以下 修正CBR10以上 スレキック率50以下	m3	-	材	岐阜県海津市(養老IC~北勢IC)	ほぐし価格
001- 057	購入土	最大骨材寸法100以下 修正CBR10以上 スレキック率50以下	m3	-	材	岐阜県養老郡養老町(養老IC~北勢IC)	ほぐし価格
001- 058	購入土	最大骨材寸法150以下 修正CBR10以上 スレキック率50以下	m3	2,380	材	岐阜県海津市(養老IC~北勢IC)	ほぐし価格

その他特殊材料報告書

9月調査

岐阜工事事務所

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考
001- 059	購入土	最大骨材寸法150以下 修正 CBR10以上 スレキック率50以下	m3	2,380	材	岐阜県養老郡養老町(養老IC～北勢IC)	ほぐし価格
001- 060	購入土	最大寸法:300mm以下	m3	2,380	材	岐阜県海津市(養老IC～北勢IC)	ほぐし価格
001- 061	購入土	最大寸法:300mm以下	m3	2,380	材	岐阜県養老郡養老町(養老IC～北勢IC)	ほぐし価格
001- 062	購入土	最大骨材寸法300以下 修正CBR5 以上 スレキック率50以下	m3	2,380	材	岐阜県海津市(養老IC～北勢IC)	ほぐし価格
001- 063	購入土	最大骨材寸法300以下 修正CBR5 以上 スレキック率50以下	m3	2,380	材	岐阜県養老郡養老町(養老IC～北勢IC)	ほぐし価格
001- 064	クラッシュラン	40-0mm	m3	3,800	材	岐阜県岐阜市	
001- 065	クラッシュラン	30-0mm	m3	3,900	材	岐阜県岐阜市	
001- 066	再生クラッシュラン	40-0mm	m3	1,700	材	岐阜県岐阜市	
001- 067	再生クラッシュラン	30-0mm	m3	1,800	材	岐阜県岐阜市	
001- 068	クラッシュラン	40-0mm	m3	-	材	岐阜県山県市	調査中止
001- 069	再生クラッシュラン	40-0mm	m3	-	材	岐阜県山県市	調査中止

生コンクリート価格表

岐阜工事 9月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	岐阜(工)	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		本巣市・瑞穂市・岐阜市・山県市	神戸町・海津市・養老町
A1-1	普通	230	30	8	20(25)		15,700	15,700
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		15,700	15,700
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		15,700	15,700
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	19,400	19,400
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	19,400	19,400
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	19,400	19,400
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	19,400	19,400
B1-2	早強	-	24	8	20(25)		15,850	15,850
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		14,800	14,800
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		14,800	14,800
B2-1	普通	-	24	8	40		14,800	14,800
B2-1	高炉	-	24	8	40		14,800	14,800
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		14,000	14,000
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		14,000	14,000
C2-1	普通	-	18	8	40		14,000	14,000
C2-1	高炉	-	18	8	40		14,000	14,000
D1-1	普通	-	18	-	20(25)		14,000	14,000
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)		14,000	14,000
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	20(25)		-	-
D1-1	普通	-	18	-	40		14,000	14,000
D1-1	高炉	-	18	-	40		14,000	14,000
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	40		-	-
N1-1	普通	-	18	18	20(25)		14,000	14,000
N1-1	高炉	-	18	18	20(25)		14,000	14,000
P2-2	早強	300	40	8	20(25)		20,300	20,300
P2-4	早強	300	40	12	20(25)		20,300	20,300
P3-2	早強	300	36	8	20(25)		18,050	18,050
P3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤	19,350	19,350

生コンクリート価格表

岐阜工事 9月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	岐阜(工)	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		本巣市・瑞穂市・岐阜市・山県市	神戸町・海津市・養老町
P 6-4	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤	22,850	22,850
P 6-5	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	25,450	25,450
T 1-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 1-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 1-4 (Ad)	普通	320	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 1-4 (Ad)	高炉	320	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 3-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 3-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 3-4 (Ad)	普通	340	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 3-4 (Ad)	高炉	340	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
Y 1-1	普通	350	30	18	20(25)		15,700	15,700
Y 1-1	高炉	350	30	18	20(25)		15,700	15,700
H 1-1	普通	—	曲げ4.5	1.5	25、20		15,700	15,700
H 1-1	高炉	—	曲げ4.5	1.5	25、20		15,700	15,700
H 1-1	舗装用セメント	—	曲げ4.5	1.5	25、20		—	—
H 1-1	フライアッシュ	—	曲げ4.5	1.5	25、20		—	—
H 1-1	中庸熱	—	曲げ4.5	1.5	25、20		—	—
H 1-1	普通	—	曲げ4.5	1.5	40		15,700	15,700
H 1-1	高炉	—	曲げ4.5	1.5	40		15,700	15,700
H 1-1	舗装用セメント	—	曲げ4.5	1.5	40		—	—
H 1-1	フライアッシュ	—	曲げ4.5	1.5	40		—	—
H 1-1	中庸熱	—	曲げ4.5	1.5	40		—	—
HS 1-1	普通	—	曲げ4.5	3.5	25、20		16,700	16,700
HS 1-1	高炉	—	曲げ4.5	3.5	25、20		16,700	16,700
HS 1-1	舗装用セメント	—	曲げ4.5	3.5	25、20		—	—
HS 1-1	フライアッシュ	—	曲げ4.5	3.5	25、20		—	—
HS 1-1	中庸熱	—	曲げ4.5	3.5	25、20		—	—
HS 1-1	普通	—	曲げ4.5	3.5	40		16,700	16,700

生コンクリート価格表

岐阜工事 9月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	岐阜 (工)	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		本巣市・瑞穂市・岐阜市・山県市	神戸町・海津市・養老町
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40		16,700	16,700
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	40		-	-
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	40		-	-
HS1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	3.5	40		-	-
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	25、20		16,700	16,700
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	25、20		16,700	16,700
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	25、20		-	-
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	25、20		-	-
H2-1	中庸熱	-	曲げ4.5	6.5	25、20		-	-
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40		16,700	16,700
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40		16,700	16,700
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	40		-	-
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	40		-	-
H2-1	中庸熱	-	曲げ4.5	6.5	40		-	-
A1-1	普通	270	30	12	20(25)	膨張材入20kg/m ³ 高性能AE減水剤	19,400	19,400
A1-1	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤	16,800	16,800
A1-1	普通	230	30	8	20(25)	膨張剤20kg混合	18,300	18,300
A1-1(E)	普通	230	30	8	20(25)	膨張材入20kg/m ³	18,300	18,300
A1-1(E)	普通	230	30	8	25	膨張材20kg/m ³	18,300	---
A1-1(F)	普通	-	63.5 (目安)	60 (フロー)	20	膨張材、高性能AE減水材、AE減水剤	-	---
A1-1(40)	普通	270	40	8	20(25)		18,700	---
A1-3(T)	普通	-	30	15	20(25)	繊維補強コンクリートベースコンクリート	15,700	15,700
A1-3(T)	高炉	-	30	15	20(25)	繊維補強コンクリートベースコンクリート	15,700	15,700
A1-4	普通	230	30	12	20(25)		15,700	15,700
A1-4	高炉	230	30	12	20(25)		15,700	15,700
A1-4	普通	230	30	12	20(25)	高性能AE減水材・膨張材20kg混合	19,400	19,400
A1-4	高炉	230	30	12	20(25)	高性能AE減水材・膨張材20kg混合	19,400	19,400
A1-4	普通	230	30	12	20(25)	高性能AE減水材・膨張材30kg混合	20,100	20,100

生コンクリート価格表

岐阜工事 9月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	岐阜(工)	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		本巣市・瑞穂市・岐阜市・山県市	神戸町・海津市・養老町
A1-4	高炉	230	30	12	20(25)	高性能AE減水材・膨張材30kg混合	20,100	20,100
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水材・膨張材20kg混合	19,400	19,400
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水材・膨張材20kg混合	19,400	19,400
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水材・膨張材30kg混合	20,100	20,100
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水材・膨張材30kg混合	20,100	20,100
A1-4(a)	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤のみ	16,800	---
B1-3A	普通	-	24	8	20(25)	国交省設計橋脚躯体部分	14,800	14,800
B1-3A	高炉	-	24	8	20(25)	国交省設計橋脚躯体部分	14,800	14,800
B1-3A	普通	-	24	12	20(25)	国交省設計橋脚躯体部分	14,800	14,800
B1-3A	高炉	-	24	12	20(25)	国交省設計橋脚躯体部分	14,800	14,800
P2-2(N)	普通	300	40	8	20(25)		18,700	---
P2-2(N)	普通	300	40	8	20(25)	高性能AE減水剤	18,700	---
P2-2(N)	早強	300	40	8	20(25)		20,300	20,300
P2-2(NE)	普通	300	40	8	20(25)	膨張材入20kg/m ³	21,300	21,300
P2-2(E)	早強	300	40	8	20(25)	膨張材入20kg/m ³	22,900	22,900
P2-4(N)	普通	300	40	12	20(25)		18,700	---
P2-4(N)	普通	300	40	12	20(25)	高性能AE減水剤	18,700	---
P2-4(N)	普通	300	40	12	20(25)	高性能AE減水材、AE減水剤	18,700	---
P2-4(N)(E)	普通	300	40	12	20(25)	膨張材20kg/m ³ 、高性能AE減水材、AE減水剤	21,300	---
P3-2(N)	普通	300	36	8	20(25)		16,600	---
P3-2(NE)	普通	300	36	8	20(25)	膨張材20kg混合	19,200	---
P3-4(N)	普通	300	36	12	20(25)		16,600	---
P3-4(N)	普通	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤	17,900	---
P3-4(NE)	普通	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張材20kg混合	20,500	---
C1-1(sf)	普通	-	21	3	20(25)	スリップフォーム用	-	---
C1-1(sf)	高炉	-	21	3	20(25)	スリップフォーム用	-	---

「-」は流通希少または流通なし

「---」は調査対象外

生コンクリート価格表

岐阜工事 9月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	岐阜(工)	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		可児市	御嵩町
A1-1	普通	230	30	8	20(25)		14,000	16,600
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		14,000	16,600
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		14,000	16,600
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	17,600	20,200
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	17,600	20,200
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	18,300	20,900
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	18,300	20,900
B1-2	早強	-	24	8	20(25)		14,150	16,750
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		13,300	15,900
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		13,300	15,900
B2-1	普通	-	24	8	40		13,300	15,900
B2-1	高炉	-	24	8	40		13,300	15,900
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		12,600	15,200
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		12,600	15,200
C2-1	普通	-	18	8	40		12,600	15,200
C2-1	高炉	-	18	8	40		12,600	15,200
D1-1	普通	-	18	-	20(25)		12,600	15,200
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)		12,600	15,200
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	20(25)		-	-
D1-1	普通	-	18	-	40		12,600	15,200
D1-1	高炉	-	18	-	40		12,600	15,200
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	40		-	-
N1-1	普通	-	18	18	20(25)		13,000	15,600
N1-1	高炉	-	18	18	20(25)		13,000	15,600
P2-2	早強	300	40	8	20(25)		16,400	19,000
P2-4	早強	300	40	12	20(25)		17,400	20,000
P3-2	早強	300	36	8	20(25)		15,800	18,400
P3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤	16,800	19,400

生コンクリート価格表

岐阜工事 9月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	岐阜(工)	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		可児市	御嵩町
P 6-4	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤	23,700	26,300
P 6-5	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	26,300	28,900
T 1-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 1-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 1-4 (Ad)	普通	320	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 1-4 (Ad)	高炉	320	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 3-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 3-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 3-4 (Ad)	普通	340	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 3-4 (Ad)	高炉	340	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
Y 1-1	普通	350	30	18	20(25)		14,700	17,300
Y 1-1	高炉	350	30	18	20(25)		14,700	17,300
H 1-1	普通	—	曲げ4.5	1.5	25、20		14,950	16,550
H 1-1	高炉	—	曲げ4.5	1.5	25、20		14,950	16,550
H 1-1	舗装用セメント	—	曲げ4.5	1.5	25、20		—	—
H 1-1	フライアッシュ	—	曲げ4.5	1.5	25、20		—	—
H 1-1	中庸熟	—	曲げ4.5	1.5	25、20		—	—
H 1-1	普通	—	曲げ4.5	1.5	40		14,950	16,550
H 1-1	高炉	—	曲げ4.5	1.5	40		14,950	16,550
H 1-1	舗装用セメント	—	曲げ4.5	1.5	40		—	—
H 1-1	フライアッシュ	—	曲げ4.5	1.5	40		—	—
H 1-1	中庸熟	—	曲げ4.5	1.5	40		—	—
HS 1-1	普通	—	曲げ4.5	3.5	25、20		—	—
HS 1-1	高炉	—	曲げ4.5	3.5	25、20		—	—
HS 1-1	舗装用セメント	—	曲げ4.5	3.5	25、20		—	—
HS 1-1	フライアッシュ	—	曲げ4.5	3.5	25、20		—	—
HS 1-1	中庸熟	—	曲げ4.5	3.5	25、20		—	—
HS 1-1	普通	—	曲げ4.5	3.5	40		—	—

生コンクリート価格表

岐阜工事 9月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	岐阜 (工)	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		可児市	御嵩町
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40		-	-
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	40		-	-
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	40		-	-
HS1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	3.5	40		-	-
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	25、20		15,250	16,850
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	25、20		15,250	16,850
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	25、20		-	-
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	25、20		-	-
H2-1	中庸熟	-	曲げ4.5	6.5	25、20		-	-
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40		15,250	16,850
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40		15,250	16,850
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	40		-	-
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	40		-	-
H2-1	中庸熟	-	曲げ4.5	6.5	40		-	-
A1-3 (T)	普通	-	30	8	20(25)	繊維補強コンクリートベースコンクリート高性能AE減水剤構造物施工管理要領2-7「はく落防止対策」に基づく	15,000	17,600
A1-3 (T)	高炉B	-	30	8	20(25)	繊維補強コンクリートベースコンクリート高性能AE減水剤構造物施工管理要領2-7「はく落防止対策」に基づく	15,000	17,600
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	膨張材20kg混合	17,600	20,200
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	膨張材20kg混合	17,600	20,200
吹き付けコンクリート	普通	360	24	10	15	深礎杭の孔壁保護用 W/C:56.1% AE減水材使用急結剤 セメントの9%	-	-

「-」は流通希少または流通なし

「---」は調査対象外

生コンクリート価格表

岐阜工事 9月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	岐阜(工)	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		美濃市	関市
A1-1	普通	230	30	8	20(25)		16,000	15,700
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		16,000	15,700
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		16,000	15,700
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	19,700	19,400
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	19,700	19,400
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	19,700	19,400
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	19,700	19,400
B1-2	早強	-	24	8	20(25)		16,150	15,850
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		15,100	14,800
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		15,100	14,800
B2-1	普通	-	24	8	40		15,100	14,800
B2-1	高炉	-	24	8	40		15,100	14,800
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		14,300	14,000
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		14,300	14,000
C2-1	普通	-	18	8	40		14,300	14,000
C2-1	高炉	-	18	8	40		14,300	14,000
D1-1	普通	-	18	-	20(25)		14,300	14,000
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)		14,300	14,000
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	20(25)		-	-
D1-1	普通	-	18	-	40		14,300	14,000
D1-1	高炉	-	18	-	40		14,300	14,000
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	40		-	-
N1-1	普通	-	18	18	20(25)		14,300	14,000
N1-1	高炉	-	18	18	20(25)		14,300	14,000
P2-2	早強	300	40	8	20(25)		20,600	20,300
P2-4	早強	300	40	12	20(25)		20,600	20,300
P3-2	早強	300	36	8	20(25)		19,650	19,350
P3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤	19,650	19,350

生コンクリート価格表

岐阜工事 9月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	岐阜(工)	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		美濃市	関市
P 6-4	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤	23,150	22,850
P 6-5	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	25,750	25,450
T 1-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 1-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 1-4 (Ad)	普通	320	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 1-4 (Ad)	高炉	320	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 3-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 3-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 3-4 (Ad)	普通	340	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
T 3-4 (Ad)	高炉	340	24	21 (35~50)	20(25)		—	—
Y 1-1	普通	350	30	18	20(25)		16,000	15,700
Y 1-1	高炉	350	30	18	20(25)		16,000	15,700
H 1-1	普通	—	曲げ4.5	1.5	25、20		16,000	15,700
H 1-1	高炉	—	曲げ4.5	1.5	25、20		16,000	15,700
H 1-1	舗装用セメント	—	曲げ4.5	1.5	25、20		—	—
H 1-1	フライアッシュ	—	曲げ4.5	1.5	25、20		—	—
H 1-1	中庸熱	—	曲げ4.5	1.5	25、20		—	—
H 1-1	普通	—	曲げ4.5	1.5	40		16,000	15,700
H 1-1	高炉	—	曲げ4.5	1.5	40		16,000	15,700
H 1-1	舗装用セメント	—	曲げ4.5	1.5	40		—	—
H 1-1	フライアッシュ	—	曲げ4.5	1.5	40		—	—
H 1-1	中庸熱	—	曲げ4.5	1.5	40		—	—
HS 1-1	普通	—	曲げ4.5	3.5	25、20		17,000	16,700
HS 1-1	高炉	—	曲げ4.5	3.5	25、20		17,000	16,700
HS 1-1	舗装用セメント	—	曲げ4.5	3.5	25、20		—	—
HS 1-1	フライアッシュ	—	曲げ4.5	3.5	25、20		—	—
HS 1-1	中庸熱	—	曲げ4.5	3.5	25、20		—	—
HS 1-1	普通	—	曲げ4.5	3.5	40		17,000	16,700

生コンクリート価格表

岐阜工事 9月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			摘要	岐阜(工)	
			呼び強度	スランプ	粗骨材		美濃市	関市
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40		17,000	16,700
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	40		-	-
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	40		-	-
HS1-1	中庸熟	-	曲げ4.5	3.5	40		-	-
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	25、20		17,000	16,700
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	25、20		17,000	16,700
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	25、20		-	-
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	25、20		-	-
H2-1	中庸熟	-	曲げ4.5	6.5	25、20		-	-
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40		17,000	16,700
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40		17,000	16,700
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	40		-	-
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	40		-	-
H2-1	中庸熟	-	曲げ4.5	6.5	40		-	-

「-」は流通希少または流通なし

「---」は調査対象外

生コンクリート価格表

岐阜工事 9月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	岐阜(工)
			呼び強度	スランプ	粗骨材		大野町
A1-1	普通	230	30	8	20(25)		21,300
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		21,300
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		21,300
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	25,400
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	25,400
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	25,400
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	25,400
B1-2	早強	-	24	8	20(25)		21,500
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		20,600
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		20,600
B2-1	普通	-	24	8	40		20,600
B2-1	高炉	-	24	8	40		20,600
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		19,900
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		19,900
C2-1	普通	-	18	8	40		19,900
C2-1	高炉	-	18	8	40		19,900
D1-1	普通	-	18	-	20(25)		19,900
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)		19,900
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	20(25)		-
D1-1	普通	-	18	-	40		19,900
D1-1	高炉	-	18	-	40		19,900
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	40		-
N1-1	普通	-	18	18	20(25)		19,900
N1-1	高炉	-	18	18	20(25)		19,900

生コンクリート価格表

岐阜工事 9月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	岐阜(工)
			呼び強度	スランプ	粗骨材		大野町
P 2-2	早強	300	40	8	20(25)		23,300
P 2-4	早強	300	40	12	20(25)		25,300
P 3-2	早強	300	36	8	20(25)		22,800
P 3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤	24,300
P 6-4	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤	—
P 6-5	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	—
T 1-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		—
T 1-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		—
T 1-4 (Ad)	普通	320	24	21 (35~50)	20(25)		—
T 1-4 (Ad)	高炉	320	24	21 (35~50)	20(25)		—
T 3-4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20(25)		—
T 3-4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20(25)		—
T 3-4 (Ad)	普通	340	24	21 (35~50)	20(25)		—
T 3-4 (Ad)	高炉	340	24	21 (35~50)	20(25)		—
Y 1-1	普通	350	30	18	20(25)		21,300
Y 1-1	高炉	350	30	18	20(25)		21,300
H 1-1	普通	—	曲げ4.5	1.5	25、20		—
H 1-1	高炉	—	曲げ4.5	1.5	25、20		—
H 1-1	舗装用セメント	—	曲げ4.5	1.5	25、20		—
H 1-1	フライアッシュ	—	曲げ4.5	1.5	25、20		—
H 1-1	中庸熱	—	曲げ4.5	1.5	25、20		—
H 1-1	普通	—	曲げ4.5	1.5	40		—
H 1-1	高炉	—	曲げ4.5	1.5	40		—
H 1-1	舗装用セメント	—	曲げ4.5	1.5	40		—

生コンクリート価格表

岐阜工事 9月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	岐阜(工)
			呼び強度	スランプ	粗骨材		大野町
H1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	1.5	40		-
H1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	1.5	40		-
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	25、20		-
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	25、20		-
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	25、20		-
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	25、20		-
HS1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	3.5	25、20		-
HS1-1	普通	-	曲げ4.5	3.5	40		-
HS1-1	高炉	-	曲げ4.5	3.5	40		-
HS1-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	3.5	40		-
HS1-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	3.5	40		-
HS1-1	中庸熱	-	曲げ4.5	3.5	40		-
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	25、20		21,500
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	25、20		21,500
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	25、20		-
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	25、20		-
H2-1	中庸熱	-	曲げ4.5	6.5	25、20		-
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40		21,500
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40		21,500
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	40		-
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	40		-
H2-1	中庸熱	-	曲げ4.5	6.5	40		-
A1-1	普通	270	30	12	20(25)	膨張材入20kg/m ³ 高性能AE減水剤	25,400
A1-1	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤	22,800

生コンクリート価格表

岐阜工事 9月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	岐阜(工)
			呼び強度	スランプ	粗骨材		大野町
A1-1	普通	230	30	8	20(25)	膨張剤20kg混合	23,900
A1-1(E)	普通	230	30	8	20(25)	膨張材入20kg/m ³	23,900
A1-3(T)	普通	-	30	15	20(25)	繊維補強コンクリートベースコンクリート	-
A1-3(T)	高炉	-	30	15	20(25)	繊維補強コンクリートベースコンクリート	-
A1-4	普通	230	30	12	20(25)		21,300
A1-4	高炉	230	30	12	20(25)		21,300
A1-4	普通	230	30	12	20(25)	高性能AE減水材・膨張材20kg混合	25,400
A1-4	高炉	230	30	12	20(25)	高性能AE減水材・膨張材20kg混合	25,400
A1-4	普通	230	30	12	20(25)	高性能AE減水材・膨張材30kg混合	26,100
A1-4	高炉	230	30	12	20(25)	高性能AE減水材・膨張材30kg混合	26,100
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水材・膨張材20kg混合	25,400
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水材・膨張材20kg混合	25,400
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水材・膨張材30kg混合	26,100
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水材・膨張材30kg混合	26,100
B1-3A	普通	-	24	8	20(25)	国交省設計橋脚躯体部分	20,600
B1-3A	高炉	-	24	8	20(25)	国交省設計橋脚躯体部分	20,600
B1-3A	普通	-	24	12	20(25)	国交省設計橋脚躯体部分	20,600
B1-3A	高炉	-	24	12	20(25)	国交省設計橋脚躯体部分	20,600
P2-2(N)	早強	300	40	8	20(25)		23,300
C1-1(sf)	普通	-	21	3	20(25)	スリップフォーム用	-
C1-1(sf)	高炉	-	21	3	20(25)	スリップフォーム用	-

「-」は流通希少または流通なし

「---」は調査対象外

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
岐阜三輪SIC～山県IC	90円/m3	60円/m3

合材価格表 (愛知県)

名古屋工事 9月調査

(単位:円)

品名	規格	単位	日進市 みよし市	備考
As合材	再生 密粒度 13	t	10,200	
As合材	再生 密粒度 20	t	10,100	

碎石価格表 (愛知県)

名古屋工事 9月調査

(単位：円)

品名	規格	単位	日進市 みよし市	備考
路盤材	M-30	m3	3,900	
路盤材	M-40	m3	3,800	
路盤材	C-40	m3	3,500	
路盤材	C-30	m3	3,600	
路盤材	RC-40	m3	1,700	
路盤材	RC-30	m3	-	調査中止
粒度調整碎石	40-0mm	m3	3,800	
粒度調整碎石	30-0mm	m3	3,900	
クラッシュ	40-0mm	m3	3,500	
クラッシュ	30-0mm	m3	3,600	
単粒度碎石	40-30mm	m3	4,900	
単粒度碎石	40-30	m3	-	調査中止
単粒度碎石	30-20mm	m3	4,900	
再生クラッシュ	40-0mm	m3	1,700	
再生クラッシュ	30-0mm	m3	-	調査中止

生コンクリート価格表

名古屋工事

9月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	名古屋(工) 飛島村 春日井市 名古屋市 津島市 清須市 大治町 日進市 みよし市
			呼び強度	スランプ	粗骨材		
A1-1	普通	230	30	8	20(25)		16,200
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		16,200
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		16,200
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	20,100
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	20,100
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	20,100
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	20,100
B1-2	早強	-	24	8	20(25)		16,900
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		15,600
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		15,600
B2-1	普通	-	24	8	40		16,000
B2-1	高炉	-	24	8	40		16,000
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		15,000
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		15,000
C2-1	普通	-	18	8	40		15,400
C2-1	高炉	-	18	8	40		15,400
D1-1	普通	-	18	-	20(25)		15,000
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)		15,000
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	20(25)		-
D1-1	普通	-	18	-	40		15,400
D1-1	高炉	-	18	-	40		15,400
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	40		-
P2-2	早強	300	40	8	20(25)		20,500
P2-4	早強	300	40	12	20(25)		20,500
P3-2	早強	300	36	8	20(25)		19,800

生コンクリート価格表

名古屋工事

9月調査

(単位：円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	名古屋(工) 飛島村 春日井市 名古屋市 津島市 清須市 大治町 日進市 みよし市
			呼び強度	スランプ	粗骨材		
P 3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤	19,800
P 6-4	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤	22,750
Y 1-1	普通	350	30	18	20(25)		17,500
Y 1-1	高炉	350	30	18	20(25)		17,500
A 1-5 (A)	普通	270	30	65	25	高性能AE減水剤、膨張剤	---
A 1-5 (A)	普通	270	30	65	25	高性能AE減水剤、膨張剤夜間出荷に伴う割増込み	---
A 1-6	普通	270	36	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張材入り	21,250

「-」は流通実績なし

「---」は調査対象外

夜間割増は

①18:00以降打設開始～22:00までに打設完了する場合及び5:00以降6:00までに打設開始の場合 基本料金400,000円/件・日 加算。

②18:00以降打設開始で22:00以降も引き続き打設する場合及び22:00以降打設開始の場合 基本料金1,000,000円/件・日 +2,000円/m³ 加算。

③打設時間が22:00、5:00を超過して引き続き打設する場合は、それぞれの基本料金加算。

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
名古屋IC～東名三好IC	140円/m3	100円/m3
長久手IC～東名三好IC	140円/m3	110円/m3
名古屋IC～豊田IC	200円/m3	140円/m3
長久手IC～豊田IC	200円/m3	150円/m3

生コンクリート価格表

四日市工事

9月調査

単位 (円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	四日市 (工)
			呼び強度	スランプ	粗骨材		いなべ市
A 1 - 1	普通	230	30	8	20 (25)		17,250
A 1 - 3	普通	-	30	8	20 (25)		17,250
A 1 - 3	高炉	-	30	8	20 (25)		17,250
A 1 - 4	普通	270	30	12	20 (25)	高性能AE減水剤、膨張剤	20,800
A 1 - 4	高炉	270	30	12	20 (25)	高性能AE減水剤、膨張剤	20,800
B 1 - 3	普通	-	24	8	20 (25)		16,600
B 1 - 3	高炉	-	24	8	20 (25)		16,600
B 2 - 1	普通	-	24	8	40		16,600
B 2 - 1	高炉	-	24	8	40		16,600
C 1 - 1	普通	-	18	8	20 (25)		16,000
C 1 - 1	高炉	-	18	8	20 (25)		16,000
C 2 - 1	普通	-	18	8	40		16,000
C 2 - 1	高炉	-	18	8	40		16,000
D 1 - 1	普通	-	18	-	20 (25)		16,000
D 1 - 1	高炉	-	18	-	20 (25)		16,000
D 1 - 1	フライッシュ	-	18	-	20 (25)		16,500
D 1 - 1	普通	-	18	-	40		16,000
D 1 - 1	高炉	-	18	-	40		16,000
D 1 - 1	フライッシュ	-	18	-	40		16,500
P 2 - 2	早強	300	40	8	20 (25)	高性能AE減水剤	21,200
P 2 - 4	早強	300	40	12	20 (25)	高性能AE減水剤	21,200

生コンクリート価格表

四日市工事

9月調査

単位 (円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	四日市 (工)
			呼び強度	スランブ	粗骨材		いなべ市
T 1 - 4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20 (25)		—
T 1 - 4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20 (25)		—
T 1 - 4 (A d)	普通	320	24	21 (35~50)	20 (25)		—
T 1 - 4 (A d)	高炉	320	24	21 (35~50)	20 (25)		—
T 3 - 4 (FA・LS)	普通	270	24	21 (35~50)	20 (25)		—
T 3 - 4 (FA・LS)	高炉	270	24	21 (35~50)	20 (25)		—
T 3 - 4 (A d)	普通	340	24	21 (35~50)	20 (25)		—
T 3 - 4 (A d)	高炉	340	24	21 (35~50)	20 (25)		—
Y 1 - 1	普通	350	30	18	20 (25)		17,250
Y 1 - 1	高炉	350	30	18	20 (25)		17,250
H 1 - 1	普通	—	曲げ4.5	1.5	25、20		—
H 1 - 1	高炉	—	曲げ4.5	1.5	25、20		—
H 1 - 1	舗装用セメント	—	曲げ4.5	1.5	25、20		—
H 1 - 1	フライアッシュ	—	曲げ4.5	1.5	25、20		—
H 1 - 1	中庸熟	—	曲げ4.5	1.5	25、20		—
H 1 - 1	普通	—	曲げ4.5	1.5	40		—
H 1 - 1	高炉	—	曲げ4.5	1.5	40		—
H 1 - 1	舗装用セメント	—	曲げ4.5	1.5	40		—
H 1 - 1	フライアッシュ	—	曲げ4.5	1.5	40		—
H 1 - 1	中庸熟	—	曲げ4.5	1.5	40		—

「—」は流通実績なし

「—」は調査対象外

生コンクリート価格表（豊田保全）

豊田保全サービスセンター 9月単価

単位（円/m3）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	豊田(保)					
			呼び強度	スランプ	粗骨材		豊田市	刈谷市	岡崎市	蒲郡市 (旧音羽町)	豊川市	新城市
A1-1	普通	230	30	8	20(25)		21,100	17,100	18,100	20,600	20,600	26,500
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		21,100	17,100	18,100	20,600	20,600	26,500
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		21,100	17,100	18,100	20,600	20,600	26,500
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	24,500	20,500	21,500	24,100	24,100	30,000
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	24,500	20,500	21,500	24,100	24,100	30,000
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	24,500	20,500	21,500	24,100	24,100	30,000
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	24,500	20,500	21,500	24,100	24,100	30,000
B1-2	早強	-	24	8	20(25)		21,600	17,600	18,600	21,200	21,200	27,100
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		20,300	16,300	17,300	19,800	19,800	25,700
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		20,300	16,300	17,300	19,800	19,800	25,700
B2-1	普通	-	24	8	40		20,300	16,300	17,300	19,800	19,800	25,700
B2-1	高炉	-	24	8	40		20,300	16,300	17,300	19,800	19,800	25,700
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		19,500	15,500	16,500	19,000	19,000	24,900
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		19,500	15,500	16,500	19,000	19,000	24,900
C2-1	普通	-	18	8	40		19,500	15,500	16,500	19,000	19,000	24,900
C2-1	高炉	-	18	8	40		19,500	15,500	16,500	19,000	19,000	24,900
D1-1	普通	-	18	-	20(25)		19,500	15,500	16,500	19,000	19,000	24,900
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)		19,500	15,500	16,500	19,000	19,000	24,900
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	20(25)		-	-	-	-	-	-
D1-1	普通	-	18	-	40		19,500	15,500	16,500	19,000	19,000	24,900
D1-1	高炉	-	18	-	40		19,500	15,500	16,500	19,000	19,000	24,900
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	40		-	-	-	-	-	-
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	25、20		21,300	17,300	18,300	21,900	21,900	27,800
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	25、20		21,300	17,300	18,300	21,900	21,900	27,800
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	25、20		-	-	-	-	-	-
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	25、20		-	-	-	-	-	-
H2-1	中庸熟	-	曲げ4.5	6.5	25、20		-	-	-	-	-	-
H2-1	普通	-	曲げ4.5	6.5	40		21,300	17,300	18,300	21,900	21,900	27,800
H2-1	高炉	-	曲げ4.5	6.5	40		21,300	17,300	18,300	21,900	21,900	27,800
H2-1	舗装用セメント	-	曲げ4.5	6.5	40		-	-	-	-	-	-
H2-1	フライアッシュ	-	曲げ4.5	6.5	40		-	-	-	-	-	-
H2-1	中庸熟	-	曲げ4.5	6.5	40		-	-	-	-	-	-
H2-1	早強	-	曲げ4.5	6.5	25、20	1DAY PAVE	---	---	---	---	---	---
H2-1	早強	-	曲げ4.5	6.5	40	1DAY PAVE	---	---	---	---	---	---

※「-」は流通無し。
「---」は調査対象外。
高速料金は、別紙価格を加算下さい。

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
豊川～音羽蒲郡	140円/m3	100円/m3
音羽蒲郡～岡崎	160円/m3	110円/m3
岡崎～豊田	210円/m3	150円/m3
豊田～岡崎	210円/m3	150円/m3
岡崎～音羽蒲郡	160円/m3	110円/m3
音羽蒲郡～豊川	140円/m3	100円/m3
新城～岡崎東	280円/m3	200円/m3
岡崎東～豊田東	220円/m3	160円/m3
豊田東～岡崎東	220円/m3	160円/m3
岡崎東～新城	280円/m3	200円/m3

生コンクリート価格表

羽島保全サービスセンター 9月調査

単位 (円/m3)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m3)	規格			概要					
			呼び強度	スランブ	粗骨材		大垣市	安八郡安八町	羽島市	一宮市	小牧市
A1-1	普通	230	30	8	20(25)		15,700	---	---	---	---
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		15,700	---	---	---	16,200
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		---	---	---	---	16,200
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	19,400	19,400	19,400	20,100	20,100
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	19,400	19,400	19,400	20,100	20,100
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	19,400	19,400	19,400	20,100	20,100
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	19,400	19,400	19,400	20,100	20,100
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		---	---	14,800	15,600	15,600
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		---	---	14,800	15,600	15,600
B2-1	普通	-	24	8	40		14,800	---	---	---	16,000
B2-1	高炉	-	24	8	40		14,800	---	---	---	16,000
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		14,000	14,000	14,000	15,000	15,000
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		14,000	14,000	14,000	15,000	15,000
C2-1	普通	-	18	8	40		14,000	14,000	14,000	15,400	15,400
C2-1	高炉	-	18	8	40		14,000	14,000	14,000	15,400	15,400
D1-1	普通	-	18	-	20(25)		14,000	14,000	14,000	15,000	15,000
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)		14,000	14,000	14,000	15,000	15,000
D1-1	普通	-	18	-	40		14,000	14,000	14,000	15,400	15,400
D1-1	高炉	-	18	-	40		14,000	14,000	14,000	15,400	15,400
P6-4	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤	22,850	22,850	22,850	22,750	22,750
P6-5	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	25,450	25,450	25,450	25,850	25,850

「---」は調査対象外。

高速料金は、別紙価格を加算下さい。

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
安八SIC～岐阜羽島IC	70円/m3	50円/m3
岐阜羽島IC～安八SIC	70円/m3	50円/m3
一宮IC～岐阜羽島IC	180円/m3	130円/m3
岐阜羽島IC～一宮IC	180円/m3	130円/m3

生コンクリート価格表

彦根保全サービスセンター 9月調査

単位 (円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			概要	彦根 (保)					
			呼び強度	スランブ	粗骨材		関ヶ原町	米原市	彦根市	東近江市	長浜市	多賀町
A1-1	普通	230	30	8	20(25)		15,700	28,000	26,000	26,000	28,000	26,000
A1-1	早強	230	30	8	20(25)		16,900	29,600	27,700	27,700	29,600	27,700
A1-3	普通	-	30	8	20(25)		15,700	28,000	26,000	26,000	28,000	26,000
A1-3	高炉	-	30	8	20(25)		15,700	28,000	26,000	26,000	28,000	26,000
A1-3	早強	-	30	8	20(25)		16,900	29,600	27,700	27,700	29,600	27,700
A1-4	普通	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	19,400	32,800	30,800	30,800	32,800	30,800
A1-4	高炉	270	30	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	19,400	32,800	30,800	30,800	32,800	30,800
A1-4	早強	270	30	12	20(25)		20,600	34,300	-	-	34,300	-
A1-5	普通	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	19,400	33,200	30,800	30,800	33,200	30,800
A1-5	高炉	270	30	15	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	19,400	33,200	30,800	30,800	33,200	30,800
B1-3	普通	-	24	8	20(25)		14,800	27,100	24,800	24,800	27,100	24,800
B1-3	高炉	-	24	8	20(25)		14,800	27,100	24,800	24,800	27,100	24,800
B2-1	普通	-	24	8	40		14,800	26,800	24,800	24,800	26,800	24,800
B2-1	高炉	-	24	8	40		14,800	26,800	24,800	24,800	26,800	24,800
C1-1	普通	-	18	8	20(25)		14,000	26,200	24,000	24,000	26,200	24,000
C1-1	高炉	-	18	8	20(25)		14,000	26,200	24,000	24,000	26,200	24,000
C2-1	普通	-	18	8	40		14,000	26,000	24,000	24,000	26,000	24,000
C2-1	高炉	-	18	8	40		14,000	26,000	24,000	24,000	26,000	24,000
D1-1	普通	-	18	-	20(25)		14,000	26,100	24,000	24,000	26,100	24,000
D1-1	高炉	-	18	-	20(25)		14,000	26,100	24,000	24,000	26,100	24,000
D1-1	フライッシュ	-	18	-	20(25)		-	26,100	-	-	26,100	-
D1-1	普通	-	18	-	40		14,000	25,800	24,000	24,000	25,800	24,000
D1-1	高炉	-	18	-	40		14,000	25,800	24,000	24,000	25,800	24,000
D1-1	フライッシュ	-	18	-	40		-	25,800	-	-	25,800	-
P2-2	早強	300	40	8	20(25)		20,300	33,400	-	-	33,400	-
P2-4	早強	300	40	12	20(25)		20,300	34,000	-	-	34,000	-
P3-2	早強	300	36	8	20(25)		18,050	31,100	-	-	31,100	-
P3-4	早強	300	36	12	20(25)	高性能AE減水剤	19,350	32,900	-	-	32,900	-
P6-4	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤	22,850	46,600	-	-	46,600	-
P6-5	早強	300	50	12	20(25)	高性能AE減水剤、膨張剤	25,450	50,100	-	-	50,100	-
鋼繊維補強速強コンクリート (SFRC)	早強	400	30	5	20(25)		-	-	-	-	-	-

「-」は流通無し。
「---」は調査対象外。
高速料金は、別紙価格を加算下さい。

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
関ヶ原IC～米原IC	190円/m ³	130円/m ³
米原IC～彦根IC	110円/m ³	80円/m ³
彦根IC～湖東三山SIC	140円/m ³	100円/m ³
湖東三山SIC～八日市IC	130円/m ³	90円/m ³
米原IC～長浜IC	120円/m ³	80円/m ³
長浜IC～小谷城SIC	100円/m ³	70円/m ³
小谷城SIC～木之本IC	100円/m ³	70円/m ³

生コンクリート価格表

岐阜保全サービスセンター 9月調査

単位 (円/m³)

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			摘要	岐阜 (保)		
			呼び強度	スランプ	粗骨材		各務原市	関市	美濃市
C 1 - 1	普通	-	18	8	20 (25)		---	14,000	14,300
C 1 - 1	高炉	-	18	8	20 (25)		---	14,000	14,300
C 2 - 1	普通	-	18	8	40		---	14,000	14,300
C 2 - 1	高炉	-	18	8	40		---	14,000	14,300

「---」は調査対象外。

高速料金は、別紙価格を加算下さい。

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	100円/m3	70円/m3
岐阜各務原IC～一宮木曾川IC	100円/m3	70円/m3
岐阜各務原IC～関IC	170円/m3	120円/m3
関IC～岐阜各務原IC	170円/m3	120円/m3
関IC～美濃IC	110円/m3	70円/m3
美濃IC～関IC	110円/m3	70円/m3
美濃IC～美並IC	200円/m3	140円/m3
美並IC～美濃IC	200円/m3	140円/m3

生コンクリート価格表（飯田保全）

飯田保全サービスセンター 9月単価

単位（円/m3）

種別	セメントの種類	最低セメント量 (kg/m ³)	規格			摘要	飯田(保)										
			呼び強度	スランプ	粗骨材		中津川市	阿智村	飯田市	高森町	松川町	飯島町	駒ヶ根市	宮田村	伊那市	南箕輪村	箕輪町
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	20(25)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1-1	普通	-	18	-	40		20,700	22,850	22,850	22,850	22,850	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
D1-1	高炉	-	18	-	40		20,700	22,850	22,850	22,850	22,850	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
D1-1	フライアッシュ	-	18	-	40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1DAY PAVE 早期交通開放 型コンクリート	早強	-	曲げ4.5	12	20(25)		-	-	-	---	---	---	-	---	-	---	---
1DAY PAVE 早期交通開放 型コンクリート	早強	-	曲げ4.5	18	20(25)		-	-	-	---	---	---	-	---	-	---	---

※「-」は流通無し。
 「---」は調査対象外。
 高速料金は、別紙価格を加算下さい。

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
伊北～伊那	120円/m ³	80円/m ³
伊那～小黒川SIC	60円/m ³	40円/m ³
小黒川SIC～駒ヶ根	150円/m ³	100円/m ³
駒ヶ根～駒ヶ岳SIC	60円/m ³	40円/m ³
駒ヶ岳SIC～松川	150円/m ³	100円/m ³
松川～座光寺SIC	110円/m ³	80円/m ³
座光寺SIC～飯田	100円/m ³	70円/m ³
飯田～飯田山本	80円/m ³	60円/m ³
飯田山本～園原（中津川）	460円/m ³	240円/m ³
園原～中津川	370円/m ³	170円/m ³
中津川～飯田山本	460円/m ³	240円/m ³