中日本高速道路株式会社

東京支社管内　工事材料単価一覧表

令　和　5　年　度

（令 和 5 年 4 月）

中日本高速道路株式会社　東京支社

【注意事項】

① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。

② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。

③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

中日本高速道路株式会社　東京支社管内　工事材料単価一覧表について

1.　概要

「東京支社管内　工事材料単価一覧表」（以下、「単価一覧表」という。）は、中日本高速道路株式会社東京支社が発注する土木工事等の積算に使用する設計単価を収録したものである。

2.　改定の時期

「単価一覧表」に記載されている内容については、通常、4 月及び 10 月の年 2 回、更新を行う。

3.　単価の決定方法

「単価一覧表」は、「土木工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「施設工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会）、「積算資料」（一般財団法人経済調査会）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施して決定したものである。

4.　「単価一覧表」の表記方法

①　「単価一覧表」の価格欄において「／」は、当該地区でその資材・規格が調査の対象外であることを示す。

②　「単価一覧表」の価格欄において「－」は、当該地区でその資材・規格の取引事例が無い、又はほとんど流通しておらず単価設定に至らなかったことを示す。

③　「単価一覧表」の価格欄において「対象外」は、価格設定には詳細条件が必要であるため、定期価格調査の対象外であることを示す。

5.　注意事項

①　「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。

②　「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。

③　「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

【　建　設　】

（1）土砂･骨材類

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	東京外環			第一東海				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
1	土砂1 (上部路床)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR≧10 PI<10 75μフルイ通過量<25%	m3	4,550			3,750			–	–
2	土砂2 (下部路床)	Dmax=150mm 修正CBR≧5	m3	4,550			3,750			–	–
3	土砂3 (構造物裏込めA)	スレーキング率50%以下 Dmax=150mm 修正CBR≧10	m3				3,750			–	–
4	土砂4 (構造物裏込めB)	スレーキング率50%以下 Dmax=300mm 修正CBR≧5	m3	4,450			3,650			–	–
5	土砂5 (上部路体)	Dmax=300mm 修正CBR≧2.5	m3	4,450			3,650			–	–
6	土砂6 (下部路体)	Dmax=300mm	m3				3,650			–	–
7	土砂7 (盛りこぼし橋台盛土地盤)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR≧15 Ip<10 75μフルイ通過量<25%	m3								
8	セメント安定処理路盤	上層路盤材	t				7,100	–	–	–	–
9	セメント安定処理路盤	下層路盤材	t				6,900	–	–	–	–
10	吹付コンクリート用粗骨材	15～5mm(砕石)	m3								
11	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(砕石)	m3								
12	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(砂利)	m3								
13	吹付コンクリート用細骨材	5～0mm	m3								
14	表層排水材料(砂)	75μmフルイ 通過質量百分率(%)≦3%	m3								
15	玉石	径150mm～200mm 形状は概ね卵体とし、表面が粗雑なもの	m3								
16	粒度調整砕石	M-40	m3			5,550	4,850		4,500	4,600	4,600
17	粒度調整砕石	M-40（4t車）	m3								
18	粒度調整砕石	M-30	m3			5,650	4,950		4,600	4,700	4,700
19	切込砕石	C-40	m3	4,950	4,550	4,950	4,250		3,900	4,000	4,000
20	切込砕石	C-30	m3	5,050	4,650	5,050	4,350		4,000	4,100	4,100
21	再生砂	RC-10	m3	1,400			1,600			1,600	1,600
22	再生砕石	RC-30	m3		1,500						
23	再生砕石	RC-40	m3	1,200	1,400	1,200	1,400		1,500	1,500	1,500
24	再生砕石	再生コンクリート砂	m3	1,400		1,400	1,600		1,600	1,600	1,600

（1）土砂･骨材類

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	東京外環			第一東海				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
25	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	1,600	1,800	1,600	1,800		1,900	1,900	1,900
26	再生粒度調整砕石	RM-30	m3		1,900	1,700	1,900		－	－	－
27	再生下層路盤材	４０～０㎜ 静岡県交通基盤部監修 土木工事共通仕様書 アスファルト舗装工　材料基準による	m3								
28	再生砕石	RC-40(4t車)	m3	2,200	2,400	2,200					
29	雑割石	石張り護岸に使用するもの 20～600kg/個　735kg/m2	t	－							
30	生石灰	フレコンパック (100t以上500t未満)	t								
31	単粒砕石	４号砕石（アスファルト混合物用）	m3								
32	単粒砕石	５号砕石（アスファルト混合物用）	m3								
33	単粒砕石	６号砕石（アスファルト混合物用）	m3								
34	単粒砕石	７号砕石（アスファルト混合物用）	m3								
35	砕砂	アスファルト混合物用	m3								
36	粗砂	アスファルト混合物用	m3								
37	細砂	アスファルト混合物用	m3								
38	山砂	盛土用	m3	－		－					

（1）土砂･骨材類

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海						圏央道		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
1	土砂1 (上部路床)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR≧10 PI<10 75μフルイ通過量 <25%	m3	–		–	–			–	–	
2	土砂2 (下部路床)	Dmax=150mm 修正CBR≧5	m3	–		–	–			–	–	
3	土砂3 (構造物裏込めA)	スレーキング率50%以下 Dmax=150mm 修正CBR≧10	m3	–		–	–			–	–	
4	土砂4 (構造物裏込めB)	スレーキング率50%以下 Dmax=300mm 修正CBR≧5	m3	–		–	–			–	–	
5	土砂5 (上部路体)	Dmax=300mm 修正CBR≧2.5	m3	–		–	–			–	–	
6	土砂6 (下部路体)	Dmax=300mm	m3	–		–	–			–	–	
7	土砂7 (盛りこぼし橋台盛土地盤)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR≧15 Ip<10 75μフルイ通過量<25%	m3									
8	セメント安定処理路盤	上層路盤材	t	–	–	–	–					
9	セメント安定処理路盤	下層路盤材	t	–	–	–	–			–		
10	吹付コンクリート用粗骨材	15～5mm(砕石)	m3			6,000	5,500		5,300			
11	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(砕石)	m3			–	–		–			
12	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(砂利)	m3			–	–		–			
13	吹付コンクリート用細骨材	5～0mm	m3			5,200	4,700	4,500	4,500			
14	表層排水材料(砂)	75μmフルイ 通過質量百分率(%)≦3%	m3	5,400			4,700	4,500				
15	玉石	径150mm～200mm 形状は概ね卵体とし、 表面が粗雑なもの	m3				–		–			
16	粒度調整砕石	M-40	m3	4,400		4,700	4,900	4,700	4,700	4,400	4,500	
17	粒度調整砕石	M-40（4t車）	m3				5,900					
18	粒度調整砕石	M-30	m3	4,500		4,800	5,000	4,800	4,800			4,900
19	切込砕石	C-40	m3	3,800		4,100	4,300	4,100	4,100	3,800		
20	切込砕石	C-30	m3			4,200	4,400	4,200	4,200	3,900		
21	再生砂	RC-10	m3				1,600					
22	再生砕石	RC-30	m3				–					
23	再生砕石	RC-40	m3	1,500		1,500	1,500	1,700	1,700	1,500	1,500	1,500
24	再生砕石	再生コンクリート砂	m3	1,600		1,600	1,600	1,800	1,800	1,600	1,600	

（1）土砂･骨材類

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海						圏央道		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
25	再生粒度調整砕石	RM-40	m3			1,900	1,900	2,100	2,100	1,900	1,900	1,900
26	再生粒度調整砕石	RM-30	m3			–	–	–	–	–	–	
27	再生下層路盤材	４０～０㎜ 静岡県交通基盤部監修 土木工事共通仕様書 アスファルト舗装工　材料基準による	m3									
28	再生砕石	RC-40(4t車)	m3				2,500					
29	雑割石	石張り護岸に使用するもの 20～600kg/個　735kg/m2	t						–			
30	生石灰	フレコンパック (100t以上500t未満)	t				24,500					
31	単粒砕石	４号砕石（アスファルト混合物用）	m3	5,300			5,300					
32	単粒砕石	５号砕石（アスファルト混合物用）	m3	5,400			5,400					
33	単粒砕石	６号砕石（アスファルト混合物用）	m3	5,500			5,500					
34	単粒砕石	７号砕石（アスファルト混合物用）	m3	5,500			5,500					
35	砕砂	アスファルト混合物用	m3	5,100			–					
36	粗砂	アスファルト混合物用	m3	–			4,700					
37	細砂	アスファルト混合物用	m3	5,300			5,750					
38	山砂	盛土用	m3									

（1）土砂･骨材類

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	圏央道			中部横断				第二東海
				寒川町	相模原市緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市清水区	小山町
1	土砂1 (上部路床)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR≧10 PI<10 75μフルイ通過量<25%	m3								3,200
2	土砂2 (下部路床)	Dmax=150mm 修正CBR≧5	m3								3,000
3	土砂3 (構造物裏込めA)	スレーキング率50%以下 Dmax=150mm 修正CBR≧10	m3								3,000
4	土砂4 (構造物裏込めB)	スレーキング率50%以下 Dmax=300mm 修正CBR≧5	m3								2,700
5	土砂5 (上部路体)	Dmax=300mm 修正CBR≧2.5	m3								2,700
6	土砂6 (下部路体)	Dmax=300mm	m3								2,700
7	土砂7 (盛りこぼし橋台盛土地盤)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR≧15 Ip<10 75μフルイ通過量<25%	m3								
8	セメント安定処理路盤	上層路盤材	t		7,000	7,000					–
9	セメント安定処理路盤	下層路盤材	t		6,800	6,800					–
10	吹付コンクリート用粗骨材	15～5mm(砕石)	m3						4,700	5,150	5,200
11	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(砕石)	m3						–	–	–
12	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(砂利)	m3						3,350	–	–
13	吹付コンクリート用細骨材	5～0mm	m3						3,450	5,050	4,250
14	表層排水材料(砂)	75μmフルイ 通過質量百分率(%)≦3%	m3								4,150
15	玉石	径150mm～200mm 形状は概ね卵体とし、表面が粗雑なもの	m3						4,450		–
16	粒度調整砕石	M-40	m3		4,600	4,600			4,000	–	–
17	粒度調整砕石	M-40（4t車）	m3								
18	粒度調整砕石	M-30	m3		4,700	4,700			4,100	4,550	4,700
19	切込砕石	C-40	m3		4,000	4,000			3,800	–	4,500
20	切込砕石	C-30	m3		4,100	4,100			3,900	3,450	4,200
21	再生砂	RC-10	m3								
22	再生砕石	RC-30	m3								
23	再生砕石	RC-40	m3	1,500	1,500	1,500			2,850	2,000	2,500
24	再生砕石	再生コンクリート砂	m3		1,600	1,600				–	–

（1）土砂･骨材類

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	圏央道			中部横断				第二東海
				寒川町	相模原市緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市清水区	小山町
25	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	1,900	1,900	1,900			–	–	–
26	再生粒度調整砕石	RM-30	m3		–	–			–	–	–
27	再生下層路盤材	４０～０㎜ 静岡県交通基盤部監修 土木工事共通仕様書 アスファルト舗装工　材料基準による	m3								3,200
28	再生砕石	RC-40(4t車)	m3							3,300	3,200
29	雑割石	石張り護岸に使用するもの 20～600kg/個　735kg/m2	t								–
30	生石灰	フレコンパック (100t以上500t未満)	t								27,000
31	単粒砕石	４号砕石（アスファルト混合物用）	m3								6,700
32	単粒砕石	５号砕石（アスファルト混合物用）	m3								6,700
33	単粒砕石	６号砕石（アスファルト混合物用）	m3								6,700
34	単粒砕石	７号砕石（アスファルト混合物用）	m3								6,900
35	砕砂	アスファルト混合物用	m3								7,200
36	粗砂	アスファルト混合物用	m3								7,000
37	細砂	アスファルト混合物用	m3								7,000
38	山砂	盛土用	m3								

（1）土砂･骨材類

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海		
				御殿場市	富士市	富士宮市
1	土砂1 (上部路床)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR≧10 PI<10 75μフルイ通過量 <25%	m3	3,100		
2	土砂2 (下部路床)	Dmax=150mm 修正CBR≧5	m3	2,900		
3	土砂3 (構造物裏込めA)	スレーキング率50%以下 Dmax=150mm 修正CBR≧10	m3	2,900		
4	土砂4 (構造物裏込めB)	スレーキング率50%以下 Dmax=300mm 修正CBR≧5	m3	2,600		
5	土砂5 (上部路体)	Dmax=300mm 修正CBR≧2.5	m3			
6	土砂6 (下部路体)	Dmax=300mm	m3			
7	土砂7 (盛りこぼし橋台盛土地盤)	スレーキング率50%以下 Dmax=100mm 修正CBR≧15 Ip<10 75μフルイ通過量<25%	m3	3,100		
8	セメント安定処理路盤	上層路盤材	t	－		
9	セメント安定処理路盤	下層路盤材	t	－		
10	吹付コンクリート用粗骨材	15～5mm(砕石)	m3			
11	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(砕石)	m3			
12	吹付コンクリート用粗骨材	10～5mm(砂利)	m3			
13	吹付コンクリート用細骨材	5～0mm	m3			
14	表層排水材料(砂)	75μmフルイ 通過質量百分率(%)≦3%	m3	4,550		
15	玉石	径150mm～200mm 形状は概ね卵体とし、 表面が粗雑なもの	m3	－		
16	粒度調整砕石	M-40	m3	－	－	－
17	粒度調整砕石	M-40（4t車）	m3			
18	粒度調整砕石	M-30	m3	4,400		
19	切込砕石	C-40	m3	4,100	4,500	4,500
20	切込砕石	C-30	m3	4,200		
21	再生砂	RC-10	m3			
22	再生砕石	RC-30	m3			
23	再生砕石	RC-40	m3	2,500	2,000	2,000
24	再生砕石	再生コンクリート砂	m3	－		

（1）土砂･骨材類

（単位：円）

No	品　　名	規　格・寸　法	単位	第二東海		
				御殿場市	富士市	富士宮市
25	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	－	－	－
26	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	－		
27	再生下層路盤材	４０～０㎜ 静岡県交通基盤部監修 土木工事共通仕様書 アスファルト舗装工　材料基準による	m3	3,200		
28	再生砕石	RC-40(4t車)	m3	3,200		
29	雑割石	石張り護岸に使用するもの 20～600kg/個　735kg/m2	t		－	
30	生石灰	フレコンパック (100t以上500t未満)	t	27,000		
31	単粒砕石	４号砕石（アスファルト混合物用）	m3	6,400		
32	単粒砕石	５号砕石（アスファルト混合物用）	m3	6,400		
33	単粒砕石	６号砕石（アスファルト混合物用）	m3	6,400		
34	単粒砕石	７号砕石（アスファルト混合物用）	m3	6,600		
35	砕砂	アスファルト混合物用	m3	6,900		
36	粗砂	アスファルト混合物用	m3	7,000		
37	細砂	アスファルト混合物用	m3	7,000		
38	山砂	盛土用	m3			

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	東京外環			第一東海				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
39	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3	17,800	18,600	16,200	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
40	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3	17,800	18,600	16,200	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
41	生コンクリート A1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3	18,550	19,350	17,400	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750
42	生コンクリート A1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤	m3		20,350						
43	生コンクリート A1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	21,950	22,750		22,150		22,150	22,150	22,150
44	生コンクリート A1-1(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3								
45	生コンクリート A1-1(D)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
46	生コンクリート A1-1(H)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材（乾燥収縮補償用）、 最低結合材量230kg/m3	m3								
47	生コンクリート A1-3(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	18,550	19,350	17,400	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750
48	生コンクリート A1-3(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	18,550	19,350	17,400	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750
49	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3	－	20,350						
50	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3							19,550	19,550
51	生コンクリート A1-3(A)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 膨張材	m3	21,950	22,750	20,800				22,150	22,150
52	生コンクリート A1-3(B)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプフロー65±5、C=230kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材	m3							32,000	32,000
53	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%、 高性能AE減水材	m3	－							
54	生コンクリート A1-3(D)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%	m3								
55	生コンクリート A1-3(Ｅ)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
56	生コンクリート A1-3(Ｆ)	30N/mm2、25(20)mm、8cm (低発熱･収縮抑制型高炉セメント（MKC TYPEⅢ）)、4.5%	m3								
57	生コンクリート A1-3(Ｇ)	36Ｎ/mm2、25(20)mm、スランプフロー65cm （低発熱･収縮抑制型高炉セメント(MKC Tyoe Ⅲ))、4.5%、膨張材	m3								
58	生コンクリート A1-3(H)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤	m3				20,800			20,800	
59	生コンクリート A1-3（H1)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/㎥	m3								
60	生コンクリート A1-3（H2)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
61	生コンクリート A1-3（H3)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/㎥、高性能AE減水剤	m3								
62	生コンクリート A1-3(M)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(M：中庸熱)、 4.5%	m3	19,350							
63	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L：低熱)、4.5%	m3	20,300							
64	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N：普通)、 4.5%、 C=310kg/㎥、水和熱抑制型膨張材入り	m3								
65	生コンクリート A1-3(L)40	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N：普通)、 4.5%、 C=360kg/㎥、水和熱抑制型膨張材入り	m3								
66	生コンクリート A1-3(L-EX)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L：低熱)、 4.5%、膨張剤入り	m3								
67	生コンクリート A1-3(T1)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプ21cmフロー35～50cm、C=340kg/m3 、単位水量＝175kg/m3以下	m3								
68	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中庸熱セメント、4.5% 高性能AE減水剤	m3		21,350						
69	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、 4.5% 高性能AE減水剤	m3		22,450						
70	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中庸熱セメント、5.0% 高性能AE減水剤	m3	20,850							
71	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、 5.0% 高性能AE減水剤	m3	22,450							
72	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	東京外環			第一東海				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
73	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
74	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3								
75	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3								
76	生コンクリート A1-4(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	–	23,750	21,300	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950
77	生コンクリート A1-4(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	–	23,750	21,300	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950
78	生コンクリート A1-4(E1)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
79	生コンクリート A1-5(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	23,100	23,750	21,300	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950
80	生コンクリート A1-5(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	23,100	23,750	21,300	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950
81	生コンクリート A3-1(B)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
82	生コンクリート B1-2 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5%	m3	–	19,550	17,600	18,950	18,950	18,950	18,950	18,950
83	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	17,800	18,600	16,600	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
84	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	17,800	18,600	16,600	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
85	生コンクリート B1-3　夜間 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3			29,800					
86	生コンクリート　B1-3	24N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、5.5% C=362kg/m3 AE減水剤、AE剤	m3	21,600							
87	生コンクリート B1-3(A)	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=310kg/m3 鋼繊維補強コンクリート	m3								
88	生コンクリート B1-3(L)	24N/mm2、25(20)mm、18cm(低熱セメント)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			19,550					
89	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=350kg/m3	m3				24,150			24,150	24,150
90	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=350kg/m3	m3			20,100	23,250			23,250	23,250
91	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	–	–	–	–	–	–	–	–
92	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	–	–	–	–	–	–	–	–
93	生コンクリート B2-1(12)	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%	m3								
94	生コンクリート B2-1(12)CUS	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%、 銅スラグ入り	m3								
95	生コンクリート B2-1(A)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5%	m3								
96	生コンクリート B2-1(B)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
97	生コンクリート B2-1(H)	30N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
98	生コンクリート B2-1(MKC)	24N/mm2、20mm、8cm(低発熱･収縮抑制型高炉セメント（MKC　TYPEⅢ）)、4.5%	m3								
99	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	17,200	18,000	15,800	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
100	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	17,200	18,000	15,800	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
101	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=310kg/m3	m3								
102	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=310kg/m3	m3								
103	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(BB)、6.0% C=310kg/m3	m3								
104	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	–	–	–	–	–	–	–	–
105	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	–	–	–	–	–	–	–	–
106	生コンクリート C2-1　夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3			–					

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	東京外環			第一東海				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
107	生コンクリート C2-1　夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3			–					
108	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(N)	m3	–	–	–	–	–	–	–	–
109	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(BB)	m3	–	–	–	–	–	–	–	–
110	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(F)	m3	–	–	–	–	–	–	–	–
111	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(N)	m3	17,200	18,000	15,800	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
112	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(BB)	m3	17,200	18,000	15,800	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
113	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(F)	m3	–	–	–	–	–	–	–	–
114	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3								
115	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3								
116	生コンクリート P2-1	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3				20,250			20,250	20,250
117	生コンクリート P2-2 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	–	23,850	20,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800
118	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
119	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
120	生コンクリート P2-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
121	生コンクリート P2-2(C)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材	m3								
122	生コンクリート P2-4 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	–	23,850	21,250	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900
123	生コンクリート P2-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
124	生コンクリート P2-4(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
125	生コンクリートP2-4(C)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3、膨張材（乾燥収縮補修用）高性能ＡＥ減水材	m3								
126	生コンクリート P2-4(N)	40N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能ＡＥ減水剤	m3								
127	生コンクリート Ｐ２－４Ｎ（Ｓ）	40N/mm2、25(20)mm、15cm(Ｎ)、4.5% C=300kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
128	生コンクリート　P2-4 L	40N/mm2、25(20)mm、12cm（Ｌ）、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤	m3								
129	生コンクリート P2-5(EF)	繊維を混入したもの 40N/mm2、25(20)mm、15cm(H)、4.5% 最低結合材量300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、高性能AE減水剤	m3								
130	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3				19,700			19,700	19,700
131	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3				20,700				
132	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3				20,800				
133	生コンクリート P3-1(C)	36N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプフロー65±10、C=300kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材、分離低減材	m3				–				
134	生コンクリート P3-1(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3				23,100			23,100	23,100
135	生コンクリート P3-2 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	–	21,750	20,050	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150
136	生コンクリート P3-2	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
137	生コンクリート P3-4	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
138	生コンクリート P3-4 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	–	23,050	20,600	22,150	22,150	22,150	22,150	22,150
139	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能ＡＥ減水剤	m3								
140	生コンクリート P3-4(B)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	東京外環			第一東海				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
141	生コンクリート P4-1(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3				23,650				
142	生コンクリート P4-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3、高性能AE減水剤	m3				24,750				
143	生コンクリート P6-4 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	－							
144	生コンクリート　P6-4Ｎ（Ｌ）	50N/mm2、25(20)mm、15cm（Ｎ）、4.5% 普通セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3								
145	生コンクリート　P6-4Ｌ（Ｌ）	50N/mm2、25(20)mm、15cm（Ｌ）、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3								
146	生コンクリート P6-5 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	－	－	－	－	－	－	－	－
147	生コンクリート　P6-5	50N/mm2、25(20)mm、18cm(H)、5.5% C=434kg/m3 高性能AE減水剤、AE剤、膨張剤(乾燥収縮補償用)	m3	－							
148	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3								－
149	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3								－
150	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3				対象外			対象外	対象外
151	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3							対象外	
152	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3							対象外	
153	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3							対象外	
154	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3							対象外	
155	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3								
156	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
157	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
158	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3	m3								
159	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3								
160	生コンクリート T3-2(B)	30N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
161	生コンクリート T3-4(FA) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3								
162	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3								
163	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3								
164	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
165	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
166	生コンクリート 特殊混和材 混入割増（繊維入り）	1回の打設数量　50m3以下	m3				3,000			3,000	3,000
167	生コンクリート 特殊混和材 混入割増（繊維入り）	1回の打設数量　50m3超	m3				2,000			2,000	2,000
168	生コンクリート T3-5	30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5%	m3								
169	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3	21,700	21,550		19,350	19,350	19,350	19,350	19,350
170	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3	21,700	21,550		19,350	19,350	19,350	19,350	19,350
171	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(N)、4.0% C=390kg/m3、水中不分離性混和材	m3								
172	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(BB)、4.0% C=390kg/m3、水中不分離性混和材	m3								
173	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3								

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	東京外環			第一東海				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
174	生コンクリート Y1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3								
175	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	㎥		22,100						
176	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	㎥		22,100						
177	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(N)、4.5%	m3								
178	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3								
179	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(P)、4.5%	m3								
180	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(F)、4.5%	m3								
181	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(M)、4.5%	m3								
182	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(N)、4.5%	m3								
183	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3								
184	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(P)、4.5%	m3								
185	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(F)、4.5%	m3								
186	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(M)、4.5%	m3								
187	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
188	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
189	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
190	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
191	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
192	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
193	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
194	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
195	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
196	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
197	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(N)、4.5%	m3								
198	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3								
199	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(P)、4.5%	m3								
200	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(F)、4.5%	m3								
201	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(M)、4.5%	m3								
202	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(N)、4.5%	m3								
203	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3								
204	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(P)、4.5%	m3								
205	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(F)、4.5%	m3								
206	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(M)、4.5%	m3								
207	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、 細骨材量＝1500kg/m3 高性能AE減水剤使用	m3								

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	東京外環			第一東海				
				世田谷区	三鷹市	練馬区	町田市	厚木市	海老名市	大和市	綾瀬市
208	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、 細骨材量=1500kg/m3 高性能AE減水剤未使用	m3								
209	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	24N/mm2	m3								
210	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、 粉じん抑制剤=Cの0.1%、高性能AE減水剤使用	m3								
211	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、 粉じん抑制剤=Cの0.1%、高性能AE減水剤未使用	m3								
212	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2	m3								
213	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3	m3								
214	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、21cm (N)、 C=360kg/m3、W/C=56%、S=1086kg、 G=675kg　高性能AE減水剤	m3								
215	深礎杭吹付用コンクリート	30N/mm2、15mm、(N)、C=420kg/m3、 W/C=55%、S=932kg、G=723kg	m3								
216	生コンクリート A1-3（L5）	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L5)、4.5% 低熱高強度ポルトランドセメント	m3								
217	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
218	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
219	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
220	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
221	生コンクリート A1-3（C）	30N/mm2、25(20)mm、SL8cm（低発熱･収縮 抑制型高炉セメント（MKC　TYPEⅢ）、4.5% C=330kg/m3	m3								
222	生コンクリート B1-2(A)	30N/mm2、25(20)mm、 8cm(M)中庸熱セメント、4.5% C=342kg/m3	m3		20,450						
223	生コンクリート P3-2(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
224	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
225	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、 高性能AE減水剤	m3								
226	生コンクリート P3-3	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3								
227	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
228	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤 無し	m3								
229	生コンクリート P3-4(E)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
230	生コンクリート P3-4(NE)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
231	生コンクリート P3-5(N)	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
232	生コンクリート A1-1(Ｃ)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
233	生コンクリート A1-3(N1)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3								
234	生コンクリート P2-2(N)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3								
235	生コンクリート Ａ1-3(Ｃ)	30N/mm2、20(25)mm、8cm(Ｌ５)、4.5% 膨張材15kg／m3（収縮補償用）	m3								

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海						圏央道		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
39	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3	18,000		18,000	19,400	19,500	19,500	18,000	18,000	18,000
40	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3	18,000		18,000	19,400	19,500	19,500	18,000	18,000	18,000
41	生コンクリート A1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3	18,750		18,750	20,150	20,600	20,600	18,750	18,750	18,750
42	生コンクリート A1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤	m3			19,550	20,950	21,800	21,800			
43	生コンクリート A1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	22,150		22,150	23,550	24,000	24,000	22,150		22,150
44	生コンクリート A1-1(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3			18,750	20,950		20,600			
45	生コンクリート A1-1(D)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			24,100						
46	生コンクリート A1-1(H)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材（乾燥収縮補償用）、 最低結合材量230kg/m3	m3			24,200	25,600		26,450			
47	生コンクリート A1-3(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	18,750		18,750	20,150	20,600	20,600	18,750	18,750	18,750
48	生コンクリート A1-3(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	18,750	18,750	18,750	20,150	20,600	20,600	18,750	18,750	18,750
49	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
50	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
51	生コンクリート A1-3(A)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 膨張材	m3	22,150			23,550	24,000				22,150
52	生コンクリート A1-3(B)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプフロー65±5、C=230kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材	m3					－				
53	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%、 高性能AE減水材	m3				20,950		21,800			
54	生コンクリート A1-3(D)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%	m3			18,750	20,950		20,600			
55	生コンクリート A1-3(Ｅ)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3			18,750	20,950					
56	生コンクリート A1-3(Ｆ)	30N/mm2、25(20)mm、8cm (低発熱･収縮抑制型高炉セメント（MKC TYPEⅢ）)、4.5%	m3			19,500	21,150					
57	生コンクリート A1-3(Ｇ)	36Ｎ/mm2、25(20)mm、スランプフロー65cm （低発熱･収縮抑制型高炉セメント(MKC Tyoe Ⅲ))、4.5%、膨張材	m3			33,250	－					
58	生コンクリート A1-3(H)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
59	生コンクリート A1-3（H1)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/㎥	m3						24,100			
60	生コンクリート A1-3（H2)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3						23,700			
61	生コンクリート A1-3（H3)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/㎥、高性能AE減水剤	m3						23,700			
62	生コンクリート A1-3(M)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(M：中庸熱)、 4.5%	m3									
63	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L：低熱)、4.5%	m3									
64	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N：普通)、 4.5%、 C=310kg/㎥、水和熱抑制型膨張材入り	m3					24,400	24,400			
65	生コンクリート A1-3(L)40	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N：普通)、 4.5%、 C=360kg/㎥、水和熱抑制型膨張材入り	m3					26,100	26,100			
66	生コンクリート A1-3(L-EX)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L：低熱)、 4.5%、膨張剤入り	m3									
67	生コンクリート A1-3(T1)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプ21cmフロー35～50cm、C=340kg/m3 、単位水量＝175kg/m3以下	m3				対象外					
68	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中庸熱セメント、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
69	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、 4.5% 高性能AE減水剤	m3									
70	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中庸熱セメント、5.0% 高性能AE減水剤	m3									
71	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、 5.0% 高性能AE減水剤	m3									
72	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			21,350	22,750					

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海						圏央道		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
73	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
74	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3					22,300	22,300			
75	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3					22,300	22,300			
76	生コンクリート A1-4(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	22,950	22,950	22,950	24,350	25,200	25,200	22,950	22,950	22,950
77	生コンクリート A1-4(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	22,950	22,950	22,950	24,350	25,200	25,200	22,950	22,950	22,950
78	生コンクリート A1-4(E1)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			22,950	24,350					
79	生コンクリート A1-5(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	22,950	22,950	22,950	24,350	25,200	25,200	22,950	22,950	22,950
80	生コンクリート A1-5(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	22,950	22,950	22,950	24,350	25,200	25,200	22,950	22,950	22,950
81	生コンクリート A3-1(B)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	23,100			24,500	24,900		23,100		
82	生コンクリート B1-2 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5%	m3	18,950		18,950	20,350	20,600	20,600	18,950	18,950	18,950
83	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	18,000		18,000	19,400	19,600	19,600	18,000	18,000	18,000
84	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	18,000	18,000	18,000	19,400	19,600	19,600	18,000	18,000	18,000
85	生コンクリート B1-3　夜間 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3									
86	生コンクリート　B1-3	24N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、5.5% C=362kg/m3 AE減水剤、AE剤	m3									
87	生コンクリート B1-3(A)	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=310kg/m3 鋼繊維補強コンクリート	m3									
88	生コンクリート B1-3(L)	24N/mm2、25(20)mm、18cm(低熱セメント)、4.5% 高性能AE減水剤	m3									
89	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=350kg/m3	m3				25,550					
90	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=350kg/m3	m3				24,650					
91	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	–		–	–	–	–	–	–	–
92	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	–		–	–	–	–	–	–	–
93	生コンクリート B2-1(12)	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%	m3									
94	生コンクリート B2-1(12)CUS	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%、 銅スラグ入り	m3									
95	生コンクリート B2-1(A)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5%	m3						19,600			
96	生コンクリート B2-1(B)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3						21,200			
97	生コンクリート B2-1(H)	30N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3						21,800			
98	生コンクリート B2-1(MKC)	24N/mm2、20mm、8cm(低発熱･収縮抑制型高炉セメント（MKC　TYPEⅢ）)、4.5%	m3				19,850					
99	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	17,400		17,400	18,800	19,100	19,100	17,400	17,400	17,400
100	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	17,400		17,400	18,800	19,100	19,100	17,400	17,400	17,400
101	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=310kg/m3	m3									
102	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=310kg/m3	m3									
103	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(BB)、6.0% C=310kg/m3	m3									
104	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	–		–	–	–	–	–	–	–
105	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	–		–	–	–	–	–	–	–
106	生コンクリート C2-1　夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3									

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海						圏央道		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
107	生コンクリート C2-1　夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3									
108	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(N)	m3	–		–	–	–	–	–	–	–
109	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(BB)	m3	–		–	–	–	–	–	–	–
110	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(F)	m3	–		–	–	–	–	–	–	–
111	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(N)	m3	17,400		17,400	18,800	19,100	19,100	17,400	17,400	17,400
112	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(BB)	m3	17,400		17,400	18,800	19,100	19,100	17,400	17,400	17,400
113	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(F)	m3	–		–	–	–	–	–	–	–
114	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3									
115	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3									
116	生コンクリート P2-1	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3	20,250			21,650	22,300	22,300	20,250		
117	生コンクリート P2-2 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	21,800		21,800	23,200	24,100	24,100	21,800	21,800	21,800
118	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	22,900		22,900	24,300		25,300			
119	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3				26,600					
120	生コンクリート P2-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3				22,750		23,700			
121	生コンクリート P2-2(C)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材	m3									
122	生コンクリート P2-4 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	22,900		22,900	24,300	24,100	24,100	22,900	22,900	22,900
123	生コンクリート P2-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			21,350	22,750	23,700	23,700			
124	生コンクリート P2-4(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			24,750	26,150	27,100	27,100			
125	生コンクリートP2-4(C)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3、膨張材（乾燥収縮補修用）高性能ＡＥ減水材	m3			26,300	27,700		28,700			
126	生コンクリート P2-4(N)	40N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能ＡＥ減水剤	m3									
127	生コンクリート Ｐ２－４Ｎ（Ｓ）	40N/mm2、25(20)mm、15cm(Ｎ)、4.5% C=300kg/m3、高性能AE減水剤	m3					23,700				
128	生コンクリート　P2-4 L	40N/mm2、25(20)mm、12cm（Ｌ）、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤	m3						27,200			
129	生コンクリート P2-5(EF)	繊維を混入したもの 40N/mm2、25(20)mm、15cm(H)、4.5% 最低結合材量300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、高性能AE減水剤	m3									
130	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3	19,700			21,100	21,500	21,500	19,700		19,700
131	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	20,700					22,900	20,700		
132	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	20,800					22,900	20,800		
133	生コンクリート P3-1(C)	36N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプフロー65±10、C=300kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材、分離低減材	m3	–					–	–		
134	生コンクリート P3-1(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3				24,500	24,900	24,900	23,100		
135	生コンクリート P3-2 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	21,150		21,150	22,550	23,100	23,100	21,150	21,150	21,150
136	生コンクリート P3-2	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3				21,100					
137	生コンクリート P3-4	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3									
138	生コンクリート P3-4 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	22,150		22,150	23,550	24,400	24,400	22,150	22,150	22,150
139	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能ＡＥ減水剤	m3									
140	生コンクリート P3-4(B)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3									

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海						圏央道		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
141	生コンクリート P4-1(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3	23,650			25,050		25,700	23,650		
142	生コンクリート P4-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3、高性能AE減水剤	m3	24,750					27,100	24,750		
143	生コンクリート P6-4 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3						－			
144	生コンクリート　P6-4Ｎ（Ｌ）	50N/mm2、25(20)mm、15cm（Ｎ）、4.5% 普通セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3					29,200				
145	生コンクリート　P6-4Ｌ（Ｌ）	50N/mm2、25(20)mm、15cm（Ｌ）、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3					33,700				
146	生コンクリート P6-5 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
147	生コンクリート　P6-5	50N/mm2、25(20)mm、18cm(H)、5.5% C=434kg/m3 高性能AE減水剤、AE剤、膨張剤(乾燥収縮補償用)	m3									
148	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3				－					
149	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3				－					
150	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3			対象外	対象外					
151	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3			対象外	対象外					
152	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3			対象外	対象外					
153	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			対象外	対象外					
154	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			対象外	対象外					
155	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3				20,150					
156	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3									
157	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3				21,750					
158	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3	m3				21,750					
159	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3				21,750					
160	生コンクリート T3-2(B)	30N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3				21,750					
161	生コンクリート T3-4(FA) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3			対象外	対象外		対象外			
162	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3			対象外	対象外		対象外			
163	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3			対象外	対象外		対象外			
164	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			対象外	対象外		対象外			
165	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3	対象外		対象外	対象外		対象外			
166	生コンクリート 特殊混和材 混入割増（繊維入り）	1回の打設数量　50m3以下	m3	3,000			3,000		－			
167	生コンクリート 特殊混和材 混入割増（繊維入り）	1回の打設数量　50m3超	m3	2,000			2,000		－			
168	生コンクリート T3-5	30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5%	m3			19,900	－	24,700	24,700			
169	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3	19,350		19,350	20,750	21,100	21,100	19,350	19,350	19,350
170	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3	19,350		19,350	20,750	21,100	21,100	19,350	19,350	19,350
171	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(N)、4.0% C=390kg/m3、水中不分離性混和材	m3			－	－					
172	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(BB)、4.0% C=390kg/m3、水中不分離性混和材	m3			－	－					
173	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3			18,850						

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海						圏央道		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
174	生コンクリート Y1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3			18,850						
175	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	㎥									
176	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	㎥									
177	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(N)、4.5%	m3				–	–	–			
178	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3				–	–	–			
179	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(P)、4.5%	m3				–					
180	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(F)、4.5%	m3				–					
181	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(M)、4.5%	m3				–					
182	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(N)、4.5%	m3				21,800	–	–			
183	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3				21,800	–	–			
184	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(P)、4.5%	m3				–					
185	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(F)、4.5%	m3				–					
186	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(M)、4.5%	m3									
187	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m3									
188	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m3									
189	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3									
190	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3									
191	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3									
192	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m3				24,800					
193	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m3				24,800					
194	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3									
195	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3									
196	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3				–					
197	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(N)、4.5%	m3				–	–	–			
198	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3				–	–	–			
199	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(P)、4.5%	m3				–					
200	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(F)、4.5%	m3				–					
201	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(M)、4.5%	m3				–					
202	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(N)、4.5%	m3				21,800	21,800	21,800			
203	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3	20,400	20,400		21,800	–	–			
204	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(P)、4.5%	m3				–					
205	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(F)、4.5%	m3				–					
206	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(M)、4.5%	m3									
207	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、 細骨材量＝1500kg/m3 高性能AE減水剤使用	m3				24,100	26,300				

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海						圏央道		
				厚木市	海老名市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町	厚木市	海老名市	茅ヶ崎市
208	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、 細骨材量=1500kg/m3 高性能AE減水剤未使用	m3				23,100	24,600	24,600			
209	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	24N/mm2	m3				–	–				
210	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、 粉じん抑制剤=Cの0.1%、高性能AE減水剤使用	m3									
211	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、 粉じん抑制剤=Cの0.1%、高性能AE減水剤未使用	m3									
212	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2	m3						–			
213	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3	m3					–	–			
214	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、21cm (N)、 C=360kg/m3、W/C=56%、S=1086kg、 G=675kg　高性能AE減水剤	m3					–	–			
215	深礎杭吹付用コンクリート	30N/mm2、15mm、(N)、C=420kg/m3、 W/C=55%、S=932kg、G=723kg	m3					–	–			
216	生コンクリート A1-3（L5）	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L5)、4.5% 低熱高強度ポルトランドセメント	m3									
217	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3				対象外					
218	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3				対象外					
219	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3					対象外				
220	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3					対象外				
221	生コンクリート A1-3（C）	30N/mm2、25(20)mm、SL8cm（低発熱･収縮 抑制型高炉セメント（MKC TYPEⅢ）)、4.5% C=330kg/m3	m3				21,150					
222	生コンクリート B1-2(A)	30N/mm2、25(20)mm、 8cm(M)中庸熱セメント、4.5% C=342kg/m3	m3									
223	生コンクリート P3-2(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3	24,550								
224	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3	23,100		23,100	24,500					
225	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、 高性能AE減水剤	m3			24,100	–					
226	生コンクリート P3-3	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3									
227	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	20,700		20,700	22,100					
228	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤 無し	m3			19,700	–					
229	生コンクリート P3-4(E)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3	25,550		25,550	26,950					
230	生コンクリート P3-4(NE)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3	24,100		24,100	25,500					
231	生コンクリート P3-5(N)	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	20,700								
232	生コンクリート A1-1(C)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			–	24,500					
233	生コンクリート A1-3(N1)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3			–	21,100					
234	生コンクリート P2-2(N)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3			–	–					
235	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、20(25)mm、8cm(L5)、4.5% 膨張材15kg／m3（収縮補償用）	m3									

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	圏央道			中部横断				第二東海
				寒川町	相模原市緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市清水区	小山町
39	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3	18,000	18,000	18,000			17,800	17,900	20,900
40	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3	18,000	18,000	18,000			17,800	18,100	21,100
41	生コンクリート A1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3	18,750	18,750	18,750			18,800	19,300	22,200
42	生コンクリート A1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
43	生コンクリート A1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	22,150							25,700
44	生コンクリート A1-1(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3								
45	生コンクリート A1-1(D)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
46	生コンクリート A1-1(H)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材（乾燥収縮補償用）、 最低結合材量230kg/m3	m3								
47	生コンクリート A1-3(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	18,750	18,750	18,750			18,800	19,300	22,200
48	生コンクリート A1-3(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	18,750	18,750	18,750			18,800	19,600	22,500
49	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								23,500
50	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								23,800
51	生コンクリート A1-3(A)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 膨張材	m3								
52	生コンクリート A1-3(B)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプフロー65±5、C=230kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材	m3								
53	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%、 高性能AE減水材	m3								
54	生コンクリート A1-3(D)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%	m3								
55	生コンクリート A1-3(Ｅ)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								
56	生コンクリート A1-3(Ｆ)	30N/mm2、25(20)mm、8cm (低発熱･収縮抑制型高炉セメント（MKC TYPEⅢ）)、4.5%	m3								
57	生コンクリート A1-3(Ｇ)	36Ｎ/mm2、25(20)mm、スランプフロー65cm （低発熱･収縮抑制型高炉セメント(MKC Tyoe Ⅲ))、4.5%、膨張材	m3								
58	生コンクリート A1-3(H)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
59	生コンクリート A1-3（H1)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/㎥	m3								
60	生コンクリート A1-3（H2)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
61	生コンクリート A1-3（H3)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/㎥、高性能AE減水剤	m3								
62	生コンクリート A1-3(M)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(Ｍ：中庸熱)、 4.5%	m3								
63	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(Ｌ：低熱)、4.5%	m3								
64	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(Ｎ：普通)、 4.5%、 C=310kg/㎥、水和熱抑制型膨張材入り	m3								
65	生コンクリート A1-3(L)40	40N/mm2、25(20)mm、8cm(Ｎ：普通)、 4.5%、 C=360kg/㎥、水和熱抑制型膨張材入り	m3								
66	生コンクリート A1-3(L-EX)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(Ｌ：低熱)、 4.5%、膨張剤入り	m3								
67	生コンクリート A1-3(T1)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプ21cmフロー35～50cm、C=340kg/m3 、単位水量＝175kg/m3以下	m3								
68	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中庸熱セメント、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
69	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、 4.5% 高性能AE減水剤	m3								
70	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中庸熱セメント、5.0% 高性能AE減水剤	m3								
71	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、 5.0% 高性能AE減水剤	m3								
72	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	圏央道			中部横断				第二東海
				寒川町	相模原市緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市清水区	小山町
73	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
74	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3								
75	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3								
76	生コンクリート A1-4(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	22,950	22,950	22,950			22,850		27,000
77	生コンクリート A1-4(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	22,950	22,950	22,950			22,850		27,300
78	生コンクリート A1-4(E1)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
79	生コンクリート A1-5(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	22,950	22,950	22,950			23,050		27,000
80	生コンクリート A1-5(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	22,950	22,950	22,950			23,050		27,300
81	生コンクリート A3-1(B)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
82	生コンクリート B1-2 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5%	m3	18,950	18,950	18,950			19,200	19,600	22,900
83	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	18,000	18,000	18,000			18,000	18,300	21,300
84	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	18,000	18,000	18,000			18,000	18,500	21,500
85	生コンクリート B1-3　夜間 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3								
86	生コンクリート　B1-3	24N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、5.5% C=362kg/m3 AE減水剤、AE剤	m3								
87	生コンクリート B1-3(A)	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=310kg/m3 鋼繊維補強コンクリート	m3								
88	生コンクリート B1-3(L)	24N/mm2、25(20)mm、18cm(低熱セメント)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
89	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=350kg/m3	m3		24,150	24,150					25,500
90	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=350kg/m3	m3		23,250	23,250					23,500
91	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	–	–	–			18,000	18,300	21,300
92	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	–	–	–			18,000	18,500	21,500
93	生コンクリート B2-1(12)	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%	m3								22,900
94	生コンクリート B2-1(12)CUS	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%、 銅スラグ入り	m3								22,900
95	生コンクリート B2-1(A)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5%	m3								
96	生コンクリート B2-1(B)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
97	生コンクリート B2-1(H)	30N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3								
98	生コンクリート B2-1(MKC)	24N/mm2、20mm、8cm(低発熱･収縮抑制型高炉セメント（MKC　TYPEⅢ）)、4.5%	m3								
99	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	17,400	17,400	17,400			17,300	17,500	20,500
100	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	17,400	17,400	17,400			17,300	17,700	20,700
101	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=310kg/m3	m3		23,550	23,550					
102	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=310kg/m3	m3		22,700	22,700					
103	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(BB)、6.0% C=310kg/m3	m3		22,700	22,700					
104	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	–	–	–			17,300	17,500	20,500
105	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	–	–	–			17,300	17,700	20,700
106	生コンクリート C2-1　夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3								

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	圏央道			中部横断				第二東海
				寒川町	相模原市緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市清水区	小山町
107	生コンクリート C2-1 夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3								
108	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(N)	m3	–	–	–			17,300	17,500	20,500
109	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(BB)	m3	–	–	–			17,300	17,700	20,700
110	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(F)	m3	–	–	–			–	–	–
111	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(N)	m3	17,400	17,400	17,400			17,300	17,500	20,500
112	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(BB)	m3	17,400	17,400	17,400			17,300	17,700	20,700
113	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(F)	m3	–	–	–			–	–	–
114	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3								
115	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3								
116	生コンクリート P2-1	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								25,300
117	生コンクリート P2-2 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	21,800	21,800	21,800			23,600		27,300
118	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
119	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
120	生コンクリート P2-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
121	生コンクリート P2-2(C)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材	m3								
122	生コンクリート P2-4 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	22,900	22,900	22,900			23,600		27,300
123	生コンクリート P2-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								25,300
124	生コンクリート P2-4(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
125	生コンクリートP2-4(C)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3、膨張材（乾燥収縮補修用）高性能ＡＥ減水材	m3								
126	生コンクリート P2-4(N)	40N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能ＡＥ減水剤	m3								25,300
127	生コンクリート Ｐ２－４Ｎ（Ｓ）	40N/mm2、25(20)mm、15cm(Ｎ)、4.5% C=300kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
128	生コンクリート P2-4 L	40N/mm2、25(20)mm、12cm（Ｌ）、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤	m3								
129	生コンクリート P2-5(EF)	繊維を混入したもの 40N/mm2、25(20)mm、15cm(H)、4.5% 最低結合材量300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、高性能AE減水剤	m3								
130	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								24,700
131	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
132	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
133	生コンクリート P3-1(C)	36N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプフロー65±10、C=300kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材、分離低減材	m3								
134	生コンクリート P3-1(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
135	生コンクリート P3-2 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	21,150	21,150	21,150			21,400		26,700
136	生コンクリート P3-2	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								24,700
137	生コンクリート P3-4	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3								24,700
138	生コンクリート P3-4 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	22,150	22,150	22,150			22,550		26,700
139	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能ＡＥ減水剤	m3								24,700
140	生コンクリート P3-4(B)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								28,200

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	圏央道			中部横断				第二東海
				寒川町	相模原市緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市清水区	小山町
141	生コンクリート P4-1(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3								
142	生コンクリート P4-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
143	生コンクリート P6-4 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
144	生コンクリート　P6-4Ｎ（Ｌ）	50N/mm2、25(20)mm、15cm（Ｎ）、4.5% 普通セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3								
145	生コンクリート　P6-4Ｌ（Ｌ）	50N/mm2、25(20)mm、15cm（Ｌ）、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3								
146	生コンクリート P6-5 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	－	－	－			－		34,200
147	生コンクリート　P6-5	50N/mm2、25(20)mm、18cm(H)、5.5% C=434kg/m3 高性能AE減水剤、AE剤、膨張剤(乾燥収縮補償用)	m3								
148	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3		－	－					
149	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3		－	－					
150	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3						対象外		
151	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3						対象外		
152	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3						対象外		
153	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3						対象外		
154	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3						対象外		
155	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3								
156	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
157	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
158	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3	m3								
159	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3								
160	生コンクリート T3-2(B)	30N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3								
161	生コンクリート T3-4(FA) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3						対象外	対象外	
162	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3						対象外	対象外	
163	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3						対象外	対象外	
164	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3						対象外	対象外	対象外
165	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3						対象外	対象外	対象外
166	生コンクリート 特殊混和材 混入割増（繊維入り）	1回の打設数量　50m3以下	m3								3,000
167	生コンクリート 特殊混和材 混入割増（繊維入り）	1回の打設数量　50m3超	m3								3,000
168	生コンクリート T3-5	30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5%	m3								
169	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3	19,350	19,350	19,350					22,200
170	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3	19,350	19,350	19,350					22,500
171	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(N)、4.0% C=390kg/m3、水中不分離性混和材	m3								
172	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(BB)、4.0% C=390kg/m3、水中不分離性混和材	m3								
173	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3								22,200

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	圏央道			中部横断				第二東海
				寒川町	相模原市緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市清水区	小山町
174	生コンクリート Y1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3								22,500
175	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	㎥								
176	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	㎥								
177	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(N)、4.5%	m3		–	–					対象外
178	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3		–	–					対象外
179	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(P)、4.5%	m3								対象外
180	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(F)、4.5%	m3								対象外
181	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(M)、4.5%	m3								対象外
182	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(N)、4.5%	m3		20,400	20,400					対象外
183	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3		20,400	20,400					対象外
184	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(P)、4.5%	m3								対象外
185	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(F)、4.5%	m3								対象外
186	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(M)、4.5%	m3								
187	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m3		–	–					23,500
188	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m3		–	–					23,900
189	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
190	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
191	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
192	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m3		23,400	23,400					23,500
193	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m3		23,400	23,400					23,900
194	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
195	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								
196	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3								対象外
197	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(N)、4.5%	m3		–	–					23,500
198	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3		–	–					23,900
199	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(P)、4.5%	m3								対象外
200	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(F)、4.5%	m3								対象外
201	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(M)、4.5%	m3								対象外
202	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(N)、4.5%	m3		20,400	20,400					23,500
203	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3		20,400	20,400					23,900
204	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(P)、4.5%	m3								対象外
205	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(F)、4.5%	m3								対象外
206	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(M)、4.5%	m3								
207	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、 細骨材量＝1500kg/m3 高性能AE減水剤使用	m3								27,700

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	圏央道			中部横断				第二東海
				寒川町	相模原市緑区	愛川町	市川三郷町	富士川町	南部町	静岡市清水区	小山町
208	モルタルライニング 土留め工用モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、細骨材量=1500kg/m3 高性能AE減水剤未使用	m3								26,000
209	モルタルライニング 土留め工用モルタル	24N/mm2	m3								–
210	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、粉じん抑制剤=Cの0.1%、高性能AE減水剤使用	m3								
211	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、粉じん抑制剤=Cの0.1%、高性能AE減水剤未使用	m3								
212	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2	m3								
213	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3	m3								
214	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、21cm (N)、C=360kg/m3、W/C=56%、S=1086kg、G=675kg 高性能AE減水剤	m3								
215	深礎杭吹付用コンクリート	30N/mm2、15mm、(N)、C=420kg/m3、W/C=55%、S=932kg、G=723kg	m3								
216	生コンクリート A1-3（L5）	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L5)、4.5% 低熱高強度ポルトランドセメント	m3								–
217	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
218	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								対象外
219	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
220	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3								
221	生コンクリート A1-3（C）	30N/mm2、25(20)mm、SL8cm（低発熱･収縮抑制型高炉セメント（MKC TYPEⅢ）、4.5% C=330kg/m3	m3								
222	生コンクリート B1-2(A)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(M)中庸熱セメント、4.5% C=342kg/m3	m3								
223	生コンクリート P3-2(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、最低結合材量300kg/m3	m3								
224	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、最低結合材量300kg/m3	m3								
225	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、高性能AE減水剤	m3								
226	生コンクリート P3-3	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3								
227	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								24,700
228	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤 無し	m3								
229	生コンクリート P3-4(E)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、最低結合材量300kg/m3	m3								
230	生コンクリート P3-4(NE)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、最低結合材量300kg/m3	m3								
231	生コンクリート P3-5(N)	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3								
232	生コンクリート A1-1(C)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3								
233	生コンクリート A1-3(N1)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3								
234	生コンクリート P2-2(N)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3								
235	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、20(25)mm、8cm(L5)、4.5% 膨張材15kg／m3（収縮補償用）	m3								–

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海		
				御殿場市	富士市	富士宮市
39	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3	20,900		
40	生コンクリート 標準品	21N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3	21,100		
41	生コンクリート A1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3	22,200	19,400	
42	生コンクリート A1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
43	生コンクリート A1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	25,700		
44	生コンクリート A1-1(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3			
45	生コンクリート A1-1(D)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=230kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			
46	生コンクリート A1-1(H)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材（乾燥収縮補償用）、 最低結合材量230kg/m3	m3			
47	生コンクリート A1-3(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	22,200		
48	生コンクリート A1-3(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	22,500		
49	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
50	生コンクリート A1-3	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
51	生コンクリート A1-3(A)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5% 膨張材	m3	26,000		
52	生コンクリート A1-3(B)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプフロー65±5、C=230kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材	m3			
53	生コンクリート A1-3(C)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%、 高性能AE減水材	m3	23,500		
54	生コンクリート A1-3(D)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%	m3			
55	生コンクリート A1-3(Ｅ)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3			
56	生コンクリート A1-3(Ｆ)	30N/mm2、25(20)mm、8cm (低発熱･収縮抑制型高炉セメント（MKC TYPEⅢ）)、4.5%	m3			
57	生コンクリート A1-3(Ｇ)	36Ｎ/mm2、25(20)mm、スランプフロー65cm （低発熱･収縮抑制型高炉セメント(MKC Tyoe Ⅲ))、4.5%、膨張材	m3			
58	生コンクリート A1-3(H)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
59	生コンクリート A1-3（H1)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/㎥	m3			
60	生コンクリート A1-3（H2)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
61	生コンクリート A1-3（H3)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/㎥、高性能AE減水剤	m3			
62	生コンクリート A1-3(M)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(M：中庸熱)、 4.5%	m3			
63	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L：低熱)、4.5%	m3			
64	生コンクリート A1-3(L)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N：普通)、 4.5%、 C=310kg/㎥、水和熱抑制型膨張材入り	m3			
65	生コンクリート A1-3(L)40	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N：普通)、 4.5%、 C=360kg/㎥、水和熱抑制型膨張材入り	m3			
66	生コンクリート A1-3(L-EX)	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L：低熱)、 4.5%、膨張剤入り	m3			
67	生コンクリート A1-3(T1)	30N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプ21cmフロー35～50cm、C=340kg/m3 、単位水量＝175kg/m3以下	m3			
68	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中庸熱セメント、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
69	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、 4.5% 高性能AE減水剤	m3			
70	生コンクリート A1-3(15M)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(M)中庸熱セメント、5.0% 高性能AE減水剤	m3			
71	生コンクリート A1-3(15L)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(L)低熱セメント、 5.0% 高性能AE減水剤	m3			
72	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海		
				御殿場市	富士市	富士宮市
73	生コンクリート A1-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
74	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3			
75	生コンクリート A1-4	40N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3			
76	生コンクリート A1-4(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	27,000		
77	生コンクリート A1-4(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	27,300		
78	生コンクリート A1-4(E1)	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			
79	生コンクリート A1-5(N) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	27,000		
80	生コンクリート A1-5(BB) 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	27,300		
81	生コンクリート A3-1(B)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	28,200		
82	生コンクリート B1-2 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5%	m3	22,900	20,400	
83	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	21,300	18,600	18,600
84	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	21,500	18,800	18,800
85	生コンクリート B1-3　夜間 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3			
86	生コンクリート　B1-3	24N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、5.5% C=362kg/m3 AE減水剤、AE剤	m3			
87	生コンクリート B1-3(A)	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=310kg/m3 鋼繊維補強コンクリート	m3	24,000 ※繊維入り 割増別途		
88	生コンクリート B1-3(L)	24N/mm2、25(20)mm、18cm(低熱セメント)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
89	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=350kg/m3	m3	25,500		
90	生コンクリート B1-5Sf	24N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=350kg/m3	m3	23,500		
91	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	21,300	18,600	18,600
92	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	21,500	18,800	18,800
93	生コンクリート B2-1(12)	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%	m3			
94	生コンクリート B2-1(12)CUS	24N/mm2、20mm、12cm(H)、4.5%、 銅スラグ入り	m3			
95	生コンクリート B2-1(A)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5%	m3			
96	生コンクリート B2-1(B)	24N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
97	生コンクリート B2-1(H)	30N/mm2、20mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤	m3			
98	生コンクリート B2-1(MKC)	24N/mm2、20mm、8cm(低発熱･収縮抑制型高炉セメント（MKC　TYPEⅢ）)、4.5%	m3			
99	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	20,500	17,800	17,800
100	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	20,700	18,000	18,000
101	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(H)、6.0% C=310kg/m3	m3			
102	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(N)、6.0% C=310kg/m3	m3			
103	生コンクリート C1-1Sf	21N/mm2、25(20)mm、3cm(BB)、6.0% C=310kg/m3	m3			
104	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	20,500	17,800	17,800
105	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	20,700	18,000	18,000
106	生コンクリート C2-1　夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3			

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海		
				御殿場市	富士市	富士宮市
107	生コンクリート C2-1　夜間 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3			
108	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(N)	m3	20,500	17,800	17,800
109	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(BB)	m3	20,700	18,000	18,000
110	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(F)	m3	－	－	－
111	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(N)	m3	20,500	17,800	17,800
112	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(BB)	m3	20,700	18,000	18,000
113	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(F)	m3	－	－	－
114	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3			
115	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3			
116	生コンクリート P2-1	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3	25,300		
117	生コンクリート P2-2 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	27,300		
118	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
119	生コンクリート P2-2(A)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3			
120	生コンクリート P2-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
121	生コンクリート P2-2(C)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材	m3			
122	生コンクリート P2-4 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	27,300		
123	生コンクリート P2-4(A)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
124	生コンクリート P2-4(B)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			
125	生コンクリートP2-4(C)	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3、膨張材（乾燥収縮補修用）高性能ＡＥ減水材	m3			
126	生コンクリート P2-4(N)	40N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能ＡＥ減水剤	m3			
127	生コンクリート Ｐ２－４Ｎ（Ｓ）	40N/mm2、25(20)mm、15cm(Ｎ)、4.5% C=300kg/m3、高性能AE減水剤	m3			
128	生コンクリート　P2-4Ｌ	40N/mm2、25(20)mm、12cm（Ｌ）、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤	m3			
129	生コンクリート P2-5(EF)	繊維を混入したもの 40N/mm2、25(20)mm、15cm(H)、4.5% 最低結合材量300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、高性能AE減水剤	m3	33,800		
130	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3			
131	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
132	生コンクリート P3-1	36N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
133	生コンクリート P3-1(C)	36N/mm2、25(20)mm、(N)、4.5% スランプフロー65±10、C=300kg/m3、 高性能AE減水剤、膨張材、分離低減材	m3			
134	生コンクリート P3-1(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			
135	生コンクリート P3-2 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	26,700		
136	生コンクリート P3-2	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3	24,700		
137	生コンクリート P3-4	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3	m3			
138	生コンクリート P3-4 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	26,700		
139	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm、4.5% 普通セメント C=300kg/m3、高性能ＡＥ減水剤	m3			
140	生コンクリート P3-4(B)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海		
				御殿場市	富士市	富士宮市
141	生コンクリート P4-1(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3			
142	生コンクリート P4-2(B)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3、高性能AE減水剤	m3			
143	生コンクリート P6-4 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
144	生コンクリート　P6-4Ｎ（Ｌ）	50N/mm2、25(20)mm、15cm（Ｎ）、4.5% 普通セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3			
145	生コンクリート　P6-4Ｌ（Ｌ）	50N/mm2、25(20)mm、15cm（Ｌ）、4.5% 低熱セメント 高性能AE減水剤、膨張剤(水和熱抑制型)	m3			
146	生コンクリート P6-5 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)	m3	34,200		
147	生コンクリート　P6-5	50N/mm2、25(20)mm、18cm(H)、5.5% C=434kg/m3 高性能AE減水剤、AE剤、膨張剤(乾燥収縮補償用)	m3			
148	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3			
149	生コンクリート T1-1	18N/mm2、40mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3			
150	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3			
151	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3			
152	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3			
153	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
154	生コンクリート T1-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=320kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
155	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3			
156	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3			
157	生コンクリート T3-1	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3			
158	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3	m3			
159	生コンクリート T3-1(B)	18N/mm2、25(20)mm、20cm(BB)、4.5% C=340kg/m3	m3			
160	生コンクリート T3-2(B)	30N/mm2、25(20)mm、20cm(N)、4.5% C=340kg/m3、高性能AE減水剤	m3			
161	生コンクリート T3-4(FA) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量FA=180kg/m3以下	m3			
162	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3			
163	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 単位水量LS=175kg/m3以下	m3			
164	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、SL21cmSF35～ 50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
165	生コンクリート T3-4(Ad) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したもの 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
166	生コンクリート 特殊混和材 混入割増（繊維入り）	1回の打設数量　50m3以下	m3	3,000		
167	生コンクリート 特殊混和材 混入割増（繊維入り）	1回の打設数量　50m3超	m3	3,000		
168	生コンクリート T3-5	30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5%	m3			
169	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3	22,200		
170	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3	22,500		
171	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(N)、4.0% C=390kg/m3、水中不分離性混和材	m3			
172	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、SF50cm(BB)、4.0% C=390kg/m3、水中不分離性混和材	m3			
173	生コンクリート Y1-1(A)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3			

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海		
				御殿場市	富士市	富士宮市
174	生コンクリート Y1-1(B)	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	m3			
175	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	㎥			
176	生コンクリート Y1-1(C)	40N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5% C=350kg/m3	㎥			
177	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(N)、4.5%	m3	対象外		
178	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3	対象外		
179	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(P)、4.5%	m3	対象外		
180	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(F)、4.5%	m3	対象外		
181	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(M)、4.5%	m3	対象外		
182	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(N)、4.5%	m3	対象外		
183	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(BB)、4.5%	m3	対象外		
184	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(P)、4.5%	m3	対象外		
185	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(F)、4.5%	m3	対象外		
186	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(M)、4.5%	m3			
187	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	23,500		
188	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	23,900		
189	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3			
190	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3			
191	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3			
192	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	23,500		
193	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	23,900		
194	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3			
195	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3			
196	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	対象外		
197	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(N)、4.5%	m3	23,500		
198	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3	23,900		
199	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(P)、4.5%	m3	対象外		
200	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(F)、4.5%	m3	対象外		
201	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(M)、4.5%	m3	対象外		
202	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(N)、4.5%	m3	23,500		
203	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3	23,900		
204	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(P)、4.5%	m3	対象外		
205	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(F)、4.5%	m3	対象外		
206	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(M)、4.5%	m3			
207	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、 細骨材量＝1500kg/m3 高性能AE減水剤使用	m3			

（2）生コンクリート

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	第二東海		
				御殿場市	富士市	富士宮市
208	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	普通ポルトランド、W/C=50%、C=500kg/m3、 細骨材量=1500kg/m3 高性能AE減水剤未使用	m3			
209	モルタルライニング 土留め工用 モルタル	24N/mm2	m3			
210	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、 粉じん抑制剤=Cの0.1%、高性能AE減水剤使用	m3			
211	深礎杭吹付用コンクリート	18N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3、 粉じん抑制剤=Cの0.1%、高性能AE減水剤未使用	m3			
212	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2	m3			
213	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、(N)、C=360kg/m3、 W/C=56%、S=1086kg/m3、G=675kg/m3	m3			
214	深礎杭吹付用コンクリート	24N/mm2、15mm、21cm (N)、 C=360kg/m3、W/C=56%、S=1086kg、 G=675kg　高性能AE減水剤	m3			
215	深礎杭吹付用コンクリート	30N/mm2、15mm、(N)、C=420kg/m3、 W/C=55%、S=932kg、G=723kg	m3			
216	生コンクリート A1-3（L5）	30N/mm2、25(20)mm、8cm(L5)、4.5% 低熱高強度ポルトランドセメント	m3			
217	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
218	生コンクリート T3-4(Ad)	繊維代は別途計上する 24N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
219	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(N)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
220	生コンクリート T3-5(Ad)	繊維代は別途計上する 30N/mm2、25(20)mm、 SL21cmSF35～50cm(BB)、4.5% C=340kg/m3 単位水量Ad=175kg/m3以下	m3			
221	生コンクリート A1-3（C）	30N/mm2、25(20)mm、SL8cm（低発熱･収縮 抑制型高炉セメント（MKC　TYPEⅢ）、4.5% C=330kg/m3	m3			
222	生コンクリート B1-2(A)	30N/mm2、25(20)mm、 8cm(M)中庸熱セメント、4.5% C=342kg/m3	m3			
223	生コンクリート P3-2(E)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3			
224	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% 膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3			
225	生コンクリート P3-2(NE)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=300kg/m3、膨張材(乾燥収縮補償用)、 高性能AE減水剤	m3			
226	生コンクリート P3-3	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3			
227	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3	24,700		
228	生コンクリート P3-4(N)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤 無し	m3			
229	生コンクリート P3-4(E)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3	30,200		
230	生コンクリート P3-4(NE)	36N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% 高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮補償用)、 最低結合材量300kg/m3	m3	28,200		
231	生コンクリート P3-5(N)	36N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=300kg/m3 高性能AE減水剤	m3			
232	生コンクリート A1-1(Ｃ)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3 膨張材(乾燥収縮補償用)	m3			
233	生コンクリート A1-3(N1)	36N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3			
234	生コンクリート P2-2(N)	40N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3			
235	生コンクリート Ａ1-3(Ｃ)	30N/mm2、20(25)mm、8cm(L５)、4.5% 膨張材15kg／m3（収縮補償用）	m3			

（5）アスファルト混合物（一般用）

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	東京外環			第一東海				第二東海				
				世田谷	三鷹	練馬	町田市	海老名市	大和市	綾瀬市	厚木市	伊勢原市	秦野市	松田町	山北町
236	再生密粒度アスコン	最大粒径20mm	t	9,900	9,700	10,200	10,100	11,000	10,900	11,000	11,000	11,200	11,200	13,000	13,000
237	再生密粒度アスコン	最大粒径20mm【夜間】	t	9,900		10,200									
238	超重交通改質アスファルト(改質Ⅲ型)	最大粒径13mm	t	21,500	21,300	21,800									
239	再生密粒度アスコン	最大粒径13mm	t	9,900	9,700	10,200	10,100	11,000	10,900	11,000	11,000	11,200	11,200	13,000	13,000
240	再生密粒度アスコン	最大粒径13mm【夜間】	t	9,900		10,200									13,000
241	再生開粒度アスコン	最大粒径13mm	t	–	–							11,100	11,100		
242	再生密粒度アスコン(改質Ⅰ型)	最大粒径13mm	t										–		
243	再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)	最大粒径20mm	t										–		–
244	再生粗粒度アスコン	最大粒径20mm	t	9,700	9,500	10,000	9,900	10,800	10,700	10,800		11,000	11,000	12,800	12,800
245	再生粗粒度アスコン	最大粒径20mm【夜間】	t	9,700									11,000		
246	再生細粒度アスコン	最大粒径13mm	t			10,400	10,300	11,200	11,100	11,200		11,400	11,400	13,200	13,200
247	再生細粒度アスコン	最大粒径13mm【夜間】	t	10,100								11,400	11,400		
248	再生密粒度アスコン	ｷﾞｬｯﾌﾟ 20F	t									–	–		
249	再生密粒度アスコン	ｷﾞｬｯﾌﾟ 13F	t									–	–		
250	再生密粒度アスコン	ｷﾞｬｯﾌﾟ 最大粒径13mm 改質Ⅰ（4t車）	t										–		
251	再生密粒度アスコン	ｷﾞｬｯﾌﾟ 最大粒径13mm 改質Ⅰ（2t車）	t										–		
252	透水性アスコン	改質Ⅰ型 歩道用 静岡県交通基盤部監修 土木工事共通仕様書 透水性舗装工 材料基準による	t												
253	As安定処理路盤	一般用	t		11,300		11,700	12,600	12,500	12,600	12,600	12,800	12,800	14,600	14,600
254	As安定処理路盤	一般用【夜間】	t	11,500											
255	再生As安定処理路盤		t			9,700	9,600	10,500	10,400	10,500	10,500	10,700	10,700	12,500	12,500
256	半たわみ性舗装用 セメントミルク	早強型	ﾘｯﾄﾙ										149		

（単位：円）

No	品　名	規　格・寸　法	単位	圏央道					中部横断		第二東海			
				厚木市	海老名市	茅ヶ崎市	寒川町	相模原市緑区	南部町	静岡市清水区	小山町	御殿場市	富士市	富士宮市
236	再生密粒度アスコン	最大粒径20mm	t	11,000	11,000				11,700	13,200	13,900	13,900	13,100	13,100
237	再生密粒度アスコン(夜間)	最大粒径20mm	t											
238	超重交通改質アスファルト(改質Ⅲ型)	最大粒径13mm	t	23,100										
239	再生密粒度アスコン	最大粒径13mm	t	11,000	11,000	11,200	11,200	10,900	11,700	13,300	14,000	14,000	13,200	13,200
240	再生密粒度アスコン(夜間)	最大粒径13mm	t											
241	再生開粒度アスコン	最大粒径13mm	t	10,900							–	–		
242	再生密粒度アスコン(改質Ⅰ型)	最大粒径13mm	t								–	–		
243	再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)	最大粒径20mm	t								–	–		
244	再生粗粒度アスコン	最大粒径20mm	t	10,800	10,800				11,500	12,900	13,700	13,700		
245	再生粗粒度アスコン	最大粒径20mm【夜間】	t											
246	再生細粒度アスコン	最大粒径13mm	t	11,200	11,200				11,900	13,800	14,500	14,500	13,700	13,700
247	再生細粒度アスコン	最大粒径13mm【夜間】	t								15,000	15,000		
248	再生密粒度アスコン	ｷﾞｬｯﾌﾟ 20F	t								–	–		
249	再生密粒度アスコン	ｷﾞｬｯﾌﾟ 13F	t								–	–		
250	再生密粒度アスコン	ｷﾞｬｯﾌﾟ 最大粒径13mm 改質Ⅰ（4t車）	t											
251	再生密粒度アスコン	ｷﾞｬｯﾌﾟ 最大粒径13mm 改質Ⅰ（2t車）	t											
252	透水性アスコン	改質Ⅰ型 歩道用 静岡県交通基盤部監修 土木工事共通仕様書 透水性舗装工 材料基準による	t								16,200	16,200		
253	As安定処理路盤	一般用	t	12,600	12,600						13,700	13,700		
254	As安定処理路盤	一般用【夜間】	t											
255	再生As安定処理路盤		t	10,500	10,500						13,000	13,000		
256	半たわみ性舗装用 セメントミルク	早強型	ﾘｯﾄﾙ								149	149		

（4）アスファルト混合物（指定配合）

【東京外環・東京】

昼・夜	No.	都市・路線		配合№	1301	1302	1306	1308	1309	1418	2214						
				名称	表層用合材 (密粒タイプＡ)	基層用合材	砕石 マスチック合材	橋梁レベリング用 FB	高機能舗装用材	橋梁レベリング用 アスファルト混合物 (ＦＢ)	半たわみ						
				粒径	13mmＴＯＰ	20mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	20mmＴＯＰ						
				AS種類	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質アスファルト一般用	高粘度	改質Ⅱ型	ストアス60-80						
昼間	1	世田谷	東京外環		12,100	13,550	14,850			15,350							
昼間	2	三鷹	東京外環		12,100	13,550	14,850	15,100	14,650	15,350							
昼間	3	練馬	東京外環		12,400	13,850	15,150				10,150						
夜間	1	世田谷	東京外環		12,100	13,550	14,850			15,350							
夜間	2	三鷹	東京外環		12,100	13,550	14,850	15,100	14,650	15,350							
夜間	3	練馬	東京外環		12,400	13,850	15,150				10,150						

【東名高速：東京・神奈川】

昼・夜	No.	都市・路線		配合№	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1418	1419	1420	1421			
				名称	表層用合材 (密粒タイプＡ)	基層用合材	アス安定処理 (タイプＩ)	アスファルトカーブ	高機能舗装用合材 (空隙率20%)	砕石マスチック合材	橋梁レベリング用 アスファルト混合物 (ＦＢ)	橋梁レベリング層合材	基層用合材	高機能舗装用合材 （Ｉ型）			
				粒径	13mmＴＯＰ	20mmＴＯＰ	30mmＴＯＰ	5mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	20mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ			
				AS種類	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	高粘度	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ｈ型			
昼間	5	町田市	東名		12,850	12,400	11,400	15,350	15,600	16,650	16,050						
昼間	6	厚木市	東名		12,950	12,500	11,500	15,450	15,700	16,750		14,850	14,550	15,950			
昼間	7	海老名市	東名		12,950	12,500	11,500	15,450	15,700	16,750							
昼間	8	大和市	東名		12,850	12,400	11,400	15,350	15,600	16,650			14,450	15,850			
昼間	9	綾瀬市	東名		12,950	12,500	11,500	15,450	15,700	16,750		14,850	14,550				
夜間	5	町田市	東名		12,850	12,400	11,400	15,350	15,600	16,650	16,050						
夜間	6	厚木市	東名		12,950	12,500	11,500	15,450	15,700	16,750		14,850	14,550	15,950			
夜間	7	海老名市	東名		12,950	12,500	11,500	15,450	15,700	16,750							
夜間	8	大和市	東名		12,850	12,400	11,400	15,350	15,600	16,650			14,450	15,850			
夜間	9	綾瀬市	東名		12,950	12,500	11,500	15,450	15,700	16,750		14,850	14,550				

（4）アスファルト混合物（指定配合）

【新東名：神奈川①】

昼・夜	No.	都市・路線		配合№	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1411
				名称	表層用合材(密粒タイプA)	基層用合材	アス安定処理(タイプⅠ)	アスファルトカーブ	高機能舗装用合材(空隙率20%)	砕石マスチック合材	表層用合材(密粒タイプA)	基層用合材	アス安定処理(タイプⅠ)	アスファルトカーブ	高機能舗装用合材(空隙率20%)	砕石マスチック合材	表層用合材(密粒タイプA)
				粒径	13mmＴＯＰ	20mmＴＯＰ	30mmＴＯＰ	5mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	20mmＴＯＰ	30mmＴＯＰ	5mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ
				AS種類	ストアス60-80	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	高粘度	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	高粘度	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型
昼間	10	厚木市	新東名		12,950	14,450	11,400				12,950	12,500	11,500	15,450	15,700		15,000
昼間	11	海老名市	新東名										11,500	15,450	15,700		15,000
昼間	12	伊勢原市	新東名										11,600	15,550	15,800		15,100
昼間	13	秦野市	新東名		13,050	14,550	11,500	15,550	16,000	15,850	13,050	12,600	11,600	15,550	15,800	16,850	15,100
昼間	14	松田町	新東名											17,050			
昼間	15	山北町	新東名								14,600	14,100		17,050			
夜間	10	厚木市	新東名		12,950	14,450	11,400				12,950	12,500	11,500	15,450	15,700		15,000
夜間	11	海老名市	新東名										11,500	15,450	15,700		15,000
夜間	12	伊勢原市	新東名										11,600	15,550	15,800		15,100
夜間	13	秦野市	新東名		13,050	14,550	11,500	15,550	16,000	15,850	13,050	12,600	11,600	15,550	15,800	16,850	15,100
夜間	14	松田町	新東名											17,050			
夜間	15	山北町	新東名								14,600	14,100		17,050			

【新東名：神奈川②】

昼・夜	No.	都市・路線		配合№	1412	1413	1414	1415	1418	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2209	2210
				名称	基層用合材	高機能舗装用合材(Ⅱ型)	砕石マスチック合材	砕石マスチック（Ⅱ型）合材	橋梁レベリング用アスファルト混合物（ＦＢ）	サーフェイス	基層【通常用】	バインダー【高機能】	Ａｓ安定処理路盤(山砂未使用)	改質アスファルト	高機能舗装用合材(空隙率20%)	高機能舗装用合材(空隙率20%)	砕石マスチック合材
				粒径	20mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	20mmＴＯＰ	20mmＴＯＰ	30mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ
				AS種類	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	ストアス60-80	改質Ⅱ型	高粘度	ねじれ抵抗性	ストアス60-80
昼間	10	厚木市	新東名		14,450	15,250		15,800	16,150								
昼間	11	海老名市	新東名		14,450	15,250		15,800									
昼間	12	伊勢原市	新東名		14,550	15,350		15,900	16,250	13,250	12,600	15,150					
昼間	13	秦野市	新東名		14,550	15,350	15,850	15,900	16,250	13,250	12,600	15,150	11,550	15,800	17,400	23,300	14,000
昼間	14	松田町	新東名														
昼間	15	山北町	新東名														
夜間	10	厚木市	新東名		14,450	15,250		15,800	16,150								
夜間	11	海老名市	新東名		14,450	15,250		15,800									
夜間	12	伊勢原市	新東名		14,550	15,350		15,900	16,250	13,250	12,600	15,150					
夜間	13	秦野市	新東名		14,550	15,350	15,850	15,900	16,250	13,250	12,600	15,150	11,550	15,800	17,400	23,300	14,000
夜間	14	松田町	新東名														
夜間	15	山北町	新東名														

（4）アスファルト混合物（指定配合）

【新東名：神奈川③】

昼・夜	No.	都市・路線		配合№	2213	2214	2215	2216	2218								
				名称	半たわみ	半たわみ	ハイブリッド(改質Ⅱ型)	アスファルトカーブ	砕石マスチック合材(改良型)①								
				粒径	13mmＴＯＰ	20mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	5mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ								
				AS種類	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	ストアス60-80	改質Ⅱ型								
昼間	10	厚木市	新東名		11,150	10,850	16,750	15,450	16,500								
昼間	11	海老名市	新東名														
昼間	12	伊勢原市	新東名														
昼間	13	秦野市	新東名		11,250	10,950	16,850	15,550	16,600								
昼間	14	松田町	新東名														
昼間	15	山北町	新東名														
夜間	10	厚木市	新東名		11,150	10,850	16,750	15,450	16,500								
夜間	11	海老名市	新東名														
夜間	12	伊勢原市	新東名														
夜間	13	秦野市	新東名		11,250	10,950	16,850	15,550	16,600								
夜間	14	松田町	新東名														
夜間	15	山北町	新東名														

【圏央道：神奈川】

昼・夜	No.	都市・路線		配合№	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1411	1412	1413	1414	1415	2213	
				名称	表層用合材(密粒タイプA)	基層用合材	アス安定処理(タイプⅠ)	アスファルトカーブ	高機能舗装用合材(空隙率20%)	砕石マスチック合材	表層用合材(密粒タイプA)	基層用合材	高機能舗装用合材(Ⅱ型)	砕石マスチック合材	砕石マスチック（Ⅱ型）合材	半たわみ	
				粒径	13mmＴＯＰ	20mmＴＯＰ	30mmＴＯＰ	5mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	20mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	
				AS種類	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	高粘度	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	
昼間	16	厚木市	圏央道		12,950	12,500		15,450					15,250			11,150	
昼間	17	海老名市	圏央道				11,500	15,450	15,700		15,000	14,450	15,250		15,800		
昼間	18	茅ヶ崎市	圏央道					15,550			15,100						
昼間	19	寒川町	圏央道				11,600	15,550	15,800		15,100	14,550	15,350		15,900		
昼間	20	相模原市	圏央道		12,850	12,400	11,400	15,350	15,600	16,650	14,900	14,350	15,150	15,650	15,700		
昼間	21	愛川町	圏央道		12,850	12,400	11,400	15,350	15,600	16,650	14,900	14,350	15,150	15,650	15,700		
夜間	16	厚木市	圏央道		12,950	12,500		15,450					15,250			11,150	
夜間	17	海老名市	圏央道				11,500	15,450	15,700		15,000	14,450	15,250		15,800		
夜間	18	茅ヶ崎市	圏央道					15,550			15,100						
夜間	19	寒川町	圏央道				11,600	15,550	15,800		15,100	14,550	15,350		15,900		
夜間	20	相模原市	圏央道		12,850	12,400	11,400	15,350	15,600	16,650	14,900	14,350	15,150	15,650	15,700		
夜間	21	愛川町	圏央道		12,850	12,400	11,400	15,350	15,600	16,650	14,900	14,350	15,150	15,650	15,700		

（4）アスファルト混合物（指定配合）

【新東名：静岡①】

昼・夜	No.	都市・路線		配合№	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1411
				名称	表層用合材 (密粒タイプA)	基層用合材	アス安定処理 (タイプⅠ)	アスファルトカーブ	高機能舗装用合材 (空隙率20%)	砕石 マスチック合材	表層用合材 (密粒タイプA)	基層用合材	アス安定処理 (タイプⅠ)	アスファルトカーブ	高機能舗装用合材 (空隙率20%)	砕石マスチック合材	表層用合材 (密粒タイプA)
				粒径	13mmＴＯＰ	20mmＴＯＰ	30mmＴＯＰ	5mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	20mmＴＯＰ	30mmＴＯＰ	5mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ
				AS種類	ストアス60-80	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	高粘度	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	高粘度	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型
昼間	24	小山町	新東名		14,550	15,950	13,100	16,950	17,550	17,400	14,600	14,050	13,200	16,950	17,250	18,350	16,700
昼間	25	御殿場市	新東名		14,550	15,950	13,100	16,950	17,550	17,400	14,600	14,050	13,200	16,950	17,250	18,350	16,700
昼間	26	富士市	新東名														
夜間	24	小山町	新東名		14,650	16,200	13,150	17,150	17,700	17,500	14,700	14,200	13,250	17,150	17,500	18,500	16,750
夜間	25	御殿場市	新東名		15,000	16,450	13,500	17,450	18,050	17,900	15,000	14,500	13,600	17,450	17,750	18,850	17,150
夜間	26	富士市	新東名														

【新東名：静岡②】

昼・夜	No.	都市・路線		配合№	1412	1413	1414	1415	1418	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2209	2210
				名称	基層用合材	高機能舗装用 合材(Ⅱ型)	砕石マスチック合材	砕石マスチック （Ⅱ型）合材	橋梁レベリング用 アスファルト混合物 (ＦＢ)	サーフェイス	基層【通常用】	バインダー【高機能】	Ａｓ安定処理路盤 (山砂未使用)	改質アスファルト	高機能舗装用合材 (空隙率20%)	高機能舗装用合材 (空隙率20%)	砕石マスチック合材
				粒径	20mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	20mmＴＯＰ	20mmＴＯＰ	30mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ
				AS種類	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	改質Ⅱ型	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	ストアス60-80	改質Ⅱ型	高粘度	ねじれ抵抗性	ストアス60-80
昼間	24	小山町	新東名		16,150	16,900	17,400	17,350	17,500	14,750	14,100	16,500	13,150	17,100	18,900	24,750	15,650
昼間	25	御殿場市	新東名		16,150	16,900	17,400	17,350	17,500	14,750	14,100	16,500	13,200	17,100	18,900	24,750	15,650
昼間	26	富士市	新東名														
夜間	24	小山町	新東名		16,200	17,000	17,500	17,500	17,850	14,850	14,200	16,800	13,150	17,450	19,100	25,000	15,700
夜間	25	御殿場市	新東名		16,600	17,400	17,900	17,850	18,000	15,200	14,550	17,000	13,500	17,600	19,400	25,250	16,000
夜間	26	富士市	新東名														

【新東名：静岡③】

昼・夜	No.	都市・路線		配合№	2213	2214	2215	2216	2218	2219	2220	2221					
				名称	半たわみ	半たわみ	ハイブリッド (改質Ⅱ型)	アスファルトカーブ	砕石マスチック合材 (改良型)①	透水性アスファルト 混合物（13） 改質Ⅰ型	密粒度アスファルト 混合物（13） 消石灰入	細粒度アスファルト 混合物（13） 消石灰入					
				粒径	13mmＴＯＰ	20mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	5mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ	13mmＴＯＰ					
				AS種類	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅰ型	消石灰入り	消石灰入り					
昼間	24	小山町	新東名		12,850	12,550	18,400	16,950	18,050								
昼間	25	御殿場市	新東名		12,850	12,550	18,400	16,950	18,050	16,100	15,450	16,100					
昼間	26	富士市	新東名														
夜間	24	小山町	新東名		12,900	12,600	18,500	17,150	18,250								
夜間	25	御殿場市	新東名		13,250	12,950	18,850	17,450	18,550	16,600	15,850	16,550					
夜間	26	富士市	新東名														

（1）異形棒鋼

大口価格(取引数量50～200ｔ)　　（単位：円）

No	品名	規格	単位	東京都	神奈川県 ※東京 価格適用	山梨県 ※東京 価格適用	静岡県 ※名古屋 価格適用	適用条件
1342	異形棒鋼	SD390･D16	t	124,000	124,000	124,000	121,000	現場車上渡し
1343	異形棒鋼	SD390･D19	t	124,000	124,000	124,000	121,000	現場車上渡し
1344	異形棒鋼	SD390･D51	t	144,000	144,000	144,000	141,000	現場車上渡し
1345	異形棒鋼	SD490･D19	t	138,000	138,000	138,000	135,000	現場車上渡し
1346	異形棒鋼	SD490･D22	t	138,000	138,000	138,000	135,000	現場車上渡し
1347	異形棒鋼	SD490･D25	t	138,000	138,000	138,000	135,000	現場車上渡し
1348	異形棒鋼	SD490･D29	t	139,000	139,000	139,000	136,000	現場車上渡し
1349	異形棒鋼	SD490･D32	t	139,000	139,000	139,000	136,000	現場車上渡し
1350	異形棒鋼	SD490･D35	t		158,000			現場車上渡し
1351	異形棒鋼	SD490･D51	t	158,000	158,000	158,000	155,000	現場車上渡し
1352	ネジ節異形棒鋼本体(一般構造用)	SD490･D32	t	139,000	139,000			現場車上渡し
1353	ネジ節異形棒鋼本体(一般構造用)	SD490･D51	t	158,000	158,000	158,000	155,000	現場車上渡し

掲載の無い規格については、「物価資料」による。
※地方都市の神奈川県、山梨県、静岡県の大口価格(取引数量50～200ｔ)には近隣の大都市である東京価格、名古屋価格を適用。

【　保　全　】

（6）アスファルト混合物（指定配合）

【横浜保全サービスセンター】

昼・夜	No.	道路名	IC区間		配合No.	10101	10103	10104	10105	10106	10107	10108	10109	10110	10111	10112	10113	10114
					名称	表層・高機能Ⅰ型（空隙率20%）	表層・高機能Ⅱ型	表層・密粒	基層・高機能用（繊維なし）	基層・密粒用（繊維なし）	半たわみ舗装（13㎜TOP）	半たわみ舗装（20㎜TOP）	基層・SMAⅠ型（13㎜TOP、繊維なし）	基層・SMAⅡ型（13㎜TOP、繊維なし）	基層・SMAⅢ型（5㎜TOP、繊維なし）	As安定処理路盤	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB13（13mmTOP、繊維なし）	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB5（5mmTOP、繊維なし）
					AS量%	4.9	5.3	5.3	5	5.1	3.5	3.4	5.9	5.5	6.8	3.9	6	6.2
					AS種類	高粘度改質Ａｓ	改質Ⅱ	改質Ⅱ型	改質Ⅱ	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ	改質Ⅱ	ストアス60-80	改質Ⅱ	改質Ⅱ
					最大粒径㎜	13	13	13	20	20	13	20	13	13	5	30	13	5
					延長km													
昼間	11	東名高速道路	東京	東名川崎	7.6	15,250	14,750	14,450	14,100	12,050	10,650	10,450	15,650	15,150	16,900	10,850	15,700	16,100
昼間	12	東名高速道路	東名川崎	横浜青葉	5.7	15,250	14,750	14,450	14,100	12,050	10,650	10,450	15,650	15,150	16,900	10,850	15,700	16,100
昼間	13	東名高速道路	横浜青葉	横浜町田	6.4	15,250	14,750	14,450	14,100	12,050	10,650	10,450	15,650	15,150	16,900	10,850	15,700	16,100
昼間	14	東名高速道路	横浜町田	厚木	15.3	15,650	15,150	14,850	14,500	12,450	11,050	10,850	16,050	15,550	17,300	11,250	16,100	16,500
昼間	17	首都圏中央連絡自動車道	海老名JCT	海老名	1.9	15,750	15,250	14,950	14,600	12,550	11,150	10,950	16,150	15,650	17,400	11,350	16,200	16,600
昼間	18	首都圏中央連絡自動車道	海老名	圏央厚木	4.9	15,750	15,250	14,950	14,600	12,550	11,150	10,950	16,150	15,650	17,400	11,350	16,200	16,600
昼間	19	首都圏中央連絡自動車道	圏央厚木	相模原愛川	5.2	15,750	15,250	14,950	14,600	12,550	11,150	10,950	16,150	15,650	17,400	11,350	16,200	16,600
昼間	20	首都圏中央連絡自動車道	相模原愛川	相模原	8.9	15,750	15,250	14,950	14,600	12,550	11,150	10,950	16,150	15,650	17,400	11,350	16,200	16,600
昼間	81	首都圏中央連絡自動車道	海老名	寒川北	6.2	15,950	15,450	15,150	14,800	12,750	11,350	11,150	16,350	15,850	17,600	11,550	16,400	16,800
昼間	82	首都圏中央連絡自動車道	寒川北	寒川南	3.2	15,950	15,450	15,150	14,800	12,750	11,350	11,150	16,350	15,850	17,600	11,550	16,400	16,800
昼間	83	首都圏中央連絡自動車道	寒川南	茅ヶ崎JCT	1.9	15,950	15,450	15,150	14,800	12,750	11,350	11,150	16,350	15,850	17,600	11,550	16,400	16,800
昼間	86	新湘南バイパス	藤沢	茅ヶ崎海岸	8.7	15,950	15,450	15,150	14,800	12,750	11,350	11,150	16,350	15,850	17,600	11,550	16,400	16,800
昼間	87	新東名高速道路	海老名JCT	厚木南	1.5	15,950	15,450	15,150	14,800	12,750	11,350	11,150	16,350	15,850	17,600	11,550	16,400	16,800
夜間	11	東名高速道路	東京	東名川崎	7.6	15,250	14,750	14,450	14,100	12,050	10,650	10,450	15,650	15,150	16,900	10,850	15,700	16,100
夜間	12	東名高速道路	東名川崎	横浜青葉	5.7	15,250	14,750	14,450	14,100	12,050	10,650	10,450	15,650	15,150	16,900	10,850	15,700	16,100
夜間	13	東名高速道路	横浜青葉	横浜町田	6.4	15,250	14,750	14,450	14,100	12,050	10,650	10,450	15,650	15,150	16,900	10,850	15,700	16,100
夜間	14	東名高速道路	横浜町田	厚木	15.3	15,650	15,150	14,850	14,500	12,450	11,050	10,850	16,050	15,550	17,300	11,250	16,100	16,500
夜間	17	首都圏中央連絡自動車道	海老名JCT	海老名	1.9	15,750	15,250	14,950	14,600	12,550	11,150	10,950	16,150	15,650	17,400	11,350	16,200	16,600
夜間	18	首都圏中央連絡自動車道	海老名	圏央厚木	4.9	15,750	15,250	14,950	14,600	12,550	11,150	10,950	16,150	15,650	17,400	11,350	16,200	16,600
夜間	19	首都圏中央連絡自動車道	圏央厚木	相模原愛川	5.2	15,750	15,250	14,950	14,600	12,550	11,150	10,950	16,150	15,650	17,400	11,350	16,200	16,600
夜間	20	首都圏中央連絡自動車道	相模原愛川	相模原	8.9	15,750	15,250	14,950	14,600	12,550	11,150	10,950	16,150	15,650	17,400	11,350	16,200	16,600
夜間	81	首都圏中央連絡自動車道	海老名	寒川北	6.2	15,950	15,450	15,150	14,800	12,750	11,350	11,150	16,350	15,850	17,600	11,550	16,400	16,800
夜間	82	首都圏中央連絡自動車道	寒川北	寒川南	3.2	15,950	15,450	15,150	14,800	12,750	11,350	11,150	16,350	15,850	17,600	11,550	16,400	16,800
夜間	83	首都圏中央連絡自動車道	寒川南	茅ヶ崎JCT	1.9	15,950	15,450	15,150	14,800	12,750	11,350	11,150	16,350	15,850	17,600	11,550	16,400	16,800
夜間	86	新湘南バイパス	藤沢	茅ヶ崎海岸	8.7	15,950	15,450	15,150	14,800	12,750	11,350	11,150	16,350	15,850	17,600	11,550	16,400	16,800
夜間	87	新東名高速道路	海老名JCT	厚木南	1.5	15,950	15,450	15,150	14,800	12,750	11,350	11,150	16,350	15,850	17,600	11,550	16,400	16,800

（6）アスファルト混合物（指定配合）

【横浜保全サービスセンター】

昼・夜	No.	道路名	IC区間		配合No.	10101	10103	10104	10105	10106	10107	10108	10109	10110	10111	10112	10113	10114
					名称	表層・高機能Ⅰ型（空隙率20%）	表層・高機能Ⅱ型	表層・密粒	基層・高機能用（繊維なし）	基層・密粒用（繊維なし）	半たわみ舗装（13㎜TOP）	半たわみ舗装（20㎜TOP）	基層・SMAⅠ型（13㎜TOP、繊維なし）	基層・SMAⅡ型（13㎜TOP、繊維なし）	基層・SMAⅢ型（5㎜TOP、繊維なし）	As安定処理路盤	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB13（13mmTOP、繊維なし）	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB5（5mmTOP、繊維なし）
					AS量%	4.9	5.3	5.3	5	5.1	3.5	3.4	5.9	5.5	6.8	3.9	6	6.2
					AS種類	高粘度改質Ａｓ	改質Ⅱ	改質Ⅱ型	改質Ⅱ	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ	改質Ⅱ	ストアス60-80	改質Ⅱ	改質Ⅱ
					最大粒径㎜	13	13	13	20	20	13	20	13	13	5	30	13	5
					延長km													
昼夜連続	11	東名高速道路	東京	東名川崎	7.6	15,550	15,050	14,750	14,400	12,350	10,950	10,750	15,950	15,450	17,200	11,150	16,000	16,400
昼夜連続	12	東名高速道路	東名川崎	横浜青葉	5.7	15,550	15,050	14,750	14,400	12,350	10,950	10,750	15,950	15,450	17,200	11,150	16,000	16,400
昼夜連続	13	東名高速道路	横浜青葉	横浜町田	6.4	15,550	15,050	14,750	14,400	12,350	10,950	10,750	15,950	15,450	17,200	11,150	16,000	16,400
昼夜連続	14	東名高速道路	横浜町田	厚木	15.3	15,950	15,450	15,150	14,800	12,750	11,350	11,150	16,350	15,850	17,600	11,550	16,400	16,800
昼夜連続	17	首都圏中央連絡自動車道	海老名JCT	海老名	1.9	16,050	15,550	15,250	14,900	12,850	11,450	11,250	16,450	15,950	17,700	11,650	16,500	16,900
昼夜連続	18	首都圏中央連絡自動車道	海老名	圏央厚木	4.9	16,050	15,550	15,250	14,900	12,850	11,450	11,250	16,450	15,950	17,700	11,650	16,500	16,900
昼夜連続	19	首都圏中央連絡自動車道	圏央厚木	相模原愛川	5.2	16,050	15,550	15,250	14,900	12,850	11,450	11,250	16,450	15,950	17,700	11,650	16,500	16,900
昼夜連続	20	首都圏中央連絡自動車道	相模原愛川	相模原	8.9	16,050	15,550	15,250	14,900	12,850	11,450	11,250	16,450	15,950	17,700	11,650	16,500	16,900
昼夜連続	81	首都圏中央連絡自動車道	海老名	寒川北	6.2	16,250	15,750	15,450	15,100	13,050	11,650	11,450	16,650	16,150	17,900	11,850	16,700	17,100
昼夜連続	82	首都圏中央連絡自動車道	寒川北	寒川南	3.2	16,250	15,750	15,450	15,100	13,050	11,650	11,450	16,650	16,150	17,900	11,850	16,700	17,100
昼夜連続	83	首都圏中央連絡自動車道	寒川南	茅ヶ崎JCT	1.9	16,250	15,750	15,450	15,100	13,050	11,650	11,450	16,650	16,150	17,900	11,850	16,700	17,100
昼夜連続	86	新湘南バイパス	藤沢	茅ヶ崎海岸	8.7	16,250	15,750	15,450	15,100	13,050	11,650	11,450	16,650	16,150	17,900	11,850	16,700	17,100
昼夜連続	87	新東名高速道路	海老名JCT	厚木南	1.5	16,250	15,750	15,450	15,100	13,050	11,650	11,450	16,650	16,150	17,900	11,850	16,700	17,100

（6）アスファルト混合物（指定配合）

【御殿場保全サービスセンター】

昼・夜	No.	道路名	IC区間		配合No.	10201	10203	10204	10205	10206	10207	10208	10209	10210	10211	10212	10213	10214
					名称	表層・高機能Ⅰ型（空隙率20%）	表層・高機能Ⅱ型	表層・密粒	基層・高機能用（繊維なし）	基層・密粒用（繊維なし）	半たわみ舗装（13㎜TOP）	半たわみ舗装（20㎜TOP）	基層・SMAⅠ型（13㎜TOP、繊維なし）	基層・SMAⅡ型（13㎜TOP、繊維なし）	基層・SMAⅢ型（5㎜TOP、繊維なし）	As安定処理路盤	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB13（13mmTOP、繊維なし）	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB5（5mmTOP、繊維なし）
					AS量%	4.89	5.06	5.30	4.53	5.10	3.50	3.40	5.90	5.60	7.30	4.08	6.10	6.20
					AS種類	高粘度改質Ａｓ	改質Ⅱ	改質Ⅱ型	改質Ⅱ	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ	改質Ⅱ	ストアス60-80	改質Ⅱ	改質Ⅱ
					最大粒径㎜	13	20	13	20	20	13	20	13	13	5	40	13	5
					延長km													
昼間	21	東名高速道路	大井松田	御殿場	25.8	18,750	17,100	16,900	15,850	14,100	12,700	12,550	18,150	17,800	20,000	12,950	18,200	18,700
昼間	22	東名高速道路	御殿場	裾野	10.1	18,750	17,150	16,900	15,850	14,100	12,800	12,650	18,150	17,800	20,000	13,050	18,200	18,700
昼間	23	東名高速道路	裾野	沼津	9.5	18,650	17,050	16,800	15,750	14,000	12,700	12,550	18,050	17,700	19,900	12,950	18,100	18,600
昼間	24	新東名高速道路	御殿場JCT	長泉沼津	20.3	18,750	17,150	16,900	15,850	14,100	12,800	12,650	18,150	17,800	20,000	13,050	18,200	18,700
夜間	21	東名高速道路	大井松田	御殿場	25.8	18,750	17,100	17,050	15,950	14,100	12,700	12,550	18,200	17,850	20,050	12,950	18,300	18,700
夜間	22	東名高速道路	御殿場	裾野	10.1	19,250	17,650	17,400	16,350	14,600	13,300	13,150	18,650	18,300	20,500	13,550	18,700	19,200
夜間	23	東名高速道路	裾野	沼津	9.5	19,150	17,550	17,300	16,250	14,500	13,200	13,050	18,550	18,200	20,400	13,450	18,600	19,100
夜間	24	新東名高速道路	御殿場JCT	長泉沼津	20.3	19,250	17,650	17,400	16,350	14,600	13,300	13,150	18,650	18,300	20,500	13,550	18,700	19,200
昼夜連続	21	東名高速道路	大井松田	御殿場	25.8	19,050	17,400	17,350	16,250	14,400	13,000	12,850	18,500	18,150	20,350	13,250	18,600	19,000
昼夜連続	22	東名高速道路	御殿場	裾野	10.1	19,550	17,950	17,700	16,650	14,900	13,600	13,450	18,950	18,600	20,800	13,850	19,000	19,500
昼夜連続	23	東名高速道路	裾野	沼津	9.5	19,450	17,850	17,600	16,550	14,800	13,500	13,350	18,850	18,500	20,700	13,750	18,900	19,400
昼夜連続	24	新東名高速道路	御殿場JCT	長泉沼津	20.3	19,550	17,950	17,700	16,650	14,900	13,600	13,450	18,950	18,600	20,800	13,850	19,000	19,500

（6）アスファルト混合物（指定配合）

【富士保全サービスセンター】

昼・夜	No.	道路名	IC区間		配合No.	10301	10303	10304	10305	10306	10307	10308	10309	10310	10311	10312	10313	10314	10315
					名称	表層・高機能Ⅰ型（空隙率20%）	表層・高機能Ⅱ型	表層・密粒	基層・高機能用（繊維なし）	基層・密粒用（繊維なし）	半たわみ舗装（13㎜TOP）	半たわみ舗装（20㎜TOP）	基層・SMAⅠ型（13㎜TOP、繊維なし）	基層・SMAⅡ型（13㎜TOP、繊維なし）	基層・SMAⅢ型（5㎜TOP、繊維なし）	As安定処理路盤	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB13（13mmTOP、繊維なし）	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB5（5mmTOP、繊維なし）	アスファルトカーブ（5mmTOP）
					AS量%	4.99	5.37	5.50	5.03	5.10	3.50	3.33	5.90	5.60	7.30	4.20	5.80	6.20	8.00
					AS種類	高粘度改質Ａｓ	改質Ⅱ	改質Ⅱ	改質Ⅱ	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ	改質Ⅱ	ストアス60-80	改質Ⅱ	改質Ⅱ	ストアス60-80
					最大粒径㎜	13	13	13	20	20	13	20	13	13	5	30	13	5	5
					延長km														
昼間	31	東名高速道路	沼津	富士	18.2	18,000	16,750	16,300	15,600	13,250	11,950	11,700	17,350	17,000	19,200	12,400	17,150	17,900	16,150
昼間	32	東名高速道路	富士	清水	26.3	18,000	16,750	16,400	15,700	13,400	11,950	11,700	17,400	17,000	19,250	12,400	17,300	18,050	16,350
昼間	33	新東名高速道路	長泉沼津	新富士	20.3	18,000	16,750	16,400	15,700	13,400	11,950	11,700	17,400	17,000	19,250	12,400	17,300	18,000	16,200
昼間	34	新東名高速道路	新富士	新清水	14.4	18,000	16,750	16,400	15,700	13,400	11,950	11,700	17,400	17,000	19,250	12,400	17,300	18,050	16,350
昼間	35	新東名高速道路	新清水	新静岡	18.6	18,100	16,850	16,500	15,800	13,500	12,050	11,800	17,500	17,100	19,350	12,500	17,450	18,150	16,450
昼間	38	中部横断自動車道	新清水JCT	富沢	20.7	18,100	16,850	16,500	15,800	13,500	12,050	11,800	17,500	17,100	19,350	12,500	17,450	18,150	16,450
昼間	36	連絡路	新清水JCT	清水いはら	1.8	18,000	16,750	16,400	15,700	13,400	11,950	11,700	17,400	17,000	19,250	12,400	17,350	18,050	16,350
昼間	37	連絡路	清水いはら	清水JCT	2.7	18,000	16,750	16,400	15,700	13,400	11,950	11,700	17,400	17,000	19,250	12,400	17,350	18,050	16,350
夜間	31	東名高速道路	沼津	富士	18.2	18,500	17,250	16,800	16,100	13,750	12,450	12,200	17,850	17,500	19,700	12,900	17,650	18,400	16,650
夜間	32	東名高速道路	富士	清水	26.3	18,500	17,250	16,900	16,200	13,900	12,450	12,200	17,900	17,500	19,750	12,900	17,800	18,550	16,850
夜間	33	新東名高速道路	長泉沼津	新富士	20.3	18,500	17,250	16,900	16,200	13,900	12,450	12,200	17,900	17,500	19,750	12,900	17,800	18,500	16,700
夜間	34	新東名高速道路	新富士	新清水	14.4	18,500	17,250	16,900	16,200	13,900	12,450	12,200	17,900	17,500	19,750	12,900	17,800	18,550	16,850
夜間	35	新東名高速道路	新清水	新静岡	18.6	18,600	17,350	17,000	16,300	14,000	12,550	12,300	18,000	17,600	19,850	13,000	17,950	18,650	16,950
夜間	38	中部横断自動車道	新清水JCT	富沢	20.7	18,600	17,350	17,000	16,300	14,000	12,550	12,300	18,000	17,600	19,850	13,000	17,950	18,650	16,950
夜間	36	連絡路	新清水JCT	清水いはら	1.8	18,500	17,250	16,900	16,200	13,900	12,450	12,200	17,900	17,500	19,750	12,900	17,850	18,550	16,850
夜間	37	連絡路	清水いはら	清水JCT	2.7	18,500	17,250	16,900	16,200	13,900	12,450	12,200	17,900	17,500	19,750	12,900	17,850	18,550	16,850
昼夜連続	31	東名高速道路	沼津	富士	18.2	18,800	17,550	17,100	16,400	14,050	12,750	12,500	18,150	17,800	20,000	13,200	17,950	18,700	16,950
昼夜連続	32	東名高速道路	富士	清水	26.3	18,800	17,550	17,200	16,500	14,200	12,750	12,500	18,200	17,800	20,050	13,200	18,150	18,850	17,150
昼夜連続	33	新東名高速道路	長泉沼津	新富士	20.3	18,800	17,550	17,200	16,500	14,200	12,750	12,500	18,200	17,800	20,050	13,200	18,100	18,800	17,000
昼夜連続	34	新東名高速道路	新富士	新清水	14.4	18,800	17,550	17,200	16,500	14,200	12,750	12,500	18,200	17,800	20,050	13,200	18,150	18,850	17,150
昼夜連続	35	新東名高速道路	新清水	新静岡	18.6	18,900	17,650	17,300	16,600	14,300	12,850	12,600	18,300	17,900	20,150	13,300	18,250	18,950	17,250
昼夜連続	38	中部横断自動車道	新清水JCT	富沢	20.7	18,900	17,650	17,300	16,600	14,300	12,850	12,600	18,300	17,900	20,150	13,300	18,250	18,950	17,250
昼夜連続	36	連絡路	新清水JCT	清水いはら	1.8	18,800	17,550	17,200	16,500	14,200	12,750	12,500	18,200	17,800	20,050	13,200	18,150	18,850	17,150
昼夜連続	37	連絡路	清水いはら	清水JCT	2.7	18,800	17,550	17,200	16,500	14,200	12,750	12,500	18,200	17,800	20,050	13,200	18,150	18,850	17,150

（6）アスファルト混合物（指定配合）

【静岡保全サービスセンター】

昼・夜	No.	道路名	IC区間		配合No.	10401	10403	10404	10405	10406	10407	10408	10409	10410	10411	10412	10413	10414	
					名称	表層・高機能Ⅰ型（空隙率20%）	表層・高機能Ⅱ型	表層・密粒	基層・高機能用（繊維なし）	基層・密粒用（繊維なし）	半たわみ舗装（13㎜TOP）	半たわみ舗装（20㎜TOP）	基層・SMAⅠ型（13㎜TOP、繊維なし）	基層・SMAⅡ型（13㎜TOP、繊維なし）	基層・SMAⅢ型（5㎜TOP、繊維なし）	As安定処理路盤	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB13（13mmTOP、繊維なし）	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB5（5mmTOP、繊維なし）	
					AS量%	5.00	5.40	5.25	5.00	5.10	3.50	3.33	6.00	5.60	7.30	4.20	6.20	6.20	
					AS種類	高粘度改質Ａｓ	改質Ⅱ	改質Ⅱ	改質Ⅱ	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ	改質Ⅱ	ストアス60-80	改質Ⅱ	改質Ⅱ	
					最大粒径㎜	13	13	13	20	20	13	20	13	13	5	30	13	5	
					延長km														
昼間	41	東名高速道路	清水	静岡	14.1	18,200	16,800	16,250	15,850	13,550	12,100	11,850	17,750	17,150	19,350	12,550	17,700	18,000	
昼間	42	東名高速道路	静岡	焼津	11.8	18,950	17,550	17,000	16,600	14,250	12,850	12,650	18,500	17,900	20,100	13,400	18,500	18,800	
昼間	43	東名高速道路	焼津	吉田	12.0	18,700	17,300	16,800	16,400	14,100	12,650	12,400	18,300	17,700	19,900	13,150	18,300	18,550	
昼間	44	東名高速道路	吉田	相良牧之原	11.0	18,500	17,100	16,600	16,250	13,900	12,400	12,200	18,050	17,450	19,700	12,950	18,150	18,350	
昼間	45	東名高速道路	相良牧之原	菊川	5.2	18,500	17,100	16,600	16,250	13,900	12,400	12,200	18,050	17,450	19,700	12,950	18,150	18,350	
昼間	51	東名高速道路	菊川	掛川	6.0	18,000	16,600	16,100	15,750	13,400	11,900	11,700	17,550	16,950	19,200	12,450	17,650	17,850	
昼間	52	東名高速道路	掛川	袋井	11.7	18,000	16,600	16,100	15,750	13,400	11,900	11,700	17,550	16,950	19,200	12,450	17,650	17,850	
昼間	53	東名高速道路	袋井	磐田	4.0	18,000	16,600	16,100	15,750	13,400	11,900	11,700	17,550	16,950	19,200	12,450	17,650	17,850	
昼間	54	東名高速道路	磐田	浜松	6.6	18,000	16,600	16,100	15,750	13,400	11,900	11,700	17,550	16,950	19,200	12,450	17,650	17,850	
夜間	41	東名高速道路	清水	静岡	14.1	18,700	17,300	16,750	16,350	14,050	12,600	12,350	18,250	17,650	19,850	13,050	18,200	18,500	
夜間	42	東名高速道路	静岡	焼津	11.8	19,450	18,050	17,500	17,100	14,750	13,350	13,150	19,000	18,400	20,600	13,900	19,000	19,300	
夜間	43	東名高速道路	焼津	吉田	12.0	19,200	17,800	17,300	16,900	14,600	13,150	12,900	18,800	18,200	20,400	13,650	18,800	19,050	
夜間	44	東名高速道路	吉田	相良牧之原	11.0	19,000	17,600	17,100	16,750	14,400	12,900	12,700	18,550	17,950	20,200	13,450	18,650	18,850	
夜間	45	東名高速道路	相良牧之原	菊川	5.2	19,000	17,600	17,100	16,750	14,400	12,900	12,700	18,550	17,950	20,200	13,450	18,650	18,850	
夜間	51	東名高速道路	菊川	掛川	6.0	18,500	17,100	16,600	16,250	13,900	12,400	12,200	18,050	17,450	19,700	12,950	18,150	18,350	
夜間	52	東名高速道路	掛川	袋井	11.7	18,500	17,100	16,600	16,250	13,900	12,400	12,200	18,050	17,450	19,700	12,950	18,150	18,350	
夜間	53	東名高速道路	袋井	磐田	4.0	18,500	17,100	16,600	16,250	13,900	12,400	12,200	18,050	17,450	19,700	12,950	18,150	18,350	
夜間	54	東名高速道路	磐田	浜松	6.6	18,500	17,100	16,600	16,250	13,900	12,400	12,200	18,050	17,450	19,700	12,950	18,150	18,350	
昼夜連続	41	東名高速道路	清水	静岡	14.1	19,000	17,600	17,050	16,650	14,350	12,900	12,650	18,550	17,950	20,200	13,350	18,550	18,850	
昼夜連続	42	東名高速道路	静岡	焼津	11.8	19,800	18,400	17,850	17,450	15,100	13,700	13,500	19,350	18,750	20,950	14,250	19,350	19,650	
昼夜連続	43	東名高速道路	焼津	吉田	12.0	19,550	18,150	17,650	17,250	14,950	13,500	13,250	19,150	18,550	20,750	14,000	19,150	19,400	
昼夜連続	44	東名高速道路	吉田	相良牧之原	11.0	19,300	17,900	17,400	17,050	14,700	13,200	13,000	18,850	18,250	20,500	13,750	18,950	19,150	
昼夜連続	45	東名高速道路	相良牧之原	菊川	5.2	19,300	17,900	17,400	17,050	14,700	13,200	13,000	18,850	18,250	20,500	13,750	18,950	19,150	
昼夜連続	51	東名高速道路	菊川	掛川	6.0	18,800	17,400	16,900	16,550	14,200	12,700	12,500	18,350	17,750	20,000	13,250	18,450	18,650	
昼夜連続	52	東名高速道路	掛川	袋井	11.7	18,800	17,400	16,900	16,550	14,200	12,700	12,500	18,350	17,750	20,000	13,250	18,450	18,650	
昼夜連続	53	東名高速道路	袋井	磐田	4.0	18,800	17,400	16,900	16,550	14,200	12,700	12,500	18,350	17,750	20,000	13,250	18,450	18,650	
昼夜連続	54	東名高速道路	磐田	浜松	6.6	18,800	17,400	16,900	16,550	14,200	12,700	12,500	18,350	17,750	20,000	13,250	18,450	18,650	

（6）アスファルト混合物（指定配合）

【浜松保全サービスセンター】

昼・夜	No.	道路名	IC区間		配合No.	10501	10503	10504	10505	10506	10507	10508	10509	10510	10511	10512	10513	10514	10515
					名称	表層・高機能Ⅰ型（空隙率20%）	表層・高機能Ⅱ型	表層・密粒	基層・高機能用（繊維なし）	基層・密粒用（繊維なし）	半たわみ舗装（13㎜TOP）	半たわみ舗装（20㎜TOP）	基層・SMAⅠ型（13㎜TOP、繊維なし）	基層・SMAⅡ型（13㎜TOP、繊維なし）	基層・SMAⅢ型（5㎜TOP、繊維なし）	As安定処理路盤	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB13（13mmTOP、繊維なし）	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB5（5mmTOP、繊維なし）	アスファルトカーブ（5㎜TOP）
					AS量%	4.90	5.40	5.25	4.60	5.10	3.50	3.33	6.00	5.20	6.80	3.60	5.50	6.20	8.00
					AS種類	高粘度改質Ａｓ	改質Ⅱ	改質Ⅱ	改質Ⅱ	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ	改質Ⅱ	ストアス60-80	改質Ⅱ	改質Ⅱ	ストアス60-80
					最大粒径㎜	13	13	13	20	20	13	20	13	13	5	30	13	5	5
					延長km														
昼間	55	東名高速道路	浜松	浜松西	10.5	17,900	16,450	16,000	15,900	13,300	11,800	11,600	17,450	16,350	18,400	12,300	16,950	17,750	16,350
昼間	56	東名高速道路	浜松西	三ケ日	10.6	18,000	16,550	16,100	16,000	13,400	11,900	11,700	17,550	16,450	18,500	12,400	17,050	17,850	16,450
昼間	57	東名高速道路	三ケ日	豊川	7.4	18,000	16,550	16,100	16,000	13,400	11,900	11,700	17,550	16,450	18,500	12,400	17,050	17,850	16,450
昼間	61	新東名高速道路	新静岡	藤枝岡部	18.6	18,500	17,050	16,600	16,500	13,900	12,400	12,200	18,050	16,950	19,000	12,900	17,550	18,350	16,950
昼間	62	新東名高速道路	藤枝岡部	島田金谷	15.0	18,500	17,050	16,600	16,500	13,900	12,400	12,200	18,050	16,950	19,000	12,900	17,550	18,350	16,950
昼間	63	新東名高速道路	島田金谷	森掛川	16.9	18,000	16,550	16,100	16,000	13,400	11,900	11,700	17,550	16,450	18,500	12,400	17,050	17,850	16,450
昼間	64	新東名高速道路	森掛川	浜松浜北	12.1	18,000	16,550	16,100	16,000	13,400	11,900	11,700	17,550	16,450	18,500	12,400	17,050	17,850	16,450
昼間	65	新東名高速道路	浜松浜北	新城	19.8	18,000	16,550	16,100	16,000	13,400	11,900	11,700	17,550	16,450	18,500	12,400	17,050	17,850	16,450
昼間	66	連絡路	浜松いなさJCT	浜松いなさ	1.7	18,000	16,550	16,100	16,000	13,400	11,900	11,700	17,550	16,450	18,500	12,400	17,050	17,850	16,450
昼間	67	連絡路	浜松いなさ	三ケ日JCT	11.0	18,000	16,550	16,100	16,000	13,400	11,900	11,700	17,550	16,450	18,500	12,400	17,050	17,850	16,450
夜間	55	東名高速道路	浜松	浜松西	10.5	18,400	16,950	16,500	16,400	13,800	12,300	12,100	17,950	16,850	18,900	12,800	17,450	18,250	16,850
夜間	56	東名高速道路	浜松西	三ケ日	10.6	18,500	17,050	16,600	16,500	13,900	12,400	12,200	18,050	16,950	19,000	12,900	17,550	18,350	16,950
夜間	57	東名高速道路	三ケ日	豊川	7.4	18,500	17,050	16,600	16,500	13,900	12,400	12,200	18,050	16,950	19,000	12,900	17,550	18,350	16,950
夜間	61	新東名高速道路	新静岡	藤枝岡部	18.6	19,000	17,550	17,100	17,000	14,400	12,900	12,700	18,550	17,450	19,500	13,400	18,050	18,850	17,450
夜間	62	新東名高速道路	藤枝岡部	島田金谷	15.0	19,000	17,550	17,100	17,000	14,400	12,900	12,700	18,550	17,450	19,500	13,400	18,050	18,850	17,450
夜間	63	新東名高速道路	島田金谷	森掛川	16.9	18,500	17,050	16,600	16,500	13,900	12,400	12,200	18,050	16,950	19,000	12,900	17,550	18,350	16,950
夜間	64	新東名高速道路	森掛川	浜松浜北	12.1	18,500	17,050	16,600	16,500	13,900	12,400	12,200	18,050	16,950	19,000	12,900	17,550	18,350	16,950
夜間	65	新東名高速道路	浜松浜北	新城	19.8	18,500	17,050	16,600	16,500	13,900	12,400	12,200	18,050	16,950	19,000	12,900	17,550	18,350	16,950
夜間	66	連絡路	浜松いなさJCT	浜松いなさ	1.7	18,500	17,050	16,600	16,500	13,900	12,400	12,200	18,050	16,950	19,000	12,900	17,550	18,350	16,950
夜間	67	連絡路	浜松いなさ	三ケ日JCT	11.0	18,500	17,050	16,600	16,500	13,900	12,400	12,200	18,050	16,950	19,000	12,900	17,550	18,350	16,950
昼夜連続	55	東名高速道路	浜松	浜松西	10.5	18,700	17,250	16,800	16,700	14,100	12,600	12,400	18,250	17,150	19,200	13,100	17,750	18,550	17,150
昼夜連続	56	東名高速道路	浜松西	三ケ日	10.6	18,800	17,350	16,900	16,800	14,200	12,700	12,500	18,350	17,250	19,300	13,200	17,850	18,650	17,250
昼夜連続	57	東名高速道路	三ケ日	豊川	7.4	18,800	17,350	16,900	16,800	14,200	12,700	12,500	18,350	17,250	19,300	13,200	17,850	18,650	17,250
昼夜連続	61	新東名高速道路	新静岡	藤枝岡部	18.6	19,300	17,850	17,400	17,300	14,700	13,200	13,000	18,850	17,750	19,800	13,700	18,350	19,150	17,750
昼夜連続	62	新東名高速道路	藤枝岡部	島田金谷	15.0	19,300	17,850	17,400	17,300	14,700	13,200	13,000	18,850	17,750	19,800	13,700	18,350	19,150	17,750
昼夜連続	63	新東名高速道路	島田金谷	森掛川	16.9	18,800	17,350	16,900	16,800	14,200	12,700	12,500	18,350	17,250	19,300	13,200	17,850	18,650	17,250
昼夜連続	64	新東名高速道路	森掛川	浜松浜北	12.1	18,800	17,350	16,900	16,800	14,200	12,700	12,500	18,350	17,250	19,300	13,200	17,850	18,650	17,250
昼夜連続	65	新東名高速道路	浜松浜北	新城	19.8	18,800	17,350	16,900	16,800	14,200	12,700	12,500	18,350	17,250	19,300	13,200	17,850	18,650	17,250
昼夜連続	66	連絡路	浜松いなさJCT	浜松いなさ	1.7	18,800	17,350	16,900	16,800	14,200	12,700	12,500	18,350	17,250	19,300	13,200	17,850	18,650	17,250
昼夜連続	67	連絡路	浜松いなさ	三ケ日JCT	11.0	18,800	17,350	16,900	16,800	14,200	12,700	12,500	18,350	17,250	19,300	13,200	17,850	18,650	17,250

（6）アスファルト混合物（指定配合）

【伊勢原保全サービスセンター】

昼・夜	No.	道路名	IC区間		配合No.	10601	10603	10604	10605	10606	10607	10608	10609	10610	10611	10612	10613	10614	
					名称	表層・高機能Ⅰ型（空隙率20%）	表層・高機能Ⅱ型	表層・密粒	基層・高機能用（繊維なし）	基層・密粒用（繊維なし）	半たわみ舗装（13㎜TOP）	半たわみ舗装（20㎜TOP）	基層・SMAⅠ型（13㎜TOP、繊維なし）	基層・SMAⅡ型（13㎜TOP、繊維なし）	基層・SMAⅢ型（5㎜TOP、繊維なし）	As安定処理路盤	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB13（13mmTOP、繊維なし）	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層・FB5（5mmTOP、繊維なし）	
					AS量%	4.90	5.25	5.30	4.93	5.10	3.50	3.40	5.90	5.50	6.80	4.00	6.00	6.20	
					AS種類	高粘度改質Ａｓ	改質Ⅱ	改質Ⅱ型	改質Ⅱ	ストアス60-80	ストアス60-80	ストアス60-80	改質Ⅱ型	改質Ⅱ	改質Ⅱ	ストアス60-80	改質Ⅱ	改質Ⅱ	
					最大粒径㎜	13	13	13	20	20	13	20	13	13	5	30	13	5	
					延長km														
昼間	15	東名高速道路	厚木	秦野中井	15.1	15,900	15,400	15,150	14,700	12,750	11,350	11,150	16,350	15,850	17,600	11,600	16,350	16,800	
昼間	16	東名高速道路	秦野中井	大井松田	7.8	17,700	17,200	16,950	16,400	14,500	13,100	12,950	18,100	17,600	19,350	13,350	18,050	18,600	
昼間	88	新東名高速道路	厚木南	伊勢原JCT	4.3	15,900	15,400	15,150	14,700	12,750	11,350	11,150	16,350	15,850	17,600	11,600	16,350	16,800	
昼間	89	新東名高速道路	伊勢原JCT	伊勢原大山	2.4	15,900	15,400	15,150	14,700	12,750	11,350	11,150	16,350	15,850	17,600	11,600	16,350	16,800	
昼間	90	新東名高速道路	伊勢原大山	新秦野	12.8	15,900	15,400	15,150	14,700	12,750	11,350	11,150	16,350	15,850	17,600	11,600	16,350	16,800	
昼間	71	小田原厚木道路	小田原西	大磯	17.3	17,700	17,200	16,950	16,400	14,500	13,100	12,950	18,100	17,600	19,350	13,350	18,050	18,600	
昼間	72	小田原厚木道路	大磯	厚木	14.5	16,000	15,500	15,250	14,750	12,850	11,450	11,250	16,450	15,950	17,650	11,700	16,350	16,850	
昼間	73	西湘バイパス	西湘二宮	箱根口	14.5	17,700	17,200	16,950	16,400	14,500	13,100	12,950	18,100	17,600	19,350	13,350	18,050	18,600	
昼間	74	西湘バイパス	早川	石橋	1.8	17,700	17,200	16,950	16,400	14,500	13,100	12,950	18,100	17,600	19,350	13,350	18,050	18,600	
夜間	15	東名高速道路	厚木	秦野中井	15.1	15,900	15,400	15,150	14,700	12,750	11,350	11,150	16,350	15,850	17,600	11,600	16,350	16,800	
夜間	16	東名高速道路	秦野中井	大井松田	7.8	17,700	17,200	16,950	16,400	14,500	13,100	12,950	18,100	17,600	19,350	13,350	18,050	18,600	
夜間	88	新東名高速道路	厚木南	伊勢原JCT	4.3	15,900	15,400	15,150	14,700	12,750	11,350	11,150	16,350	15,850	17,600	11,600	16,350	16,800	
夜間	89	新東名高速道路	伊勢原JCT	伊勢原大山	2.4	15,900	15,400	15,150	14,700	12,750	11,350	11,150	16,350	15,850	17,600	11,600	16,350	16,800	
夜間	90	新東名高速道路	伊勢原大山	新秦野	12.8	15,900	15,400	15,150	14,700	12,750	11,350	11,150	16,350	15,850	17,600	11,600	16,350	16,800	
夜間	71	小田原厚木道路	小田原西	大磯	17.3	17,700	17,200	16,950	16,400	14,500	13,100	12,950	18,100	17,600	19,350	13,350	18,050	18,600	
夜間	72	小田原厚木道路	大磯	厚木	14.5	16,000	15,500	15,250	14,750	12,850	11,450	11,250	16,450	15,950	17,650	11,700	16,350	16,850	
夜間	73	西湘バイパス	西湘二宮	箱根口	14.5	17,700	17,200	16,950	16,400	14,500	13,100	12,950	18,100	17,600	19,350	13,350	18,050	18,600	
夜間	74	西湘バイパス	早川	石橋	1.8	17,700	17,200	16,950	16,400	14,500	13,100	12,950	18,100	17,600	19,350	13,350	18,050	18,600	
昼夜連続	15	東名高速道路	厚木	秦野中井	15.1	16,200	15,700	15,450	15,000	13,050	11,650	11,450	16,650	16,150	17,900	11,900	16,650	17,100	
昼夜連続	16	東名高速道路	秦野中井	大井松田	7.8	18,000	17,500	17,250	16,700	14,800	13,400	13,250	18,400	17,900	19,650	13,650	18,350	18,900	
昼夜連続	88	新東名高速道路	厚木南	伊勢原JCT	4.3	16,200	15,700	15,450	15,000	13,050	11,650	11,450	16,650	16,150	17,900	11,900	16,650	17,100	
昼夜連続	89	新東名高速道路	伊勢原JCT	伊勢原大山	2.4	16,200	15,700	15,450	15,000	13,050	11,650	11,450	16,650	16,150	17,900	11,900	16,650	17,100	
昼夜連続	90	新東名高速道路	伊勢原大山	新秦野	12.8	16,200	15,700	15,450	15,000	13,050	11,650	11,450	16,650	16,150	17,900	11,900	16,650	17,100	
昼夜連続	71	小田原厚木道路	小田原西	大磯	17.3	18,000	17,500	17,250	16,700	14,800	13,400	13,250	18,400	17,900	19,650	13,650	18,350	18,900	
昼夜連続	72	小田原厚木道路	大磯	厚木	14.5	16,400	15,900	15,650	15,100	13,200	11,800	11,650	16,800	16,300	18,000	12,050	16,700	17,250	
昼夜連続	73	西湘バイパス	西湘二宮	箱根口	14.5	18,000	17,500	17,250	16,700	14,800	13,400	13,250	18,400	17,900	19,650	13,650	18,350	18,900	
昼夜連続	74	西湘バイパス	早川	石橋	1.8	18,000	17,500	17,250	16,700	14,800	13,400	13,250	18,400	17,900	19,650	13,650	18,350	18,900	

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海					
							世田谷区	町田市	川崎市多摩区	川崎市宮前区	横浜市青葉区	横浜市緑区
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	17,800	18,000	17,300	17,300	17,300	17,300
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	17,800	18,000	17,300	17,300	17,300	17,300
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	18,550	18,750	18,050	18,050	18,050	18,050
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	18,550	18,750	18,050	18,050	18,050	18,050
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	18,550	18,750	18,050	18,050	18,050	18,050
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	–	22,950	–	–	22,600	22,600
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	–	22,950	–	–	22,600	22,600
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	23,100	22,950	22,600	22,600	22,600	22,600
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	23,100	22,950	22,600	22,600	22,600	22,600
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	–	18,950	–	–	–	–
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	17,800	18,000	17,300	17,300	17,300	17,300
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	17,800	18,000	17,300	17,300	17,300	17,300
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-						
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-						
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	17,200	17,400	16,700	16,700	16,700	16,700
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	17,200	17,400	16,700	16,700	16,700	16,700
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-						
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-						
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	17,200	17,400	16,700	16,700	16,700	16,700
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	17,200	17,400	16,700	16,700	16,700	16,700
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	–	–	–	–	–	–
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-						
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300						
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300						
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300						
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350						
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-						
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230						
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230						
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270						
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-						
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-						

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海					
							世田谷区	町田市	川崎市多摩区	川崎市宮前区	横浜市青葉区	横浜市緑区
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海					
							横浜市瀬谷区	大和市	綾瀬市	海老名市	厚木市	伊勢原市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	17,300	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	17,300	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	18,050	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	18,050	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	18,050	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	22,600	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	22,600	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	22,600	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	22,600	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	–	18,950	18,950	18,950	18,950	18,950
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	17,300	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	17,300	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-						
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-						
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	16,700	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	16,700	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-						
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-						
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	16,700	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	16,700	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	–	–	–	–	–	
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-						
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300						
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300						
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300						
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350						
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-						
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230						
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230						
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270						
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-						
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-						

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海					
							横浜市瀬谷区	大和市	綾瀬市	海老名市	厚木市	伊勢原市
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海					
							秦野市	中井町	大井町	松田町	山北町	小山町
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	19,400	19,400	19,400	19,500	19,500	20,900
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	19,400	19,400	19,400	19,500	19,500	21,100
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	20,150	20,150	20,150	20,600	20,600	22,200
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	20,150	20,150	20,150	20,600	20,600	22,200
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	20,150	20,150	20,150	20,600	20,600	22,500
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	24,350	24,350	24,350	25,200	25,200	27,000
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	24,350	24,350	24,350	25,200	25,200	27,300
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	24,350	24,350	24,350	25,200	25,200	27,000
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	24,350	24,350	24,350	25,200	25,200	27,300
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	20,350	20,350	20,350	20,600	20,600	22,900
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	19,400	19,400	19,400	19,600	19,600	21,300
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	19,400	19,400	19,400	19,600	19,600	21,500
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-			–	–	–	21,300
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-			–	–	–	21,500
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	18,800	18,800	18,800	19,100	19,100	20,500
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	18,800	18,800	18,800	19,100	19,100	20,700
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-			–	–	–	20,500
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-			–	–	–	20,700
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	18,800	18,800	18,800	19,100	19,100	20,500
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	18,800	18,800	18,800	19,100	19,100	20,700
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-			–	–	–	20,500
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-			–	–	–	20,700
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300						
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300						
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300			–	–	–	30,700
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–	34,200
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350						22,200
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-						
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230						
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230						
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270			24,800	25,500	25,500	28,800
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-						
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-						

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海					
							秦野市	中井町	大井町	松田町	山北町	小山町
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下				対象外	対象外	30,700
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下				対象外	対象外	34,200
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海					
							御殿場市	裾野市	長泉町	沼津市	富士市	静岡市清水区
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	20,900	20,600	20,600	20,600	18,400	17,900
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	21,100	20,800	20,800	20,800	18,600	18,100
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	22,200	21,900	21,900	21,900	19,400	19,300
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	22,200	21,900	21,900	21,900	19,400	19,300
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	22,500	22,200	22,200	22,200	19,700	19,600
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	27,000	26,700	26,700	26,700	24,200	25,100
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	27,300	27,000	27,000	27,000	24,500	25,400
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	27,000	26,700	26,700	26,700	24,500	25,100
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	27,300	27,000	27,000	27,000	24,800	25,400
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	22,900	22,600	22,600	22,600	20,400	19,600
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	21,300	21,000	21,000	21,000	18,600	18,300
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	21,500	21,200	21,200	21,200	18,800	18,500
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	21,300	21,000	21,000	21,000	18,600	18,300
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	21,500	21,200	21,200	21,200	18,800	18,500
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	20,500	20,200	20,200	20,200	17,800	17,500
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	20,700	20,400	20,400	20,400	18,000	17,700
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	20,500	20,200	20,200	20,200	17,800	17,500
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	20,700	20,400	20,400	20,400	18,000	17,700
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	20,500	20,200	20,200	20,200	17,800	17,500
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	20,700	20,400	20,400	20,400	18,000	17,700
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	20,500	20,200	20,200	20,200	17,800	17,500
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	20,700	20,400	20,400	20,400	18,000	17,700
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300						
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300						
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	30,700	30,400	30,400	30,400	–	–
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	34,200	33,900	33,900	33,900	–	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350	22,200					
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-				28,500	26,000	26,400
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230				28,500	26,000	
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230				28,500	26,000	26,400
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270	28,800	28,500	28,500	28,500		
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-				25,000	22,300	22,400
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-				25,400	22,700	22,800

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海					
							御殿場市	裾野市	長泉町	沼津市	富士市	静岡市清水区
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-				–		24,100
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海					
							静岡市葵区	静岡市駿河区	焼津市	藤枝市	島田市	吉田町
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	17,900	17,900	15,900	15,900	15,900	15,900
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	18,100	18,100	16,100	16,100	16,100	16,100
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	19,300	19,300	17,300	17,300	17,300	17,300
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	19,300	19,300	17,300	17,300	17,300	17,300
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	19,600	19,600	17,600	17,600	17,600	17,600
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	25,100	25,100	22,600	22,600	22,600	22,600
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	25,400	25,400	22,900	22,900	22,900	22,900
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	25,100	25,100	22,600	22,600	22,600	22,600
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	25,400	25,400	22,900	22,900	22,900	22,900
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	19,600	19,600	17,700	17,700	17,700	17,700
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	18,300	18,300	16,300	16,300	16,300	16,300
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	18,500	18,500	16,500	16,500	16,500	16,500
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	18,300	18,300	16,300	16,300	16,300	16,300
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	18,500	18,500	16,500	16,500	16,500	16,500
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	17,500	17,500	15,500	15,500	15,500	15,500
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	17,700	17,700	15,700	15,700	15,700	15,700
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	17,500	17,500	15,500	15,500	15,500	15,500
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	17,700	17,700	15,700	15,700	15,700	15,700
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	17,500	17,500	15,500	15,500	15,500	15,500
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	17,700	17,700	15,700	15,700	15,700	15,700
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	17,500	17,500	15,500	15,500	15,500	15,500
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	17,700	17,700	15,700	15,700	15,700	15,700
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300		23,400				
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300		23,400				
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300			24,700		24,700	24,700
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	28,700	28,700	28,700	28,700
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350						
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-						
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230						
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230						
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270						
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-						
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-						

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海					
							静岡市葵区	静岡市駿河区	焼津市	藤枝市	島田市	吉田町
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海					
							牧之原市	菊川市	掛川市	袋井市	磐田市	浜松市東区
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	22,600	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	22,900	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	22,600	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	22,900	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	17,700	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300						
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300						
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300						
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	28,700	–	–	–	–	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350						
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-						
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230						
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230						
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270						
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-						
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-						

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海					
							牧之原市	菊川市	掛川市	袋井市	磐田市	浜松市東区
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海					第二東海（連絡路含む）
							浜松市中区	浜松市西区	浜松市北区	豊橋市	豊川市	厚木市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	15,900	15,900	16,900	17,400	17,400	18,000
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	16,100	16,100	17,100	17,400	17,400	18,000
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	17,300	17,300	18,300	18,600	18,600	18,750
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	17,300	17,300	18,300	18,600	18,600	18,750
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	17,600	17,600	18,600	18,600	18,600	18,750
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	22,500	22,500	23,500	–	–	22,950
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	22,800	22,800	23,800	–	–	22,950
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	22,500	22,500	23,500	–	–	22,950
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	22,800	22,800	23,800	–	–	22,950
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	17,500	17,500	18,500	19,200	19,200	18,950
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	16,300	16,300	17,300	17,800	17,800	18,000
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	16,500	16,500	17,500	17,800	17,800	18,000
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	16,300	16,300	17,300	17,800	17,800	–
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	16,500	16,500	17,500	17,800	17,800	–
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	15,500	15,500	16,500	17,000	17,000	17,400
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	15,700	15,700	16,700	17,000	17,000	17,400
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	15,500	15,500	16,500	17,000	17,000	–
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	15,700	15,700	16,700	17,000	17,000	–
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	15,500	15,500	16,500	17,000	17,000	17,400
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	15,700	15,700	16,700	17,000	17,000	17,400
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	15,500	15,500	16,500	17,000	17,000	–
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	15,700	15,700	16,700	17,000	17,000	–
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300						
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300						
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300						
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350						
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-						
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230						
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230						
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270						
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-						
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-						

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第一東海					第二東海（連絡路含む）
							浜松市中区	浜松市西区	浜松市北区	豊橋市	豊川市	厚木市
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第二東海（連絡路含む）					
							伊勢原市	御殿場市	裾野市	長泉町	沼津市	富士市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	18,000	20,900	20,600	20,600	20,600	18,400
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	18,000	21,100	20,800	20,800	20,800	18,600
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	18,750	22,200	21,900	21,900	21,900	19,400
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	18,750	22,200	21,900	21,900	21,900	19,400
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	18,750	22,500	22,200	22,200	22,200	19,700
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	22,950	27,000	26,700	26,700	26,700	24,200
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	22,950	27,300	27,000	27,000	27,000	24,500
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	22,950	27,000	26,700	26,700	26,700	24,500
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	22,950	27,300	27,000	27,000	27,000	24,800
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	18,950	22,900	22,600	22,600	22,600	20,400
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	18,000	21,300	21,000	21,000	21,000	18,600
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	18,000	21,500	21,200	21,200	21,200	18,800
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	–	21,300	21,000	21,000	21,000	18,600
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	–	21,500	21,200	21,200	21,200	18,800
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	17,400	20,500	20,200	20,200	20,200	17,800
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	17,400	20,700	20,400	20,400	20,400	18,000
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	–	20,500	20,200	20,200	20,200	17,800
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	–	20,700	20,400	20,400	20,400	18,000
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	17,400	20,500	20,200	20,200	20,200	17,800
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	17,400	20,700	20,400	20,400	20,400	18,000
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	–	20,500	20,200	20,200	20,200	17,800
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	–	20,700	20,400	20,400	20,400	18,000
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300						
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300						
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300						
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	34,200	33,900	33,900	33,900	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350						
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-						
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230						
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230						
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270						
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-						
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-						

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第二東海（連絡路含む）					
							伊勢原市	御殿場市	裾野市	長泉町	沼津市	富士市
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-					–	–
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-					–	–
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-					–	–
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					対象外	対象外
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					対象外	対象外
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					–	–
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					–	–
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-					–	–
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-					–	–
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-					–	–
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-					–	–
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-					–	–
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-					–	–
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					–	–
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					–	–
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					–	–
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					–	–
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-					–	–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-					23,200	19,800
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-					23,600	20,100
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-					–	–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-					–	–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-					–	–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					23,200	19,800
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					23,600	20,100
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					–	–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					–	–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-					–	–

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第二東海（連絡路含む）					
							富士宮市	静岡市清水区	静岡市葵区	藤枝市	島田市	掛川市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	18,400	17,900	17,900	15,900	15,900	15,900
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	18,600	18,100	18,100	16,100	16,100	16,100
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	19,400	19,300	19,300	17,300	17,300	17,300
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	19,400	19,300	19,300	17,300	17,300	17,300
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	19,700	19,600	19,600	17,600	17,600	17,600
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	24,200	25,100	25,100	22,600	22,600	22,500
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	24,500	25,400	25,400	22,900	22,900	22,800
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	24,500	25,100	25,100	22,600	22,600	22,500
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	24,800	25,400	25,400	22,900	22,900	22,800
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	20,400	19,600	19,600	17,700	17,700	17,500
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	18,600	18,300	18,300	16,300	16,300	16,300
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	18,800	18,500	18,500	16,500	16,500	16,500
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	18,600	18,300	18,300	16,300	16,300	16,300
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	18,800	18,500	18,500	16,500	16,500	16,500
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	17,800	17,500	17,500	15,500	15,500	15,500
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	18,000	17,700	17,700	15,700	15,700	15,700
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	17,800	17,500	17,500	15,500	15,500	15,500
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	18,000	17,700	17,700	15,700	15,700	15,700
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	17,800	17,500	17,500	15,500	15,500	15,500
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	18,000	17,700	17,700	15,700	15,700	15,700
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	17,800	17,500	17,500	15,500	15,500	15,500
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	18,000	17,700	17,700	15,700	15,700	15,700
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300						
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300						
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300						
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	28,700	28,700	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350						
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-						
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230						
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230						
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270						
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-						
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-						

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第二東海（連絡路含む）					
							富士宮市	静岡市清水区	静岡市葵区	藤枝市	島田市	掛川市
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-	–	–	–			
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-	–	–	–			
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-	–	–	–			
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-	対象外	対象外	対象外			
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-	対象外	対象外	対象外			
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-	–	–	–			
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-	–	–	–			
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-	–	–	–			
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-	–	22,500	22,500			
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-	–	22,900	22,900			
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-	–	–	–			
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-	–	–	–			
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-	–	–	–			
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-	–	22,500	22,500			
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-	–	22,900	22,900			
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-	–	–	–			
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-	–	–	–			
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-	–	–	–			
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-	19,800	22,500	22,500	19,200	19,200	18,300
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-	20,100	22,900	22,900	19,500	19,500	18,700
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-	–	–	–	–	–	–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-	–	–	–	–	–	–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-	–	–	–	–	–	–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	19,800	22,500	22,500	19,200	19,200	18,300
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	20,100	22,900	22,900	19,500	19,500	18,700
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	–	–	–	–	–	–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	–	–	–	–	–	–
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-	–	–	–	–	–	–

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第二東海（連絡路含む）					首都圏中央連絡自動車道
							森町	磐田市	浜松市浜北区	浜松市北区	新城市	茅ヶ崎市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	16,400	15,900	15,900	16,900	22,300	18,000
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	16,600	16,100	16,100	17,100	22,300	18,000
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	17,800	17,300	17,300	18,300	23,500	18,750
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	17,800	17,300	17,300	18,300	23,500	18,750
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	18,100	17,600	17,600	18,600	23,500	18,750
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	23,000	22,500	22,500	23,500	27,700	22,950
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	23,300	22,800	22,800	23,800	27,700	22,950
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	23,000	22,500	22,500	23,500	27,700	22,950
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	23,300	22,800	22,800	23,800	27,700	22,950
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	18,000	17,500	17,500	18,500	24,100	18,950
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	16,800	16,300	16,300	17,300	22,700	18,000
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	17,000	16,500	16,500	17,500	22,700	18,000
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-	16,800	16,300	16,300	17,300	22,700	
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-	17,000	16,500	16,500	17,500	22,700	
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	16,000	15,500	15,500	16,500	21,900	17,400
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	16,200	15,700	15,700	16,700	21,900	17,400
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-	16,000	15,500	15,500	16,500	21,900	
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-	16,200	15,700	15,700	16,700	21,900	
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	16,000	15,500	15,500	16,500	21,900	17,400
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	16,200	15,700	15,700	16,700	21,900	17,400
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-	16,000	15,500	15,500	16,500	21,900	
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-	16,200	15,700	15,700	16,700	21,900	
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300						
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300						
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300						
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350						
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-						
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230						
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230						
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270						
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-						
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-						

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	第二東海（連絡路含む）					首都圏中央連絡自動車道
							森町	磐田市	浜松市浜北区	浜松市北区	新城市	茅ヶ崎市
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-		対象外	対象外	対象外	対象外	
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-		対象外	対象外	対象外	対象外	
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-		–	–	–	–	
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-		–	–	–	–	
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-		–	–	–	–	
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-		対象外	対象外	対象外	対象外	
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-		対象外	対象外	対象外	対象外	
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-		–	–	–	–	
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-		–	–	–	–	
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-		–	–	–	–	
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-		18,300	19,200	20,200	24,800	
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-		18,700	19,600	20,200	24,800	
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-		–	–	–	–	
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-		–	–	–	–	
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-		–	–	–	–	
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		18,300	19,200	20,200	24,800	
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		18,700	19,600	20,200	24,800	
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		–	–	–	–	
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		–	–	–	–	
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		–	–	–	–	

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	首都圏中央連絡自動車道					
							寒川町	海老名市	厚木市	相模原市緑区	相模原市南区	東京都八王子市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,600
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,600
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	19,350
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	19,350
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	19,350
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950	23,750
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950	23,750
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950	23,750
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950	23,750
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	18,950	18,950	18,950	18,950	18,950	19,550
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,600
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,600
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-						
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-						
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	18,000
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	18,000
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-						
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-						
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	18,000
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	18,000
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-						
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-						
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300						
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300						
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300						
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350						
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-						
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230						
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230						
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270						
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-						
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-						

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	首都圏中央連絡自動車道					
							寒川町	海老名市	厚木市	相模原市緑区	相模原市南区	東京都八王子市
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	小田原厚木道路					
							厚木市	伊勢原市	平塚市	大磯町	二宮町	小田原市
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	17,400
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	17,400
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,500
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,500
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,500
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950	23,100
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950	23,100
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950	23,100
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950	23,100
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	18,950	18,950	18,950	18,950	18,950	18,500
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	17,500
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	17,500
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-						
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-						
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,000
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,000
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-						
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-						
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,000
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,000
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-						
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-						
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300						
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300						
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300			–	–	–	25,700
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350						
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-						
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230						
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230			20,000	20,000	20,000	20,000
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270						
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-						
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-						

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	小田原厚木道路					
							厚木市	伊勢原市	平塚市	大磯町	二宮町	小田原市
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	西湘ＢＰ		新湘南ＢＰ		中部横断	
							二宮町	小田原市	藤沢市	茅ヶ崎市	静岡市清水区	南部町
標準品	(N)	21	25(20)	18	4.5	-	18,000	17,400	18,000	18,000	17,900	17,800
標準品	(BB)	21	25(20)	18	4.5	-	18,000	17,400	18,000	18,000	18,100	17,800
A1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	230	18,750	18,500	18,750	18,750	19,300	18,800
A1-3【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	8	4.5	-	18,750	18,500	18,750	18,750	19,300	18,800
A1-3【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	8	4.5	-	18,750	18,500	18,750	18,750	19,600	18,800
A1-4【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	12	4.5	270	22,950	23,100	22,950	22,950	25,100	22,850
A1-4【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	12	4.5	270	22,950	23,100	22,950	22,950	25,400	22,850
A1-5【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	15	4.5	270	22,950	23,100	22,950	22,950	25,100	23,050
A1-5【共通仕様書】	(BB)	30	25(20)	15	4.5	270	22,950	23,100	22,950	22,950	25,400	23,050
B1-2【共通仕様書】	(H)	24	25(20)	8	4.5	-	18,950	18,500	18,950	18,950	19,600	19,200
B1-3【共通仕様書】	(N)	24	25(20)	8	4.5	-	18,000	17,500	18,000	18,000	18,300	18,000
B1-3【共通仕様書】	(BB)	24	25(20)	8	4.5	-	18,000	17,500	18,000	18,000	18,500	18,000
B2-1【共通仕様書】	(N)	24	40	8	4.5	-						
B2-1【共通仕様書】	(BB)	24	40	8	4.5	-						
C1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	8	4.5	-	17,400	17,000	17,400	17,400	17,500	17,300
C1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	8	4.5	-	17,400	17,000	17,400	17,400	17,700	17,300
C2-1【共通仕様書】	(N)	18	40	8	4.5	-						
C2-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	8	4.5	-						
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	25(20)	-	-	-	17,400	17,000	17,400	17,400	17,500	17,300
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	25(20)	-	-	-	17,400	17,000	17,400	17,400	17,700	17,300
D1-1【共通仕様書】	(N)	18	40	-	-	-						
D1-1【共通仕様書】	(BB)	18	40	-	-	-						
P3-2【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	8	4.5	300						
P3-4【共通仕様書】	(H)	36	25(20)	12	4.5	300						
P6-4【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	25,700				
P6-5【共通仕様書】	(H)	50	25(20)	12	4.5	300	–	–	–	–	–	–
Y1-1【共通仕様書】	(N)	30	25(20)	18	4.5	350						
A1-3（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	-						
A1-4（A）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230						
A1-4（H）	(H)	30	25(20)	12	4.5	230	20,000	20,000				
A1-4（A）（膨張材入り）	(H)	30	25(20)	12	4.5	270						
A1-6（膨張材含まず）	(N)	40	25(20)	12	4.5	-						
A1-6（膨張材含まず）	(BB)	40	25(20)	12	4.5	-						

生コンクリート価格調査

東京支社管内　保全・サービスセンター管内

(単位：円/m3)

項目	ｾﾒﾝﾄ種類	圧縮強度（28日）(N/mm²)	最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最低ｾﾒﾝﾄ量 (kg/m3)	西湘ＢＰ		新湘南ＢＰ		中部横断	
							二宮町	小田原市	藤沢市	茅ヶ崎市	静岡市清水区	南部町
P6-4（A）	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
P6-5（A） 膨張材入り(収縮補償用)	(H)	50	25(20)	12	4.5	300 36%以下						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
H1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	1.5	4.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
HS1-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	3.5	5.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	40	6.5	4.5	-		–				
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	40	6.5	4.5	-		–				
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	40	6.5	4.5	-		–				
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	40	6.5	4.5	-		–				
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	40	6.5	4.5	-		–				
H2-1 【共通仕様書掲載】	(N)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		19,700				
H2-1 【共通仕様書掲載】	(BB)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		19,700				
H2-1 【共通仕様書掲載】	(H)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-						
H2-1 【共通仕様書掲載】	(P)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		–				
H2-1 【共通仕様書掲載】	(F)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		–				
H2-1 【共通仕様書掲載】	(M)	4.5	25(20)	6.5	4.5	-		–				

骨材類市場価格調査

保全・ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ名	路線名	Ⅰ．Ｃ間	区間距離（km）	再生砕石				切込砕石	粒度調整砕石	ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤	再生加熱As混合物		
				RC-40	再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂（5～0mm）	RM-30	RM-40	C-40	M-30	C40 高炉 B1.5%	安定処理混合物	表層基層用 密粒13	表層基層用 粗粒20
-	-	-	-	（単位：円/m3）						（単位：円/ｔ）			
横浜	東名高速道路	東京～東名川崎	7.6	1,500	1,600		1,900				10,000	10,500	10,300
		東名川崎～横浜青葉	5.7	1,500	1,600		1,900				10,000	10,500	10,300
		横浜青葉～横浜町田	6.4	1,500	1,600		1,900				10,000	10,500	10,300
		横浜町田～厚木	15.3	1,500	1,600		1,900				10,000	10,500	10,300
	新東名高速道路	海老名南JCT～厚木南	1.5	1,500	1,600		1,900				10,500	11,000	10,800
	首都圏中央連絡自動車道	海老名JCT～海老名	1.9	1,500	1,600		1,900				10,500	11,000	10,800
		海老名～圏央厚木	4.9	1,500	1,600		1,900				10,500	11,000	10,800
		圏央厚木～相模原愛川	5.2	1,500	1,600		1,900				10,500	11,000	10,800
		相模原愛川～相模原	8.9	1,500	1,600		1,900				10,400	10,900	10,700
		海老名～寒川北	6.2	1,500	1,600		1,900				10,500	11,000	10,800
		寒川北～寒川南	3.2	1,500	1,600		1,900				10,700	11,200	11,000
		寒川南～茅ヶ崎JCT	1.9	1,500	1,600		1,900				10,700	11,200	11,000
	新湘南バイパス	藤沢～ 茅ヶ崎海岸	8.7	1,500	1,600		1,900				10,700	11,200	11,000
伊勢原	東名高速道路	厚木～秦野中井	15.1	1,500	1,600		1,900				10,700	11,200	11,000
		秦野中井～大井松田	7.8	1,700	1,800		2,100				12,500	13,000	12,800
	新東名高速道路	厚木南～伊勢原JCT	4.3	1,500	1,600		1,900				10,500	11,000	10,800
		伊勢原JCT～伊勢原大山	2.4	1,500	1,600		1,900				10,500	11,000	10,800
		伊勢原大山～新秦野	12.8	1,500	1,600		1,900				10,700	11,200	11,000
	小田原厚木道路	小田原西～大磯	17.3	1,700	1,800		2,100				12,500	13,000	12,800
		大磯～厚木	14.5	1,500	1,600		1,900				10,700	11,200	11,000
	西湘バイパス	西湘二宮～箱根口	14.5	1,700	1,800		2,100				12,500	13,000	12,800
		早川～石橋	1.8	1,700	1,800		2,100				12,500	13,000	12,800
御殿場	東名高速道路	大井松田～御殿場	25.8	2,500	–		–				13,000	14,000	13,700
		御殿場～裾野	10.1	2,500	–		–				13,000	14,000	13,700
		裾野～沼津	9.5	2,500	–		–				12,900	13,900	13,600
	新東名高速道路	新御殿場～長泉沼津	20.3	2,500							12,900	13,900	13,600
富士	東名高速道路	沼津～富士	18.2	2,000							12,000	13,200	12,800
		富士～清水	26.3	2,000				4,400	4,600		12,000	13,200	12,800
	新東名高速道路	長泉沼津～新富士	20.3	2,000						6,380	12,000	13,200	12,800
		新富士～新清水	14.4	2,000						6,030	12,000	13,200	12,800
		新清水～新静岡	18.6	1,800						6,030	12,100	13,300	12,900
	中部横断自動車道	新清水JCT～富沢	20.7										
	連絡路	新清水JCT～清水いはら	1.8	1,950							12,100	13,300	12,900
		清水いはら～清水JCT	2.7	1,950							12,100	13,300	12,900
静岡	東名高速道路	清水～静岡	14.1	1,800	–	–					12,100	13,300	12,900
		静岡～焼津	11.8	2,000							12,200	13,400	13,000
		焼津～吉田	12.0	2,000							12,200	13,400	13,000
		吉田～相良牧之原	11.0	2,000							12,200	13,400	13,000
		相良牧之原～菊川	5.2	2,000							12,200	13,400	13,000
		菊川～掛川	6.0	2,100							12,000	13,000	12,600
		掛川～袋井	11.7	2,100							12,000	13,000	12,600
		袋井～磐田	4.0	2,100							11,900	12,900	12,500
		磐田～浜松	6.6	2,000							11,800	12,800	12,400
浜松	東名高速道路	浜松～浜松西	10.5	2,000							11,800	12,800	12,400
		浜松西～三ヶ日	10.6	2,100		–	–				11,900	12,900	12,500
		三ヶ日～豊川	7.4	2,800							11,400	12,200	11,900
	新東名高速道路	新静岡～藤枝岡部	18.6	2,000							12,200	13,400	13,000
		藤枝岡部～島田金谷	15.0	2,100							12,200	13,400	13,000
		島田金谷～森掛川	16.9	2,100							12,000	13,000	12,600
		森掛川～浜松浜北	12.1	2,100							11,900	12,900	12,500
		浜松浜北～新城	19.8	3,200							11,800	12,600	12,300
	連絡路	浜松いなさJCT～浜松いなさ	1.7	2,100							11,900	12,900	12,500
		浜松いなさ～三ヶ日JCT	11.0	2,100							11,900	12,900	12,500